

项目编号: XQCG(2023)012 号

咸阳市秦都区金山学校关于城投时代小
学家具采购项目合同

采购单位: 咸阳市秦都区金山学校

供货单位: 陕西海瑞盛世商贸有限公司

日期: 2023 年 10 月 6 日

2023.10.30 15:47

项目编号: XQCG(2023)012号

甲方: 咸阳市秦都区金山学校

乙方: 陕西海瑞盛世商贸有限公司

甲、乙双方基于公平、公正、平等的原则, 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》之相关规定, 现经甲、乙双方友好协商, 就甲方采购乙方产品设备事宜, 达成以下合同条款:

第一条:

合同标的物; 产品应当符合规范规定的标准及乙方投标文件所述和宣传的标准, 设备配置详单附后。

第二条: 合同价款:

- 1、合同总金额: 玖拾玖万元整 (¥990000.00)。
- 2、合同总金额包含产品供应价、运杂费 (含仓储费、装卸费、保险费)、安装调试费、设备零部件和备品备件、易损件、专用工具的费用。

第三条: 交货地点:

咸阳市秦都区金山学校

第四条: 交货时间:

合同签订后, 接到甲方《供货通知单》通知后 30 日历日交货 (根据现场实际情况调整)。

第五条: 结算方式:

2023.10.30 15:47

1、结算单位：招标人结算，中标人在付款前，必须开具所供货物全额发票给招标人。

2、付款方式：所供的所有产品验收、安装合格后，中标人提供全额发票，招标人在专项财政资金到账后通过银行转账的方式，一次性支付全额货款转入乙方指定账户（长安银行：806031001421005892）。

3、供货方式：由招标人和中标人共同商定。

4、供应商采购本项目前已知悉本项目系秦都区财政拨款项目，在采购结束验收后，如因财政部门对本项目的采购资金未能按期拨付，导致采购单位延期向供应商支付采购货物款的，不视为采购单位违约。

采购单位在向供应商支付本项目采购款前，供应商应提供符合税务要求的发票，如未提供，导致延期付款的，采购单位不承担任何责任。

第六条：运输及风险：

1、选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。

2、乙方自行选择运送方式并负责将产品运输到指定交货地点，并承担合同中约定的全部费用。

第七条：质量保证：

1、乙方的产品质量应当符合国家、行业规定的标准，满足国家对中小学室内环保要求，并无任何瑕疵；乙方应按配置清单要求提供原装全新产品。

2、乙方在中标价不变的情况下，可根据实际使用需求，再与甲方协商后对所供货物在合理范围内（“+ -”偏差合理即可）进行适当调整。

3、乙方保证产品质量，承诺不少于3年质量保障及免费维修。

第八条：售后服务：

1、乙方必须具有完善的售后服务体系，高水平的技术维修人员和良好的设备备件供应能力。

2、保修、保质期内，维修费用、乙方维修人员的差旅费及其他相关费用均由乙方承担。

第九条：产品的验收：

1、甲方必须在乙方提出书面验收申请之日起7个工作日内，组织验收工作。验收由甲方指定单位及人员进行验收，验收合格后出具书面验收合格证明，作为对产品的最终认可。

2、验收依据：单证齐全，其中应包含有：产品合格证、质量证明、发票。

3、如乙方交付产品品名，颜色、数量、规格、环保参数低于招标参数时，甲方有权拒绝收货及验收，或要求乙方退货、换货。


第十条：不可抗力：

如果发生由于无法预见并且对其发生和后果无法防止或避免的事件（统称：不可抗力事件），如交通事故、地震、水灾、火灾等，以及政府行为的禁运令、禁止令或其他政府限制行动，直接致使遇到上述事件的一方（即受阻方）不能正常履行本合同约定的全部或部分

义务时，受阻方应立即通知另一方，并在不可抗力事件发生后六十个工作日内提供附有有关该事件的权威机关证明的书面材料，包括陈述迟延履行、部分履行或无法履行本合同义务的理由的说明书，方可免责。

第十一条：其他：

本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，自双方盖章签订之日起生效，传真件/扫描件电子版与原件具有同等法律效力。

甲 方：咸阳市秦都区金山学校	乙 方：陕西海瑞盛世商贸有限公司
地 址：咸阳市秦都区西安路 2 号	地 址：咸阳市秦都区人民西路
全权代表：（签字） 	全权代表：（签字）
开户银行：	开户银行：长安银行股份有限公司咸 阳人民西路支行
账号：	账号：806031001421005892
电话：	电话：

甲方：咸阳市秦都区金山学校

（单位公章）

日期：2023 年 10 月 17 日

乙方：陕西海瑞盛世商贸有限公司

（单位公章）

日期：2023 年 10 月 16 日

合同附件：供货参数清单

供货单位：陕西海瑞盛世商贸有限公司

日期：2023 年 10 月 16 日

2023.10.30 15:47

2023.10.30 15:48

家具类			
技术参数			
序号	名称	数量	单位
1	课桌椅	1344	套
2	多媒体讲台	24	套

2023.10.30 15:48

美术教室				
3	教师桌	规格：不小于1800*600*760mm 台面采用25mm实木板封加工，下地处理；木色，材料经重表面处理，虫不蛀，不变形，不开裂。桌面右边可倾斜可调。桌身采用40*40方钢烤漆骨架，设有一个工具抽屉，键盘抽屉，板材料采用优质16mm双贴面三聚氰胺板，选用优质PVC封边条，封边机对板材截面进行封边，密封性好，外形美观，能防潮、牢固、经久耐用；桌脚带脚套。	张	1
4	教师椅	1.椅面/椅背选用优质网布面料；椅垫/椅座选用一体成型高密度发泡海绵，具有透气性强，回弹性好，不易变形，不老化，依人体工学设计，使人体各部均匀受力；2. PP扶手；3.底座：电镀钢铁支架；4. 配件：采用优质螺丝五金配件，防震及防松脱。	张	1
5	学生绘画桌	1、桌面不小于700*500mm，采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，四面模具一次性注塑成型，防水、耐磨耐用；2、桌面可在0°-60°内倾斜可调，13档调节，方便画面斜视；3、桌架为钢架结构，底座：30*50*1.2mm扁圆管，下立柱：30*50*1.2mm扁圆管，上立柱：20*40*1.2mm扁圆管，通过中承套螺栓螺母卡扣升降；4、桌下方设有滑轨抽屉，抽屉采用优质PP塑料注塑成型，方便存放美术用品器材；5、脚套：进口PP工程塑料注塑成型，可有效减噪防潮；6、所有钢架焊接饱满，不漏焊，桌钢架均通过酸洗、磷化、喷漆、高脚套脚套。	张	56
6	学生绘画凳	不小于370*380*780mm椅面、靠背采用优质塑料中空吹塑一次性成型，椅架采用20*40*1.5mm扁圆管成型制作，钢架表面做喷塑处理，防止生锈，整体效果美观大方，脚套采用优质塑料脚套，耐磨防滑，防止地板被划伤。	个	56
7	作品展示柜	规格：不小于1000*450*2000mm 材质：主体板材采用18±0.5mm双贴面三聚氰胺多层板，截面采用2mm厚PVC封边，利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 结构：柜正面为直线结构，上部多宝阁设计，下部为木质对开门，设有一层固定隔板，左侧为收纳区，导轨材质：ABS，收纳盒尺寸：380*300*100mm；材质：PP塑料；4. 功能：配置收纳盒，可收纳各种教学用具。（按教室尺寸定制）外形美观、经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。	个	4
8	展示收纳柜	规格：不小于2000*500*2000mm 材质：主体板材采用18±0.5mm双贴面三聚氰胺多层板，截面采用2mm厚PVC封边，利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 结构：柜正面为直线结构，上部多宝阁设计，下部右侧为木质对开门，设有一层固定隔板，左侧为收纳区，导轨材质：ABS，收纳盒尺寸：380*300*100mm；材质：PP塑料；4. 功能：配置收纳盒，可收纳各种教学用具。（按教室尺寸定制）外形美观、经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。	个	2
舞蹈教室				
9	鞋柜	软包鞋柜，规格：不小于1200*400*400mm，软包采用优质环保PU皮，柜体采用免漆生态环保板材。	个	4
心理咨询室				
10	办公桌椅	三聚氰胺板，机器包边，钢架结构，尺寸：不小于长140cm，高：75cm，宽：70	套	1
11	档案柜	三聚氰胺板，机器包边，尺寸：不小于高180cm，宽：80cm，厚：30cm	个	1
12	接待三人位沙发	布艺，高回弹海绵，长度不小于180cm，坐深不小于90cm	套	1
13	单人位沙发2个、茶几	布艺，高回弹海绵长度不小于100cm，坐深不小于90cm，茶几：木制结构，圆形，直径不小于40cm	套	1
14	沙盘小座椅	可移动，旋转，铝合金结构，皮革面，不小于直径30cm	个	2
15	团体活动桌椅	1. 尺寸：不小于直径180cm，高70cm；椅高80cm，坐高45cm； 2. 桌子包含8张圆形桌，180cm直径，桌子高70cm，可以拼成圆形桌，也可拼成S型，免漆桌面，彩色搭配。	套	1
创客教室				
16	展示架	金属架身、实木托板、尺寸不小于400*1200*1800mm	个	5
17	长条桌	金属架身、实木托板、尺寸不小于500*1200*1000mm	张	10
18	六边形制作桌	金属架身、实木托板、尺寸不小于1000*6*1000mm	张	6
19	方凳	金属架身、实木托板、尺寸不小于400*500*500mm	个	42
少先队部				
20	会议桌（折叠）	不小于1400*500*750 1、台面板饰面采用优质三聚氰胺板，台面厚度25mm，PVC胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用，台面形状是长方形，面板采用E1级环保板材。 2、饰面采用优质三聚氰胺板，挡板厚度16mm，PVC胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。 3、底脚采用优质高精度冷轧钢管及塑胶配件而成，前底脚长为558.5mm，后底脚485，宽为550mm，壁厚平均为1.2mm，牢固耐用，美观大方，抗变形。 4、脚管前脚管采用30mm*60mm圆形钢管，后脚管采用25mm*50mm圆形钢管，采用防锈静电喷涂处理。 5、桌子两侧设置翼板开关，任何一侧翼板轻轻一推便可折叠。 6、书网采用优质12圆管（厚度为0.8mm）经注塑塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。	张	18
21	椅子（折叠）	1. 喷涂架子，管壁1.2mm； 2. PP+PE塑料背胶与扶手面； 3. 华字系列网布，透气耐磨； 4. 坐包采用木板+5分厚度纯棉，回弹力高； 5. 黑色PP扶手。	把	48
22	仪器柜	不小于1000mm×500mm×2000mm 柜身：铝木结构，采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固，前立柱、前横梁外径为27mm×38mm，后立柱、后横梁外径为38mm×38mm，铝合金管材的壁厚1.2mm，铝合金型材带四槽，四槽的宽度与柜体板材相匹配，四槽的深度足够，保证柜体板材与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不致发生脱落，钢板、背板、层板采用16mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水，不膨胀，均型美观，经久耐用。 结构：柜正面为直线结构，外形美观，经久耐用；柜子上部为双开折接式玻璃门，内设2层活动层板，下部为双开门，内设1层固定层板，升降条钢制立杆采用冷轧钢板制作，厚度不小于0.8mm，横杆采用不小于20mm×20mm矩形钢管制作。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可防止台身受潮，延长设备的使用寿命。	个	2
23	展示柜	尺寸：不小于1000*500*2000mm，上部均采用铝合金板，前柱规格为27×37mm，经静电喷塑后厚度≥1.2mm，后柱规格为38×38mm，经静电喷塑后厚度≥1.2mm，内槽式5mm厚玻璃，连接件为ABS注塑成型。下部柜门顶板采用25mm厚三聚氰胺板，其他板采用16mm材质采用优质三聚氰胺双贴面板，材质应达到E1标准。	个	2

0.0012371056
15:48

24	会议桌椅	1、基材采用密度板。2、面料采用AAA级优质0.8mm胡桃木皮，木纹近似无疤结。3、油漆采用环保聚酯油漆，表面硬度大于1H，耐磨度高于2级。4、采用优质五金配件。5. 不小于6000*2000*760mm。	套	1
25	会议椅	1、采用优质牛皮，厚度≥1.2mm，手感细腻柔软，光泽度好。2、采用优质橡胶木，结实耐用，耐酸碱，抗虫害。3、采用35密度90mm厚度海绵，高回弹，饱满舒适，透气性强。	张	32
26	展示柜	规格不小于1200*500*2000mm，上部均采用铝合金框架，前挂规格约为27×37mm，经静电喷塑后厚度≥1.2mm，后挂规格为38×38mm，经静电喷塑后厚度≥1.2mm，内槽式5mm玻璃，连接件为ABS注塑成型，下部柜门顶板采用≥25mm厚三聚氰胺板，其他板采用≥16mm材质采用优质三聚氰胺双贴面板，材质应达到E1标准。	组	2
会议室				
27	会议桌椅	1、基材采用密度板。2、面料采用AAA级优质0.8mm胡桃木皮，木纹近似无疤结。3、油漆采用环保聚酯油漆，表面硬度大于1H，耐磨度高于2级。4、采用优质五金配件。5. 不小于6000*2000*760mm。	套	1
28	会议椅	1、采用优质牛皮，厚度≥1.2mm，手感细腻柔软，光泽度好。2、采用优质橡胶木，结实耐用，耐酸碱，抗虫害。3、采用35密度90mm厚度海绵，高回弹，饱满舒适，透气性强。	张	32
会议室				
29	主席台桌椅	规格：不小于1600/800/750 面料：采用优质胡桃木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木纹清晰，接口自然平整，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷； 基材：选用优质环保中密度纤维板，密度：≥0.72g/cm³，采用环保面漆，透明度高，耐划伤、防黄变；封边：与贴面材料种类相同或与之相搭配。	张	5
30	椅	面料：采用优质西皮表面，耐磨强度≥30N/mm，厚度1.2-1.5mm，皮质柔软、舒适、透气性好、防虫、不褪色。 海绵：采用优质环保高回弹PVC泡棉，密度：座≥32kg/m³，具有硬度适中，不变形，背≥30kg/m³。 粘合剂：采用环保胶黏剂，符合GB18583-2001国际标准，环保、耐热、耐水、粘性强。	把	10
31	礼堂椅	1.座包：座包内海绵采用高密度发泡PVA定型海绵座包尺寸为：不小于500*465*150mm（±10），座板框架采用1.5mm热轧板通过冲压焊接等工艺制作，结实、可靠，耐用座板短尺寸430*420*85mm（±2）座板框架上嵌钉座板，尺寸430*420*5mm（±2），座板采用优质多层板经过模具热压成型尺寸为460*430*15mm（±2），座包表面通过打钉包边处理，使包边美观。 2.脚轮：座包的脚轮机构为气杆脚轮机构，该机构具有回位力度轻柔、回位速度平缓、回位没有噪音的特点，回位结构稳定耐用。 3.背包：背包内背海绵采用高密度发泡PVA定型海绵座包尺寸为：720*500*130mm（±10），背板采用优质多层板经过模具热压成型，尺寸为：770*525*15mm（±2），背包表面通过打钉包边处理，使包边美观。 4.脚踏：脚踏采用11.8mm（±0.2）的热轧板冲压折弯而成，经过焊接工序把各种配件组合成脚踏，脚踏表面经喷砂处理，使得脚踏耐用。耐氧化。脚踏尺寸400*350*80mm（±2），下脚尺寸295*225*63mm（±2），脚踏尺寸315*70mm（±2），脚踏孔距245mm（±2），侧板优质中纤板制作，表面贴饰后布，侧板尺寸400*350mm，扶手面采用优质实木制作，尺寸为415*80*25mm（±2）。 5.写字板：写字板为滑动写字板采用高密度制成，写字板尺寸为290*270*16mm（±2），写字板表面贴三胶板、周边PU封边封边，写字板上带塑料笔槽，通过写字板链条和脚踏连接，写字板使用灵活，耐用，写字板可以收藏在扶手内。 6.地面固定：地面打膨胀螺钉，再打静电喷涂内六角十字自攻螺丝，不易生锈，外加防尘盖。	位	186
32	礼堂椅安装		位	186
办公家具				
33	环卫垃圾桶	不小于240升室外环卫带轮垃圾桶	个	10
34	教室、办公室垃圾桶	不小于60升可回收+其它，脚踏式手提分离，双桶	个	60
35	室外公共区域垃圾桶	仿木双桶分类	个	10
36	厕所垃圾桶		个	80
37	办公桌、椅	规格：不小于1500*1400*1100，1、台面：采用25mm厚三聚氰胺板，1.5mm厚PVC本色封边，台身：采用16mm厚三聚氰胺板，1.2mm厚PVC本色封边；2、桌腿采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压成型配合专用塑料配件。3、基材：采用E1级MFC板，静曲强度≥15Mpa；内结合强度≥0.35Mpa 垂直握钉力≥1000N；甲醛释放量≤8MG/100G，符合E1级环保标准。4、饰面：采用AAA级三聚氰胺纸饰面。5、封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边。6、胶水：采用环保胶黏剂。7、办公椅1把。	套	40
38	办公桌椅、文件柜四门	规格：不小于1800*1700*760，1、基材：采用E1级MFC板，静曲强度≥15Mpa；内结合强度≥0.35Mpa 垂直握钉力≥1000N；甲醛释放量≤8MG/100G。2、饰面：采用AAA级三聚氰胺纸饰面。3、封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边。4、胶水：采用环保胶黏剂。5、办公椅1把。6、文件柜四门。	张	3
39	普通办公桌、椅	1、规格：不小于1400*600*750mm 2、基材：采用E1级MFC板，静曲强度≥15Mpa；内结合强度≥0.35Mpa 垂直握钉力≥1000N；甲醛释放量≤8MG/100G，符合E1级环保标准。 3、饰面：采用AAA级三聚氰胺纸饰面，经防划、防污、防火处理。 4、封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边，表面光滑。 5、胶水：采用环保胶黏剂 6、办公椅1把。	套	18
40	资料柜	规格：不小于650*350*1800 1.优质冷轧钢板，厚度0.8mm 2.经下料，冲孔，折弯，组装，焊接，除油，酸洗磷化，静电喷粉喷涂，高温加热干燥等处理； 3.结构为整体两节双开门柜，内配上下各两块隔板，上部为玻璃门，配锁； 4.防腐防锈，环保无公害； 5.资质要求：产品通过针对镀金（含涂层）等部件甲醛释放量、重金属含量等6项有害物质的检测，其中产品重金属，甲醛符合GB18584-2001 检验标准；提供合法有效的，网络可查的检测报告并加盖公章，提供合法来源渠道证明材料和售后服务证明。	个	50
41	清洁柜	规格：不小于1800*1000*450mm 清洁柜柜体采用0.7mm厚不锈钢，内部可放置拖把、抹布、清洁桶等物品。	个	25
42	五人位沙发	规格：3*1*1组合 面料：国产优质环保西度（1.5mm厚） 海绵：采用不防燃高弹定型海绵（PVA材料发泡而成），透气性好，不褪色、无异味，持久不变形。	套	5
43	茶几	5脚，直腿圆面，人体工程学设计，整体经电泳、点胶色漆处理。	组	40
44	储藏柜	不小于900*350*2000，用于盛放室内垃圾污水桶，根据现场定制。	个	1
财务室保险柜				

2023.10.30 15:48

陶艺室		实木拉坯凳	尺寸：不小于长330×宽230×高300（mm）材质松木，表面刷清漆，品质优良，凳面带螺丝镶嵌，牢固稳定，适合儿童拉坯和在高度在30cm左右的拉坯机上拉坯。	张
46	陶艺专业实木桌椅套凳	陶艺桌：整体尺寸：不小于11500*700*1700（mm），桌面40mm 1. 人体工学设计，陶艺专用实木方桌，做工精致，吸水性会使陶泥不易粘连在桌面上，易清洁；2. 表面变更为橘纹漆，纹路整齐，美观大方，贴近工作室和高校实验室的整体大 气风格，不易掉漆，易于长期使用，免维护。 实木凳：长330×宽230×高400（mm）采用实木材质，坐感舒适		张
				个
47	5层喇叭架	不小于11400*400*11600（mm） 分为五层隔板，每层间隔分别为30、30、30、30、38cm 框架采用40*40mm国标方钢管焊接制作，厚度为1.5mm， 底部装有4个静音万象轮，每个万象轮可承重100公斤，焊接后经过打磨抛光，喷防锈底漆再喷涂双层装饰面漆，木板为实木木板，经过酸性处理，有效防止高温潮湿环境下产生变形和开裂。木板厚度15mm，喷涂前经过脱脂-水洗-表调-磷化-水洗-钝化-去离子水完整的工艺，保证经久耐用和优良的抗腐蚀能力。通过水煮试验：在室温中，95度以上热水中煮1小时，规范检验标准严格的控制了产品的质量，焊接前焊缝经过200度的预热，焊接完焊缝经过局部退火消除内应力，保证了焊接牢固可靠经久耐用。		个
录播室				
48	课桌	1、台面饰面采用优质三聚氰胺板，台面厚度不小于25mm，PVC胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是扇形或梯形或长方形，面板采用E1级环保板材。桌面满足室内装饰材料人造板及其制品中的甲醛释放量标准要求。2、饰面采用优质三聚氰胺板，挡板厚度16mm，PVC胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。3、底脚采用优质高精度冷轧钢管及塑胶配件而成，前底脚长为558.5mm，后底脚485，宽为550mm，壁厚平均为1.2mm，牢固耐用，美观大方，抗变形。4、脚管前脚管采用30MM*60MM 弧形钢管，后脚管采用25MM*50MM弧形钢管，采用防锈静电喷涂处理。5、桌子两侧设置旋钮开关，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠。6、书网采用优质12圆管（厚度为0.8mm）经注塑塑料件与面饰面合为一体表面采用防锈静电喷涂处理。台面饰面在控制柜处必须与面饰面无缝连接。台面饰面在控制柜处必须与面饰面无缝连接。台面饰面在控制柜处必须与面饰面无缝连接。		张
49	凳子	尺寸规格：不小于33*24*45（cm） 支架规格：主支撑脚采用40*20方钢管，拉挡为20*20方钢管，管材表面流水线静电喷塑处理。		张
劳技室				
50	教师操作台	长1400mm宽800mm高750mm，钢木结构。		1
51	教师椅	1椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变形、不老化，依人体工学设计，使人体各部均匀受力；2.PP扶手；3.底座：电镀钢铁支架；4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱。		1
52	学生凳	规格：340*240*420mm，钢木结构 漆面漆：防水、耐用、美观。 垫：抗磨消音，保护地板砖。	凳面规格：340*240*18mm采用16mm厚优质橡木齿接板，四周机械打磨，表面采用环保型全哑光聚脂 凳脚：方钢四腿，方钢规格25mm*25mm，管壁厚度大于1.0mm，中空，双方钢圈架，牢固稳定。四脚配耐磨	56
计算机				
53	学生桌椅	1. 台面优质环保实木颗粒双贴面板18mm厚，1.5mm厚PVC本色封边，易清洁。 2. 钢结构：优质五金，台脚上梁采用50*25*1.1MM管，前上横梁采用25*25*1.1方管，台架整体外表经酸洗、磷化、静电喷涂工艺。 3. 加粗钢管/强承重弓架，立柱采用40型管，壁厚1.1，台架整体采用拆装结构。台架底部含4个水平调整脚。 4. 凳面采用：340*240mm、三聚氰胺板； 5. 凳腿凳架：采用25*25*1.2mm 矩形管焊制而成，配脚套，外观新颖，坚固耐用； 6. 底座：采用优质工程聚丙烯防滑脚垫，自堵安装； 7. 钢制件外表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂； 8. 涂层要求：涂层外观：无花斑、无“桔皮”，不允许有肉眼能见的机械杂质、污迹、气泡、针孔。		56
54	操作台	桌子：700mm*1800mm，计算机主机、多媒体功放等设备可入柜；钢制部分：全部采用优质镀锌冷轧钢板；钢板料厚，根据零部件工位和作用，料厚规格合理搭配，承重立梁和面板为1.5mm，整体连接及框架1.0mm，方便安装。表面处理：脱脂，酸洗，防锈磷化处理，表面静电喷。 木制部分：E1级环保优质高密度或实木颗粒板材料处理，易清洁、耐磨、耐烟灼、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。 表面处理：钢制部分经脱脂，酸洗，防锈磷化处理，表面静电喷塑，（耐酸碱，抗腐蚀，防静电）上部带键盘托，下部柜体内可安装标准控制电脑设备，箱体内存备强弱电分离走线槽		1
55	教师椅	办公室可旋转高靠背椅子，带有扶手软垫，1. 面料：背加密加厚网布，座布为华宇牌耐磨亲肤弹力座布 2. 海绵：高弹力原生纯棉 3. 配件：310尼龙脚，40mm尼龙轮，2.0加厚蝴蝶底座可升降旋转		1