

康复辅助器具及设施设备采购明细单（康复辅助器具）

序号	产品名称	数量	技术指标
1	液压升降移位机	1	1. 产品材质主轴：实心钢柱滑轮：医用静音滑轮；支架：厚度 2.0 钢管靠背：PE/吹塑成型；坐板：面部 ABS/底部钢板握手：环保橡胶； 2. 产品尺寸约长：700mm 宽：535mm 高：940mm；脚动刹车升降高度：<20cm；通行宽度：>60cm 承重：<120kg；总重量：约 18kg 带包装重量：约 23kg； 3. 自由升降调节，脚刹静音轮，180° 开合，液压式操作。
2	加厚照明铝合金手杖	15	1、材质铝合金，22mm 管直径、壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，表面防氧化处理。 2、高度可调，73cm-96cm 适合 1.50m-1.75m 人群使用，定位安全可靠。 3、支脚垫材质为工程聚丙烯材料一次注塑成型，抗菌抗老化。 4、调节方式：弹珠调节。
3	四脚双弯拐	15	1、高度：78-95CM 8 档可调节；底座尺寸：约 18CM*26CM 净重：$\leq 1.2\text{KG}$； 2、产品符合以 GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第 4 部分：三脚或多脚手杖》国家标准作为设计生产执行标准， 2.1) 主架：采用 6061F 铝合金+碳钢材质构成，管的直径 19MM，壁厚$\geq 1.4\text{MM}$，

			表面处理采用的是阳极氧化处理。采用蝶形螺母紧固设计,. 两级扶手设计, 具辅助起身功能; 2.2) 底座: 底盘焊点加固处理, 整体高度八档可调节 2.3) 握把: 采用 TPR 握把, 手柄内置钢柱 2.4) 脚垫: $\geq 5\text{MM}$ 橡胶脚垫, 脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫。
4	沐浴轮椅车	1	1、尺寸: 约座宽: 40cm 座深: 38cm, 扶手高: 25cm 靠背高: 37cm; 前座高: 45cm; 后座高: 42cm, 以上尺寸允差$\pm 1\text{cm}$。 2、前轮: 6 英寸 PU 胎 , 后轮: 12 英寸 PU 胎。 3、脚踏板调节: 36/38/40cm。 4、长宽高: 85*55*90cm ($\pm 2\text{cm}$); 折叠后长宽高: 85*55*90cm ($\pm 2\text{cm}$) 5、刹车类型: 鼓式刹车。 6、座背垫颜色: 黄色 (EVA)。 7、护理用沐浴轮椅。 8、升降式扶手; 脚踏固定式刹车; 前后轮无需充气; 波浪形防水车架; 可拆卸式防水座背垫。
5	卧式淋浴仓	1	1、设备输入功率: $\leq 1\text{KW}$; 2、连续工作方式; 3、水箱容量: ≥ 60 升;

			4、供热水（$\leq 45^{\circ}\text{C}$）方式：机械混合方式； 5、淋浴可调节温度：32~45 度范围。 6、花洒可调节温度：小于 45 度范围。 7、入浴方式：躺在专用担架上正面或侧面入浴。 8、担架最大承重：$\geq 90\text{KG}$； 9、担架升降范围：200-400MM； 10、担架电池容量：$\geq 8\text{AH}$； 11、外观尺寸：2080x1034x1680mm($\pm 2\text{mm}$)淋浴温度范围：36—42℃ 12、淋浴喷头：上部 8 个，下部 8 个；消毒喷头：上部 4 个，下部 4 个 13、设备主要功能：自动/手动洗浴功能；洗浴模式编程功能；蓄水及多水位控制功能；自动消毒功能；沐浴液/润肤露喷淋功能；头部清洗自动导流功能；洗浴结束后自动盖毛巾；躺椅推车电动升降功能；大屏数据可视化显示功能；具有防水，保温，耐磨弹性头垫。
6	便携式清洗机	1	1、电源电压 整机功率 DC 24V 300W ;真空度 10KPA 噪音$\leq 60\text{dB(A)}$ 清水箱 6L;污水箱 6L; 外形尺寸 800*320*720MM; 重量 37KG。 2、使用本产品护理人员不需要搬动被护理者，整个清洁冲洗过程可以在被护理者的卧室床头就地进行。

			2、只要按规操作不管是清洁头发还是清洁身体，都不会因为清洁冲洗过程而弄湿床单被褥。
7	台式集尿器	1	主机尺寸（长*宽*高）：约 270*240*300mm；主机电压：DC12V 主机重量（无液体）：约 2.0kg；待机功率：0.1W；最大功率：9W；内置电池容量：2600mAH；充电器输入电压：12.6V；充电器输出功率：12W；噪音：小于 55dB；集尿桶容量：1.7L 自动抽吸响应时间：小于 200ms；集尿管长度：2m；工作环境（温度、湿度）：0-45，20%-85%。 本产品充电一次可连续使用 48 小时以上； 医用纳米硅胶接尿杯（男/女款）及管件；集尿器要一体设计，密封性强，异味不扩散；集尿器触摸即亮灯，无需夜间起夜开灯，舒适方便。 产品组成：接尿杯男、女款；充电器；集尿器主机、导尿管组件、集尿桶。
8	儿童防走失智能手环	1	4G 全网通 黑/蓝/粉色；磁吸充电；电池$\geq$1000mAh；尺寸 1.54；摄像 30w；显示屏 1.54/240*240 具有 9 重定位功能，体温动态心率，真血氧，血压，体温检测，人脸识别，视频微聊，碰碰交友，QQ 微信抖音等（可禁用），具有护眼彩屏、双向通话、SOS 警

			报，远程监听，安全区域，在线支付，计步器、电子围栏，上课免打扰等功能。
9	臂式语音电子血压计	9	1、双人 ≥ 90 组记忆，IHB 心率不齐检测，WHO 血压分类； 2、LCD 大屏大字显示。 3、智能加压,真人语音播报，智能加压，心率显示，抗菌臂带， 4、测量范围：血压：40mmHg-280mmHg, 心率显示，分辨率 1 次/分钟，电源：DC6V4 节 7 号电池，充气方式自动充电，自动关闭 30 秒误操作自动关机 5、测量方法：示波测定法 充电彩屏语音款。

康复辅助器具及设施设备采购明细单（适老化产品）

序号	产品名称	数量	参数
----	------	----	----

1	智能 AI 语音控制电饭煲	1	一、具有智能 AI 语音控制功能额定功率:900W;容量:约 5L;支持防干锅;防溢出;支持;按键:微电脑按键式;保温温度:60—80 摄氏度; 二、多种功能:煮饭、快煮饭、煮粥、煲汤、蒸煮、蛋糕、预约定时。 1、按键带盲文凸点标识。2、按键语音播报功能:点击按键电饭煲会有语音提示。 4. 智能语音交互功能:人与电饭煲通过语音实现交互控制。3、语音指令有:煮饭模式、快煮饭模式、煲汤模式、蒸煮模式、蛋糕模式、煮粥模式、保温模式、取消当前模式、使用说明。4、带语音使用说明功能,通过命令词使用说明,电饭煲会自动语音播报电饭煲的使用说明。
2	盲文闪光语音电磁炉	1	1、电磁炉加热面板材质:耐高温黑晶防滑面板,正面采用防水设计;电磁炉应有数码显示屏。电磁炉控制面板上应有“功能”“预约/定时”、“调小”、“调大”、“节能/快煮”、“开/关”6 个按键。电磁炉按键接触部位应有凸点标识。电磁炉在开机、关机、功能选择时应有语音提示。电磁炉应有“无锅具”安全提示功能,开机后如电磁炉上无锅具,应语音提示“请放锅具”,同时加热功能不工作。有预约定时功能。应有炒菜、火锅、烧水、煲汤、蒸煮、保温、快煮 7 种工作模式。 2、能效等级:2 级及以上 3、最高功率$\geq 2000W$ 十档火力任意调节。

3	语音盲文电压力锅	1	1、功率：900W（±10W）； 2、能效等级：2级； 3、配置：电饭煲、饭勺、量杯、蒸格；容量：约5L；口径：约22CM； 4、机身材质：外壳采用不锈钢连体设计 5、特殊功能：采用数码显示微电脑控制技术，按键带盲文，全程语音提示，老年人及视障人士可无障碍操作； 6、数码显示屏，在不同的状态下显示相应的代码或时间； 7、安全性能：防干烧、自动断电保护、手柄全包盖防烫； 8、具有自调保压时间功能。
4	闪光语音保温震动报警电热水壶	1	1. 产品由无线接收器+水壶+底座三部分组成； 2. 产品材质：内胆需使用304不锈钢一体成型，外壳食品级聚丙烯； 3. 水壶主体采用双层防烫设计 4. 按键式开盖方式 5. 额定功率：≥1800w，容量≥1.8L； 6. 所有操作步骤都具有真人语音播报； 8. 通电后具有真人语音安全使用提示； 9. 操作步骤全程真人语音播报；

			10. 具有防干烧断电保护功能；具有保温功能；无线接收器具有低电量提示功能； 11、提供产品 3C 认证证书。
5	智能 AI 语音控制破壁料理机	1	1. 尺寸:435*285*335mm（±10mm）；容量:≥1.75 升。 2. 采用大颗粒盲点按键,具有人工智能语音芯片,语音朗读相当全面,无需联网,通电即可使用 3. 食品级材质,可预约,加热,保温,辅食。 4. 语音 AI 人机交互操控简单。 5. 大屏触控,立体熬煮不糊底,一键清洗更轻松,小时长效保温,12 小时智能预约,智能语音播报, 6. 老人及视障人士可无障碍操作,360 度循环击碎,细腻免滤。 7. 智能语音操作,一键自清洗,清洁问题不用愁。 8. 产品配件:量杯*1;说明书*1;清洁刷*1。
6	AI 对话智能光波微波炉	1	1、额定电压/频率:220V~50Hz;微波功率:900W;额定输入功率:1280W;产品净重:11kg;能效等级:一级能效;外形尺寸:502*420*302mm 2、5 档火力,多功能操作菜单。容积:23L;烧烤功率:1000W;微波工作频率:2450MHz。 3、智能语音交互控制功能,按键盲文显示功能,语音提示功能。

7	智能 AI 语音盲文寻物器	1	产品硬件参数： 1 采用国内先进的智能语音低功耗芯片； 2 外壳采用 ABS+PC 材质，环保安全； 3 主机产品净重约 60 克； 4 标准 USB2.0 接口； 5 电源输入 DC5V/1A, 额定功率 2W； 6 主机规格：39×24×68mm，子设备规格：60×38×12mm； 7 支持 10 米范围内远场拾音交互； 8 主机自带咪头和喇叭，实现真人语音播报； 9 主机子设备通信距离 50 米范围（视具体建筑物结构）； 10 子设备标配 CR2032 电池，低功耗设计； 11 子设备外壳带有盲文图标，方便视障人群使用。 产品功能参数 1 产品采用主机和终端子设备的组合方式，通过智能语音交互方式，实现语音交互下蜂鸣报警寻物功能，方便视力障碍人士和老年人等使用； 2 支持一对多物品设置模式，每个报警器可自定义物品配对及删除覆盖设置，可以设置日常生活中近百种常用物品，实现轻松快捷寻物功能，满足视障人群日常生活及工作中寻物需求；
---	---------------	---	--

			3 极简的操作交互模式，全程智能语音交互和真人语音播报提醒，无需动手，只需动嘴，帮助盲人和视力障碍人士轻松打理生活； 4 无需联网，本地离线方式，即插即用，方便行动不便及视力障碍人士，精神智力有障碍的人群简单使用； 5 整套设备可随身携带，全程语音提醒引导使用； 6 主机采用标准 USB 接口； 7 子设备可配备挂绳和钥匙扣附件，方便绑定物品及随身携带使用。
8	卫生间防滑垫	1	1. PVC 材质, 无毒无味遇热不变质，健康放心，防滑设计，背部强力吸盘，尺寸规格：（约 36*68/40*80、46*77、58*88CM）。 2. 表面充满按摩颗粒
9	厨房防滑垫	1	1. 材质：PVC 塑料;面料主成分 PVC-SG5+二辛脂 DOP. 2. 厚度：3.5-5mm;0.9-1.2 米宽;长度：整卷 15 米。 3. 特性：防滑/隔水/耐磨/防水/耐脏/刮泥/易清洗 4. 清洁：直接用水清洗即可；防滑。
10	卧室防滑垫	1	1. 产品材质：聚酯纤维（涤纶）；产品厚度：≥5mm；产品长度：≥15m； 2. 厚度适中约 5mm 3. 产品底背：防滑 TPE 产品宽度：1m，1.2m，1.5m，2m；0.6*0.9 米；0.6*1.2

			米等。 4. 绒面凹槽设计，防滑 TPE 底部。
11	铝合金无障碍移动坡道	1	1. 材质铝合金；绝缘性；全绝缘 2. 长度 60-240CM，宽度 72cm；折叠高 5.0-6.0CM，折叠宽 36cm，承重 250-300 公斤。 3. 最大承重 ≥ 300 (KG)；防滑，耐磨，承重力大
12	高差防滑垫	1	1. 颜色：黑色；防滑抗压；高强橡胶材质持久耐用； 2. 产品材质：橡胶；螺丝凹槽，预留孔径；稳固底座，底部特殊设计 长度随意拼接、合理力学结构设计、受力均匀，抗压性强。底部过水设计、不积水、不堵塞。约 50cm*27-32cm*11-13cm。
13	床边扶手（双折叠）	2	免打孔安装可折叠床边扶手，底架宽度：约 54.5*55CM；扶手高度：49-51.5cm 四挡可调；扶手宽度：48cm；材质：PU 扶手套，尼龙收纳袋；碳素钢管，304 不锈钢手柄+C 型插销加固。
14	吸盘脚起身助力器（带储物袋）	1	扶手高度：86.5-91cm；扶手宽度：约 30cm 底座长度：约 51.5cm；底座长度：约 51.5cm；底座宽度：约 46cm 外箱尺寸：470x180x405mm；承重： ≥ 136 kg 材质：阳极铝合金(主体)

15	床上靠背	1	1、材质：高强度碳素钢管+网格布阻燃面料，免安装，5 档可调节面料阻燃、免安装、五档可调、承重$\geq 100\text{kg}$； 2、折叠后总宽度约为 58cm,总长度为 60cm,总高为 7.5cm
16	气动护理桌	1	1、长度：约 910mm，宽度：约 400mm，高度：710-1080mm。 2、桌面三级防火中纤板配铝合金防滑挡条。 3、铝合金支撑腿。 4、气弹簧自动高度调节。 5、配 4 个锌合金脚轮。 6、C 型底座设计
17	多功能电动升降沙发	1	1、电动双电机。 2、带靠背推手。 3、扶手可拆，四个轮子。 4、高档绒布面料，后轮带刹车。可以躺平、可以坐起。

18	智能如厕升降器-升级版	1	紧急呼叫系统：防止老人发生意外；智能感应升降系统：可以向前和向上运动；智能马桶盖板，智能清洗，水温调节，即热式水加热，智能烘干功能；单个扶手承重≥ 150 公斤，升降器承重≥ 150 公斤，产品约尺寸：约 L674*W640*H826;颜色：扶手靠背有白色和橙色可选;材质：优质钢电泳喷粉+陶瓷 ;盖板：UF 普通盖板和智能马桶盖可选;智能马桶尺寸：约 680*396*400。
19	适老化洗手盆	1	1、陶瓷一体成型，坚固、耐用、易清洁 2、一体式扶手，免加装配件 3、盆边内凹设计 4、挂墙安装，便于轮椅进出。配置不锈钢加强型挂墙支架 材料：陶瓷；台盆尺寸：约 600X450$\times$230mm；颜色：白色。
20	翻身护理器	1	1、规格：约 450*400*130mm 2、材质：外套为柔软 PU 革，绿色环保防过敏，防止老人擦伤腿部皮肤，内部用高品质注塑海绵，舒适不变形。 3、功能：轻松变换体位，防止褥疮滋生，辅具卧床运动，抑制肌肉萎缩。
21	褥疮防治床垫	6	1、气条采用优质尼龙 PVC 医用级布料，吸湿透气良好，手感柔软舒适，气条材料厚度≥ 0.34MM 2、床垫气条材料通过“生物相容性检验”

			3、床席由 20 条直径约 9.5CM 气条组成，每套配备用气条 1 条。 4、床席充气后尺寸（长*宽*高）：200±10*86*9.5CM，主机尺寸：约 25*12*10 cm 5、主机气泵压力范围：60~120mmHg，气泵流量范围：5~8 升/分钟 6、最大承受重量：≥135KG
22	老年人专用防滑拖鞋（女款）	1	鞋底漏水孔：鞋底两侧漏水孔，鞋内速干不积水，防油防水缓冲压力着力保护 鞋面透气孔：夏季不闷脚，散热快，保持透气干爽；尺码女码 35—36/37—38/39—40；
23	老年人专用防滑拖鞋（男款）	1	鞋底漏水孔：鞋底两侧漏水孔，鞋内速干不积水，防油防水缓冲压力着力保护 鞋面透气孔：夏季不闷脚，散热快，保持透气干爽；男码 40—41/42—43/44—45
24	老人洗澡坐便椅	带桶	坐便椅坐宽：约 55.5cm, 坐高可调节范围：47-59cm，座板尺寸：约 36*42cm, EVA 扶手，扶手可拆卸, 带便桶，铝管采用国标 1.2MM 壁厚管材，HDPE 吹塑座板，脚管直径 28cm, 脚管高度 6 档调节，10cm 宽橡胶耐磨防滑垫，承重≥100kg
25	生活自助具十件套	1	1. 生活自助具含 9 个进食类辅具，配置清单：专用防洒盘、专用杯架、专用圆柄牙刷、专用筷子、专用圆柄勺、专用弯柄勺、专用圆柄叉、专用弯柄叉、专用洗头梳。 2. 可调节功能：360 度可调节粗柄叉、360 度可调节粗柄勺、360 度可调节粗柄牙刷可通过手柄尾端旋钮进行方向固定和调节。 2. 防滑、防溢，材质：木质，ABS+304 不锈钢。尺寸：1) 专用防洒盘：外盘直

			径 $250 \pm 5\text{mm}$，固定架内径 $170 \pm 5\text{mm}$；2) 专用杯架：$125*50*100\text{mm} \pm 3\text{mm}$；专用筷子夹：$55*50*12 \pm 3\text{mm}$；3) 专用粗柄牙刷：手柄长度 $142 \pm 3\text{mm}$，牙刷长度 $122 \pm 3\text{mm}$；4) 专用曲柄勺：手柄长度 $210 \pm 5\text{mm}$，叉头长度 $90 \pm 5\text{mm}$；5) 专用曲柄叉：手柄长度 $210 \pm 5\text{mm}$，叉头长度 $90 \pm 5\text{mm}$ 3. 功能：1) 通过手柄的加粗使其手部掌指关节屈曲功能受限、抓握功能不到位、握力不足者，能够握住手柄。2) 肘关节屈曲受限较大者，前臂旋前、旋后功能受限，至使食物送不到嘴边，通过手柄的延长和改变餐具使用方法有助于把食物送到嘴边。3) 针对手部掌关节屈曲功能严重受限，丧失握力或手指屈伸功能，或手指离断的人，通过扣带把餐具手柄固定在手掌上，代替手指抓握的功能。 5. 筷子含自动弹簧，使筷子自动打开，防洒盘吸盘防滑、防溢设计，圆柄牙刷可调节牙刷杆、调节方向，刷头角度可调，叉子含勒紧腕带可将叉子固定到手腕或者手上。
26	防撞角	6	尺寸：约 $3.5\text{cm} * 3.5\text{cm} * \text{厚 } 1.2\text{cm}$ 材质：NBR 环保橡胶;L 型;在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。

27	防撞条	6	用于保护尖锐家居的角落，以防撞伤 规格尺寸：2 米；在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。
28	电动护理床	1	一、规格：2100 长*980 宽*500 高±20mm 二、性能特点；1、额定载荷：床面≥235kg。2、护栏额定承受力≥200N. 3、床面离地高度≥500mm。4、以臀板为基准折起高度，背板 0-70°，可调。5、以臀板为基准折起角度为 L 型，腿板下折 90°，脚板与臀板平行。6、左右侧翻角度为，0-45° 可调。7、便盆架伸缩使用功能。 三、主要结构组成及材料；主要结构组成，主要由床体、床面（背板、臀板、腿板、脚板）、床脚、床头床尾板、升降机构、护栏等组成。材料；1、床体采用 ≥40mm*80mm*1.3mm 矩管制作而成，配有输液架插孔。2、床面板采用碳钢 1.0mm 方管，带透气孔。3、背段、腿段、左右翻身转轴管采用 DN25 低压流体输送管。4、脚架立柱采用 ≥40mm*40mm*1.2mm 矩管，脚轮采用 Φ125mm 刹车造胶静音脚轮。5、床头床尾为 ABS 床头。床尾配透明 PC 材质床头牌《可调换蓝色，木纹色两种》。6、护栏 护栏：5 档铝合金折叠式护栏，全覆式结构，五档式设计，护栏表面经电泳硬化处理，防夹手设计，可根据需要做 升降调节。D 型 ABS 扶手，收缩自如；护栏上下支座采用厚度 ≥3.0mm 冷钢冲压件，每个支座外包 ABS 外套，高

			强度玻纤尼龙 快速定位开关，防尘又美观大方、坚固耐用，可以承受 ≥ 50 公斤拉力负荷，7、床垫采用 6 公分厚度棕和海绵的材质，具有防水，拉链易清洗功能。9、具有.起背《防侧滑，防下滑》，抬腿.落腿.左右翻身.自动大小便.洗头.输液.等功能。
29	ABS 床头柜	1	1. 材质：ABS 工程塑料，双节轨。 2. 优质五金件链接。 3. 安全设计：边缘倒角 4. 适老设计：高度适宜，随手可以取物品，边缘单板 5. 收纳设计：多种分隔，增加了收纳空间 6. 规格（W*D*H）420*450*740MM.
30	适老椅子	2	多层板弯曲，防水软包图片仅供参考，以双方确认参数、材质、颜色为准，常规。

31	三人适老沙发	1	1、框架：采用橡胶木制作，总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调，经防腐、防虫处理，无腐朽材，拼接严密牢固，不得使用废材和回收木材。 2、油漆：采用优质水性漆，需经过 3 层底油及 2 层面漆，达到国标 E1 级环保标准（甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$），均需进行净味处理，抗菌等级好，漆膜硬度达到 2H-3H 之间。 3、海棉：海绵密度≥ 40，硬度适中适于老人使用，表面有防腐化和防变型保护膜，能均匀承托负重。 4、采用西皮，质感需柔和，抗划、耐脏性能好易于清洁消毒。 5、粘合剂材：采用环保胶水。家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。安全设计：实木扶手边缘倒角，防止碰撞伤害；适老设计：高度适宜，扶手设置拐杖孔便于放置拐杖。规格（W*D*H）约 1800*800*850。
32	老人呼叫系统	1	1. 呼叫报警器有接收主机、呼叫按钮、手腕报警器组成，4 级音量可以调节。 2. 供电方式：插电，呼叫按钮，23A12V 电池，老人看护/病人照顾/意外呼救。 3. 功能：三层保护，四档音量，38 首乐曲无需安装，一键呼叫穿透力强，智能记忆 LED 提示灯。 4. 空旷无障碍接收距离 350 米，室内实用距离>50 米。 5. 一键呼叫/及时保护，室内主机同步蜂鸣+闪灯提醒；无需安装，即插即用；ABS

			阻燃材料。 6. 断电记忆功能，重启铃声不变，贴心 LED 提示灯设计，接收主机和发射器均带 LED 提示灯，夜晚用时带来更多的便利。7. 主机可搭配多个呼叫器，一个智能主机可以配多个紧急呼叫器，老人孕妇病人母婴，残障人士。居家养老家庭病房乳/孕期夜间不适，看护呼叫床边呼叫安静呼叫紧急呼叫。
33	适老化改造智能烟感	1	白色；电池 3V 锂电池 2400mAh；烟雾阈值 0.20-0.5dB/m；工作电压 DC<3.6V；静态电流<6 μ A；信号灵敏-128dBm；报警音量>80dB（正前方 3 米处）；发射功率 23dBm ± 2dB 功能：支持低电压/故障数据上报；支持信号值数据上报功能支持第三方平台对接；支持直连；电信 IoT 平台；电信 AEP 平台；移动 OneNet 平台；内置 MCU；探测烟雾；感应温度；人体感应三合一；多种逻辑算法。
34	智能门磁	1	白色；7 号电池 2 节；90*40*20（发射）；95*14*20（磁条） 功能：设备集成了电话短信报警，24h 实时看护，平台集中管理功能。产品必须使用 NB-IOT 物联网卡。主要用于检测被测内是否打开，实现自动采集所监测内开关数据。借助云平台及手机 APP 配套软件，可显示、记录、保存数据。传感器采用超低功耗设计，可实现超长待机，设备可广泛应用于家用报警、居家隔离、酒店防疫等场合。

35	无线/有线水位探测器	1	静态电流<18uA；最大电流<35mA；发射距离 90m；供电 12V/23A 干电池或外接 12V/300mA 电源适配器 功能：带蜂略器功能、可电池供电或接电池供电、有线、无线兼容。
36	无线紧急按钮	1	尺寸约 65*65*20mm；射频 433MHz；静态电流 0mA；探测距离 80m；最大电流 14mA；工作环境>95%RH；供电：DC3V（CR2450 纽扣电池）
37	燃气探测器	1	1、持续报警。 2、场景联动功能；连接云服务器，远程自动升级。 3、用于煤气、天然气、可挥发气体等的泄漏探测。4、通讯方式：NB-iot 通讯，全网通海思芯片 5、探测气体：甲烷或丙烷；6、电源：兼容 12V 与 220V，7、安装方式：吸顶；8、输出方式：兼容继电器，机械手，电磁阀，9、报警升压：70dB(正前方 1 米处) 10、报警浓度：6%LEL±3%；11、采样方式：自然扩散。
38	跌倒侦测报警	1	1、规格：直径 45mm, 工业级塑料材质外壳和高端芯片；自带拉手绳，独立的简单操作按键。红外线侦测，角度 35 度，探测距离 5 米；检测到人体跌倒自动报警。检测到长者有跌倒或 SOS 报警，会联动打开房间内的灯光、智能门锁关闭水阀、燃气阀保障居家安全紧急救援。 2、应用于易摔倒位置跌倒后，触发报警。放置在长者易于跌倒的地方如床头、卫生间，检测长者跌倒后自动报警到安全中心。

			3、侦测人体体热之能量分布以表示人的站立、坐下或倒下。
39	一字扶手	2	产品结构：ABS+部分抗菌尼龙无障碍扶手为彩色尼龙和不锈钢管复合而成，其外层尼龙直径为约 35*5mm，内衬不锈钢管直径约 28*1.0mm 复合而成。产品表面：约 0.5 毫米厚的防滑浮点式设计，抓握更牢固，更安全。
40	135° 扶手	2	产品结构：ABS+部分抗菌尼龙无障碍扶手为彩色尼龙和不锈钢管复合而成，其外层尼龙直径为约 35*5mm，内衬不锈钢管直径约 28*1.0mm 复合而成。产品表面：约 0.5 毫米厚的防滑浮点式设计，抓握更牢固，更安全。
41	L 型扶手	2	1、内衬 201 不锈钢，承重力 $\geq$ 150 公分以上，不易生锈；标准尺寸：约 700*500mm。 2、胶管为 ABS 材质，温馨不冰冷并且人工倒角，使用中安全舒适，避免划伤； 3、一体式法兰，安装方便，使用寿命长，三通位置为分体法兰盖，方案安装。
42	坐便器通用扶手	2	1、内衬 201 不锈钢，承重力 $\geq$ 150 公分以上，不易生锈； 2、胶管为 ABS 材质，温馨不冰冷并且人工倒角，使用中安全舒适，避免划伤； 3、一体式法兰，安装方便，使用寿命长，三通位置为分体法兰盖，方案安装。
43	通道扶手	4	产品结构：ABS+部分抗菌尼龙无障碍扶手为彩色尼龙和不锈钢管复合而成，其外层尼龙直径为约 35*5mm，内衬不锈钢管直径约 28*1.0mm 复合而成。产品表面：约 0.5 毫米厚的防滑浮点式设计，抓握更牢固，更安全。单层。

44	洗手盆扶手	2	1、内衬 201 不锈钢，承重力$\geq$150 公分以上，不易生锈； 2、胶管为 ABS 材质，温馨不冰冷并且人工倒角，使用中安全舒适，避免划伤； 3、一体式法兰，安装方便，使用寿命长，三通位置为分体法兰盖，方案安装。
45	小便扶手	2	1、内衬 201 不锈钢，承重力$\geq$150 公分以上，不易生锈； 2、胶管为 ABS 材质，温馨不冰冷并且人工倒角，使用中安全舒适，避免划伤； 3、一体式法兰，安装方便，使用寿命长，三通位置为分体法兰盖，方案安装。 标准尺寸：约（350+250）*600*1100MM.
46	上翻淋浴椅	1	1、内衬 201 不锈钢，承重力$\geq$150 公分以上，不易生锈；标准尺寸：约 425*325mm。 2、胶管为 ABS 材质，温馨不冰冷并且人工倒角，使用中安全舒适，避免划伤； 3、一体式法兰，安装方便，使用寿命长，三通位置为分体法兰盖，方案安装。
47	连体衣	1	专用连体衣； 面料；棉 35% 涤棉 65% 色织高密度，透气性好，耐撕扯，耐用。 规格；S，M，L，LL，3L 4L 1、特殊安全锁扣（防无意脱衣）；2、裤裆 U 型拉链方便更换尿不湿； 3、通体拉链品类；2 条拉链型、3 条拉链型。
48	智能药盒单机版	1	语音提醒服药（可录音）； 药盒可上锁；30 个格子；

			按键取药；内置干燥剂。
49	适老化居家安全、电器、健康监测管理系统		功能描述：健康服务：1. 视频医生；2. 在线挂号；3. 智能问诊；4. 康复健康视频；5. 健康问答；6. 用药提醒；7. 紧急呼救：老年人在家不慎跌倒，或者突发疾病，需要进行求救，可以语音或者一键呼叫紧急联系人。 核心管控居家安防系统产品：视频检测、被动式红外探测器、无线门磁、可燃气体监测、烟雾报警、水浸传感器、机械手阀门、人体感应器、等等居家安防产品等。 功能描述：健康服务：1. 视频医生：7*24 小时在线视频医生问诊，实现足不出户看医生，视频“面对面”与医生交流，专业医生随问随答，健康实时咨询，就医及时指导，更方便老年人和功能障碍的残疾人使用。2. 在线挂号：提供便捷在线预约挂号功能，支持全国三千多家重点医院的在线挂号，并且支持在线支付和窗口医保支付。 3. 智能问诊：用户描述个人信息和症状，模拟真实就医对话流，基于概率输出结果，以 H5 形式呈现。 4. 健康检测：集成 300 多款生理体征采集设备，包含血压计、血糖仪、手环、体脂秤等健康检测设备，采集的健康数据会同步到个人健康档案。5. 健康档案：记录用户每天健康数据同步到个人健康档案，根据历史生命体征数据给出合理的健康报告和预防建议，提供一体化健康管理解决方案。6. 康复健康视频：拥有 2W+的专业医学短视频，涉及上百种疾病，主要用于健康知识科普。*7. 健康问答：包括 7500+种疾病介绍、病因、症状、科室、诊断、治疗、预防、

		饮食的健康数据库，随时随地询问。 8. 用药提醒：平常高血压和糖尿病等慢性病，需要每天按时吃药，可以创建用药提醒，定时提醒老人用药，方便老年人和残疾人居家用药提醒。9. 紧急呼救：老年人在家不慎跌倒，或者突发疾病，需要进行求救，可以语音或者一键呼叫紧急联系人。10. 可以系统管控：智能血氧机、智能电子血压计、智能蓝牙体脂仪、智能血糖仪、智能手环、智能定位手表、智能床垫、等等。 生活服务：1. 视频通话：父母大部分时间都是独自在家，与子女平时见面和沟通不多，提供视频通话功能，方便老人和子女进行远距离沟通。 2. 语音购物：打通京东商城，使用简单的语音指令即可下单。3. 其他功能：天气预报、新闻头条、闹钟设定、百度百科、股市汇率等基础功能覆盖生活方方面面。 娱乐陪伴：1. 老年大学；2. 健康电台；3. 音乐曲库；4. 视频点播；5. 电视直播；6. 多屏互动：通过语音指令将妙伴屏幕内容投射到电视机或其他大屏幕上观看。7. 家庭 KTV：家庭 K 歌，陶冶性情的过程中，也能一展歌喉，抒发心中块垒。 五、其他功能：儿童教育；在线少儿英语教育；动画广场；儿童电台；儿童游戏。六、产品参数：摄像头, 120° 超宽视角, 800 万像素; 麦克风, 全向高保真音频采集, 双麦克阵列, 5 米拾音范围, 自动回音消除, 智能降噪处理; 屏幕尺寸: 7” 分辨率: 1024*600; 电机: 12V 电机; 扬声器 2*3W 全频段扬声器; 操作系统&储存操作系统: Android 8.1 储存容量: 16G; 外接: TF 卡、话筒、USB, 电池: 7.4V/4000mA 蓝牙: 蓝牙 4.0. 核心功能:
--	--	---

			管控系列居家安防系统产品等。负责对接系统平台。
50	换鞋凳		1、基材：面板厚度 18mm。采用国家 E1 级颗粒板，边角处采用倒圆工艺，板材的封边，优质工艺的封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。 专业厂用直线封边机器一次完成工序，涂胶均匀，压力稳定。 2、封边条：全部采用 2 厘近色 PVC 封边条。 3、规格（毫米）（宽 W*深 D*高 H）565*350*500mm；
51	智能睡眠床垫		参数：主机材质是 ABS 材质和核心芯片主板，床垫是透气的亲肤棉材质；通讯 4G 版；尺寸 85*6.6*0.22CM；工作电压 5V；存储温度-30℃~70℃；工作电流 90MA；工作温度 0℃~60℃；电源 5V2A 功能：采用高灵敏压力传感器，精准监测睡眠时的心率、呼吸率、体动状况及睡眠状况，具备离床报警功能，监测数据通过 4G 通讯连接可实时传输至云端，远程关爱更周到。核心功能：4G 连接实时监控、心率呼吸实时监测、在床/离床实时预警、睡眠情况报告、睡眠建议。负责对接系统平台。
52	毫米波生命体征监测仪		主材：ABS 材质和芯片，功能：77G 毫米波生命体征监测仪，可以监测老人的心率，呼吸，及分析睡眠，翻身次数，体动次数，离床时间，异常报警，家庭成员可以微信小程序实时监测家人的身体状况， 技术参数：呼吸率范围：6-30 次/分钟，呼吸幅度：1-12mm（正向）0.1-0.5mm（背

			向), 心率范围: 48-120 次/分钟, 心跳幅度: 0.1-0.5mm(正向) 00.1-0.2mm(背向), 监测角度: 方位角: 90°, 俯仰角 20°, 监测距离: 0.8-1.4m, 数据传输: WIFI 无线网络, 功耗: 2W。负责对接系统平台。
53	智慧化适老化管理云平台		主机技术参数: 液晶分辨率 1920*1080;透光率大于 80% (%) 亮度 350 (cd/m²) 对比度 1000:1;点击次数 5000 (万次); 感应力度 0.6 (g); 响应时间 4 (ms); 接口 USB 尺寸 1111*654*76 (cm) 屏幕尺寸不低于 55 寸。 负责智能设备的系统对接和省市县区的账号设置和云端数据和系统管控, 配置基本的展示硬件和显示设备等。
54	可视化适老化系统		主机 1920*1080p 摄像头、麦克风、安全网关、蓝牙 4.0、机顶盒; 康养软件、视频通讯软件; 外配无线呼叫按钮、电视置物架; 可视化适老化系统自带视频通讯软件、康养软件;

康复辅助器具及设施设备采购明细单（健康评估）

序号	产品名称	数量	参数
----	------	----	----

1	握力测试仪（含不锈钢挂架）	1	1、机芯装置和螺母，可调节，可根据测试者手掌大小不同调节到最佳的测试状态；手柄装置弹簧、手握； 2、设备操作简单，具有 ON/OFF 与复位两个按键，开始操作直接按 ON, 操作完毕记录数据，按复位直接测试下一个测试者； 3、握力功能，握力范围：0~300kg；具有低电指示功能； 4、充电功能：PCB 设计时，注意 USB 和 DC 头两个接口都可以同时充电； 5、蓝牙 50 传送数据； 6、供电电源：锂电池，3.7V 600mA；
2	下肢肌力测试仪（含底座、三角架）	1	1、一个针对老年人下肢肌力体能测试的简易产品，通过综合运算，得出老年人下肢肌力支撑功能。测试由两部分组成，一个是计次发射机，另一个是计次接收机。 2、计次功能，计次范围：0~999 次 在 30 秒内完成动作的次数计入有效完成次数，30 秒后哔一声提示长者测试时间结束，此后产生的动作次数不再计入有效完成次数； 3、两个 LED 灯指示：红灯与绿灯，红灯表示设备还没自我调试结束，暂时不能进行测试，绿灯表示设备自我调试结束，设备正常可以进行运行； 4、2.4G RF 无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙 50 传送数据；

			5、供电电源：锂电池，3.7V 600mA
3	室内行走能力测试仪（含底座、三角架）	1	1、由感应垫和电子液晶显示器组成，通过时间步行距离测试老年人的下肢肌力及室内行走能力水平。附属三角架一个。由两部分组成，一个是计时发射机，另一个是计时接收机。 2、供电电源：锂电池，3.7V 600mA 3、接收机主要功能：按键功能，LED 指示功能，蜂窝器提示音，计时功能。 4、2.4G RF 无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙 50 传送数据； 5、供电电源：锂电池，3.7V 600mA
4	腰腹拉力测试仪	1	1、由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过拉动拉杆的力量测试老年人的腰背肌力及提拉重物、弯腰拾物等动作能力水平。 2、发射机主要功能：2 个按键功能 ON/OFF 复位；2 个 LED 灯指示：红灯绿灯；腰腹拉力功能，腰腹拉力范围：0~300kg； 3、低电指示功能；充电功能：PCB 设计时，注意 USB 和 DC 头两个接口都可以同时充电； 4、自动关机功能；蓝牙 40 传送数据； 5、供电电源：锂电池，3.7V 600mA；

5	腰背柔韧性测试仪（含底座）	1	1、由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过后腿部及腰部的柔韧性及延伸性测试老人在日常生活当中穿脱衣、系鞋带等涉及到弯腰动作的活动能力。 2、由两部分组成，一个是检测发射机，另一个是接收机。 3、单向移动检测距离，检测范围：0~95.5cm；自动锁定功能，反向锁定功能； 4、背光功能；供电电源：锂电池，3.7V 600mA；
6	平衡仪测试仪	1	电子设备尺寸:约 245*125*85mm。脚踏：约 295*150*28mm。 1、平衡性测试仪，通过测试老人单脚站立在脚踏设备上并保持相对稳定状态可以维持的时间，由此判断是否有摔倒风险。 2、两部分组成，一个是计时发射机，另一个是计时接收机。 3、在工作模式下，当检测到站立动作时，立即发射信号给接收机，接收机收到后执行对应动作；当检测到掉下动作时，立即发射信号给接收机，接收机收到后执行对应动作。 4、2.4G RF 无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙 5.0 传送数据； 5、供电电源：锂电池，3.7V 600mA
7	测试量化对照表	1	尺寸：约长 650mm*宽 445mm。通过大量数据总结出来的所有评估标准、评估结果、及相应护理等级上墙公示的标示牌（一套 10 张）。
8	跨越障碍	5	规格：可调节高度 14cm，24cm，29cm。材质：品质 ABS 材质。颜色：黄色，红色，

			橙色，绿色，蓝色。宽度 44 厘米，可拆卸，自由组合方便携带，重量轻。
9	食测试四方蝴蝶桌	1	尺寸：约 1100*1100*750mm。材质：桌面为多层实木板，桌腿为实木。进行常规日常生活能力测试，用于摆放进食测试用品。
10	仪器柜	1	尺寸：约 2000*800*4000mm。材质：多层实木板。进行日常评估设备的放置及相关物品储存。
11	基础体征检测(血压、血氧)测试仪器桌	1	尺寸：约 1000*550*750mm。材质：多层实木板。进行前期的老人个人信息的登记与录入，放置测试用具。
12	认知障碍测试、视力测试测试仪器桌	1	尺寸：约 1000*550*750mm。材质：桌面为多层实木板，桌腿为实木。认知测试区及社会沟通，用于摆放认知测试用品。
13	适老化扶手椅	6	尺寸：约 535*495*415mm，扶手高约 610mm，靠背高约 800mm。材质：曲木+防水 PU 材质；人体工学设计，倚靠舒服；弧形圆角设计无棱角防止划伤；腿脚稳定防摔倒；曲木材料，即结实又轻便，方便移动。
14	辅助连体筷	1	重约 36g, 长约 200mm；耐热温度：100° C；商品材质：PBT 树脂、硅胶、聚氨酯烤漆；进食障碍时，辅助器具的选择。
15	喂食勺子	1	规格：重约 40g；尺寸：约 180mm；材质：18~8 不锈钢，用于进食障碍时，辅助器具的选择。
16	辅助叉子	1	重约 38g；长约 205mm；材质：18~8 不锈钢，发泡聚丙烯；耐热温度：120℃；

			进食障碍时，辅助器具的选择。
17	辅助碗	1	重约 110g；容量 350ml。材质：PET 树脂、ABS 树脂；耐热温度：-20℃-140℃；进食障碍时，辅助器具的选择。
18	餐盘	1	重约 72g, 直径约 140mm, 材质聚丙烯，脚部/弹性体，耐热温度：140℃；进食障碍时，辅助器具的选择。
19	吸水杯	1	重约 80g, 容量约 200ml, 材质：碳酸树脂 PC；吸管/硅胶；进食障碍时，辅助器具的选择。
20	身高体重测量仪	1	规格：约 440*342*2070mm。机身加厚铝合金制作，底座不锈钢材质；准确测试长者的身高和体重。
21	血压计	1	规格：约 112*82*140mm。根据被测者血压情况自动调节加压的压力值，从而缩短测量时间，提高测量舒适感，更确保测量出确切的结果。
22	血氧测量仪	1	规格：约 57*31*32mm；本体重量：约 50g；安全类型：2 类 BF 型应用设备；屏幕类型：OLED 双色屏显示；电池：2 节 7 号 1.5V 碱性电池；血氧范围：0-100%（分辨率为 1%）；血氧精度：70-100%：±2%；脉率范围：30-250bpm（分辨率为 1bpm）；脉率精度：±2bpm 或 ±2%取最大值。
23	阿姆斯勒视力表	1	规格：约 215*120*150mm；材质：ABS 工程塑料+铝合金；患者看整幅方格模糊，或某个区域方格变形，则提示患者视野有缺陷。

24	模拟时钟	1	规格：约 207*207*73mm 重：约 35g。优质木材+环保漆；对时间的准确调整。
25	几何图形插板	1	规格：约 310*300*250mm。夹板，优质环保漆。以圆形、半圆形、平行四边形，长方形,正方形等形状为一体，正确认识各种几何形状和颜色的辨别，锻炼手脑应用的协调能力。
26	数字汉字多功能教具	1	规格：约 243*243*250mm；材质：棒木，100 颗数字汉字骨牌，3 张数字卡纸(双面)，100 支数数彩色棒；强化 1~100 数字的排列顺序和数学运算及汉字认知多米诺功能；强化 1-100 数字的记忆。
27	老年人评估系统	1	硬件要求：Wi-Fi 版，内存 4G+，储蓄容量 128G，10 英寸左右； 软件要求：为评估结果自动生成软件，可结合民政部颁发以及地市级以上老年生活能力-照护等级评估要求系统评估结果自动生成的软件一套。

康复辅助器具及设施设备采购明细单（基础设施）

序号	名称	规格	数量	数量
1	服务台	1500*1000 *1100mm	5 个	烤漆板及水晶字、玻璃结合

2	自助查询一体机	800*1100mm	1 台	外观尺寸：约高 1350mm×宽 450mm×厚 380mm。触摸屏：22 寸液晶一体机专用显示屏，显示分辨率:1280*1024 最大分辨率为：4096*4096，/ 动态对比度:1000:1 / 响应速度 6ms / 可视角:178° /178° / 亮度:350cd/m2 支持多模式显示方式：红外触摸屏 USB 供电 2 点,6 点,10 点触摸模式、适合（17-65 寸 液晶显示器）任意物体触摸 分辨率 4096×4096 可承受 6000 万次触摸寿命,最小触摸体≥4mm, 响应速度 > 8ms，光标速度≥120 点/秒，采用钢化防爆玻璃，透光度>100%。集成 CPU 英特尔酷睿 I3 工控板，主频双核 1.7GHZ，内存 4G，工业固态硬盘 120G 电源 380W（经测试可 24 小时不间断工作）操作系统：Windows（2000/XP/Vista/Server2003）Windows7 Windows8 等。冷轧钢制柜体，（厚度 1.5mm-2.5mm）内部结构合理,特殊防锈处理,防磁,防静电,外表面汽车烤漆（可丝印 LOGO 或企业宣传信息），置 电源进线口,总开关键,PC 重启键,RJ45 网络接口,USB 接口，内置 挂板,可直接固定主机配件；国标 6 位电源排插，双声道立体环绕功放音响系统（功率 2*2W，频响 20Hz~20KHz）及 12v 强力散热风扇
3	智能迎宾机器人	/	1 台	智能迎宾机器人迎宾接待： 基于计算机视觉算法和图像处理 AI，机器人能够有效进行人脸识别，主动对来访客户进行迎宾接待、身份验证和客户到访留痕。导引带路： 机器人化身“智能接待员”，协助迎宾接待、指路带看等工作。咨询

				服务： 根据行业服务场景设置，与行业服务网上平台进行对接，能够准确回答客户的服务咨询和讲解。 日常巡逻： 在展厅进行日常巡逻，担任“宣传员”的角色，能自动感应客户，播报迎宾语，推荐展厅参观路线。 活动表演： 可承接活动开幕式、发布会、年会的签到、讲解接待、主持、表演等工作 个性服务： 轻松个性化配置，根据顾客交互核心数据，建立顾客画像，分析顾客喜好，给客户规划专属个性化解决服务方案。
4	圆几	750*650mm	3 张	材质：桌面为多层实木板，桌腿为实木
5	方几	1400*1400 *750mm	1 张	材质：桌面为多层实木板，桌腿为实木
6	休闲椅	510*440*7 70mm	5 把	材质：钢、木、皮多种材质
7	休息椅	535*495*4 15mm	12 把	尺寸：约 535*495*415mm，扶手高约 610mm，靠背高约 800mm。材质：曲木+防水 PU 材质；人体工学设计，倚靠舒服；弧形圆角设计无棱角防止划伤；腿脚稳定防摔倒；曲木材料，即结实又轻便，方便移动。

8	成品柜子	1400*550* 1000mm	1 组	基材：实木颗粒板贴三聚氰胺板，板材均经过防潮、防虫、防腐处理，符合国家环保标准，配件：采用优质五金配件。
9	中岛展柜	2200*2200 *300mm	2 组	基材：实木颗粒板贴三聚氰胺板，板材均经过防潮、防虫、防腐处理，符合国家环保标准，配件：采用优质五金配件。
10	打印机	400*250*3 00mm	1 台	黑白激光双面打印，带无线连接功能。
11	液晶电视	90 寸	1 台	4K 超高清电视，屏幕尺寸 90 英寸，网络连接有线+无线
12	液晶电视	50 寸	3 台	4K 超高清电视，屏幕尺寸 50 英寸，网络连接有线+无线
14	烘手机	290*220*6 85mm	1 台	卫生间用烘手机产品规格：约 290x245x170mm 执行标准：GB4706 15-2003 防水等级：IPX4 防触电保护类别：I 类 荣誉证书：CCC CE CB RoHS 出入境电器型式确认书 感应距离：12cm±3 以内

				喷射风速：40m/s±5% 烘干时间：约 10-15 秒 电压/电流/频率：AC220~240V / 9A / 50-60Hz 安全设施：防恶作剧、防过热、防过流、防短路四重保护 控制方式：红外闪频技术、微电脑全自动控制 总 功率：2300W 加热方式：内置恒温加热器外置自动/恒温控制钮 热空气温度：45-60℃
15	吸尘器	1260*250*211mm	1 台	工业吸尘器 100L/银色 1 台装，4800W 功率，加厚不锈钢桶身，干湿两用，无需倾倒，直接排放废水。具备推吸大地扫、吸水皮刷、吸尘毛刷、大扁吸嘴、大圆刷等配件。
16	垃圾桶	270*190*370mm	4 个	脚踩式翻盖设计
17	洗手液机	290*220*400mm	1 个	卫生间用按压式洗手液机

18	纸巾盒	180*95*65 mm	2 个	桌面摆放纸巾盒
19	拖布池	600*320*4 00mm	1 个	陶瓷一体成型，坚固、耐用、易清洁，颜色：白色。
20	马桶	540*380*3 35mm	2 个	陶瓷一体成型，坚固、耐用、易清洁，颜色：白色。
21	小便斗	280*680*3 30mm	2 个	陶瓷一体成型，坚固、耐用、易清洁，颜色：白色。
22	蹲便器	600*440*2 30mm	1 个	陶瓷一体成型，坚固、耐用、易清洁，颜色：白色。
23	洗手台盆	600*400mm	2 个	陶瓷一体成型，坚固、耐用、易清洁，颜色：白色。
24	消毒池	1200*500* 800mm	2 个	陶瓷一体成型，坚固、耐用、易清洁，颜色：白色。
25	展示用假人模特		2 个	商用服装展示模特。
26	车道安全护栏	1200*300*	12 根	不锈钢材质，管径 50，外观黑、黄色油漆涂刷。

		80mm		
27	造型吊线灯	/	10 组	按照装修设计要求进行
28	软装/绿植	小	15 个	桌面摆放绿植
29	软装/绿植	大	10 个	落地摆放绿植