

(最后) 分项报价表

(随身携带, 单独提供, 无需装订在响应文件中)

项目编号: SCZC2022-JT-1952-001

项目名称: 安防存储设备提升改造工程项目

序号	产品名称	规格 型号	制造 厂家	数量	单价(元)	小计 (元)	备注
1	网络视频存储服务器	型号: DH-EVS7285S 1. 名称: 网络视频存储服务器 2. 型号及质量要求: 兼容原有管理平台管理(平台品牌大华) 质保期3年 3. 服务范围: 操作系统: 嵌入式 LINUX 系统 4. 操作界面: Web 5. 控制器: 单控制器 ★6. 高速缓存: 标配 16GB, 可扩展至 128GB ★7. 电源冗余: 1+1 8. SAS 接口: 无 ★9. 网络接口: 1 个千兆管理电口, 4 个千兆数据电口 ★10. eSATA 接口: 1 个 ★11. RS-232 接口: 1 个 DB9 ★12. M.2 SSD 接口: 2 个 NVMe SSD 接口 ★13. PCI-E 接口: 2 个 PCI-E X8 14. 硬盘兼容性: 1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB、18TB 支持 SATA 盘和 SAS 盘支持 SSD 支持 2.5 英寸和 3.5 英寸硬盘 15. 硬盘使用模式: JRAID; SRAID; Hot-Spare (热备); JBOD; RAID60; RAID50; RAID10; RAID6; RAID5; RAID1; RAID0 ★16. 视频直存(私有协议): 最大支持 1024 路 (2048Mbps) 前端接入、存储、转发, 32 路 (64Mbps) 网络回放 ★17. 视频直存(onvif 协议): 最大支持 1024 路 (2048Mbps) 前端接入、存储、转发, 32 路 (64Mbps) 网络回放 ★18. 视频直存(主动注册): 最大支持 1024 路 (2048Mbps) 前端接入、存储、转发, 32 路 (64Mbps) 网络回放 ★19. 视频直存(国标协议): 最大支持 1024 路 (2048Mbps) 前端接入、存储、转发, 32 路 (64Mbps) 网络回放 ★20. 图片直存: 最大支持 1024 路 (图片大小 250KB) 前端接入、存储、转发 ★21. IPSAN 性能: 直写: 900Mbps 回写: 1200Mbps ★22. IPSAN 模式: 支持 IPSAN 直存 IPSAN 功能: 支持逻辑卷的动态在线扩展	浙江 大华	3	105000	315000	负责: 1. 设备安装 2. 软件安装 3. 培训



	<p>24. 视频流模式：支持视频流直存</p> <p>25. 网 络 协 议： NFS;SMB;RTP;RTCP;SNMP;FTP;iSCSI;NTP;UDP;RTSP;HTT P</p> <p>26. 流媒体协议：主动注册接入协议;GB28181;Onvif</p> <p>27. 集群服务：支持 N+M 集群功能</p> <p>28. 断网续传：支持前端断网时间段内 SD 卡中的录像回传到设备中</p> <p>29. 网口特性：支持负载均衡、容错等网口绑定模式</p> <p>30. 一键 RAID 功能：支持一键快速创建 RAID</p> <p>31. RAID 即建即用：RAID 创建后可以直接使用，无需等待</p> <p>32. RAID 重建：支持动态调整 RAID 重建速度，保证系统负载均衡</p> <p>33. RAID 写同步：支持 RAID 写同步技术，确保数据安全</p> <p>34. 前智能接入：支持 MPEG4、MJPEG、H. 264、H. 265、SVAC 编码格式的前端网络摄像机接入支持双目、三目、热成像、全景摄像机系列等前端网络摄像机接入支持前智能人脸检测、人体检测、通用行为分析、车辆检测</p> <p>35. 工作温度：0℃~35℃</p> <p>36. 认证：CCC：GB17625.1-2012，GB4943.1-2011，GB/T9254-2008（A 级）</p> <p>★37. 网络视频存储服务器具有 5 个 RJ45 网络接口（1 个管理接口、4 个数据接口）、1 个 RS232 接口、1 个 eSATA 接口、2 个 USB3.0 接口、2 个 PCI-E 3.0 接口、85 个硬盘接口。采用 AC220V 供电。</p> <p>38. 设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨</p> <p>39. 支持搭配专用的存储硬盘，同时专用硬盘支持硬盘健康管理功能，支持实时监测硬盘健康状态</p> <p>说明：提供产品检测报告</p>					
2	<p>10 T 企 业 级 硬 盘</p> <p>型号：ST10000NM018B</p> <p>1. 型号及质量要求:10T 企业级 质保期 3 年</p> <p>2. 硬盘封装 氦气盘</p> <p>3. 支持的硬盘盘位：16 盘位以上</p> <p>4. 最大持续传输速率 (MB/s)：245</p> <p>5. 平均故障间隔时间 (H)：250 万</p> <p>6. 平均运行功率：10W</p> <p>7. 转速：7200RPM</p> <p>8. 缓存：256M</p> <p>9. 接口：SAS</p> <p>10. 尺寸：3.5inch</p> <p>11. 容量:10000G</p> <p>12. 磁记录方式:CMR (垂直式)</p>	希捷	18 5	2630	4865 50	负责 1. 本 体安 装 2. 单 体测 试



3	4T 企业级硬盘	型号: ST4000NM000B 1. 型号及质量要求: 4T 企业级 质保期 3 年 2. 磁记录方式 CMR (垂直式) 3. 平均故障时间 (H) 200 万 4. 转速: 7200RPM 5. 缓存: 256M 6. 接口: SATA 7. 尺寸: 3.5inch 8. 容量: 4000G	希捷	3	1900	5700	负责 1. 本 体安 装 2. 单 体测 试
4	工作站	型号: T3650 酷睿 19-11900K/64G 内存/512G+2T/独显 RTX3090 24G 1. 功能: 2. 3.5G 八核 64G 内存/512G+2T/独显 24G	戴尔	3	50000	1500 00	负责 1. 设 备安 装 2. 软 件安 装 3. 单 体调 试
5	液晶显示器	型号: U2327QX 1. 类型: 4K 2. 27 英寸 IPS 液晶显示器 Type-C 90W 反向充电 HDR400	戴尔	3	4100	1230 0	负责 1. 本 体安 装 2. 单 体测 试

供应商: 陕西恒泰久安智能科技有限公司 法定代表人 (或单位负责人) 或授权代表

(公章):



(签字或盖章):

