

宝鸡市质量技术检验检测中心气瓶报废设备更新项目中标（成交）明细

受宝鸡市质量技术检验检测中心委托，采用进行采购气瓶报废设备更新项目（项目编号：**JTRF2023-11-003**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（宝鸡市质量技术检验检测中心气瓶报废设备更新项目）

1.1、 中标（成交）供应商：陕西天川屹电子科技有限公司

1.2、 中标（成交）总价：**769860.00** 元

1.3、 中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他气体分离及液化设备 残液气回收装置	/	一、性能特点 回收钢瓶内残液使用，具有结构合理、效率高、运行可靠、无污染的特点。采用负压倒残装置，利用真空泵将气液分离器内的压力抽至负压状态，在负压下使残液蒸发。再利用压力差的作用，使钢瓶内的残液通过管路进入气液分离器。其中，一部分残液留在分离器，残气及另一部分残液继续经管道通过真空泵分两路，一路直接进入水封罐、另一路则流至吸残外部套管内，再进入水封罐。残气再通过管道系统进入燃烧喷嘴在焚烧炉处进行燃烧。二、技术要求 1、气液分离器：0.4m ³ ，II类压力容器，最高允许工作压力：0.7MPa 2、水封罐：0.15m ³ ，II类压力容器，最高允许工作压力：0.9MPa 3、水环式真空泵功率：7.5kw 4、工作效率：不小于60瓶/h 5、翻转周期：<30s/次 6、最大尺寸：约4800mm×1550mm×2000 mm（长×宽×高） 7、重量：约500kg 三、配置 1台水环式真空泵、1台气液分离器、1台水封罐、4工位15kg钢瓶倒残架（可自动翻转）、1台50kg翻转架（人工翻转），5套高压胶管（含倒残枪）、气动控制系统、管路及阀门系统等。	1.00	套	67,650.00	67,650.00
2	其他装卸设备 瓶阀装卸机	/	一、性能特点 结构合理，操作方便。适用于液化石油气钢瓶装卸瓶阀使用，配套流水线使用。二、技术参数 1、电机功率：1.5kw（防爆型） 2、传动速比：1：40 3、主轴转速：1390r/min 4、气源压力：0.5~0.8MPa 5、外形尺寸：约1250mm×800mm×2100mm（长×宽×高） 6、设备重量：约300kg	1.00	台	18,190.00	18,190.00
3	通用工业窑炉 链式焚烧炉	/	一、性能特点 用于圆柱形容器的内部清理及外部涂层的碳化处理。容器通过焚烧炉处理后，可以有效地清理内部的残渣污垢和微量残气，也可以使表面的油漆、塑料粉末等涂层能够完全碳化，进一步提高容器表面清理效果与效率。采用分段制作，可根据用户要求的长度进行组合安装。炉腔采用耐高温浇铸件，炉腔内设置输送链，容器通过输送链传送行进。采用燃气燃烧器及配置一支残气喷嘴为燃烧供热方式。二、技术参数 1、生产效率：80~100只/h（可调） 2、炉腔温度设定：<850℃（以焚烧瓶体符合要求为标准） 3、工件温度：≈400℃ 4、燃烧器：燃气燃烧器（20万大卡） 2台 5、耗用功率：4kw	1.00	台	213,710.00	213,710.00
4	牵引链条输送机械 链条输送线、90°辊道弯道	/	链条输送线（45米） 1、高度：390mm 2、宽度：550mm 3、滚轮直径：50mm 4、输送速度：变频调速 90°辊道弯道（3个） 1、高度：390mm 2、宽度：580mm 3、滚轮直径：50mm 4、输送速度：变频调速	1.00	套	148,400.00	148,400.00
5	其他制冷空调设备 强制冷却装置	/	一、性能特点 采用轴流风机冷却原理，链条输送机带动焚烧过后的气瓶经过通道从而达到降温的目的，具有结构合理，操作维修方便，劳动强度低等特点。二、技术参数 1、风量：18000立方/小时（4台风机） 2、电源：380V 3、用电功率：4.5kw 4、外形尺寸：约6000mm×1100mm×2700mm（长×宽×高）	1.00	套	34,550.00	34,550.00
6	油气汽处理设施 气化器	/	一、性能特点 1、技术先进，安全环保，气化量从每小时30kg至1000kg 2、电控、电热均采用防爆设计，注水后直接插上电就可使用 3、气化器立式工艺结构坚固耐用，并具有防腐性能 4、浮球阀装置可防止液态经管道渗出 5、安全泄压阀可将超压气体自动排出再自动关闭 6、二级电子温控器，对65℃-85℃水温自动调校，供气稳定 7、电源和加热灯显示，一键式操作，智能化控制 二、技术参数 1、规格：50kg方形 2、电源功率：7kw 3、电压：380V 4、尺寸：1080mm×390mm×660mm（高×宽×深） 5、入液口：DN25mm 6、出气口：DN25mm	1.00	台	22,160.00	22,160.00

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
7	大气污染防治设备	活性炭吸附脱附催化燃烧废气处理设备	/	一、前置干式过滤器：1.尺寸：1900×1500×1800cm 2.配置：一道初效过滤（玻纤棉），一道中效过滤（玻纤棉），一道高效过滤（过滤袋） 3.材质：不锈钢 二、活性炭吸附/脱附箱 1.尺寸：1500×1500×1700cm 2.材质：不锈钢材质，50mm厚防火保温岩棉板 三、防水蜂窝活性炭：1.规格：100×100×100mm 2.材质：防水蜂窝活性炭 3.碘值：800克/立方 4.含量：2立方 5.吸附效率：90% 四、催化燃烧炉：1.尺寸：1200×1000×1800cm 2.材质：4mm厚冷板焊接喷涂，100mm厚硅酸铝保温，1.5mm厚不锈钢外保温 五、气旋塔：1、材质：不锈钢 2、配置：2个水泵、8个喷嘴、2个旋风筒、双层喷淋	1.00	套	265,200.00	265,200.00