

三. 投标分项报价表

投标人名称: 派尔森环保科技有限公司

项目编号: HZGH-2022-021

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
I	磷酸铁锂电池	拓邦/TB48100	深圳拓邦	标称电压: 51.2V 容量等级: 100Ah。 放电工作温度范围: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$。 充电工作温度范围: $0^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$; 储运温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$, -10°C以下可应采取保温措施。 工作相对湿度范围: $\leq 95\%$ ($45^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$), 储运相对湿度范围: $\leq 95\%$ ($45^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)。 大气压力范围为: 70kPa ~ 106kPa, 大气压力为 70kPa 以下时, 根据 GB/T 20626.1-2006 的要求进行设计、生产。 集成式磷酸铁锂电池组的机械电气单元的容器外壳应为金属材质。 满足 19 英寸标准机架安装方式。 充电电压要求: 单体电池充电电压为 3.40V ~ 3.60V, 默认值为 3.53V ; 电池组的充电电压限制范围为 56.0V ~ 57.6V , 默认值为 56.4V。	组	170	11800	2006000	



				充电电流：锂电池充放电电流范围：0~10H0，充电电流默认值：110，放电电流默认值：10110。					
2	室外设备柜	日海 /1800mm*800mm*800mm	日海智能科技	尺寸：1800mm*800mm*800mm（高*宽*深），机柜安装尺寸应符合 19 英寸标准安装要求，设备安装空间应≥21U。	台	23	1060	24380	
3	室内综合柜	华宏 /2200mm*600mm*600mm	杭州华宏	外观尺寸：2200mm*600mm*600mm（高*宽*深），机柜安装尺寸应符合 19 英寸标准安装要求，设备安装空间应≥21U。	台	3	1120	3360	
4	交流配电箱（三相）380V 室外型	江山/380V 室外型	西安江山	交流配电箱（三相）380V 室外型，箱体规格：500mm*400mm*200mm（高*宽*厚），尺寸误差±10%以内；交流输入：380V；交流输出：32A-100A；环境温度：-10℃~50℃；相对湿度≤95%。	台	5	2680	13400	
5	整流模块 I	动力源/DZY48/50H	北京动力源	交流输入电压：单相 90V~300V；交流输入频率：50Hz±10%；直流输出电压/电流：48V/50A；稳压工作范围：43V~58V。	个	4	1950	7800	
6	整流模块 II	维谛（艾默生）/R48-2900U	维谛技术	交流输入电压：单相 80V~300V；交流输入频率：55Hz±10%；直流输出电压/电流：48V/50A；稳压工作范围：42V~58V。	个	7	2420	16940	
7	开关电源	维谛/NetSure7100	维谛技术	开关电源尺寸：约 482mm（宽）*330mm（深）*4U（高）； 电源容量：600A，交流输入制式：220/380V AC 三项四线，交流输出 16A/1P*3； 运行温度：-40℃~+70℃，运行湿度：5%~95%；	套	5	1580	7900	



				交流防雷：B+C级；直流输出电压：43.2-58VDC，额定值 53.5VDC； 电池支路配电：125A*5（智能空开），可扩展至 6 路； 直流输出防雷：15KA,8/20μs； 整流模块额定功率输入电压：85V AC-300V AC 单项，额定值 220V AC；75A 整流模块最大输出 4320W,50A 整流模块最大输出 3000W；支持 50A/75A 模块混插； 监控单元信号输入：3 路 DI,告警输出：5 路 DO,外加 1 路门禁，1 路电池温度检测，同信接口 3 路 RS485 口，1 路 FE 口					
8	直流扩展框	维谛/NetSure7100 PSS48 直流扩展框	维谛技术	输入电流 100A,输入电压：43.2-58VDC、额定值：53.5VDC，直流输出防雷：15KA、8/20μs。	套	5	1900	9500	
9	电池架	拓邦/定制	拓邦	满足招标要求，参考尺寸：约 850mm*480mm*660mm（长*宽*高），满足电	套	7	2100	14700	
10	电池汇流排	拓邦/定制	拓邦	定制，满足使用要求。	个	22	3250	71500	
11	手提式灭火器	坚瑞消防/4kg	陕西坚瑞消防	满足使用要求。	个	10	552	5520	



12	防盗门	浙一塔/钢制甲级防火防盗门	浙江钱一塔	钢制甲级防火防盗门，耐火等级不小于1.5h，门框尺寸：2000mm*900（850）mm（高*宽）	樘	2	3500	7000	
总计 (人民币元)									¥: 2188000.00

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日期：2022年5月30日_____

