

延安枣园小学购置小学生升降课桌椅中标（成交）明细

受延安枣园小学委托，采用进行采购购置小学生升降课桌椅（项目编号：**YAZCXT2023-6**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（延安枣园小学购置小学生升降课桌椅）

- 1.1、中标（成交）供应商：延安玲玲工贸有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：**603000.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	教学、实验椅凳	瑞亚丰	桌子尺寸：615mm×430mm×570-780mm（可自由升降）桌面尺寸：615×430×30mm面板:1.桌面长采用工程塑料PP一次注塑成型，★桌面长615mm，宽430mm，高30mm，呈平直长方形设计，2.★桌面上带有L形笔槽，宽25mm深5mm，分布课桌上沿笔槽长250mm，右侧长95mm。3.桌面上配置有插口和插销，实现可用两张课桌之间的拼接功能，通过拼接可减少课桌的晃动性，也保障桌椅摆放的规整，实现教室环境的整洁，插销也可用于学生挂水杯，书袋。4.桌面底部使用蜂窝状加强筋设置，5.桌面采用全新环保材料，安全无毒，无甲醛释放；桌面无锐角，平整光滑，色泽柔和，有效保护学生视力；良好的化学稳定性，耐腐蚀，防紫外线（耐老化），绝缘性能可靠；良好的物理性能，强度好，硬度高；面光洁平整，不吸水不变形、易加工、易清洗等特点。桌斗尺寸（H1）：书斗外径尺寸不得低于：长530mm×宽330mm×高180mm 特征：书斗使用PP-R共聚聚丙烯一次性注塑成型，底部布局为11X11（条）平行交叉菱形加强筋分布，分散书斗荷载，书斗高度达到180mm，★书斗呈U形口设计，更好储存书本，防止下滑，书斗内部设有呈凸字形的笔槽，笔槽长405mm，最宽处为55mm，书斗插管口深60mm，插管口越深，稳定性越好，书斗侧面设有卡槽，可加装挂钩，挂钩嵌入式装入，不需螺丝固定。桌子竖管横档：竖管横截面不得低于60×30mm，管件采用硬质工程塑料PVC挤塑成型，内部分布加强筋，硬度好，有光泽，耐脏，耐酸碱腐蚀，经久耐用，永不锈蚀，管件上8个升降孔，用于调节桌子的高度。桌脚尺寸：★不得低于长410mm×宽44mm×高305mm，桌脚采用PPR一次注塑成型，耐寒、耐热、耐磨、弯曲性强，桌脚着地平稳，两桌脚通过横梁加固连接，横梁尺寸不得低于60*30mm，桌脚横梁插口处有内置螺丝孔，可通过自攻螺丝对横梁进行加固连接。桌子脚垫：桌脚底部安装有防滑脚垫，脚垫呈马蹄形，脚垫结构为外套式，与桌脚通过卡槽结构连接，全方位包围住桌脚底部，有效防滑防脱落，脚垫规格不得低于长65mm×宽52mm×高13mm，脚垫越大，桌子与地面的接触面积越大，稳定性越好。网垫：桌脚处，横梁上方配有网垫，千鸟格设计，规格：450（长）*230（宽）mm，前高30mm，后高60mm	1800.00	套	245.00	441,000.00
2	教学、实验椅凳	瑞亚丰	椅子尺寸：370*400*330-450mm（可自由升降）椅面尺寸：座面尺寸为370mm×400mm，特征：椅面采用共聚聚丙烯PP-R一次注塑成型，座面根据人体工学原理呈流线型凹凸设计，椅面为全新料制造，安全环保，无甲醛释放，椅面底部分别加强筋，承重佳。椅子管件：采用硬质PVC工程塑料挤塑形成，直管尺寸不得低于：长60mm×宽30mm,横管尺寸不得低于：长60mm×宽30mm，每条椅子立柱管打有6个升降孔，用于调节升降高度。椅子脚：尺寸：★不得低于长350mm×宽40mm×高200mm，椅脚采用PPR一次注塑成型，耐寒、耐热、耐磨、弯曲性强，桌脚着地平稳，两桌脚通过横梁加固连接，横梁尺寸不得低于60*30mm，椅子脚横梁插口处有内置螺丝孔，可通过自攻螺丝对横梁进行加固连接。椅子脚垫：椅子脚底部安装有防滑脚垫，脚垫呈马蹄形，脚垫结构为外套式，与桌脚通过卡槽结构连接，包围住桌脚底部，有效防滑防脱落，脚垫规格不得低于长65mm×宽52mm×高13mm，脚垫越大，椅子与地面的接触面积越大，稳定性越好	1800.00	套	90.00	162,000.00