

# 洛川县民政局洛川县殡仪馆殡仪设备采购项目中标（成交）明细

受洛川县民政局委托，采用进行采购洛川县殡仪馆殡仪设备采购项目（项目编码：HCXM2023-08）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（洛川县殡仪馆殡仪设备采购）

**1.1、中标（成交）供应商：西安三秦大地规划设计院有限公司**

**1.2、中标（成交）总价：1086720.00 元**

**1.3、中标（成交）标的明细：**

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	殡仪设备及用品	豪华全自动仿木纹瞻仰台 江西国际海	规格 外部尺寸: 6000*5000*1100 (mm) 棺体 外形尺寸: 2300*1000*1100 (mm) 全自动内空: 2100*740*360 (mm) 外部材料: 仿木纹不锈钢板 (厚0.8mm) 棺体四周装饰仿瓷画面 内部材料: 经氧化处理冰柜专用轧花铝板 (0.6mm) 棺罩 外形尺寸: 2300*1000*300 (mm) 材料: 亚克力, 一次模吸成型双层罩 (厚4mm) 开罩方式: 自动开启 台步 三层台步 表面材料: 仿木纹不锈钢板 内部骨架: 不锈钢管25*25*实厚0.7 (mm) 需经无声音处理 前台步开启方式: 自动开启 围栏 双层围栏: 有机玻璃带灯光双面装饰画, 灯光单独控制, 24孝围栏画 台柱 125*125*518mm缩颈不锈钢内嵌立体金属花纹方柱 托板 不锈钢管,304不锈钢板, 规格: 1960*600 (mm) 托板架 升降架: 不锈钢管30*15*1.5 (mm) 二次升降功能: 不开启棺盖, 遗体也能升至棺口, 让亲属从更好地角度和方位瞻仰遗体。助力导轮 尼龙轮 Φ50*38mm 蒸发器 直冷内置式紫铜盘管蒸发器 冷凝器 风冷式翅片紫铜盘管冷凝器 保温层 聚氨脂发泡料 额定温度 -15°C 输入功率 924W 电源 220V 50Hz 机组形式 EHU2160GK 全封闭压缩机 (2台) 制冷剂 R404 温度控制 全自动微电脑温度控制器	1.00	套	160,060.00	160,060.00
2	殡仪设备及用品	全自动仿木纹瞻仰台 江西国际海	规格 外部尺寸: 3500*2800*1100 (mm) 棺体 外形尺寸: 2300*1000*1100 (mm) 全自动内空: 2100*740*360 (mm) 外部材料: 仿木纹不锈钢板 (厚0.8mm) 内部材料: 经氧化处理冰柜专用轧花铝板 (0.6mm) 棺体四周装饰仿木纹不锈钢钢板 棺罩 外形尺寸: 2300*1000*300 (mm) 材料: 亚克力, 一次模吸成型双层罩 (厚4mm) 开罩方式: 自动开启 台步 单层高度: 180 (mm) 双层高度360 (mm) 表面材料: 仿木纹不锈钢板 内部骨架: 不锈钢管25*25*实厚0.7 (mm) 需经无声音处理 前台步开启方式: 自动开启 围栏 单层围栏: 有机玻璃带灯光双面装饰画, 灯光单独控制, 24孝画 托板 不锈钢管,304不锈钢板, 规格: 1960*600 (mm) 托板架 升降架: 不锈钢管30*15*1.5 (mm) 二次升降功能: 不开启棺盖, 遗体也能升至棺口, 让亲属从更好地角度和方位瞻仰遗体。助力导轮 尼龙轮 Φ50*38mm 蒸发器 直冷内置式紫铜盘管蒸发器 冷凝器 风冷式翅片紫铜盘管冷凝器 保温层 聚氨脂发泡料 额定温度 -15°C 输入功率 924W 电源 220V 50Hz 机组形式 EHU2160GK 全封闭压缩机 (2台) 制冷剂 R404 温度控制 全自动微电脑温度控制器	2.00	套	134,480.00	268,960.00
3	殡仪设备及用品	仿木纹司仪台 江西国际海	材质 仿木纹不锈钢 规格 850*440*1080mm	3.00	张	1,986.66	5,960.00
4	殡仪设备及用品	仿木纹供桌 江西国际海	材质 仿木纹不锈钢1.0mm 规格 1500*500*700mm	3.00	张	5,366.66	16,100.00
5	殡仪设备及用品	音控系统 江西国际海	每套音控系统: 音响: 4支, 单12寸无源2分频全频音箱, 中纤板梯形箱体, 黑色全喷漆, 带M8吊装孔功率: 300W/8欧姆, 峰值: 600W 频响: 67HZ—18KHZ, 最大声压级: 119dB/W/m, 分频点: 2.5KHZ, 尺寸: 380*620*370mm 功放: 2台, 2U 机箱, 8Ω立体声额定功率: 2*530W, 4Ω立体声额定功率: 2*700W 频率响应: 20Hz-20KHz, 输入阻抗: 10KΩ, 输入电平: +3dB, 信噪比: >90dB, MCA系列产品, 采用了国际先进的新一代技术, 无继电器的全电子保护、重量较轻、功率较大等特点 一拖二无线话筒: 1套采用VHF高频段设计, 音质好, 抗干扰能力强, 信号稳定; 特别设计的超长距离机型, 开阔地有效距离可达140米; 独特的静噪控制技术, 有效防止其它射频干扰和发射机开关机的冲击声; 发射机采用一节层叠电池供电, 操作方便; 具有独立和混合的非平衡音频输出, 方便和音响设备连接; 发射、接收采用LED指示工作状态; 技术参数: 静音控制; 锁杂讯; 频偏: ±18kHz; 频率响应: 80Hz-15kHz; 频率稳定性: ±0.005%; 信噪比: >70dB; 失真度: 0.5%(1kHz); 频道数: 两通道; 接收灵敏度: -80dBm; 谐波干扰比: ≥50dB; 假像干扰比: ≥80dB; 接收机供电: DC 12V/300mA; 发射器供电: 9V 机柜: 1套用于放置功放、效果器、电源时序器、调音台等设备	3.00	套	28,653.33	85,960.00

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
6	殡仪设备及用品	瞻仰台专用对推车	江西国际海 规格 外型尺寸: L2000×W660×H920 (mm) 对接担架板: L1960×W600 (mm) 材质 车体: Φ51*1.1mm 不锈钢管和厚1.5mm 不锈钢板 助力导轮 尼龙轮Φ50*10.5*40 (mm) 产品结构 车体台面上安装有尼龙轮, 托板置于尼龙轮上, 托板与车体有固定装置。底部安装活动轮, 轮与轮架高130mm, 前后两端带刹万向轮。特点 此推车可与全自动瞻仰棺配套使用, 操作方便, 整个工作流程免抬, 既减少了作业人员又减轻劳动强度	3.00	辆	2,546.66	7,640.00
7	殡仪设备及用品	花圈	江西国际海 材质 不锈钢 规格 Ø1000mm	30.00	只	696.00	20,880.00
8	殡仪设备及用品	电子香炉	江西国际海 架子350mm总高度350mm 架子宽100mm, 可插电和电池使用	3.00	套	190.00	570.00
9	殡仪设备及用品	供品盘	江西国际海 规格 材质: 陶瓷, 直径200 高度85 底盘直径115	30.00	只	85.00	2,550.00
10	殡仪设备及用品	跪垫	江西国际海 材质 布艺 规格 480*480前高230后高170	30.00	只	180.00	5,400.00
11	殡仪设备及用品	防凝露豪华水晶棺	江西国际海 品名 防凝露豪华水晶棺 备注 规格 外型尺寸: 2270*890*1060 (mm) 内空尺寸: 1980*600*300 (mm) 带侧开门 材质 棺体外部材料: 钛金不锈钢 (厚0.8mm); 内部材料: 经氧化处理冰柜专用轧花铝板; 棺罩材料: 不锈钢 (厚0.8mm) 框镶嵌双层玻璃 (厚6mm) 低温表面不结雾; 产品结构 中间镶嵌仿瓷画面, 棺罩:防凝露棺罩 外形尺寸: 2240*860*80 (mm) 上翻盖 侧开门 托板 304不锈钢管, 不锈钢板 规格: 1960*580 (mm) 蒸发器直冷内置式紫铜盘管蒸发器冷凝器 风冷式翅片紫铜盘管 冷凝器 保温层 聚氨脂发泡料 额定温度 -15°C 输入功率 462W 电源 220V 50Hz 机组形式 EHU2160GK 全封闭压缩机 (1台) 制冷剂 R404 温度控制 智能化全自动温度控制器 助力导轮 不锈钢 Φ25*30mm 特点 具有侧开门功能 (在不开启棺盖情况下, 利用对接车直接将遗体送进或者移出水晶棺, 可以节约人力资源、操作更简便更人性化!) 防凝露棺罩低温表面不结雾。	6.00	台	30,760.00	184,560.00
12	殡仪设备及用品	单门太平柜 (单体)	江西国际海 品名 单门太平柜 备注 规格 外部: 2720*920*750 (mm) 内部: 2000*720*520 (mm) 产品结构 太平柜采用拼装组合式结构 柜体采用拼装式, 便于自由组合, 灵活安装。专利技术 外墙 不锈钢 内胆 经脱氧处理冰柜专用轧花铝板 (0.6 mm) 铝板具有极佳的传导性, 使柜内温度精确控制。专利技术 柜门 凸装门 不锈钢 304 (0.8mm) 框架 不锈钢方管 25*25 (mm) 托板 不锈钢管、不锈钢板规格: 1960*600 (mm) 助力导轮 不锈钢质 Φ25*30 (mm) 蒸发器 直冷式内藏紫铜盘管 蒸发器 冷凝器 风冷式翅片紫铜盘管冷凝器 保温层 聚氨脂 整体高压回温发泡 (厚100 mm) 密度48kg/m3 额定温度 -15°C 输入功率 342W 电源 220V 50Hz 机组形式 EHU2140GK 全封闭压缩机 (1台) 制冷剂 R404 温度控制 微电脑全自动温度控制器 功能 1、设备应有防腐, 消毒, 杀菌功能 2、设备具有有效的安全措施 设备设有有效的接地措施及过压、过载电路保护, 有效保护工作人使用安全及设备安全。	10.00	台	14,298.00	142,980.00
13	殡仪设备及用品	解剖台	江西国际海 解剖台 整容台规格外部尺寸: 2600*800*800 (mm), 台体外部材料: 不锈钢板 (1.5mm), 台架 材料: Φ51*1.1不锈钢管, 工作台面与台体为一整体, 工作台面与四周有一高度差, 在工作台面的底部轧有相交的两排水线槽, 可排去工作台面上的积水, 水源为外接水源, 在台的一端设有水槽, 并安装有冷热调节水龙头。	1.00	张	9,880.00	9,880.00

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
14	殡仪设备及用品	江西国际海	整容台 功能和技术参数： 1、化妆整容专用设备。台面整体可双向倾斜，台面板可根据美容师工作舒适度的要求可调节台面两端倾斜角度，方便美容师对遗体进行化妆整容。2、升降角度调节系统：操作台面采用超静音电动倾斜调节系统，可调节台面两端的角度，倾斜角度在0-11度范围自由调节，升高/降低行程为200mm。3、清洗功能：配置有2套移动式冷热水龙头方便清洗遗体。具有冷热水调节功能。热水源另配。4、控制模式：1.无线遥控调节。2.手动调节模式。5、化妆整容台:台面主材采用304优质不锈钢制作，台面主材厚度1.5mm，坚固耐用，承载重量：100kg；6、外形尺寸：长2170*宽900*高760 (mm)。7、工作电压：220VAC 功率：150w	1.00	台	90,220.00	90,220.00
15	殡仪设备及用品	江西国际海	普通平抬化冻池 外形尺寸：L2520*W1000*H870mm 1.箱体主体材料采用不锈钢T1.2mm；2.采用瀑布喷淋清洗模式，流量可自动调节。3.进/出水采用电磁阀自动控制，外加手动应急处理开关，安全可靠。4.池内设有防鼠咬装置；5.安装4个5寸带刹万向静音脚轮。6.所有电气元件采用知名品牌；7.化冻时间可任意调整时间继电器所需要的时间长度；水温可任意设定（温馨提示：水温不得高于38℃以免烫伤遗体表面）；8.喷淋时间可根据用户所需要喷淋时间任意设定；9.加温系统：采用耐腐蚀加热钢管功率：4kw加热管2只；10.装有自动提示报警装置	1.00	台	60,900.00	60,900.00
16	殡仪设备及用品	江西国际海	品名 淋浴床 规格 尺寸：2600*800*800 (mm) 台体 材料：304不锈钢板（厚1.5 mm）台面 此车在台面上安装有尼龙轮，托板置于尼龙轮上，可与免抬推车配套使用，整个工作流程免抬，减少作业人员 水源 外接水源，在淋浴床的一端设有水槽，并安装有冷热水调节水龙头 台架 材料：Φ51*1.1 不锈钢管	1.00	台	11,100.00	11,100.00
17	殡仪设备及用品	江西国际海	抬尸担架 材质：不锈钢 尺寸：1960*600	5.00	个	820.00	4,100.00
18	殡仪设备及用品	江西国际海	品名 推尸车（遗体转运） 规格 外型尺寸：L2100×W650×H750 (mm) 材质 车体：Φ38*1.1mm不锈钢管和厚0.8mm不锈钢板 助力轮 前轮16寸电动车轮，后轮4寸静间带刹丝杆万向轮 产品结构及特点 推车面板设计成凹形面板，可防止遗体转运过程中上下坡或急转弯时滑落；大轮及万向轮推行过程轻松省力；四弯扶手推拉顺滑便利。最大承重：110Kg左右。面板底部加装减噪木板，搬放及行进全过程无异响。	5.00	辆	1,780.00	8,900.00