

榆林中科洁净能源创新研究院二次采购项目高温油浴控温系统等设备采购中标
(成交) 明细

受榆林中科洁净能源创新研究院委托，采用进行采购二次采购项目高温油浴控温系统等设备采购（项目编号：**SXZC2023-HW-005**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（榆林中科洁净能源创新研究院二次采购项目高温油浴控温系统等采购）

- 1.1、中标（成交）供应商：湖南千合工业科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：**1453000.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	实验室高温油浴控温系统	千禾	技术规格 1.生产用手套箱（定制）： 水、氧含量小于 1ppm ，箱体长x宽x高，不小于 4880mmx2600mmx1600mm ，箱体承重不小于 300公斤 ，顶部安装起吊装置，采用电葫芦控制，箱体底部安装可滑动操作台，操作平台和冲压平台，增加的加强筋设计等；进出口过渡仓需承压 100公斤 。 2.高温油浴控制系统： 循环介质为高温油，温度上限 350℃ ，流量不低于 30L/分钟 ，扬程不低于 32m ，功率不低于 6Kw ，包含远程云端控制系统。 3.低温油浴控制系统： 循环介质为高温油，温度下限 -20℃ ，上限 100℃ ，流量不低于 30L/分钟 ，扬程不低于 32m ，功率不低于 6Kw ，包含远程云端控制系统。 4.高压反应釜（20L）： 设计容量 20L ，材质 316L ，尺寸 DN230*450 ，带夹套和内盘管，配 0.75Kw 防爆电机，转速 0-750rpm ，配防爆控制箱，进出料尺寸需协商定制（适合粉末进出），带进出口过渡仓和保护装置，需提供进出料支撑平台。 5.设计容量 100L ，材质 316L ，尺寸 DN450*550 ，带夹套和内盘管，配 2.2Kw 防爆电机，转速 0-350rpm ，配防爆控制箱，进出料尺寸需协商定制（适合粉末进出），带进出口过渡仓和保护装置，需提供进出料支撑平台。 服务及验收要求： 指标性能需全部满足，设备连续运行 7x24 小时无故障，验收合格后质保 12 个月，提供 24 小时售后服务	1.00	批	1,453,000.00	1,453,000.00