

十、货物简要说明一览表

供应商名称：陕西云上佳华电子科技有限公司

采购项目编号：SQZB2022-085

序号	货物名称	型号规格或主要技术指标	原产地	生产商/开发商	备注
1	高清听证主机	<p>SVR2931-D06EI-S</p> <p>1、设备采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能。</p> <p>2、设备接口具备 6 路 SDI 输入，6 路 HDMI 输入，4 路 DVI 视频输入；6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI 输出；12 路 Mic In(支持 48V 幻象供电)、4 路 Line In; 3 路 Line Out、2 路 XLR Out; 具备 1 个 USB3.0、2 个 USB2.0、4 个 RS485、6 个 RS232、告警输入（2 个）输出（2 个）、4 个红外输入输出等接口</p> <p>3、设备内置 8 寸触控屏，支持实时显示刻录/录制状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等</p> <p>4、内置双 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。</p> <p>5、支持 6 路 IP 摄像机和 SDI 摄像机混合接入。支持≥路远程点接入，远程点支持双流。</p> <p>6、支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323；支持 4K、2K、1080P、720P 图像分辨率前端接入。</p> <p>7、支持 2 路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持 2 路证据编码独立录像，可同时将证据画面加入到合成画面中。</p> <p>8、支持 35 路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录；支持 5 组混音器设置；支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能</p> <p>9、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘；录制的录像文件为标准的 MP4 文件。</p> <p>10、支持 SDI 摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像；支持触控发云台转动到配置的预置点；支持自定义预置语音激励合成画面风格</p> <p>11、★支持远程视频接入扩展，支持与市检察院高清视频会议系统，市检察院院听证系统实现音视频信号互联互通。数字级联。支持 H.323 协议接入视频会议，远程点支</p>	苏州	苏州科达科技股份有限公司	

		<p>6、设备红外补光距离 100 米，支持 SmartIR 功能。</p> <p>7、设备支持 3D 数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强、透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护等功能。</p> <p>8、设备支持文字转语音功能</p> <p>9、设备具备 1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF 卡槽、1×DC12V 电源接口。</p> <p>10、设备满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份。</p> <p>11、符合国标 GB/T 28181-2016 相关技术要求</p>			
4	摄像机电源支架	定制 电源适配器。1.25A.100-240V AC 输入，12V DC 输出。	国产	国产	
5	全数字会议话简单元	HT-D48b 1、电容式，心型指向，频率响应：20Hz-18KHz 2、输出阻抗（欧姆）：75Ω 3、灵敏度：-40dB±2dB 4、供电电压：DC3V/幻象 48V 5、抗手机、电磁、高频干扰	恩平	恩平市海天电子科技有限公司	
6	音箱系统	TM-V8 含音响两只	广州	广州岳胜电子科技有限公司	
7	示证展台	LV-6050 1、展台具备 800 万像素，整机支持 100 倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡。 2、具备 HDMI 接口 1 进 1 出，VGA 接口 2 进 2 出，RCA 视频接口 1 进 1 出，S-VIDEO 接口 1 进 1 出。	北京	北京朗悦科技股份有限公司	
8	桌面示证显示屏	1A 23.8 寸宽屏	北京	小米科技有限责任公司	
9	大屏	55E3G	青岛	海信	

		<p>2、设备支持视音频采用视频流协议直接写入存储。</p> <p>3、设备具备 3 个 10/100/1000M 以太网接口，冗余网口，支持网口绑定，实现负载均衡。</p> <p>4、设备支持 SATA 硬盘，支持硬盘热插拔，具备 16 个硬盘槽位。</p> <p>5、设备支持 RAID 冗余磁盘技术，支持 RAID0、1、5、6、10，支持热备盘。</p> <p>6、设备支持 RAID 重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整 RAID 重建的速度。</p> <p>7、支持 RAID 断点续建技术，设备重启后，RAID 可以继续重建。</p> <p>8、支持 RAID 组在线扩容，增加、减少 RAID 组的磁盘数量不影响设备正常工作</p> <p>9、设备写入能力:500Mbits/s,同时转发能力:200Mbits/s</p> <p>10、设备配置 16 块 2T 监控级硬盘。</p> <p>11、★符合国标 GB/T 28181 相关技术要求。提供检测报告复印件，详见检测报告（公沪检 177598）第 1 页“检测结论”。</p> <p>12、设备具备中国国家强制性产品认证证书（3C），提供证书复印件</p> <p>与听证主机同为苏州科达科技股份有限公司生产的 KEDACOM 品牌</p>		科技股份有限公司	
15	室内装修	定制 室内约 40 平方米，墙面，屋顶，灯具及背景墙	定制	国产	

注：相同规格的货物不重复填写。

法人代表或被授权代表签字或盖章 任登光

投 标 单 位 公 章 陕西云上佳华电子科技有限公司

日 期 2022 年 10 月 20 日