

# 神木市应急救援保障中心神木应急救援保障中心救灾物资采购项目中标（成交） 明细

受神木市应急救援保障中心委托，采用进行采购神木应急救援保障中心救灾物资采购项目（项目编号：**YGZB2023-SM027**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（神木应急救援保障中心救灾物资采购项目）

**1.1、中标（成交）供应商：陕西子辰（集团）有限公司**

**1.2、中标（成交）总价：1996600.00 元**

**1.3、中标（成交）标的明细：**

### 货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	应急救援设备类	头盔	龙	70.00	顶	276.00	19,320.00
2	应急救援设备类	防火鞋	龙	70.00	套	475.00	33,250.00
3	应急救援设备类	头灯	龙	70.00	个	210.00	14,700.00
4	应急救援设备类	森林防火服	龙	70.00	套	1,660.00	116,200.00
5	应急救援设备类	风力灭火机	龙 背负式 DYH-FL-51T	70.00	台	4,790.00	335,300.00
6	应急救援设备类	风水灭火机	龙 背负式 DYH-FL-51T(风水)	80.00	台	4,950.00	396,000.00
7	应急救援设备类	二号工具	龙 DYH-2PHP	260.00	个	40.00	10,400.00

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
8	应急救援设备类	龙	手套材质:手掌部为纯皮,手背为双层,内层为透气阻燃棉布,外层为防辐射阻燃铝箔,铝箔与透气阻燃棉布层紧密相连,每根手指与铝箔材料 分别对应覆盖继制,手套腰为全棉阻燃布,加强保护作用,穿着舒适,手臂护套长度 ≥20cm。功能特点:阻燃防火、耐热、柔软、耐磨。适用于灭火时对手、手腕的防护,防止划伤与割伤。具备阻燃、隔热、防水、舒适、耐磨等性能。能适合在180-300°C的高温环境下使用。特点:隔热层:采用具有隔热、阻燃、防热辐射等性能的面料。款式:五指。手套护腰阻燃标准应该符合 GB/T17591-2006 《阻燃织物》《防护服用织物阻燃》B1级; GB 18401-2010《国家纺织产品基础安全技术规范》C类标准。护腰织物克重210g/m²; 面料颜色为桔红色符合国际标准色卡-潘通纺织(16-1462TPX), 色差ΔE3.4的要求。	70.00	双	136.00	9,520.00
9	应急救援设备类	铁锹	军剑(尖)	50	把	39.00	10,140.00
10	应急救援设备类	龙	消防灭火铁扫把:手柄材质为直径2.5cm×150mm的铁管;拍头连接处为2mm厚钢板一次冲压成型;有20根以上的钢丝组成拍头,消防灭火铁扫把,深山林扑火工具性能:整把工具由铁质材料制成,耐用性好,安全性高;钢丝拍头打,沉重有力,可翻起地表的枯枝烂叶,防止地下火阻燃	260.00	个	42.00	10,920.00
11	应急救援设备类	龙	汽油机2寸 进出水口2寸 / 50mm 吸程≥8m 扬程: 40m 流量: ≥30立方	5.00	台	2,250.00	11,250.00
12	应急救援设备类	TYT	公网防水对讲机 全网通三大运营商网络自动切换 / 支持手动切换网络,全国对讲 超大音量 超长待机,电池容量: 4000mAh,尺寸: 153X61×32.8mm,重量: 220.5g (含电池)	40.00	个	1,160.00	46,400.00
13	应急救援设备类	乐众P2	1、基本功能: 天通卫星移动和全网通移动网络语音、短信和数据功能、北斗和GPS定位功能; 2、卫星语音速率: 语音1.2kbps/2.4kbps/4kbps; 3、卫星数据速率: 1.2kbps-9.6kbps; 4、应用处理器: SDM450, 2.0 GHz 八核; 5、操作系统: 采用Android 8.1智能操作系统; 6、摄像功能: 前置≥800万像素、后置≥1300万像素; 7、耳机接口: 防水TYPE-C 自定义模拟耳机接口; 8、显示单元: ≥5英寸显示屏, AMOLED; 电容触摸屏, 多点触控分辨率≥1920*1080; 阳光下可见度好; 9、存储单元: 运行内存≥4GB RAM,机身存储: ≥64GB ROM (可支持64G TF卡扩展); 10、电池时间: 电池≥5000mAh, 待机≥160小时, 通话≥10小时, 电池可拆卸, 支持双电池随时更换; 11、传感器: 重力、距离、光线感应、电子罗盘、加速度传感器、地磁传感器、气压传感器、温度传感器等; 12、产品尺寸: ≤172×83×25(mm) (不包含天线); 13、重量: ≤360克 (含电池); 14、防跌落: 不低于1米防跌落 (可实测, 提供CNAS盖章认证报告); 15、防护等级: IP68 (一米浸水可实测, 提供CNAS盖章认证报告); 16、工作温度: 可支持-40°C ~+ 55°C (可实测, 提供CNAS盖章认证报告); 17、天线: 支持可拆卸天线; 18、可支持扩展小型车载吸顶天线; 19、需支持扩展成室内座机形态, 设备插入自适应, 且有简易UI界面操控; 20、扩展底座配件产品尺寸 ≤241×231×46 (mm) 21、总重量: ≤ 1.5KG 22、室外天线支持扩展30米或50米, 标配10米室外射频线缆 23、配置12V 4A适配器, 可实时供电 24、提供CCC、进网检测、型号核准的盖章测试报告。 25、可对接省厅应急调度台, 且保证终端实时在线, 可随时调取位置。	85.00	台	9,760.00	829,600.00

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
14	应急救援设备类	卫星手持终端	星联天通 T950 1. 卫星功能：支持天通卫星语音、短信功能，接收频段：2170-2200MHz；发射频段：1980-2010MHz；语音：1.2kbps/2.4kbps/4kbps；短信：单条最大长度≥140字节2. 地面网功能：支持5G、4G全网通频段，可实现公网对讲功能，具有独立的PTT按键3. 支持北斗/GPS双定位；支持蓝牙 BT5.0和WIFI 2.4G + 5G双频功能4. 支持安全指纹识别和NFC功能5. 采用国产核心处理器，不低于8核，制程不低于7nm，全国产化卫星芯片模组6. 屏幕：≥6.5吋IPS电容屏、支持多点触控，分辨率≥1600*7207. 机身存储：≥6GB RAM + 128GB ROM，支持TF卡扩展≥128GB存储8. 摄像头：前置≥1600万像素、后置不少于三摄像头，主摄像头≥4800万像素，支持微距和红外摄像头，支持闪光灯、自动对焦9. 整机尺寸：≤175x82x16mm（不含天线），天线直径≤15mm，整机重量≤340g10. 电池性能：电池容量≥6000mAh，卫星通话时长≥16小时，卫星待机时长≥100小时11. 传感器：包括但不限于重力传感器、距离传感器、光线传感器、地磁传感器、陀螺仪、气压传感器等12. 具有TYPE-C USB接口和独立的3.5mm标准耳机接口，支持耳机与充电同时工作13. 卫星天线：支持可拆卸，能够通过更换手持全向天线、车载天线而拓展到车载产品、船载产品和数据中心14. 工作温度：-20~60℃；存储温度：-40~80℃；防水防尘不低于IP67、抗1.2米硬面跌落15. 提供CCC证书、电信设备进网试用批文的复印件或者扫描件。	10.00	台	15,360.00	153,600.00