

2.1 分项报价明细表

项目名称：汉阴县蒲溪镇蒲溪村滨河大道亮化工程
项目编号：SXKC2022-GK105



序号	名称	品牌	型号	参数	单位	数量	单价 (元)
1	灯杆	润顺	LD-001/8米	灯杆：灯杆高8米，采用优质Q235低硅低碳国标钢材制作，一次成型，无缝焊接。主杆150*150MM转100*100方管，壁厚4MM，四面带大角筋；法兰盘280*280*12MM，腰形孔距4-φ24*40，灯支臂镀锌矩管，60*40MM，3MM厚。整体（包括法兰盘）经内、外热镀锌处理后，表面喷氟碳漆，颜色可选。整灯表面平直光滑，焊缝打磨，做工精细。防护等级≥IP65	套	140	1665
2	灯具（灯体）	润顺	LD-LED120W.6000K	1060-0 态铝材，散热更好，铝板冲压，硬度较高，不易变形，抗强风。尺寸：660*310MM；防护等级≥IP65	套	140	225
3	地笼	润顺	200*200*800.4-M18	地笼：200*200*800MM，4-M18螺栓，带大外圆垫片、螺栓，基础3道筋，2道十字架筋，采用φ10的圆钢焊接。	个	140	115
4	装饰件	润顺	320*320*150MM；151*151*60MM	装饰件：法兰盘上面带装饰盒盖子，变径处带铝装饰套；表面喷氟碳漆；	个	140	58
5	丝印	润顺	与设计相符	丝印：灯上部、下部丝印回纹图案	套	140	28
6	配件	润顺	与灯杆配套	配件：不锈钢紧固螺栓	项	1	2200
7	包装	润顺	适合海上、陆上运输条件，防雨、防潮、防震动；IP65；	包装：灯头、电池箱、控制器、LED光源模组、采用防水塑料带+防震软海绵+纸箱包装；灯杆采用气泡塑料软包装；太阳能板采用防震泡沫+纸箱+木箱框架；	项	1	2880

8	LED光源模组	润顺（深圳晶元LED光源模组配件）	LED120W	LED光源模组：120W，180颗5630灯珠，散热好，亮度高，白光，色温6500K，二次配光透镜，半截光型70*155度，防眩光偏光；防护等级≥IP66	个	140	445
9	太阳能电池板160W(或80W*2块)	润顺	多晶硅组装160W	太阳能电池板160W(或80W*2块)：18.3V，选用正A级，每片电池板上均拥有完美的IV曲线；转换率19%，满足防水、防潮、防尘、防φ2CM冰雹、小石块的自由撞击而不破裂的要求，适用-50℃—85℃工作环境。使用寿命≥30年，太阳能电池板抗风力≥150KM/h,10级大风(瞬间)。弱光发电，阴雨天、冬季正常亮灯。防护等级≥Ip65	块	140	455
10	磷酸铁锂电池箱	润顺（比亚迪锂电池配件）	32650-200AH	磷酸铁锂电池箱：12V 200AH，新一代动力型电池组，根据当地冬季气温-5℃左右，年平均有效日照3.49小时，阴雨天、冬季正常亮灯。外挂型；带隔热防冻保温箱；工作温度-50℃—+80℃；防护等级≥IP67；使用寿命≥18年。	套	140	775
11	MPPT智能控制器	数控达	MPPT0850-DC/10A	MPPT智能控制器，平压恒流；光控+时控+智能功率管理；12V10A，使用寿命≥18年，防护等级≥IP67。	个	140	126
12	太阳能板支架（一托二）	润顺	1500*670MM	太阳能板支架（一托二）：40*60MM方管+圆管80，厚2.5MM，镀锌喷塑，可调角度；	套	140	207

13	防晒防冻电缆	兰迪	KVVVR2*2.5	防晒防冻电缆：KVVVR2*2.5MM2，经高低温试验箱检测，-50℃不破裂，+85℃无明显变化，适应环境温度：-50℃—80℃。	m	140	6.5
合计	大写：伍拾柒万玖仟捌佰伍拾元整。 小写：579850.00 元						

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。
 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等，保留小数点后两位。

投标人名称：陕西中岳华辰建筑工程有限公司

法定代表人或其授权委托人：郭朋 (签字或盖章)

日期：2022 年 10 月 13 日

