

五、货物说明一览表

音响设备					
序号	货物名称（含主要部件）	制造商	产地	型号	规格参数
1	双 10 吋线性阵列 音箱	广州爵尼声音响 器材有限公司	广州	尺寸(长 ×宽× 高):583 ×440× 308mm	①10 吋（两分频线阵音箱）单元组合：2×10"Low +3"Hi（可选装英国 Celestion、泰国 Paudio 单元，加 200 元） ②频率响应：70Hz~20KHz（±3dB） ③功率（RMS/ peak）：MF：500W/1000W，HF：100W/200W ④灵敏度（1 W/m）：MF：104dB/HF：112dB ⑤最大额定声压：MF：130dB/HF：135dB（peak@1m） ⑥阻抗：16 Ohm ⑦输入阻抗：20KOhm ⑧扩散角（H×V）：120° × 20° ⑨净重：16kg
2	线性次低音音箱 配套 A-210 使用	广州爵尼声音响 器材有限公司	广州	音箱外 尺寸（W ×D×H）： 666×	① 单元组成：LOW 进口低音单元：1×18"Neo ② 额定功率 800W，最大功率 1600W，灵敏度 108dB/m@1W，声压级 134Db peak, @1m ③ 音箱频响范围：45Hz-300Hz.

				696× 541mm	④ 音箱外尺寸 (W×D×H) : 666×696×541mm ⑤ 产品净重 (kg) : 79kg ⑥ 外观颜色: 黑色, 可选
3	线阵次低音音箱 功放	广州爵尼声音响 器材有限公司	广州	产品尺 寸: 483x430 x88	8Ω*: 1200w; 4Ω*: 1800w; 2Ω*: 2300w; 8Ω bridge*: 3000w; 4Ω bridge*: 4500w; 频响: 20~20kHz (-0.5dB) ; 总谐波失真: <0.05; 信噪比: >104dB; 阻尼系数: >600; 输入灵敏度: 32dB/1v/1.4v; 输入阻抗: 20k/10k; 电压增益: 32dB 产品尺寸: 483x430x88
4	线阵全频高音功 放	广州爵尼声音响 器材有限公司	广州	产品尺 寸: 483x430 x133;	8Ω*: 800w; 2Ω*: 3200w; 8Ω bridge*: 3000w; 4Ω bridge*: 4500w; 频响: 20~20kHz (-0.5dB) ; 总谐波失真: <0.05; 信噪比: >104dB;

				阻尼系数: >600; 输入灵敏度: 32dB/1v/1.4v; 输入阻抗: 20k/10k; 电压增益: 32dB; 产品尺寸: 483x430x133;
5	线阵中低频功放	广州爵尼声音响器材有限公司	广州	8Ω*: 1200w; 4Ω*: 1800w; 2Ω*: 2300w; 8Ω bridge*: 3000w; 4Ω bridge*: 4500w; 频响: 20~20kHz (-0.5dB); 总谐波失真: <0.05; 信噪比: >104dB; 阻尼系数: >600; 输入灵敏度: 32dB/1v/1.4v; 输入阻抗: 20k/10k; 电压增益: 32dB 产品尺寸: 483x430x88
6	反听音箱	广州爵尼声音响器材有限公司	广州	尺寸: ★ 技术参数: 390*180 系统类型 12 英寸, 2 分频, *360*56 频率响应 (±3 dB) 70Hz-18Khz 5 灵敏度: Sensitivity: 97dB

				<p>额定阻抗: Impedance (Ohm) 8 ohms</p> <p>最大声压级输出: Maximum Peak SPL 127 dB (峰值 133dB)</p> <p>功率: Peak Power (PEAK)</p> <p>(连续/音乐信号/峰值) 250W/300W/600W</p> <p>覆盖角度 : Dispersion Angle (-6dB) 80° x70° (HxV)</p> <p>低音单元: LF 1*12”</p> <p>高音单元: HF 1*1.75”</p> <p>输入连接器: 2个 Neutrik Speakon NL4MP</p> <p>箱体 类型 梯形箱体</p> <p>表面处理 箱体 黑色聚亚胺脂喷涂;</p> <p>面网 黑色多孔喷粉钢网和透声的音箱网布</p> <p>箱体尺寸: 390*180*360*565</p>
7	反听音箱功放	广州爵尼声音响器材有限公司	广州	<p>产品尺寸: 483x430 x88</p> <p>8Ω*: 650w; 4Ω*: 900w; 2Ω**: 1500w; 8Ω bridge*: 1800w; 4Ω bridge**: 2400w;</p> <p>频响: 20~20kHz (-0.5dB);</p> <p>总谐波失真: <0.05;</p> <p>信噪比: >100dB;</p> <p>阻尼系数: >550;</p> <p>分离度: >60dB;</p>

				转换速率: >13v/ μs; 输入灵敏度: 32dB/1v/1.4v; 输入阻抗: 20k/10k; 电压增益: 32dB; 产品尺寸: 483x430x88
8	补声音箱	广州爵尼声音响器材有限公司	广州	★ 技术参数: 系统类型 12 英寸, 2 分频, 频率响应 (±3 dB) 70Hz-18Khz 灵敏度: Sensitivity: 97dB 额定阻抗: Impedance (Ohm) 8 ohms 箱体尺寸: 390*180 *360*56 5 最大声压级输出: Maximum Peak SPL 127 dB (峰值 133dB) 功率: Peak Power (PEAK) (连续/音乐信号/峰值) 250W/300W/600W 覆盖角度: Dispersion Angle (-6dB) 80° x70° (HxV) 低音单元: LF 1*12” 高音单元: HF 1*1.75” 输入连接器: 2 个 Neutrik Speakon NL4MP 箱体类型 梯形箱体 表面处理 箱体 黑色聚亚胺脂喷涂;

					面网 黑色多孔喷粉钢网和透声的音箱网布 箱体尺寸: 390*180*360*565
9	辅声音箱功放	广州爵尼声音响器材有限公司	广州	产品尺寸: 483x430 x88	8Ω*: 650w; 4Ω*: 900w; 2Ω**: 1500w; 8Ω bridge*: 1800w; 4Ω bridge**: 2400w; 频响: 20~20kHz (-0.5dB); 总谐波失真: <0.05; 信噪比: >100dB; 阻尼系数: >550; 分离度: >60dB; 转换速率: >13v/ μs; 输入灵敏度: 32dB/1v/1.4v; 输入阻抗: 20k/10k; 电压增益: 32dB; 产品尺寸: 483x430x88
10	双 18 寸低音炮	广州爵尼声音响器材有限公司	广州	箱体尺寸: 宽 1060× 深 780× 高 570mm	类型 Type: 双 18 寸超低音音箱 频响范围 Frequency Response: 35Hz-300Hz ±3dB 单元组成 Drivers: 2x18"220 磁 100 芯低音单元 额定功率 Rated Power: 1200W 最大功率 Max Power: 2400W

				(含箱脚) 灵敏度 Sensitivity (1W/1m) : 101dB 最大声压极 Maximum SPL: 132dB (持续) , 138dB (峰值) 阻抗 Normal Impedance: 4 ohms 表面处理 Finish: 黑色点漆 面网 Protective Grille: 钢制圆孔保护面网 连接插头 Connectors: 2 x Neutrik speakon NL4 箱体尺寸 Dimensions: 宽 1060×深 780×高 570mm (含箱脚)
11	双 18 低音音箱炮 功放	广州爵尼声音响 器材有限公司	广州	产品尺寸 (WxDxH)) mm 482× 450.5× 132mm 输出功率 (EIA 1KHZ 1% THD) : 8 欧 2*1600W, 4 欧 2*2500W, 桥接 8 欧 5400W ②频响范围 20Hz-20KHz ±1.5dB ③输入灵敏度 0.77V ④信噪比 (a-w rms) >90dB >98dB >100dB >106dB ⑤失真度 (8Ω 1KHz po=1W) Less than 0.01% 失真度 (8Ω 20Hz-20KHz po=1W) Less than 0.01% ⑥输出状态分离度 (8Ω 1KHz) >70dB ⑦阻尼系数 (f=1KHz 8Ω) >500 ⑧保护功能 短路, 限幅, 直流, 交流, 过热, 软启动, 过压 ⑨指示灯 削波, 电源, 保护, 立体声, 桥接, 并接, 10DOTS 电平表 1

				<p>⑩制冷系统 可变速风扇</p> <p>⑪连接方式 输入： BAL XLR, 1/4"JACK; 输出： SPEAKON</p> <p>⑫电源 200-240V 50Hz/60Hz</p> <p>⑬产品尺寸 (WxDxH) mm 482×450.5×132mm</p>
12	16路调音台	广州爵尼声音响器材有限公司	广州	<p>● 最多 10 个话筒 / 16 个线路输入 (8 个单声道 + 4 个立体声)</p> <p>● 4 编组母线 + 1 立体声母线</p> <p>● 4 AUX (包括 FX)</p> <p>● “D-PRE” 话放, 带有倒向晶体管电路。</p> <p>● 单旋钮压缩器</p> <p>● *效果器: SPX, 含 24 组预置效果器</p> <p>● 24-bit/192kHz 2 进/2 出 USB 音频功能</p> <p>● 通过 Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器) 与 iPad (2 或更高版本) 连接工作</p> <p>● 含 Cubase AI DAW 下载版软件</p> <p>● 单声道输入通道上的 PAD 开关</p> <p>● +48V 幻象供电</p> <p>● XLR 平衡输出</p> <p>● 世界通用的内部全局供电</p> <p>● 包含机柜安装套件</p> <p>外观尺寸(W×H×D): 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5" x 5.1" x 19.7")</p>

				<ul style="list-style-type: none"> ● 金属机身 ● 外观尺寸 (W×H×D) : 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5" x 5.1" x 19.7")
13	数字音频处理器	广州爵尼声音响器材有限公司	广州	<ul style="list-style-type: none"> * 设有面板操作锁, 以防止误操作而导致的工作状态紊乱; * 设有 USB、RS485 和 RS232 多种控制方式, 通过 RS485 接口可级联, 且设有 RS232 串口, 可通过第三方做远程编辑和控制。 <p>适用场所:</p> <p style="padding-left: 40px;">演出、酒吧、歌剧院、包房、多功能厅</p> <p>型号: DP36 DP48</p> <p>输入输出通道 3 入 6 出 4 入 8 出</p> <p>输入通道 静音 每通道设立控制</p> <p>输入通道 延时 调节范围: 0-1000ms</p> <p>输入通道 极性 同相&反相</p> <p>输入通道 均衡 每路输入通道有 31 段 GEQ 和 10 段 PEQ. 在 PEQ 状态下调整参数为: 中心频率点: 20Hz-20KHz, , 步进: 1Hz,</p> <p>输入通道 增益: ±20dB, 步距: 0.1dB. Q 值: 0.404 到 28.8</p> <p>输出通道 静音 每个通道设立单独静音控制</p> <p>输出通道 混合 每个输出通道可单独选择不同的输入通道, 也可以选择输入通道的任意组合</p>

				<p>输出通道 增益 调节范围: -36dB 到+12dB, 步距为 0.1dB</p> <p>输出通道 延时 每个输入通道有单独延时控制, 调节范围 0-1000ms.</p> <p>输出通道 极性 同相&反相</p> <p>输出通道 均衡 每个通道可设 10 段均衡, 有 PEQ/L0-shelf/Hi-shelf 可选</p> <p>输出通道 分频器 低通滤波器 (LPF), 高通滤波器 (HPF), 滤波器类型 (PF Mode) LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth, 分频点: 20Hz-20KHz, 衰减斜率: 12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct</p> <p>输出通道压缩器 每个输出通道可单独设置压缩器, 可调整参数为: 门限值: $\pm 20\text{dB}\mu$, 步距 Step: $0.05\text{dB}\mu$, 起动时间: 0.3ms-100ms, <1ms 步距: 0.1ms; >1ms, 步距: 1ms, 释放时间: 2 倍、4 倍、6 倍、8 倍、16 倍、32 倍</p> <p>起动时间显示 2X24LCD 蓝色背光显示设置, 8 段 LED 显示输入/输出电平显示</p> <p>输入阻抗 平衡: $20\text{K}\Omega$</p> <p>输出阻抗 平衡: 100Ω</p> <p>输入范围 $\leq 17\text{dBu}$</p> <p>频率响应 20Hz-20KHz ($0\sim-0.5\text{dB}$)</p> <p>信噪比 $>110\text{dB}$</p> <p>失真度 $<0.01\%$ (Output=0dBu/1KHz)</p>
--	--	--	--	---

					通道分离度 >80dB (1KHz) 毛重 5kg
14	电源时序器	广州爵尼声音响器材有限公司	广州		* 额定输出电压：交流 220V * 额定输出电流：30A * 可控制电源：10 路 * 单路额定输出电源：30A * 时序间隔 2-3 秒。 * 实时电压显示 * 每路设有独立的电源开关
15	田字架	广州爵尼声音响器材有限公司	广州		A-210 线阵音箱吊挂专用，钢制品
16	手拉吊挂葫芦	广州爵尼声音响器材有限公司	广州		
线材附件					
1	机柜	广州爵尼声音响器材有限公司	广州		2*4AT
2	音频信号线	广州爵尼声音响器材有限公司	广州		音箱护套线， 2*2.5 纯铜护套线。 100 米/卷 导体采用纯裸铜，符合 OFC 标准，线材极具韧性，护套采用符合 rosh 标

				准的高质量 PVC 材质，满足专业音响工程、舞台演播厅安装最高需求。
3	音响护套线	广州爵尼声音响器材有限公司	广州	<p>使用锌压铸外壳，青铜/黄铜触点。连接紧固不松动，有效抵抗外界电磁干扰。</p> <p>接线方式：焊接</p> <p>工作温度：-20℃~+70℃</p> <p>可焊性标准：符合 IEC 68-2-20</p> <p>使用寿命：>1000 次循环插拔</p>
4	XLR 卡侬头	广州爵尼声音响器材有限公司	广州	<ul style="list-style-type: none"> ● 可靠结实，安装方便，快速 ● 极佳的“快速锁定”系统，适合扬声器应用 ● 实际标准 ● 符合所有世界安全要求（IEC，UL，...） ● 高达 50Amps 电流额定 ● 只具有三个零件，单个应变释放的设计使安装更为简便 ● 防风雨，十分坚固 ● 高冲击材料
5	4 芯音箱插头	广州爵尼声音响器材有限公司	广州	<p>外壳材质采用坚硬金属制作，精密压铸而成，独立烤漆技术，纯铜镀金的插头，有效增加屏蔽效果，减少外界强电磁波干扰。</p> <p>接线方式：转换对接</p>

					工作温度：-20℃~+70℃ 使用寿命：>1000 次循环插拔
6	RCA 转 6.35 转换头	广州爵尼声音响器材有限公司	广州		高品质原材料加上专业焊接技术，纯手工精心打造更加牢固细腻。 0.5m~100m 可定制。
7	成品线 (XLR)	广州爵尼声音响器材有限公司	广州		
灯光设备					
1	230W 摇头光束灯	广州唯博灯光音响设备有限公司	广州	包装尺寸 450*420*540mm	技术参数 电压：AC90-240V. 50-60HZ 灯泡 功率：230W 显示屏：LCD 显示屏可到转 180 显示，可记录灯的使用时间和灯泡的使用时间 协议控制：DMX512 通道：16 通道 镜头：仪陇三合一高精度光学镜头组 调光：0-100%线性调光 频闪：双侧刀频频闪率最高 13 次/秒 棱镜 16 棱镜 旋转棱镜效果 调焦：电子调焦 图案片：17 个图案+白圆 带双向旋转彩虹效果及图案抖动效果 色片盘：14 个颜色+白光 全色半色及彩虹效果 全色走和半色走两种模式切换冷却系统：冷却风扇和铝制散热 包装尺寸 450*420*540mm 净重：17KG
2	LED54 珠 3W 帕灯	广州唯博灯光音响设备有限公司	广州		电压：AC90-245V AC 功率 180W 光源：54*3W 灯珠寿命：>1000000 小时 调光：0-100%线性调光 控制模式：DMX512，通道：8CH 控制面板：数码显示 外壳材料及颜色：铝合金；黑色 适用于专业舞台/影像工作室

				/剧院/染色效果的应用
3	LED200W 聚光灯 (暖白光)	广州唯博灯光音响设备有限公司	广州	灯珠规格：200W 输入电压：AC100-240V，50HZ/60HZ 额定功率：250W 通道：2 通道 透镜：菲涅尔玻璃镜 调光：0-100%调光 控制：手动控制，DMX512 控制模式
4	LED 平板会议灯	广州唯博灯光音响设备有限公司	广州	工作电压：100-240V AC50/60Hz 寿命：50000 小时 额定功率：150W 色温：3200K/5600K (±200K) 可选 显色指数：Ra≥90 调光：0-100%线性调光平滑无闪烁 灯珠数量：(256 颗)
5	灯光控台	广州唯博灯光音响设备有限公司	广州	512/1990 标准，最大 1024 个控制通道，光电隔离信号输出 最大控制 96 台电脑灯或 96 路调光，使用珍珠灯库。 内置图形轨迹发生器，有 135 个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形

				<p>轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。</p> <p>60 个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存 600 步。</p> <p>带背光的 LCD 显示屏，中英文显示</p> <p>关机数据保持。</p> <p>U 盘备份和升级。</p> <p>专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配）</p> <p>电源：AC 100- 240V / 50-60Hz。</p>
6	薄雾机	广州唯博灯光音响设备有限公司	广州	<p>电压：AC 220V-240V / 50-60Hz</p> <p>功率：600W</p> <p>预热时间：30 秒预热，</p> <p>特点：可不间断喷烟，薄雾效果，烟雾均匀，扩散快，风机角度可以调节</p> <p>油桶容量：3L</p> <p>耗油量：1 升可连续使用 10 小时</p> <p>DMX512 信号：支持 512 信号控制</p> <p>显示：LCD 液晶控制面板，遥控</p> <p>外壳：带航空箱</p>

7	8路信号放大器	广州唯博灯光音响设备有限公司	广州		8路光电隔离 DMX 信号分配器 1路 DMX512 数码输入,1路 DMX512 直接输出。输入/输出光电隔离。 8路独立放大驱动输出。信号放大整形功能,延长信号传输距离。 增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台 DMX512 输出接口,故障现场隔离,提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。
8	12路直通箱	广州唯博灯光音响设备有限公司	广州		定电压: 三相五线制 AC380V±10%, 50Hz 额定功率: 12路×4KW, 可适用于任何负载 开关: 过载与短路双重保护高分断空气开关 功能: A、B、C 三相工作指示灯, 设两脚和三脚万能备用插座方便使用
9	保险绳	广州唯博灯光音响设备有限公司	广州		
10	灯钩	广州唯博灯光音响设备有限公司	广州		
11	专用油	广州唯博灯光音响设备有限公司	广州		
舞台灯架					
1	灯栅层	广州唯博灯光音响设备有限公司	广州		40圆管, 2.0厚, 含运费, 渍漆工字铝合金轨道经过氧化镀膜, 质量可靠。每平米承重大于 100 公斤。所有滑动轨道通过万向滑车与固定轨连

					接，滑动轨道可前后左右任意调整灯光位置，以便调光布光。其结构合理、稳定、牢靠、灵活方便。
2	控制电线	广州唯博灯光音响设备有限公司	广州		RVVP 三芯线览无氧铜控制灯光信号线缆
3	音频线	广州唯博灯光音响设备有限公司	广州		RVV2.0*2, 无氧铜
4	线管	广州唯博灯光音响设备有限公司	广州		P20, PVC 2.5 米
5	配件	广州唯博灯光音响设备有限公司	广州		管卡、弯头、架钉
LED 显示屏（单色）					
1	P10	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳	LED 显示屏（单色）高 0.41 米* 长 16.73	含备用 2 张
2	磁铁	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳		2 高 52 长
3	9045 型材	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳		切好 余料发走

4	9045 接头	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳	
5	9045 拐角	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳	
6	角铁	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳	
7	方管	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳	切好
8	高效电源	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳	含备用 1 台
9	转接板	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳	
10	长排线	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳	1m
11	ZH-W4	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳	U 盘+手机控制
12	燕尾丝	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳	

13	钻尾丝	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳	
14	常规电源线	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳	
15	常规排线	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳	
LED 显示屏				
1	超清 LED 显示屏	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳	<p>产品技术参数表</p> <p>1 像素规格 1R1G1B 三合一</p> <p>2 SMD2121</p> <p>3 像素间距 2.5mm</p> <p>4 模组像素 128*64</p> <p>5 核心波长 R: 620~625nm, G: 525~527.5nm, B: 462.5~465nm</p> <p>6 像素密度 160000Dots/m²</p> <p>7 屏幕亮度 ≥1000</p> <p>8 灰度等级 16384 级</p> <p>9 扫描驱动方式 1/32 扫描, 恒流驱动</p> <p>10 刷新频率 ≥3840HZ (全灰度场)</p>

				<p>11 可视角度 X>140 度, Y>140 度</p> <p>12 最佳视离 2.5~20m</p> <p>13 亮度调节能力等级 64 级</p> <p>14 亮度调节方式 芯片电流程控或 PWM</p> <p>15 控制系统传输 主机同步映射+主控卡+DVI 显卡+光纤传输或 RJ45+DVI/HDMI 接口</p> <p>16 多媒体视频处理器 支持和各种媒体格式</p> <p>17 工作电压 5V</p> <p>18 使用功率 20W</p> <p>19 使用寿命 >100,000 小时</p> <p>20 外壳材质 PC</p> <p>21 模组重量 180g</p> <p>22 环境温度, 湿度 -20℃~+50℃, RH=40~90%</p> <p>23 驱动芯片 聚积 MBI5153</p> <p>24 安全规范及认证 CE, UL, CCC, ROHS</p>
2	超薄供电电源	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳	<p>品牌型号:</p> <p>产品用途: 屏体供电, 将 220V 交流电转换为直流 5V 供电 5V40A, 带断路保护功能。抗电磁、交流干扰</p>

3	视频处理器	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳		三画面，带载 650 万，横向最大 10240，纵向最大 8192；输入接口：2 × HDMI 1.4，1 × DVI，1*AUDIO1 × 3G-SDI（IN+LOOP），选配，输出：10*网口，1 路 HDMI 1.3 输出接口可用作输出预监或视频输出
4	数据接收卡	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳		带载 512*384
5	显示屏专用电脑	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳		品牌型号： 产品用途：操作、控制屏幕 操作系统：原装 windows7；处理器 CPU 型号：Intel 酷睿 i5 4570；CPU 频率：3.2GHz，最高睿频 3700MHz；总线规格：DMI5GT/s；缓存 L3 6MB；核心架构：Haswell；核心/线程数：四核心/四线程；制程工艺：22nm；内存类型：DDR3；硬盘容量：1TB；硬盘描述：7200 转，光驱类型：DVD—SuperMulti 双层刻录；显卡类型：独立显卡，GT720；显示器分辨率：1920×1080
6	PLC 配电柜	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳		品牌： 型号：36KW 配电柜电脑一键开关电。智能延时、分布、自动上电。减少电流对屏体和总电的冲击
7	钢结构	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳		国标及钢结构+不锈钢包边

8	屏体线材	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳		配套
9	网线	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳		配套
10	主电缆线	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳		纯铜国标 16 平方主电缆线（3 火 1 零 1 地）
11	网线	深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳		通讯线品牌： 超六类双绞线带屏蔽网线 9 根屏体到电脑
桌椅					
1	礼堂椅/联排	苏州天之浩家具有限公司	苏州	座椅宽度 560mm (包括一个扶手), 座内宽 490mm 椅背高度: 980mm;	1、背海棉: 采用高密度冷发泡 PU 定型海棉。背海棉尺寸为 700*471*95 海棉密度为 35-45KG/M3, 回弹性 52%压缩永久变形 4.3%甲醛释放量< 0.120mg/m2h 阻燃通过 II 级证明 检测依据 QB/T2602-2013<影剧院公共座椅>GB-17927-2-2011。 2、座海棉: 采用高密度冷发泡 PU 定型海棉。座海棉尺寸为 510*445*105 海棉密度为 35-45KG/M3, 回弹性 52%压缩永久变形 4.3%甲醛释放量< 0.120mg/m2h 阻燃通过 II 级证明 检测依据 QB/T2602-2013<影剧院公共座椅>GB-17927-2-2011。舒适 柔韧性好 耐用性高不易塌陷。 3、背内板: 采用优质工程夹板经模具压弯成型尺寸为 688*445*12 外型


				<p>座垫高度 450mm; 座深 540mm 扶手框高度 620mm; 打开写字板 730mm 前后排距离 900mm~1000mm; 扶手宽度 80mm. ±5</p> <p>成弧型, 美观大方, 具有曲线美。</p> <p>4、背胶壳: 采用优质 PP (聚丙烯) 多元素复合材料经模具压铸成型, 尺寸为 745*451*3。5、座胶壳: 采用优质 PP (聚丙烯) 多元素复合材料经模具压铸成型, 尺寸 495*425*3 塑壳外表利于清洗打理表面因通过检测无裂纹无明显变形。</p> <p>6、回位功能: 座内采用扭簧回位结构持久耐用, 快速折叠复位。7、扶手面: 采用进口橡木或进口榉木或实木, 尺寸为 420*80*25</p> <p>8、写字板: 采用背角码两孔位与写字板支撑架直接连接, 五金件采用优质铝合金或冷轧钢经模具冲压成型厚度 4mm 写字板采用防火中纤板或实木多层板尺寸为 265*240。</p> <p>9、面料为优质腈纶 (涤纶) 混纺高级装饰面料, 抗污、耐磨、防褪色, 阻燃, 牢度 4-5 级 耐碱汗渍色达到 3-4 级 耐酸汗渍度达到 3-4 级 甲醛要求无. 执行检测依据 GB/T3920-2008 GB/T2912. 1*2009 GB/T17592-2011 GB/17927. 2-2011 GB/T3922-2013 侧板: 采用高密度中纤板经模具压注成型。厚度为 1. 8mm 外附海绵和面料写字板开口处装置隐藏式木条遮挡脚架空处。</p> <p>10、脚架: 底脚处采用 2. 0mm 优质冷轧钢冲压成型, 扶手框架采用 1. 8mm 优质冷轧钢经折边焊接成型, 内架横向加固结构, 侧边装饰板采用高密度中纤板经模具一次冲压成型, 地脚孔距 230mm 尺寸为 300*80。</p>
--	--	--	--	--

					11、座椅外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好，外形对称度 0.6 着地平稳性 2。 12、地面固定：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，不易生锈。
2	条形桌	苏州天之浩家具 有限公司	苏州	1200*41 0*760	实木多层板
3	主席台	苏州天之浩家具 有限公司	苏州	1400*60 0*760	实木多层板
4	条形桌	苏州天之浩家具 有限公司	苏州	1800*41 0*760	实木多层板
5	耳朵椅	苏州天之浩家具 有限公司	苏州	101*61* 64	椅子为橡胶木框架结构，椅面为优质西皮软包
6	演讲台	苏州天之浩家具 有限公司	苏州	常规	实木多层板
7	机房柜子	苏州天之浩家具 有限公司	苏州		圆桌直径 80CM
8	桌椅（休息室）	苏州天之浩家具 有限公司	苏州		根据实际尺寸（木头装订）

注：① 本表须如实逐项填写，不得缺漏。

② 供应商可根据采购清单自行编制。

供应商：（盖章）陕西奥谱音响科技有限公司

法定代表人或授权代理人签字：

日期：2022 年 6 月 20 日