

采购需求

(一) 项目名称：乾坤湾镇碾畔村乡村旅游配套设施建设项目

(二) 合同履行期限：90 天

(三) 质量：合格

(四) 最高限价：806.00 万元

(五) 质保期：一年

(六) 采购技术要求（性能、材料、结构、外观、安全或服务等内容和标准）详见附表

序号	名称	技术参数/规格型号	单位	数量	备注
1	秋千广场	尺寸：直径 14.5 米高 3 米； 立柱采用直径 114mm 壁厚 4mm 镀锌管，秋千座直径 1m，配件采用 304 不锈钢和 TPP 改性塑料，经过零下 40 度到零上 70 度高温环境检测合格，钢丝绳采用 4MM304 不锈钢实芯，所有配件全部采用 304 不锈钢。 月亮秋千采用环保 PE 材质防晒防水防摔，易打理安全无味。	套	1	
2	雾森系统				
2.1	高压雾森主机	SYJ-5010A-7.5KW 机组内部系统构成：（含雾森设备高压发生装置、无水保护装置、漏电保护装置、高压回水装置定时控制、手动控制，分时段、间隔设置，高压减振缓冲装置）	台	3	
2.2	高压喷雾主管	Φ9.52 预估，具体以现场实际安装为准	米	1250	
2.3	高压红宝石喷头	1#新型防滴漏喷头，设计喷头间距 0.65m	个	1061	
2.4	高压喷头底座	Φ9.52 耐压 70kg	个	1061	
2.5	高压延长杆	15cm 耐压 70kg	个	1061	
2.6	高压泄水阀	Φ9.52 耐压 70kg	个	6	
2.7	高压阀接	专用耐压 70kg	个	12	
2.8	超精密过滤器	三级过滤	套	3	
2.9	水处理系统	定制	套	3	
2.10	辅材	堵头、三通、进水管连接件、生料带、防水胶布、滤芯，机油等	项	1	
3	导视导览	单臂式指示牌，支杆高 1.5 米，指示牌尺寸：1.2m*0.8m*0.4m 材质：镀锌板厚 1.2mm 导视导览、指示牌、镀锌管，整体加工后经特殊工艺除锈，表面先喷砂光滑再使用粉末喷塑高温烤漆处理，并通过重金属含量检测标准. 防止褪色:粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂,确保颜色保持	套	10	
4	音响系统				
4.1	音响	音响外部材质为玻璃钢材质外观尺寸 40*29*22CM	套	12	
4.2	全频喇叭	全频喇叭，功率 50W	套	1	
4.3	功放设备	功放设备 功率 1200W	套	1	
4.4	远程操作平台	远程操作平台 可以手机远程选取歌曲，定时播放等	套	1	
4.5	线缆	RVVSP2*2.5mm 双绞屏蔽线缆	米	800	
4.6	信号放大器	信号放大器	套	1	

5	乐器广场				
5.1	乐风琴	乐风琴, 尺寸 100*50*130 材质: 镀锌钢管加合金铝, 进口食品级工程塑料、304 不锈钢	套	2	
5.2	乐塑鼓	乐塑鼓, 尺寸 130*30*150 材质: 镀锌钢管加合金铝, 进口食品级工程塑料、304 不锈钢	套	2	
5.3	乐和奏	乐和奏, 尺寸 130*70*130 材质: 镀锌钢管加合金铝, 进口食品级工程塑料、304 不锈钢	套	2	
5.4	乐墙音	乐墙音, 尺寸 130*60*100 材质: 镀锌钢管加合金铝, 进口食品级工程塑料、304 不锈钢	套	2	
6	双龙秋千	尺寸: 长 11.5m*宽 7m, 产品规格: 立柱采用直径 114mm 壁厚 3mm 镀锌管, 采用 16mm 腈纶单芯航海船用缆绳, 防腐、防锈、防紫外线三重安全防护。	套	1	
7	千里传音	直径 60mm 厚度 2mm 支架由不同造型, 不同颜色, 镀锌管制作安装	条	6	
8	翻转墙	尺寸: 长 68.6m*宽 2m 材质: 镀锌板裁切焊接打磨刮腻子喷漆成型。注塑圆球直径 100mm。	m ²	137.2	
9	樱花树下	高 4 米, 8 座旋转秋千, 材质为镀锌管、玻璃钢材质。尺寸: 辐射直径 5.4m、占地面积 23.4 m ²	套	2	
10	坑爹过山车	轨道尺寸: 长 14.5m、宽 4.5m 木箱车 1m*0.8m*0.8m 采用镀锌管直 76mm、壁厚 3.0mm, 镀锌板 3mm, 整体加工后经特殊工艺除锈轨道。	套	1	
11	扭矩跷跷板	采用镀锌管直 89mm、壁 3.0mm, 镀锌板 3mm, 整体加工后经特殊工艺除锈尺寸: 臂长 2.4m, 直径 6m, 高度 1m	套	1	
12	天空步道	尺寸: 长 60 米, 宽 8 米、高 14 米, 爬网 21m*4.8m, 玻璃栈道 17m*1.5m、两条螺旋滑梯高度 10m, 数量 1 套, 立柱采 200×200mm 壁厚 5mm 无缝钢管, 辅助支撑采用直径 114mm 壁厚 3mm 镀锌管, 其它采用镀锌管壁厚 2.0 镀锌管, 顶部镀锌板 3mm 参数设计激光切割, 冲孔孔径 3cm, 整体加工后经特殊工艺除锈, 打磨, 刮腻子再细磨喷汽车专用金属底漆再处理细节无误后喷面漆, 表面光滑, 抗紫外线, 色彩鲜艳, 不易脱落。绳网: 采用腈纶单芯航海船用缆绳, 防腐、防锈、防紫外线三重安全防护, 绳网网格大小 (150-200mm) 符合安全标准。	m ²	480	
13	网红沙滩	粉红沙具有颗粒均匀, 颜色是淡黄色, 接近圆形或椭圆形, 水洗, 非常干净。无尘, 手感细腻柔滑, 不会伤到宝宝的手。用后无须保养, 不会出现粉尘, 是儿童游乐场首选沙。沙粒深 30 公分	m ²	202	
14	蹦床	产品规格: 直径 150cm, 全包塑边, 烤漆。采用的镀锌管, 抗锈迹, 抗酸性, 户外不生锈, 材质厚度 T2.5, 直径 50mm 的高韧性镀锌管, 蹦面 TPP 塑料改性材质, 经久耐磨。	套	10	
15	龙绳秋千	直径 2.5 米 高 3 米 采用立柱 114mm、横管 89mm 壁厚 2.0mm 镀锌管, 材质: 镀锌管, 缆绳, 整体加工后经特殊工艺除锈, 航海缆绳,	套	1	
16	吊篮组合	含恐龙秋千 (2 套) 发光秋千 (2 套) 月亮秋千 (2 套) 立柱 114mm、横管 89mm 壁厚 2.0mm 镀锌管, 高 2 米, 材质: 镀锌管,	套	6	

		16 海缆绳, 秋千座直径 1 米, 采用 304 不锈钢和 TPP 塑料改性经过 40 天零上和零下 70 度环境检测合格, 钢丝绳采用 4MM304 不锈钢实芯, 所有配件全部采用 304 不锈钢,			
17	儿童戏水池	尺寸: 长 8m*宽 10m 深 40cm 儿童戏水池, 水上设备采用镀锌管、玻璃钢材质、儿童水寨, 做防水处理, 表面铺装马赛克瓷砖。	m ²	80	
18	水上大冒险	尺寸: 长 22m*宽 20m。 水上大冒险, 采用镀锌管 159mm, 6 条网红障碍桥, 12 个桥墩承台, 防腐木工程塑料等组合搭建。	m ²	440	
19	儿童水车	尺寸: 长 2m*宽 1.2m*高 2m 采用 3cm 厚度, 户外专用防腐木板, 具有抗紫外线强, 耐用不易变形, 无需维护等特点。	套	2	
20	喷泉				
20.1	万向直流喷头	DN40 黄铜, 流量: 3-5m ³ /h; 喷高: 3.5-8m	个	40	
20.2	中心直上喷头	DN50 黄铜	个	2	
20.3	调节阀	DN40 黄铜	个	40	
20.4	主管	DN80 热镀锌管	米	60	
20.5	支管	DN40 热镀锌管	根	40	
20.6	电磁阀	DN40 黄铜	个	40	
20.7	双头丝	DN40 不锈钢	个	84	
20.8	喷泉专用泵	QSP80-12-4KW 铸铁	台	4	
20.9	喷泉专用泵	QSP25-17-2.2KW 铸铁	台	2	
20.10	泵支架	20*40 定制	个	6	
20.11	喷泉灯	DC24V-12W 不锈钢	盏	46	
20.12	止回阀	DN80 铸铁 耐压 1.6Mpa	个	6	
20.13	闸阀	DN80 铸铁 耐压 1.6Mpa	个	6	
20.14	调压阀	DN50 铸铁 耐压 1.6Mpa	个	6	
20.15	法兰	DN80 铸铁 耐压 1.6Mpa	付	24	
20.16	水泵专用电缆	JHS3*4+1mm ² 防水线缆 具根据实际情况另算	米	380	
20.17	灯电缆	JHS2*6mm ² 防水线缆 具根据实际情况另算	米	210	
20.18	电磁阀线缆	JHS2*1mm ² 防水线缆 具根据实际情况另算	米	1550	
20.19	音箱线缆	JHS2*2.5mm ² 防水线缆 具根据实际情况另算	米	260	
20.20	开关电源	1.5KW 国产优质	个	1	
20.21	变频器	4KW 国产优质	台	4	
20.22	变频器	2.2KW 国产优质	台	2	
20.23	信号放大器	8 路水云间	台	4	
20.24	DMX512 模块	水云间	个	1	
20.25	音乐软件编程	定制, 水云间	套	1	
20.26	音响	120w 国产优质	个	4	
20.27	功放	1500w 国产优质	个	1	
20.28	音响支架	根据现场定制	个	4	
20.29	主控平板	国产优质	台	1	
20.30	电控柜	定制落地安装 防雨喷塑 元器件德力西	套	2	
20.31	辅材	电气辅料 电焊条 绝缘胶 膨胀管等小五金	项	1	

21	阿基米德				
21.1	阿基米德 1	材质由 304 不锈钢, 厚度 3mm, 边由直径 38mm 厚度 2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有 3 条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 3300*2300*1300;	套	1	
21.2	阿基米德 2	材质由 304 不锈钢, 厚度 3mm, 边由直径 38mm 厚度 2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有 3 条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 450*380*450;	套	2	
21.3	阿基米德 3	材质由 304 不锈钢, 厚度 3mm, 边由直径 38mm 厚度 2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有 3 条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 400*200*1100;	套	2	
21.4	阿基米德 4	材质由 304 不锈钢, 厚度 3mm, 边由直径 38mm 厚度 2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有 3 条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 200*550*1050;	套	2	
21.5	阿基米德 5	材质由 304 不锈钢, 厚度 3mm, 边由直径 38mm 厚度 2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有 3 条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 450*200*1050;	套	3	
21.6	阿基米德 6	材质由 304 不锈钢, 厚度 3mm, 边由直径 38mm 厚度 2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有 3 条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 2500*200*1200;	套	1	
21.7	阿基米德 7	材质由 304 不锈钢, 厚度 3mm, 边由直径 38mm 厚度 2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有 3 条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 1200*600*150;	套	2	
21.8	阿基米德 8	材质由 304 不锈钢, 厚度 3mm, 边由直径 38mm 厚度 2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有 3 条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 450*50*500;	套	3	
21.9	阿基米德 9	材质由 304 不锈钢, 厚度 3mm, 边由直径 38mm 厚度 2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有 3 条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 2200*300*1200;	套	1	
21.10	阿基米德 10	材质由 304 不锈钢, 厚度 3mm, 边由直径 38mm 厚度 2mm, 全氩焊连接, 折弯氩弧焊透度均匀, 表面所有 3 条边角经打磨再抛光拉丝光滑、整齐, 安全可靠。尺寸规格 (CM) 2600*2100*1400	套	1	
22	雨林装置	直径 1.8 米, 高 2.8 米 采用镀锌管直径 215mm、壁厚 2mm, 镀锌板 3mm, 不锈钢造型, 整体加工后经特殊工艺除锈打磨, 刮腻子, 再细磨喷汽车专用金属底漆再处理细节	套	3	
23	蓄水池	玻璃钢蓄水池: 225m ³	m ³	225	
24	儿童小舞台				
24.1	儿童小舞台 1	材质: 镀锌板, 防腐木、PE 板, 加工后经特殊工艺除锈, 尺寸: 长 15.6m* 宽 4.8m、占地面积约 67.7 m ² 。	m ²	67.7	
24.2	儿童小舞台 2	材质: 镀锌板, 防腐木、PE 板, 加工后经特殊工艺除锈, 尺寸: 长 23.8m* 宽 4.2m、占地面积约 81.2 m ²	m ²	81.2	
25	蹦蹦云	PVDF 膜结构 3 连球, 3 连球 长 21.5 米、宽 16.5 米	m ²	354.75	

26	小熊魔网	尺寸: 591 m ² 整体骨架由镀锌管直径 114、65mm, 厚度 3mm, 经焊接加固加工后经特殊工艺除锈, 抛砂。表面处理: 室外聚脂系树脂粉体涂装、防腐木包装, 烤漆, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外线, 色彩鲜艳, 不易脱落, 绳网: 采用 16mm 腈纶单芯航海船用缆绳, 防腐、防锈、防紫外线三重安全防护绳网, 网格大小 120-150mm。	m ²	591	
27	蜜蜂广场				
27.1	蜂巢	蜂巢尺寸:球形直径 5 米 立柱采用直径 114mm 壁厚 3mm 无缝钢管, 辅助支撑采用直径 76mm 壁厚 2mm 镀锌管, 其它采用镀锌管直径 60, 48, 38mm 壁厚 2.0 镀锌管, 顶部镀锌板 3mm 参数设计激光切割, 冲孔孔径 3cm, 整体加工后经特殊工艺除锈, 打磨, 刮腻子再细磨喷汽车专用金属底漆再处理细节无误后喷漆, 表面光滑, 抗紫外线, 色彩鲜艳, 不易脱落。 绳网: 采用 16mm 腈纶单芯航海船用缆绳, 中芯为六股热镀锌钢丝, 防腐、防锈、防紫外线三重安全防护, 绳网网格大小(150--200mm)符合安全标准	套	1	
27.2	滑梯	塑料滑梯高度 3m	套	1	
27.3	玻璃钢雕塑	玻璃钢蜜蜂雕塑	套	1	
28	模拟法庭				
28.1	电脑	书记员电脑, 技术参数: 速度 DDR4, 视频接口 HDMI/DP, CPU 核心数十核, CPU 型号 i5-13400F, 显卡, 显存容量 12GB, 硬盘: 规格: 产品净重 (kg) 6.5 产品尺寸长 370mm; 宽 170mm; 高 278.2mm, 输入设备: 键盘鼠标, 主板: 显卡类型独立显卡芯片组 B760 网卡 1000Mbps 以太网卡	套	1	
28.2	液晶显示器	19 寸液晶显示器, 技术参数: 显示器 L20-19(19.5 英寸)VG 接口, 商品毛 6.0kg, 屏幕尺寸: 21.5 英寸及以下, 屏幕刷新率: 60Hz 售后服务: 1 年质保, 类型: 直面屏, 接口: VGA	台	1	
28.3	全频主音箱	全频主音箱, 技术参数: NS-F51, 商品毛重: 14.4kg, 组合式影院, 连接方式: Wi-Fi, 光纤, 蓝牙, AV, AUX, HDMI, 同轴, USB, 其他适用场景: 客厅, 卧室, 办公室, 书房。	套	2	
28.4	DVD 播放机	DVD 播放机, 技术参数: 商品毛重: 0.9kg, 类型: 蓝光 DVD, 视频输出端口: HDMI, 播放格式: CD, DVD, VCD, MPEG4, MP3, 功能: 4K 支持, 3D 蓝光支持, HDMI。	套	1	
28.5	监听耳机	监听耳机 1 个技术参数: N3PRO 无线监听耳机挂脖式高清无损音质立体声 N3PRO (一拖一), 商品毛重: 1.3kg, 振膜类型: 单动圈, 类别: 音乐耳机, 连接方式: 无线, 佩戴方式: 颈挂式。	套	1	
28.6	U 段手持无线话筒	U 段手持无线话筒, 技术参数: 商品毛重: 2.9kg, 连接主体: 音箱, 功放机, 传输方式: 无线, 类型: KTV/演出专用麦克风, 供电方式: 可换电池, 适用场景: 舞台演出, 家庭 KTV。	套	2	
28.7	工程投影仪	工程投影仪, 技术参数: 100 英寸 16:9、商品毛重: 5.45kg, 类别: 幕布, 幕布分类: 支架, 幕布比例: 16:9, 幕布尺寸: 100 英寸, 适用场景: 落地。	套	1	

28.8	服务器	服务器, 技术参数: 商品毛重: 23.0kg, 支持 CPU 颗数: 1 颗, 机箱规格: 塔式, 显存: 集成显卡, 类型: 塔式服务器, 硬盘转速: 7200rpm, 5400rpm, 处理器: intel i3, 硬盘容量: 500GB 以下, 500GB-1TB, 1TB-2TB, 2TB-4TB, 4TB-8TB, 8TB 以上, Raid 卡缓存: 电源类型: 非冗余, 内存容量: 4GB, 8GB, 16GB, 64GB 及以上, 内存类型: ECC, Non-ECC, 其他硬盘类型: SATA, SSD, 混合硬盘。	套	1	
28.9	辅材	辅材 (PVC 管、管卡、暗藏各种插排, 咪线、各接插件等)	套	1	
28.10	法官台	法官台 (3 位一体), 木质, 尺寸: 3500W.950D.900H 胡桃色	套	1	
28.11	审判椅	HY-E18#审判椅, 木质, 尺寸 600W.690D.1720H 彩牛皮,	套	3	
28.12	诉讼台	诉讼台 (4 位一体), 木质, 尺寸 2800W.800D.760H 胡桃色	套	2	
28.13	诉讼椅	诉讼椅, 木质, 尺寸: 620W.530D.1150H 黑牛皮色。	套	8	
28.14	书记员台	书记员台, 木质, 尺寸 1800W.800D.760H 胡桃色。	套	1	
28.15	书记椅	书记椅, 木质, 尺寸: 650W.560D.1270H 黑牛皮色。	套	1	
28.16	嫌疑人栏	嫌疑人栏, 木质, 尺寸: 1000W. 550D.760H 胡桃色。	套	2	
28.17	八人位旁听席	八人位旁听席 (8 位 1 排), 木质, 尺寸: 1200W.450D.750H 米黄色	套	2	
29	红色普法厅				
29.1	投影仪	投影仪, 技术参数: 无 ANSI 亮度, 垂直校正, 支持光学变焦, 3600lmISO 亮度, 投射比: 1.96~2.15 (1.1×), 手动对焦, 显示比例有 16:10; 16:9; 4:3, 全玻璃镜头材质, 最大兼容分辨率: 1920*1080dpi	套	1	
29.2	幕布	幕布, 技术参数: 幕布比例: 16: 9 100 英寸, 商品毛重: 10.0 千克 材质: 金属, 白色。	套	1	
29.3	电视机	电视机, 技术参数: WIFI 频段: 2.4G&5G, 存储内存: 32GB, 运行内存/RAM: 4GB, 系统: Android, 背光方式: 直下式/DLED, CPU 架构: 四核 A73 CPU 核心数: 四核, 工作电压: 100—220v, 电源功率: 360W, 待机功率: 0.5W。	套	1	
29.4	电脑	电脑, 技术参数: 商品毛重: 4.53kg 内存容量: 8GB 系列: 支持 IPv6: 支持 IPv6 系统: Windows 11 家庭中文版机箱大小: 10L 以下处理器: intel i5 硬盘容量: 512GB SSD 显卡型号: 集成显卡类型: 单主机屏幕尺寸: 20-21.5 英寸适用场景: 商用	套	1	
29.5	双人桌椅	双人桌椅, 技术参数: 商品毛重: 23.0kg 桌面长度: 121-130cm 桌面材质: 人造板桌面形状: 一字型组合方式: 一字型适用人数: 1 人升降方式: 不可升降附加组件: 带抽屉, 带办公椅, 无附加组件: 可定制。	套	20	
29.6	智能普法终端	智能普法终端, 技术参数: 商品毛重: 10.0kg 屏幕比例: 16:9 能效等级: 二级能效面板: IPS 技术类型: 广告机/电子白板屏幕刷新率: 60Hz 售后服务: 1 年质保接口: HDMI, VGA, USB 扩展/充电, 音频/耳机输出, 其他分辨率: 3840*2160 屏幕尺寸: 50 英寸及以上曲率: 平面。	套	1	
29.7	PVC 板块浮雕	PVC 板块浮雕, 技术参数: 商品毛重: 1.0kg 风格: 简约风 类别: 墙贴 社会主义核心价值观墙贴党建红色主题教育村委会 2637 款-8 毫米加厚-黑色+红色+黄 小。	套	2	
29.8	宣传画	宣传画, 技术参数: 商品毛重: 1.0kg 类别: 墙贴画 风格: 新中式 适用对象: 墙面适用场景: 客厅, 商用功能: 防水 党史挂图红色革命精神新时期中国精神爱国主义教育展板党建宣传画党的光辉历程走廊长	套	4	

		廊挂画 01 款 8 张价格 40cm×60cmPP 胶海报材质。			
30	淘淘实验室				
30.1	拉坯机	拉坯机，技术参数：双控设计：面板控制和脚踏板控制 ABS 拆卸高压水盆 铝合金防锈转盘 机身喷塑 防静电防滑地脚。	套	10	
30.2	实木座椅	实木座椅，技术参数：商品毛重：5.0kg 扶手类型：固定扶手类别：学习椅主色系：原木色椅种类：不可滑动，椅背种类：单靠背升降方式：档位升降主体材质：实木椅功能：便携。	套	20	
30.3	电窑	电窑，技术参数：规格：0.1 立方 内尺寸：30*30*40cm 外尺寸：68*70*96cm 功率 6Kw 电压 220v 电流 27A。	套	1	
30.4	防塞曲型装置水槽	防塞曲型装置水槽，技术参数：不锈钢水槽+沉淀池，商品毛重：30Kg 尺寸：180.5*83*70cm 水槽深度 25cm。	套	2	
30.5	水龙头	水龙头，技术参数：商品毛重：1.49kg 安装方式：坐式附加功能：无附加功能表面处理：拉丝冷热水控制类型：单把双控安装孔数：单孔把手数量：单把材质：龙头是否冷热水：冷热水阀芯：陶瓷片阀芯出水口数：单出水。	套	11	
30.6	作品摆放柜	作品摆放柜，技术参数：实木纹理生态板材质，纹理清晰，坚固耐用，不锈钢铁艺框架，置物层采用生态板材质，尺寸：100*30*200cm。	套	4	
30.7	陶艺工具	陶艺工具，技术参数：包含水桶、挑针、铲子，以及手工要用到的擀滚筒、泥塑刀、小喷壶、毛刷、美工刀、修坯刀等。	套	20	
30.8	陶板机	陶板机，技术参数：产品材质：加厚钢材 操作方式：手动滑轮式，灰色，支持定制 尺寸：30*50cm。	套	2	
30.9	水洗喷釉台	水洗喷釉台，技术参数：产品功率 125W ，吸程 9m ，扬程 30m 额定电压：AC220v 产品净重：60Kg 转速：2800R/MIN，通风扇，铝合金框架，循环水泵，尺寸 78*76*120cm。	套	1	
30.10	陶泥	陶泥，技术参数：商品毛重：1.0kg 颜色数：12 色及以下类别：粘土包装形式：套装适用年龄：7-10 岁，尺寸：长 13cm；宽 10cm；高 5cm。	套	14	
31	环线遮阳设施	遮阳设施总长 400 米，宽 2.9 米，材质为，镀锌管 钢结构 防腐木造型设计。	m ²	1160	
32	亮化	Q235 钢材、不锈钢、整园亮化，造型高杆 LED 蘑菇灯，12 米定制。	套	6	
33	景观小品	1.2~2.5 米高不同卡通造型的景观小品，园区不定点摆放	套	20	
34	水系水循环				
34.1	水循环水泵	22KW 铸铁 高扬程 大流量	台	1	
34.2	止回阀	DN80 铸铁	个	1	
34.3	闸阀	DN80 铸铁	个	1	
34.4	调压阀	DN50 铸铁	个	1	
34.5	法兰	DN80 铸铁	付	4	
34.6	变频器	22kw 国产优质	台	1	
34.7	电控柜	定制含电控系统，及各种电器元器件	套	1	
34.8	辅材	三通、弯头，进水管连接件，膨胀管螺丝等	项	1	
34.9	过滤水泵	2.2KWABS	台	2	
34.10	过滤砂缸	Φ1200 含压力表 转向阀 石英砂等	套	1	
34.11	紫外线消毒器	120w 不锈钢	套	1	

34.12	投药泵	含水处理药剂	台	3	
34.13	投药桶	国产优质 含树脂 滤料	个	3	
34.14	精密过滤器	20寸工程塑料	个	1	
34.15	软水装置	3T/H 玻璃钢桶 润新阀 树脂 布水器中心管	套	2	
34.16	电控柜	定制含电控系统, 及各种电器元器件	套	1	
34.17	辅材	三通、弯头, 进水管连接件, 膨胀管螺丝等	项	1	
35	水路管道	总长度 650 米预埋 DN100PE 管道, 地理 1.2 米深。	米	650	
36	设备遮阳顶棚	总计 14 套面积 1020 m ² 不同造型张拉膜、耐力板, 遮阳网。(设备遮阳、休息区。活动区)	m ²	1020	
37	铁艺围栏	围栏高 2 米, 材质为镀锌管, 整体加工后, 特殊工艺 42cm 除锈, 表面先喷砂光滑再使用粉末喷塑高温烤漆处。	米	578.8	
38	监控设施				
38.1	红外摄像机	红外摄像机 60M HP-V3405	只	10	
38.2	云台/红外 22X 摄像机	云台/红外 22X 摄像机 HP-V3406	只	3	
38.3	监控立杆	3 米立杆 定制	套	10	
38.4	硬盘录像机	硬盘录像机 TC-2924AV-M5-W	套	1	
38.5	硬盘	硬盘 250G	块	4	
38.6	视频矩阵	视频矩阵 TC-86124-8	台	1	
38.7	视频分配器	视频分配器 TC-218	台	1	
38.8	显示器	显示器 17"	台	1	
38.9	适配器	适配器 TC-6603	台	1	
38.10	电视机	CRT 电视机 21"	台	1	
38.11	视频线	视频线 SYV75-3	米	3000	
38.12	电源线	电源线 RVV2*0.5	米	3000	