

1、南郑区粮食局汇聚点

南郑区汇聚点粮食购销领域监管信息化建设项目建设明细清单				
序号	产品名称	产品描述	单位	数量
1	视频监控 系统_平台 要求	1、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上传等基础功能； 2、支持 flv/hls/rtmp 协议拉流，提供给第三方调用； 3、支持 mac 采集设备，能够将前端设备采集到的 mac 信息在客户端上展示； 4、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求；	个	60
2	管理工作 站	◎ 标配：搭配国产 CPU，禁止使用 X86 架构处理器 ◎ 标配：8/16G 内存，支持扩展 ◎ 标配：256/512GB 固态硬盘，可支持双硬盘 ◎ 标配：需支持国产正版操作系统，需提供正版系统许可证 ◎ 标配：显示器	台	1
3	智能存储 服务器	主处理器：高性能多核处理器； 操作系统：嵌入式 LINUX 操作系统； 高速缓存：标配 8GB，并支持扩展 视频直存（私有协议）：320 路（800Mbps）接入，320 路（800Mbps）存储，320 路（800Mbps）转发，32 路（64Mbps），支持多网段	台	1
4	液晶显示 单元	不低于 100 英寸，最低支持 3840x2160 分辨率，前段多设备在线实时预览调度及监控回放	台	1
5	落地式支 架	保证液晶显示单元正确安装使用	套	1
6	中心视频 网关	万兆网关，不低于 2 路光口进出，4 路电口进出	台	1
7	监控硬盘	服务器专用 10TB 企业级监控硬盘，支持热插拔	块	24
8	核心交换 机	支持 OSPF, ISIS, 等三层特性，交换不低于 336Gbps，支持 web 操控，保证两路光口接入，转发不低于 88Mbps	台	1
9	智能一体 化机柜	标准 42U，600*900，加厚型网络机柜，保证项目架设，并预留冗余量	台	1

10	智能物联综合平台	处理器 \geq 8核，频率 \geq 2.0Ghz 内存 \geq 32G，并保证8路扩展 网卡：板载不低于2个千兆口，扩展不低于2个千兆口 硬盘：不低于4T，预留4个热插拔接口 供电：支持双路供电，模块电流	台	1
11	库端设备集成	后端安防监控系统集成，按要求对接省平台并与省平台数据互联互通，且预留一定冗余量	批	1
12	控制台	支持双人操作，且方便运输	台	1
13	硬盘录像机	支持主流解码，满足ONIF协议，RTST协议，GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网信息系统信息传输、交换、控制技术要求》提供第三方系统调用程序包，支持多路回放，不低于128路基础功能实现，支持多网段	台	1
14	电子线路	不低于100M互联网专线，需提供1个公网固定IP地址	条	1
15	配线架	符合接入智能一体化机柜	套	3
16	ODF单元体	不低于12芯接入，单模不低于12个SC耦合器	套	1
17	线路集成	含：不低于超五类无氧铜网线，不低于1.5 ² 电线，线管、线槽、光纤等	批	1
18	安装调试		批	1

2、汉中益瑞良

汉中益瑞良粮食购销领域监管信息化建设项目建设明细清单						
序号	分类	设备名称	参数	单位	数量	备注
一、视频监控主要设备与功能要求						
1	监控采集部分	成品库采集	不低于 400w 像素，无环境光下保证图像彩色，设备可响应省平台下发的预览指令，状态指令，需提供设备对接端口	台	2	
2		库区通道采集	不低于 400w 像素，无环境光下保证图像彩色，设备可响应省平台下发的预览指令，状态指令，需提供设备对接端口	台	2	
二、数据采集、传输设备功能与功能要求						
3	网络传输	电子线路	互联网宽带不低于 500M	条	1	
4		中心视频网关	不低于 2 个以上 WAN 口，带机量不低于 200，支持 IPSec VPN，VLAN 接口数不低于 16	台	1	
5		汇聚交换机	支持 Web 网管，VLAN，保证设备不低于 24 个千兆电口，4 个光口，交换容量不低于 336Gbps，转发率 78Mbps	台	1	
6		硬盘录像机	支持主流解码，满足 ONIF 协议，RTST 协议，GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网信息系统信息传输、交换、控制技术要求》提供第三方系统调用程序包，支持多路回放，且不低于 16 路基础功能实现，支持多网段	台	1	
7		信息化综合汇聚箱	保证项目架设需求，并预留冗余量	台	1	
8	线路集成	线路集成	含：不低于超五类无氧铜网线，不低于 1.5 ² 电线，线管、线槽、光纤等	批	1	
9			安装调试	批	1	

3、梁山峰禾

梁山峰禾粮食购销领域监管信息化建设项目建设明细清单						
序号	分类	设备名称	参数	单位	数量	备注
一、视频监控主要设备与功能要求						
1	监控采集部分	扦样采集	支持抢球联动，不低于 400w 像素，设备可响应省平台下发的预览指令，状态指令，需提供设备对接端口	台	1	
2	油情监测	油情数据采集设备	油罐液位数据采集并分析汇总，并对接省平台	套	3	
3		液位采集设备	油温数据采集并分析汇总，并对接省平台			
二、数据采集、传输设备功能与功能要求						
4	网络传输	硬盘录像机	支持主流解码，满足 ONIF 协议，RTST 协议，GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网信息系统信息传输、交换、控制技术要求》提供第三方系统调用程序包，支持多路回放，不低于 16 路基础功能实现，支持多网段	套	1	
5		中心视频网关	不低于 2 个以上 WAN 口，带机量不低于 200，支持 IPSec VPN，VLAN 接口数不低于 16	台	1	
6		无线传输网桥	支持 5.8Ghz，不低于 5745Mhz-5825Mhz	对	1	
6		汇聚交换机	支持 Web 网管,VLAN ，保证设备不低于 24 个千兆电口，4 个光口，交换容量不低于 336Gbps，转发率 78Mbps	台	1	
7	网络集成	前端设备集成	对接省平台并与省平台数据互联互通	项	1	
8	线路集成	辅材	含：不低于超五类无氧铜网线，不低于 1.5 ² 电线，线管、线槽、光纤等	项	1	
9			安装调试	批	1	

4、新集盛达

新集盛达粮食购销领域监管信息化建设项目建设明细清单						
序号	分类	设备名称	参数	单位	数量	备注
一、视频监控主要设备与功能要求						
1	监控采集部分	扦样采集部分	支持抢球联动，不低于 400w 像素，设备可响应省平台下发的预览指令，状态指令，需提供设备对接端口	台	1	
二、数据采集、传输设备功能与功能要求						
2	网络传输	中心视频网关	不低于 2 个以上 WAN 口，带机量不低于 200，支持 IPSec VPN，VLAN 接口数不低于 16	台	1	
3		汇聚交换机	支持 Web 网管，VLAN ，保证设备不低于 24 个千兆电口，4 个光口，交换容量不低于 336Gbps，转发率 78Mbps	台	1	
4	线路集成	辅材	含：不低于超五类无氧铜网线，不低于 1.5 ² 电线，线管、线槽、光纤等	批	1	
5			安装调试	批	1	

5、江南油脂厂

江南油脂厂粮食购销领域监管信息化建设项目建设明细清单						
序号	分类	设备名称	参数	单位	数量	备注
一、视频监控主要设备与功能要求						
1	监控采集部分	油罐区采集	不低于400w像素，无环境光下保证图像彩色，设备可响应省平台下发的预览指令，状态指令，需提供设备对接端口	台	2	
2		成品库采集	不低于400w像素，无环境光下保证图像彩色，设备可响应省平台下发的预览指令，状态指令，需提供设备对接端口	台	2	
3		库区通道采集	不低于400w像素，无环境光下保证图像彩色，设备可响应省平台下发的预览指令，状态指令，需提供设备对接端口	台	2	
二、数据采集、传输设备功能与功能要求						
4	网络传输	中心视频网关	不低于2个以上WAN口，带机量不低于200，支持IPSec VPN，VLAN接口数不低于16	台	1	
5		汇聚交换机	支持Web网管,VLAN，保证设备不低于24个千兆电口，4个光口，交换容量不低于336Gbps，转发率78Mbps	台	1	
6		电子线路	互联网宽带不低于500M	条	1	
7		无线传输网桥	支持5.8Ghz，不低于5745Mhz-5825Mhz	对	2	
8		硬盘录像机	支持主流解码，满足ONIF协议，RTST协议，GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网信息系统信息传输、交换、控制技术要求》提供第三方系统调用程序包，支持多路回放，不低于16路基础功能实现，支持多网段	台	1	
9		信息化综合汇聚箱	保证项目架设需求，并预留冗余量	台	1	
10	线路集成	辅材	含：不低于超五类无氧铜网线，不低于1.5 ² 电线，线管、线槽、光纤等	批	1	
11			安装调试	批	1	

6、金正米业

金正米业粮食购销领域监管信息化建设项目建设明细清单						
序号	分类	设备名称	参数	单位	数量	备注
一、视频监控主要设备与功能要求						
1	监控采集部分	仓内采集	满足防熏蒸、防尘、防水、防爆，四防要求 1、不低于 400w 像素、支持光学变焦 2、补光灯照射距离满足全厂间，无环境光下保证图像彩色 3、支持光学变倍不低于 33 倍 设备可响应省平台下发的预览指令，状态指令，需提供设备对接端口	台	2	
2		库区通道采集	不低于 400w 像素，无环境光下保证图像彩色，设备可响应省平台下发的预览指令，状态指令，需提供设备对接端口	台	2	
二、数据采集、传输设备功能与功能要求						
3	网络传输	硬盘录像机	支持主流解码，满足 ONIF 协议，RTST 协议，GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网信息系统信息传输、交换、控制技术要求》提供第三方系统调用程序包，支持多路回放，不低于 16 路基础功能实现，支持多网段	台	1	
4		中心视频网关	不低于 2 个以上 WAN 口，带机量不低于 200，支持 IPSec VPN，VLAN 接口数不低于 16	台	1	
5		无线传输网桥	支持 5.8GHz，不低于 5745Mhz-5825Mhz	对	2	
6		电子线路	互联网宽带不低于 500M	条	1	
7		信息化综合汇聚箱	保证项目架设需求，并预留冗余量	台	1	
8	线路集成	辅材	含：不低于超五类无氧铜网线，不低于 1.5 ² 电线，线管、线槽、光纤等	批	1	
9			安装调试	批	1	