项目编号: SXLZ-2023-020

政府采购项目

人防工程档案柜建设费



竞争性磋商文件

采 购 人: 西安市国防动员办公室

采购代理机构: 陕西龙泽项目咨询管理有限公司

二零二三年六月

目 录

第一部分	竞争性磋商公告	. 2
第二部分	磋商须知	. 4
一、2	名词解释	10
二、	差商文件及要求	10
三、	差商要求	11
四、青	需要落实的政府采购政策	12
五、	差商报价要求	12
六、	差商保证金	12
七、	差商响应文件的编写原则和要求	12
八、	差商响应文件的式样、签署和装订	14
九、	差商响应文件的密封和提交	14
十、有	差商小组组成及职责	15
十一、	磋商会议	16
十二、	磋商评审程序及评审办法	17
十三、	确定成交供应商2	26
十四、	质疑与投诉	26
十五、	合同2	28
十六、	成交合同的履约验收	28
十七、	代理服务费2	28
十八、	特殊情况处理	28
十九、	信用担保2	28
第三部分	采购清单及技术要求	32
第四部分	商务要求	61
第五部分	合同条款及格式(参考)	1 6
第六部分	磋商响应文件格式	50

第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

人防工程档案柜建设费的潜在供应商应在邮箱 zhaobiao2022zb@163. com 获取采购文件,并于2023年7月3日14时30分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: SXLZ-2023-020

项目名称: 人防工程档案柜建设费

采购方式: 竞争性磋商

预算金额: 1040504.00 元

采购需求:

合同包1(人防工程档案柜建设费):

合同包预算金额: 1040504.00 元

合同包最高限价: 1040504.00 元

口曰旦	口日夕和	亚酚与的	数量	技术规格、	品目预算	最高限价
品目号	品目名称	采购标的	(单位)	参数及要求	(元)	(元)
1 1	其他图书			详见采	1040504 00	1040504 00
1-1	档案设备	档案库设备及维护	1(批)	购文件	1040504. 00	1040504. 00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限: 15 日历天

二、申请人的资格要求

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包1(人防工程档案柜建设费)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向小微企业采购, 供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单

位。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包1(人防工程档案柜建设费)特定资格要求如下:

- (1)供应商须通过"信用中国"网站和"中国政府采购网"查询相关主体信用记录,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的招标代理机构将拒绝其参与本项目投标;
- (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加同一项目投标。

三、获取招标文件

时间: 2023 年 6 月 21 日至 2023 年 6 月 28 日,每天上午 09:00:00 至 12:00:00, 下午 12:00:00 至 17:00:00 (北京时间,法定节假日除外)

地点: 邮箱 zhaobiao2022zb@163.com

方式: 在线获取

售价: 免费赠送

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间及开标时间: 2023年7月3日14时30分(北京时间)

地点: 西安市长安区东长安街与神舟五路交叉口东南角航天城中心广场1号楼708室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

- 1、文件获取方式:供应商获取竞争性磋商文件时请将单位介绍信和经办人身份证复印件(加盖公章)发送至 zhaobiao2022zb@163. com 邮箱,邮件发送请注明项目名称+单位名称+联系人+联系电话+邮箱,经采购代理机构项目负责人审核无误后,即可获取竞争性磋商文件。
- 2、提示:请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求,通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
 - 3. 本项目采购活动执行下列政府采购政策:
- (1)《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库(2004)185号);
- (2)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号):

- (3)《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕 90号);
 - (4)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库 [2014] 68号);
- (5)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号);
- (6)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号);
 - (7)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号);
 - (8) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号);
- (9) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23 号)相关政策、业务流程、办理平台(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/);
- (10)陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采 (2021) 29号;
- (11)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)。

七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称: 西安市国防动员办公室

地 址: 未央区红旗东路 888 号

联系方式: 029-86486225

2. 采购代理机构信息

名称: 陕西龙泽项目咨询管理有限公司

地址: 西安市长安区东长安街与神舟五路交叉口东南角航天城中心广场1号楼708室

联系方式: 19992892063

3. 项目联系方式

项目联系人: 王工

电话: 19992892063

第二部分 磋商须知

磋商须知前附表

	姓向次产的 17-72-					
序号	名称	具体内容和要求				
	采购项目	人防工程档案柜建设费				
1	采购预算	1040504.00 元				
	项目性质	财政拨款				
		名 称: 西安市国防动员办公室				
2	采购人	地 址:未央区红旗东路 888 号				
		联系方式: 029-86486225				
		名称: 陕西龙泽项目咨询管理有限公司				
3	 采购代理机构	地址: 西安市长安区东长安街与神舟五路交叉口东南角航天城				
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	中心广场 1 号楼 708 室				
		联系方式: 19992892063				
	供应商	(1) 基本资格条件:符合《中华人民共和国政府采购法》第二				
		十二条的规定:				
		1) 具有独立承担民事责任的能力(提供营业执照/事业单位法人				
		证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证);				
		2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供具有财务				
		审计资质的单位出具的 2021 或 2022 年度财务报告,或开标截止				
		时间前三个月内公司存款账户开户银行出具的资信证明,或信用				
4		担保机构出具的投标担保函);				
	贝 俗 术 门	3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供开标截				
		止时间前 12 个月内任一个月份的①正式税收缴费凭据或免税书				
		面声明、②社会保障资金缴纳专用收据或社会保险缴纳清单或社				
		会保障资金免缴纳书面声明);				
		4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供可充分满				
		足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺)原件;				
		5)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录				
	I .	I				

		的书面声明(提供承诺) 原件 ;
		(2) 落实政府采购政策需满足的资格要求:
		本项目专门面向小微企业采购,供应商应为小微企业或监狱企业
		或残疾人福利性单位。
		(3) 特定资格条件:
		1)供应商不得为"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)
		中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商,不得为
		"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失
		信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商
		(不强制要求供应商提供查询截图,以开标当天网上查询结果为
		评审依据);
		2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供
		应商,不得同时参加同一项目投标,提供控股管理关系声明(原
		件)。
		注:1)以上资格条件,一项不合格即按照无效投标处理。注明
		原件的须胶装在投标文件正本中。
		2) 除注明原件外,其他均为复印件。
		组织。
		踏勘时间: 另行通知
5	现场踏勘	踏勘地点: 采购人指定地点
		供应商现场踏勘发生的费用自理,除采购人原因外,供应商自行
		负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
6	联合体磋商	不接受
7	采购进口产品	/
	政府采购强制采	否
	购:节能产品	
8	政府采购优先采	
	购:节能产品(非	否

	政府采购优先采购: 环境标志产品	否
9	澄清或者修改时间	1、对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的,在原刊登磋商公告的媒体上发布更正公告,并以书面形式通知所有磋商文件收受人。 2、澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5个日历日前,以书面形式通知所有接受磋商文件的供应商,如果澄清或者修改时间距本章磋商须知前附表规定的磋商截止时间不足5个日历日,将相应顺延提交响应文件的截止时间。 3、澄清或者修改内容为磋商文件的组成部分,对所有领取了磋商文件的供应商均具有约束力。
10	递交磋商响应文 件的截止时间和 地点	1、时间: 2023 年 7 月 3 日 14 时 30 分(北京时间) 2、地点: 西安市长安区东长安街与神舟五路交叉口东南角航天城中心广场 1 号楼 708 室
11	磋商时间 和地点	1、时间: 2023 年 7 月 3 日 14 时 30 分 (北京时间) 2、地点: 西安市长安区东长安街与神舟五路交叉口东南角航天 城中心广场 1 号楼 708 室
12	磋商保证金	本项目不收取任何保证金
13	磋商响应 有效期	自磋商响应文件截止时间起 90 日 (日历日)
1.4	响应文件份数	正本壹份, 副本贰份, U 盘贰份(单独密封)
14	U盘须包含的内容	内含响应文件正本的 Word 版本及盖章扫描后的 PDF 版本

15	响应文件封套上 应载明的 信息	(人防工程档案柜建设费) 磋商响应文件(正本、副本、U盘) 项目编号: 在 年 月 日 时 分之前不得启封 供应商名称:			
16	信用查询	"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)和"中国政府采购网"(ccgp.gov.cn)为供应商信用信息查询渠道,如果供应商被查实在投标截止时间列入失信被执行人(页面跳转至"中国执行信息网"http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单,其投标为无效(不强制要求供应商提供查询截图,以磋商当天网上查询结果为评审依据)。			
17	17 交货期及地点 2、交货地点: 采购人指定地点				
18	采购资金的支付方式和时间	1、结算单位:采购人结算,在付款前必须开具等额发票给采购人。 2、付款方式: 第一笔:采购合同签订后,采购人向成交供应商支付本合同总价款的26%作为预付款; 第二笔:成交供应商按合同约定的交货期将全部采购货物送达采购人指定地点,且安装完成并经采购人验收合格后,支付本合同总价款的69%。 第三笔:质保期满1年后,采购货物无任何质量问题,支付剩余合同总价款的5%。			
19	采购代理 服务费	代理服务费壹万陆仟元整, 成交供应商在领取成交通知书时向招标代理机构一次性交纳。 招标代理服务费银行及账号: 户 名: 陕西龙泽项目咨询管理有限公司 账 号: 61050111583800000087			

		开户银行:中国建设银行股份有限公司西安雁塔南路南段支行
20	磋商报价	磋商报价是指完成本项目的所有费用,以磋商文件的内容和要求
		作为响应依据。
21	本项目所属行业	工业。
22	其他	正文与前附表表述不一致时,以磋商须知前附表为准。

磋商须知正文

一、名词解释

- (一)采购人:是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
- (二)采购代理机构:是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
- (三)供应商: 是响应磋商文件并且符合磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的 法人、其他组织或者自然人。
- (四) 供应商应当经过正常渠道购买磋商文件,供应商名称与购买磋商文件时登记的供应商名称应当相符。
- (五) 分支机构参与投标的,必须出具总公司授权书,以自己的名义从事民事活动,产生的民事责任由法人承担;也可以先以该分支机构管理的财产承担,不足以承担的,由法人承担。
- (六)"供应商"是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- (七)"磋商小组"是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建,依法履行评审采购活动职责的评审成员。
 - (八)"货物"是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。
 - (九)"服务"是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
 - (十)"进口产品"是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

二、磋商文件及要求

磋商文件以中文编制,磋商文件封面盖有陕西龙泽项目咨询管理有限公司字样的圆形红章。磋商文件包括六部分,各供应商应根据磋商文件中所有内容及要求提交全部资料。

- (一) 磋商文件组成: 磋商文件是根据本项目的特点和需求编制, 包括以下内容:
- 1、竞争性磋商公告
- 2、磋商须知
- 3、采购清单及技术要求
- 4、商务要求
- 5、合同条款及格式
- 6、磋商响应文件格式

- (二) 磋商文件的修改或澄清
- (1) 在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日前,采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。
- (2) 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,应当在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日5日前,以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商,不足5日的,顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
- (3) 澄清或者修改内容为磋商文件的组成部分,对所有接收了磋商文件的供应商均具有约束力。
 - (三) 磋商文件的询问、质疑及答复

对采购活动事项或磋商文件有疑问的供应商,应在磋商截止时间两个工作日前,按 磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构,采购代理机构将予以答复,且作 为磋商文件的组成部分。供应商对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容, 各供应商应及时与采购代理机构联系,否则,视为认同竞争性磋商采购文件的所有条款。

(四) 磋商文件的获取

供应商必须从采购代理机构获取磋商文件,供应商自行转让或复制磋商文件视为无效。磋商文件仅作为本次磋商使用。

(五) 本磋商文件的解释权归采购代理机构。

三、磋商要求

- (一) 磋商内容:本次磋商内容是人防工程档案柜建设费,各供应商应仔细阅读磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求,对磋商文件的全部内容及要求做出实质性响应,提交相应资料,不得在其中选项磋商或将其中内容再行分解。
 - (二)供应商资格条件审查

详见磋商须知前附表。

- (三)本次磋商项目不接受联合体磋商。
- (四)限制磋商要求
- 1. 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一项目或同一包的政府采购活动。
- 2. 除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加同一项目的其他采购活动。
 - 3. 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚

款等行政处罚,或者存在财政部门认定的其他重大违法记录,以及在财政部门禁止参加 政府采购活动期限以内的。

- (五) 本次磋商项目组织现场踏勘
- (六) 采购进口产品:无
- (七) 磋商响应文件及授权书有效期

磋商响应文件及授权书有效期为自开标之日起 90 个日历日,在有效期内磋商响应文件对供应商具有法律约束力,以保证采购人完成评审、定标以及合同签订事项。成交供应商的磋商响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

四、需要落实的政府采购政策

详见磋商须知前附表。

五、磋商报价要求

- (一)供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、第一次磋商报价表,任何有选择的报价采购代理机构不予接受,磋商报价不得高于预算金额。
- (二)磋商总报价是指完成本次采购工作所需的全部费用,合同总价包括但不限于 为提供服务所产生的全部成本、预期利益、售后服务、税费和合同中规定乙方应承担的 其他义务的费用等税金及其它相关的费用。
- (三)磋商最后报价,在采购内容无实质性变更下,不得高于首次磋商报价,各供应商分项报价表中所有报价(与最终磋商报价比例一致)同比例下浮。
- (四)凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。
- (五)供应商报价不得超过采购预算,否则为无效响应;也不得以低于成本的报价参与磋商。当磋商小组认为,某潜在供应商的报价或者部分分项报价存在明显不合理的低于成本的报价,有可能影响产品质量和不能诚信履约的,可要求该潜在供应商在规定期限内,提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料;否则,磋商小组认定该供应商以低于成本价竞价,其磋商响应文件作无效响应文件处理。
- (六)最低报价不是成交的唯一依据,磋商过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

六、磋商保证金

本项目不收取任何保证金。

七、磋商响应文件的编写原则和要求

(一) 真实性原则

- 1. 供应商应保证所提供的磋商响应文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。
- 2. 供应商在政府采购过程中提供不真实的材料,无论其材料是否重要,采购人均有 权拒绝,并取消其磋商资格,供应商需承担相应的后果及法律责任。

(二) 语言文字

- 1. 供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往 书面文件均须使用中文。磋商响应文件中如附有外文资料,必须逐一对应翻译成中文并 加盖供应商公章后附在相关外文资料后面,否则,供应商的磋商响应文件将作为无效文 件处理。
- 2. 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时,以中文为准。但不能故意错误翻译,否则,供应商的磋商响应文件将作为无效文件处理。必要时采购人可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

(三) 计量单位

磋商文件已有明确规定的,使用磋商文件规定的计量单位;磋商文件没有规定的, 应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。否则, 视为对磋商文件未作出实质性响应。

(四) 备选方案

本项目不接受备选磋商响应方案,磋商响应文件的报价只允许有一个报价,不接受 有任何选择或具有附加条件的报价,否则,在评审时将其视为无效磋商响应文件。

(五)分包

本项目不允许分包,不允许成交后将成交项目非主体、非关键性工作交由他人完成的,否则,在评审时将其视为无效磋商响应文件。

(六) 磋商响应文件的编写要求

- 1. 供应商必须按磋商文件的"第六部分 磋商响应文件格式"编写响应文件,供应商不得对格式做任何修改。如有必要,可以增加附页,作为磋商响应文件的组成部分。
 - 2. 供应商提交的磋商响应文件应包括下列内容:
 - (1) 按照磋商响应文件规定格式填写的响应函、第一次磋商报价表。
 - (2) 按照磋商文件要求提交的资格证明文件。
- (3)供应商为本次采购活动编制的磋商响应方案说明,具有履行合同所必须的产品和专业技术能力,配备了相应的商务和技术人员,项目在组织实施、财务保证、服务

承诺及技术支持等方面的具体做法和保障措施。

- (4) 按照磋商文件要求提交的商务响应情况说明。
- (5)供应商提供相应业绩,证明其供应经验及能力,以及为采购活动提供的合理 化建议。

八、磋商响应文件的式样、签署和装订

- (一)各供应商应参照磋商文件给定的样式编制磋商响应文件,准备磋商响应文件 正本一份,副本及电子版份数详见磋商须知前附表,响应文件的封面上应清楚地标记"正本"、"副本"字样。
- (二) 磋商响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝(黑) 墨水(汁) 书写,统一装订、标码,因字迹不清、表达不准或不按给定的磋商响应文件格式编制的磋 商响应文件,所引起的不利后果由供应商自负。
- (三)响应文件必须按照磋商文件第六部分"磋商响应文件格式"中的要求进行签署、盖章,**磋商文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处**,非法人单位的负责人均参照执行。
- (四)磋商响应文件的打印应清楚工整,统一采用 A4 纸编制(如部分附表需要用其他规格的复印纸编写,则应按 A4 复印纸折叠)。
- (五)磋商响应文件除各供应商对错处做必要修改外,不得行间插字、涂改和增删, 如有修改错漏处,必须由供应商法定代表人或其授权人代表签字或盖章。
- (六) 磋商响应文件分两册装订,即资格审查部分为一册,技术及商务部分为一册,每册分为正、副本;磋商响应文件应牢固装订成册,不可插页抽页。牢固装订成册是指用适当的办法,书脊涂有胶粘剂以保证磋商响应文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊(插入式或穿孔式)装订均不认为是牢固装订。
- (七)磋商响应文件电子版与纸质磋商响应文件的内容应保持一致,具有同等法律效率,采用 Word 版本及盖章扫描后的 PDF 版本,采用 U 盘存储,U 盘应具有项目名称和供应商名称标识。未按规定制作电子版文件或开标现场电子版文件因自身原因导致无法读取的,按无效磋商响应文件处理。

九、磋商响应文件的密封和提交

- (一) 磋商响应文件密封
- 1. 密封包装方式

- (1)供应商应根据磋商须知前附表规定将磋商响应文件的所有正本(资格审查部分、技术及商务部分)一起密封、所有副本(资格审查部分、技术及商务部分)一起密封; 且在外层包装上标明"正本"、"副本"字样。密封袋应加封条密封,在封线处加盖公章,标明项目编号、项目名称,供应商全称(公章)等内容。
 - (2) 电子版单独密封递交。
- 2. 外层包装应加封条密封,在封线处加盖公章(骑缝章)及法定代表人或授权委托 代理人盖章或签字,标明项目编号、项目名称,供应商全称(公章)未按磋商文件要求 密封的响应文件,采购人和采购代理机构拒绝接收。

(二) 磋商响应文件的递交

1. 响应文件应在磋商须知前附表规定的提交时间和指定地点提交。

注:逾期递交或未按磋商文件要求密封的响应文件不予接收。

- 2. 采购代理机构在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间前,只负责磋商响应 文件的接收、登记和组织工作,对其磋商响应文件的有效性不负任何责任。
- 3. 供应商在磋商响应文件递交截止时间前,可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回其磋商响应文件,并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应按磋商响应文件的要求签署、盖章,密封后,作为磋商响应文件的组成部分。
 - 4. 磋商截止时间后, 供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。
- 5. 在磋商截止时间后到磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内, 供应商不得撤回其磋商。
 - 6. 本项目不接受以邮寄方式递交的投标文件。
 - (三)供应商提交响应文件时,出现下列情况之一的,其响应文件将被拒绝接收:
 - 1. 逾期送达的;
 - 2. 未按照磋商文件要求密封或加写标记的。

十、磋商小组组成及职责

(一) 磋商小组的组成

为确保磋商工作公平、公正,根据有关规定成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成,专家比例不少于磋商小组成员总数的三分之二。磋商小组成员在专家库中随机抽取。

(二) 磋商小组的职责

磋商小组成员应当遵守并履行下列义务:

- 1. 遵纪守法, 客观、公正、廉洁地履行职责, 审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求, 并做出评价;
 - 2. 要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清;
- 3. 按照竞争性磋商文件的要求和磋商办法进行评审,推荐成交候选供应商名单,对评审意见承担个人责任:
 - 4. 对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密;
 - 5. 编写磋商评审报告:
 - 6. 配合采购代理机构答复供应商提出的质疑;
 - 7. 配合财政部门的投诉处理工作:
 - 8. 依据政府采购法有关精神,有权对磋商过程中出现的一切问题做出处理决定。
 - (三) 磋商小组的职能:
 - 1. 审查参加磋商供应商的技术商务文件是否齐全、合法、有效:
- 2. 与各供应商就磋商响应文件(含澄清、说明或补正的内容)中的技术指标、实施方案、磋商报价、同类业绩、商务响应等进行磋商;
 - 3. 依据磋商文件,并视磋商情况,确定进入最终评审的供应商;
 - 4. 排序推荐成交侯选人:
 - 5. 协商处理磋商过程中出现的其它相关问题。
- (四)磋商小组有权对整个磋商过程中出现的一切问题,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的精神,本着公开、公平、公正的原则,进行处理。
- (五) 竞争性磋商开始后,直到与成交的供应商签订合同为止,凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容,磋商小组均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

十一、磋商会议

- (一)在磋商文件规定的时间和地点,由采购代理机构组织磋商工作,供应商须委派代表参加,签名报到以证明其出席。磋商整个过程接受监督机构的监督和管理。
- (二) 竞争性磋商会议进行时,由供应商或其推荐的代表与采购监标人共同检查响 应文件的密封情况,经检查无误后,签字确认。
- (三)采购代理机构工作人员按照顺序,将各供应商首次响应文件的份数等内容公布。

(四) 磋商过程由采购代理机构指定专人记录。

十二、磋商评审程序及评审办法

- (一) 磋商响应文件的资格性审查:
- 1. 提供的资格证明文件是否符合国家法律法规和磋商文件的要求,并且齐全、真实、有效:
- 2. 是否列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。
 - (二) 磋商响应文件符合性审查

由磋商评审小组再对资格审查合格的供应商进行符合性审查,审查内容包括:

- 1. 磋商响应文件的完整性审查
- (1) 磋商响应文件是否按照磋商文件要求的格式编写;
- (2) 磋商响应文件内容是否有重大缺漏项。
- 2. 磋商响应文件的有效性审查
- (1) 磋商响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效;
- (2) 提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。
- 3. 对磋商文件的响应性审查
- (1) 磋商报价是否超过采购预算:
- (2) 磋商报价是否低于成本价,涉嫌不正当竞争(如果磋商小组认为某磋商报价明显不合理或者低于成本,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明,并提交相关证明材料);
 - (3) 磋商有效期是否符合磋商文件的要求:
 - (三)供应商存在下列情况之一的,磋商无效:
- 1. 供应商没有经过正常渠道购买磋商文件或供应商的名称与登记领取磋商文件单位的名称不符;
- 2. 不具备磋商文件中规定的资格要求的或提供的资格要求文件不符合磋商文件要求的;
 - 3. 磋商响应文件未按磋商文件要求装订、签署、盖章的;
 - 4. 磋商响应文件磋商有效期不符合磋商文件要求的;
 - 5. 磋商响应文件递交份数不符合磋商文件要求的;
 - 6. 磋商响应文件的合同主要条款不响应磋商文件合同主要条款,或响应的内容含有

采购人不能接受的附加条件的;

- 7. 供应商串通参加磋商活动的,出现以下情形之一的: ①不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制; ②不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜; ③不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人; ④不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异; ⑤不同供应商的磋商响应文件相互混装;
 - 8. 供应商出现多份报价, 出现选择性报价的;
 - 9. 磋商报价与市场价偏离较大, 低于成本, 形成不正当竞争;
- 10. 响应产品内容的技术指标达不到磋商文件要求,降低了产品档次或影响产品性能、功能:
- 11. 提供虚假证明,开具虚假资质,出现虚假应答,除按无效标处理外,还进行相应的处罚:
 - 12. 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的;
 - (四) 磋商响应文件的澄清、说明或者更正:
- 1. 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
- 2. 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。
 - 3. 报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:
 - (1) 正本与副本不一致的,以正本为准:
- (2) 磋商时, 磋商响应文件中第一次磋商报价表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的, 以磋商报价表为准;
 - (3) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准:
- (4)单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以第一次磋商报价表的总报价为准, 并修改单价;
 - (5) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书

面确认后产生约束力,供应商不确认的,其磋商响应文件按无效文件处理。

- 4. 磋商响应文件出现前后不一致的,按照下列规定修正:
- (1) 正本与副本不一致的,以正本为准;
- (2) 磋商响应文件对不同文字文本的解释发生异议的,以中文文本为准;
- (3) 文字与图表不一致的, 以文字为准;
- (4) 磋商响应文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时,以产品样本/检测报告为准。

修正后的内容经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,磋商响应文件按无效文件处理。

(五) 磋商

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商,并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

- 1. 在磋商过程中, 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的 技术、服务要求以及合同草案条款, 但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的 内容, 须经采购人代表确认。
- 2. 对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
- 3. 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件,并由 其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授 权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。
 - (六) 政策性价格优惠折扣规定
 - 6.1专门面向中小企业时,不再执行价格优惠折扣;
- 6.2 非专门面向中小企业时,经初审并磋商之后,对于所有满足磋商文件全部实质性要求并按照规定提交了最终报价的响应文件,按照以下规则进行评审价格的确定。
 - 6.3 对于符合政策性优惠的,其评标价按照以下规则进行计算调整。
 - 6.3.1 符合(财库〔2020〕46号)文件规定的小微企业单位的评标价计算规则:
- 6.3.1.1 对符合规定的小型和微型企业(非联合体磋商)报价给予 10%的扣除,用扣除后的价格参加评审。

其评审价=最终报价*(1-10%)

6.3.1.2 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额

30%以上的(须在联合协议或分包意向协议中明确监狱企业的合同份额,否则评审时不 予给予价格扣除),对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除,用扣除后的价格参 加评审。

其评审价=最终报价*(1-4%)

- 6.3.1.3 确认为小微企业(含小型、微型企业,下同)磋商的,应当同时符合以下条件:
- 6.3.1.3.1 符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业(2011)300号);
 - 6.3.1.3.2 在货物采购项目中,制造商为中小企业。
 - 6.2.1.3.3 磋商时须提供按照(财库〔2020〕46 号)文件附件格式填写的《中小企业声明函(货物)》。
- 6.3.2 符合(财库〔2017〕141 号)文件规定的残疾人福利性单位的评标价计算规则:
- 6.3.2.1 在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额,计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予 10%的扣除,用扣除后的价格参加评审。

其评审价=最终报价*(1-10%)

6.3.2.2 对于联合协议或者分包意向协议约定残疾人福利性单位的合同份额占到合同总金额 30%以上的(须在联合协议或分包意向协议中明确监狱企业的合同份额,否则评审时不予给予价格扣除),对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除,用扣除后的价格参加评审。

其评审价=最终报价*(1-4%)

- 6.3.2.3 确认为残疾人福利性单位磋商的,应当同时符合以下条件:
- 6.3.2.3.1 符合(财库(2017)141号)文件相关规定。
- 6.3.2.3.2 磋商时提供本单位制造的货物,或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物。
 - 6.3.2.3.3 供应商须提供按照(财库(2017)141 号)文件附件格式填写的《残疾人福利性单位声明函》。
 - 6.3.3 符合(财库(2014)68号)文件规定的监狱企业的评审价计算规则:

6.3.3.1 在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额,计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予10%的扣除,用扣除后的价格参加评审。

其评审价=最终报价*(1-10%)

6.3.3.2 对于联合协议或者分包意向协议约定监狱企业的合同份额占到合同总金额30%以上的(须在联合协议或分包意向协议中明确监狱企业的合同份额,否则评审时不予给予价格扣除),对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除,用扣除后的价格参加评审。

其评审价=最终报价*(1-4%)

- 6.3.3.3 确认为监狱企业磋商的,应当同时符合以下条件:
- 6.3.3.3.1 符合(财库(2014)68号)文件相关规定。
- 6.3.3.3.2 磋商时提供本单位制造的货物,或者提供其他监狱企业制造的货物。
- 6.3.3.3.3供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
 - 6.3.4符合节能产品文件规定的价格优惠折扣规则:
- 6.3.4.1 磋商提供的所有磋商产品进入"节能产品政府采购品目清单"(相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》)的其评审价=最终报价*(1-3%);(不是所有磋商产品的不享受此项优惠)。
 - 6.3.5 符合环境标志产品文件规定的价格优惠折扣规则:
- 6.3.5.1 磋商提供的所有磋商产品进入"环境标志产品政府采购品目清单"(相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》)的其评审价=最终报价*(1-3%);(不是所有磋商产品的不享受此项优惠)。
 - 6.4 评审价的计算:
 - 6.4.1 供应商为非联合体的情况:

小型企业, 其评审价=最终报价*(1-10%);

微型企业,其评审价=最终报价*(1-10%):

监狱企业, 其评审价=最终报价*(1-10%);

残疾人福利性单位,其评审价=最终报价*(1-10%)。

6.4.2 供应商为联合体且联合协议或者分包意向协议中约定小型、微型企业的协议 合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的,按照以下规则进行评审价计算: 与小型企业联合或分包的,其评审价=最终报价*(1-4%);

与微型企业联合或分包的,其评审价=最终报价*(1-4%);

与监狱企业联合或分包的,其评审价=最终报价*(1-4%);

与残疾人福利性单位联合或分包的,其评审价=最终报价*(1-4%)。

6.5 对于不享受以上政策性优惠价格调整的,其评审价=供应商提交的最终报价。

(十) 最终报价

- 1. 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的, 磋商结束后, 磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交二次报价, 二次报价为最终报价, 二次报价不得高于首次报价, 并且响应人分项报价表中所有报价(与最终报价比例一致)同比下浮, 提交二次报价的供应商不得少于3家。
- 2. 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求,需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的,磋商结束后,磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案,并要求其在规定时间内提交最后报价。
- 3. 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的,提交最后报价的供应商可以为2家。
 - 4. 二次报价应按首次报价的格式内容填写,并由法定代表人(或授权代表)签字。(八)比较与评价
- 1. 经磋商确定最终采购需求和提交二次报价的供应商后,由磋商小组采用综合评分 法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
- 2. 评审方法: 采用综合评分法,即对响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3. 评审指标分值构成 (总计100分)

评标方法及标准(综合评分法)					
评审因素	分值	评分标准			
磋商报价	30 分	采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求且报价最低的报价为 磋商基准价,其价格分为满分。磋商报价得分=(磋商基准价/ 最后磋商报价)×30。 注:1.磋商基准价即实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商的 最低磋商报价。大于采购预算的磋商报价在评审过程中报价按无 效磋商处理。 2.因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评 标基准价和磋商报价。 3.经磋商小组一致认定,供应商的磋商最终总报价低于公认市场 成本,或超过采购预算,其磋商将被拒绝,按无效处理。			
技术响应 (45分)	技术指标 (25分)	基本 22 分:响应产品的技术指标、参数完全符合、满足磋商文件要求,没有负偏离得 22 分;标▲项参数负偏离一项扣 2 分,非▲项参数负偏离一项扣 1 分,扣完为止。加分项 3 分:在基本分的基础上,响应产品主要技术指标、参数经评审专家认定优于磋商文件规定的相应技术指标、参数,并且有实质性能提升的(提供证明材料),根据响应程度进行相应加分,每一项正偏离加 1 分,最多加 3 分。未提供证明材料的不予加分。备注: 1、提供响应产品的主要技术指标、参数的相应的证明材料(包括但不限于产品彩页、测试报告、官网和功能截图等技术支持性文件资料),经评审专家审定得分。 2、所有产品完全复制磋商文件技术指标要求的,给予 10 分扣分。			

		提供可靠、完善的管理制度;有足够的设计、工艺、加工、检验
		能力; 所投产品符合国际、国内相关标准, 有具体可行的质量保
	 质量保证措	证措施。
	灰里休皿泪 施	1. 内容详细具体,能完全满足实际需求,完整性及可行性高,得
	M (10分)	[7-10]分;
		2. 内容较为详细具体,基本满足实际需求,完整性及可行性较高,
		得[3-7)分;
		3. 内容欠缺完整,描述欠缺清晰,可行性较差,得[0-3)分。
		针对本项目提供货物生产方案、运输方案、项目管理方案、组织
	 实施方案	实施方案等。
	(10分)	1. 方案详细具体, 科学可行性高, 得[7-10]分;
	(10),(7)	2. 方案较为详细具体, 可行性一般, 得[3-7)分;
		3. 方案不详细具体, 可行性较差, 得[0-3)分。
	售后服务方 案及承诺 (5分)	针对本项目提供售后服务方案及承诺
		1. 方案及承诺详细、具体,售后服务方案有明确的人员安排,人
		员安排措施明确得当,得[3-5]分;
		2. 方案不详细具体,可行性较差,得[0-3)分。
		针对本项目提供本地化服务
分		1. 供应商有本地化服务团队,提供切实可行的方案及相关证明资
售后服务		料, 计 2 分;
及	(2分)	2. 供应商无本地化服务团队,承诺提供本地化服务团队并具有切
培训措施		实可行的方案, 计1分;
(10分)		无内容不得分。
		针对本项目提供技术支持和技术培训
		 1. 技术支持和技术培训等方面有切实可行的详细方案和具体措
	技术培训	施,有完整、可行的培训方案,明确具体培训方式、培训内容、
	(3分)	培训人员、效果评价等,得[2-3]分;
		2. 方案不详细具体,可行性较差,得[0-2)分。
		2. 从未个互相大件, N N 区

渍合同,每
应商公章合
为准,两项
操作视频具
频,系统功
以内。

- 1. 各磋商小组成员独立打分。
- 2. 磋商小组成员打分超过得分界限或未按本表规定赋分时,该磋商小组成员的打分无效,不计入汇总分。
- 3. 若出现综合得分相同的,按报价由低到高顺序排列名次;得分且报价相同的,按技术指标得分顺序排列名次。
 - 4. 各种计算采用插入法, 最终结果数字保留二位小数, 第三位"四舍五入"。
- 5. 磋商小组认为报价明显不合理或者低于成本,可以要求供应商在规定时间内提供书面文件予以解释,并提交证明材料。
 - 6. 上述赋分标准如有缺漏项的不得分,未附相关证书或证明材料的相应项不得分。

4. 其他事项说明

- (1) 评审时, 磋商小组根据以上内容进行综合比较, 自主打分, 分数四舍五入保留两位小数, 独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价, 并汇总每个供应商的得分。
- (2)提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的,按一家供应商计算,评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格;评审得分相同的,采取随机抽取方式确定,其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目,多家供应商提供的核心产品品牌相同的,按以上规定处理。

5. 推荐成交候选供应商名单

磋商小组应当根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序排列,每包推荐 1-3 名成交候选供应商,并编写评审报告;评审得分相同的,推荐其中报价最低的供应商为成交候选供应商,若投标报价得分仍相同,则由磋商小组无记名投票,得票高者排序在前。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的,可以推荐 2 家成交候选供应商。

十三、确定成交供应商

- (一)采购代理机构应在评审结束后两个工作日内,将评审报告送采购人确定成交供应商。
- (二)采购人在收到评审报告后五个工作日内,从评审报告提出的成交候选人中,按照排序由高到低的原则确定成交供应商,也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
- (三)采购代理机构在接到采购人的"成交复函"确认文件后两个工作日内,在陕西采购与招标网发布成交结果,同时向成交供应商发出成交通知书。
- (四)供应商对成交公告有异议的,按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之规定执行。提出质疑的供应商应当有明确的请求和必要的证明材料,应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性,并承担相应的法律责任。

十四、质疑与投诉

(一) 质疑

1. 供应商认为磋商文件、磋商过程或成交结果使自身的合法权益受到损害,可以在 法定期限内(对磋商文件提出质疑为获取采购文件之日起7个工作日内,对磋商过程提出 质疑为各采购环节结束之日起7个工作日内,对成交结果提出质疑的为成交公告期限届 满之日起7个工作日内),以书面形式向采购代理机构或采购人当面递交质疑。

- (1) 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料, 质疑函应当包括以下主要内容:
- ①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;②质疑项目的名称、编号;③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;④事实依据;⑤必要的法律依据:⑥提出质疑的日期。
- (2) 质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章,公章不得以合同章或其他印章代替。
- (3) 质疑人可以授权代表办理质疑事项,代理人办理质疑事项时,除提交质疑函外,还应当提交法人授权委托书及代理人的有效身份证明,授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
 - (4) 有下列情形之一的, 属于无效质疑:
 - ①质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商:
 - ②质疑人与质疑事项不存在利害关系的;
 - ③未在法定期限内提出质疑的;
 - ④质疑未以书面形式提出,或质疑函主要内容构成不完整的;
 - ⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的;
 - ⑥以非法手段取得证据、材料的;
 - (7)质疑答复后,同一质疑人就同一事项再次提出质疑的:
 - ⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。
 - 2. 符合要求的质疑, 采购代理机构将予以受理并答复, 具体联系方式如下:

联系人: 代经理

联系电话: 13991157231

地址:西安市长安区东长安街与神舟五路交叉口东南角航天城中心广场1号楼708室

3. 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复, 并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

(二)投诉

- 1. 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意,以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的,可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。
 - 2. 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

十五、合同

- (一)采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 25 日内,按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件的约定,采购人与成交供应商洽谈合同条款,并签订合同。 磋商文件及成交供应商的磋商响应文件均作为合同的组成部分。
- (二)定标后,成交供应商无正当理由拖延或拒签合同,采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序,确定下一候选人为成交供应商,也可以重新开展政府采购活动。同时报请监督机构通报,取消其进入政府采购市场的资格,按规定予以处罚。

十六、成交合同的履约验收

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》,采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收,并出具验收书。

十十、代理服务费

详见磋商须知前附表

十八、特殊情况处理

- (一) 在招标采购中, 出现下列情形之一的, 应予废标:
- 1. 投标截止时间后投标单位不足3家;
- 2. 资格审查或符合性审查后有效投标单位不足3家的;
- 3. 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- 4. 因重大变故,采购任务取消的。
- (二)废标后,除采购任务取消情形外,报告政府采购监督管理部门批准,重新组织招标或采用其他方式进行采购。

十九、信用担保

(一) 陕西省信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展,进一步发挥政府采购政策功能作用,有效缓解中小企业融资难等问题,根据财政部财库【2011】124号文件的精神,陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案(试行)》,为参与陕西省政府采购项目的投标单位提供政府采购信用担保,并按照程序确定了合作的担保机构。投标投标单位在缴纳投标保证金及中标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳;中标人如果需要融资贷款服务的,可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料,按照文件规定的程序申请办理,具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)

重要通知专栏中查询了解。

(二) 西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能,西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案(试行)》(市财发〔2014〕167),为参与西安市市级政府采购项目的投标单位提供政府采购信用担保和融资服务,并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。投标单位在缴纳投标保证金及中标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳;中标人如果需要融资贷款服务的,可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料,按照实施方案规定的程序申请办理,具体规定可登陆西安政府采购网(www. xazfcg. gov. cn)重要通知专栏和西安市财政局网站(www. xaczj. gov. cn)政府采购专栏中查询了解。

2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单

序号	合作单位名称	主办单位名 称	联系部 门	联系人员	联系电话	备注
1	西安投融资担 保有限公司	西安投融资 担保有限公 司	业务五部	李晓 何彦君 张华	88499422 13572821281 88499422 13679255205 88499422 18220823060	信用担保
2	陕西省信用再 担保 有限责任公司	陕西省信用 再担保 有限责任公 司	业务三部	夏靖颜 朱筠祥	88606038-6027 18591406320 18629282228	信用担保
3	中国银行股份 有限公司 陕西省分行	中国银行西 安二环世纪 星支行	公司业务部	胡涛叶楚沙	88360743 18629048822 88360749 13772153612	信用融资
4	中国建设银行 股份有限公司 陕西省分行	建设银行西 安市南大街 支行	公司部	杨向晖	87281468 13379229383	信用融资
5	中国工商银行 股份有限公司 陕西省分行营 业部	工商银行陕 西分行营业 部	小企业 金融业 务部	牛国群 张航	87609569 18992851811 87609761 13891883334	信用融资
6	中国农业银行 股份有限公司 陕西省分行营 业部	农业银行西 安西大街支 行	公司业务部	贾珊高雅	87617245 13891957123 87613444 13659192425	信用融资
7	交通银行股份 有限公司 陕西省分行	交通银行西 安西五路支 行	个人贷 款中心	李卫公雷强	87297632 13991290525 87272444 18629362690	信用融资
8	招商银行股份 有限公司 西安分行	招商银行西 安未央路支 行	公司银行部	杨皓 马秦香	62811553 15002905553 62811553 13609183259	信用融资
9	中国民生银行 股份有限公司 西安分行	民生银行西 安分行	城建金 融部	李楠	88266088-8450 13572058213	信用融 资
10	中国光大银行 股份有限公司 西安分行	光大银行经 济技术开发 区支行	对公客 户经理 部	高艺瑄	15619006186	信用融 资

11	昆仑银行股份 有限公司 西安分行	昆仑银行西 安分行	机构投 行部	韩天清	86978975 15609108028	信用融资
12	平安银行股份 有限公司 西安分行	平安银行西 安分行	业务发展七部	祝捷 王尧	18629505188 18591767577	信用融资
13	北京银行股份 有限公司 西安分行	北京银行西 安分行	营业部	范诗阳 曹英	13991945764 18691892195	信用融资
14	兴业银行股份 有限公司 西安分行	兴业银行西 安分行	新城业务总部	徐常磊 鲁旸	15991623666 15389081886	信用融资

注: 1、本项工作依据西安市财政局门户网站"政府采购"专栏中《西安市政府采购信用担保及融资工作实施方案(试行)》(市财发[2014]167号)组织开展,本表信息如有变动,请信息报送单位在发生变更之日起3个工作日内向西安市财政局备案,否则责任自负。

2、此名单以西安市财政局网站发布的最新名单为准,具体可登陆西安市财政局 http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg)采购法规专栏查询了解

第三部分 采购清单及技术要求

世界を表現を ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
	名称	技术参数及要求	单位	数量	备注
77, 4	4 你	1次 小 参	十世	数 里	- 田江
1	智案	│ │ 1、自动选层: 需要存取档案时,在工作显示屏上设定所需层数,	台	21	
		 按确定键后,档案柜自动运行至所需层数并自动停机,以便直			
		 接存取档案。需提供第三方检验中心检测的自动选层档案柜自			
		 动选层(复印件)检测报告予以佐证,并提供查询网址截图盖			
		章			
		2、电脑联网:无论需方档案柜数量多少,都可进行联网,并通			
		 过计算机控制选层柜运行。需提供第三方检验中心检测的自动			
		 选层档案柜控制联网(复印件)检测报告予以佐证,并提供查			
		 询网址截图盖章(时间截止到招标公示前取得有效)			
		3、远程控制定层:档案柜和计算机由两根网线连接,将所有档			
		案信息录入到计算机数据库后,可通过数据库查找档案及存放			
		位置,并控制选层柜进行运行至所需层。需提供第三方检验中			
		心检测的自动选层档案柜远程控制走层(复印件)检测报告予			
		以佐证,并提供查询网址截图盖章			
		4、检索、查询功能:档案柜在原有功能的基础上增设了计算机			
		集中控制系统,实现多台档案柜自动控制联网,可通过菜单式			
		界面输入单位、编号、档号、地址、籍贯、姓名、级别等。查			
		找档案只需要在计算机输入以上某一名称及可并发出指令档案			
		柜自动开机,你要的档案就会停在工作台面的位置。档案信息			
		录入数据库,对所有档案提供多种方式的检索查询。尤其是直			
		接模糊查询,方便快速。档案管理可新增、修改、删除、打印、			
		统计等功能。需提供第三方检验中心检测的自动选层档案柜检			
		索查询功能(复印件)检测报告予以佐证,并提供查询网址截			
		图盖章			
		5、自动捷径选层:选层柜可根据设定层与当前层所差层数,计			
		算出正转与反转所经层数,并控制选层柜取捷径运行至所需层。			
		需提供第三方检验中心检测的自动选层档案柜自动捷径选层			
		(复印件)检测报告予以佐证,并提供查询网址截图盖章			
		6、应急手摇:如需在停电时存取档案,可利用左侧柜门内设置			
		手摇装置利用人力转动选层柜, 首先将柜内的摇巴拉直, 推上			
	I.	I.			

卡套即可进行手摇。在取出档案后一定要把摇把恢复到原位, 否则来电时会有危险。

- 7、光电安全保护: 档案柜在正常运转时请勿将手或其它东西伸入柜子内部,打开柜门时要拉到位,切记勿将柜门悬挂在中间,否则柜门两侧的两对光电保护系统,会切断电路禁止选层柜运行。若开机后有人误将头或手伸入柜内,柜子会自动停机,保护人的安全。需提供第三方检验中心检测的自动选层档案柜光电安全保护(复印件)检测报告予以佐证,并提供查询网址截图盖章
- **8、自动门功能:**档案柜门可通过计算机控制,直接执行开启与 关闭,无需手动开启关闭。
- 9、触摸屏控制系统:档案柜采用彩色液晶触摸屏控制,触摸屏采用7寸触摸屏轻点触即可实现档案柜的开门关门、走层选层等,操作便捷、外形美观。需提供第三方检验中心检测的自动选层档案柜自动门触摸屏控制系统(复印件)检测报告予以佐证,并提供查询网址截图盖章

10、下位机软件:

档案柜设置

打开上位机,启动软件后,可在档案柜主界面进行参数设置,对档案柜柜号、档案柜层数、自动门功能、密码功能、网络功能、档案柜模式进行设定。

需提供第三方检验中心检测的自动选层档案柜下机位软件(复印件)检测报告予以佐证,并提供查询网址截图盖章

11、上位机软件:

1、文件柜集中控制功能:

集散控制型网络化文件柜由一台控制上位机与若干台下位 机组成。上位机由一台 PC 机完成,每一台下位机对应一个文件 柜,由 PLC 完成。

主要功能有

(1) 查询显示每台文件柜下位机状态:

工作状态:下位机运行是否工作正常,如果出现故障则显示故障原因:

运行状态: 所有文件柜的当前停层。

- (2) 对下位机实施面板锁定和解锁;
- (3) 控制文件柜运行到指定层;

2、档案管理功能:

- (1) 档案接收: 所有管理的档案通过接收录入。对档案的接收部分具有添加、修改、删除、打印等功能。
- (2)档案发送:即把本单位管理的档案发送出去,包括提升、调动、转业、退休、牺牲等。
- (3)档案查询:对所管理的档案提供多种方式的检索查询。 尤其是直接模糊查询,方便快速。
 - (4)档案统计:对所管档案现状和借阅归还情况进行统计。
- (5)档案借阅:对档案柜现存档案进行借阅登记,对借阅 人、承办人、借阅时间进行登记。
- (6)档案归还:借出的档案进行归还登记,记录归还人、 承办人、归还时间。
 - (7) 档案维护:对所有档案进行修改、删除等操作。
- (8) 借阅记录管理:对借阅的档案记录进行检索、修改部 分内容、删除不需保存的记录。
- (9)数据库管理:本软件提供数据库的备份、恢复,数据导出以及数据库压缩等功能
- (10) 报表打印: 所有档案条目、借阅归还情况,发送档案情况等,都可以以报表形式打印输出。
- 3、安全管理:可实施分级管理制度,对所有操作人员进行分级,赋予不同权限,执行不同操作,每个操作员都有自己的密码。所有操作都记录在案备查。

需提供第三方检验中心检测的自动选层档案柜上机位软件(复印件)检测报告予以佐证,并提供查询网址截图盖章

▲二、智能档案柜技术指标:

- 1、档案柜外形尺寸 1200mm*890mm*2750mm 允许最大偏差+5mm;
- 2、层数 10 层; 3、每层斗板的有效尺寸 L805*D245*H345; 回转柜主要尺寸及偏差、形状和位置公差、外观性能、档案柜的稳定性符合 GB/T3325-2017
- 4、每层斗板载荷额,定载荷 50 公斤,最大载荷 70 公斤; 5、 斗板运行速度 5.5m/min; 6、每台柜占地面积 1.75 平方米; 7、 自重 450 公斤; 8、供电源 380V; 9、回转速度 4~6 米/分; 10、

定位精度±3毫米;11、整机噪音不大于55分贝;12、温度4℃~ 40℃; 13、湿度<85%; 14、最长取件时间从 1-10 层不大于 30S; 15、电机功率 1.1kw; 16、柜表面颜色根据用户的要求配色喷塑 (环保性),采用环保原料和先进工艺生产;可溶性重金属含量 铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg 符合 GB18584-2001 17、立柱框架钢材: 鞍钢 SPCC≥2 mm 需提供钢 材质量证明; 18、门、前封板、挂板鞍钢 SPCC≥1.0mm; 顶板、 底板、封板鞍钢 SPCC≥1.0mm; 载物斗板鞍钢 SPCC≥1.5mm 钢板 厚度、力学性能应符合 GB/T13668-2015 及生产原材料钢材质 量证明: 19、电机减速机国产品牌(提供带有 CMA、CNAS 的第 三方检测机构出具的测试报告复印件并加盖供应商鲜章):20 触摸屏控制系统7寸彩色触摸屏内置系统:需提供档案室软件 著作权证书复印件并加盖供应商鲜章);21、控制器正泰国产 PLC 控制器; 22、钢板冷轧一级钢板。(厚度为 1.0---2.0mm); 23、前处理所有工件均经除油除锈及磷化化学处理; 24、表面 处理选用不含三酸氰酐油脂 (TGIC) 喷粉, 经静电处理, 在工 件上形成一层最少60微米的保护层,绝缘、耐用,符合 GB/T13667. 1-2003 标准: 25、结构档案柜结构系统符合 GB/T13667.4-2009 相应法规执行; 26、外观性能: 焊接处应无 脱焊、虚焊、焊穿、错位,焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊 丝头、咬边、飞溅;焊接处表面波纹均匀、冲压件应无脱层、 裂缝, 铆接处应铆接牢固、无漏铆、脱铆、 功能、联网控制档案柜;档案管理报表打印;运行状态显示;光 电安全保护; 手动/自动走层; 应急手摇功能; 自动门; 7寸触 摸屏控制内置系统; 1、系统登录 2、档案接收 3、档案发送 4、 档案查询5、档案统计6、档案借阅、借阅登记7、档案归还、 归还登记 8、档案维护 9、发送档案纪录管理 10、借阅记录管理11、数据库管理12、初始设置 ▲13、一键盘 库 14、扩展字段设置 15、字段内容管理 16、用户管理 17、 打印 需提供第三方带有 CMA、CNAS 标识或国家认证的检测中心检测 的智能档案柜性能检测报告(复印件)予以佐证,并提供国家 认监委公示查询网址截图盖章 控制管理 系统需基于B/S 架构三级结构权限,具有远程操作柜体旋转选 21

2

款件						
遊料及入上框當三D图形化,设置库、区、柜、层、金位显示图形化,实时显示库存储量、区存储量、居存储量、层存储量及空位量; ▲系统文持一键盘库功能、真正做到有序管理无序模放; 资料录入系统需颜色区分,红色金位占用、面色空位、可自行选择金位号;资料录入、权限管理、格案查询、保密等级、借阅管理、条马管理、分类设置、档案统计、回收站、我的消息等; 入库统计、调档统计、特出统计、特阅统计、销毁统计等功能;借阅到期提醒功能、借阅通潮矩信值运功、能保存年限到期提 顾功能; 分类管理无限设定、权限级别划分、登录及操作痕迹可查;资料参码管理、地址参码管理、电子标签管理、案号管理、盒号管理,可自动生成也可干动录入; 资料查询时,实时显示当前资料所在的柜、层信息以及档案名称、档案装号、提供金号等;具有灯光都引、档案盒图形变色功能; 系统生成的各类记录报表支持下载打印功能; 系统生成的各类记录报表支持下载打印功能; 重新数量时以电话、超信发进报警信息及时通知档案管理人员,同时回转柜自动断申、系统实时显示报警的回转柜,以三D图形、三D地图包置显示,方便档案管理人员快速准确处理;中,子数字化功能而在本套系统内支持,扫描仪、商拍仅功能、记录页数功能、无线向支持固片替换功能、图片插队功能、记录页数功能、交性外距、图片插队功能、记录页数功能、在线阅度功能、下载打印功能。本系统需支持局域网内在权限管理下多台电解驱动功能; 尽行1.2米、外观诸型美观大方;高品质冷轧钢、静电喷照;带机械锁保影的轨程门;可新知后门、是板高度可调;采用抗震措施,确保设备在特殊环境中使用正常; 1.国产品牌; 2.打印象印度或均不低于30页/分钟、分辨率4800率1200dpi; 3.项度企置是不低于20金。4.纸张尺寸A6-A3; 5.双面打印器;		软件				
形化,实时显示库存储量、区存储量、柜存储量、层存储量及空位量; ▲系統支持一键盘等功能、其正做到有序管理元序模談;资料录入系统需颜色区分,红色全位占用、蓝色空位、可自行选择盒位号;资料录入、权限管理、档案查询、保密等级、借阅管理、条码管理、分类被置、档案统计、国收站、我的消息等; 入库统计、调档统计、转出统计、借阅统计、销股统计等功能;借阅则期接醒功能、借阅通测短信准还功、能保存年限到期提 閱功能;分类管理无限设定、权限级别别分、墨录及操作痕迹可查;资料条码管理、地址条码管理、电子新答管理、案号管理、全号管理、同自动处成也可手动承入;资料查询时,实时显示当前资料所在的柜、层信息以及档案名称、档案章号、档案金号等;具有对尤指引、档案金图形变色功能;系统生成的各类记录报表文持下裁打印功能;是信息以及档案名称、档案章号、机会金号等,具有对尤指引、档案金图形变色功能;支持条码打印机、扫描枪功能;测度推置的政策、包含是有效。						
应位置: ▲系统支持一键盘库功能,真正做到有序管理无序摆放; 资料表入系统窗颜色区分,红色金位占用、蓝色空位、可自行 选择金位号;资料录入,权限管理、档案查询、保密等级、借 阅管理、条码管理、分类设置、档案统计、回收站、我的消息等; 入库统计、调梯统计、转出统计、借阅统计、销数统计等功能;借 阅到期投						
▲系统支持一键盘库功能,真正做到有序管理无序摆放;资料录入系统密颜色区分,红色盒位占用、蓝色空位、可自行选择盒位号;资料录入、权限管理、档案查询、保密等级、借阅管理、参码管理、分类设置、档案统计、回收站、载的消息等; 入库统计、调档统计、转出统计、借阅统计、错毁统计等功能;借阅到期提醒功能、借阅追溯短信偿还功、能保存年限到期提醒功能、分类管理无限设定、权限级别划分、登录及操作痕迹可查;资料条码管理、地址条码管理、电于标签管理、案号管理、盒号管理、可自动垃成也可干动汞入;资料查询时,实时显示当前资料所在的柜、层信息以及档案名称、档案案号。档案盒号等;具有灯光指引、档案金图形变色功能;系统生成的各类记录报表支持下载打印功能;支持条码打印机、扫描枪功能;洞察报警时以电话、短信发送报警信息及时通知档案管理人员,同时回转柜自动断电、系统实时显示报警的回转柜,以三D图形、三D地图位置显示,方便档案管理人员快速准确处理; 电子数字化功能密在本奏系统内支持,扫插仪、高拍仪功能、并频、视频上传功能。图片上传功能、图片指队功能、记录页数功能、在线阅览功能、下载打印功能; 本系统需支持局域网内本权限管理下多台电脑联动功能; 木系统需支持局域网内本权限管理下多台电脑联动功能; 木系统需支持局域网内本权限管理下多台电脑联动功能; 木系统需支持局域网内本权限管理下多台电脑联动功能; 人寸1.2米、外观透型美观大为;高品质冷轧铜、静电喷塑;带机械模保护的机柜门;可抗却后1、层板高度可调;采用抗度 套 1 描流,确保设金在特殊环境中使用正常; 1 国产品牌; 2 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dp1; 3 3 操作台 4 纸张尺寸A6-A3; 5 页面打印器;						
资料录入系统需颜色区分,红色金色占用、蓝色空位、可自行 选择金位号;资料录入、权限管理、档案查询、保密等级、借 阅管理、条码管理、分类设置、档案统计、回收站、我的消息 等; 入库统计、调档统计、转出统计、借阅统计、销股统计等功能; 借阅到期提醒功能、借阅道测短信催还功、能保存年限到期提 醒功能; 分类管理无限设定、权限级别划分、登录及操作痕迹可查; 资料条码管理、她址条码管理、电子标签管理、案号管理、盒 号管理,可自动生成也可手动录入; 资料查询时,实时显示当前资料所在的柜、层信息以及档案名称、档案案号、档案金号等; 具有灯光指引、档案金图形变色功能; 聚练生成的各类记录报表支持下载打印功能; 支持条码打印机、扫描枪功能; 烟雾报警时以电话、场定安时显示报警的回转柜,以三D图形、三时图的位置显示,						
选择全位号:资料录入、权限管理、档案查询、保密等级、借 例管理、条码管理、分类设置、档案统计、回收站、我的消息 等: 入库统计、调档统计、转出统计、借阅统计、销数统计等功能; 借间到期提醒功能、借阅追溯短信催还功、能保存年限到期提 醒功能; 分类管理无限设定、权限级别划分、登录及操作痕迹可查; 资料条码管理、地址条码管理、电子标签管理、案号管理、金 号管理,可自动生成也可于动录入; 资料查询时,实时显示当前资料所在的柜、层信息以及档案名称、档案案号等。, 档案金号等;具有灯光指引、档案金图形变色功能。 系统生成的各类记录报表支持下裁打印功能; 交持条码打印机、扫描枪功能; 烟雾报警时以电话、短信发送报警信息及时通知档案管理人员, 同时回转框自动断电,系统实时显示报警的回转柜,以三D图形、 三D地图位置显示,方便档案管理人员快速准确处理; 电 子数字化功能需在本套系统内支持,扫描仪、高拾仪功能,音频、视频上传功能、设件批量柱接功能; 电子数字化功能。不本套系统内支持,扫描仪、高拾仪功能,语 频、视频上传功能、次件批量柱接功能; 电子数字化系统内支持图片替换功能、图片插队功能、记录页 数功能、在线阅览功能、下载打印功能; 本系统需支持局域网内在权限管理、多台电脑联动功能; 不尽统需支持局域网内在权限管理、多台电脑联动功能; 本系统需支持局域网内在权限管理、多台电脑联动功能; 本系统需支持局域网内在权限管理、多台电脑联动功能; 不是不成于为26; 引,现于如后,是数高度可调;采用抗震 精施,确保设备在特殊环境中使用正常; 1. 国产品牌; 2. 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi; 3. 硬盘容量不低于326; 引、纸张尺寸A6-A3; 5. 及面打印器;			▲系统支持一键盘库功能,真正做到有序管理无序摆放;			
阅信理、参码管理、分类设置、档案统计、回收站、我的消息等; 入库统计、调档统计、转出统计、借阅统计、销毁统计等功能; 借阅到期提醒功能、借阅追溯短信催还功、能保存年限到期提 壓功能; 分类管理无限设定、权限级别划分、登录及操作痕迹可查;资料条码管理、地址条码管理、电子标签管理、案号管理、金号管理,可自动生成也可手动录入;资料查询时,实时显示当前资料所在的柜、层信息以及档案名称、档案案号、档案金号等;具有灯光指引、档案金图形变色功能; 系统生成的各类记录报表支持下载打印功能;支持条码打印机、扫描枪功能;烟雾报警时以电话、短信发选报警信息及时通知档案管理人员,同时回转柜自动断电,系统实时显示报警的回转柜,以三D图形、三D地图位置显示,方便档案管理人员快速准确处理; 电子数字化功能需在本套系统内支持,扫描仪、高拍仪功能,音频、视频上传动能,图片上传功能、文件批量挂接功能;电子数字化系统内支持图片替换功能、图片插队功能、记录页数功能、在我阅览功能、下载打印功能:本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能;尺寸1.2米、外观速型美观大方;高品质冷轧钢、静电喷塑;带机械锁保护的机柜门;可拆卸后门、层板高度可调;采用抗震 套 1 措施,确保设备在特殊环境中使用正常; 1. 国产品牌; 2. 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi; 3. 硬盘容量不低于32G; 4. 纸张尺寸A6-A3; 5. 双面打印器;			资料录入系统需颜色区分,红色盒位占用、蓝色空位、可自行			
等;			选择盒位号;资料录入、权限管理、档案查询、保密等级、借			
入库统计、调档统计、转出统计、借阅统计、销废统计等功能:借例到期提醒功能、借阅追溯短信催还功、能保存年限到期提醒功能、借阅追溯短信催还功、能保存年限到期提醒功能;分类管理无限设定、权限级别划分、登录及操作痕迹可查;资料条码管理、地址条码管理、电子标签管理、案号管理、盒号管理,可自动生成也可手动汞入;资料查询时,实时显示当前资料所在的柜、层信息以及档案名称、档案案号、档案盒号等;具有灯光指引、档案盒图形变色功能;系统生成的各类记录报表支持下截打印功能;支持条码打印机、扫描枪功能;烟雾报警时以电话、短信发送报警信息及时通知档案管理人员,同时回转柜自动断电,系统实时显示报警的回转柜,以三D图形、三D地图位置显示,方便档案管理人员快速准确处理;电子数字化功能需在本套系统内支持,扫描仪、高柏仪功能,音频、视频上传功能、图片插队功能、记录页数功能;在线阅览功能、下截打印功能。工程形成,被明于成分,因为上的功的能,工程,对能、记录页数功能,本系统需支持局域网内在校限管理下多台电脑联动功能;不系统需支持局域网内在校限管理下多台电脑联动功能;不系统需支持局域网内在校限管理下多台电脑联动功能;尺寸1.2米、外观造型美观大方;高品质冷轧钢、静电喷塑;带机械锁保护的机柜门;可拆卸后门、层板高度可调;采用抗震措施,确保设备在特殊环境中使用正常; 1. 国产品牌; 2. 打印象印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi;3. 硬盘容量不低于32G;4. 纸张尺寸A6-A3;5. 双面打印器;			阅管理、条码管理、分类设置、档案统计、回收站、我的消息			
借阅到期提醒功能、借阅追溯短信催还功、能保存年限到期提醒功能; 分类管理无限设定、权限级别划分、登录及操作痕迹可查; 资料查询时,实时显示当前资料所在的柜、层信息以及档案名称、档案案号、档案盒号等; 具有灯光指引、档案盒图形变色功能; 系统生成的各类记录报表支持下载打印功能; 支持条码打印机、扫描枪功能; 烟雾报警时以电话、短信发送报警信息及时通知档案管理人员, 同时回转柜自动断电,系统实时显示报警的回转柜,以三D图形、三D地图位置显示,方便档案管理人员快速准确处理; 电子数字化功能需在本套系统内支持,扫插仪、高拍仪功能, 音频、视频上传功能。图片上传功能、文件批量挂接功能; 电子数字化系统内支持图片替换功能、图片插队功能、记录页数功能、在线阅览功能、下载打印功能; 本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能; 不不统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能; 尺寸1.2米、外观造型美观大方;高品质冷轧钢、静电喷塑;带机械锁保护的机柜门;可拆卸后门、层板高度可调;采用抗震措施,确保设备在特殊环境中使用正常; 1. 国产品牌; 2. 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi; 3. 硬盘容量不低于32G; 4. 纸张尺寸A6-A3; 5. 双面打印器;			等;			
醒功能:			入库统计、调档统计、转出统计、借阅统计、销毁统计等功能;			
分类管理无限设定、权限级别划分、登录及操作痕迹可查;资料条码管理、地址条码管理、电子标签管理、案号管理、金号管理,可自动生成也可手动录入;资料查询时,实时显示当前资料所在的柜、层信息以及档案名称、档案案等号、档案盒号等;具有灯光指引、档案盒图形变色功能;系统生成的各类记录报表支持下载打印功能;支持条码打印机、扫描枪功能;烟雾报警时以电话、短信发送报警信息及时通知档案管理人员。同时回转柜自动断电,系统实时显示报警的回转柜,以三D图形、三D地图位置显示,方便档案管理人员快速准确处理;电子数字化功能需在本套系统内支持,扫描仪、高拍仪功能,音频、视频上传功能,图片上传功能、文件批量挂接功能;电子数字化系统内支持图片替换功能、图片插队功能、记录页数功能、在线阅览功能、下载打印功能;本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能;尽寸1.2米、外观造型美观大方;高品质冷轧钢、静电喷塑;带机械锁保护的机柜门;可拆卸后门、层板高度可调;采用抗震措施,确保设备在特殊环境中使用正常; 1.国产品牌;2.打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi;3.3、硬盘容量不低于32G;4.纸张尺寸A6-A3;5.双面打印器;			借阅到期提醒功能、借阅追溯短信催还功、能保存年限到期提			
资料条码管理、地址条码管理、电子标签管理、案号管理、金号管理,可自动生成也可手动录入;资料查询时,实时显示当前资料所在的柜、层信息以及档案名称、档案案号、档案金号等;具有灯光指引、档案金图形变色功能;系统生成的各类记录报表支持下载打印功能;支持条码打印机、扫描枪功能;烟雾报警时以电话、短信发送报警信息及时通知档案管理人员,同时回转柜自动断电,系统实时显示报警的回转柜,以三D图形、三D地图位置显示,方便档案管理人员快速准确处理;电子数字化功能需在本套系统内支持,扫描仪、高拍仪功能,音频、视频上传功能、图片上传功能、文件批量挂接功能;电子数字化系统内支持图片替换功能、图片插队功能、记录页数功能、在线阅览功能、下载打印功能;本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能;不系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能;不系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能;不到,有量不够。本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能;不是不够,有量,是不够,不是被调发,不是使用,可以可以使用,可以使用,可以使用,可以使用,可以使用,可以使用,可以使用,			醒功能;			
号管理,可自动生成也可手动录入; 资料查询时,实时显示当前资料所在的柜、层信息以及档案名称、档案案号、档案盒号等;具有灯光指引、档案盒图形变色功能; 系统生成的各类记录报表支持下载打印功能;支持条码打印机、扫描枪功能; 烟雾报警时以电话、短信发送报警信息及时通知档案管理人员,同时回转柜自动断电,系统实时显示报警的回转柜,以三D图形、三D地图位置显示,方便档案管理人员快速准确处理; 电子数字化功能需在本套系统内支持,扫插仪、高拍仪功能,音频、视频上传功能、图片上传功能、文件批量挂接功能;电子数字化系统内支持图片替换功能、图片插队功能、记录页数功能、在线阅览功能、下载打印功能;本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能;不系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能;尽寸1.2米、外观造型美观大方;高品质冷轧钢、静电喷塑;带机械锁保护的机柜门;可拆卸后门、层板高度可调;采用抗震 套 1 措施,确保设备在特殊环境中使用正常; 1. 国产品牌; 2. 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi; 3. 硬盘容量不低于32C; 4. 纸张尺寸A6-A3; 5. 双面打印器;			分类管理无限设定、权限级别划分、登录及操作痕迹可查;			
资料查询时,实时显示当前资料所在的柜、层信息以及档案名称、档案案号、档案盒号等;具有灯光指引、档案盒图形变色功能; 系统生成的各类记录报表支持下载打印功能;支持条码打印机、扫描枪功能; 烟雾报警时以电话、短信发送报警信息及时通知档案管理人员,同时回转柜自动断电,系统实时显示报警的回转柜,以三D图形、三D地图位置显示,方便档案管理人员快速准确处理; 电子数字化功能需在本套系统内支持,扫描仪、高拍仪功能,音频、视频上传功能,图片上传功能、文件批量挂接功能;电子数字化系统内支持图片替换功能、图片插队功能、记录页数功能、在线阅览功能、下载打印功能;本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能; 本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能; 尽寸1.2米、外观造型美观大方;高品质冷轧钢、静电喷塑;带机械锁保护的机柜门;可拆卸后门、层板高度可调;采用抗震措施,确保设备在特殊环境中使用正常; 1. 国产品牌; 2. 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi; 3. 硬盘容量不低于32G; 4. 纸张尺寸A6-A3; 5. 双面打印器;			资料条码管理、地址条码管理、电子标签管理、案号管理、盒			
称、档案案号、档案盒号等;具有灯光指引、档案盒图形变色功能; 系统生成的各类记录报表支持下载打印功能; 支持条码打印机、扫描枪功能; 烟雾报警时以电话、短信发送报警信息及时通知档案管理人员, 同时回转柜自动断电,系统实时显示报警的回转柜,以三D图形、 三D地图位置显示,方便档案管理人员快速准确处理; 电 子数字化功能需在本套系统内支持,扫描仪、高拍仪功能,音频、视频上传功能,图片上传功能、文件批量挂接功能; 电子数字化系统内支持图片替换功能、图片插队功能、记录页数功能、在线阅览功能、下载打印功能; 本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能; 尺寸1.2米、外观造型美观大方;高品质冷轧钢、静电喷塑;带机械锁保护的机柜门;可拆卸后门、层板高度可调;采用抗震 指施,确保设备在特殊环境中使用正常; 1. 国产品牌; 2. 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi; 3. 硬盘容量不低于32G; 打印机 4.纸张尺寸A6-A3; 5.双面打印器;			号管理,可自动生成也可手动录入;			
功能; 系统生成的各类记录报表支持下载打印功能; 支持条码打印机、扫描枪功能; 烟雾报警时以电话、短信发送报警信息及时通知档案管理人员, 同时回转柜自动断电,系统实时显示报警的回转柜,以三D图形、三D地图位置显示,方便档案管理人员快速准确处理; 电子数字化功能需在本套系统内支持,扫描仪、高拍仪功能,音频、视频上传功能、图片上传功能、文件批量挂接功能; 电子数字化系统内支持图片替换功能、图片插队功能、记录页数功能、在线阅览功能、下载打印功能; 本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能; 尺寸1.2米、外观造型美观大方;高品质冷轧钢、静电喷塑;带机械锁保护的机柜门;可拆卸后门、层板高度可调;采用抗震措施,确保设备在特殊环境中使用正常; 1.国产品牌; 2.打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi; 3.硬盘容量不低于32G; 打印机 4.纸张尺寸A6-A3; 5.双面打印器;			资料查询时,实时显示当前资料所在的柜、层信息以及档案名			
系统生成的各类记录报表支持下载打印功能; 支持条码打印机、扫描枪功能; 烟雾报警时以电话、短信发送报警信息及时通知档案管理人员, 同时回转柜自动断电,系统实时显示报警的回转柜,以三D图形、 三D地图位置显示,方便档案管理人员快速准确处理; 电 子数字化功能需在本套系统内支持,扫描仪、高拍仪功能,音 频、视频上传功能,图片上传功能、文件批量挂接功能; 电子数字化系统内支持图片替换功能、图片插队功能、记录页 数功能、在线阅览功能、下载打印功能; 本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能; 尺寸1.2米、外观造型美观大方;高品质冷轧钢、静电喷塑;带 机械锁保护的机柜门;可拆卸后门、层板高度可调;采用抗震 措施,确保设备在特殊环境中使用正常; 1. 国产品牌; 2. 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi; 3. 硬盘容量不低于32G; 打印机 4.纸张尺寸A6-A3; 5.双面打印器;			称、档案案号、档案盒号等; 具有灯光指引、档案盒图形变色			
支持条码打印机、扫描枪功能; 烟雾报警时以电话、短信发送报警信息及时通知档案管理人员, 同时回转柜自动断电,系统实时显示报警的回转柜,以三D图形、 三D地图位置显示,方便档案管理人员快速准确处理; 电 子数字化功能需在本套系统内支持,扫描仪、高拍仪功能,音频、视频上传功能,图片上传功能、文件批量挂接功能; 电子数字化系统内支持图片替换功能、图片插队功能、记录页数功能、在线阅览功能、下载打印功能; 本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能; 尺寸1.2米、外观造型美观大方;高品质冷轧钢、静电喷塑;带 机械锁保护的机柜门;可拆卸后门、层板高度可调;采用抗震措施,确保设备在特殊环境中使用正常; 1.国产品牌; 2.打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi; 4.纸张尺寸A6-A3; 5.双面打印器;			功能;			
烟雾报警时以电话、短信发送报警信息及时通知档案管理人员, 同时回转柜自动断电,系统实时显示报警的回转柜,以三D图形、 三D地图位置显示,方便档案管理人员快速准确处理; 电 子数字化功能需在本套系统内支持,扫描仪、高拍仪功能,音 频、视频上传功能、图片上传功能、文件批量挂接功能; 电子数字化系统内支持图片替换功能、图片插队功能、记录页 数功能、在线阅览功能、下载打印功能; 本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能; 尺寸1.2米、外观造型美观大方; 高品质冷轧钢、静电喷塑; 带 机械锁保护的机柜门; 可拆卸后门、层板高度可调; 采用抗震 措施,确保设备在特殊环境中使用正常; 1. 国产品牌; 2. 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi; 3. 硬盘容量不低于32G; 4. 纸张尺寸A6-A3; 5. 双面打印器;			系统生成的各类记录报表支持下载打印功能;			
同时回转柜自动断电,系统实时显示报警的回转柜,以三D图形、三D地图位置显示,方便档案管理人员快速准确处理; 电子数字化功能需在本套系统内支持,扫描仪、高拍仪功能,音频、视频上传功能,图片上传功能、文件批量挂接功能; 电子数字化系统内支持图片替换功能、图片插队功能、记录页数功能、在线阅览功能、下载打印功能; 本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能; 尺寸1.2米、外观造型美观大方; 高品质冷轧钢、静电喷塑; 带机械锁保护的机柜门; 可拆卸后门、层板高度可调; 采用抗震 套 1 措施,确保设备在特殊环境中使用正常; 1. 国产品牌; 2. 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi; 3. 硬盘容量不低于32G; 4. 纸张尺寸A6-A3; 5. 双面打印器;			支持条码打印机、扫描枪功能;			
三D地图位置显示,方便档案管理人员快速准确处理; 电子数字化功能需在本套系统内支持,扫描仪、高拍仪功能,音频、视频上传功能,图片上传功能、文件批量挂接功能;电子数字化系统内支持图片替换功能、图片插队功能、记录页数功能、在线阅览功能、下载打印功能;本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能;尺寸1.2米、外观造型美观大方;高品质冷轧钢、静电喷塑;带机械锁保护的机柜门;可拆卸后门、层板高度可调;采用抗震措施,确保设备在特殊环境中使用正常; 1. 国产品牌; 2. 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi;3. 硬盘容量不低于32G;4. 纸张尺寸A6-A3;5. 双面打印器;			烟雾报警时以电话、短信发送报警信息及时通知档案管理人员,			
子数字化功能需在本套系统内支持,扫描仪、高拍仪功能,音频、视频上传功能,图片上传功能、文件批量挂接功能;电子数字化系统内支持图片替换功能、图片插队功能、记录页数功能、在线阅览功能、下载打印功能;本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能;尺寸1.2米、外观造型美观大方;高品质冷轧钢、静电喷塑;带机械锁保护的机柜门;可拆卸后门、层板高度可调;采用抗震措施,确保设备在特殊环境中使用正常; 1. 国产品牌; 2. 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi;3. 硬盘容量不低于32G;4. 纸张尺寸A6-A3;5. 双面打印器;			同时回转柜自动断电,系统实时显示报警的回转柜,以三D图形、			
频、视频上传功能,图片上传功能、文件批量挂接功能; 电子数字化系统内支持图片替换功能、图片插队功能、记录页 数功能、在线阅览功能、下载打印功能; 本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能; 尺寸1.2米、外观造型美观大方;高品质冷轧钢、静电喷塑;带 机械锁保护的机柜门;可拆卸后门、层板高度可调;采用抗震 措施,确保设备在特殊环境中使用正常; 1. 国产品牌; 2. 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi; 3. 硬盘容量不低于32G; 4. 纸张尺寸A6-A3; 5. 双面打印器;			三D地图位置显示,方便档案管理人员快速准确处理; 电			
电子数字化系统内支持图片替换功能、图片插队功能、记录页数功能、在线阅览功能、下载打印功能; 本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能; 尺寸1.2米、外观造型美观大方;高品质冷轧钢、静电喷塑;带机械锁保护的机柜门;可拆卸后门、层板高度可调;采用抗震措施,确保设备在特殊环境中使用正常; 1. 国产品牌; 2. 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi; 3. 硬盘容量不低于32G; 4. 纸张尺寸A6-A3; 5. 双面打印器;			子数字化功能需在本套系统内支持,扫描仪、高拍仪功能,音			
数功能、在线阅览功能、下载打印功能; 本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能; 尺寸1.2米、外观造型美观大方;高品质冷轧钢、静电喷塑;带 机械锁保护的机柜门;可拆卸后门、层板高度可调;采用抗震 措施,确保设备在特殊环境中使用正常; 1. 国产品牌; 2. 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi; 3. 硬盘容量不低于32G; 打印机 4. 纸张尺寸A6-A3; 5. 双面打印器;			频、视频上传功能,图片上传功能、文件批量挂接功能;			
本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能; 尺寸1.2米、外观造型美观大方; 高品质冷轧钢、静电喷塑; 带 机械锁保护的机柜门; 可拆卸后门、层板高度可调; 采用抗震			电子数字化系统内支持图片替换功能、图片插队功能、记录页			
3 操作台 尺寸1.2米、外观造型美观大方; 高品质冷轧钢、静电喷塑; 带机械锁保护的机柜门; 可拆卸后门、层板高度可调; 采用抗震措施,确保设备在特殊环境中使用正常; 4 1. 国产品牌; 2. 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi; 3. 硬盘容量不低于32G; 4. 纸张尺寸A6-A3; 5. 双面打印器; 台 1			数功能、在线阅览功能、下载打印功能;			
3 操作台 机械锁保护的机柜门;可拆卸后门、层板高度可调;采用抗震措施,确保设备在特殊环境中使用正常; 套 1 4 1. 国产品牌; 2. 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi; 3. 硬盘容量不低于32G; 台 1 4 打印机 4. 纸张尺寸A6-A3; 台 1 5. 双面打印器; 5. 双面打印器; 台 1			本系统需支持局域网内在权限管理下多台电脑联动功能;			
措施,确保设备在特殊环境中使用正常; 1. 国产品牌; 2. 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi; 3. 硬盘容量不低于32G; 打印机 4. 纸张尺寸A6-A3; 5. 双面打印器;			尺寸1.2米、外观造型美观大方;高品质冷轧钢、静电喷塑;带			
1. 国产品牌; 2. 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi; 3. 硬盘容量不低于32G; 打印机 4. 纸张尺寸A6-A3; 5. 双面打印器;	3	操作台	机械锁保护的机柜门; 可拆卸后门、层板高度可调; 采用抗震	套	1	
2. 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi; 3. 硬盘容量不低于32G; 打印机 4. 纸张尺寸A6-A3; 5. 双面打印器;			措施,确保设备在特殊环境中使用正常;			
4 A3A4 全彩 3. 硬盘容量不低于32G; 台 1 1 方印机 4. 纸张尺寸A6-A3; 5. 双面打印器;			1. 国产品牌;			
4 打印机 4. 纸张尺寸A6-A3; 5. 双面打印器;			2. 打印复印速度均不低于30页/分钟、分辨率4800*1200dpi;			
打印机 4. 纸张尺寸A6-A3; 5. 双面打印器;	1	A3A4 全彩	3. 硬盘容量不低于32G;		1	
	4	打印机	4. 纸张尺寸A6-A3;	þ'		
6. 扫描分辨率最大不低于1200dpi。			5. 双面打印器;			
			6. 扫描分辨率最大不低于1200dpi。			

2. 屏幕尺寸不小于23寸; 3. 分辨率不低于1920*1080dpi; 4. 15以上处理器,不少于6核; 5. 內存不低于16G; 6. 圖态硬盘不小于500G; 7. 支持USB/VGA/UBMI 按卫。 型级分式: 領纸式扫播、支持自动理纸扫描。 光学分辨率:600 dpi 内存容量:128MB 扫描模式: 程面一黑白、灰脐、彩色三种扫描输出/A4幅面 日扣描量:>66000张 输出分辨率:50°600dpi (以1dpi 为单位进行调整,1200dpi) 输出之辨率:50°600dpi (以1dpi 为单位进行调整,1200dpi) 输出之辨率:50°600dpi (以1dpi 为单位进行调整,1200dpi) 输出之解率:50°600dpi (以1dpi 为单位进行调整,1200dpi) 动电、工作时<17W,待机时、5.5W,你账时<2.6W 打描速度:40ppm/80ipm (A4,照台/次度/彩色模式,300dpi) 激光定位 液晶湿示,装订页数:≥400P 预热时间:≤3 分钟、钻孔进度 (秒):≤9 秒钻孔并装订速度 (秒):≤30 秒 打孔中心距边缘尺寸 (mm):25±5 电源:220√±5% / 50nc 功率消耗:工作状态 P≤180W,待机状态 P≤ 10W 1. 噪音:50°60dB; 2. 碎纸效厚:米粒状; 3. 移动能,自动反向进纸:6、同碎介质:纸,光盘,卡; 7、最大碎纸幅 页:A4; 8.纸箱容量:30°50i; 9、 台、为能:自动反向进纸:6、同碎介质:纸,光盘,卡; 7、最大碎纸幅 页:A4; 8.纸箱容量:30°50i; 9、 台、类型:高储容 碎纸机;10、单次碎纸珠数;≥20 张; 11、安全舱停;有安全舱停;12、碎纸玻度:2.1°3.0 米/分钟; 13、连续 碎纸机时间。≥20 分钟; 打印按度:抗转式\熟磅式 打印玻度:5 IPS(127 mm/s) 打印发度:15 PS(127 mm/s) 打印光度:15 PS(127 mm/s) 15 PS			1. 台式机;			
3.分辨率不低于1920*1080dpi; 4.15以上处理器,不少于6核; 5.内容不低于16G; 6.固态硬盘不小于500G; 7.支持USB/VGA/HDMI桂口。 业线介式: 僚纸式扫描、支持自动进纸扫描。 光学分辨率:600 dpi 内存容量:128MB 扫描模式:隔面一黑白、灰阶、彩色三种扫描输出/A4幅面 日扫插盘:>60000张 输出分辨率:50°600dpi(以ldpl为单位进行调整,1200dpi) 特品之件格式:支持JPG/TIF/MMP/PNG/W0RD/PDF 外观尺寸:最大 316 mm × 680 mm × 239 mm (WxDxH) 最小 316 mm × 191 mm × 168 mm (WxDxH) 功率:工作时(TW, 特机时长5.5W, 作眼时之2.6W 扫描速度:40ppm/80ipm (A4,墨白/灰度/彩色模式,300dpi) 激光定位 液晶显示、装订页数:≥400P 预热时间:≤3 分钟、钻孔进度(秒):≤9 秒 钻孔并装订速度(秒):≤30 秒 打孔中心键边缘尺寸(mm): 25±5 电源:220∨±5% / 50hz 功率消耗:工作状态 P≤180W, 待机状态 P≤ 10W 1. 噪音:50-60dB; 2、碎纸效果:米粒软; 3、移动舱:有移动舱:4、保密等级:5 续; 5、功能:自动反向退纸; 6、可平介质:纸、光盘、卡; 7、最大淬纸锅 面:A4、8、纸箱容量:30~50L; 少率消耗:工作状态 P≤180W, 待机状态 P≤ 10W 1、噪音:50-60dB; 2、碎纸效果:米粒软; 3、移动舱:有移动舱;10、单次牵纸系数。≥20 张;11、安全触停:有安全触停;12、碎纸速度:2.1~3.0 米/分钟;13、连续 碎纸机时间。≥20 分钟; 打印模式:热转式\贴两式 打印模式:热转式\贴两式 打印模式:热转式\贴两式 打印模式:热转式\贴两式 打印模式:热转式\贴两式 打印模式:热转式\贴两式 打印模式:热转式\贴两式 打印表度:打印下度最小为4 mm (0.16 ");打印长度最大 为1727 mm (68 ") 程序语言:EZPL、GEPL、GEPL、GDPL 可自动切换						
6 台式电脑 4.15以上处理器,不少于6核; 5.内存不低于16G; 6. 固态硬盘不小于500G; 7. 支持USB/VGA/HDMI禁口。						
5. 内存不低于16C; 6. 固态硬盘不小于500G; 7. 支持USB/VGA/IIDMI接口。 进纸方式: 儀然式扫描,支持自动进纸扫描。 光学分解率:600 dpi 内存容量:128MB 扫描模式:相面一黑白、灰阶、彩色三种扫描输出/A4幅商 扫描模式:相面一黑白、灰阶、彩色三种扫描输出/A4幅商 扫描模式:相面一黑白、灰阶、彩色三种扫描输出/A4幅商 扫描模式:相面一黑白、灰阶、彩色三种扫描输出/A4幅商 扫描模式:相面一黑白、灰阶、彩色三种扫描输出/A4幅商 扫描模式:相面一黑白、灰阶、彩色三种扫描输出/A4幅商 扫描模式:对描绘:>6000张 输出分解率:50~600dpi (以1dpi)为单位进行调整,1200dpi)	5	台式由脑	-	台	1	
6. 國恋硬產不小于500G; 7. 支持USB/VGA/HDMI接口。 进紙方式: 馈纸式扫搐, 支持自动进纸扫搐。 光举分辨率: 600 dp1 内存容景: 128MB 力措模式: 冷6000张 输出分辨率: 50° 600dpi (以ldpi为单位进行调整, 1200dpi) 物 分解: 工作時ぐ17W, 待机时ぐ5.5W, 休眠时<2.6W 力描速度: 40ppm/80ipm (A4, 黑白/灰度/彩色模式, 300dpi) 激光定位 液晶显示、装订页数: ≥400P 预热时间: ≤3 分钟、钻孔速度 秒): ≤9 秒 钻孔并装订速度 (秒): ≪30 秒 打工中心距边缘尺寸 (mm): 25±5 电源: 220v±5% / 50hz 功率消耗: 工作状态 P≪180W, 待机状态 P≪ 10W 1. 噪音: 50~60dB; 2、碎纸效果: 米粒状; 3、移动轮: 有粉功轮: 4、保密等级: 5 级; 5、功能: 自动反向退纸: 6、可碎介质: 纸、光盘, 卡; 7、最大碎纸榴 预: A4; 8、纸箱容量: 30~50l; 9、 台 类型, 高保密 碎纸机; 10、单次碎纸张数: ≥20 张; 11、安全触停: 有安全触停: 12、碎纸速度: 2.1~3.0 米/分钟; 13、连续 碎纸机时间: ≥20 分种; 打印模式: 热转式\热感式 打印度度: 5 1PS (127 mm/s) 打印度度: 打印长度最小为4 mm (0.16 ″); 打印长度最大 为1727 mm (68 ″) 程序语言: EZPL, GEPL, GDPL 可自动切换					1	
7. 支持USB/VGA/HDMI接口。 进纸方式: 债纸式扫描,支持自动进纸扫描。 光学分辨率:600 dpi 内存容量:128MB 扫描模式: 個面一黑白、灰阶、彩色三种扫描输出/A4幅面 扫描量:>6000强 输出分辨率:50~600dpi(以1dpi为单位进行调整,1200dpi) 输出分辨率:50~600dpi(以1dpi为单位进行调整,1200dpi) 输出分辨率:50~600dpi(以1dpi为单位进行调整,1200dpi) 输出文件格式: 支持JPG/TIF/BMF/FNG/MORD/PDF 外观尺寸: 最大 316 mm x 680 mm x 239 mm (WxDxH) 最小 316 mm x 191 mm x 168 mm (WxDxH) 功率: 工作时〈17W, 待机时〈5.5W, 休眠时〈2.6W 扫描速度:40ppm/80ipm (A4, 黑白/灰度/彩色模式,300dpi) 数光定位 液晶显示、装订页数: ≥400P 预热时间: ≤3 分钟、钻孔速度(秒): ≤9 秒 钻孔并装订速度(秒): ≤30 秒 打孔中心距边缘尺寸 (mm): 25±5 电源: 220v±5% / 50hz 功率消耗: 工作状态 P≤180W, 待机状态 P≤ 10W 1. 嗓音: 50-60dB; 2、碎纸效果: 米粒状; 3、移动轮: 有移动轮: 4、保密毒级: 5 级; 5、功能: 自动反向退纸: 6、可碎介质: 纸, 光盘, 卡; 7、最大碎纸幅 面: A4: 8、纸箱容量: 30-50L; 9、 类型:高保密 碎纸机; 10、单次碎纸张数: ≥20 张; 11、安全触停: 有安全触停; 12、碎纸速度: 2.1-3.0 米/分钟; 13、连续 碎纸机时间: ≥20 分钟; 打印模式: 热转式\热密式, 10、单次碎纸张数: ≥20 张; 11、安全触停: 有安全触停; 12、碎纸速度: 2.1-3.0 米/分钟; 113、连续 碎纸机时间: ≥20 分钟; 打印模式: 热转式\热密式, 110 mm/s) 打印发度; 410 mm/s) 打印发度; 410 mm/s) 打印长度; 打印长度最小为4 mm (0.16 ″); 打印长度最大 为1727 mm (68 ″) 程序语言: EZPL, GZPL, GZPL, GDPL 可自动切换						
世紙方式: 續紙式扫播, 支持自动进纸扫播。 光学分辨率:600 dpi 内存容量:128MB 扫描模式: 糯面一黑白、灰阶、彩色三种扫描输出/A4糯面 目扫描量: >6000张 输出分辨率:50°600dpi(以Ldpi为单位进行调整,1200dpi) 输出文件格式: 支持.JPG/TIF/BMP/PNG/W0RD/PDF 外观尺寸: 最大 316 mm x 680 mm x 239 mm (WxDxH) 最小 316 mm x 191 mm x 168 mm (WxDxH) 功率: 工作时气TW, 待机时〈5.5W, 休眠时〈2.6W 扫描速度:40ppm/80ipm (A4.黑白/灰度/彩色模式,300dpi) 激光定位 液晶显示、装订页数: ≥400P 预热时间: ≤3 分钟、钻孔速度 (秒): ≤9 秒 钻孔井装订速度 (秒): ≤30 秒 打孔中心距边缘尺寸 (mm): 25±5 电源: 220v±5% / 50hz 功率消耗: 工作状态 P≤180W, 待机状态 P≤ 10W 1、嗓音: 50-60dB; 2、碎纸效果: 米粒状; 3、移动轮: 有移动轮; 4、保密等级: 5 级; 5、功能: 自动反向退纸: 6、可碎介质: 纸, 光盘, 卡; 7、最大碎纸幅 面: A4; 8、纸套容量: 30-50L; 9、 类型: 高保密 碎纸机; 10、单次碎纸张数: ≥20 张; 11、安全触停:有安全触停: 12、碎纸速度: 2.1-3.0 米/分钟; 13、连续 碎纸机时间: ≥20 分钟; 打印坡式: 热转式\热格式, 打印速度: 5 IPS (127 mm/s) 打印坡克: 5 IPS (127 mm/s) 打印坡克: 5 IPS (127 mm/s) 打印坡克: 5 IPS (127 mm/s) 打印坡度: 5 IPS (127 mm/s) 打印线度: 5 IPS (127 mm/s) 打印坡度: 5 IPS (127 mm/s) 打印表度: 5 IPS (127 mm/s)						
 光学分辨率:600 dpi 内存容量:128MB 扫描模式:幅面一黑白、灰阶、彩色三种扫描输出/A4幅面 目扫描量:>6000张 输出分辨率:50°600dpi(以Ldpi为单位进行调整,1200dpi) 输出文件格式:支持JPC/TIF/BMF/PNG/WORD/PDF 外观尺寸:最大 316 mm x 680 mm x 239 mm (WxDxH) 最小 316 mm x 191 mm x 168 mm (WxDxH) 最小 316 mm x 191 mm x 168 mm (WxDxH) 动率:工作时(TW, 待机封<5.5W, 体眼时<2.6W 扫描速度:40ppm/80ipm (A4,黑白/灰度/彩色模式,300dpi) 激光定位 液晶显示、装订页数: ≥400P 预热时间:≤3 分钟、钻孔进度(秒):≤9 秒 钻孔升柴건速度(秒):≤30 秒 打孔中心距边缘尺寸 (mm):25±5 电源:220v±5%/50hz 功率消耗:工作状态 P≤180W, 待机状态 P≤ 10W 1、噪音:50-60dB; 2、碎纸效果:米粒状; 3、移动轮:有移动轮: 4、保密等级:5 级; 5、功能:自动反向退纸:6、可碎介质:纸、光盘、卡; 7、最大碎纸幅 面:A4; 8、纸箱容量:30-50L; 9、类型:高保密 碎纸机;10,单次碎纸张数:≥20 张; 11、安全触停:有安全触停;12、碎纸速度:2.1-3.0 米/分钟; 13、连续 碎纸机时间:≥20 分钟; 打印模式:热转式\热感式 打印玻度:5 IPS (127 mm/s) 打印坡度:5 IPS (127 mm/s) 打印坡度:5 IPS (127 mm/s) 打印坡度:5 IPS (127 mm/s) 打印坡度:5 IPS (127 mm/s) 打印发度:4.25" (108 mm) 打印长度:打印长度最小为4 mm (0.16 ");打印长度最大 台 1 为1727 mm (68 ") 程序语言:EZPL,GEPL,GZPL,GDPL 可自动切换 						
内存容量:128MB 扫描模式:幅画一黑白、灰阶、彩色三种扫描输出/A4幅面 日扫描量: >6000张 输出分辨率:50°600dpi(以ldpi为单位进行调整,1200dpi) 台 输出分辨率:50°600dpi(以ldpi为单位进行调整,1200dpi) 台 输出分辨率:50°600dpi(以ldpi为单位进行调整,1200dpi) 输出分辨率:50°600dpi(以ldpi为单位进行调整,1200dpi) 操制之件格式:支持JPG/TIF/BMP/PNG/W0RD/PDF 外观尺寸;最大 316 mm × 680 mm × 239 mm (WxDxH)						
指摘模式: 幅面一黑白、灰阶、彩色三种扫描输出/A4幅面 日扫描量: >6000张 输出分辨率: 50~600dpi (以ldpi)为单位进行调整, 1200dpi) 输出分辨率: 50~600dpi (以ldpi)为单位进行调整, 1200dpi) 输出文件格式: 支持JPG/TIF/BMP/PNG/WORD/PDF 外观尺寸: 最大 316 mm x 680 mm x 239 mm (WxDxH) 最小 316 mm x 191 mm x 168 mm (WxDxH) 現本: 工作时<17W, 待机时			-			
日扫描量: >6000 % 输出分辨率: 50~600dpi (以Idpi 为单位进行调整, 1200dpi) 给出分辨率: 50~600dpi (以Idpi 为单位进行调整, 1200dpi) 给出文件格式: 支持JPG/TIF/BMP/PNG/WORD/PDF 外观尺寸: 最大 316 mm x 680 mm x 239 mm (WxDxH) 录小 316 mm x 191 mm x 168 mm (WxDxH) 功率: 工作时<17W, 待机时<5.5W, 休眠时<2.6W 扫描速度: 40ppm/80ipm (A4,黑白/灰度/彩色模式,300dpi) 激光定位 液晶显示、装订页数: ≥400P 预热时间: ≈3 分钟、钻孔速度(秒): ≈9 秒 钻孔并装订速度(秒): ≈30 秒 打孔中心距边缘尺寸 (nm): 25±5 电源: 220v±5% / 50hz 功率消耗: 工作状态 P≤180W, 待机状态 P≤10W 1、噪音: 50-60dB; 2、碎纸效果: 米粒状; 3、移动轮: 自动反向退纸; 6、可碎介质: 纸、光盘、卡; 5、功能: 自动反向退纸; 6、可碎介质: 纸、光盘、卡; 7、最大碎纸幅 面; A4; 8、纸箱容量: 30-50L; 9、 类型: 高保密 碎纸机; 10、单次碎纸张数: ≥20 张; 11、安全触停: 有安全触停: 12、碎纸速度: 2.1-3.0 米/分钟; 13、连续 碎纸机时间: ≥20 分钟; 打印模式: 热转式\热感式 打印速度: 5 IPS (127 mm/s) 打印度度: 4.25" (108 mm) 打印长度: 打印长度最小为4 mm (0.16 "); 打印长度最大 台 1 为1727 mm (68 ") 程序语言: EZPL, GEPL, GZPL, GDPL, 可自动切换						
高速扫描 仅 输出分辨率: 50~600dpi (以1dpi 为单位进行调整, 1200dpi) 输出文件格式: 支持JPG/TIF/BMP/PNG/W0RD/PDF 外观尺寸: 最大 316 mm x 680 mm x 239 mm (WxDxH) 规小 316 mm x 191 mm x 168 mm (WxDxH) 功率: 工作时<17W, 待机时<5.5W, 作眠时<2.6W 扫描速度: 40ppm/801pm (A4.黑白/灰度/彩色模式,300dpi) 激光定位 液晶显示、装订页数: ≥400P 预热时间: ≤3 分钟、钻孔速度(秒): ≤9 秒 钻孔并装订速度(秒): ≤30 秒 打孔中心距边缘尺寸 (mm): 25±5 电源: 220v±5% / 50hz 功率消耗: 工作状态 P≤180W, 待机状态 P≤ 10W 1、噪音: 50~60dB; 2、碎纸效果: 米粒状; 3、移动轮: 有移动轮; 4、保密等级: 5 级; 5、功能: 自动反向退纸; 6、可碎介质: 纸, 光盘, 卡; 7、最大碎纸幅 面: A4; 8、纸箱容量: 30~50L; 9、 关型: 高保密 碎纸机; 10、单次碎纸张数: ≥20 张; 11、安全触停: 有安全触停; 12、碎纸速度: 2.1~3.0 米/分钟; 13、连续 碎纸机时间: ≥20 分钟; 11印模式: 熱转式\热感式 打印速度: 5 IPS (127 mm/s) 打印度度: 4.25" (108 mm) 打印长度: 打印长度最小为4 mm (0.16 "); 打印长度最大 台 1 为1727 mm (68 ") 程序语言: EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换						
Y	_	高速扫描		,		
 外观尺寸:最大 316 mm x 680 mm x 239 mm (WxDxH) 最小 316 mm x 191 mm x 168 mm (WxDxH) 功率: 工作时〈17W, 待机时〈5.5W, 体眠时〈2.6W 扫描速度:40ppm/80ipm (A4,黑白/灰度/彩色模式,300dpi) 激光定位 液晶显示、装订页数: ≥400P 预热时间: ≤3 分钟、钻孔速度 (秒): ≤9 秒 钻孔并装订速度 (秒): ≤30 秒 打孔中心距边缘尺寸 (mm): 25±5 电源: 220v±5% / 50hz 功率消耗: 工作状态 P≤180W, 待机状态 P≤ 10W 1、噪音: 50-60dB; 2、碎纸效果: 米粒状; 3、移动轮: 有移动轮; 4、保密等级: 5 级; 5、功能: 自动反向退纸; 6、可碎介质:纸, 光盘, 卡; 7、最大碎纸幅 面:A4; 8、纸箱容量: 30-50L; 9、台 1 类型: 高保密 碎纸机; 10、单次碎纸张数: ≥20 张; 11、安全触停: 有安全触停; 12、碎纸速度: 2.1-3.0 米/分钟; 13、连续 碎纸机时间: ≥20 分钟; 打印模式: 热转式\热感式 打印速度: 5 IPS (127 mm/s) 打印宽度: 4、25" (108 mm) 打印长度: 打印长度最小为4 mm (0.16 "); 打印长度最大 台 1 为1727 mm (68 ")程序语言: EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换 	6	仪		台	1	
最小 316 mm x 191 mm x 168 mm (WxDxH) 功率: 工作时<17W, 待机时<5.5W, 体眼时<2.6W 扫描速度:40ppm/80ipm (A4,黑白/灰度/彩色模式,300dpi) 激光定位 液晶显示、装订页数: ≥400P 预热时间: ≤3 分钟、钻孔速度(秒): ≤9 秒 钻孔并装订速度(秒): ≤30 秒 打孔中心距边缘尺寸 (mm): 25±5 电源: 220v±5% / 50hz 功率消耗: 工作状态 P≤180W, 待机状态 P≤ 10W 1、噪音: 50-60dB; 2、碎纸效果: 米粒状; 3、移动轮: 有移动轮; 4、保密等级: 5 级; 5、功能: 自动反向退纸; 6、可碎介质: 纸, 光盘, 卡; 7、最大碎纸幅 面:A4; 8、纸箱容量: 30-50L; 9、 台 1 类型: 高保密 碎纸机; 10、单次碎纸张数: ≥20 张; 11、安全触停: 有安全触停; 12、碎纸速度: 2.1-3.0 米/分钟; 13、连续 碎纸机时间: ≥20 分钟; 打印模式: 热转式\热感式 打印速度: 5 IPS (127 mm/s) 打印宽度: 4.25" (108 mm) 打印长度: 打印长度最小为4 mm (0.16 "); 打印长度最大 为1727 mm (68 ") 程序语言: EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换						
功率: 工作时<17W, 待机时<5.5W, 体眠时<2.6W 扫描速度:40ppm/80ipm(A4,黑白/灰度/彩色模式,300dpi) 激光定位 液晶显示、装订页数: ≥400P 预热时间: ≤3 分钟、钻孔速度(秒): ≤9 秒 钻孔并装订速度(秒): ≤30 秒 打扣中心距边缘尺寸(mm): 25±5 电源: 220v±5% / 50hz 功率消耗: 工作状态 P≤180W, 待机状态 P≤10W 1、噪音: 50-60dB; 2、碎纸效果: 米粒状; 3、移动轮: 有移动轮; 4、保密等级: 5 级; 5、功能: 自动反向退纸; 6、可碎介质: 纸, 光盘, 卡; 7、最大碎纸幅 面: A4; 8、纸箱容量: 30-50L; 9、		最为				
打描速度:40ppm/80ipm(A4,黑白/灰度/彩色模式,300dpi) 激光定位 液晶显示、装订页数: ≥400P 预热时间: ≤3 分钟、钻孔速度(秒): ≤9 秒 钻孔并装订速度(秒): ≤30 秒 打孔中心距边缘尺寸 (mm): 25±5 电源: 220v±5% / 50hz 功率消耗: 工作状态 P≤180W,待机状态 P≤ 10W 1、噪音: 50-60dB; 2、碎纸效果: 米粒状; 3、移动轮: 有移动轮; 4、保密等级: 5 级; 5、功能: 自动反向退纸; 6、可碎介质: 纸, 光盘, 卡; 7、最大碎纸幅 面: A4; 8、纸箱容量:30-50L; 9、						
 激光定位 液晶显示、装订页数: ≥400P 预热时间: ≤3 分钟、钻孔速度(秒): ≤9 秒 钻孔并装订速度(秒): ≤30 秒 打孔中心距边缘尺寸 (mm): 25±5 电源: 220v±5% / 50hz 功率消耗: 工作状态 P≤180W, 待机状态 P≤ 10W 1、噪音: 50-60dB; 2、碎纸效果: 米粒状: 3、移动轮: 有移动轮: 4、保密等级: 5 级; 5、功能: 自动反向退纸; 6、可碎介质: 纸, 光盘, 卡; 7、最大碎纸幅 面:A4; 8、纸箱容量: 30-50L; 9、台 类型: 高保密 碎纸机; 10、单次碎纸张数: ≥20 张; 11、安全触停: 有安全触停; 12、碎纸速度: 2.1-3.0 米/分钟; 13、连续 碎纸机时间: ≥20 分钟; 打印模式: 热转式\热感式 打印速度: 5 IPS (127 mm/s) 打印速度: 5 IPS (127 mm/s) 打印度: 打印长度最小为4 mm (0.16 "); 打印长度最大 台 为1727 mm (68 ") 程序语言: EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换 						
7			扫描速度 : 40ppm/80ipm (A4,黑白/灰度/彩色模式,300dpi)			
7 装订一体			激光定位 液晶显示、装订页数: ≥400P			
7 机 打孔中心距边缘尺寸 (mm): 25±5 电源: 220v±5% / 50hz 功率消耗: 工作状态 P≤180W, 待机状态 P≤ 10W 1、噪音: 50-60dB; 2、碎纸效果: 米粒状; 3、移动轮: 有移动轮; 4、保密等级: 5 级; 5、功能: 自动反向退纸; 6、可碎介质: 纸, 光盘, 卡; 7、最大碎纸幅 面: A4; 8、纸箱容量: 30-50L; 9、 台 1 类型: 高保密 碎纸机; 10、单次碎纸张数: ≥20 张; 11、安全触停: 有安全触停; 12、碎纸速度: 2.1-3.0 米/分钟; 13、连续 碎纸机时间: ≥20 分钟; 打印模式: 热转式\热感式 打印速度: 5 IPS (127 mm/s) 打印速度: 5 IPS (127 mm/s) 打印宽度: 4.25" (108 mm) 打印长度: 打印长度最小为4 mm (0.16 "); 打印长度最大 台 1 为1727 mm (68 ") 程序语言: EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换			预热时间: ≤3 分钟、钻孔速度 (秒) : ≤9 秒			
机 打孔中心距边缘尺寸 (mm): 25±5 电源: 220v±5% / 50hz 功率消耗: 工作状态 P≤180W, 待机状态 P≤ 10W 1、噪音: 50-60dB; 2、碎纸效果: 米粒状; 3、移动轮: 有移动轮; 4、保密等级: 5 级; 5、功能: 自动反向退纸; 6、可碎介质: 纸, 光盘, 卡; 7、最大碎纸幅 面:A4; 8、纸箱容量: 30-50L; 9、台 1 类型: 高保密 碎纸机; 10、单次碎纸张数: ≥20 张; 11、安全触停: 有安全触停; 12、碎纸速度: 2.1-3.0 米/分钟; 13、连续 碎纸机时间: ≥20 分钟; 打印模式: 热转式\热感式 打印速度: 5 IPS (127 mm/s) 打印速度: 5 IPS (127 mm/s) 打印宽度: 4.25" (108 mm) 打印长度: 打印长度最小为4 mm (0.16 "); 打印长度最大 台 1 为1727 mm (68 ") 程序语言: EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换	7		钻孔并装订速度(秒): ≤30 秒	/-	1	
四字消耗: 工作状态 P≤180W, 待机状态 P≤ 10W 1、噪音: 50-60dB; 2、碎纸效果: 米粒状; 3、移动轮: 有移动轮; 4、保密等级: 5 级; 5、功能: 自动反向退纸; 6、可碎介质: 纸, 光盘, 卡; 7、最大碎纸幅 面: A4; 8、纸箱容量: 30-50L; 9、 台 1 类型: 高保密 碎纸机; 10、单次碎纸张数: ≥20 张; 11、安全触停: 有安全触停; 12、碎纸速度: 2.1-3.0 米/分钟; 13、连续 碎纸机时间: ≥20 分钟; 打印模式: 热转式\热感式 打印速度: 5 IPS (127 mm/s) 打印速度: 5 IPS (127 mm/s) 打印速度: 打印长度最小为4 mm (0.16 "); 打印长度最大 台 1 为1727 mm (68 ") 程序语言: EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换	(打孔中心距边缘尺寸 (mm): 25±5	套	1	
1、噪音: 50-60dB; 2、碎纸效果: 米粒状; 3、移动轮: 有移动轮; 4、保密等级: 5 级; 5、功能: 自动反向退纸; 6、可碎介质: 纸, 光盘, 卡; 7、最大碎纸幅 面: A4; 8、纸箱容量: 30-50L; 9、 台 1 类型: 高保密 碎纸机; 10、单次碎纸张数: ≥20 张; 11、安全触停: 有安全触停; 12、碎纸速度: 2.1-3.0 米/分钟; 13、连续 碎纸机时间: ≥20 分钟; 13、连续 碎纸机时间: ≥20 分钟; 17印模式: 热转式\热感式 打印速度: 5 IPS (127 mm/s) 打印速度: 5 IPS (127 mm/s) 打印速度: 4.25" (108 mm) 打印长度: 打印长度最小为4 mm (0.16 "); 打印长度最大 台 1 为1727 mm (68 ") 程序语言: EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换			电源: 220v±5% / 50hz			
3、移动轮: 有移动轮; 4、保密等级: 5 级; 5、功能: 自动反向退纸; 6、可碎介质: 纸, 光盘, 卡; 7、最大碎纸幅 面: A4; 8、纸箱容量: 30-50L; 9、 台 1 类型: 高保密 碎纸机; 10、单次碎纸张数: ≥20 张; 11、安全触停: 有安全触停; 12、碎纸速度: 2.1-3.0 米/分钟; 13、连续 碎纸机时间: ≥20 分钟; 17印模式: 热转式\热感式 打印速度: 5 IPS (127 mm/s) 打印度度: 4.25" (108 mm) 打印长度: 打印长度最小为4 mm (0.16 "); 打印长度最大 台 为1727 mm (68 ")程序语言: EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换			功率消耗: 工作状态 P≤180W, 待机状态 P≤ 10W			
8 碎纸机 5、功能:自动反向退纸; 6、可碎介质:纸, 光盘, 卡; 7、最大碎纸幅 面:A4; 8、纸箱容量:30-50L; 9、台 1 类型:高保密 碎纸机; 10、单次碎纸张数:≥20 张; 11、安全触停:有安全触停;12、碎纸速度: 2.1-3.0 米/分钟; 13、连续 碎纸机时间:≥20 分钟;			1、噪音: 50-60dB; 2、碎纸效果: 米粒状;			
8 碎纸机 7、最大碎纸幅 面:A4; 8、纸箱容量:30-50L; 9、 台			3、移动轮: 有移动轮; 4、保密等级: 5 级;			
类型: 高保密 碎纸机; 10、单次碎纸张数: ≥20 张; 11、 安全触停: 有安全触停; 12、碎纸速度: 2.1-3.0 米/分钟; 13、连续 碎纸机时间: ≥20 分钟; 打印模式: 热转式\热感式 打印速度: 5 IPS (127 mm/s) 打印宽度: 4.25" (108 mm) 打印长度: 打印长度最小为4 mm (0.16"); 打印长度最大 台 1 为1727 mm (68") 程序语言: EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换			5、功能:自动反向退纸; 6、可碎介质:纸, 光盘,卡;			
安全触停: 有安全触停; 12、碎纸速度: 2.1-3.0 米/分钟; 13、连续 碎纸机时间: ≥20 分钟; 打印模式: 热转式\热感式	8	碎纸机	7、最大碎纸幅 面: A4; 8、纸箱容量: 30-50L; 9、	台	1	
13、连续 碎纸机时间: ≥20 分钟; 打印模式: 热转式\热感式 打印速度: 5 IPS (127 mm/s) 打印宽度: 4.25" (108 mm) 打印长度: 打印长度最小为4 mm (0.16 "); 打印长度最大 为1727 mm (68 ") 程序语言: EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换			 类型: 高保密 碎纸机; 10、单次碎纸张数: ≥20 张; 11、			
9 打印模式: 热转式\热感式 打印速度: 5 IPS (127 mm/s) 打印宽度: 4.25" (108 mm) 打印长度: 打印长度最小为4 mm (0.16 "); 打印长度最大 为1727 mm (68 ") 程序语言: EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换 台 1			 安全触停:有安全触停;12、碎纸速度:2.1-3.0 米/分钟;			
9 打印速度: 5 IPS (127 mm/s) 打印速度: 4.25" (108 mm) 打印长度: 打印长度最小为4 mm (0.16 "); 打印长度最大 台 为1727 mm (68 ") 程序语言: EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换			13、连续 碎纸机时间: ≥20 分钟;			
9 条码打印 机 打印宽度: 4.25" (108 mm) 打印长度: 打印长度最小为4 mm (0.16 "); 打印长度最大 为1727 mm (68 ") 台 1 程序语言: EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换						
9			打印速度: 5 IPS (127 mm/s)			
9 打印长度: 打印长度最小为4 mm (0.16 "); 打印长度最大 台 1 人为1727 mm (68 ") 程序语言: EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换		4 - 1 1 0	打印宽度: 4.25" (108 mm)			
为1727 mm (68 ") 程序语言: EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换	9		打印长度: 打印长度最小为4 mm (0.16 "); 打印长度最大	台	1	
		机	为1727 mm(68 ")			
【工作温度: 5-40℃			程序语言: EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换			
			工作温度: 5-40℃			

	T			1	
		工作湿度: 30-85%RH(无凝结)			
		工作环境: -20-50℃			
		图形处理:支持单色PCX、BMP,其他图文件类型可经软件控			
		制支持			
		控制面板: 二组双色LED指示灯			
		工作电源: 100-240V, 50-60Hz			
	档案整理				
1.0	装订电脑	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	нн	4.450	
10	录入装盒	工程档案图纸叠图整理,装订 编目 电脑录入 装盒上架	册	4450	
	上架				
		档案室安防	1		
		▲400万高清红外摄像头			
		最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出			
		 实时图像支持背光补偿,强光抑制, 3D数字降噪, 120 dB宽动			
		 态,适应不同环境支持Smart侦测: 越界侦测,区域入侵侦测			
		 支持ROI感兴趣区域增强编码,支持Smart265/264编码,可根据			
	上 监控摄像	场景情况自适应调整码率分配,有效节省存储成本			
1	头	采用高效阵列红外灯,使用寿命长,红外照射距离最远可达30 m	个	6	
		支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储			
		1个内置麦克风支持1路DC12 V, 100 mA电源输出			
		支持PoE供电符合IP66, IK10, 可靠性高			
		提供第三方带有 CMA、CNAS 标识或国家认证的检测中心检测报			
		告			
		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			
		支持1200W高清网络视频的预览、存储与回放;			
		支持H. 265、H. 264编码前端自适应接入;			
		支持IPC集中管理,包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升			
		级等功能;支持2个HDMI和2个VGA同时输出,其中HDMI1支持			
		4K高清分辨率输出; NVR 4. 0界面, 支持同屏预览, 支持文件			
		管理与图形化的通道管理;支持海康Smart IPC越界、进入区			
	高清硬盘		<i>/</i>	1	
2	录像机	域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非	台	1	
		法停车、			
		物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突			
		变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入			
		与联动,支持智能搜索、回放及备份功能,有效提高录像检			
		索与回放效率;支持即时回放功能,在预览画面下对指定通			
		道的当前录像进行回放,并且不影响其他通道预览; 支持最			
		大16路同步回放及多路同步倒放;支持视频摘要回放;支持			

	I				
		标签定义、查询、回放录像文件;			
		支持重要录像文件加锁保护功能;支持硬盘配额和硬盘盘组			
		两种存储模式,可对不同通道分配不同的录像保存容量或周			
		期; 支持8个SATA接口,1个eSATA盘库,可用于录像和备份;			
		支持RAIDO、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10;			
		双千兆网卡,支持网络容错以及多址设定等应用;			
		支持GB28181、Ehome协议接入平台:			
		支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能;			
	8T监控硬	容量(GB)8000 接口SATA 转速(rpm)7200 传输速率6Gb/s	11.	0	
3	盘	缓存256MB	块	3	
4	监控显示	22寸LED液晶显示器	台	1	
4	器	22 \ LED\K III \(\frac{\pi}{40}\)		1	
5	设备控制	铅酸蓄电池 额定容量: 7.2AH 输出电压: 12v	个	6	
	器电源				
		适用网络:小型网络 散热方式:自然散热 端口数量:24			
	24口全千	口 规			
6	北交换机	类型: 电口	台	1	
		英型: 电口			
		千兆			
		材质:钢板,红木色,子母大扇外开,尺寸1200×2050,甲			
	田畑フロ	级防火防盗,隔烟耐腐蚀,静电粉末喷涂工艺,高强度镀锌			
7	下级子母 防盗门	板,表面镀锌烤漆处理,板材厚度1.0mm/2.0mm,耐承重大铰	套	1	
		链,不锈钢双层底框,内填充保温层及防火材料,含液压门			
		吸,包含安装			
8	制度牌	亚克力材质500*700(含安装)	块	3	
		输出电压: 220V±2%; 输入电压: 110-290VAC;			
	UPS不间	转换时间:0毫秒; 纯正弦波:正弦波;			
9	断电源	电池数量: 12v9AH*6只; 断 路 器: 输入短路自动断开;	个	1	
		产品尺寸: 421*190*318mm; 产品重量: 净重27KG;			
		输出接口:万用插口*4;			
		档案室温室度设备系统 ▲一体化管理平台各 功能应具备完备性、正确性、 一致性、易			
	智能环境 一体化管 理系统平台	■一体化官理平台各 功能应具备元备性、止确性、 一致性、易 理解性、可操作性 等方面要求; 智能环境系统为 B/S 架 构,			
1		可以在不安装客户端的情况下通过局域网对平台进行访问不低于	套	1	
		三级,可以多级统一管理也可以逐级单一管理,并与其它子系	五		
		(统形成统一管理界面,提高档案馆综合使用功能和管理的效率,			
	l	1			

		安全、快捷的工作环境; 平台支持对温湿度监测运行并形成			
		曲线报表;平台支持设备、空气质量监测运行;平台支持对加除			
		湿等设备进行集中统一监控管理、控制运行; 平台支持对 档案			
		库房内的实体档案进行管 理,记录档案相关信息, 对档案存放			
		介质智能密集架档案柜进行远程控制等:平台支持对档案库 房的			
		各环境相称、旨言信念、 相亲数据等近17.95mm,为 使相亲			
		供多种告警提醒方 式,实现对档案库房的全天候 自动监测,以 达到无人值守目标。			
		3D图形库房、三D图形设备显示、操作痕迹追踪、视频监控、报			
		警信息、设备环境信息;			
		系统支持每个库房独立操作运行、数据独立,每个库房互不干			
		扰			
		~。 系统可图形化实时显示温度、湿度、PM2.5、PM10、CO2、TVOC、			
		甲醛数据、报警信息、视频监控画面等;			
		系统支持三D图形报警,实时显示库房具体报警位置信息;			
		 系统支持温湿度传感器、烟雾报警器、漏水采集器、入侵红外			
		 报警器、空气质量云测仪、恒湿净化一体机、消毒机、智能窗			
		 帘、智能电源、智能灯光、智能门禁、空调控制等模块联动运			
		行;			
		系统支持人员入侵抓拍功能;符合CSTCJSBZ02 《应用			
		软件产品测试规范》GB/T 17544—1998 《信息系统及软件完整 - 供紹別》标准 系统古特局域网统词 提供纸机充用厅室第三			
		性级别》标准,系统支持局域网访问;提供所投产品厂家第三 方检测机构出具带有 (CMA、CNAS 标识) 检测报告 (复印件)			
		予以佐证,并提供查询网址截图盖章			
		▲设备输入 100~240VAC 1.8A50/60Hz; 设备输出 12V 5A; 设			
		备处理器 Cortex, 主频 480MHz, 功耗 低, 速度快, 稳定性高; 设备网口 2 个, 支持交换机功能, 可级联; 设备串口串口: 8			
		向; 反番州口27,支付交换机功能,引级标; 反番甲口甲口: 8			
		Telnet 和 Web 等多种配 置形式;支持 Sever 和 Client;工作			
		模式工作模式; 支持 Windows 串口 ; 驱动程序模式; 支持 TCP、			
	区域库房	UDP、ARP、ICMP 和 DHCP 协议; 支持所有 Windows Native COM 和网络中断自动恢复连接功能; 支持过网关, 跨路由通信; 拥有			
2	智能终端	易于使用、可用于批量安装的 Windows 配置工具; 产品设计工	台	1	
	控制器	业设计, IP30 防护等级; 无 风扇、低功耗设计; 采用优质钢			
		板制作而成工作温 度范围: -40-75℃;符合: IT 信息技术类 GB4943 家用电器 GB4706 标准,系统支持局域网远程访问;			
		提供所投产品厂家第三方检测机构出具的(带有 CMA、CNAS			
		标识)检测中心检测报告(复印件)予以佐证,并提供查询 网络栽园羊鱼			
		网址截图盖章 			
3	档案库房	▲智能环境控制设备应用于档案库房中,控制库房区域内环	 套	1	

	始人では	运况 夕 二 仁 十 土 払 山 上 山 上 山 上 山 上 山 上 山 上 山 上 山 上 山 上 山			
	综合环境	境设备运行,支持输出控制信号、输入检测信号,故障反馈			
	控制器	等功能;			
		操作系统: Windows7\10;			
		前面板达到IP65防护等级,防止灰尘和溅射水滴进入平板;			
		15.6英寸触摸一体液晶屏,主流电容式多点触摸屏,灵活轻			
		松操控主机参数: 1、工作温度范围: -10 ~ 50℃ 2、工			
		作湿度范围: 0 ~95%RH3、储存温度范围: -20 ~60℃			
		4、电源输入: DC 12~24			
		电流消耗: 平均值为350mA,峰 值 为 600mA 6、尺寸:			
		450g/133mm×133mm×39mm 7、PM2.5颗粒物浓度测量0~500			
		μg/m3 <±15μg/m3± 10% 8、PM10颗粒物浓度测量			
		0~1000μg/m3 <±15μg/m3± 10%9、温度测量: -20~			
		80℃± 0.5℃ 10、度测量: 0~100%RH ± 3%RH 11、挥发			
		性异味检测(VOC气体): 0~10ppm ± 10% FS CO2检			
		测: 400~4000ppm ± 75ppm±5% 12、工作温度范围:			
		配套软件功能,实时监测库房 内空气质量,超过限定值			
		时 会 有 红色状态提显示,并触发系统告警。无线通信频段			
		为472-485MHz,符合全球ISM频段通信标准;符合:IT信息技			
		术类GB4943 家用电器GB4706标准,系统支持局域网远程访问;			
		提供所投产品厂家第三方检测机构出具的(带有 CMA、CNAS 标			
		识)检测中心检测报告(复印件)予以佐证,并提供查询网址			
		截图盖章			
		▲漏水传感器模块+漏水报警器+声光蜂鸣器+漏水检测线5米;			
		检测线缆: 可兼容连接各类检测线缆,或检测电极;			
		检测线缆长度:每一路最大可接线缆长度为500米;			
		工作环境:温度-10~80摄氏度,湿度90%(无凝结),黑色ABS			
		材料;			
		重量和尺寸: 质量230克,尺寸110mm*H70mm*W40mm;			
	 声光漏水	检测灵敏度: 0-10K无级调节,响应时间小于1秒(灵敏度为最			
4	产元꼐小 采集控制	高时);	4	4	
4	, , , , , , , ,	延时时间: 模块可以设定0-180秒的延时报警时间;	套	4	
	器	检测到漏水时声光漏水报警器响起同时闪烁,系统三D动态图同			
		步报警并实时显示档案库房三D动态具体位置,以短信发送报警			
		信息及时通知档案管理人员,方便档案管理人员快速准确处理;			
		继电器输出: 2SPDT常开常闭输出, 额定功率60VDC/2A或			
		220VAC/2A;			
		抗拉强度:75公斤;耐火等级:2级压力通风电缆;线缆外直径:			
		6. Omm;			

		检测芯直径: 1.0mm; 检测芯电阻: 13.1欧姆/米土 1%; 检测芯外阻: 5K欧姆/200米; 最大暴露温度: 75摄氏度检测终端线; 控制模块通讯方式RS485, 支持有线无线; 无线通信频段为472-485MHz,符合全球ISM频段通信标准; 产品符合: IT 信息技术类 GB4943 火灾自动报警系统设计规范 GB50116 家用电器 GB4706 提供所投产品厂家第三方检测机构出具的封面带 CMA、CNAS 标识检测中心检测报告(复印件)予以佐证,并提供查询网址截图盖章			
5	温湿度传器	▲配套软件功能: 实时监视库房 温湿度; 实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内 温度与湿度的数值; 显示短时间段内的变化情况曲线图; 可 设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值(包括 预警与报警); 当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过 设定的上限或下限时,系统立刻报警参数设置: 通过软件设置或者 按键直接修改响应时间: 温度≪15s(1m/s 风速)湿度≪4s(1m/s 风速)温湿度刷新时间: 1S,长期稳定性: 温度≪0.1℃/y 湿度≤1%RH/y湿度显示分辨率: 湿度显示分辨率: 0.1%RH温度显示分辨率: 温度显示分辨率: 0.1℃探头工作湿度: 0~100%RH探头工作温度度范围: -20℃~+60℃, 0%RH~80%RH工作湿度范围: 湿度 ±3%RH(5%RH~95%RH, 25℃)工作温度范围: 温度 ±0.4℃(25℃)控制模块通讯方式RS485, 支持有线无线;无线通信频段为472~485MHz,符合全球ISM频段通信标准;最大功耗;最大功耗: 0.4W工作电源;直流电源(默认): 10~30VDC;产品符合: IT信息技术类 GB4943 家用电器 GB4706 标准提供所投产品厂家第三方检测机构出具的封面带 CMA、CNAS 标识检测中心检测报告(复印件)予以佐证,并提供查询网址截图盖章	套	4	
6	烟雾感应 报警控制 器	▲采用独特的光学迷宫设计,可探测多种物质燃烧产生的烟雾,对黑烟有较高的灵敏度,内置蜂鸣器,报警后发出强烈的声响;主要技术指标;指示灯:红色,正常工作时约每50秒闪烁一次;报警声响>80dB;保护面积:60m2~100m2具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)为准;使用环境:温度:-10℃~+50℃,相对湿度≤95%,不结露;外壳防护等级:IP30;外形尺寸:直径140mm,高53.5mm(带底座);直径137mm,高46mm(不带底座);	套	4	

		无线通信频段为472-485MHz,符合全球ISM频段通信标准; 工作电源: DC 12V/2A; 品符合: IT 信息技术类 GB4943			
		火灾自动报警系统设计规范 GB50116 提供所投产品厂家第三方检测机构出具的封面带 CMA、CNAS 标识检测中心检测报告(复印件)予以佐证,并提供查询网址截图盖章			
7	智能门禁一体机	▲1. 智能门禁对通道进出权限的管理,即进出通道的权限就是对每个通道设置哪些人可以进出,哪些人不能进出。进出通道的方式就是对可以进出该通道的人进行进出方式的授权,进出方式通常有密码、指纹(生物识别)、读卡、人脸识别四种方式,进出通道的时段就是设置可以该通道的人在什么时间范围内可以进出。 2. 功能:实时监控、异常报警、消防报警监控联动、网络设置管理监控功能、逻辑开门功能、对内管理。 3. 用户数: 10000人 指纹容量: 10000人 面部容量: 10000张 记录容量: 10万条显示屏: 5寸彩屏 通讯方式: TCP/IP\选配WIFI基础功能: 记录查询、PhotoID、带摄像头使用温度: 0℃-45℃ 使用湿度: 20%RH-80%RH电源规格: DC12V 3A 尺寸: 203*92*21.5mm工作电压: DC 12V/3A,室内机电源(带机箱)1台;配件1套; 180Kg单门磁力锁1个; 开门按钮1个; IC卡1张;产品符合: IT 信息技术类 GB4943 计算机通用规范 GB/T9813. 1—2016 提供所投产品第三方检测机构出具的封面带 CMA、CNAS标识检测中心检测报告(复印件)予以佐证,并提供查询网址截图盖章	套	1	
8	空气质量监测控制器	▲空气质量六路采集设备采集环境的温、湿度,二氧化碳,PM2.5 值、PM10值,空气质量TVOC值; 六路采集: (温度、湿度、CO2、TVOC、PM2.5、PM10); TVOC测量范围: 0-5ppm; TVOC测量范围: 0-5ppm; TVOC测量精度: ≤读数的±2%(25℃); CO2测量范围: 0-2000ppm/0-5000ppm; CO2精度: <±读数 3%(25℃); PM2.5/10: 测量范围 0-999ug/m³; PM测量精度: <读数的±10%(25℃); 温度测量范围: -40℃-80℃(可定制); 温度精度: ±0.5℃; 工作湿度: 15-90%(无凝露);	套	2	

		通讯端口: RS485有线\无线;			
		耗电: ≤0.15W (@12V DC , 25℃);			
		工作湿度: 15-90%(无凝露);			
		外形尺寸: 150X150X30mm;			
		控制模块通讯方式RS485,支持有线无线;			
		无线通信频段为472-485MHz,符合全球ISM频段通信标准;			
		工作电源: DC 12V/2A; 产品符合: IT 信息技术类 GB4943 家用电器 GB4706 标准 提供所投产品厂家第三方检测机构出具的封面带 CMA、CNAS 标识检测中心检测报告(复印件)予以佐证,并提供查询网址截 图盖章			
9	灭火器	七氟丙烷气体灭火(5KG)带箱子	^	4	
		综合布线			
1	6.0防火 线	6. 0防火线	米	640	
2	1.5防火 线	1.5防火线	米	450	
3	RVVSP*2	1.0防火线	米	200	
4	超五类	网线通讯线	箱	2	

注:

- 1、投标产品参数、配置等于或高于本磋商文件技术参数要求的,都视作满足磋商文件的要求,参数、配置低于本磋商文件要求的,作扣分处理。带"▲"的以佐证材料为准,其他参数以供应商响应为准。
- 2、本项目采购清单中的采购标的名称,因采购人不能夯尽详列或通俗认知等原因,可能与供应商提供的竞标产品名称、证书、证明材料命名存在一定差别,在满足本项目需求前提下,本项目给予认可。
 - 3、以上"技术参数及要求"中外形尺寸允许±5mm的偏离。
 - 4、本项目核心产品为:智能回转柜

第四部分 商务要求

一、交货期、地点及违约责任

- (一) 交货地点: 采购人指定地点
- (二) 交货期: 15 日历天
- (三) 违约责任: 成交商每延迟交货一天扣除总合同金额的 3%, 违约金不超过总合同的 20%, 违约金到达 20%仍不能交货, 采购方有权取消成交资格。

二、价格:

- (一) 合同总价包括: 人工费、管理费、利润、税金、保险的一切费用、税费风险。
- (二)合同有效期内,合同总价一次包死,不受国家政策性调价或原材料价格变化 及外汇汇率变化的影响,并作为最终结算的唯一依据。

(三) 付款方式:

第一笔:采购合同签订后,采购人向成交供应商支付本合同总价款的26%作为预付款:

第二笔: 成交供应商按合同约定的交货期将全部采购货物送达采购人指定地点,且 安装完成并经采购人验收合格后,支付本合同总价款的69%。

第三笔: 质保期满1年后,采购货物无任何质量问题,支付剩余合同总价款的5%。 如有合同期内出现严重工作事故,甲方有权追究乙方相关责任。

三、质量保证:

质保期: 自验收合格之日起1年。

供应商提供的货物,应全面满足磋商文件的要求,磋商文件未明确要求的内容,供应商须按采购人的补充要求为准。

四、争议

在签订正式合同时再约定。

五、其他

(一) 合同份数

见正式合同。

(二) 补充条款

具体内容以正式合同为准。

第五部分 合同条款及格式(参考)

(本格式条款供采购人和成交供应商双方签订合同参考,最终以采购人实际签订的合同为准)

第一条、合同标的

采购方(甲方):			
供货商(乙方):			
乙方根据甲方需求提供下列货物:	,	货物名称、	规格及数量
详见乙方投标文件。			

第二条、合同总价款

本合同项下货物总价为人民币 (大写)。

合同总价即成交价,为一次性报价,不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价,成交人(成交单位)提供货物所发生的一切税(包括增值税)费等都已包含于合同价款中。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条、付款方式及质保期

1、付款方式:

第一笔: 采购合同签订后, 采购人向成交供应商支付本合同总价款的26%作为预付款;

第二笔:成交供应商按合同约定的交货期将全部采购货物送达采购人指定地点,且 安装完成并经采购人验收合格后,支付本合同总价款的69%。

第三笔: 质保期满1年后, 采购货物无任何质量问题, 支付剩余合同总价款的5%。

2、质保期: 自验收合格之日起1年。

第四条、组成本合同的文件

- 1. 协议书;
- 2. 成交通知书、响应文件、磋商文件、澄清、补充文件;

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

第五条、内容及要求

即交付的货物、服务内容、数量与响应文件、磋商文件等所指明的,或者与本合同所指明的货物、服务内容相一致。(附清单)

第六条、交货期、交货地点和质量

交货期: 15 日历天

交货地点: 采购人指定地点

质 量:符合国家或行业相关标准

第七条、运输要求

- 1、运输由供应商负责,运杂费已包含在合同总价内。
- 2、运输方式由供应商自行选择,但必须保证按期交付。不得断货,因断货造成的损失由供货商负责赔偿。

第八条、质量保证

- 1、供应商提供产品和服务时,产品及服务要求应按不低于国家、省、市有关部门 规定的质量标准执行。
- 2、交货时间:成交商每延迟交货一天扣除总合同金额的3%,违约金不超过总合同的20%,违约金到达20%仍不能交货,采购方有权取消成交资格。
- 3、售后服务响应时间(质保期内):即时响应(包括电话响应); 6 小时内到达现场(如电话响应无法解决)。修复时间(质保期内): 24 小时内解决; 如在 48 小时内无法修复,则提供部件冗余服务或采取应急措施,提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用,以确保货物的正常使用。

第九条、验收

由采购人和供应商共同对项目进行验收和最终整体验收。其内容包括确认数量,对 其采购内容以及质量是否达到现行国家有关验收规范"合格"标准、是否满足采购人要 求,不得出现任何劣质产品。验收合格后,填写验收单,双方签字生效。

验收依据:

- a) 合同文本:
- b) 磋商文件及澄清函、响应文件;
- c) 国家和行业制定的相应的标准和规范;
- d) 验收清单。

第十条、售后服务

1、质保期为自验收合格之日起1年,质保期内出现质量问题,乙方在接到通知后尽快响应到场,完成维修或更换,并承担修理调换费用;如经乙方_2_次维修或更换仍不能达到本合同约定的质量标准,视作乙方未能按时交货,甲方有权退货并追究乙方的

违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题, 乙方亦应负责修复, 但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

第十一条、保密

对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行严格保密,不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

第十二条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版 权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权,乙方应承担全部责任。

第十三条、履约保证金

/。

第十四条、合同争议的解决

合同执行中发生争议的,当事人双方应协商解决。协商达不成一致时,可向甲方所 在地行政仲裁机关申请仲裁或者向甲方所在地人民法院提请诉讼。

第十五条、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指:双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台凤、地震等。

第十六条、合同的终止、变更

合同一经签订,不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止 合同的,应按规定履行相应的手续。

第十七条、 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十八条、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定,成交单位未全面履行合同义务或者发生违约,采购单位会同采购代理机构有权终止合同,依法向成交单位要求经济索赔,并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的,应当赔偿给成交单位造成的经济损失。

第十九条、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

- 2、本合同一式___份, 甲乙双方各执___份。
- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方:(盖章)	乙方:(盖章)
地 址:	地 址:
邮政编码:	邮政编码:
法定代表人或其授权	法定代表人或其授权
的代理人: (签字或盖章)	的代理人: (签字或盖章)
开户银行:	开户银行:
账号:	账号:
电话:	电话:
传真:	传真:
电子邮箱:	电子邮箱:

注:本合同未定事宜,双方可根据具体情况结合有关规定另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

第六部分 磋商响应文件格式

正本/副本

项目编号:

人防工程档案柜建设费

竞争性磋商响应文件 (资格审查部分)

供应商:				_ (盖章)		
法定代	代表人或授权代	表:		_ (签字或盖章)		
Ħ	期:	年	月	FI		

目录

- 一、供应商基本情况表;
- 二、营业执照:
- 三、财务状况报告;
- 四、依法缴纳税收和社会保障资金证明;
- 五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺: (原件)
- 六、参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明; (原件)
- 七、落实政府采购政策需提供的相关声明函及供应商认为有必要补充说明的事项:
- 八、特定资格条件:
- 九、法定代表人身份证明;
- 十、法定代表人委托授权书;

注:

- ①除注明原件外,以上资料文件中均为复印件并须加盖供应商公章。
- ②依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明

一、供应商基本情况表

供	应商名称		法定代表人	
由	『 政编码		企业类型	
上年	F营业收入		员工总人数	
	统一社会信用代码 (注册号码)			
营	注册地址			
业	发证机关		发证日期	
执照	营业范围 (主营)			
	营业范围 (兼营)			
基本账户开户行及帐号				
	资产总额 (万元)			
	资质名称	等级	发证机关	有效期
备	注 			

说明:企业类型指大型、中型、小型、微型;上年营业收入、资产总额要与财务报表中的数据一致。

二、营业执照

三、财务状况报告

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供具有财务审计资质的单位出具的2021或2022年度财务报告,或开标截止时间前三个月内公司存款账户开户银行出具的资信证明,或信用担保机构出具的投标担保函)

四、依法缴纳税收和社会保障资金证明

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供开标截止时间前 12个月内任一个月份的①正式税收缴费凭据或免税书面声明、②社会保障 资金缴纳专用收据或社会保险缴纳清单或社会保障资金免缴纳书面声明)

五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致: (采购人名称)	<u>:</u>
(供应商名称	<u>你)</u> 于年月日在中华人民共和
国境内	(详细注册地址) 合法注册并经营,公司
主营业务为	,营业(生产经营)面积
为,现有	「员工数量为,其中与履行本合同相关
的专业技术人员有(专业能力、数量),本公司
郑重承诺,具有履行本合	同所必需的设备和专业技术能力。
供应商	(公章):
法定代	表人(签字或盖章):
H :	期:

六、参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

致: (采购人	(名称) ::
我方	(供应商名称)郑重声明在参加本次政府采购活
动前3年内的经营活	动没有重大违法记录。如有不实, 我方将无条件地退出
本项目的采购活动,	并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"
接受处罚。	
特此声明。	
伊	共应商(公章):
in the state of th	去定代表人(签字或盖章):
E	到 期:

七、落实政府采购政策需提供的相关声明函及供应商认为有必要 补充说明的事项

中小企业声明函(货物)(如需要,则填写)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)行业</u>;制造商为<u>(企业名称)</u>,从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)行业</u>;制造商为<u>(企业名称)</u>,从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;

• • • • • •

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称 (盖章):

日期:

备注: 如不是该类企业则不需提供相关声明

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函(如需要,则填写)

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进 残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141 号)的规定,本单 位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加单位的项目采购活动提 供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾 人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货 物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章):

日期:

备注: 如不是该类企业则不需提供相关声明

监狱企业单位声明函(如需要,则填写)

本单位郑重声明,根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕 68 号)的规定,本单位为符合条件的监狱企业单位,且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其非他监狱企业单位制造的货物(不包括使用非监狱企业单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章):

日期:

备注: 如不是该类企业则不需提供相关声明

八、特定资格条件 信用信息网站查询

"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人和重大税收违法失信主体,"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单

(不强制要求供应商提供查询截图,以磋商当天网上查询结果为评审依据)

供应商企业关系关联承诺书

一、供应商在本项目磋商中,不存在与其它供应商负责人为同一人,	,
有控股、管理等关联关系承诺。	
1. 管理关系说明:	
我单位管理的具有独立法人的下属单位:(没有填无)。	
我单位的上级管理单位(没有填无)。	
2. 股权关系说明:	
我单位控股的单位(没有填无)。	
我单位(没有填无)被(控股单位全称)单位控股。	
3. 单位负责人:(没有填无)。	
二、我单位(是或否) 为本采购项目提供过整体设计、	规
范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	
三、其他与本项目有关的利害关系说明(没有填无)。	
我单位承诺以上说明真实有效,无虚假内容或隐瞒。	
供应商(公章):	
法定代表人(签字或盖章):	
日 期:	

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召, 我公司在此庄严承诺:

- 一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
 - 四、不采取"围标、陪标"等商业欺诈手段获得政府采购订单。
 - 五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 六、不在提供货物和服务时"偷梁换柱、以次充好"损害采购人的合 法权益。
- 七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通,进行质疑和投诉,维护政府采购市场秩序。
- 八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求,承担因违约行为给采购人造成的损失。

九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商(公	章):	
法定代表人	(签字或盖章):	
日期:		

九、法定代表人身份证明

供应商名称:	•			
统一社会信	用代码:			
注册地址:_				
成立时间:_	年月日	; 经营期队	艮:	
经营范围:	主营:	;	兼营:	
姓名:	性别: 年	龄:	系	_(供应商名称)
的法定代表人。				
特此证明。				
附: 法定代	表人身份证复印件	‡		
	供应商(公章)	:		
	口 揖.			

十、法定代表人委托授权书

陕西龙泽项目咨询管理有限公司:

注册于	(工商行政	管理局	1名称	<u>)</u> 之	(供)	应商全利	<u>你)</u>
的法定代表人	(姓名)	授权_		(被授权	人姓名	<u>()</u> 为我	方
合法委托代理人。	代理人根据	器授权,	以手	戈方名义	签署、	澄清、	说
明、递交、撤回、	修改	(项目	名称)		_磋商响	应
文件、签订合同和	处理有关事	宜,其	其法律	后果由	我方承	担。	
代理人无转委	托权。						
说明: 本授权	书于	_年	月	日起签	字生效	0	
供应商名称:					(盖章)	
法定代表人:					(签字	或盖章)
委托代理人:					(签字	或盖章)
				年	E]E	1
法定代表人.	身份证复印 [《] 两面)	件		授权代 君	長身份i E反两面		‡

项目编号:

人防工程档案柜建设费

竞争性磋商响应文件 (技术及商务部分)

供应商:				(盖章)	
法定	已代表人或授	校权代表:		_ (签字或盖章	Ē)
口	曲.	在	目	Ħ	

目录

- 一、 磋商响应函;
- 二、第一次磋商报价表
- 三、分项报价表
- 四、 技术偏离表;
- 五、 商务要求条款偏离表;
- 六、 磋商响应方案;
- 七、供应商认为有必要补充说明的事项。

一、 磋商响应函

陕西龙泽项目咨询管理有限公司:

我单位收到贵公司_____(项目名称)的磋商文件,经详细研究,我们决定参加本次磋商活动。为此,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

- 一、愿意按照磋商文件中的一切要求,向采购人提供所需所有货物(产品)及相应服务。
- 二、按磋商文件的规定,我公司的第一次磋商总报价为:人民币(大写): (Y),并对其后的磋商报价负法律责任。
- 三、我方提交的磋商响应文件正本一套(资格审查部分、技术及商务部分各1本)和副本___套(资格审查部分、技术及商务部分各___本)及电子版__份,并保证磋商响应文件提供的数据和材料真实、准确。否则,愿承担相关的法律责任。

四、我方已详细阅读了磋商文件,完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、我方愿意向贵方提供任何与本次磋商有关的数据、情况和技术资料,若贵方需要,我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

六、我方的磋商响应文件有效期为自磋商截止之日起____个日历日, 磋商后在规定的磋商有效期内撤回投标的,我们愿接受政府采购的有关处 罚决定。

七、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有 关规定,保证在获得成交资格后:

- (1) 按照磋商文件确定的事项签订合同,履行双方所签订的合同,并 承担合同规定的责任和义务;
 - (2) 我方保证按规定和标准向贵方缴纳代理服务费;
 - (3) 磋商响应文件有效期延长至合同履行完毕。

八、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件,并尊重磋商小组的评审结论和成交结果。

九、一旦我方成交,我方同意与使用单位签订保密协议。
十、有关于本磋商响应文件的函电,请按下列地址联系:
供应商全称(印章):
法定代表人或授权代表(签字或盖章):
地址:
开户银行:
既号:
电话:
传真:

_____年____月____日

注:除可填报的地方外,对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标从而导致该投标被拒绝。

邮

二、 第一次磋商报价表

项目名称	
项目编号	
磋商总报价 (元)	大写: 小写:
交货期	
说明:表内报价准。	单位以元为单位,磋商报价大写与小写不一致时,以大写为

供应商	(盖章):				
法定代	表人或授权	代表	(签字或盖章)	:	
FI	期•				

三、 分项报价表

序号	分马	页费用名称/类别	品牌、规格、 型号	单价	数量	总价	备注
1							
2							
3							
4							
••••							
N							
		合计:		_		,	

注: 供应商可适当调整该表格式, 但不得减少信息内容。

供应商	(盖章):
法定代	表人或授权代表(签字或盖章):
E	期:

四、技术偏离表

项目	名称:	项目编号:			
序号	磋商文件技术 要求条款	磋商响应文件 技术响应情况	偏离情况	说明	

备注:

- 1、供应商应按实际情况填写技术响应参数,不得完全照抄、复制竞争性磋商文件技术标准及要求:
- 2、偏离情况填写:优于、等于或低于,说明中对偏离情况做出详细说明。
 - 3、根据竞争性磋商办法要求,后附相关证明材料。
- 4、供应商必须据实填写,不得虚假响应,否则将取消其投标或成交资格,并按有关规定进处罚。

供应商	(公	章)	:			
法定代	表人	或授	权代表	(签字或盖章)	:	
日	期:					

五、 商务要求条款偏离表

项目	名称:	项目编号:		
序号	磋商文件商务 磋商响应文件 要求条款 商务响应		偏离情况	说明

注: 1. 本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离(包括正偏离和负偏离) 的内容,响应文件中商务条款响应与磋商文件要求完全一致的,不用在此表 中列出,但必须提交空白表。

2. 供应商必须据实填写,不得虚假响应,否则将取消其投标或成交资格,并按有关规定进处罚。

供应商	育(公章):	
法定代	代表人或授权代表(签字或盖章):	
日	期:	

六、 磋商响应方案

格式自定,参照磋商文件第二部分《评审指标分值构成》各条款的要求,结合磋商文件第三部分《采购清单及技术要求》编制磋商响应方案。

附件1:

本项目管理、技术、服务人员情况表

类别	职务	姓名	身份证号码	联系方式	技术职称
管理人员					
技术人员					
售服人					

注: 1、后附人员身份证、学历证、职称证、资格证等相关证明资料。

供应商(公章):	
法定代表人或授权代表(签字或盖章):	
日 期:	

附件 2:

业绩情况

序号	年份	采购人名称	项目名称	完成时间	合同金额	完成项目 质量	备注

备注: 后附相关证明材料。

七、 供应商认为有必要补充说明的事项