

第二部分 开标一览表

2.1. 开标一览表

项目名称：灞桥区东城二小红旗分校、东枣园小学、中粮悦上锦云幼儿园设备采购项目

项目编号：SXJTZB-ZC-GK20230718

包号：合同包 1（东城二小红旗分校、东枣园小学设备采购）

单位：元

报价内容 投标内容	交货期	质保期	交货地点	备注
灞桥区东城二小红旗分校、东枣园小学、中粮悦上锦云幼儿园设备采购项目 合同包 1（东城二小红旗分校、东枣园小学设备采购）	合同签订后 20 个日历天 供货安装调试 完毕	自验收合格之 日起 1 年	采购人指定地点	无
投标总报价：人民币（大写） <u>玖拾玖万叁仟元整</u> 小写¥ <u>993000.00</u> 元				

投标人（公章）：陕西海升瑞教学设备有限公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：2023 年 08 月 14 日

2.2. 分项报价表

项目名称：灞桥区东城二小红旗分校、东枣园小学、中粮悦上锦云幼儿园设备采购项目

项目编号：SXJTZB-ZC-GK20230718

包号：合同包 1（东城二小红旗分校、东枣园小学设备采购）

单位：元

序号	名称	品牌	型号和规格	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）
东城二小红旗分校								
1	实验桌椅	兴向上	XS-SYZY 规格：1200×1200×780mm(单边长度 600mm, 2 个大梯形拼接) 1. 结构：钢木结构 2. 台面：25mm 厚三聚氰胺板，四周 1.5mm 厚 pvc 封边。 3. 台面颜色：定制 4. 台身：立腿为 $\phi 50 \times 1.2$ mm 圆管，采用 PP 工程塑料脚垫。 5. 每套包含 6 把钢木结构靠背椅，椅架采用 25mm*25mm*1.0mm 方管折弯而成，椅面及椅背采用 25mm 厚三聚氰胺双贴面板，周边为厚度 1.5mm 同色 PVC 封边。椅脚采用 PP 工程塑料，防滑耐磨。	西安、西安向上教学设备有限公司	8	套	1793.00	14344.00
2	仪器柜	兴向上	XS-YQG 规格：1000*500*2000MM 1. 柜身：铝木结构，框架采用模具成型铝型材，表面环氧树脂喷涂，装板采用 16mm 厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用 PVC 封边条封边。	西安、西安向上教学设备有限公司	14	个	1304.00	18256.00

			2.柜子上部为双开内嵌式玻璃门,外形美观、经久耐用;层板采用 25mm 厚双贴面三聚氰胺板;下部为双开木门,内设 18MM 厚三聚氰胺活动层板。 3.脚垫:采用 ABS 注塑脚垫。					
3	讲台	兴向上	XS-JT 规格: 2400*700*830mm, 1.台面:采用 12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作,四角倒 R15 圆角。 2.柜体:采用 1.0mm 高强度镀锌钢板,采用 CO2 保护焊焊接,表面采用环氧树脂粉末静电喷涂;整体结构设计合理,预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置; 3.拉手:采用 C 型不锈钢拉手,造型独特美观; 4.防撞胶垫:装于抽屉及门板内侧,减缓碰撞,保护柜体;	西安、西安向上教学设备有限公司	1	张	4564.00	4564.00
4	生物显微演示装置	博林	2043 彩色,分辨率 450TV 线以上,放大倍数 40 倍~1500 倍	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	台	200.00	200.00
5	数码显微镜	博林	2041 500 倍,双目带电源。	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	台	1550.00	1550.00
6	酒精喷灯	博林	2075 1、结构合理,制作精细、使用方便;2、仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成;3、空气调节器能自如的调节空气进量从而调节火焰大小;4、仪器密闭而无渗漏;5、灯壶加工精细,壶底无焊接。	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	个	130.00	130.00
7	听诊器	博林	2101 普通医用听诊器;听诊器传音清晰;耳环弹片用弹簧钢	浙江、浙江博林仪器有限公司	8	个	32.00	256.00

			制成；耳环的弹力适宜，弹性良好。符合 YY 91035-1999 要求。	公司				
8	水槽	博林	2129 圆形或方形，透明塑料注塑而成。符合《中华人民共和国教育行业标准》。	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	个	22.00	22.00
9	方座支架	博林	3002 方座支架附烧瓶夹一只，大小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只。符合 JY0001 第 6、7 章有关规定。	浙江、浙江博林仪器有限公司	6	套	78.00	468.00
10	三脚架	博林	3006 采用碳钢或 $\Phi 6\text{mm}$ 冷拉钢材造，三脚均布，高度 156mm，三脚内接圆直径 120mm。2. 上支承环平整，直径 $>80\text{mm}$ 。3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳，三脚及支承环钢材直径 6mm，表面经酸洗，磷化后喷塑或喷黑色防锈、耐热强化漆。4. 表面无明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面涂镀层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损；无锈蚀及其他机械损伤。	浙江、浙江博林仪器有限公司	8	个	7.00	56.00
11	试管架	博林	3008 8 孔、木质。	浙江、浙江博林仪器有限公司	6	个	15.00	90.00
12	旋转架	博林	3013 技术：1. 仪器由底座、支杆、旋转体构成。2. 底座长 90mm、宽 60mm、高 15mm 壁厚 1.5mm，中部轴套安装固定孔 $\Phi 8 \times 6\text{mm}$ ；轴套外径 14mm，总高 52mm 上部有 $\Phi 22\text{mm}$ 小孔，下部有 $\Phi 8 \times 6\text{mm}$ 柱，壁厚 1.5mm；旋转架长 38mm 宽 22mm 高 17mm，上面开有槽便于放置玻璃棒和小条形磁铁，下面正中有选择套，尺寸为 $\Phi 2\text{mm} \times 6\text{mm}$ 壁厚 1.5mm，便于放置玻璃棒和条形磁铁，组合后转动无阻滞现象。	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	套	12.00	12.00
13	百叶箱支	博林	3021	浙江、浙江博	1	个	300.00	300.00

	架		技术：1. 百叶箱支架高度为 1500mm，梯形结构，宽窄于百叶箱配套。2. 材料选用 30mm×30mm×3mm 角铁加工制成，支架稳定牢靠，表面做防锈处理。3. 支架与支撑杆之间用螺丝固定。4. 百叶箱支架牢固的埋入地下，顶端高出地面 1200mm，埋入地下的部分，要涂防腐油。	林仪器有限公司				
14	百叶箱	博林	3022 (一) 箱体尺寸 460mm×290mm×537mm (高、宽、深)。 (二)：1. 选松木并经干燥脱脂处理，百叶为双层，人字形排列。2. 箱内外涂白色漆，箱体榫接成形，牢固，无变形。3. 箱内有干湿球温度计和最高、最低温度计的固定架。4. 百叶箱顶盖是横竖两层木板镶合而成，前面高于后面 10mm。	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	个	700.00	700.00
15	教学电源	博林	4005 交流 2V-12V, 5A, 每 2V 一档; 直流 1.5V--12V, 2A, 分为 1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V 共 6 档	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	台	112.00	112.00
16	电池盒	博林	4010 电池盒由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	个	12.00	12.00
17	托盘天平	博林	11005 1. 最大称量 500g, 分度值 0.5 g。 2. 称量允许误差为 ±0.5d(分度值)。 3. 砝码组合的总质量 (包括标尺计量值) 天平的最大称量。 4 冲压件表面光洁平整, 无毛刺、锋棱、裂纹。 5. 电镀件的镀层色泽均匀, 无露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6. 油漆件表面平整光滑, 色泽均匀, 无露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。	浙江、浙江博林仪器有限公司	8	台	132.00	1056.00
18	金属钩码	博林	11029 (一) 适用范围、规格: 1. 适用于小学科学教学演示实验和学生分组实验用钩码。 2. 50g×10。(二) 技术:	浙江、浙江博林仪器有限公司	2	套	30.00	60.00

			1. 结构、外观符合 JY 0001 第 6、7 章有关要求及 JY 105 第 1.3 条要求。2. 材料符合 JY 105 第 2.1 条要求, 每只钩码质量为 200g, 密度符合 JY 105 第 2.3 条要求, 强度符合 2.5 条要求。其余符合 2.6 条要求。					
19	体重计	博林	11030 规格: 0g~120kg。1、由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成, 含测体高装置。2. 长度计量: 量度范围 700-1900mm, 分度值 5mm。3. 承重板: 375mm×270mm。4. 外形尺寸: 695mm×285mm×935mm。	浙江、浙江博林仪器有限公司	2	台	480.00	960.00
20	温度计	博林	13001 玻璃制。红液, 测量范围: 0-100℃; 最小分度值: 1℃; 允许误差±1℃。4. 玻管要直, 无弯曲, 无崩损缺口, 红液无断线。	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	支	3.00	3.00
21	温度计	博林	13002 1. 感温物质: 水银。2. 测量范围: 0-100℃; 最小分度值: 1℃; 允许误差±1℃。3. 玻璃光洁透明, 无裂痕。毛细管无明显的弯曲现象, 其孔径均匀, 管壁内清洁无杂质。4. 感温液体(水银)纯洁、无杂质。液线无中断。上升时无停滞和跳跃现象; 下降时无在管壁上留下液滴。	浙江、浙江博林仪器有限公司	20	支	6.00	120.00
22	体温计	博林	13010 水银, 量程 35℃~42℃, 分度值 0.1℃感温液柱无中断、自流、难甩,	浙江、浙江博林仪器有限公司	3	支	8.00	24.00
23	最高温度表	博林	13020 1. 材质: 玻璃; 测温介质: 水银。 2. 测量范围: -16~+81℃, 最小刻度: 1℃测量误差±1℃。 3. 标志、刻度清晰, 字迹清楚。无水银柱中断现象。 4. 玻璃表面平整光洁, 无划痕、气泡、结石、条纹等现象。	浙江、浙江博林仪器有限公司	3	支	25.00	75.00

24	最低温度表	博林	13021 1. 材质：玻璃；测温介质：水银。 2. 测量范围： $-52\sim+41^{\circ}\text{C}$ ，最小刻度： 1°C 测量误差 $\pm 4^{\circ}\text{C}$ 。 3. 标志、刻度清晰，字迹清楚。无水银柱中断现象。 4. 玻璃表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象。	浙江、浙江博林仪器有限公司	3	支	25.00	75.00
25	寒暑表	博林	13022 测量范围 $-50^{\circ}\text{C}\sim 0^{\circ}\text{C}\sim +50^{\circ}\text{C}$ 。性能、结构、外观符合 JY0001 第 4、6、7 的有关要求。	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	只	8.00	8.00
26	条形盒测力计	博林	14002 1. 结构、外观符合 JY0001 第 6、7 章有关规定及 JY0127 第 4.3 条要求。2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程 5N，最小分度值 0.2N。3. 其余符合 JY0127 第 5 章的有关要求。	浙江、浙江博林仪器有限公司	2	个	15.00	30.00
27	条形盒测力计	博林	14003 1. 结构、外观符合 JY0001 第 6、7 章有关规定及 JY0127 第 4.3 条要求。2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程 2.5N，最小分度值 0.2N。3. 其余符合 JY0127 第 5 章的有关要求。	浙江、浙江博林仪器有限公司	2	个	13.00	26.00
28	条形盒测力计	博林	14004 1. 结构、外观符合 JY0001 第 6、7 章有关规定及 JY0127 第 4.3 条要求。2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程 1N，最小分度值 0.02N。3. 其余符合 JY0127 第 5 章的有关要求。	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	个	13.00	13.00
29	多用电表	博林	15011 测量范围： 直流电压： $0\sim 2.5\sim 10\sim 50\sim 100\sim 250\sim 500\sim 1000\text{V}$ ； 交流电压： $0\sim 10\sim 50\sim 250\sim 500\text{V}$ ； 直流电流： $0\sim 0.05\sim 0.5\sim 5\sim 50\sim 500\text{mA}$ ； 2.5A； 电阻：	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	个	120.00	120.00

			0~2~20~200~20000KΩ电 平:-10~+16~+30~+42~+50~+56dB; 电容: 0~0.05μ 电感: 20~1000H; 晶体管放大系数(hFE): 0~300; 参数: 1. 准确度等级: 直流电压、电流 2.5 级; 交流电压、电流 5.0 级; 电阻: 2.5 级。2. 灵敏度: 直流 20KΩ/V, 交流 9KΩ/V。3. 影响量的标准值符合 JY 0330 第 5.1 条要求。4. 基本误差极限符合 JY 0330 第 5.2 条要求。5. 升降变差符合 JY 0330 第 5.2.2 条要求。6. 标称适用范围和改变量符合 JY 0330 第 5.3 条要求。7. 阻尼符合 JY 0330 第 5.4 条要求。8. 标度尺与表度盘除符合 JY 0330 第 5.5 条要求。9. 指针符合 JY 0330 第 5.6 条要求。10. 偏离零位和零位调节器符合 JY 0330 第 5.7 条要求。11. 表壳符合 JY 0330 第 5.8 条要求。12. 面板与装配符合 JY 0330 第 5.9 条要求。13. 仪器的性能、安全、结构及外观分别符合 JY 0001 第 4、5、6、7 章的有关要求。14. 产品标志符合 JY 0330 第 5.10 条。					
30	湿度计	博林	16004 双指针式、全塑料外壳, 带座可悬挂。1. 可测温度及湿度。2. 直径 128mm。3. 温度可测 -30° C~50° C, 湿度可测 10%RH~90%RH。	浙江、浙江博林仪器有限公司	2	个	25.00	50.00
31	指南针	博林	16007 直径 9.5cm, 指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合	浙江、浙江博林仪器有限公司	8	个	10.00	80.00
32	肺活量计	博林	16016 一次性吹嘴。产品符合 JY0001-2003 中第 4、5、6、7 章的有关要求。	浙江、浙江博林仪器有限公司	2	台	600.00	1200.00
33	雨量器	博林	16022 由承水器(漏斗)、储水筒(外筒)、储水瓶组成	浙江、浙江博林仪器有限	8	套	420.00	3360.00

				公司				
34	风杯式风速表	博林	16025 参数: 1. 可测量风速范围: 1m/s~30m/s。2. 风向 0° ~ 360° (分 16 个方位)。3. 旋杯启动风速 0.8m/s。4. 测量精度: 修正后小于 0.4m/s, 读取方位时误差 1 个方位。	浙江、浙江博林仪器有限公司	8	套	143.00	1144.00
35	斜面	博林	29001 由斜面板、摩擦块、砝码桶、支撑杆等组成。符合 JY 0001 第 4、5、6、7 章要求。	浙江、浙江博林仪器有限公司	2	个	43.00	86.00
36	压簧	博林	29002 压簧采用直径 1.5mm 优质钢丝绕制而成。符合 JY 0001 第 4、5、6、7 章要求。	浙江、浙江博林仪器有限公司	6	套	6.00	36.00
37	拉簧	博林	29003 拉簧采用直径 1.5mm 优质钢丝绕制而成。符合 JY 0001 第 4、5、6、7 章要求。	浙江、浙江博林仪器有限公司	6	套	6.00	36.00
38	沉浮块	博林	29004 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体。符合 JY 0001 第 4、5、6、7 章要求。	浙江、浙江博林仪器有限公司	6	套	14.00	84.00
39	杠杆尺及支架	博林	29005 产品由杠杆尺、支架杆、底座等构成。底座采用塑料注塑成型, 外形尺寸: 170mm×80mm×13mm, 底座中间有一孔, 用于固定支架用。支架杆采用塑料注塑成型, 外形尺寸: 高 210mm, 上端为圆弧, 宽 15mm, 下端宽 24mm, 整体厚度为 8mm。杠杆尺的有效长度 500mm, 杠杆两侧分别标有数字, 每 1cm 一小刻线、5cm 一大刻线、并标有数字 (分别为 5、10、15、20、25), 在大刻线处下有一挂孔, 孔径 4.5mm。尺的两端为调平螺母, 调平螺母重量 8g。	浙江、浙江博林仪器有限公司	6	个	21.00	126.00
40	滑轮组及	博林	29006	浙江、浙江博	6	套	32.00	192.00

	支架		产品由底座、支架、横梁、单滑轮 1 个、双滑轮 1 个构成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：170mm×80mm×13mm，底座中间有一直径 4mm 的通孔。支架杆采用塑料注塑成型，外形尺寸：高 210mm，上端为圆弧，宽 15mm，下端宽 24mm，整体厚度为 8mm。横梁为塑料制品，长 100mm，横梁上有悬挂滑轮的圆孔 2 个。	林仪器有限公司				
41	轮轴及支架	博林	29007 产品由轮轴、支杆、底座、挂线等组成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：170mm×80mm×13mm，底座中间有一直径 4mm 孔。轮轴为大小两轮，大轮直径 90mm，小轮直径 50mm。支杆采用塑料注塑成型，外形尺寸：高 210mm，上端为圆弧，宽 15mm，下端宽 24mm，整体厚度为 8mm。	浙江、浙江博林仪器有限公司	6	套	21.00	126.00
42	齿轮组及支架	博林	29008 产品由底座、立杆、大中小齿轮（各 1）、手摇柄组成，全套为塑料制品。大齿轮齿数为 28，中齿轮齿数 21，小齿轮齿数为 14。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：170mm×80mm×13mm，底座中间有一孔，用于固定支杆用。支杆采用塑料注塑成型，外形尺寸：高 210mm，上端为圆弧，宽 15mm，下端宽 24mm，整体厚度为 8mm。支杆上有安装齿轮的定位孔。	浙江、浙江博林仪器有限公司	6	套	21.00	126.00
43	弹簧片	博林	29009 不锈钢片。外形尺寸：100mm×10mm×0.3mm	浙江、浙江博林仪器有限公司	6	套	6.00	36.00
44	小车	博林	29010 105×60×25mm，小车一端有挂钩，另一端有纸带夹，直线运动偏差小于 5mm	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	个	86.00	86.00
45	三球仪	博林	28007 产品尺寸：430*260mm；仪器结构包括：日球：用灯泡	浙江、浙江博林仪器有限公司	6	台	212.00	1272.00

			代替，它的中心高度与地轴中心高相等。地球：上北下南，中间红线表示赤道，赤道两侧是南、北回归线，上下两圈表示南北极圈。月球：中心平均高度与地球中心高相等。地轴：倾斜角度为 23.5° ，地球绕太阳旋转永远朝着一个方向。节气盘：表示春、夏、秋、冬四季，具有地球绕太阳旋转的指示针。月相盘：用于表示月相位置。月球轨道：月球绕地球旋转，呈 25° 左右角。	公司				
46	太阳高度测量器	博林	29011 仪器由铝制量角器、测量架、重锤、底座等组成。符合 JY 0001 第 4、5、6、7 章要求。	浙江、浙江博林仪器有限公司	6	个	21.00	126.00
47	风的形成实验材料	博林	29012 上下两个出风口。结构、外观符合 JY 0001 第 6、7 章有关规定。	浙江、浙江博林仪器有限公司	6	套	22.00	132.00
48	组装风车材料	博林	29013 由风车叶二份（为一方型纸板）和手持轴柄组成	浙江、浙江博林仪器有限公司	6	套	18.00	108.00
49	组装水轮材料	博林	29014 由底板、叶轮芯、叶轮片 6 片，C 形支架等组成	浙江、浙江博林仪器有限公司	6	套	18.00	108.00
50	太阳能的应用材料	博林	29015 仪器由太阳能电池板、小电机插件组成	浙江、浙江博林仪器有限公司	6	套	32.00	192.00
51	音叉	博林	22001 256Hz。1. 音叉表面镀铬，音叉表面有 256 频率标志。2. 音叉叉股宽 8.54mm；两叉股内间距 8.94mm；音叉全长 200mm。3. 叉股厚度 5.5mm。4. 音叉槌用橡胶制作，球半径 25mm。5. 杆为木材，长度为 182mm。6. 频率：256Hz ± 0.5 Hz。7. 执行 JY227 标准。	浙江、浙江博林仪器有限公司	6	只	42.00	252.00

52	小鼓	博林	29016 鼓身为塑料制，直径 135mm，高度 80mm，双面鼓面，配塑料鼓锤	浙江、浙江博林仪器有限公司	12	个	15.00	180.00
53	组装土电话材料	博林	29017 本仪器有塑料外套、土电话筒、薄膜、导线等组成	浙江、浙江博林仪器有限公司	12	套	18.00	216.00
54	热传导实验材料	博林	29018 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料	浙江、浙江博林仪器有限公司	8	套	21.00	168.00
55	物体热胀冷缩实验材料	博林	29019 金属球、塑料球、实验架等	浙江、浙江博林仪器有限公司	12	套	25.00	300.00
56	灯座及灯泡	博林	29020 由螺口灯座，底部电极，连接片，接线柱和底板组成	浙江、浙江博林仪器有限公司	12	个	5.00	60.00
57	开关	博林	29021 参数：1. 工作环境：温度 0~50℃，湿度：90%RH。2. 额定电压：AC220V/50Hz。3. 额定电流：10A。4. 接触电阻：20mΩ。5. 绝缘电阻：100MΩ。6. 抗电强度：500V。	浙江、浙江博林仪器有限公司	12	个	4.00	48.00
58	物体导电性实验材料	博林	29022 由透明杯体、杯盖、电极，插座卡，发光二极管，电池盒及测试片（铜、铁、铝、塑料）组成。2. 电池使用 5# 电池两节。产品符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	套	28.00	28.00
59	条形磁铁	博林	24001 D-CG-LT-180，有极性标注，红色为 N 极，蓝色为 S 极。	浙江、浙江博林仪器有限公司	12	套	30.00	360.00

60	条形磁铁	博林	29025 ABS+磁铁 115, 有极性标注, 红色为 N 极, 蓝色为 S 极。	浙江、浙江博 林仪器有限 公司	12	套	21.00	252.00
61	蹄形磁铁	博林	24002 D-CG-LU-100, 有极性标注, 红色为 N 极, 蓝色为 S 极。	浙江、浙江博 林仪器有限 公司	12	套	55.00	660.00
62	蹄形磁铁	博林	29028 D-CG-LU-63, 有极性标注, 红色为 N 极, 蓝色为 S 极。	浙江、浙江博 林仪器有限 公司	12	套	19.00	228.00
63	磁针	博林	29029 翼形磁针, 每组 2 支	浙江、浙江博 林仪器有限 公司	12	套	10.00	120.00
64	环形磁铁	博林	29030 参数: 1. 由两只厚度为 5.5mm, $\Phi 35\text{ mm} \times 18\text{ mm}$ 的环形 强力磁铁组成。2. 每只磁铁上有红、蓝两面, 分别表示 N、S 两极。 3. 其余符合 JY 0012 第 5 章的有关要求。	浙江、浙江博 林仪器有限 公司	12	套	10.00	120.00
65	电磁铁组 装材料	博林	29031 参数: 1. 电磁铁组装材料由以下配件组成: 序号 名称 数量 1 U 形铁芯 1 个 2 圆柱形铁芯 1 个 3 线圈 2 个 4 小指南针 2 个 5 衔铁 1 个 6 联接线 3 根 7 塑料盒 1 只 8 大头针 5 枚 2. 采用 1 号电池一节提供 1.5V 电源。 3. 线圈有二组, 每组线圈 200 匝, 中间有抽头, 每组线 圈配有 3 个接线柱, 可在 U 形铁芯和圆柱形铁芯上互换 使用。4. U 形铁芯配有衔铁, 铁芯和衔铁均有挂钩, 供 吸合时作拉力实验用。5. 其余符合 JY 0012 第 5 章的有 关要求。	浙江、浙江博 林仪器有限 公司	1	套	15.00	15.00
66	电磁铁	博林	29032 参数: 1. 由一个 U 形铁芯、两个线圈和一块衔铁组成。	浙江、浙江博 林仪器有限	8	套	42.00	336.00

			2. 铁芯上部和衔铁下方中间均有挂钩。3. 线圈外面有绕向标志。4. 其余符合 JY 0012 第 5 章的有关要求。	公司				
67	手摇发电机	博林	29033 透明塑料能看到内部电机，尺寸 11*13cm，空载输出电压 6.3V，输出电流 0.2A	浙江、浙江博林仪器有限公司	12	个	43.00	516.00
68	激光笔	博林	25012 笔式带激光教鞭。	浙江、浙江博林仪器有限公司	12	个	29.00	348.00
69	小孔成像装置	博林	29035 参数：1. 产品由烛台、小孔板、毛玻璃、投影屏及底座组成。2. 其余符合 JY 0012 第 5 章的有关要求。	浙江、浙江博林仪器有限公司	12	套	18.00	216.00
70	平面镜及支架	博林	29036 参数：1. 组成：平面镜，支架，2.：底座等插柱均为铁制品，表面电镀，尺寸 50mm×78mm，支座中心带有插柱孔座，插柱孔座高度中心带有插柱调节高度螺母。	浙江、浙江博林仪器有限公司	12	套	18.00	216.00
71	透镜、棱镜及支架	博林	29038 参数：1. 由柱形凹、凸透镜、三棱镜固定的实验平台，带三缝光栏的光源两部分组成。2. 光源：直流 6V/5W。3. 光源用圆杆作立柱，实验平台用互成直角的铁片作立柱 4. 其余符合 JY 0012 第 5 章的有关要求。	浙江、浙江博林仪器有限公司	12	套	33.00	396.00
72	成像屏及支架（参考尺寸）	博林	29039 产品尺寸 100*80mm；光屏、支杆和支架组成，光屏表面光洁，无毛刺，支架安装方便。	浙江、浙江博林仪器有限公司	12	套	20.00	240.00
73	昆虫观察盒（参考尺寸）	博林	29040 产品尺寸 80*80*80mm；带 3 倍的放大镜，四周带透气孔。	浙江、浙江博林仪器有限公司	8	个	43.00	344.00
74	动物饲养笼（参考	博林	29041 产品尺寸 200*200*200mm； 折叠式结构 表面镀锌 钢材	浙江、浙江博林仪器有限公司	2	个	53.00	106.00

	尺寸)		经冷轧硬化焊接 带托盘	公司				
75	塑料注射器	博林	29042 参数:1. 医用,一次性注射器,30ml。2. 产品符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。	浙江、浙江博林仪器有限公司	12	个	2.00	24.00
76	儿童骨骼模型	博林	39051 参数:1. 产品采用硬质塑料或复合材料制成,为男性少年体型骨骼模型,串制成正常直立姿势立于支架上,模型高 65-70cm。2. 直立的骨骼模型从生理弯曲和骨的颜色上突出少年型的特征 3. 骨的形态特征明显清晰,软骨和骨在质感和颜色上有明显区分。4. 在同一模型上,同一种颜色的另件,无目视上的色差。5. 骨的比例正确,胸腔各径准确,骨盆各角度近似实际。6. 产品执行 JY 159 的全部要求 7. 支架底座有足以稳定模型的质量,连接物为不锈钢丝或铜丝。8. 模型各部位贴名签或号签,如贴号签作注解,贴在适当位置。	浙江、浙江博林仪器有限公司	4	台	280.00	1120.00
77	儿童牙列模型	博林	39052 参数:1. 产品选用硬质塑料或复合材料制作的高 65-70cm 的男性少年人头、颈、躯干解剖模型。2. 产品显示人体内脏器官的正常位置,形态结构及相互关系,重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。3. 内脏各器官形态正确,比例适当,纹理清晰,连接正确,切面平整,注意少年生理发育特征。4. 各部结构着色准确、鲜明,颜色无溶出分界。5. 头颈部作正中矢状切面,颈部作水平切面。6. 胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁,在其断面上示肋骨和胸腹壁肌。7. 心脏、两肺、气管和支气管、食管与胸主动脉、膈、肝、胃、肠和脾均可拆下,归位方便。8. 金属零件和嵌件均作表面处理。9. 模型上各部位或器官均贴名签或号签,如贴号签必须有对应的注	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	台	160.00	160.00

			解, 贴在合适位置。10. 产品执行 JY 158 的全部规定。					
78	少年人体半身模型	博林	39053 参数: 1. 模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分, 用蛇形管连接, 可自由张开、闭合, 并附牙刷。2. 上颌和下颌由玻璃纤维增强硬塑料制成, 规格: 上颌部分: 160mm×130mm×60mm 下颌部分: 160mm×130mm×55mm3. 蛇形管由金属材料制成, 外表面镀铬处理, 可使上下颌闭合、张开。4. 模型上下颌的牙齿形状、大小、排列顺序符合儿童的生理特点。5. 上下颌及牙齿颜色符合 JY 0001 第 9 章的有关要求。	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	台	650.00	650.00
79	眼构造模型(参考尺寸和材质)	博林	39054 产品尺寸 9*9*13.5cm; 参数: 1. 结构及外观分别符合 JY 0001 的相关要求。2. 产品性能满足小学科学实验教学的要求。	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	台	180.00	180.00
80	啄木鸟仿真模型	博林	39101 自然大, 用羽毛制作。符合 JY0001 中 9.7~9.8 的规定。	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	件	99.00	99.00
81	猫头鹰仿真模型	博林	39102 自然大, 用羽毛制作。符合 JY0001 中 9.7~9.8 的规定。	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	件	130.00	130.00
82	平面地形地球仪	博林	34001 1: 40,000,000。直径 32 厘米。符合 JY0001 中 9.7~9.8 的规定。	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	个	150.00	150.00
83	地球构造模型	博林	39152 产品为一长方形立体模型, 用合成树脂加工制造。符合 JY0001 中 9.7~9.8 的规定。	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	件	220.00	220.00
84	月相变化演示器	博林	39156 产品尺寸 ϕ 18cm, 塑料材质; 1. 结构及外观的分别符	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	件	210.00	210.00

	(参考尺寸和材质)		合 JY 0001 的相关要求。 2. 产品性能满足小学科学实验教学的要求。	公司				
85	中国政区地图	博林	59001 对开彩印。1.5 米*1.1 米	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	张	30.00	30.00
86	中国地形地图	博林	59002 对开彩印。1.5 米*1.1 米	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	张	30.00	30.00
87	培养皿	博林	64085 100mm	浙江、浙江博林仪器有限公司	12	个	9.00	108.00
88	蒸发皿	博林	64088 瓷, 60mm	浙江、浙江博林仪器有限公司	8	个	5.00	40.00
89	塑料量杯	博林	64097 500ml	浙江、浙江博林仪器有限公司	2	个	7.00	14.00
90	pH 广范围试纸	博林	64098 pH1-14	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	本	3.00	3.00
91	测电笔	博林	81001 感应、验电、 多功能、 非接触式测电笔。	浙江、浙江博林仪器有限公司	12	个	4.00	48.00
92	十字螺丝刀	博林	81002 材质: 铬钒合金钢、头型: +字螺丝批、是否有磁性: 带磁性。	浙江、浙江博林仪器有限公司	8	个	10.00	80.00
93	尖嘴钳	博林	81003	浙江、浙江博	12	个	20.00	240.00

			总长 155mm，头部长 50cm，纯钢材质	林仪器有限公司				
94	木工锯	博林	81004 面磨齿锯片 SK5 合金钢 可折叠 携带方便	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	个	55.00	55.00
95	钢丝钳	博林	81014 整体铬钒钢锻造，表面精抛电镀镍铬处理，全新 PVC 双色防滑手柄。	浙江、浙江博林仪器有限公司	1	个	21.00	21.00
96	手锤	博林	81015 整体碳钢材质，锤头重 250g，总重量 400g，木柄附胶皮套，总高 112mm，锤头直径 24mm 总长 298mm。	浙江、浙江博林仪器有限公司	12	个	20.00	240.00
97	双人可升降课桌凳	兴向上	SX-SRKZ 桌面规格：1200mm*450mm*640/760mm 桌面高度：桌面高度调节范围 640mm-760mm。桌面材料：采用 E1 级三聚氰胺贴面多层板，厚度 18mm，注塑包边，桌面周边边圆为孤状。管材采用国标管材，外桌腿、地脚采用 30*60 优质扁圆形管，壁厚 1.2mm，内桌腿采用 20*50 优质扁圆形管，壁厚 1.2mm，中间采用塑料中层套相互连接：外带塑料挂钩。桌上横拉采用 20*50mm 优质扁圆形管，壁厚 1.2mm。桌斗采用 1.0mm 优质冷轧钢板，一次成型。桌下带网兜。桌脚脚套：尼龙或橡胶材料。脚套安装后，另加螺钉固定。课凳规格：340*240*400-450mm，凳面采用 340*240*18 mm 厚 E1 级三聚氰胺贴面多层板，注塑包边，凳面周边边圆孤状。外登腿、地脚采用 30*60mm 扁圆形管，壁厚 1.5mm，内桌腿采用 20*50 优质扁圆形管，壁厚 1.2mm，中间采用塑料中层套相互连接，桌上横拉采用 20*50mm 优质扁圆形管，壁厚 1.2mm。	西安、西安向上教学设备有限公司	104	套	430.00	44720.00
98	画架（含	伟联	WL20120	河北、河北伟	25	个	160.00	4000.00

	画板 4K)		画架：规格：总高度 1420mm，边框宽 40mm，厚 20mm，材料：优质松木、防蛀、防裂、表面涂清漆、光滑、无毛刺、无弯曲、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲。画架落地端有防滑橡皮垫，支撑可靠，落地平稳。画板：规格：450mm*600mm*15mm；材质：双面三合板，四周实木边框；边框宽 8mm、45 度割角拼接。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。	联教学仪器设备有限公司				
99	电子琴	雅马哈	KB90 61 键标准力度键盘，LCD 显示屏，立体声采样音源，最大复音数：32，预置音色：100 个，预置混响效果：10 种（包含超宽立体声混响效果），预置合唱效果：4 种，预置节奏：100 个，多重指法和弦，伴奏开/关，前奏/尾奏，主奏/自动插入，同步启动，启动/停止，内置 10 首示范曲，移调：-12 到 +12，微调：427.0 - 440.0 - 453.0Hz，电源：DC12V，1 个耳机/音频输出接口，扬声器功率：2.5W x 2	上海、雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司	10	台	2100.00	21000.00
100	音乐专用凳	兴向上	SX-YYD 尺寸：24×30×37cm 六面体结构，采用 12mm 厚三聚氰胺双贴面密度板，表面为。边条采用模具成型塑料边条，配有铝合金包边，既可用于学生坐凳又可以利用龄合角组合成合唱台、舞台等等，具有重量轻，坚固耐用等特点。	西安、西安向上教学设备有限公司	50	个	160.00	8000.00
101	三键小号	津宝	JBTR-300 调性：Bb 调表面：漆金/镀镍/镀银 活塞间隙：0.031-0.04mm 调音管间隙：0.04-0.07mm 气密性：0.05mpa	天津、天津市津宝乐器有限公司	35	把	830.00	29050.00

			阀键负荷：280 克砝码置于阀键上自然平稳下行至底部 音准：最大允许误差之差 25 音分，各音音准允许误差 +20、-5 音分，相邻两音音准误差之差 15 音分 乐器净重：1.000Kg 号口直径：Φ123mm 内管规格：11.66mm 号嘴型号：7C					
102	木工工具	伟联	WL30110 包含木工锯 1 把、木锉 1 把、小台钻 1 台、木工铅笔 2 支、盒尺 1 把、U 型线锯 1 把、小光刨子 1 把、木工锤 1 把、砂纸 5 张、墨斗 1 把、壁纸刀 1 把、线锯条 10 根、 扁铲 1 把、凿子 1 把、斧子 1 把、角尺 1 把，中空吹塑 定位包。	河北、河北伟 联教学仪器 设备有限公司	5	批	310.00	1550.00
103	金工工具	伟联	WL30120 包含螺丝刀（十字、一字各一把）、钻头 1 套、小号榔 头 1 把、钢丝钳 1 把、尖嘴钳 1 把、凿子 1 把、手摇钻 1 台、什锦锉 1 套、小台钳 1 台、刚锯 1 把、刚锯条 3 根、钢板尺 1 把、刚锉 1 把、活络扳手 1 把，中空吹塑 定位包装。	河北、河北伟 联教学仪器 设备有限公司	5	批	300.00	1500.00
104	档案柜	兴向上	SX-DAG 规格尺寸：800*400*1850CM。基材采用 0.8mm 冷轧板， 表面采用环氧树脂静电喷涂。门内活动隔板高度可调节， 层板下面采用冷轧钢加强筋，层板坚固耐用。	西安、西安向 上教学设备 有限公司	20	个	1080.00	21600.00
105	实验桌椅	兴向上	XS-SYZY 规格：1200×1200×780mm 结构：钢木结构 台面：25mm 厚三聚氰胺贴面中密度板，四周 1.5mm 厚 pvc 封边。	西安、西安向 上教学设备 有限公司	8	套	1793.00	14344.00

			<p>台面颜色：可选</p> <p>台身：立腿为$\phi 50 \times 1.2$ mm圆管，采用PP工程塑料脚垫。</p> <p>每套包含6把钢木结构靠背椅，椅架采用25mm*25mm*1.0mm方管折弯而成，椅面及椅背采用25mm厚三聚氰胺双贴面板，周边为厚度1.5mm同色PVC封边。</p> <p>椅脚采用PP工程塑料，防滑耐磨。</p>					
106	地球科学套装	迪乐姆	<p>STU20GBBF</p> <p>包含10套地球科学套装。</p> <p>内容包含：10节环保主题课程+30个配套实验+2本教师指导用书，30节环保主题课程，从孩子常见的问题出发，了解地球面临的情况，知道自己的社会责。每个主题课程搭配2到4个实验。</p> <p>环保主题课程包含以下内容： 1《什么是温室效应》；2《讨厌的雾霾》；3《拯救海洋生态》；4《拒绝能源浪费》；5《垃圾为什么要分类》；6《可恶的森林火灾》；7《保护野生动物》；8《可怕的沙漠》；9《容易被忽略的噪音》；10《抗疫小战士》。</p> <p>须提供该产品检测报告。</p>	上海、上海迪乐姆信息科技有限公司	2	套	2600.00	5200.00
107	莫尔条纹	迪乐姆	<p>D-DB-41</p> <p>尺寸：600mm*400mm*40mm；材质：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用丝网印刷技术UV印制的背景图，前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。</p>	上海、上海迪乐姆信息科技有限公司	1	套	3500.00	3500.00
108	磁悬浮车	迪乐姆	<p>D-DB-08</p> <p>尺寸：600mm*400mm*40mm；材质：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚</p>	上海、上海迪乐姆信息科技有限公司	1	套	3500.00	3500.00

			克力板，后板 5mm 厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用丝网印刷技术 UV 印制的背景图；前后板可用 6 颗 50mm 的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。					
109	温差发电	迪乐姆	D-KX-21 尺寸：380*240*100mm；台面采用亚克力材质，厚度 4mm。设计人性化弧线型工艺。主要材质：半导体堆、合金。	上海、上海迪乐姆信息科技有限公司	1	套	1200.00	1200.00
110	时光隧道	迪乐姆	D-KX-39 尺寸：380*240*100mm；材质：底座高密度工程塑料（聚丙烯），台面亚克力厚度 4mm。	上海、上海迪乐姆信息科技有限公司	1	套	1980.00	1980.00
111	魔箱	迪乐姆	D-KX-33 尺寸：300*300*300mm，材质：木质或亚克力。设计人性化弧线型工艺。1. 从上面放硬币其实是放在镜子的后面，镜子挡住了硬币，从前面放的话会看到两个硬币，一个是真的（在底部），另一个是象（就像贴在后面的箱子上） 2. 因为镜子与底部呈 45 度角，平面镜中象也与镜子成 45 度角，所以从前面看起来就是垂直的（与底部垂直）。	上海、上海迪乐姆信息科技有限公司	1	套	1760.00	1760.00
112	地动仪	迪乐姆	D-KX-18 尺寸：Φ390*400mm，设计人性化弧线型工艺。据最新研究成果，侯风地动仪的工作原理应该是“悬重摆原理”。地动仪利用了一根悬挂柱体的惯性来验震，但传统教科书说是用仪器底部简单地竖立一根直立杆来验震。其原理尚无确切定论。本模型是模拟装置，不能真正地测地震，但可以在某个方向以人为的方式产生较强的震动，从而观察铜球的运动情节。	上海、上海迪乐姆信息科技有限公司	1	套	2250.00	2250.00
113	创意科技电子组合套件（1	迪乐姆	D-DT-45 1、本套件是结合使用激光切割木板模型制作各种场景作品，配合主控板和各类电子元件，通过各种材料工具	上海、上海迪乐姆信息科技有限公司	8	套	2250.00	18000.00

	级)		<p>进行科学实验，并学习图形化编程等方法进行智能科技的探索。课程根据场景学生使用电子元件、配合科学实验材料，制作出多个椴木板场景作品；</p> <p>2、配套全套教学内容，每节主题课程包含有教学 PPT、教案、纸质版教案书籍等辅助教学内容；</p> <p>3、课程内容包括有：时间慢些走、水果会发电、我眼看世界、美妙的音乐、飞起来的车、会发光的小马车、灯光亮起来、发光的模拟枪，8 课时；</p> <p>4、产品清单：时钟机芯*1、5 号电池*1、水果发电套装*1、凸透镜*1、凹透镜*1”、音乐机芯*1、磁贴*6”、导线*2、黄车轮*2、小车轮*2、车轴 40*1、螺丝螺母、M2*12、螺丝螺母、TT 马达*1、杜邦线*1、LED 灯模块、主控板*1、LED 灯*1、单按键*1、蜂鸣器*1、环保木质结构件 7 套等。</p>					
114	创意科技 电子组合 套件（2 级）	迪乐姆	<p>D-DT-46</p> <p>1、本套件是结合使用激光切割椴木板模型制作各种场景作品，配合主控板和各类电子元件，通过各种材料工具进行科学实验，并学习图形化编程等方法进行智能科技的探索。课程根据场景学生使用电子元件、配合科学实验材料，制作出多个椴木板场景作品。</p> <p>2、配套全套教学内容，每节主题课程包含有教学 PPT、教案、纸质版教案书籍等辅助教学内容；</p> <p>3、课程内容包括有：音量我知道、会“听”的路灯、触摸灯光、贴心楼道灯、聪明的门铃、门铃设计师、智能停车场、你好，智慧生活，8 课时；</p> <p>4、产品清单：主控板*1、声音传感器*1、纯白单色灯*1、触摸传感器*1、超声波传感器 1、按键传感器*1、蜂鸣器*1、热释电传感器*1、舵机*1、四位数码管*1、螺丝</p>	上海、上海迪乐姆信息科技有限公司	8	套	2250.00	18000.00

			螺母、环保木质结构件 4 套等					
115	创意科技电子组合套件（3 级）	迪乐姆	<p>D-DT-47</p> <p>1、本套件是结合使用激光切割椴木板模型制作各种场景作品，配合主控板和各类电子元件，通过各种材料工具进行科学实验，并学习图形化编程等方法进行智能科技的探索。学生需要使用了多种电子元件、配合科学实验材料，制作多个椴木板场景作品。</p> <p>2、配套全套教学内容，每节主题课程包含有教学 PPT、教案、纸质版教案书籍等辅助教学内容；</p> <p>3、课程内容包括有：带你看世界、神奇的起重机、奔跑吧小鹿、彩色灯桥、一闪一闪的灯光、求救信号灯、流水灯光、三色灯船，8 课时；</p> <p>4、产品清单：主控板*1、红色 LED*1、（红绿蓝）LED 灯*3、凸透镜*1、凹透镜*1、望远镜模型*1、电磁铁*1、U 型导线*1、5 号电池*1、单刀开关*1、铅坠*1、线、定滑轮*1、轴套*2、车轴*3、橡胶轮胎*4”、彩灯串*1、钉*16、双面胶*1、螺丝螺母、环保木质结构件 6 套等</p>	上海、上海迪乐姆信息科技有限公司	8	套	2250.00	18000.00
116	创意科技电子组合套件（4 级）	迪乐姆	<p>D-DT-48</p> <p>1、本套件是结合使用激光切割椴木板模型制作各种场景作品，配合主控板和各类电子元件，通过各种材料工具进行科学实验，并学习图形化编程等方法进行智能科技的探索。学生需要使用了多种电子元件、配合科学实验材料，制作多个椴木板场景作品。</p> <p>2、配套全套教学内容，每节主题课程包含有教学 PPT、教案、纸质版教案书籍等辅助教学内容；</p> <p>3、课程内容包括有：灯光我控制、探秘三原色、光线可感知、艺术灯光投影、音乐闹钟、准点报时、防盗门、家居卫士，8 课时；</p>	上海、上海迪乐姆信息科技有限公司	8	套	2250.00	18000.00

			4、产品清单：主控板*1、全彩灯模块*3、按键*3、光线传感器*1、四位数码管*1、蜂鸣器*1、避障传感器*1、（红色）LED灯*1、环保木质结构件4套等。					
117	创意科技电子组合套件（5级）	迪乐姆	D-DT-49 1、本套件是结合使用激光切割椴木板模型制作各种场景作品，配合主控板和各类电子元件，通过各种材料工具进行科学实验，并学习图形化编程等方法进行智能科技的探索。学生需要使用了多种电子元件、配合科学实验材料，制作多个椴木板场景作品。 2、配套全套教学内容，每节主题课程包含有教学PPT、教案、纸质版教案书籍等辅助教学内容； 3、课程内容包括有：光明直升机、鹊桥相会、暗夜微光、黑夜小精灵、光影乐趣、明暗变化、电控窗户、智能窗户，8课时； 4、产品清单：主控及电源、无源蜂鸣器*1、灯带*1、光敏传感器*1、纯白单色灯*1、热释电运动传感器*1、全彩灯模块*1、旋钮电位器*1、主控扩展板、水分传感器*1、单按键按钮*1、舵机*1、300马达*1、太阳能电池（3V）*1、接线器*1、轴套*1、双面胶*1、亚克力模型*1、A4打印纸*1、环保木质结构件5套等。	上海、上海迪乐姆信息科技有限公司	8	套	2350.00	18800.00
118	创意科技电子组合套件（6级）	迪乐姆	D-DT-50 1、本套件是结合使用激光切割椴木板模型制作各种场景作品，配合主控板和各类电子元件，通过各种材料工具进行科学实验，并学习图形化编程等方法进行智能科技的探索。学生需要使用了多种电子元件、配合科学实验材料，制作多个椴木板场景作品。 2、配套全套教学内容，每节主题课程包含有教学PPT、教案、纸质版教案书籍等辅助教学内容；	上海、上海迪乐姆信息科技有限公司	8	套	2350.00	18800.00

			3、课程内容包括有：智能药盒、温馨提示、炫彩花灯、轻抚变换、时光流逝、倒转计时、音乐魔力、遥控音箱，8课时； 4、产品清单：四位数码管*1、主控及扩展板、全彩灯模块*1、避障传感器*2、电源*1、8×8点阵*1、倾斜传感器*1（加速度计）、无源蜂鸣器*1、红外接收器*1、红外遥控器*1、环保木质结构件4套等。					
119	体育器材架	兴向上	XS-TYQCJ 尺寸：200*200*60mm，钢板采用优质冷轧板，立柱厚度1.2mm，隔板厚度0.6mm	西安、西安向上教学设备有限公司	4	个	900.00	3600.00
120	小哑铃	安美特	2kg 1kg*2	郴州、郴州市安美特运动用品有限责任公司	25	副	30.00	750.00
121	篮球	红双喜	FB1015 5号球	上海、上海红双喜股份有限公司	25	个	92.00	2300.00
122	足球	亚特斯威	2601 4号球	江苏、江苏亚特斯威体育用品科技有限公司	25	个	60.00	1500.00
123	乒乓球台	双鱼	2288 规格：2740*1525*760mm，面板厚度15mm，脚架直接30mm，可折叠移动，台面摩擦系数0.4，弹性均匀10mm，符合国家标准	广州、广州双鱼体育用品集团有限公司	3	张	1956.00	5868.00
124	拉杆音响	黄盾	BC-165-15 峰值功率300W，15寸150磁50芯低音+5寸中音+3寸高音，内置9A电池，外接12V，USB数码显示	广州、广州黄盾电子有限公司	1	套	2445.00	2445.00

125	隔音减震拼接地胶垫	昂菲特	AT108 50*50*2cm	张家港、张家港市昂菲特贸易有限公司	55	块	50.00	2750.00
126	可调节片式哑铃	安美特	10kg 10kg 一副，配哑铃杆*2，哑铃片 1.25kg*4, 1kg*4	郴州市、郴州市安美特运动用品有限责任公司	5	副	70.00	350.00
127	轻装杠铃（配片式）	安美特	20kg 20kg 一副，配 1.2 米直杆，杠铃片 5kg*2, 2.5kg*2	郴州市、郴州市安美特运动用品有限责任公司	5	副	247.00	1235.00
128	折叠式海绵垫	键威	1050 100*50*5cm	广州、广州市威健体育用品有限公司	5	块	41.00	205.00
129	弹力带	安美特	TLD30 30 磅	郴州市、郴州市安美特运动用品有限责任公司	20	条	15.00	300.00
130	大型计时器	智兴	HM30UA 3 英寸 4 位计时器	福州、福州智兴科技有限公司	2	个	465.00	930.00
131	杠铃护肩	依尔思	HJ-1 长 45cm，直径 9cm，孔径 3cm	义乌、义乌市奥力体育用品有限公司	3	个	19.00	57.00
132	多功能哑铃椅	依尔思	YLY-1 尺寸：112*143*50cm，靠背 7 档调节，加厚泡棉	义乌、义乌市奥力体育用品有限公司	1	套	1200.00	1200.00
133	休息椅子	恩耐	EN2-42	佛山、佛山市	4	个	800.00	3200.00

	(参考尺寸)		钢制 3 连, 尺寸 175*65*75cm	恩耐家具有限公司				
134	监控交换机 24 口	新华三	S1850V2-28P 二层网管交换机, 交换容量 336Gbps, 包转发率 42Mpps, 24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机, 固化 4 个 SFP 千兆光口, 支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。	杭州、新华三技术有限公司	1	个	1400.00	1400.00
135	网络机柜 (参考尺寸)	图腾	9U 9U 壁挂网络机柜	深圳、深圳市图腾通讯科技有限公司	1	个	270.00	270.00
136	监控摄像机	海康威视	DS-IPC-B12HV3-1A 红外阵列筒型网络摄像机, 最高分辨率可达 200 万像素, 并在此分辨率下可输出 25 fps 实时图像, 支持 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口, 1 个内置麦克风, 支持移动侦测与异常侦测, 适用于道路、仓库、地下停车场等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所, 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境, 支持 ROI 感兴趣区域增强编码, 采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射最远可达 50 m, IP66 防尘防水设计	杭州、杭州海康威视数字技术有限公司	20	个	400.00	8000.00
137	支架 (尺寸材质)	海康威视	DS-2205ZJ 铝合金支架, 整体尺寸 185*70*55mm	杭州、杭州海康威视数字技术有限公司	20	个	18.00	360.00
138	电源适配器	海康威视	DS-2FA1202-BW 12V2A	杭州、杭州海康威视数字技术有限公司	20	个	28.00	560.00

139	视频切换器	迈拓	MT-201 视频切换器 1切2	广州、广州市迈拓维矩电子有限公司	1	个	180.00	180.00
140	32路硬盘录像机	海康威视	DS-8832N-R8 2U 标准机箱，支持机架安装；8 盘位，最大支持 10TB 硬盘，支持 1 个 HDMI 4K 输出 +1 个 VGA 高清 1080P 输出，同/异源可手动切换；支持 12 路 1080P 解码（开启 SVC 增强模式后，可提升至 16 路 1080P 解码）支持 H. 265、H. 264 混合解码，最大支持接入 8MP 高清 IPC；2 个千兆网口，16 进 4 出报警口，2 个 USB2.0 接口（前置）+1 个 USB3.0 接口（后置）	杭州、杭州海康威视数字技术有限公司	1	个	3480.00	3480.00
141	监控硬盘	海康威视	8T 8T 监控级硬盘	杭州、杭州海康威视数字技术有限公司	8	块	1390.00	11120.00
142	监控综合布线	海升瑞	国标 监控点位综合布线施工	西安、陕西海升瑞教学设备有限公司	20	个	350.00	7000.00
143	超六类网线	大科电信	6 类 CAT6 国标无氧铜	深圳、深圳市大科科技有限公司	3	箱	750.00	2250.00
144	监控电源线	上能电工	RVV2*1.0 监控电源线 RVV1.0	河南、河南上能电缆有限公司	3	卷	350.00	1050.00
145	施工辅材	川路	国标 PVC 线槽、线管、膨胀管等	成都、成都川路塑胶集团有限公司	1	批	1700.00	1700.00
146	安装调试	海升瑞	国标	西安、陕西海	20	个	80.00	1600.00

			监控设备安装调试	升瑞教学设备有限公司				
147	操作台	兴向上	XS-CZT 尺寸：2400*1500*750mm, 桌面采用 25mm 实木颗粒板, 四周 1.5mm 厚 pvc 封边; 桌架采用 40*40*1.2mm 钢架, 表面磷化喷塑处理; 桌四脚垫防滑耐磨。	西安、西安向上教学设备有限公司	2	张	1280.00	2560.00
148	版画机	凯阳	TB80 工作台面尺寸 1600*800*20mm, 钢板双面镜面磨处理, 镀硬铬抛光; 上滚筒表面镀硬铬抛光处理, 下滚筒化学发黑处理; 不生锈。滚筒直径 20cm, ; 滚筒可承压刚性 317KN, 台面行进方式滚筒摩擦+齿条导轨传动。动力传动比率 5.8: 1, 不锈钢压力螺杆式加压装置, 带有压力刻度指示装置。再配合滚柱万向轴承, 印画时压力均匀强劲左右两侧压力均等, 机器尺寸: 160*106*130cm	仙居县、仙居县黎明机械有限公司	1	台	36000.00	36000.00
149	学生平板电脑	优学派	S18Pro (4+128G) 1. 处理器八核, 主频 2.0 GHZ, 系统内存 4GB LPDDR4, 存储容量 128GB, 支持扩展 TF 存储 128GB; 2. IPS 屏幕 10.1 英寸, 分辨率 1200* 1920; 操作系统: Android 9.0 及以上; 3. 支持原笔迹书写; 自带有手写笔及插槽。 4. 摄像头: 具有前、后置摄像头; 前置摄像头 500 万像素、后置摄像头 800 万像素。内置 WIFI: 支持双频 WIFI、 2. 4G+5.8G 5. 聚合物锂电池 6500 毫安; 6. 内置双喇叭、麦克风、3.5mm 麦克风/耳机接口; 7. 设备支持人脸识别, 保证教师教学数据 (如教学资料、学生成绩、学生信息等) 的隐私安全。	深圳、深圳市优学时代教育电子有限公司	12	台	3998.00	47976.00

			8. 护眼功能：距离感应，自动弹出护眼提示；光线感应，自动调整屏幕明暗； 9. 具有字词成语书写、练习、学习等相关功能； 10. 内置各类字典工具书； 11. 与校本教材同步，实现课本辅导，课本字词听写等功能，实现校方随时开展汉字听写、规范汉字书写、诗词大赛的训练、选拔比赛活动的开展；实现选手线下自主练习；教师备课使用，可支持学校多学科竞赛活动。 12. 提供蓝光无害检测报告复印件并加盖公章。					
150	汉字听写软件	益润诺亚舟	U28 出题系统： 1. 系统含 K12 教材范围内竞赛题目。有多种题型，填字题、对句题、单项选择题、多项选择题、识别诗句题。选择相应级别难度的级别和题型，支持自建题库用于竞赛。（提供功能截屏，并加盖公章） 2. 支持中、小学不同年级使用；答题时间可进行有效控制，倒计时 10S 有提示音。支持自建题库，word 或 excel 文档两种方式导入。 显示端软件： 通过电脑显示到投影等设备；具有倒计时显示功能；并呈现正确答案。结束答题后，显示端显示内容，默认显示为选手的答案（可改变选手的个数），显示诗词原文、作者简介、诗词释义和音画欣赏。 答题端软件： 接收出题端发出的题目，并实现竞赛答题，同时有计时显示，答题过程中可以擦除修改，答题结果可反馈到显示端电脑上	深圳、深圳市优学天下教育发展股份有限公司	1	套	35000.00	35000.00
151	路由器	TP-link	TL-WDR5666	深圳、普联技	1	个	350.00	350.00

			双频段、支持 2.4G、5G 3X3 MIMO 技术；外置天线；无线速率 1200M；支持 IPV6；千兆路由。	术有限公司				
152	抢答器	奔流	B307 支持选择记分器和抢答器两种模式,含 6 个小屏记分屏,一个总分计分器,6 个抢答器,一个控制器。全部无线连接。可增加抢答环节。支持诗词比赛抢答需求;同时可用于学校的各类竞赛。	上海、上海奔流电子有限公司	1	个	7000.00	7000.00
153	塑封机	得力	3890 A3, 过膜厚度 1mm, 过塑速度 380mm/min	宁波、得力集团有限公司	1	个	450.00	450.00
154	氛围搭建	海升瑞	定制 16 个部室室内文化设计施工布置,后期根据校方要求,根据不同的功能区域设计不同的功能文化主题,采用雪弗板+UV 制作。	西安、陕西海升瑞教学设备有限公司	1	项	60000.00	60000.00
155	空调柜机	格力	2P 产品匹数:2P 产品类型:变频冷暖柜式空调额定制冷量:5120W 额定制热量:7150W 额定制冷功率:1500W 额定制热功率:2000W 循环风量 1020m ³ /h 能效等级:3 级内机噪音:40-43dB	珠海、珠海格力电器股份有限公司	6	台	6000.00	36000.00
156	空调挂机	格力	1.5P 产品匹数:1.5P 产品类型:变频冷暖挂式空调额定制冷量:3500W 额定制热量:4600W 额定制冷功率:980W 额定制热功率:1390W 循环风量 640m ³ /h 能效等级:3 级内机噪音:35-41dB	珠海、珠海格力电器股份有限公司	14	台	3100.00	43400.00
157	微型消防站	启盛恒	QSH-8818 包括头盔*3, 消防服*3, 消防裤*3, 腰带*3, 手套*3, 消防靴*3, 3c 面具*3, 口哨*2, 挂钩*4, 灭火毯*2, 手电*2, 背心*1, 消防桶*1, 喇叭*1, 大斧*1, 撬棍*1, 腰斧*1, 扳手*1, 安全绳*2, 铁锹*1, 灭火器*1 等。	宁波、宁波市洛神贸易有限公司	1	个	2445.00	2445.00

158	洗衣机	美的	MB90V37E LED显示, 顶开门, 全自动, 脱水容量 9kg, 洗涤功率 500W, 内筒材质不锈钢, 标准程序耗水量 144L, 全塑箱体, 水位选择 10 段, 洗涤容量 9kg, 脱水功率 350W	佛山、美的集团股份有限公司	1	台	1300.00	1300.00
159	打印复印一体机	东芝	2020ac 1. 基本功能: 彩色双面复印, 彩色双面网络打印, 复印/打印速度: 黑白 20 张/分钟, 彩色 20 张/分钟, 彩色网络扫描, 标配双面器, 支持双面自动输稿器。2. 打印分辨率: 12000*2400dpi。3. CPU 速度: 双核 1.33GHz。4. 内存容量: 4GB。5. 启动时间: 13.1 秒。首页复印: 黑白 7.1 秒, 彩色 9.5 秒; 6. 硬盘容量: 128GB SSD, 最大 640G。7. 网络打印: 标配千兆以太网可实现 1000Mbps 网络支持, 标配 U 盘扫描, 支持 PS 打印驱动 (彩色打印效果更佳), 且支持无线/蓝牙打印。支持双 IP 网络 (内外网) 8. 网络扫描: 彩色扫描速度 73 页/分钟, 标配高压压缩 PDF 扫描格式和彩色扫描至 U 盘功能。标配 OCR 文字自动识别功能。9. 操作面板: 中文彩色液晶触控操作面板, 彩色液晶触摸面板 10 寸, 面板角度、可视亮度可调节, 可根据个人需求自定义界面及功能。10. 装纸容量: 350 张。使用纸张厚度 256g; 支持 A3+纸张 11. 双面自动输稿器: 100 张。12. 标配红章复印/打印模式。13. 支持 Airprint 及 Mopria 打印协议, 可支持手机直接打印/扫描 (支持 IOS/Android 系统)。14. 功能: 开盖复印功能, 忽略空白页复印, 扫描预览, 串联打印, 私密打印功能。15. 感光鼓寿命 6.7 万印 16. 墨粉寿命, 最大黑粉容量 3.98 万印; 彩粉容量 3.8 万印。	北京、东芝(中国)有限公司	1	台	13800.00	13800.00
160	打印机	惠普	1003a 每分钟 20 张; 打印分辨率 1200x1200dpi; 月打印负荷	北京、中国惠普有限公司	1	台	980.00	980.00

			10000张; 首页8.3秒; USB2.0高速端口; 内存64MB; 进纸容量150张; 出纸容量100页。支持A4; A5					
东枣园小学								
1	空调挂机	美的	1.5P 产品匹数: 1.5P 产品类型: 变频冷暖挂式空调额定制冷量: 2600W 额定制热量: 3900W 额定制冷功率: 645W 额定制热功率: 1070W 循环风量 620m³/h 能效等级: 3级内机噪音: 35-41dB	佛山、美的集团股份有限公司	20	台	2970.00	59400.00
2	单人课桌凳	兴向上	XS-DRKZ 1、课桌规格: 600*400*700--760mm; E1级三聚氰胺贴面多层板, 厚度18mm, 注塑包边, 桌面周边边圆为孤状。 2. 管材采用国标管材, 外桌腿、地脚采用 30*60 优质扁圆形管, 壁厚 1.2mm, 内桌腿采用 20*50 优质扁圆形管, 壁厚 1.2mm, 中间采用塑料中层套相互连接: 外带塑料挂钩。桌上横拉采用 20*50mm 优质扁圆形管, 壁厚 1.2mm。 4. 桌斗采用 1.0mm 优质冷轧钢板, 一次成型。5. 课凳规格: 340*240*400-450mm, 凳面采用 340*240E1 级三聚氰胺贴面多层板, 厚度 18mm, 注塑包边, 凳面周边边圆孤状。外凳腿、地脚采用 30*60 优质扁圆形管, 壁厚 1.5mm, 内桌腿采用 20*50 优质扁圆形管, 壁厚 1.2mm, 中间采用塑料中层套相互连接, 桌上横拉采用 20*50mm 优质扁圆形管, 壁厚 1.2mm。	西安、西安向上教学设备有限公司	800	套	305.00	244000.00
合计								993000.00

投标人(公章): 陕西海升瑞教学设备有限公司

法定代表人或被授权人(签字或盖章):

日期: 2023年08月14日