

采购需求

一层办公室家具配置方案

序号	名称	产品规格 长*宽*高	数量	单位	材质说明
主任办公室（2间）					
1	大班台	≧ 2200*1800*7 60	2	张	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：导轨采用全钢制支撑钢脚（壁厚 1.5mm 冷轧梯形管）； 5. 工艺：台面加厚 32 厘
2	大班椅	常规	2	张	1、面料：采用优质仿真皮。 2、海绵：海绵采用高密度阻燃无毒海绵回弹力>90%，高回弹，不变形。 3、高密海绵，铝合金配皮扶手，配 18mm 厚内外弯板，飞机底盘，SGS 认证汽杆，φ 350 铝合马蹄脚，PU 白色静音轮。
3	客椅	常规	4	张	1、面料：采用优质仿真皮。 2、海绵：海绵采用高密度阻燃无毒海绵回弹力>90%，高回弹，不变形。 3、椅架：40 密度高弹力海绵，采用 18mm 厚弯板，φ 25-1.8 电镀弓型架，配皮扶手面。
4	文件柜	≧ 2400*400*18 00	1	个	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：优质缓冲门铰
5	书柜	≧ 3000*400*20 00	2	个	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：优质缓冲门铰
6	三人沙发	≧ 2310*880*71 5	2	张	1、饰面：采用优质仿真皮；耐磨强度高、美观、柔润细腻，透气性强 2、五金件：选用优质五金件，脚架黑色
7	单人沙发	≧ 1080*880*71 5	2	张	3、基材：内框架采用优质实木刨枋，无朽木，无虫眼，无边材，以熏蒸、高温处理。 4、工艺：缝制和包履要求平服饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀 5、海棉：采用冠亚高密度高回弹海绵

8	茶几	椭圆： \geq 600*1200*420	2	张	岩板桌面+五金桌脚
员工办公室（1间，6人）					
1	双面主位	\geq 1400*1200*1070	3	组	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板； 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面；
2	双面延伸位	\geq 1400*1200*1070	6	张	3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺，底部斜边封闭式油漆处理工艺； 4. 五金：一体成型铝合金压铸脚（脚内可过线）+钢制横梁+新型桌上屏； 5. 配件：优质 ABS 银色椭圆形活盖线盒；
3	文件柜	\geq 800*400*2000	5	个	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：优质缓冲门铰
4	文件柜	\geq 800*400*2000	1	个	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板； 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺+半圆形铝合金包边； 4. 配件：优质缓冲门铰+铝合金门框
5	矮柜	\geq 800*400*950	2	个	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板； 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺+半圆形铝合金包边； 4. 配件：优质缓冲门铰+铝合金门框
洽谈室、临时业务区、闲聊区（各 1 间）					
1	会洽谈台	\geq 2400*1000*750	3	张	面板为浅胡桃 MFC，面板 25mm 板材，居中配 1 个长方形橙色翻盖线盒盖，封近色 PVC，下配 UF 白色方管台架
2	会议椅	\geq 490*540*870	24	张	1、特网靠背，特网座框 2、尼龙加纤背框 3、PU 固定扶手 4、2.0 厚电镀架
沙发区					
1	双人沙发	\geq 1800*840*780	2	张	1、饰面：采用优质仿真皮；耐磨强度高、美观、柔润细腻，透气性强 2、五金件：选用优质深空灰喷涂钢脚
2	三人沙发	\geq 2300*840*780	1	张	3、扶手面材：胡桃木皮贴面、水性漆工艺 4、工艺：缝韧和包履要求，平服饱满无皱折，松紧均匀无松

		0			弛，工艺缝线对称均匀 4、海棉：采用优质高密度高回弹海绵
4	J02-CT 03 大方茶几	≧ 1200*1200*4 20	1	张	1. 基材：采用优质 E0 级中纤板/刨花板； 2. 油漆：水性净味漆；
1	方茶几	≧ 600*600*420	2	张	1. 基材：采用优质 E0 级中纤板/刨花板； 2. 油漆：水性净味漆； 3. 配件：金属支撑脚；
业务区、前台及展示区家具					
1	座椅	常规	14	张	PP 加玻纤背框，固定扶手，原生高弹海绵，12mm 的板材，一档锁定底盘，优质三级气压棒，尼龙五星脚，尼龙脚轮
2	会议椅	≧ 720*710*104 5	3	张	PP 加玻纤背框，PA 加玻纤固定扶手，原生高弹海绵，12mm 的板材，20 方形黑色喷涂管
3	三人沙发	≧ 1960*840*82 0	7	张	1、饰面：采用优质仿真皮；耐磨强度高、美观、柔润细腻，透气性强 2、五金件：选用优质深空灰喷涂钢脚 3、扶手面材：胡桃木皮贴面、水性漆工艺 4、工艺：缝韧和包履要求，平服饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀 4、海棉：采用优质高密度高回弹海绵
4	茶几	≧ 1200*600*42 0	5	张	配置：面板+托玛台脚。 1、面板 25 厘板，圆角 R30； 2、铝合金台架全喷涂色（白、黑、闪银）； 3、面板斜边喷油另加按面板周长*34 元/米。

一层大堂药店、便利店、闲聊区、业务办柜子，过道形象墙及矮柜定制数量清单

序号	名称	材质说明	规格/MM	数量	单位	备注
一. 药房柜子部分数量清单						
1	货架	1. 基材：采用优质 E0 级实木夹板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：优质缓冲门铰	宽 300*高 2400	34.80	平方	
2	货架(玻璃层板)	1. 基材：采用优质 E0 级实木夹板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺；	宽 550*高 2400	10.40	平方	

		4.五金：优质缓冲门铰			
3	钢化玻璃门	厚度 5mm	钢化玻璃	10.40	平方
4	双面货架	1.基材：采用优质 E0 级实木夹板 2.面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3.封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4.五金：优质缓冲门铰	宽 700*高 1450	15.50	平方
5	收银台	1.基材：采用优质 E0 级实木夹板 2.面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3.封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4.五金：优质缓冲门铰	宽 600*高 800	2.40	平方
6	灯带		3000K 暖光	159.00	米
7	变压器			7	个

一. 闲聊区柜子部分数量清单

序号	名称	材质	规格/M	数量	单位
1	药房背后书柜	1.基材：采用优质 E0 级实木夹板 2.面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3.封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4.五金：优质缓冲门铰	宽 350*高 2400	12.80	平方
2	装饰柜 18 厚板	1.基材：采用优质 E0 级实木夹板 2.面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3.封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4.五金：优质缓冲门铰	宽 500*高 2400	3.00	平方

二. 业务办柜子部分数量清单

序号	名称	材质	规格/mm	数量	单位
1	货架	1.基材：采用优质 E0 级实木夹板 2.面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3.封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4.五金：优质缓冲门铰	宽 350*高 2400	19.80	平方

三. 过道形象墙、矮柜部分数量清单

序号	名称	材质	规格/mm	数量	单位
----	----	----	-------	----	----

1	形象墙木饰墙体	1. 基材：采用优质 E0 级实木夹板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：优质缓冲门铰	宽 100*高 2400	83.00	平方	
2	矮柜	1. 基材：采用优质 E0 级实木夹板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：优质缓冲门铰	宽 450*高 600	32.00	米	
四. 便利店部分数量清单						
序号	名称	材质	规格/mm	数量	单位	
1	货架	1. 基材：采用优质 E0 级实木夹板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：优质缓冲门铰	宽 300*高 2400	21.20	平方	
2	双面货架	1. 基材：采用优质 E0 级实木夹板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：优质缓冲门铰	加深 700*高 1800	7.60	平方	
3	格栅	1. 基材：采用优质 E0 级实木夹板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：优质缓冲门铰		2.60	平方	
4	收银台	1. 基材：采用优质 E0 级实木夹板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：优质缓冲门铰	加深 900*高 1100	4.20	平方	
5	洗菜盆	304 不锈钢	≧高 400*宽 500	1	套	

一层大堂产品展示柜

序号	名称	规格			数量 (个)	单位	备注
		长(W)	宽(D)	高(H)			
1	四层展示柜	800	550	2000	15	个	夹板免漆板基材， 铝型材 水转印框架，钢化 玻璃配 锁（含灯带）
2	五层展示柜	800	550	2000	24	个	

二层办公室家具配置方案

序号	名称	产品规格 长*宽*高	数量	单位	材质说明
会议室（1间）					
1	演讲台	≧ 900*600*760	1	张	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板/中纤板； 2. 油漆：水性净味漆； 3. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染饰面纸；
2	主席台	≧ 1200*600*760	5	张	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板/中纤板； 2. 油漆：水性净味漆； 3. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染饰面纸；
3	主席椅	常规	5	张	1、面料：采用优质仿真皮。 2、海绵：海绵采用高密度阻燃无毒海绵回弹力>90%，高回弹，不变形。 3、椅架：采用优质铝合金脚
4	条台	≧ 1400*500*750	60	张	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用黑白双色封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：采用铸造及缩管工艺焊接成型，钢管平均壁厚达 1.5mm 以上； 5. 配件：所有注塑件均采用优质 ABS 新料成型，硬度大、抗压力强、耐腐蚀，标配连接锁扣； 6. 功能说明：较好的机械性能，平稳性高，安装简便，可折叠收纳，可台与台连接调平；
5	会议椅	≧ 490*540*870	120	张	1、特网靠背，特网座框 2、尼龙加纤背框 3、PU 固定扶手 4、2.0 厚电镀架
6	圆桌	圆 ≧ 1600*750	14	张	PVC 桌面+五金桌脚
会议准备室（1间）					
7	办公桌	≧ 1400*700*750	2	张	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺；

					4.五金：“联盛”导轨； 5.工艺：台面加厚 32 厘
8	办公桌	\cong 2000*1800*750	1	张	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：导轨采用全钢制支撑钢脚（壁厚 1.5mm 冷轧梯形管）； 5. 工艺：台面加厚 32 厘
9	文件柜	\cong 800*400*2000	4	个	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板； 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺+半圆形铝合金包边； 4. 配件：优质缓冲门铰+铝合金门框
10	座椅	常规	3	张	PP 加玻纤背框，固定扶手，原生高弹海绵，12mm 的板材，一档锁定底盘，优质三级气压棒，尼龙五星脚，尼龙脚轮
11	双人沙发	\cong 1538*840*780	1	张	1、饰面：采用优质仿真皮；耐磨强度高、美观、柔润细腻，透气性强 2、五金件：选用优质五金脚 3、扶手面材：胡桃木皮贴面、水性漆工艺 4、工艺：缝韧和包履要求，平服饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀 5、海棉：采用优质高密度高回弹海绵
12	单人沙发	\cong 900*830*800		张	
13	三人沙发	\cong 2400*830*800		张	
14	长茶几	\cong 1200*600*420	1	张	面板为浅胡桃 MFC，面板 25mm 板材，封近色 PVC, 下配 UF 白色方管台架
15	方几	\cong 600*600*420	1	张	
活动中心（1 间）					
16	工作柜	\cong 2280*600*950	1	个	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板； 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺+半圆形铝合金包边； 4. 配件：优质缓冲门铰+铝合金门框
包厢 1（1 间）					
17	博古架	常规	1	组	胡桃木榫卯结构，五底三面漆，纯铜五金件
18	博古架	常规	1	组	胡桃木榫卯结构，五底三面漆，纯铜五金件
包厢 2（1 间）					
19	博古架	常规	1	组	胡桃木榫卯结构，五底三面漆，纯铜五金件
20	装饰柜	\cong 2000*400*850	1	个	不锈钢框架+铝塑板+岩板
21	装饰柜	\cong 1000*400*850	2	个	不锈钢框架+铝塑板+岩板

包厢3 (1间)					
22	餐边柜	≧ 1200*400*850	1	个	不锈钢框架+铝塑板+岩板

二层餐厅家具配置方案

序号	名称	产品规格 长*宽*高	数量	单位	备注
二层·餐厅					
1	电动餐桌	包厢1 圆≧4500*750	1	张	1桌24椅, 实木框架结构, 台面转盘实木框镶嵌岩板, 油漆多道耐磨环保油漆
2	电动餐桌	包厢2 圆≧2400*750	1	张	1桌16椅, 实木框架结构, 台面转盘实木框镶嵌岩板, 油漆多道耐磨环保油漆
3	手动餐桌	包厢3 圆≧1800*750	1	张	1桌13椅, 实木框架结构, 台面转盘实木框镶嵌岩板, 油漆多道耐磨环保油漆
4	椅子	常规	53	张	图款实木椅子, 环保油漆
5	手动餐桌	员工餐厅 圆≧1600*750	2	张	1桌10椅, 岩板桌面加五金小蛮腰脚
6	长方餐桌	员工餐厅≧ 1300*700*750	11	张	1桌4椅, 岩板桌面加五金脚
7	方形餐桌	员工餐厅 方≧700*600*750	2	张	1桌2椅, 岩板桌面加五金单柱脚
8	定制	自助餐台 ≧5400*1100*1050	1	张	岩板桌面+铁脚
9	餐椅	常规	58	张	五金加软包
10	茶台	品茶区茶桌 ≧2730*820*750	1	套	檀香木+黑檀, 1桌5椅
11	茶台	包厢2茶桌 ≧2130*880*750	1	套	檀香木+黑檀, 1桌5椅
12	包厢3	单人沙发 ≧W800*D880*H715	2	套	乌金木框架+软包
13		方茶几 ≧W457*D457*H420	1	套	乌金木
14	KTV娱乐室沙发	≧ 5600+3000+2500*550*1050	1	套	图款实木外架雕花+绣花绒布
15	茶几	≧1800*900*550	3	张	实木外架雕花+人造石

三层办公室家具配置方案

序号	名称	产品规格 长*宽*高	数量	单位	材质说明
----	----	---------------	----	----	------

员工办公室（1间，16人）					
1	双面主位	≧1400*1200*1070	8	组	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板； 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺，底部斜边封闭式油漆处理工艺； 4. 五金：一体成型铝合金压铸脚（脚内可过线）+钢制横梁+新型桌上屏； 5. 配件：优质 ABS 银色椭圆形活盖线盒；
3	座椅	常规	16	张	PP 加玻纤背框，固定扶手，原生高弹海绵，12mm 的板材，一档锁定底盘，优质三级气压棒，尼龙五星脚，尼龙脚轮
4	文件柜	≧800*400*2000	10	个	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板； 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺+半圆形铝合金包边； 4. 配件：优质缓冲门铰+铝合金门框
5	三人沙发	≧1920*830*800	2	张	1、饰面：采用优质仿真皮；耐磨强度高、美观、柔润细腻，透气性强 2、五金件：选用优质五金脚 3、扶手面材：胡桃木皮贴面、水性漆工艺 4、工艺：缝韧和包履要求，平服饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀 5、海棉：采用优质高密度高回弹海绵
6	长茶几	≧1000*500*420	2	张	面板为浅胡桃 MFC，面板 25mm 板材，封近色 PVC, 下配 UF 白色方管台架
档案室（1间）					
1	钢柜	≧800*400*1850	11	个	上二、下一可调层板，层板承重 60KG。拆装式

五层办公室家具配置方案

序号	名称	产品规格 长*宽*高	数量	单位	材质说明
员工办公室（1间，16人）					
1	双面主位	≧1400*1200*1070	8	组	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板； 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺，底部斜边封闭式油漆处理工艺； 4. 五金：一体成型铝合金压铸脚（脚内可过线）+钢制横梁+新型桌上屏； 5. 配件：优质 ABS 银色椭圆形活盖线盒；
3	座椅	常规	16	张	PP 加玻纤背框，固定扶手，原生高弹海绵，12mm 的板材，

					一档锁定底盘，优质三级气压棒，尼龙五星脚，尼龙脚轮
4	文件柜	≧800*400*2000	10	个	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板； 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺+半圆形铝合金包边； 4. 配件：优质缓冲门铰+铝合金门框
5	三人沙发	≧1920*830D*800	2	张	1、饰面：采用优质仿真皮；耐磨强度高、美观、柔润细腻，透气性强 2、五金件：选用优质五金脚 3、扶手面材：胡桃木皮贴面、水性漆工艺 4、工艺：缝韧和包履要求，平服饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀 5、海棉：采用优质高密度高回弹海绵
6	长茶几	≧1000*500*420	2	张	面板为浅胡桃 MFC，面板 25mm 板材，封近色 PVC，下配 UF 白色方管台架

六层办公室家具配置方案

序号	名称	产品规格 长*宽*高	数量	单位	材质说明
办公室（3间）					
1	大班台	≧ 2200*1800*760	3	张	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：导轨采用全钢制支撑钢脚（壁厚 1.5mm 冷轧梯形管）； 5. 工艺：台面加厚 32 厘
2	大班椅	常规	3	张	1、面料：采用优质仿真皮。 2、海绵：海绵采用高密度阻燃无毒海绵回弹力>90%，高回弹，不变形。 3、高密度海绵，铝合金配皮扶手，配 18mm 厚内外弯板，飞机底盘，SGS 认证汽杆，φ 350 铝合马蹄脚，PU 白色静音轮。
3	客椅	常规	6	张	1、面料：采用优质仿真皮。 2、海绵：海绵采用高密度阻燃无毒海绵回弹力>90%，高回弹，不变形。 3、椅架：40 密度高弹力海绵，采用 18mm 厚弯板，φ 25-1.8 电镀弓型架，配皮扶手面。
4	文件柜	≧ 2400*400*2000	3	个	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污

					染三胺饰面； 3.封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4.五金：优质缓冲门铰
5	三人沙发	≥1080*880*715	3	张	1、饰面：采用优质仿真皮；耐磨强度高、美观、柔润细腻，透气性强
6	单人沙发	≥2310*880*715	3	张	2、五金件：选用优质五金脚 3、扶手面材：胡桃木皮贴面、水性漆工艺 4、工艺：缝制和包履要求，平服饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀 5、海棉：采用优质高密度高回弹海绵
7	长茶几	≥1200*600*420	3	张	1.基材：采用优质 E0 级刨花板 2.面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3.封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4.五金：全钢制支撑钢脚（壁厚 1.5mm 冷轧梯形管）； 5.工艺：台面加厚 32 厘
8	方几	≥600*600*420	3	张	1.基材：采用优质 E0 级刨花板 2.面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3.封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4.五金：全钢制支撑钢脚（壁厚 1.5mm 冷轧梯形管）； 5.工艺：台面加厚 32 厘
财务室（1 间）					
1	双面主位	≥ 1400*1200*1075	1	组	1.基材：采用优质 E0 级刨花板/中纤板； 2.面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3.封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺；
2	双面延伸位	≥ 1400*600*1060	1	张	4.皮纹：灰色皮纹； 5.配件：优质缓冲门铰+“联盛”牌导轨+高端∅80 圆形过线盒+优质 ABS 圆柱形调节脚+椭圆形调节脚+优质 ABS 银色椭圆活盖线盒、主机散热盖；
3	文件柜	≥800*400*2000	3	个	1.基材：采用优质 E0 级刨花板； 2.面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3.封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺+半圆形铝合金包边； 4.配件：优质缓冲门铰+铝合金门框
4	座椅	常规	3	张	PP 加玻纤背框，固定扶手，原生高弹海绵，12mm 的板材，一档锁定底盘，优质三级气压棒，尼龙五星脚，尼龙脚轮
5	单人沙发	≥880*830*800	1	张	1、饰面：采用优质仿真皮；耐磨强度高、美观、柔润细腻，透气性强
6	三人沙发	≥1920*830*800	1	张	2、五金件：选用优质五金脚

	发				3、扶手面材：胡桃木皮贴面、水性漆工艺 4、工艺：缝韧和包履要求，平服饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀 5、海棉：采用优质高密度高回弹海绵
7	长茶几	≧1200*600*420	1	张	面板为浅胡桃 MFC，面板 25mm 板材，封近色 PVC，下配
8	方几	≧600*600*420	1	张	UF 白色方管台架
员工办公室（4 间，64 人）					
1	双面主位	≧1400*1200*1070	32	组	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板； 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺，底部斜边封闭式油漆处理工艺； 4. 五金：一体成型铝合金压铸脚（脚内可过线）+钢制横梁+新型桌上屏； 5. 配件：优质 ABS 银色椭圆形活盖线盒；
3	座椅	常规	64	张	PP 加玻纤背框，固定扶手，原生高弹海绵，12mm 的板材，一档锁定底盘，优质三级气压棒，尼龙五星脚，尼龙脚轮
4	文件柜	≧800*400*2000	35	个	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板； 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺+半圆形铝合金包边； 4. 配件：优质缓冲门铰+铝合金门框
5	三人沙发	≧1920*830*800	8	张	1、饰面：采用优质仿真皮；耐磨强度高、美观、柔润细腻，透气性强 2、五金件：选用优质五金脚 3、扶手面材：胡桃木皮贴面、水性漆工艺 4、工艺：缝韧和包履要求，平服饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀 5、海棉：采用优质高密度高回弹海绵
6	长茶几	≧1200*600*420	8	张	面板为浅胡桃 MFC，面板 25mm 板材，封近色 PVC，下配
7	方几	≧600*600*420	4	张	UF 白色方管台架
会议室（1 间）					
1	会议台	≧4200*1500*750	1	张	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板/中纤板； 2. 油漆：水性净味漆； 3. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染饰面纸； 4. 走线：底框内部走线，一体式整体边框阻尼式翻盖线盒；
2	会议椅	常规	16	张	优质真皮，40 密度高弹力海绵，采用 18mm 厚弯板，电镀五金扶手配 PP 扶手面，蝴蝶底盘，SGS 认证气杆，320 电镀方管脚，2.5 寸大黑轮。

3	三人沙发	≥1980*840*780	2	张	1、饰面：采用优质仿真皮；耐磨强度高、美观、柔润细腻，透气性强 2、五金件：选用优质深空灰喷涂钢脚 3、扶手面材：胡桃木皮贴面、水性漆工艺 4、工艺：缝制和包履要求，平服饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀 4、海棉：采用优质高密度高回弹海绵
4	茶几	≥1200*600*420	2	张	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板/中纤板； 2. 油漆：水性净味漆； 3. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染饰面纸；
档案室（1间）					
1	钢柜	≥800*400*1850	20	个	上二、下一可调层板，层板承重 60KG。拆装式

七层人才公寓家具配置方案

序号	名称	产品规格 长*宽*高	数量	单位	材质说明
人才公寓（16间）					
1	单人床 (含床垫)	≥ 2000*1200*1000	48	张	1、面材:采用三聚氰胺板饰面.封边:采用优质 PVC 胶边.全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材,贴面及内材结构所用胶水,采用优质环保白乳胶,符合 E0 级标准 .设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝.在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
2	床头柜	≥600*480*500	32	个	
3	衣柜	≥ 1300*600*2000	13	个	
4	衣柜	≥ 1000*500*2000	3	个	
5	电视柜	≥1600*350*500	16	个	
6	写字椅	常规	16	张	橡胶木框架，椅座软包
7	写字桌	≥1400*550*750	16	张	1、面材:采用三聚氰胺板饰面.封边:采用优质 PVC 胶边.全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材,贴面及内材结构所用胶水,采用优质环保白乳胶,符合 E0 级标准 .设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝.在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
8	行礼柜	≥800*500*450	13	个	
9	衣帽架	常规	16	个	橡胶木实木

八层人才公寓家具配置方案

序号	名称	产品规格 长*宽*高	数量	单位	材质说明
人才公寓（16间）					
1	单人床	≥2000*1200*1000	48	张	1、面材:采用三聚氰胺板饰面.封边:采用优

	(含床垫)				质 PVC 胶边. 全密封经过防潮处理。2、内芯
2	床头柜	≧600*480*500	32	个	材料采用环保刨花板基材, 贴面及内材结构
3	衣柜	≧1300*600*2000	13	个	所用胶水, 采用优质环保白乳胶, 符合 E0 级
4	衣柜	≧1000*500*2000	3	个	标准 . 设备采用自动调温热压机功能上能
5	电视柜	≧1600*350*500	16	个	使板材粘连无丝无缝. 在不同地区气温、湿
6	写字椅	常规	16	张	度的变化中不受影响。能长期不变形、不开
7	写字桌	≧1400*550*750	16	张	裂。
8	行礼柜	≧800*500*450	13	个	橡胶木框架, 椅座软包
9	衣帽架	常规	16	个	1、面材: 采用三聚氰胺板饰面. 封边: 采用优

九层人才公寓家具配置方案

序号	名称	产品规格 长*宽*高	数量	单位	材质说明
人才公寓 (16 间)					
1	单人床 (含床垫)	≧2000*1200*1000	32	张	1、面材: 采用三聚氰胺板饰面. 封边: 采用
2	床头柜	≧600*480*500	16	个	优质 PVC 胶边. 全密封经过防潮处理。2、
3	衣柜	≧1300*600*2000	12	个	内芯材料采用环保刨花板基材, 贴面及内
4	衣柜	≧1900*500*2000	4	个	材结构所用胶水, 采用优质环保白乳胶, 符
5	电视柜	≧1600*350*500	16	个	合 E0 级标准 . 设备采用自动调温热压机功
6	写字椅	常规	16	张	能上能使板材粘连无丝无缝. 在不同地区
7	写字桌	≧1400*550*750	13	张	气温、湿度的变化中不受影响。能长期不
8	写字桌	≧1200*550*750	1	张	变形、不开裂。
9	写字桌	≧1000*550*750	2	张	橡胶木框架, 椅座软包
10	行礼柜	≧800*500*450	16	个	1、面材: 采用三聚氰胺板饰面. 封边: 采用
11	衣帽架	常规	16	个	优质 PVC 胶边. 全密封经过防潮处理。2、
12	洽谈桌	圆 ≧600*600	32	张	内芯材料采用环保刨花板基材, 贴面及内
13	洽谈椅	常规	16	张	材结构所用胶水, 采用优质环保白乳胶, 符

					2、海绵：海绵采用高密度阻燃无毒海绵回弹力>90%，高回弹，不变形。 3、椅架：40 密度高弹力海绵，采用 18mm 厚弯板
--	--	--	--	--	---

十层高层、院士办公居住家具配置方案

序号	名称	产品规格 长*宽*高	数量	单位	材质说明
总裁、总监、主任办公室（含卧室）共 8 人					
1	三人沙发	≧1080*880*715	8	张	1、饰面：采用优质仿真皮；耐磨强度高、美观、柔润细腻，透气性强 2、五金件：选用优质五金件，脚架黑色 3、基材：内框架采用优质实木刨枋，无朽木，无虫眼，无边材，以熏蒸、高温处理。 4、工艺：缝制和包履要求平服饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀 5、海棉：采用冠亚高密度高回弹海绵
2	单人沙发	≧2310*880*715	8	张	
3	长茶几	≧1200*600*420	8	张	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：全钢制支撑钢脚（壁厚 1.5mm 冷轧梯形管）； 5. 工艺：台面加厚 32 厘
4	方几	≧600*600*420	8	张	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：全钢制支撑钢脚（壁厚 1.5mm 冷轧梯形管）； 5. 工艺：台面加厚 32 厘
5	双人床 (含床垫)	≧ 2000*2000*1000	8	张	1、面材：采用三聚氰胺板饰面. 封边：采用优质 PVC 胶边. 全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材, 贴面及内材结构所用胶水, 采用优质环保白乳胶, 符合 E0 级标准 . 设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝. 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
6	床头柜	≧480*480*500	16	个	1、面材：采用三聚氰胺板饰面. 封边：采用优质 PVC 胶边. 全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环

					保刨花板基材,贴面及内材结构所用胶水,采用优质环保白乳胶,符合 E0 级标准 .设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝.在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
7	衣柜	≧1300*600*2000	8	个	1、面材:采用三聚氰胺板饰面.封边:采用优质 PVC 胶边.全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材,贴面及内材结构所用胶水,采用优质环保白乳胶,符合 E0 级标准 .设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝.在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
8	电视柜	≧1789*350*750	7	个	1、面材:采用三聚氰胺板饰面.封边:采用优质 PVC 胶边.全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材,贴面及内材结构所用胶水,采用优质环保白乳胶,符合 E0 级标准 .设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝.在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
9	电视柜	≧1589*350*750	1	个	1、面材:采用三聚氰胺板饰面.封边:采用优质 PVC 胶边.全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材,贴面及内材结构所用胶水,采用优质环保白乳胶,符合 E0 级标准 .设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝.在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
10	行礼柜	≧800*500*500	8	个	1、面材:采用三聚氰胺板饰面.封边:采用优质 PVC 胶边.全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材,贴面及内材结构所用胶水,采用优质环保白乳胶,符合 E0 级标准 .设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝.在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
11	大班台	≧2200*1800*760	8	张	1. 基材: 采用优质 E0 级刨花板 2. 面材: 双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3. 封边: 采用优质 PVC 封边带, 先进封边机封边工艺; 4. 五金: 导轨采用全钢制支撑钢脚(壁厚 1.5mm 冷轧梯形管); 5. 工艺: 台面加厚 32 厘
12	大班椅	常规	8	张	1、面料: 采用优质仿真皮。 2、海绵: 海绵采用高密度阻燃无毒海绵回弹力>90%, 高回弹, 不变形。

					3、高密海绵，铝合金配皮扶手，配 18mm 厚内外弯板，飞机底盘，SGS 认证汽杆， ϕ 350 铝合马蹄脚，PU 白色静音轮。
13	文件柜	$\geq 2400*400*1800$	8	个	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：优质缓冲门铰
14	客椅	常规	16	张	1、面料：采用优质仿真皮。 2、海绵：海绵采用高密度阻燃无毒海绵回弹力 $>90\%$ ，高回弹，不变形。 3、椅架：40 密度高弹力海绵，采用 18mm 厚弯板， ϕ 25-1.8 电镀弓型架，配皮扶手面。
15	衣帽架	常规	16	个	橡胶木实木

城固县三合园区创新创业大楼十一层董事长家具报价清单

序号	型号名称	产品规格 长*宽*高	数量	单位	材质说明
董事长办公室（含卧室及起居厅）					
1	大班台	3000*950*760	1	张	乌金木榫卯结构，五底三面漆，纯铜五金件，高回弹海绵
2	背景文件柜	4800*400*2000	1	张	乌金木榫卯结构，五底三面漆，纯铜五金件，高回弹海绵
3	大班椅	常规	1	张	乌金木榫卯结构，五底三面漆，纯铜五金件，高回弹海绵，真皮
4	班前椅	常规	2	张	乌金木榫卯结构，五底三面漆，纯铜五金件，高回弹海绵，真皮
5	装饰柜	4400*400*2000	1	组	乌金木榫卯结构，五底三面漆，纯铜五金件
6	会议台	3000*860*750	1	张	乌金木榫卯结构，五底三面漆，纯铜五金件
7	会议椅	常规	12	张	乌金木榫卯结构，五底三面漆，纯铜五金件，高回弹海绵，真皮
8	边柜	2234*356*1000	1	组	乌金木榫卯结构，五底三面漆，纯铜五金件
9	双人床 (含床垫)	2000*2000	1	张	乌金木榫卯结构，五底三面漆，纯铜五金件
10	床头柜	常规	2	个	
11	床尾凳	1800*300*450	1	张	乌金木榫卯结构，五底三面漆，纯铜五金件，高回弹海绵，超纤皮
12	衣柜	1850*600*2000	1	个	乌金木榫卯结构，五底三面漆，纯铜五金件
13	电视柜	1500*350*550	2	个	乌金木榫卯结构，五底三面漆，纯铜五金件
14	行李柜	800*500*500	1	个	乌金木榫卯结构，五底三面漆，纯铜五金件

15	装饰柜	常规	1	个	乌金木榫卯结构，五底三面漆，纯铜五金件
16	三人沙发	常规	1	张	乌金木榫卯结构，五底三面漆，纯铜五金件，高回弹海绵，超纤皮
17	二人沙发		1		
18	一人沙发		1		
19	大方几		1		
20	方几		2		
会客厅					
1	沙发	930*735*785	12	张	乌金木榫卯结构，五底三面漆，纯铜五金件，高回弹海绵，超纤皮
2	方几	668*400*545	3	个	
3	茶几	668*668*450	1	个	
餐厅					
1	私人餐厅	十一层 董事长圆 2800*750	1	张	乌金木框架 台面实木框镶嵌天然翡翠绿石材，转盘木饰面
2	椅子		15	张	红樱桃 多道耐磨环保油漆 东洋纯手工精雕工艺 真皮 高弹力弹簧 高密度海绵 双面雕花

城固县三合园区创新创业大楼十一层随行人员家具报价清单

序号	型号名称	产品规格 长*宽*高	数量	单位	材质说明
办公室、休息室					
1	大班台	≧2200*1800*760	1	张	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：导轨采用全钢制支撑钢脚（壁厚 1.5mm 冷轧梯形管）； 5. 工艺：台面加厚 32 厘
2	大班椅	常规	1	张	1、面料：采用优质仿真皮。 2、海绵：海绵采用高密度阻燃无毒海绵回弹力>90%，高回弹，不变形。 3、高密海绵，铝合金配皮扶手，配 18mm 厚内外弯板，飞机底盘，SGS 认证汽杆，φ 350 铝合马蹄脚，PU 白色静音轮。
3	客椅	常规	2	张	1、面料：采用优质仿真皮。 2、海绵：海绵采用高密度阻燃无毒海绵回弹力>90%，高回弹，不变形。

					3、椅架：40 密度高弹力海绵，采用 18mm 厚弯板， ϕ 25-1.8 电镀弓型架，配皮扶手面。
4	文件柜	\cong 2400*400*1800	1	个	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：优质缓冲门铰
5	三人沙发	\cong 2310*880*715	1	张	1、饰面：采用优质仿真皮；耐磨强度高、美观、柔润细腻，透气性强 2、五金件：选用优质五金件，脚架黑色 3、基材：内框架采用优质实木刨枋，无朽木，无虫眼，无边材，以熏蒸、高温处理。 4、工艺：缝韧和包履要求平服饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀 5、海棉：采用冠亚高密度高回弹海绵
6	单人沙发	\cong 1080*880*715	1	张	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：全钢制支撑钢脚（壁厚 1.5mm 冷轧梯形管）； 5. 工艺：台面加厚 32 厘
7	长茶几	\cong 1200*600*420	1	张	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：全钢制支撑钢脚（壁厚 1.5mm 冷轧梯形管）； 5. 工艺：台面加厚 32 厘
8	方几	\cong 600*600*420	1	张	1. 基材：采用优质 E0 级刨花板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：全钢制支撑钢脚（壁厚 1.5mm 冷轧梯形管）； 5. 工艺：台面加厚 32 厘
9	双人床 （含床垫）	\cong 2000*2000*1000	1	张	1、面材：采用三聚氰胺板饰面。封边：采用优质 PVC 胶边。全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材，贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合 E0 级标准。设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
10	床头柜	\cong 480*480*500	2	个	1、面材：采用三聚氰胺板饰面。封边：采用优质 PVC 胶边。全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材，贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合 E0 级标准。设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
11	衣柜	\cong 1300*600*2000	1	个	1、面材：采用三聚氰胺板饰面。封边：采用优质 PVC 胶边。全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保

					刨花板基材, 贴面及内材结构所用胶水, 采用优质环保白乳胶, 符合 E0 级标准 . 设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝. 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
12	电视柜	$\geq 1600*350*750$	1	个	1、面材:采用三聚氰胺板饰面.封边:采用优质 PVC 胶边.全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材, 贴面及内材结构所用胶水, 采用优质环保白乳胶, 符合 E0 级标准 . 设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝. 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
13	行礼柜	$\geq 800*500*500$	1	个	1、面材:采用三聚氰胺板饰面.封边:采用优质 PVC 胶边.全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材, 贴面及内材结构所用胶水, 采用优质环保白乳胶, 符合 E0 级标准 . 设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝. 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
秘书、司机卧室 共 4 人					
1	双人床 (含床垫)	$\geq 2000*2000*1000$	8	张	1、面材:采用三聚氰胺板饰面.封边:采用优质 PVC 胶边.全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材, 贴面及内材结构所用胶水, 采用优质环保白乳胶, 符合 E0 级标准 . 设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝. 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
2	床头柜	$\geq 600*480*500$	2	个	1、面材:采用三聚氰胺板饰面.封边:采用优质 PVC 胶边.全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材, 贴面及内材结构所用胶水, 采用优质环保白乳胶, 符合 E0 级标准 . 设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝. 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
3	衣柜	$\geq 1300*600*2000$	2	个	1、面材:采用三聚氰胺板饰面.封边:采用优质 PVC 胶边.全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材, 贴面及内材结构所用胶水, 采用优质环保白乳胶, 符合 E0 级标准 . 设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝. 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
4	电视柜	$\geq 1700*350*750$	2	个	1、面材:采用三聚氰胺板饰面.封边:采用优质 PVC 胶边.全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材, 贴面及内材结构所用胶水, 采用优质环保白乳胶, 符合 E0 级标准 . 设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝. 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
5	写字椅	常规	2	张	橡胶木框架, 椅座软包
6	写字桌	$\geq 912*550*750$	2	张	1、面材:采用三聚氰胺板饰面.封边:采用优质 PVC

7	行李柜	≧800*550*500	2	个	胶边.全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材,贴面及内材结构所用胶水,采用优质环保白乳胶,符合 E0 级标准。设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝.在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
8	洽谈桌	圆≧600*600	2	张	岩板+五金
9	洽谈椅	常规	4	张	1、面料:采用优质仿真皮。 2、海绵:海绵采用高密度阻燃无毒海绵回弹力>90%,高回弹,不变形。 3、椅架:40 密度高弹力海绵,采用 18mm 厚弯板
10	衣帽架	常规	7	个	橡胶木实木
休息室					
1	双人床 (含床垫)	≧ 2000*2000*1000	1	张	1、面材:采用三聚氰胺板饰面.封边:采用优质 PVC 胶边.全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材,贴面及内材结构所用胶水,采用优质环保白乳胶,符合 E0 级标准。设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝.在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
2	床头柜	≧480*480*500	2	个	1、面材:采用三聚氰胺板饰面.封边:采用优质 PVC 胶边.全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材,贴面及内材结构所用胶水,采用优质环保白乳胶,符合 E0 级标准。设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝.在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
3	衣柜	≧1300*600*2000	1	个	1、面材:采用三聚氰胺板饰面.封边:采用优质 PVC 胶边.全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材,贴面及内材结构所用胶水,采用优质环保白乳胶,符合 E0 级标准。设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝.在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
4	电视柜	≧1600*350*750	1	个	1、面材:采用三聚氰胺板饰面.封边:采用优质 PVC 胶边.全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材,贴面及内材结构所用胶水,采用优质环保白乳胶,符合 E0 级标准。设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝.在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。
5	行礼柜	≧800*500*500	1	个	1、面材:采用三聚氰胺板饰面.封边:采用优质 PVC 胶边.全密封经过防潮处理。2、内芯材料采用环保刨花板基材,贴面及内材结构所用胶水,采用优质环保白乳胶,符合 E0 级标准。设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝.在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。

十一层董事长区域橱柜定制数量清单

序号	名称	材质说明	规格/mm	数量	单位	备注
1	厨房地柜	1. 基材：采用优质 E0 级实木夹板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：优质缓冲门铰	高 800mm*宽 600mm*长 8200mm	1	套	
2	厨房吊柜	1. 基材：采用优质 E0 级实木夹板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：优质缓冲门铰	宽 350mm*高 600mm*长 5300mm	1	套	
3	高柜	1. 基材：采用优质 E0 级实木夹板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：优质缓冲门铰	宽 600mm*高 600mm*长 2530mm	1	套	
4	中岛柜	1. 基材：采用优质 E0 级实木夹板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：优质缓冲门铰	宽 800mm*高 1000mm*长 3200mm	1	套	
5	洗菜盆	304 不锈钢/厚度 1.0~1.2	≧宽 650*高 450	1	套	
6	拉篮	304 不锈钢/厚度 1.0~1.2	≧宽 800*高 450	1	套	

1 至 11 层浴室柜、洗漱柜、储物柜、地柜、吊柜定制数量清单

序号	名称	材质说明	规格/mm	数量	单位	备注
1	7-9 楼浴室柜	1. 基材：采用优质 E0 级实木夹板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4. 五金：优质缓冲门铰	720*550	48	套	
2	10 楼浴室柜	1. 基材：采用优质 E0 级实木夹板 2. 面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3. 封边：采用优质 PVC 封边带，先	1400*550	8	套	

		进封边机封边工艺； 4.五金：优质缓冲门铰				
3	11楼浴室柜	1.基材：采用优质 E0 级实木夹板 2.面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3.封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4.五金：优质缓冲门铰	1400*550	7	套	
4	11楼健身房储物柜	1.基材：采用优质 E0 级实木夹板 2.面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3.封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4.五金：优质缓冲门铰	2150*550	1	套	
5	1-6楼公共洗漱柜	1.基材：采用优质 E0 级实木夹板 2.面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3.封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4.五金：优质缓冲门铰	2000*550	6	套	
6	2楼洗漱柜	1.基材：采用优质 E0 级实木夹板 2.面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3.封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4.五金：优质缓冲门铰	720*550	3	套	
7	传菜间地柜	1.基材：采用优质 E0 级实木夹板 2.面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3.封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4.五金：优质缓冲门铰	720*550*4200	1	套	
8	传菜间吊柜	1.基材：采用优质 E0 级实木夹板 2.面材：双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面； 3.封边：采用优质 PVC 封边带，先进封边机封边工艺； 4.五金：优质缓冲门铰	300*600*4200	1	套	