

三、投标分项报价表

3.1、分项报价表

项目编号：SCZH2023-ZB-2176-0001

项目名称：信息建设项目

序号	产品		规格	制造	数量	单价	小计	备注
	名称		型号	厂家				
1	病案管理系统	病案系统管理	v2.0	西安诚域数字医疗科技有限公司	1	35000.00	35000.00	
2		病案首页管理	v2.0	西安诚域数字医疗科技有限公司	1	40000.00	40000.00	
3		病案统计管理	v2.0	西安诚域数字医疗科技有限公司	1	30000.00	30000.00	
4		病案数据上报	v2.0	西安诚域数字医疗科技有限公司	1	40000.00	40000.00	
5		病案质量评审管理	v2.0	西安诚域数字医疗科技有限公司	1	30000.00	30000.00	
6	护理综合管理平台	护理病历管理系统	v2.0	西安诚域数字医疗科技有限公司	4	10000.00	40000.00	
7		护理压疮管理系统	v2.0	西安诚域数字医疗科技有限公司	1	60000.00	60000.00	
8		护理白板管理系统	v2.0	西安诚域数字医疗科技有限公司	4	20000.00	80000.00	
9		护理排班管理系统	v2.0	西安诚域数字医疗科技有限公司	4	10000.00	40000.00	
10		护理交接班管理系统	v2.0	西安诚域数字医疗科技有限公司	4	10000.00	40000.00	
11		护理管理驾驶舱	v2.0	西安诚域数字医疗科技有限公司	1	30000.00	30000.00	
12		护理质量管理体系	v2.0	西安诚域数字医疗科技有限公司	1	30000.00	30000.00	
13		护士长手册	v2.0	西安诚域数字医疗科技有限公司	4	10000.00	40000.00	
14	合理用药	系统审方系统	v2.0	西安诚域数字医疗科技有限公司	1	200000.00	200000.00	

15	临床药学	处方点评系统	v2.0	西安诚域数字医疗科技有限公司	1	120000.00	120000.00	
16	院内感染管理系统	院感系统	v2.0	西安诚域数字医疗科技有限公司	1	250000.00	250000.00	
17	医院体检管理系统	体检管理系统	v2.0	西安诚域数字医疗科技有限公司	1	204900.00	204900.00	
18	接口对接	新增系统与现有系统对接	/	西安诚域数字医疗科技有限公司	1	100000.00	100000.00	
19	现有系统升级	lis 系统、灾备系统、pacs 系统	/	现有厂家	1	245000.00	245000.00	
20	中心机房建设部分	顶面防尘处理	刷2遍防尘漆	国产	85	116.00	9860.00	
21		微孔铝天花吊顶	600mm*600mm*10mm (包括主龙骨、副龙骨、连接件、收边条等)	国产	70	160.00	11200.00	
22		墙板	1200mm*2700mm (包含轻钢龙骨、防火棉收边条等)	华龙	100	360.00	36000.00	
23		静电地板	600mm*600mm无边框防静电地板 (包含支架、铜带等)	未来星	70	290.00	20300.00	
24		不锈钢踢脚线	100mm	国产	40	85.00	3400.00	
25		空调防水围堰	1200mm*800mm*10mm	国产	2	1200.00	2400.00	
26		玻璃隔断	12mm厚防火玻璃 (含玻璃门, 不锈钢框架)	国产	18	800.00	14400.00	
27		钢制防火门	一樘设备进出, 一樘人员进出 (按实际房间布局为准)	国产	2	5400.00	10800.00	
28		原有拆除及封堵	原有顶部、门拆除, 窗户封堵, 机房防尘处理; 垃圾清运, 施工现场安全防护。	国产	1	20000.00	20000.00	
29		操作台	3联操作台, 电脑椅。	国产	1	7500.00	7500.00	
30		机房入口斜坡	设备入口斜坡 (不锈钢封边)	定制	1	5000.00	5000.00	
31		机房内二级台阶踏步	人员入口 (不锈钢封边)	定制	1	3000.00	3000.00	
32	辅材	安装施工使用的辅材	/		3740.00	3740.00		

33		主电缆	YJV4*25mm ² +1*16mm ²	津成	130	152.00	19760.00	
34		机房精密配电柜	包含空开、电量表、防雷器、零地排、指示灯等	国产	1	31000.00	31000.00	
35		接入网络设备供电改造	网络机房（原来自旧机房）进行规整改造，对原来UPS进行维修（需更换电池100KVA*64，质保4年）；接入光纤改为机架式19英寸标准ODF配线终端；两栋7层弱电设备增加的后备供电。	国产	1	119625.00	119625.00	
36		防雷 PDU	32A输入，国标10孔16A输出（含工业接头）	国产	16	360.00	5760.00	
37		强电桥架	200mm*100mm桥架	国产	21	120.00	2520.00	
38		内部电缆	包含机柜、空调、机房内部照明等；电缆等规格按实际负载要求。	津成	1	28000.00	28000.00	
39		LED 灯	600mm*600mmLED平板灯（含照明开关）	雷士	18	468.00	8424.00	
40		应急灯	双头应急灯	国产	4	280.00	1120.00	
41		插座	墙面10个市电五孔，控制台两个地弹（电源就、网络及视频接口）	/	1	900.00	900.00	
42		接地铜排	机房内部等电位接地	国产	38	200.00	7600.00	
43		辅材	穿线管，各种指示灯，部分进出线。	国产	1	3630.00	3630.00	
44		柜式七氟丙烷装置	装置工作压力：公称工作压力2.5+0.1MPa（表压），最大工作压力4.2MPa；灭火剂储瓶容积：70L；启动气体储瓶容积：2L；灭火剂最大充装率：一级增压储存容器	赛福	2	10010.00	20020.00	



45		药剂	洁净型	赛福	140	158.00	22120.00	
46		气体灭火控制盘	工作电压：交流AC220V 50/60Hz，允许电压变化AC187V~AC242V；功耗：监视状态功耗≤30W；最大功耗≤260W；容量：GST-QKPO4/02可带2个区的气体灭火设备，实现对2个防护区的保护。	北大青鸟	1	9100.00	9100.00	
47		气体灭火控制模块	非编码转换接口终端模块，模块和气体灭火控制设备共同完成对固定气体灭火系统的启动控制和线路检测	北大青鸟	1	950.00	950.00	
48		紧急启停按钮	工作电压：DC19V 允许范围：DC14V~DC22V；监视电流：0mA；报警电流≤25mA；线制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接使用环境	北大青鸟	1	380.00	380.00	
49		编码火灾声光报警器	工作电压：信号总线电压：24V；允许范围：16V~28V；电源总线电压：DC24V；	北大青鸟	2	370.00	740.00	
50		点型光电感烟火灾探测器	工作电压：总线24V；监视电流：≤0.6mA；报警电流：≤1.8mA；报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮；	北大青鸟	4	260.00	1040.00	
51		点型感温火灾探测器(A2)	工作电压：总线24V；监视电流：≤0.6mA；报警电流：≤1.8mA；报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常量；	北大青鸟	4	260.00	1040.00	

52		探测器底座	适用于感烟火灾探测器、定温火灾探测器	北大青鸟	8	280.00	2240.00	
53		放气指示灯	启动电压：DC24V；允许范围：DC20V~DC28V；动作电流≤100mA；闪光频率：每分钟20次~180次；线制：与气体灭火控制器采用四线连接。其中两线接总线，无极性；另外两线接电源DC24V，无极性；使用环境；温度：-10℃~+50℃；相对湿度≤95%，不结露；外形尺寸：315.5mm×113.5mm×39.4mm	北大青鸟	2	400.00	800.00	
54		泄压阀	用于消防泄压	赛福	1	2960.00	2960.00	
55		辅材	安装所需的辅材	国产	1	2090.00	2090.00	
56		嵌入式动环监控一体机	1、系统可运行在ARM芯片的嵌入式计算机上，硬件小巧（通常为1U或更小）；集成度高，串口、数字端口和短信模块集成在一块电路板上。可长期稳定可靠运行。 2、嵌入式Linux操作系统。开源、稳定、安全、无病毒且免费。 MCU：ARM CortexTM-A8架构，主频1G Hz； 3、内存：1G；存储：4G EMMC； 4、电源：双电源；DC 9-30V，反接保护；	博达通控	1	19800.00	19800.00	




			<p>5、串口：带隔离RS485 或 RS232（8口和16口）；</p> <p>6、网络：1000M 自适应网口（双路）；</p> <p>7、外部存储：TF卡（最高支持128G 容量）；</p> <p>8、DI口：12路； DO口：4路；</p> <p>4G：外置；</p> <p>9、工作温度：-45℃~+85℃</p>					
57		短信报警系统	<p>短信报警，包含短信模块：双频 GSM MODEM设计及开发符合ETSI GSM Phase2+标准</p>	博达通控	1	4500.00	4500.00	
58		配电监测软件模块	<p>1、系统能对机房市电配电的状态进行监控。例如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等。</p> <p>2、系统能够实现电压过高、过低，电流过大，频率不稳等报警。</p> <p>3、系统能够实现对配电开关的监控，实时反映配电开关的通断电状态，一旦跳闸或断电需自动报警。</p>	博达通控	1	1300.00	1300.00	
59		空调监测软件模块	<p>1、监视参数主要包括：送风温度、湿度；回风温度、湿度；房间温度、湿度；压缩机运行时间；风系统运行时间。</p> <p>2、监视状态包括：压缩机、风机、冷凝器、加</p>	博达通控	1	1300.00	1300.00	



			湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态、漏水监测状态。					
60		UPS 监测软件模块	<p>1、系统能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明UPS电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等。</p> <p>2、系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。</p> <p>3、具体监测的内容和控制的项目与卖方提供的该型号通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息。</p>	博达通控	1	1300.00	1300.00	
61		氢气传 感器	<p>1、防爆等级为ExdIICT6。</p> <p>2、高精度、长寿命的进口红外氢气传感器。自动温度、湿度补偿、零点、满量程漂移补偿，防高浓度气体冲击的自动保护功能。</p> <p>3、三线制 4~20mA 输出、</p>	鑫海瑞	1	2800.00	2800.00	



			RS485 输出、继电器信号输出。					
62		气体监测软件 V2.0	解析氢气传感器的通讯协议，将协议数据包分解到变量参数监测氢气传感器的数据。	博达通控	1	1300.00	1300.00	
63		智能漏水控制器 (5M)	非定位漏水监测输出信号为 RS485和干接点，适合远处监测和设备控制，供电：12VDC监测线缆长度定制长度最长500米；灵敏度：0-100K无级调节；输出形式：RS485+干接点（常开、常闭接点）；响应时间：<1S；LED显示：电源状态、泄漏报警状态；蜂鸣报警：可打开及关闭蜂鸣	博达通控	2	3100.00	6200.00	
64		漏水监测软件模块	解析漏水监测控制提供的通讯协议，将协议数据包分解到变量参数	博达通控	1	2700.00	2700.00	
65		温湿度传感器	温度湿度一体化监测，液晶显示、RS485通讯接口、MODBUS通讯协议，12VDC供电。测量范围：温度：-20℃~+70℃；湿度：0~100%RH。准确度：温度：±0.5℃；湿度：±3%RH	博达通控	3	1700.00	5100.00	
66		温湿度监控软件模块	解析温湿度传感器的通讯协议，将协议数据包分解到变量参数	博达通控	1	2000.00	2000.00	
67		新风机监测软件模块	1、实时监测新风机工作状态； 2、实时监测新风机故障状态；	博达通控	1	3000.00	3000.00	
68		声光报警系统	1. 现场声光报警，包含软件和声	博达通控	1	4600.00	4600.00	



			光报警器 2. 电压: 12VDC ， 电流: 1A 3. 分贝: 90-105db 4. 功率: 5W					
69		智慧机房管理系统平台软件 V2.0	1、系统采用B/S架构，可与任何厂家的平台进行对接，拒绝孤岛效应。系统可对机房内重要设备进行集中监控，可对配电、空调、UPS、发电机、蓄电池、温湿度、漏水、消防、新风、门禁、视频等设备运行状态、告警信息进行集中展示。 2、支持第三方3D可视化平台数据对接。	博达通控	1	33000.00	33000.00	
70		显示器	19寸液晶显示器：响应时间：≤4ms；屏幕刷新率：≥60Hz	国产	1	850.00	850.00	
71		工业显示器	55寸液晶电视机：壁挂或吊装；亮度≥300尼特；高清4k；刷新支持120hz；支持dp1.4和hdmi2.1；对比度≥5000: 1.	国产	1	3000.00	3000.00	
72		辅材	安装所需的辅材	国产	1	2200.00	2200.00	
73		指纹门禁一体机	产品类型：指纹门禁一体机 验证方式：指纹 存储容量：指纹容量：3000 记录容量：100000 卡容量：5000（选配） 语音功能：喇叭 门禁功能：有线门铃设置，自带门铃大按键，有线门铃设置，自带门铃大按键，门铃按键带背光，可做指示灯。	中控	2	3000.00	6000.00	



			其他功能：支持U盘功能 显示屏：2.4寸彩屏 键盘按键：微动开关按键 通讯方式：TCP/IP, RS485					
74		电磁锁（含支架）	拉力类型：不小于280kg 工作电压：12VDC，工作电流：380-430mA，工作方式：通电/断电上锁 安装方式：埋入式/挂装式 附加功能：带指示灯/带延时/带反馈 适用于单门	中控	2	900.00	1800.00	
75		门禁锁电源	交流输入：AC22V 50HZ 输出电压：DC12V 输出电流：3A/5A 输出功率：36W/60W 工作温度：-20至+50℃ 工作湿度：≤90% 开门延时：0-10秒可调节	中控	2	350.00	700.00	
76		ID 感应卡	ID卡	中控	10	20.00	200.00	
77		出门按钮	电气性能：3A@12VDC 外形尺寸：长86*宽86*厚20（mm） 耐用测试：十万次老化测试合格	中控	2	100.00	200.00	
78		硬盘录 像机	8路2盘位硬盘录像机	海康	1	1600.00	1600.00	
79		硬盘录 像机	4TB监控硬盘（90天的数据存储，根据实际情况调整硬盘容量）	希捷	2	900.00	1800.00	
80		400 万摄 像头	网络400万半球POE监控摄像头	海康	6	800.00	4800.00	
81		交换机	8路POE供电	华三	2	1100.00	2200.00	



82		辅材	安装辅材	/	1	2365.00	2365.00	
83		精密空调	精密空调，制冷量 $\geq 17\text{kw}$ ；恒温恒湿功能；一级能效，可远程集控管理；平均无故障 ≥ 10 万小时（有厂家报告），带轮值管理。厂家质保 ≥ 5 年。	维谛	2	37000.00	74000.00	
84		普通空调	一级能效挂机，冷暖空调；制冷量 $\geq 2.1\text{kw}$ ；智能调节，静音设计，质保 ≥ 5 年。	奥克斯	1	2000.00	2000.00	
85		新风机	双向流新风换气机	阔航	1	29100.00	29100.00	
86		排烟机	机房消防用排烟机	阔航	1	4700.00	4700.00	
87		安装及辅材	安装及辅材	/	1	15950.00	15950.00	
88		弱电网格桥架	200mm*100mm（包含横担、支架、连接件等）	国产	18	159.00	2862.00	
89		配线架	24口配线架	国产	16	890.00	14240.00	
90		理线器	标准理线器	国产	30	120.00	3600.00	
91		机柜	标准42U服务器机柜（200*60*100cm，含KVM）	天昊	5	4500.00	22500.00	
92		网线	6类非屏蔽网线	国产	4	1500.00	6000.00	
93		光纤敷设	96芯光纤（6楼到3楼机房）含熔纤及ODF配线终端。	国产	1	16720.00	16720.00	
94		信息办公环境完善	信息办网络、电源等基础办公设施，含一体机电脑3台（27英寸13代酷睿i5-13500H16G1TB SSD win11或同档次产品）	联想	3	6100.00	18300.00	
95		防雷接地	机房，地板，机柜等设备等电位及防雷措施。（符合国家计算机机房建设GB50174最新标	国产	1	39700.00	39700.00	

			准)					
96		辅材	光模块, 跳线	国产	1	8525.00	8525.00	
97	网络安全部分	互联网 防火墙	<p>DAS-TGFW-2900 : 整机吞吐 20Gbps; 最大并发数600万; 应用层吞吐量10G ; IPS 吞吐量5G ; 最大新建数50万/秒; 1、软硬一体产品。2U机架式, CPU: 8核8线程, 内存: 32GB, 硬盘: 4TB HDD, 电源规格: 1+1冗余电源(额定功率150W), 风扇数: 2个。网络接口: 千兆电口=8个(含2组电口Bypass), 管理电口=1个, HA电口=1个, 千兆光口=8个, 万兆光口=6个, 接口扩展槽: 2个个USB2.0 接口。含10GE多模光模块(SFP+, 0.3km, 850nm)*4 配套光纤3M*2 3年URL特征库升级授权。按年收费, 含URL特征库定期更新, 保持设备具备最新的URL过滤的能力; 3年病毒防护特征库升级授权。按年收费, 含病毒防护特征库定期更新, 保持设备具备检测防御最新病毒威胁的能力; 3年威胁情报特征库升级授权。按年收费, 含威胁情报特征库定</p>	安恒信息	1	90000.00	90000.00	



			<p>期更新，保持设备具备检测最新威胁的能力。</p> <p>3年入侵防御特征库升级授权。</p> <p>按年收费，含入侵防御特征库定期更新，保持设备具备检测防御最新入侵威胁的能力。</p>				
98		数据中心防火墙	<p>DAS-TGFW-2900</p> <p>: 整机吞吐20Gbps; 最大并发数600万; 应用层吞吐量10G; IPS 吞吐量5G; 最大新建数50万/秒; 1、软硬一体产品。2U机架式, CPU: 8核8线程, 内存: 32GB, 硬盘: 4TB HDD, 电源规格: 1+1冗余电源(额定功率150W), 风扇数: 2个。网络接口: 千兆电口=8个(含2组电口Bypass), 管理电口=1个, HA电口=1个, 千兆光口=8个, 万兆光口=6个, 接口扩展槽: 2个。个USB2.0 接口。含 10GE多模光模块(SFP+, 0.3km, 850nm)*4</p> <p>配套光纤3M*2</p> <p>3年URL特征库升级授权。按年收费, 含URL特征库定期更新, 保持设备具备最新的URI过滤的能力;</p> <p>3年病毒防护特征库升级授权。按年收费, 含病毒防护特征库定期更新, 保持设</p>	安恒信息	1	90000.00	90000.00



			<p>备具备检测防御最新病毒威胁的能力；</p> <p>3年威胁情报特征库升级授权。按年收费，含威胁情报特征库定期更新，保持设备具备检测最新威胁的能力。</p> <p>3年入侵防御特征库升级授权。按年收费，含入侵防御特征库定期更新，保持设备具备检测防御最新入侵威胁的能力。</p>				
99		网闸	<p>DAS-ABL-AiGAP-1500: 2+1 系统架构即内网单元+外网单元+FPGA 专用隔离硬件。基于linux 内核的多核多线程专用安全操作系统加固内核。</p> <p>整机吞吐量 1.5Gbps; 系统延时0.5ms; 最大并发连接数60万。2U机架式设备;CPU: Intel G4400 2核*2;内存: 8G*2;存储: 硬盘1TB *2; 隔离卡*2; 电源: 220VAC 冗余电源, 功率: 350W; 内端: 6个千兆电口, 4个千兆光口, 2个万兆光口; 2个扩展槽, 2个USB口, 1个console口; 外端: 6个千兆电口, 4个千兆光口, 2个万兆光口; 2个扩展槽, 2个USB口, 1个console口; 双液晶屏;</p>	安恒信息	1	100000.00	100000.00



			<p>选配2张2万兆光口板卡，包含光模块；</p> <p>选配2张4千兆光口板卡，包含光模块</p> <p>供隔离映射、安全通道、文件同步、数据库同步、Web代理、双机热备、端口聚合等功能模块；</p> <p>支持SIP、RTSP视频协议代理、支持GB 28181通信标准的平台级联及平台点播。</p> <p>含3年软件升级服务。</p>					
100		等保一体机服务器	<p>DAS-AHCloud-1500: 2U标准机架式服务器；</p> <p>CPU: Silver 4210R*2; 内存: 128G; 系统盘: 480G SSD*2; 数据盘: 4T*4; 网口: 6*千兆RJ45网口, 2*万兆SFP+光口(含2个万兆多模光模块); 电源: 1+1冗余交流电源, 额定功率550W。</p> <p>安全组件实配:</p> <p>1、配置 2 颗 Silver 4210R , 内存≥4*32GB DDR4 2933 , 系统盘≥2*240GB SATA SSD , 缓存盘≥ 2*480GB , 数据盘≥ 4*4TB; 支持千兆电口≥4 个, 万兆光口≥2 个(含所需光模块及光纤线缆)。</p> <p>2、支持网桥、路由、旁路模式部署;</p> <p>3、本次配置日志审计、堡垒机、漏洞扫描、数</p>	安恒信息	1	65000.00	65000.00	



		<p>据 库审计、终端安全管理等产品模块；</p> <p>4、★在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑的编排，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备。（提供界面截图证明并加盖厂商公章）</p> <p>5、支持基于一体化平台的安全管理中心功能，能够对设备进行统一纳管，包括规则库与补丁包的统一升级、策略的统一配置、客户端补丁包统一升级等（提供界面截图证明并加盖厂商公章）</p> <p>6、平台支持模板化的组件部署模式，至少支持出口边界安全模板、等保合规安全模板；</p> <p>7、为了更好的排障手段，支持在平台内节点抓包分析分析功能，能够设置抓包的网口、过滤条件、文件大小等参数；</p> <p>8、支持基于一体化平台的安全运营中心功能，至少能够提供业务、用户视角的安全风险展示。（提</p>			
--	--	---	--	--	--



			<p>供界面截图证明并加盖厂商公章)</p> <p>9、支持等保 2.0 安全管理中心要求自评功能，能够进行完整度评估；</p> <p>10、支持安全管理中心交付模板，帮助用户快速交付安全管理中心各项功能；</p> <p>11、终端安全管理模块配置 20 个 PC 端授权；</p> <p>12、★终端安全管理模块支持防火墙共享情报，提供 C&C 通信检测，对僵尸网络实现联合举证溯源；（提供相关证明材料包括但不限于功能截图或测试报告等，并加盖原厂商公章）</p> <p>13、日志审计模块支持主机审计许可证书数量 \geq 20；</p> <p>14、日志审计模块支持基于时间轴展示日志数据分布，能够通过时间轴进行查询分析；</p> <p>15、堡垒机模块包含运维授权数 \geq 20；</p> <p>16、堡垒机模块支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



			<p>运维操作；（需提供截图证明并加盖原厂商公章）</p> <p>17、数据库审计模块性能要求：数据库流量≥100M，日志检索≥15000 条/s；</p> <p>18、数据库审计模块支持客户端程序、数据库用户、操作类型、数据库名表名、响应时间、返回行数、影响行数、响应内容等实现对敏感数据库操作的精细监控；</p> <p>19、漏洞扫描模块性能要求：系统漏扫授权 IP 数≥20，WEB 漏扫授权 URL 数≥10；</p> <p>20、漏洞扫描模块支持提供检测结果综述分析，按照等保 2.0 的检测项要求，统计客户业务系统存在的不符合、部分符合、符合、待确认、不适用检测项，直观了解自身业务系统合规情况；</p> <p>21、含三年产品质保及软件升级服务。</p>					
101		等保一 体机安全组件套餐包	<p>DAS-AHCloud-1500：配置数据库审计授权 1 套</p> <p>配置日志审计授权20 节点</p> <p>配置运维管理/堡垒机授权20 节点</p> <p>配置漏洞扫描授权20 节点</p>	安恒信息	1	80000.00	80000.00	



			配置 EDR (20 windows PC 授权); 含三年软件升级; 等保一体机-包含一体机硬件及管理平台, 提供等保自测评、产品管理、监控告警等管理功能含三年软件升级服务					
102		系统测评	三级等保测评 HIS	捷润数码	1	65000.00	65000.00	
103	超融合及硬件	超融合软件	4 * H3C UTS计算虚拟化软件 (UIS CAS) License费用-管理2个物理CPU; 4 * H3C UIS超融合管理软件 (UIS Manager) 标准版License费用-管理2个物理CPU; 4 * H3C UIS存储虚拟化软件 (UIS ONEStor)-块存储标准版 License费用-管理2个物理CPU; 4 * H3C UIS超融合一体机安装部署服务; H3C 软件技术支持服务(三年)	新华三	1	153500.00	153500.00	
104		超融合服务器	H3C UniServer R4900 G5 I.FF CTO服务器; 2 * H3C UniServer R4900 G5 6330 (2.0GHz/28核 /42MB/205W) CPU 模块 (CTO&BTO); 16 * 32GB 2Rx4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM 内存模块 (CTO&BTO); G5 2U后置 2UniBay硬盘笼	新华三	4	99180.00	396720.00	



			<p>模块 (CTO&BTO); G5 2U前置12LFF 带Expander硬盘 背板模块 (CTO&BTO); 2 * 1.92TB PCIe*Gen4 X4 NVMe U.2 2.5in RT PM9A3 SSD UCS通用硬盘模 块 (CTO&BTO); 2 * 960GB 6G SATA 3.5in RI 5400PRO SSD UCC通用硬盘模 块 (CTO&BTO); 9 * 8TB 6G SATA 7.2K 3.5in EV 512e HDD UC通用硬盘 模块 (CTO&BTO); G5 2U X16X8X8 Riser (槽位 1/2) (支持2个 FHFL和1个FHHL, 支持1张300W GPU) (CTO&BTO); LSI G2超级电容 模块 (CTO&BTO); LSI 9361-8i 12Gb 2端口SAS RAID卡 (支持8个 SAS口, 2G缓存, 不含掉电保护); 2 * 2端口万兆 光接口网卡 (SFP+)-530F- B2; 4端口1GE电接口 OCP3.0网卡 (CTO&BTO); 4 * SFP+ 万兆 模块 (850nm, 300m, LC); 2 * 1300W交流 &240V高压直流 电源模块 (GW-R1 -白金-轻载高效) (CTO&BTO); AUX信号电缆- 0.35m- (HMP(6*1)1.25) -(UL2835)-</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>(HMB(6*1)1.25) ; 背板电源线- 0.33m- (HMB(5*1)3.0)- (UL1007)- (HMB(3*2)3.0); 背板电源线- 0.33m- (HMB(5*1)3.0)- (UL1007)- (HMB(3*2)3.0); AUX信号电缆- 0.2m- (HMB(6*1)1.25) -(UL2835)- (HMB(6*1)1.25) ; 背板电源线- 0.2m- (HMB(3*2)3.0)- (UL1007)- (HMB(4*2)3.0); SAS电缆-0.75m- (MiniSAS HD 72P直)-(SAS 3.0)-(MiniSAS HD 72P下弯); MiniSAS HD线缆 -0.68m- (MiniSAS HD 36P下弯)-(SAS 3.0 Flat Cable)- (MiniSAS HD 36P下弯); SlimSAS 电缆- 0.5m-(SlimSAS LP 74P下弯)- (PCIe 4.0 Flat Cable)- (SlimSAS 74P直); 6 * H3C UniServer G5 2U 6056风扇模 块(CTO&BTO); H3C服务器首次 基础安装服务; G5 2U/1U滚珠滑 轨(CTO&BTO)</p>					
105		机房网络系 统-汇聚交换 机	H3C S5560X-30F -EI L3以太网交 换机主机	新华三	2	16130.00	32260.00	



			(24SFP(8GE Combo)+4SFP Plus+1Slot),无电源; 4 * SFP+ 万兆模块 (850nm, 300m, LC); 24 * 光模块-SFP-GE-单模模块- (1310nm, 10km, LC); 2 * 150W 资产管理交流电源模块; 2 * 风扇模块 (SW, 4028, 风扇面板侧出风)					
106	业务交换机	H3C S5560X-30C-EI L3以太网交换机主机 (24GE(8SFP Combo)+4SFP Plus+1Slot),无电源; 4 * SFP+ 万兆模块 (850nm, 300m, LC); 2 * 150W 资产管理交流电源模块; 2 * 风扇模块 (SW, 4028, 风扇面板侧出风)	新华三	2	9420.00	18840.00		
107	存储交换机	H3C S6520X-30QC-EI L3以太网交换机主机 (24SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot),无电源; 10 * SFP+ 万兆模块 (850nm, 300m, LC); SFP+电缆3m; 2 * 250W 交流电源模块 (电源面板侧出风); 2 * 风扇模块 (风扇面板侧出风)	新华三	2	18760.00	37520.00		



