


## 附件 4 供货内容一览表

采购项目名称：榆林市公园广场服务中心水暖管件货物采购项目

采购项目编号：SXZC2023-HW-050

序号	名称	参数说明	品牌	型号	数量	备注
1	换气扇	ABS 无毒塑料面板约 300mm	百探	300mm*300mm	30	
2	闭门器	铝合金材质	凯博利	40-80 公斤	5	
3	断桥门锁	不锈钢材质	汇莱达	100mm	4	
4	隔断合页	不锈钢材质	德亨	固定式缓冲	110	
5	带锁水龙头	黄铜	森俊	DN15	13	
6	洗手盆水龙头	黄铜	固特	双孔面盆冷热	70	
7	水龙头	黄铜	森俊	DN15	35	
8	上水软管	耐磨耐高温防爆 尺寸约：全长 70cm	潜水艇	70 cm	31	
9	三角阀	全铜通用冷热水	伟星	DN15	70	
10	下水软管	耐腐蚀、抗冲强度高、耐 老化、流体阻力小	潜水艇	80 cm	80	
11	洗拖把池	规格 约 为 330mm*330mm*400mm 材质：石材	顺陶	330mm*330mm*400 mm	15	
12	手机架	安装简便，不锈钢材质	聚和联	打孔式	120	
13	洗手液盒	固定式，塑料材质	百利洁	壁挂式	25	
14	灭蝇灯	除臭防蚊，采用纯天然生 物酶分解技术	宝视达	4W	10	
15	烤手盒	产 品 规 格 约：300*220*687mm 全自动控制	澳莎	卫生间全自动	11	
16	电灯开关	功率：220v	公牛	白色	15	

		材质：绝缘材料				
17	开关加 5 孔插座	额定电流：10A 材质：绝缘材料	公牛	五孔	38	
18	吸顶灯	尺寸约：45*45*10cm 材质：Pmma 亚克力	雷士	圆 30cm	34	
19	小便池感应器	红外控制模块，体积小 巧，适用量广	美士	暗装	95	
20	小便池	尺寸约：345*290*680mm 金属材质	佰洁龙	壁挂式	15	
21	地埋脚踏阀	尺 寸 约： 11.2cm*8.2cm*9.3cm	佰洁龙	暗装	100	
22	坐便器盖	尺寸约： 内圈长 315mm 宽度为 225mm 外围长 450mm 宽度为 360mm	佰洁龙	U 型	32	
23	坐便器上水器	塑料制品	洁位	坐便器用	15	
24	小便池隔板	常规尺寸约：400*900mm 材质选用抗倍特板	观润	400*900mm	50	
25	坐便器	坑距约：400 高 70 宽 85mm	洁位	40cm 距离	10	
26	蹲坑	采用亚克力材质	佰洁龙	单水箱	20	
27	蹲坑隔板	高度约 2 米 宽度约 80cm 深度约 1.5 米 材质：防水、防腐、易清 洁木材材质	观润	挡板	40	
28	窗户玻璃	厚度：≥6mm 隔音效果 好无色透明玻璃	圣玻玻璃	定制	25	



29	纱窗	采用玻璃纤维平织防火防腐 选用 115+3g/m <sup>2</sup> 的产品	圣玻玻璃	115+3g/m <sup>2</sup>	45	
30	镜子	执行标准: GB11614-2009	圣玻玻璃	定制	10	
31	台上洗手盆	尺寸约: 480mm*350mm 材质: 陶瓷	星美	明装	10	
32	台下洗手盆	尺寸约: 530*390m 材质: 陶瓷	星美	明装	16	
33	5孔名线插座	尺寸约: 86*86mm 控制电源开关	公牛	五孔	11	
34	5孔暗线插座	尺寸约: 86*86mm 控制电源开关	公牛	五孔	11	
35	手纸盒子	尺寸约: 24*12*8.5cm 金属材质	多康	铁质	8	
36	断桥窗户锁	不锈钢材质	汇莱达	铁质	15	
37	铝合金窗户锁	不锈钢材质	汇莱达	铁质	25	
38	蹲坑弯管	金属材质	聖尚	DN50	10	
39	水管截止阀	金属材质	中财	DN20	30	
40	球阀	铜材	贝尔德	DN20	500	
41	弯管	金属材质	江东	20	60	
42	短管	金属材质	江东	20cm	260	
43	三通	金属材质	江东	DN20	230	
44	20变30的接头	金属材质	江东	DN20*DN32	60	
45	双头灯	双头灯均为叶片式设计、 中置手柄耐高温、随时更 换方便快捷、节能效果显 著	鑫永虹照明	主光源 50W*2, 副 光源 10W*2, 点光源 3W, 电源 60W. 20W	2	


46	单头盛联	耐压、接触电阻、额定电流安全、额定电压安全	鑫永虹照明	主光源 50W, 副光源 20W, 电源 60W, 20W	3	
47	射灯	光束角广、电压安全 色温:4000k	鑫永虹照明	主光源 100W, 电源 120W	3	
48	明装 5 孔面板	尺寸: 86mm*86mm 材质: 绝缘材料	公牛	五孔	3	
49	明装 10 孔面板	控制电源开关 材质: 绝缘材料	公牛	10 孔	3	
50	PVC 胶布	采用性广、低温柔韧性强	公牛	防水	22	
51	高压自粘带	采用性广、低温柔韧性强	公牛	防水	13	
52	明装单开	电压: 10A 材质: 绝缘材料	正泰	单开	2	
53	明装双开	电压: 10A 材质: 绝缘材料	正泰	双开	5	
54	空开	安全性高, 采用绝缘材质	正泰	63A	45	
55	32A2P 空开	安全性高, 采用绝缘材质	正泰	32A	2	
56	16A 单 P 空开	安全性高, 采用绝缘材质	正泰	16A	2	
57	63A 漏电保护器	安全性高, 采用绝缘材质	正泰	63A	2	
58	卫生间换气扇	ABS 无毒塑料面板 600	百探	大	5	
59	10A 路灯保险	安全性玻璃材质	正泰	10A	1	
60	10A 保险	安全性玻璃材质	正泰	10A	1	
61	时间继电器	安全性高, 采用绝缘材质	正泰	12v400w	7	
62	BV4 平方铜芯线	采用高压聚乙烯绝缘电力电缆, 耐高温	南洋	4 平方	2	
63	双孔冷热龙头	黄铜材质	森俊	冷热	5	
64	单冷水龙头	黄铜材质	森俊	单开	5	
65	快开龙头	黄铜材质	森俊	DN15	5	




66	蹲便器水箱	大冲力可调整 材质: PP 材质	洁位	8L 壁挂式	4	
67	面盆下水软管	耐磨耐高温全长 70cm	奇爱	70 cm	16	
68	面盆下水器	金属材质	洁位	面盆用	15	
69	内丝直接	金属材质	江东	DN20*DN20	1	
70	内牙三通	金属材质	江东	DN20*DN16	1	
71	铝塑管	耐磨耐高温	金牛	20#	3	
72	上水软管	耐磨耐高温全长 80cm	奇爱	80 cm	47	
73	单冷龙头	黄铜材质	森俊	单冷水	1	
74	蹲便器水箱进水 阀	大冲力可调节 18CM 排水 阀 材质:塑料制品	莫纳柯	18CM	1	
75	内牙弯头	PPR 材质	金牛	25PPR	19	
76	坐便器按钮	塑料材质	莫纳柯	6CM	10	
77	脚踏阀	采用控制的换向阀, 体积 小巧, 安装简便	森俊	明装	10	
78	水龙头	黄铜材质	森俊	混合 (单)	10	
79	水龙头	黄铜材质	森俊	混合 (双)	10	
80	水龙头感应器	红外控制模块, 体积小 巧, 适用量广	美士	暗装	10	
81	水龙头	黄铜材质	森俊	DN15	10	
82	手按冲水阀	采用控制的换向阀, 体积 小巧, 安装简便	森俊	明装	10	
83	手按冲水阀	采用控制的换向阀, 体积 小巧, 安装简便	森俊	暗装	10	
84	坐便器上下水器	金属材质	洁位	坐便器用	5	
85	空开	安全性高, 采用绝缘材质	正泰	16A	10	
86	灭蚊灯	除臭防蚊, 采用纯天然生 物酶分解技术	宝视达	4W 墙挂	10	

87	生态公厕小便池感应器	红外控制模块，分辨率高，稳定性强	美士	暗装	10	
88	电面板	电子碳纤维	森俊		10	
89	三项插头	塑料绝缘材质	正泰	三项	10	
90	管箍	金属材质	江东	25#	140	
91	外压直接	金属材质	江东	20#	10	
92	内丝直接	金属材质	江东	20#	10	
93	三通	金属材质	江东	25#	310	
94	等进开关	安全性高，采用绝缘材质	开正	DN16	10	
95	坐便器密封圈加厚	橡胶材质	森俊	90mm-110mm	10	
96	防臭坐垫	橡胶材质	森俊	90mm-110mm	10	
97	球阀	黄铜材质	开正	25#	520	
98	球阀	黄铜材质	开正	32#	15	
99	补芯	金属材质	贝尔德	25#	200	
100	补芯	金属材质	贝尔德	20#	150	
101	对丝	金属材质	贝尔德	25#	240	
102	对丝	金属材质	贝尔德	20#	210	
103	对丝	金属材质	贝尔德	32#	15	
104	弯头	金属材质	贝尔德	20#	30	
105	弯头	金属材质	贝尔德	25#	60	
106	弯头	金属材质	贝尔德	32变25	15	
107	立杆（1米长）	金属材质	贝尔德	20#	15	
108	立杆（1米长）	金属材质	贝尔德	25#	15	
109	胶管快速接头	金属材质	贝尔德	4分-2寸	100	
110	螺纹管	耐磨防爆采用PPR材质	金牛	PP	60	
111	铁喷头	控制流量，出水量稳定是采用金属材质	水科雨	25#	500	
112	微喷带	耐磨耐高压	水科雨	20	5	

113	防水胶带	采用橡胶绝缘材质	公牛	15cm	110	
114	生料带	密封性强	公牛	100 卷/箱	2	
115	白塑料软管	耐磨耐, 耐高压 材质:采用聚乙烯	潜水艇	1 寸	30	
116	黑管子	耐磨耐, 耐高压 材质:采用聚乙烯	潜水艇	2 寸	3	
117	大小头	金属材质	贝尔德	25#变 20#	60	
118	塑料喷头	控制流量, 出水量稳定是 采用塑料材质	水科雨	一寸可控	120	
119	塑料喷头	控制流量, 出水量稳定是 采用塑料材质	水科雨	一寸不可控	120	
120	塑料喷头	控制流量, 出水量稳定是 采用金属材质	水科雨	八分可控	120	
121	塑料喷头	控制流量, 出水量稳定是 采用金属材质	水科雨	八分不可控	100	
122	塑料喷头	控制流量, 出水量稳定是 采用金属材质	水科雨	六分可控外丝	120	
123	塑料喷头	控制流量, 出水量稳定是 采用金属材质	水科雨	六分不可控外丝	120	
124	雾喷	控制流量, 出水量稳定是 采用金属材质	水科雨	25#	120	
125	吸顶灯模块	便捷更换	正泰	30cm	78	
126	7 号电池	7 号	公牛	7 号	1	
127	5 号电池	5 号	公牛	5 号	2	
128	9 伏电池	9 号	公牛	9 号		
129	10 安空开 (1P)	安全性高, 采用绝缘材质	公牛	10A	20	
130	10 安空开 (2P)	安全性高, 采用绝缘材质	公牛	10A	10	
131	10 安空开 (3P)	安全性高, 采用绝缘材质	公牛	10A	10	



132	时控器开关	安全性高,采用绝缘材质	公牛	220V	6	
133	插板	采用绝缘材质	公牛	带线	5	
134	驱动电源 LED 路灯	控制电压、安全性高、采用塑料绝缘材质	正泰	50W	5	
135	五孔插座(明装)	绝缘材料	公牛	五孔	10	
136	五孔插座(暗装)	绝缘材料	公牛	五孔	10	
137	2.5BV 铜芯(4 平方)	采用高压聚乙烯绝缘电力电缆,耐高温	公牛	4 平方	1	
138	大变小弯头	金属材质	公牛	25 变 20	100	
139	钳子	金属材质	公牛	8 寸	3	
140	管箍	金属材质	贝尔德	20#	80	
141	管钳	金属材质	贝尔德	中号	8	
142	6 分塑料可控喷头外丝	控制流量,出水量稳定是采用金属材质	贝尔德	DN25	150	
143	可控喷头	控制流量,出水量稳定是采用塑料材质	贝尔德	DN15	120	
144	喷头	控制流量,出水量稳定是采用金属材质	贝尔德	20	120	
145	微喷带	耐磨耐高压 采用聚乙烯材质	贝尔德	20	4	
146	快速软连接	金属材质	贝尔德	25	50	
147	工具包	纺织产品	贝尔德	中号	1	
148	立杆	金属材质	贝尔德	50cm	130	
149	玻璃胶	白色 密封性高,耐高温,耐磨损	贝尔德	500ml	15	
150	办公室门锁	不锈钢材质	汇莱达	大	10	
151	金卤灯镇流器	功率: 400W 光通量: 1M13000	正泰	400W	8	



		平均使用寿命: h10000				
152	金卤灯灯管	光源选用 ups 高效脉冲式光源, 光效可达 120IM/w	鑫永虹照明	400W	10	
153	钠灯管	额定功率: 400W 电源电压: 220 (v) 寿命 24000 (h)	鑫永虹照明	400W	10	
154	钠灯镇流器	额定功率: 400W 电源电压: 220 (v)	正泰	400W	8	
155	金卤灯镇流器	电压范围: 170V-260V 输入电流 0.66A	正泰	150W	30	
156	双端金路灯管	额定功率: 150W 电源电压: 220 (v)	鑫永虹照明	150W	50	
157	CD2-触发器	功率: 300W 电源电压: 220 (v)	正泰	300W	80	
158	呼吸灯蓝光电源	电源电压: 12 (v) 尺寸约: 4.2cm*2.9cm	鑫永虹照明	12V	30	
159	呼吸灯 LED 模组	尺寸 14mm*14mm 电源电压: 220 (v)	鑫永虹照明	30cm	10	
160	镂空灯彩串	50 串一箱 43cm*40cm*43m 电源电压: 220 (v)	鑫永虹照明	220V	40	
161	镂空灯 LED 模组	材质:亮光木材 电源电压: 220 (v)	鑫永虹照明	220V	10	
162	镂空灯电源	电源电压: 12 (v)	鑫永虹照明	12V	10	
163	中国结 (灯组)	电源电压: 220 (v) 尺寸约: 宽 7cm 长 20cm	鑫永虹照明	220V	10	
164	路灯灯头	电源电压: 220 (v)	鑫永虹照明	220V	5	
165	单头景观灯模组	型号: 40*60cm	鑫永虹照明	220V	4	

		电源电压：220（v）				
166	彩色护栏管	电源电压：24（v） 尺寸约：50*50（mm）	鑫永虹照明	24V	4	
167	单P空开	安全性高，采用绝缘材质	公牛	3P单开	20	
168	双P空开	安全性高，采用绝缘材质	公牛	2P	5	
169	时控器	电压范围：220v/50HZ 计时误差小	公牛	220V	10	
170	茅亭射灯	额定功率：7W 色温：3000K	鑫永虹照明	24V	48	
171	电源盒	电源电压：24（v）2.5A 尺寸约：长 23.1cm 宽 24.4cm	公牛	24V	4	
172	30米彩串灯	电源电压：220（v）	鑫永虹照明	220V	450	
173	彩串灯电源	电源电压：220（v）	鑫永虹照明	220V	150	
174	3*3网串灯	尺寸约：3米*0.6米高 头数：51	鑫永虹照明	尺寸约：3米*0.6 米高	100	
175	60烟花灯	电压 111v-240v 材质：PVC	鑫永虹照明	60	200	
176	烟花灯电源头	材质：玻璃纤维防火	鑫永虹照明	220V	200	
177	30中国梦挂灯	材质：PVC	鑫永虹照明	30	60	
178	30圆彩球	防水式景观灯 尺寸约：长度 30cm	鑫永虹照明	30	60	
179	2*2.5铜芯电缆 线	防冻耐磨采用绝缘橡胶 材质	鑫永虹照明	2*2.5	1500	
180	2*1.5铜芯电缆 线	防冻耐磨采用绝缘橡胶 材质	鑫永虹照明	2*1.5	2200	
181	烘手机	产 品 规 格：300*220*687mm 功率：2000W	鑫永虹照明	卫生间全自动	5	

		全自动控制				
182	6分热熔球阀	材质：铜	开正	6分	30	
183	立杆	金属材质	佰洁龙	50cm	20	
184	闸阀	材质：黄铜 规格：DN50	开正	DN50	5	
185	喷头	金属材质	佰洁龙	DN20	50	
186	热熔管	材质：PE 规格：20*2.0(国标)	贝尔德	DN20	500	
187	微喷头	金属材质	贝尔德	DN20	300	
188	太阳能储控器	采用12V20AH防水线	贝尔德	12V20AH	10	
189	太阳能路灯	灯身材质：压铸铝	鑫永虹照明	3000K	5	
190	太阳能灯头	材质：铝照射面积广	正泰	30W	10	
191	墙板	材质：橡胶木 厚度：≥9mm	贝尔德	9mm	20	
192	20直管	材质：金属	贝尔德	20#	20	
193	110W钠灯管	高压钠灯电压220v 功率：110W	鑫永虹照明	110W	15	
194	110W灯整流器	电压：220v 功率：110W	正泰	110W	6	
195	250钠灯管	高压钠灯电压220v 功率：250W	鑫永虹照明	250W	10	
196	250W整流器	电压240v 功率：250W	正泰	250W	6	
197	凉亭射灯	功率：3W 材质：铝	鑫永虹照明	24V/3W	10	
198	射灯防水电源盒	电压：12V	鑫永虹照明	12v400w	2	
199	单头景观灯模组	电压：240V 功率60W	鑫永虹照明	240V	10	
200	单头景观灯驱动电源36W	电压：220V	鑫永虹照明	36W	10	

		功率 36W				
201	单头景观灯驱动 电源 50W	电压: 220V 功率 50W	鑫永虹照明	50W	10	
202	单头景观灯七彩 护栏管	耐防水 电源电压: 220 (v) 材质: 铝	鑫永虹照明	220V	10	
203	伞形景观灯 LED 模组 40W	电压: 240V 功率 40W	鑫永虹照明	40W	10	
204	伞形景观灯副光 源	电压: 220V	鑫永虹照明	220V	10	
205	伞形景观灯电源 40W	电压: 220V 功率 40W	鑫永虹照明	40W	10	
206	伞形景观灯电源 50W	电压: 220V 功率 50W	鑫永虹照明	50W	10	
207	室外锁	金属材质	汇莱达	大号	5	
208	室外锁	金属材质	汇莱达	中号	5	
209	时控器	电压范围: 220v/50HZ 计时误差小	汇莱达	220V	4	
210	两匹路电开关	安全性高, 采用绝缘材质	公牛	40A	6	
211	两匹空开	安全性高, 采用绝缘材质	公牛	63A	8	
212	明装十孔面板	绝缘材料	公牛	时控	6	
213	开关电源 300W	额定电压: 24v	公牛	24V	2	
214	开关电源 300W	额定电压: 12v	公牛	12V	2	
215	暗装面板五孔	绝缘材料	贝尔德	五孔	4	
216	自攻丝	金属材质	贝尔德	2.5cm	1	
217	胀管 6 个	金属材质	贝尔德	φ6	2	
218	地埋灯	防水防尘	鑫永虹照明	暗装	13	
219	投光灯暖色	额定电压 24v	鑫永虹照明	24V	12	
220	草坪射灯绿色	额定电压: 220v	鑫永虹照明	220V	8	

221	镇流器	额定电压：220v 额定功率：175W	正泰	175W	5	
222	金卤灯绿色	材质：陶瓷 尺寸：118mm 电源电压：220V	鑫永虹照明	400W	8	
223	面盆感应器	感应距离：32cm	佰洁龙	明装	30	
224	蹲坑感应器	自动感应、智能管理 尺寸约：220mm	佰洁龙	明装	30	
225	上水管（螺旋）	耐磨耐高温 全长 80 cm	贝尔德	80 cm	20	

人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

法定代表人/单位负责人/或被授权人签字：

朱海卫

投标人名称（公章）：榆林市榆阳区巨恒五金机电经销处

日期：2023年06月28日