

(四) 供货内容一览表

采购项目编号：YLZCD2023-039-3

采购项目名称及标段：榆林市环境卫生服务中心采购中心城区撤桶工作设施设备
项目三标段

| 序号 | 产品名称 | 参数说明 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
|----|-------|---|-----|------------|-----|----|
| 1 | 垃圾收集房 | 1、垃圾房尺寸：6000mm(长)×3260mm(宽)×3300mm(高) 2、主体采用整体为镀锌方管为骨架：40mm×30mm×20mm 3、房身方管：60mm×60mm×25mm 立柱方管 4、底部方管：80mm×40mm×12mm 80mm×80mm×25mm 5、固定方式：1.2镀锌板一体焊接成型，满焊，涂防腐漆 6、屋顶造型：尖顶，沥青瓦面层铺贴 7、卷材：3mmSBS 防水卷材铺设，防水欧松板基层(12mm 厚) 8、太阳能板：4 块 9、空调功率：1.5 匹 10、配置：檐口三面金属雕花板转通，上下包边收口、投口配电动卷帘门、垃圾桶进出门配手动卷帘门，洗手池、拖把池、定制 LED 显示屏、灭火器、消防应急灯、内存卡监控摄像头、除臭机、壁挂紫外线灭蝇器、壁挂风扇、排风扇、空调加固架、垃圾分类标识牌。 | 沙田牌 | ST4FW6032A | 5 台 | / |
| 2 | 自动洗桶机 | 清洗间尺寸(长*宽*高)(mm)3220*1850*2010 | 沙田牌 | STXT0240B | 5 台 | / |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 输入电压(V): 380 电机: 7KW 齿轮泵头: 23L/min*8L/min 双联泵 降温: 风冷 油箱: 180L 电机转速: 1400rpm 水泵头: 往复式工业级柱塞泵 保护装置: 缺水保护/降温 压力范围: 3.2MPa 马达: 75ml/r 液压马达 传动方式: 伸缩式传动轴 活动方式: 液压油缸推拉轴向伸缩 喷头: 旋转喷嘴 燃油箱容积: 18L 燃油泵功率: 8.5W 最高温度: 55℃ 滚刷: 450mm*980mm*2 卷管器: 13米自动卷管器 清洗方式: PLC自动控制 清水箱: 260L 污水箱: 800L 垃圾桶清洗规格: 标准240L 清洗数量: 1桶/次 清洗速率(S): 90/个 总功率(KW): 16 水泵最高压力(bar): 145 流量(L/Min): 28 | | | | |
| / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / |

投标人名称 (公章): 无锡市金沙田科技有限公司

法定代表人/或被授权人签字: 汪静

日期: 2023年07月04日

