

购置电梯项目 采购需求书

采购人：府谷县职业中等专业学校（加盖公章）



2023 年 11 月 21 日

采购人须知

一、未经政府采购监督管理部门批准不得擅自采购进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

二、需求方案应内容完整、前后一致、表述清晰、具体明确、规范准确、语句通顺。

三、采购标准应符合客观实际所需，并确保预算足够。

四、如涉及与已有产品兼容或对接，须扼要介绍已有产品情况。

五、如所需产品属于政府强制采购节能产品的，产品确保已列入《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围。

六、如涉及较复杂安装工程，建议同时提供建筑图电子文档。

七、非单一来源采购项目不得设定以下内容：

（一）将不合理、非强制性的认证、项目业绩或者案例作为资格条件。

（二）以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

（三）以某一品牌特有的功能、配置、技术指标、设计、专利作为技术要求。

（四）指定品牌、限制参考品牌或供应商。

（五）不利于公平竞争的区域或者行业限制。


(六) 将企业或产品的排名作为限制性条款和评审依据。

(七) 将资格条件、与本项目无关联的内容作为评分因素。

以上内容我方均已知悉,并承诺所提供的采购需求书内容完全按照上述要求编制,如违反以上规定,导致采购失败,我方承担全部责任。采购文件发出后,因采购需求内容引起的质疑,由我方负责。

以上内容我方均已知悉,并承诺所提供的采购需求书内容完全按照上述要求编制,如违反以上规定,导致采购失败,我方承担全部责任。采购文件发出后,因采购需求内容引起的质疑,由我方负责。

承诺人(采购人法定代表人或委托代理人)签字:



采购人盖章:



备注:以上承诺如为委托代理人签字,则需同时附法定代表人授权委托书

一、项目基本情况介绍：

因教学需要，需为培训楼和综合楼购置电梯 2 台。

二、供应商资格条件

除《政府采购法》第二十二条规定的基本条件外，供应商还需具备的其他资格条件：

(1) 营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供有效的营业执照副本及 2022 年企业年度报告书；其他组织应提供合法有效的登记证明文件；自然人参与的提供其身份证复印件

(2) 资质要求：

供应商为制造商：需具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）B 级及以上资质和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B 级及以上资质，且均在有效期内；

供应商为代理商：需提供所投产品生产厂家的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）B 级及以上资质并具有供应商的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B 级及以上资质，且均在有效期内。

(3) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟）

(4) 财务状况报告：提供 2022 年度财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表，成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表、现金流量表）或开标时间前三个月内开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人提供开标时间前三个月内开户银行出具的资信证明；

(5) 税收缴纳证明：提供 2023 年 10 月、11 月、12 月内至少 1 个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明材料；

(6) 社保缴纳证明：提供社保经办机构出具的 2023 年 10 月、11 月、12 月内至少 1 个月的社会保险资金缴费证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询），依法不需要缴纳社会保险资金的单位应提供相关证明材料。

(7) 信用要求：投标人未被列入【“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】

失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于【中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。同时提供本项目发出公告之日起至响应文件递交截止时间前，“信用中国”网站、“中国政府采购”网查询的相关信用记录(企业信用报告或完整截图)；提供参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪的书面声明；

(8) 身份证明文件：法定代表人参加谈判的，须提供法定代表人本人身份证复印件(加盖供应商公章)；被委托人参加谈判的，须提供法定代表人授权委托书、及法定代表人身份证复印件(加盖供应商公章)、被委托人的身份证复印件(加盖供应商公章)以及供社保经办机构出具的2023年10月、11月、12月内至少1个月由供应商缴纳的社保缴费证明材料或加盖供应商公章的复印件(五险一金其中一项即可，应可查询)授权代表必须在该名单之中；自然人参加谈判的，提供身份证复印件。

(9) 信用承诺书：信用承诺书已上传至“信用中国(陕西榆林)”平台

(10) 本项目不接受联合体谈判；

(11) 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目谈判活动。

三、是否专门面向中小企业(是/否)

否

四、技术要求

(一) 货物类项目：采购清单及产品主要规格参数、数额。

1、培训楼电梯参数规格表	
基本参数要求	1. 位置：培训楼 2. 台数：1 台 3. 用途：客梯 4. 顶层尺寸(OH)：5400mm 5. 底坑尺寸(PIT)：1600mm 6. 井道尺寸(W×D)：2100*2400mm 7. 厅门尺寸(W×H)：900*2100mm 8. 轿厢尺寸(W×D×H)：1600*1500*2100mm
装饰参数要求	1. 地坎全部：不锈钢 2. 门套：发纹不锈钢小门套 3. 门扇/层门：发纹不锈钢 4. 按钮：不锈钢按钮 5. 操作盘面板：发纹不锈钢 6. 轿内显示液：晶屏 7. 壁板：发纹不锈钢 8. 中

	间装饰板:发纹不锈钢 9. 门楣:发纹不锈钢 10. 天花板:发纹不锈钢 11. 地板:聚氯乙烯真石地板(厚度 2mm) 12. 轿厢新风:配吹风机三侧通风
功能参数要求	1. 闲暇自动检测运转 2. 最近楼层服务运转(安全停靠) 3. 不能开门时救出运转(安全停靠) 4. 超速电气保护 5. 避难层返回信号输出 5. 开门报警 6. 故障自动存储 7. 故障自动检测 8. 启动补偿功能 9. 电磁干扰滤波器 10. 开门时间自动调整 11. 故障电梯自动分离(联控、群控) 12. 自动再平层 13. 操作盘文字信息 14. 启动计数器 15. 禁止反响运行登录 16. 轿厢照明、换气扇自动关闭 17. UCMP 轿厢意外保护装置 18. 超速机械保护 19. 光幕 20. 取消错误呼叫功能 21. 基准层返回(单控、联控、群控) 22. 五方通话 23. 轿厢应急照明(充电式蓄电电器) 24. 门的异常检查装置 25. 超载报警(蜂鸣器提示) 26. 警铃(轿顶) 27. 专用运转 28. 运行次数显示 29. 井道内急停开关 30. 位置异常自动校正 31. 曳引机同步运行 32. 司机操作 33. 运行时间检测 35. 轿门防扒开装置 35. 耐冲击层门系统 36. 电源相位故障监测 37. 防捣乱功能 38. 电动机空转保护 39. 层高自测定 40. 候梯厅信号文字(显示内容:检修(维护)、专用、停止、满员) 41. 强制关门
制造参数要求	1. 控制方式:VVVF 2. 机种:永磁同步无齿轮 3. 载重量: $\geq 1050\text{kg}$ 4. 速度: $\geq 1.75\text{m/s}$ 5. 楼层/楼站:6T/6F 6. 操作方式:集选 7. 全高: $\geq 25750\text{mm}$ 8. 提升行程: $\geq 18900\text{mm}$ 9. 开门方式:中开门 10. 电源电压:动力 380V 照明 220V 11. 对重:后置 12★:提供制造许可证明文件,其范围能够覆盖所提供的电梯相应参数。
安装参数要求	★提供安装许可证,许可证其范围能够覆盖所施工电梯相应参数。
2、综合楼电梯参数规格表	
基本参数要求	1. 位置:综合楼 2. 台数:1 台 3. 用途:客梯 4. 顶层尺

	寸(OH)):5280mm 5.底坑尺寸(PIT):1600mm 6.井道尺寸(W×D):2100*2400mm 7.厅门尺寸(W×H):900*2100mm 8.轿厢尺寸(W×D×H):1600*1500*2100mm
装饰参数要求	1.地坎全部:不锈钢 2.门套:发纹不锈钢小门套 3.门扇/层门:发纹不锈钢 4.按钮:不锈钢按钮 5.操作盘面板:发纹不锈钢 6.轿内显示液:晶屏 7.壁板:发纹不锈钢 8.中间装饰板:发纹不锈钢 9.门楣:发纹不锈钢 10.天花板:发纹不锈钢 11.地板:聚氯乙烯真石地板(厚度2mm) 12.轿厢新风:配吹风机三侧通风
功能参数要求	1. 闲暇自动检测运转 2. 最近楼层服务运转(安全停靠) 3. 不能开门时救出运转(安全停靠) 4. 超速电气保护 5. 避难层返回信号输出 5. 开门报警 6. 故障自动存储 7. 故障自动检测 8. 启动补偿功能 9. 电磁干扰滤波器 10. 开门时间自动调整 11. 故障电梯自动分离(联控、群控) 12. 自动再平层 13. 操作盘文字信息 14. 启动计数器 15. 禁止反响运行登录 16. 轿厢照明、换气扇自动关闭 17. UCMP 轿厢意外保护装置 18. 超速机械保护 19. 光幕 20. 取消错误呼叫功能 21. 基准层返回(单控、联控、群控) 22. 五方通话 23. 轿厢应急照明(充电式蓄电电器) 24. 门的异常检查装置 25. 超载报警(蜂鸣器提示) 26. 警铃(轿顶) 27. 专用运转 28. 运行次数显示 29. 井道内急停开关 30. 位置异常自动校正 31. 曳引机同步运行 32. 司机操作 33. 运行时间检测 35. 轿门防扒开装置 35. 耐冲击层门系统 36. 电源相位故障监测 37. 防捣乱功能 38. 电动机空转保护 39. 层高自测定 40. 候梯厅信号文字(显示内容:检修(维护)、专用、停止、满员) 41. 强制关门
制造参数要求	1. 控制方式:VVVF 2. 机种:永磁同步无齿轮 3. 载重量:≥1050kg 4. 速度:≥1.75m/s 5. 楼层/楼站:5T/5F 6. 操作方式:集选 7. 全高:≥25750mm 8. 提升行程:≥18900mm 9. 开门方式:中开门 10. 电源电压:动

	力 380V 照明 220V 11. 对重: 后置 12★: 提供制造许可证明文件, 其范围能够覆盖所提供的电梯相应参数。
安装参数要求	★提供安装许可证, 许可证其范围能够覆盖所施工电梯相应参数。

(二) 实施要求或注意事项:

所有产品严格按照技术参数配置。

五、商务要求

(一) 货物类项目

1、交货期或完工期: 合同签订后 95 天内所有设备安装调试完毕并交付使用。

2、质保期: 一年

2、售后服务响应时间 (质保期内):

(1) 即时响应 (包括电话响应); 最晚 3 小时内到达现场 (如电话响应无法解决)。

(2) 修复时间 (质保期内): 3 小时内解决; 如在 3 小时内无法修复, 则提供部件冗余服务或采取应急措施, 提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用, 以确保货物的正常使用。

3、付款时间、付款额度和付款方式

(1). 签订合同后开具发票; 支付合同总价的 30% 作为预付款。

(2). 货到现场开具发票; 支付合同总价的 50%,

(3). 安装完成, 待工程验收合格后开具发票; 一次性付完余款。

六、联系方式

	姓名	固定电话	手机	电子邮箱
项目经办人	韩琳		13909129493	
项目负责人	陈治平		15332632555	
单位详细地址	府谷县新区阴塔村			
邮政编码	719499			
传真号码				