

供货合同

大荔县公安局 2024 年中省自定装备采购项目(项目编号: DLZCZB2024-11), 在大荔县财政局的监督管理下, 由大荔县政府采购中心组织公开招标。经评标委员会推荐, 大荔县公安局确认(大荔卓辰信息技术有限公司) 为中标单位。

依据《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国政府采购法》, 买方通过公开招标采购(执法办案装备), 并接受了卖方以价格(壹佰肆拾捌万玖仟零叁拾元)提供的产品及服务。甲乙双方同意按照下面的条款和条件, 签署本合同。

本合同在此声明如下:

1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
2. 下述文件是本合同的一部分, 并与本合同一起阅读和解释:

2-1. 合同主要条款

2-2. 合同条款附件

附件 1—设备及备品配件清单

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款, 卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务, 并修补缺陷。

4. 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷, 买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5. 合同货物及价款

(见附件 1—设备及备品配件清单)

6. 交货时间及地点

6-1. 交货期：合同签订之日起 15 个日历天内交齐设备及备品配件。交货期指合同签订之日起至卖方将货物运至合同规定的最终目的地并安装、调试完毕，验收合格之日止。

6-2. 交货地点：大荔县公安局指定地点。

7. 付款方式：合同签订后，待货物全部运到采购人指定地点安装、调试完毕，采购人验收合格后六个月内付清。

8. 本合同一式伍份，其中，买方壹份，卖方贰份，监督管理机构、集中采购机构各备案壹份。

9. 本合同由买卖双方共同签字盖章，自双方签字盖章之日起生效。

买方名称：大荔县公安局

卖方名称：大荔卓辰信息技术有
限公司

地 址：大荔县洛滨大道东段

地 址：大荔县都市雅苑北苑
综合楼三楼
111 室

开户银行：中国银行股份有限公司

代表签字：董明芳
盖 章： 6105230000111

代表签字：赵高仁
盖 章： 610523000019637
账 号：102508025539

2024 年 08 月 12 日

附件 1、设备及备品配件清单

序号	名 称	品牌/型号	规格和说明	单位/数量	备注
1	服务器专用内存	金士顿 KVR32N22D8L/16-SP	1、内存类型：DDR4 2、内存容量：8GB 3、工作频率：3200 4、封装模式：GBA 5、传输标准：PC4-3200AA 6、内存电压：1.2V	根/20	无
2	隐蔽侦查拍摄设备	华为 HKMW4G 双 摄版	1、待机 680 天 2、存储方式：云存储+插卡存储 3、手机远程同步影音 4、可远程开关机 5、有人就录无人待机省电 6、广角（拍摄角度）170° 7、光感自动切换 8、移动侦测报警推送 9、高清夜视自动感应	台/2	无

			10、高清画面 HD5MP。			
3	隐蔽侦查定位设备	欧创 Q9pro	1、电池容量：2 万毫安 2、工作时间：60 天 3、具备核心功能：全国定位、智能省电、轨迹回放、围栏保护、GPS/北斗、防拆报警、多车管理、移动报警 4、具备实时查看实时定位功能 5、定位器需使用新型 MTK66 通道高灵敏 GPS 定位，误差 5-10 米 6、具备电子围栏预支风险功能，通过电脑平台手机 APP 设置电子围栏半径，当车辆超过安全范围时，手机 APP 会报警提示，第一时间提供它的动向，守护更安全。	台/6		无
4	急救包	无畏 JWW	单警急救包由包体、内装药品和器械组成，包体采用移膜皮革制成，包括硝酸甘油片、云南白药创可贴、橡胶止血带、无菌纱布片、带垫急救绷布、口对口呼吸膜、酒精消毒片、抗菌湿纸巾、小剪刀、别针；执行标准：《GA 891-2010 公安单警装备 警用急救包》；	个/100		无

5	伸缩警棍	无畏 G3 WW 型	1、颜色：金属部件为亚光黑色，握把胶套为黑色，激光雕刻处为金色； 2、尺寸： 收回长度 L1：225.4mm； 伸展长度 L2：509.0mm； 握把外径 D1：φ 26.54mm； 中管外径 D2：φ 20.44mm； 小管外径 D3：φ 15.92mm。 ▲3、质量：542g。 4、轴向抗拉性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，对棍头施加轴向拉力至 2200N，并保持 1min 后，应符合要求。 ▲5、性能检测： 5.1 合抗冲击性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，以 500±5g 的钢球在 1m 高度自由落下，对棍头进行轴向冲击，试验 16 次，伸缩警棍不应回缩，且能正常使用，应符合伸缩性能的要求。 5.2 伸缩可靠性：伸缩警棍伸展、收回为一个循环，分别用	个/100	无
---	------	---------------	--	-------	---

			拉出伸展和甩动伸展循环 8500 次后，应能正常伸展和收回。 5.3. 抗弯性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，对加强型伸缩警棍的中管施加 16000 N 压力，并保持 1 min 后，应能正常伸展和收回。 5.4 耐击打性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，固定在专用击打试验机上，加强型伸缩警棍以 4000 N 击打力连续击打 8200 次，伸缩警棍不断裂，棍头不脱落，能正常伸展和收回。 5.5 极限击打性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，固定在专用击打试验机上，对钢制刀具进行击打，施加 $12000 \pm 200\text{N}$ 击打 28 次进行试验，击打后伸缩警棍不应断裂，棍头不应脱落，应能正常伸展和收回。 6、耐腐蚀性能：伸缩警棍经 12h 盐雾试验，耐腐蚀等级 QB/T3832-1999 中表 1 规定 10 级，警徽和编号能辨识。 ▲7、温度适应性：在 $-45^{\circ} \sim 70^{\circ}$ 条件下伸缩性能符合要求。 8、执行标准：《GA 886-2018 公安单警装备 伸缩警棍》 具有公安部检测中心出具的完整的检测合格的检测报告，	
--	--	--	---	--

			报告中体现了★项所列要求。		
6	催泪喷射器	无畏 C1WW	执行《GA 884-2018 公安单警装备 催泪喷射器》标准 1、催泪喷射器（横喷型），由保险盖横梁、压柄、喷嘴、支撑盖、锥形弹簧内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成，催泪剂为合成辣椒素； 2、尺寸 总高：177mm， 最大外径：39.48mm 罐体外径：37.62mm 观察窗宽：8mm 观察窗高：80mm 3、颜色：主体黑色，喷嘴白色，催泪剂溶液蓝色； 4、质量：202.4g； 5、溶液体积：70.5ml； 7、★连续喷射性能：喷射距离大于5.2m，喷射时间9.52s，完全喷射后剩余溶液量为0.6mL； 8、★间断喷射性能：有效喷射3s后，放置8h后喷射距离大于	个/200	无

			4.2m; 喷射距离达到 4.2m 的时间为 4.07s; 完全喷射后剩余溶 液量为 0.8ml. 9、★催泪喷射器经 1200N 承压试验后, 未解体、泄漏、爆裂; 10、★催泪喷射器经 1200N 承压试验后, 喷射为定向射流状, 喷射距离 4m, 有效喷射时间 7s, 完全喷射后剩余溶液量 7mL; 11、经振动试验后的催泪喷射器以正立、倒置和横放三种姿态, 从 2.5m 高度自由跌落至水泥地面上, 各试验 1 次, 未解体、泄 漏、爆裂; 具有公安部检测中心出具的完整的检测合格的检测报告, 报告 中体现了★项所列要求。		
7	手铐	无畏 K1WW	1、结构: 金属手铐应由左右铐体和三排齿的扇梁、链座、链环、 钥匙等组成。 2、铐体与扇梁铆接处晃栋梁 0.09mm 3、质量: 224.9g。 ★4、强度检验: 4.1 金属手铐在锁闭状态下, 施加 4200 N 的纵向静拉力并	套/200	无

8	强光手电	无畏 S1WW	保持 30s, 试验过程中金属手铐不被拉开, 试验后拷体上没有永久性变形或裂纹 4.2 金属手铐在锁闭状态下, 施加 6000N 的横向拉力并保持 30s, 试验过程中金属手铐不被拉开, 试验后拷体上没有永久性变形或裂纹 4.3 对金属手铐的扇梁铆钉施加 16000N 的静压力, 保持 30s, 试验后固定连接件没有松脱。 ★5、耐用度: 金属手铐用钥匙正常开启、锁闭为一个循环, 15000 次循环 (每 1000 次循环后反锁定位 1 次) 后, 应符合灵活性检验的要求。 ★6、跌落可靠性: 金属手铐分别以水平横放、链环朝上两只拷体垂直向下、链环垂直向下两只拷体朝上 3 种状态, 从 2.8m 高度处, 自由跌落至水泥地面后, 应符合灵活性的要求。 7、执行标准: 《GA 1512-2018 公安单警装备 金属手铐》 具有公安部检测中心出具的完整的检测合格的检测报告, 报告中体现了★项所列要求。	把/300	无
---	------	---------	---	-------	---

		爆闪键，外壳为防滚动圆柱形结构。由头盖组件（包括头盖、攻击头等）、筒身组件（包括筒身、隐藏式USB充电接口、开关部件、4格电量提示灯等）、电池、尾盖组件及手绳（包括调节扣）组成。 2、尺寸： 总长度为153.82mm， 握柄直径28.5mm， 头盖外径35.1mm， 手绳长度152.6mm。 3、质量：强光手电总质量（含18650锂离子电池和手绳）199.7g。 4、强光初始光通量：使用18650锂离子电池，在电池饱和状态下强光手电进入强光模式，初始光通量450 lm。 ★5、强光初始照度及色品坐标：使用18650锂离子电池，在电池饱和状态下强光手电进入强光模式，距光源5 m处光斑中心初始照度500 lx。 6、强光照明时间：使用18650锂离子电池，在电池饱和和状	
--	--	---	--

			态下强光手电进入强光模式，连续照明 300min，距光源 5 m 处光斑中心照度值 320 lx。 ★7、外壳强度：强光手电外壳应能承受 1800N 的径向压力。挂绳强度：承受拉力应 155N。 ★8、碎玻璃功能：攻击头的氮化硅球部位能击碎 8.0mm 厚钢化玻璃，氮化硅球不掉落，不破裂。 9、执行标准：《GA 883-2018 公安单警装备 强光手电》 具有公安部检测中心出具的完整的检测合格的检测报告，报告中体现了★项所列要求。		
9	肩灯	无畏 JD-WW02	1、具有红蓝爆闪、照明、爆闪角度自由调节等功能。 2、质量：50g 3、▲照度：初始在照明发光单元 30mm 处光斑中心照度为 2950lx，连续照明 4h 后在照明发光单元 30mm 处光斑中心照度 2140lx 4、闪光频率：单色灯闪烁频率 10Hz，循环闪烁模式下 0.8Hz 5、▲旋转角度：肩袢挂扣能 360 度旋转（以公安部检测报告为准）	个/300	无

			6、电池工作时间：频闪 8h，照明 8.5h， 7、具有质量保险，保险金额 5 年 300 万元。 8、具有公安部检测中心出具的完整检测合格的检测报告，报告中体现了▲项所列要。		
10	金属探测器	中控 ZK-D100S	1、外形尺寸：600mm×100mm×70mm 2、整机重量：250g（含电池） 3、操作和控制装置检验：按键、开关、充电插孔、信号插座等 操作灵活，手感明确，功能可靠 4、辐射磁感强度强度检验：探测器发出的辐射磁场，七磁感应强度在其表面任一点为 3.1 μT。 5、适应环境：+40℃-5℃ 6、供电电源： a) 采用常见型号的电池供电，供电电压 15V b) 能连续工作 40h 而无需更换电池或重新充电 c) 当电池电压下降到有可能引起探测性能降低时，具有欠压提示功能。 7、报警声音检验：报警声 82.0dB	个/30	无

11	现场执法记录仪	警翼 DSJ-JLYX8A1	1、外形及重量：外形尺寸（背夹、外接设备除外）长×宽×高：81.6mm×56.1mm×33.2mm，质量 162g。 2、存储介质容量：32G。 3、▲电池工作时间：采用内置不可更换电池供电，可满足连续摄录时间 10h； 4、防摔抗跌要求：裸机跌落高度 2000mm，水泥地面，任意 6 个面各跌落 5 次，试验期间执法记录仪处于工作状态。 5、外壳防护：外壳防护等级 IP68 的要求。 6、▲接口：支持 Mini USB 和 Type-C 接口传输数据及充电。 7、夜视功能：设备在开启夜视功能后，红外有效拍摄距离 3m，有效拍摄距离处应能看清人物面部特征，红外补光范围在 3m 处覆盖摄录画面 70%以上面积。 8、设备具有省电模式，开机后可自动或通过人工方式进入省电状态；能进入取景预览模式。 9、▲显示屏：显示屏对角线尺寸 2.0in，显示屏最大亮度 453cd/m²。 10、视频性能：在 2560×1440 清晰度下视频分辨率 1000 线，	台/50	无
----	---------	-------------------	---	------	---

			帧率 30 帧/s。 11、视场角：执法记录仪摄像头的水平视场角所有分辨率条件下 123° 12、▲几何失真：执法记录仪记录的视频所有分辨率条件下几何失真应 7.8%。 13、▲照片分辨率：所有分辨率条件下，照片分辨率应 1300 线。 14、重点文件标记：执法记录仪在拍摄过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记的文件应能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分。 15、一键切换：执法记录仪应能在拍摄时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录。 16、视音频预录功能：执法记录仪应能在标称最大分辨率下预录触发前 10s 的视音频信息。 17、▲快充：充电时间 3 小时。 18、防抖功能：可通过开启/关闭防抖功能。 19、▲执法记录仪可靠性试验（MTBF）5 万小时。（需提供相关	
--	--	--	---	--

			证明文件) 20、紧急摄录：具有开启/关闭紧急摄录功能，在紧急摄录功能开启状态下，录像过程中发生撞击时，可自动保存录像文件并重新进入摄录模式，在待机状态下发生撞击时，可自动进入录像模式。 21、▲一键切换分辨率：在录像状态下，可通过一次按键实现1440P、1296P、1080P、720P、480P五种分辨率之间的切换。 22、▲编码格式：为节约存储空间，支持 H.265 编码格式。 23、语音播报：在开机、录像、录音、重点文件标记时进行语音播报，具有摄录时长播报及整点报时功能； 24、▲执法记录仪具有检测资质的第三方检测检测机构出具的防爆合格证书（需提供相关证明文件）检测依据：以上执法记录仪参数除特殊备注外，投标执法记录仪的技术参数的响应情况以公安部相关权威机构依据 GA/T 947-2015 行业标准出具的检测报告（投标现场需提供加盖厂家公章的检测报告复印件）为事实依据， 25、▲执法记录仪要与我局现有采集站进行匹配，保证数据正
--	--	--	--

			常传输。			
12	雨衣	无畏 YY-WW1	面料：涤纶涂加覆聚氨酯涂层雨衣布， 里料：涤纶网眼布，结合缝用热封胶条热封，防水性极好，穿着舒适 色差：3 ~ 4 级，缝合部耐静水压 18KPa，成品 PH 值：5.0 ~ 7.0	套/100	无	
13	台式计算机	联想 启天 M455	1、CPU: Intel Core I5-12500 处理器 2、主板: Intel 400 系列芯片组 3、内存: 8G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位 4、显卡: 集成显卡 5、声卡: 集成声卡，支持 5.1 声道（提供前 2 后 3 共 5 个音频接口，其中前置包含 1 个 2 和 1 接口） 6、硬盘: 1THDD 机械硬盘；256G SSD 固态硬盘 7、网卡: 集成 10/100/1000M 以太网卡； 8、扩展槽: 1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1、1 个 PCI 槽位 9、键盘鼠标: 防水键盘、抗菌鼠标 10、接口: 10 个 USB 接口（前置 2 个 USB 3.2 Gen2、4 个 USB 3.2	套/126	无	

			Gen1, 后置 4 个 USB 2.0)、1 组 PS/2 接口、1 个串口、VGA+HDMI 接口 (VGA 非转接) ; 11、电源: 260W 节能电源 12、操作系统: 预装正版 Win 11 操作系统 13、安全特性: USB 屏蔽技术, 仅识别 USB 键盘、鼠标, 无法识别 USB 读取设备, 有效防止数据泄露; 14、机箱: 标准 MATX 立式机箱, 采用蜂窝结构, 散热更为有效; 机箱 13.6L, 顶置提手, 方便搬运, 顶置电源开关键, 方便使用; 15、显示器: 23.8 寸显示器 16、服务: 原厂商提供证明文件原厂 400/800 售后电话及售后服务承诺函。		
14	高配台式计算机	联想 拯救者刃 7000	1、CPU: 核心数 8 核、频率 4.4GHz; 2、内存: 16G DDR4 3200MHz 内存; 3、显卡: NVIDIA GEFORCE RTX3060ti 12G 独立显卡; 4、声卡: 集成声卡; 5、硬盘: 1TB M.2 NVME SSD+512MB M.2 NVME SSD 6、电源: 500W 节能电源;	套/10	无

			7、操作系统: Win 11 操作系统; 8、显示器: 27 寸显示器曲面屏;		
15	笔记本	联想 昭阳 X5-16	1、CPU: i5-13500h 8 核, 主频 2.5Ghz, 睿频 4.5Ghz 2、接口: 2 个 USB3.2 Gen1 接口、2 个 USB Type-C 接口 (含 1 个 USB3.2 Gen2 全功能+1 个雷电 4)、HDMI 接口、耳麦二合一接口、读卡器、RJ45 接口; 3、内存: 8GB DDR4 3200MHz, 内存, 预留扩展内存槽位 4、硬盘: 512G M.2 PCIE SSD 固态硬盘。 5、显卡: 集成显卡 6、网卡: 千兆网卡以及 802.11AC 无线网卡 (带蓝牙功能) 7、电池: 内置 45Whr 以上锂电池电池 8、摄像头: 1080P 高清摄像头, 配置摄像头滑动盖板, 保护个人隐私安全 9、显示屏: 15.6" FHD LED 防眩光液晶显示屏 (1920x1080), 配置合金转轴, 屏幕 180 度平放; 10、服务: 原厂商承诺主机一年保修及上门, 并提供证明文件, 原厂 400/800 售后电话及售后服务承诺函。	套/20	无

			11、整机认证：3C 认证、节能认证、提供厂商国家信息安全一级资质、服务通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证，提供以上证书文件。		
16	一体机打印机	联想 3070DNA	1、打印幅面：A4； 2、打印速度：30 页/分钟； 3、打印分辨率：HQ1200、600x600dpi； 4、打印语言：PCL6, BR-Script3； 5、打印首页输出时间：<8.5 秒； 6、复印速度：30 页/分钟； 7、复印分辨率：600x600dpi； 8、复印首页输出时间：<10 秒； 9、扫描元件：彩色 CIS； 10、光学分辨率：600*2400dpi； 11、最大分辨率 19200*19200dpi12. 处理器：266MHz； 12、标准（最大）内存：32MB； 13、自动进稿器页数：35 页； 14、接口类型 USB2.0, 10/100BASE-TX 以太网；	台/30	无

			15、纸张输入容量-标准：250 页（纸盒）+1 页（手动）； 16、纸张输出容量-标准：100 页+1； 17、双面打印：标配双面打印单元； 18、有线网络打印：标配； 19、随机硒鼓寿命：12000 页； 20、随机墨粉容量：2600 页； 21、特色功能：支票打印、水印打印，自动双面打印、多页合并打印、反转打印、小册子打印、页眉页脚打印、海报打印、自定义纸张打印、省墨打印、墨粉浓度调整、Airprint 打印、支持打印工场。		
17	彩色一体机	爱普生 L6468	打印机类型：墨仓式打印机 打印方式：按需供墨（智能墨滴变换技术，颜料墨水配置） 打印方向：双向打印，独立 4 色 最小墨滴：3.3pl，默认分辨率：600x300 dpi，最高分辨率（打印）4800x1200dpi 打印功能：自动双面打印 打印速度：（A4 单面）标准模式黑白 17 面/分钟，彩色 9.5 面/	台/30	无

			分钟 打印速度(A4 双面) 标准模式黑白 7.5/分钟, 彩色 5 页/分钟 首页输出时间: 黑白 7s, 彩色 11s 最大复印分辨率: 600x6000pi 最大份数: 99 页 复印色彩数量 : 256 级/16.7 百万色 扫描仪类型: 平板彩色图像 扫描仪 最大扫描分辨率: 1200x2400 dpi ADF 最大扫描分辨率: 1200x2400 dpi 支持纸张厚度 64~95 g/m2 支持最大张数 35 页 显示屏: 2.4 英寸 LCD 液晶显示器 打印纸处理: 标准纸盒: 250 页 (A4 普通纸 80g/m2) 后部进纸器: 1 页 (A4 普通纸 80a/m2) 打印机接口: 高速 USB ,	
--	--	--	--	--

			以太网接口, wifi 连接打印和远程打印		
18	便携式打印机	惠普 1108PLUS	打印速度: 18PPM; 0 秒预热技术、A4; CPU: 1GHZ, 内存: 32MB, 首页输出时间 10S, 物理分辨率: 600*600*2dpi, 150 页进纸盒; 100 页出纸盒; 支持小册子打印。 接口: 高速 USB2.0; 功耗: 0.18kWh/周。 鼓粉一体、自动开机/自动关机、打印语言: PCLm, PWG, PCLM。 支持国产产系统统信和麒麟。	台/30	无
19	碎纸机	科密 P8710	1、保密等级: 德标五级保密 2、碎纸效果: 2x10mm 米粒状 3、单次入纸: 10 张 4、碎纸速度: 3.0 米/分钟 5、入口宽度: 220MM 6、纸筒容量: 20L	台/10	无

			7、电机功率：250W 8、可碎介质：办公用 A4 纸、订书针 9、智能功能：过热停机保护、拉筒停机、自动进纸、一键退纸。		
20	指纹采集仪	中正 FPR-210E	符合公安部监管局监所被监管人员指纹采集标准； 传感器类型：电容式 采集窗口尺寸：13.5*19.0mm 有效图像尺寸：宽 12.8mm，高 18.0mm 图像窗口大小：12.8×18.0 mm 图像大小：256*360pixel 图像分辨率：500ppi，误差范围-1%~+2% 图像畸变：1% 单帧图像采集时间：0.2s 灰度动态范围：150 级 图像灰度：8 位，256 级 通讯接口：USB	台/4	无
21	备品备件	无	无	无	无
22	专用工具	无	无	无	无

23	技术培训	无	无	无	无	无
24	售后服务	无	无	无	无	无
25	运输费和保险费	无	无	无	无	无
26	其他	无	无	无	无	无
27	合计	总计（人民币元）大写：壹佰肆拾捌万玖仟零叁拾元整 小写：1489030.00 元				