

合同编号：_____

渭城区华星社区健身中心项目

政府采购项目

采 购 人（甲方）：咸阳市渭城区文化和旅游局

中 标 人（乙方）：陕西泽泓体育设施有限公司

甲方：咸阳市渭城区文化和旅游局

地址：咸阳市渭城区文林东路9号

电话： 邮编：

乙方：陕西泽泓体育设施有限公司

地址：陕西省西安市碑林区长安北路4号省体育场陕西国际展览中心展馆一层C1-2

电话：13629293066 邮编：710000

甲乙双方经协商同意，在平等、自愿、公平的基础上，由乙方提供下表所列的各项货物（以下简称“合同产品”），并完成产品安装和调试，双方对于合作重要事项订立如下条款：

一、 产品名称、数量等

序号	品名	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	单价 (元)	小计 (元)
1	塑胶面层	柏胜	13cm厚	205米长，2.6米宽、采用13mm厚塑胶面层。 1. 跑道材料具有满足CEC 074-2023《重点管控新污染物限用（RoECs）认证技术规范》的重点管控新污染物限用（RoECs）认证证书，提供相关资料复印件及在国家认监委网站查询截图。 2. 跑道产品获得中国环境标志产品认证证书。 3. 塑胶跑道耐人工气候老化性能(5000h)拉伸强度0.5MPa，拉断伸长率40%，符合GB 36246-2018耐老化性能检测要求，提供具有“CMA”或“CNAS”的合格检测报告。 4. 塑胶跑道在室外经过春夏秋冬四季交替，潮湿、高温、低温、干燥等环境下正常使用1年，冲击吸收，垂直变形，拉伸强度和拉断伸长率保留率均95%，满足GB 36246-2018检测要求，提供具有“CMA”或“CNAS”的合格检测报告。 5. 塑胶跑道物理化学性能符合GB36246-2018提供具有“CMA”或“CNAS”的合格检测报告。	550	m ²	274	150700
2	儿童乐园	奇娃	/	1. 符合国家相关标准的儿童设施；具有不少于3种以上娱乐功能； 2. 立柱、承载横梁、材质等符合《健身器材室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2011），全自动焊接成型，具有焊缝均匀、强度大、承载能力强等特点。 3. 塑料壁厚6mm，色彩艳丽，抗紫外光（UV），抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 4. 扣件采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，表面室外聚酯系喷塑，高温固化，表面光滑，抗紫外光（UV），色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。	1	套	75820	75820
3	塑胶面层	柏胜	13cm厚	采用13mm厚塑胶面层。 1. 跑道材料具有满足CEC 074-2023《重点管控新污染物限用（RoECs）认证技术规范》的重点管控新污染物限用（RoECs）认证证书，提供相关资料复印件及在国家认监	110	m ²	275	30250

				委网站查询截图。 2. 橡胶颗粒及胶粘剂符合GB36246-2018提供具有“CMA”或“CNAS”的合格检测报告。				
4	跷跷板	奇娃	/	1、钢制结构、PE塑料板 2. 符合国家相关标准的儿童设施；材质为钢制结构、PE塑料板； 3. 器材须直接安装地面，膨胀螺丝固定或预埋件连接；投标产品须投保；质保期4年。	2	套	5870	11740
5	摇摇马	奇娃	NFBW18122556	1、钢制结构、PE塑料板 2. 符合国家相关标准的儿童设施；材质为钢制结构、PE塑料板； 3. 器材须直接安装地面，膨胀螺丝固定或预埋件连接；投标产品须投保；质保期4年。	3	套	3150	9450
6	儿童秋千	喜得奥	XA-X10029	1. 直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管； 2. 主承载横梁管采用直径76mm*3.0mm的国标钢管； 3. 坐板采用橡胶和304#不锈钢铆接整体结构，配置8mm粗304#不锈钢链条；抗冲击、抗老化、抗高低温，保证8年使用寿命； 4. 儿童游乐设施吊耳采用壁厚8mm冷板冲压；连接轴直径15mm圆钢数控车床加工，均保证8年使用寿命； 5. 轴承采用个规格优质6202深沟球轴承；轴承座壁厚6mm与摆杆整体焊接到摆动中心距离100mm； 6. 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用；7. 儿童游乐设施链条与立柱之间的最小距离应600mm，两座位相邻链条距离>000mm，摆动中心距离地面高2600mm； 7. 器材按照GB19272-2011标准进行相关静载荷、稳定性试验、疲劳试验，并符合标准要求。 8. 器材铭牌采用全不锈钢腐蚀，尺寸为200*90mm，拉铆钉坚固，边缘紧贴立柱，避免造成勾挂伤害； 9. 整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处、不存在刚性碰撞； 10. 器材具有2座式运动位，可2人同时使用； 11. 器材立柱埋入深度600mm，地埋尺寸400*400*600mm； 12. 连接部位及标准件均有防盗及防松装置； 13. 器材采用全自动数控锯床下料，效率高定位准确，弯管工序采用数控弯管机，角度准确外形美观，焊接采用二氧化碳保护焊机配合混合气体焊接，焊接外形美观，焊道平直，无需打磨，并配备粉尘收集处理系统，净化车间空气，保证工人身体健康，表面处理采用抛丸-喷淋工艺，除锈除油彻底，增加工件表面皮膜，增强塑粉附着力，外表面绿色环保静电粉末，采用进口静电喷涂设备，出粉均匀，粉末附着力强，塑面耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素，粉末回收采用旋风式离心机粉末回收系统，回收率可达98.6%，节省粉末降低粉尘污染，操作方便，节能环保。	1	套	1050	1050
7	休闲椅	喜得奥	XA-X10145	1. 塑木休闲椅，规格：150*47*78cm 2. 材质：铸铝腿、塑木条 3. 座板采用塑木条。	5	套	2350	11750
8	悬浮式拼装地板	杰地奇Y4	规格30*40cm，厚度：	规格要求：30*40cm，厚度：1.58cm 产品参数： 物理性能：	612	m²	176	107712

			1.58cm	(1) 冲击吸收: 20%-50% (2) 垂直变形: 3mm (3) 球反弹率: 90% 化学性能: (4) 甲苯、二甲苯和乙苯总和: 1.0mg/(m²·h) (5) 甲醛: 0.4mg/(m²·h) (6) 可溶性铅含量: 50mg/kg (7) 可溶性镉含量: 10mg/kg 以上(1)-(7)项均须符合GB/T14833-2020标准且报告须附带CMA和CNAS标识(此报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询)。 老化性能: (8) 室外全阳光谱氙灯老化时长5000h(检测周期不低于老化时长)后, 气味符合GB36246-2018标准: 1级7 (9) ★为保证产品的耐盐腐蚀性(如雨水, 汗水等), 中性盐雾试验6500h(检测周期不低于老化时长)后且报告须附带CMA标识, 拉伸强度0.4MPa; 断裂伸长率40%(此报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询) (10) ★自然光老化36个月(检测周期不低于老化时长)后且报告须附带CMA和CNAS标识, 冲击吸收符合GB36246-2018标准(0℃, 23℃, 50℃) 20-50%, 垂直变形符合GB36246-2018标准0.6-3.0mm(此报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询) (11) ★臭氧老化10000h(检测周期不低于老化时长)后且报告须附带CMA和CNAS标识, 邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准70-90 Shore A(此报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询) (12) ★耐酸雨老化10000h(检测周期不低于老化时长)后且报告须附带CMA和CNAS标识, 球反弹依据GB/T14833-2020检测标准90%, 垂直变形依据GB36246-2018检测标准0.6-3.0mm(此报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询) (13) ★为了有效降低病毒的传播效率, 提供安全可靠的运动环境, 耐消毒水-中性洗涤剂循环试验不低于500h(检测周期不低于老化时长)后且报告须附带CMA和CNAS标识, 外观: 无起泡、无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化, 无明显色差, 灰卡4-5级, 尺寸变化率0.4%(此报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询) 以上加★项须提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件, 为保证产品的技术性能成熟度, 所有检测报告获取时间均须为本次采购公告发布前。				
9	移动式羽毛球柱子	喜得奥	XA-X10119	1. 立柱采用规格76*3.0mm国标优质钢管; 2. 底座箱体外部采用3.0mm钢板包覆, 箱体内放置配重块, 箱体内无存水结构; 3. 器材铭牌采用全不锈钢腐蚀, 尺寸为200*90mm, 拉铆钉坚固, 边缘紧贴立柱, 避免造成勾挂伤害; 4. 整机无勾挂, 无挤压点, 无剪切点, 无卡夹处, 各处孔径空隙符合GB19272-2011标准; 5. 器材按照GB19272-2011标准进行相关静载荷稳定性试验, 并符合标准要求。 6. 器材包装为内部加厚气泡膜缠绕, 外部打包带缠绕的双层包装, 有效阻隔运输当中产生磕碰, 使器材完好无损。	2	套	3650	7300

10	乒乓球桌	喜得奥	XA-P90001	1. 台面尺寸规格: 2740mm×1576mm, 台高912mm, 配置铁制球网高150mm, 长1570mm, 符合标准要求。球台台面采用SMC材料, 整体高温模压一次成型, 能承受500N静载荷要求和冲击球冲击要求, 稳定性好, 耐气候性强、耐老化程度高, 防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等, 保证在户外使用8年内不变形、不开裂、不损坏; 2. 底架采用彩虹腿设计结构, 弯管采用直径60mm, 壁厚3mm优质钢管, 保证整体的稳定性; 3. 任何撑档离地230mm, 保证使用者的运动安全。 4. 球台网及网架防锈、防松、防盗、防损坏; 5. 为增加每块台面的整体稳定性, 在每块台面下面增加长田字型托架, 托架管材为20*30*2mm的矩形国标管材, 与板面12点连接, 均采用不锈钢防盗螺栓; 6. 焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险。 7. 地钩埋入深度400mm, 地埋尺寸500*500*500mm。 8. 器材铭牌采用全不锈钢腐蚀, 尺寸为210*90mm, 拉铆钉坚固, 边缘紧贴立柱, 避免造成勾挂伤害; 9. 整机无勾挂, 无挤压点, 无剪切点, 无卡夹处。	14	套	3250	45500
11	4米高围网	点亮	DL-3200/DL-3210	1. 立柱: Ø76钢管壁厚3.0mm, 地上高度4m, 地埋400mm, 直埋式安装, 表面经户外聚酯粉末静电喷涂。 2. 横梁: Ø60钢管壁厚2.0mm; 3根横梁结构。 3. 连接件: 横梁立柱连接件为抱箍变径连接件, 20*3.0mm镀锌扁铁表面静电喷塑。 4. 网丝规格: 包塑后直径Ø3.6mm(± 0.15mm), 包塑前钢丝直径Ø2.3mm(± 0.05mm), 网孔规格35*35mm(± 3mm)。 5. 紧固件: 螺栓, 螺帽304不锈钢防盗帽, 304不锈钢防盗梅花螺丝。 ★6. 为保障围网的耐用性: 所投围网网丝经过3000h、80℃高温测试, 表面无变色, 无开裂, 无起泡, 无粉化; 提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖生产企业鲜章) ★7. 为保障围网的耐用性: 所投围网网丝经过经过3000h、-40℃低温测试后, 表面无变色, 无开裂, 无起泡, 无粉化; 提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖生产企业鲜章) 以上加★须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件(加盖供应商公章, 内容须清晰可见)。	352	m²	318	111936
12	2米高乒乓球专用围网	点亮	DL-3200/DL-3210	1. 立柱: Ø76 钢管壁厚3.0mm, 地上高度4m, 地埋400mm, 直埋式安装, 表面经户外聚酯粉末静电喷涂。 2. 横梁: Ø60 钢管壁厚2.0mm; 3根横梁结构。 3. 连接件: 横梁立柱连接件为抱箍变径连接件, 20*3.0mm镀锌扁铁表面静电喷塑。 4. 网丝规格: 包塑后直径Ø3.6mm(± 0.15mm), 包塑前钢丝直径Ø2.3mm(± 0.05mm), 网孔规格35*35mm(± 3mm)。 5. 紧固件: 螺栓, 螺帽304不锈钢防盗帽, 304不锈钢防盗梅花螺丝。 ★6. 为保障围网的耐用性: 所投围网网丝经过3000h、80℃高温测试, 表面无变色, 无开裂, 无起泡, 无粉化; 提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖生产企业鲜章) ★7. 为保障围网的耐用性: 所投围网网丝经过经过3000h	150	m²	276	41400

				、-40℃低温测试后，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化；提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的检测报告（原件或复印件加盖生产企业鲜章） 以上加★须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件（加盖供应商公章，内容须清晰可见）。				
13	休闲椅	喜得奥	XA-X10145	1. 塑木休闲椅，规格：150*47*78cm 2. 材质：铸铝腿、塑木条 3. 座板采用塑木条。	5	套	2350	11750
14	智能扭腰器	喜得奥	XA-D012	智能语音播报、PE双站塑顶、铝塑钢三材质 产品符合《健身器材室外健身器材的安全通用标准》(GB19272-2011) 要求，需提供北京国体世纪体育用品质量认证中心出具的NSCC证书和确认函。 外形尺寸（长x宽x高）：L2780×W1000×H3316mm； 主要材料：钢管、塑木、铝合金条； 主要承载立柱尺寸：主立柱规格190mm×150mm，钢管、铝条、塑木 复合结构； 内衬：150mm×150mm×3.0mm方管 主要承载横梁尺寸：矩形管，60×40×3.0mm 工作电压：DC12V 数据采集：运动次数、运动时间，能量消耗等 数据传输方式：无线传输 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端安装方式：直埋式。	1	套	21750	21750
15	智能蹬力器	喜得奥	XA-D003	智能语音播报、PE双站塑顶、铝塑钢三材质 产品符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011) 要求，需提供北京国体世纪体育用品质量认证中心出具的NSCC证书和确认函。 外形尺寸（长x宽x高）：L2780×W1000×H3316mm； 主要材料：钢管、塑木、铝合金条； 主要承载立柱尺寸：主立柱规格190mm×150mm，钢管、铝条、塑木 复合结构； 内衬：150mm×150mm×3.0mm 方管 主要承载横梁尺寸：矩形管，60×40×3.0mm 工作电压：DC 12V 数据采集：运动次数、运动时间，能量消耗等 数据传输方式：无线传输 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端安装方式：直埋式。	1	套	16437	16437
16	智能背部训练器	喜得奥	XA-D008	智能语音播报、PE双站塑顶、铝塑钢三材质 产品符合《健身器材室外健身器材的安全通用标准》(GB19272-2011) 要求，需提供北京国体世纪体育用品质量认证中心出具的NSCC证书和确认函。 外形尺寸（长x宽x高）：L2780×W1135×H3316mm； 主要材料：钢管、塑木、铝合金条； 主要承载立柱尺寸：主立柱规格190mm×150mm，钢管、铝条、塑木复合结构； 内衬：150mm×150mm×3.0mm方管 主要承载横梁尺寸：矩形管，60×40×3.0mm 工作电压：DC12V 数据采集：运动次数、运动时间，能量消耗等 数据传输方式：无线传输 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端安装方	1	套	20430	20430

				式：直埋式。				
17	智能健身车 (竞赛型)	喜得奥	XA-D009	智能语音播报、PE 双站塑顶、铝塑钢三材质 产品符合《健身器材室外健身器材的安全通用标准》(GB19272-2011) 要求, 需提供北京国体世纪体育用品质量认证中心出具的NSCC 证书和确认函。 外形尺寸(长x宽x高): 2780×W1000×H3316; 主要材料: 钢管、塑木、铝合金条; 主要承载立柱尺寸: 主立柱规格190mm×150mm, 钢管、铝条、塑木复合结构; 内衬: 150mm×150mm×3.0mm方管 主要承载横梁尺寸: 矩形管, 60×40×3.0mm 工作电压: DC12V 数据采集: 运动次数、运动时间, 能量消耗等 数据传输方式: 无线传输 数据呈现方式: 语音播报、固定显示屏、智能终端安装方式: 直埋式。	1	套	23054	23054
18	智能推举训练器	喜得奥	XA-D004	智能语音播报、PE双站塑顶、铝塑钢三材质 产品符合《健身器材室外健身器材的安全通用标准》(GB19272-2011) 要求, 需提供北京国体世纪体育用品质量认证中心出具的NSCC证书和确认函。 外形尺寸(长 x 宽 x 高): L2780×W1000×H3316mm; 主要材料: 钢管、塑木、铝合金条; 主要承载立柱尺寸: 主立柱规格190mm×150mm, 钢管、铝条、塑木 复合结构; 内衬: 150mm×150mm×3.0mm 方管 主要承载横梁尺寸: 矩形管, 60×40×3.0mm 工作电压: DC12V 数据采集: 运动次数、运动时间, 能量消耗等 数据传输方式: 无线传输 数据呈现方式: 语音播报、固定显示屏、智能终端安装方式: 直埋式。	1	套	22535	22535
19	智能划船机	喜得奥	XA-D002	智能语音播报、PE双站塑顶、铝塑钢三材质 产品符合《健身器材室外健身器材的安全通用标准》(GB19272-2011) 要求, 需提供北京国体世纪体育用品质量认证中心出具的NSCC证书和确认函。 外形尺寸(长x宽x高): 3300×W1000×H3316; 主要材料: 钢管、塑木、铝合金条; 主要承载立柱尺寸: 主立柱规格≥190mm×150mm, 钢管、铝条、塑木 复合结构; 内衬: 150mm×150mm×3.0mm方管 主要承载横梁尺寸: 矩形管, 60×40×3.0mm 工作电压: DC12V 数据采集: 运动次数、运动时间, 能量消耗等 数据传输方式: 无线传输 数据呈现方式: 语音播报、固定显示屏、智能终端安装方式: 直埋式。	1	套	22926	22926
20	智能太空漫步机	喜得奥	XA-D007	智能语音播报、PE双站塑顶、铝塑钢三材质 产品符合《健身器材室外健身器材的安全通用标准》(GB19272-2011) 要求, 需提供北京国体世纪体育用品质量认证中心出具的NSCC 证书和确认函。 外形尺寸(长x宽x高): 3026×W1000×H3316mm; 主要材料: 钢管、塑木、铝合金条;	1	套	21540	21540

				主要承载立柱尺寸：主立柱规格190mm×150mm，钢管、铝条、塑木 复合结构； 内衬：150mm×150mm×3.0mm 方管 主要承载横梁尺寸：矩形管，60×40×3.0mm 工作电压：DC 12V 数据采集：运动次数、运动时间，能量消耗等数据传输方式：无线传输 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端安装方式：直埋式。				
21	智能健身驿站	喜得奥	XA-YZ001	1. 6件器材为1组，每组含拉伸器材、力量器材，具有6种以上身体不同位置的锻炼功能； 2. 安装方式为直埋；主承载立柱采用 $\phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管；整体焊接成型，且在弯头处加装装饰护罩；立柱两侧装有说明牌；主承载横梁采用 $\phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管，整体焊接成型。 3. 采用不锈钢螺栓、防盗盖、防盗帽连接为整体，可锻炼身体不同部位；器材表面采用户外环保聚酯 静电粉末喷涂处理。 4. 产品通过NSCC国体认证，立柱、承载横梁、配重、材质等符合《健身器材室外健身器材的安全通用标准》(GB19272-2011) 要求；投标产品均须投保，质保期8年。	1	套	126700	126700
22	智能告示牌	喜得奥	XA-D018	1. 产品符合《健身器材室外健身器材的安全通用标准》(GB19272-2011) 要求，需提供北京国体世纪体育用品质量认证中心出具的NSCC证书和确认函。 2. 外形尺寸（长×宽×高）：1220×428×3260（mm）； 3. 主要材料：钢管、预埋式，主立柱采用方管100×100×3的国标钢管； 4. 主要承载立柱钢管用方管100×100×3的国标钢管； 5. 顶端采用外扣式钢制盖帽，避免雨水淋进； 6. 说明牌版面采用1.5mm厚度不锈钢板双面腐蚀而成，边框尖角采用1mm的圆角过渡。	1	套	11870	11870
23	移动式钢化玻璃篮球架	喜得奥	XA-H80001	1. 探臂、力臂采用规格150*150*4.0国标优质钢管，篮架上、下拉杆采用 $\phi 42 \times 3\text{mm}$ 优质国标钢管。 2. 底座箱体规格为1000mm*2000mm，底座箱体内应有整体骨架支撑，外部采用3.0mm钢板包覆，箱体内放置配重块位置采用40*40角钢支撑，与箱体骨架整体焊接，箱体内无存水结构； 3. 通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度，通过调节篮板与探臂连接部位，可微调篮板垂直和平行度，篮板与主架连接采用5点支撑； 4. 篮球板尺寸：1800*1050*50mm，结构尺寸符合GB 19272-2011中5.12.1.3要求，篮球板采用SMC篮球板，强度应符合GB 19272-2011中6.12.1.1.3要求； 5. 篮球板SMC面板厚度5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7 mm；背面加强筋采用V字型与井字型相结合结构，加强筋厚度6mm，加强筋高度45 mm； 6. 篮板投篮区背面安装加强钢板，加强钢板尺寸为570mm*150mm*5mm 7. 篮架支点与篮板结合处设有优质钢板加固。篮板预埋螺母及开孔处应采取防水处理，连接部分均采用防锈螺栓及防盗帽；篮板板面要保证平整光滑，8年内不因产品质量原因造成变形、剥离、损坏。	2	副	20500	41000

				8. 篮圈采用抗压篮圈，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板采用优质钢板，优质 特制圆头螺栓。篮圈用直径为Φ18mm的实心圆钢制作，整圆直径468mm，篮圈在去除压力后可自动返回原位置。 9. 器材铭牌采用全不锈钢腐蚀，尺寸为200*90mm，拉铆钉坚固，边缘紧贴立柱，避免造成勾挂伤害； 10. 整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合GB19272-2011标准； 11. 器材按照GB19272-2011标准进行相关静载荷稳定性试验，并符合标准要求。 12. 器材包装为内部加厚气泡膜缠绕，外部打包带缠绕的双层包装，有效阻隔运输当中产生磕碰，使器材完好无损。				
24	10米高 球场灯 单向灯	长河照 明	HXC011/01 2/013	1、额定电压：AC220 2、额定功率：150W*2 3、LED光通量：31000lm~39000lm 4、平均使用寿命：50000±20% 5、5万小时光衰：20%（TS=85℃测试值） 6、外形尺寸：387×67×431mm 7、重量：5.6 kg（裸灯） 8、使用环境湿度：-30℃~+45℃ 9、外壳防护等级：IP65~IP66 10、10KV抗浪涌设计，确保灯具在电网浪涌及雷击环境下安全、可靠使用 11、功率因数：0.95。	4	套	7500	30000
25	10米高 球场灯 双向灯	长河照 明	HXC011/01 2/013	1、额定电压：AC220 2、额定功率：150W*2 3、LED光通量：31000lm~39000lm 4、平均使用寿命：50000±20% 5、5万小时光衰：20%（TS=85℃测试值） 6、外形尺寸：387×67×431mm 7、重量：5.6kg（裸灯） 8、使用环境湿度：-30℃~+45℃ 9、外壳防护等级：IP65~IP66 10、10KV抗浪涌设计，确保灯具在电网浪涌及雷击环境下安全、可靠使用 11、功率因数：0.95。	2	套	9850	19700
合计：合同总价（元）				大写：玖拾玖万肆仟叁佰元整 小写：994300.00元				

二、合同总额

合同总金额（大写）：人民币：玖拾玖万肆仟叁佰元整。

（小写）：人民币：994300.00元整。

注：乙方承担产品交付甲方前的一切费用及风险（乙方将产品运送到甲方指定地点并经甲方确认验收合格视为交付）。合同成交价为含增值税发票金额，除本合同总金额外，甲方不再支付任何其他费用。

三、交货地点：采购人指定地点。

四、交货日期：合同签订后20日历天内，开工日期以甲方通知为准。

五、安装调试

1、甲方负责提供安装所需环境，同时，甲方委派一至两名人员，专门协调乙方开展工作。

2、乙方免费负责完成相关的安装、调试工作。

六、验收

1、开箱验收，对货物名称、厂家、数量、品种、型号、规格等外观进行核对、检验。如果核对无误，甲方或甲方指定使用单位在到货签收单上签字，到货签收单只作为外观检查的依据。如果在开箱检验中发现货物有任何短少、缺损、缺陷或与合同规定不符，双方代表当场签署一份详细报告，该报告将作为甲方在乙方有责任的情况下要求乙方进行更换、维修或补充发货的有效证据。且如果产品与合同约定不符，甲方有权拒绝接收，乙方应进行修复、退/换货直至合格，并承担逾期交货的违约责任，赔偿甲方损失。

2、验收标准。除非另有约定，甲方依据合同厂家出厂标准、合同标准、合同附件、乙方的产品品质保证及质量承诺等，并需满足甲方稳定安全使用之合同目的。

3、产品安装调试合格后，乙方提供运行报告申请验收，甲方组织相关人员进行整体验收。乙方提供产品验收合格报告单需甲方确认，甲方出具的整体验收合格报告单作为付款的依据。

七、售后服务条款

1、质保期1年。质保期自验收合格起计算365天，在质保期内出现非人为损坏造成的质量问题，乙方给予免费维修、更换。如因产品质量问题造成的一切后果由乙方承担。

2、质保期内，接到甲方维修通知后，乙方24小时内上门服务，7天内维修完毕。特殊情况（例如：硬件故障、装备损坏、部件损坏等）最长7日维修完毕，若7天内维修不合格或维修后达不到原技术要求，则乙方负责更换新的产品。如乙方不能在上述期限内履行维修义务，甲方有权自行或委托他人维修，由此发生的维修费由乙方承担。

3、保修期外，提供终身维护的服务，在保修期满后设备出现损坏或需要维修的，保证提供最优惠价格的配件和服务，只收取适当的成本费、人工费和差旅费。

八、品质保证

1、乙方保证其提供的产品符合国家标准、行业标准以及乙方产品说明书中所规定的产品的功能和性能以及双方约定的其它质量标准。前述说明书中包含排除乙方法定或约定义务内容的，或该说明书中承诺的质量标准低于国家或行业推荐性标准的，均属无效；除非甲方明确书面同意接受，否则本合同补充文件约定及产品支持文件中规定的乙方责任限制条款不适用于甲方。

2、乙方保证提供的产品能够使甲方实现合同目的并满足甲方需求。

3、乙方保证其所提供的产品为产品原始生产厂家生产和制造；产品及其各部件为全新的、未使用过的，产品中的软件部分无病毒、无明显错误，能够充分实现、提供、具备相关设备说明中描述的功能、特点、内容和标准等；设备无设计或制造上的缺陷，并且根据设备的情况提供了适当的警示说明。

九、所有权及知识产权

1、乙方保证对其依据本合同向甲方所交付的设备拥有合法的所有权、知识产权及其它权益，保证不侵犯任何第三方合法的所有权、知识产权及其它任何权益，否则，由此产生的一切责任由乙方承担，并保证不使甲方受到任何损害。

2、合同产品中的硬件设备的所有权及风险、软件产品的使用权许可自甲方对设备验收合格并出具验收合格证明之日起转移给甲方。

十、保密

1、双方应对本合同履行过程中所知悉的双方商业秘密、技术成果、经营计划和战略、客户信息及其它非技术性信息承担保密义务。

2、未经双方书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得对上述信息进行复制、传播和销售。双方同时应约束其员工履行保密义务。

3、本条所约定的双方承担保密义务不因本合同履行完毕而失效。

十一、付款方式

1、合同签订后5个日内，甲方向乙方支付合同价款的40%作为预付款。

2、货物到安装调试完成验收合格后5日内，甲方向乙方支付至合同价款的100%。

甲方以银行转账的方式支付合同款项，乙方指定的收款账户信息为：

开户名： 陕西泽泓体育设施有限公司；

开户行： 中信银行股份有限公司西安分行营业部；

账 号： 8111701012400496468。

乙方指定收款账户如有变更的，应提前 10 个工作日书面通知甲方，否则由此产生的损失由乙方承担。甲方支付合同款项前，乙方应当向甲方提供合法符合甲方要求的增值税发票，否则，甲方有权拒绝支付。

十二、争议解决

双方在履行合同过程中，若发生争议，可以协商解决。如协商未果，双方向甲方所在地人民法院提起诉讼。乙方如果没有按照本合同约定履行合同，甲方有权终止合同。

十三、违约责任

乙方推迟供货一天按合同总金额的0.1%扣款，逾期交货超过15天或产品验收（含开箱验收、初验、试运行及整体验收）不合格，甲方有权利解除本合同，乙方需向甲方支付合同金额20%的违约金。

十四、其他

1、除双方签署书面补充协议，本合同条件不可变更；本合同及其附件替代双方以前或执行本合同过程中所做的任何口头交流、声明或合同。

2、本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等的法律效力。经双方共同签署确认的合同附件为有效附件，与合同有同等法律效力（若有，附件条款不得与合同条件矛盾）。本合同自双方签字盖章之日起生效。

十五、补充事项： / （附件条款不得与合同条件矛盾）。

（以下无正文）

甲方（盖章）：咸阳市渭城区文化和旅游局



法定代表人/委托代理人（签字）：

沈跃卿

日期：2024年11月25日

乙方（盖章）：陕西泽泓体育设施有限公司



法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：2024年11月25日