

产品供销合同

签订地点:

签订时间:

需方 (甲方): 宁强县国有红石梁林场

供方 (乙方): 陕西羌泉泓消防安保检测有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购招标采购方式管理暂行办法》(财库[2014]214号)及其实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方(采购项目编号: HJLHZ--2022--006)的招标文件、招标响应文件等有关规定,为确保甲方采购项目的顺利实施,甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同,并共同遵守如下条款:

第一条 合同期限

在规定时间内(服务期限:合同签订3个月内完成)完成甲方要求服务()并验收合格。

第二条 服务内容与质量标准(附采购清单)

第三条 服务费用

1、报价: 520495 元。大写: 伍拾贰万零肆佰玖拾伍元整

2、本合同执行期间服务总费用不变,甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第四条 付款方式

合同签订后预付 40%,待所有产品供应到位,验收合格后 30 天内付清剩下的 60%。

第五条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、

商标权或著作权。

第六条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第七条 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

4、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第八条 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第九条 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导

致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第十条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 90 天内不能达成协议时，则采取以下第 1 种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向当地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式 4 份，自双方签章之日起起效。甲方 2 份，乙方 2 份，

第十四条 附件

1、成交通知书

2、供货清单

甲方: (盖章)

法定代表人 (授权代表):

地 址:

开户银行:

账号:

电 话:

签约日期: 年 月 日

乙方: (盖章)

法定代表人 (授权代表):

地 址: 宁强县河滨路

开户银行: 农业银行宁强县支行营
业部

账号: 26635901040008494

电 话: 15029363888

2024 6 24
签约日期: 年 月 日

附件

采购清单

1.1森林扑火装备购置清单:

序号	品名	单位	数量	参数	备注
1	单兵扑火战斗服套装(含头盔、腰带、靴子、手套)	套	30	1、防火服 扑火服面料采用永久阻燃的 100%防静电直贡缎全棉面料加工而成,具有阻燃、防火、防静电的功能;面料颜色为桔红色; 2、扑火头盔 高强度塑料压模而成,强度高,抗冲击,表面光洁,色泽(桔黄)醒目; 3、扑火鞋 鞋面采用优质阻燃翻毛皮制作:鞋帮采用优质纯棉防水阻燃帆布制作,优质橡胶鞋底,鞋底前后部模铸反纹防滑网,靴底部采用防弹材料的中底布防穿刺材料: 4、手套 整个手部采用纯皮制作,柔软并且阻燃: 5、腰带 可调节长短,透气性好。	
2	高压接力水泵	台	10	1、发动机型式:二冲程强制风冷式汽油机; 2、发动机动力>8HP/7500 r/min; 3、最大扬程>170米(出水口压力)>1.70MPa; 4、最大射程>35米; 5、最大吸水高度$\geq$7.0米; 6、启动性能$\leq$7s; 7、油箱容积>22L,净重$\leq$15kg; 8、最大流量>5.8L/s; 9、工况 1:额定压力 0.8Mpa 时额定流量>2.3L/s,射程$\geq$33m; 10、工况 2:额定压力 1.2Mpa 时额定流量>1.78L/s,射程 27.5m; 11、泵在额定工况下连续运转 8h,发动机不应自动熄火,整机不应产生漏水漏油现象及异常振动泵组在横向、纵向倾斜达到 65° 的条件下应能正常工作; 12、不锈钢水泵背架与水泵连为可手拉	

				移动, 背架带滑轮, 可手拉移动, 可背负、可手提。 13、水之间可联并联可达更远距离输水灭火。 14、快速启动装置: 安装有快速启动的减压阀; 15、启动方式: 手拉绳启动和一键式电启动方式; 电启动马达必须安装于主机上(不得分体), 电启动马达与主机连接处为整体模具, 防止进水, 不得后期改装: 16、三级离心式水泵, 叶轮为铝合金材质: 17、背架材质: 采用 304# 不锈钢焊接, 无锈斑, 经过防锈处理。 18、每台水泵配置附件: 配有水泵专用的多功能行军附件背包和机油。附件包含: 油箱, 吸油管, 引水泵, 水带扳手、水带修补环、二冲程机油; 进水管, 底阀, 止水钳, 单向阀, 三通, 转换接头, 直流喷枪, 雾流喷枪, 维修工具套装、启动电池: 19、每台水泵配专用高压水带 5 根: 每台配水带 150 米; 工作压力 > 2.5MPa, 爆破压力 > 7.5MPa; 水带两头液压快速接头, 每根长度 30 米, 内径尺寸 38mm, 外径尺寸 40mm. 与当前的森林消防高压水带通用。	
3	移动蓄水池	个	5	1、容量: 2 吨; 2、材质: 聚氨酯涂层织物: 3、尺寸: 上口径 > 1 米, 下底直径 > 2 米, 有底布, 带有修补包;	
4	数字集群对讲机	台	10	品牌名称: 尤利克 NDMR 数字对讲机 发射功率: 智能新版 参考距离: 1-8 公里 电池容量: 4800mAh 待机时间: 1-5 天 工作电压: 7.4V 频率范围: 400-470MHZ 尺寸: 55*125*35mm 重量: 260 克 适应场景: 隧道/地下室/煤矿/工地工程/山区等 官方标配: 主机/天线/电池/充电器	

5	短波基站台	台	3	● 350 兆警用数字集群 (PDT) 通信标准 ● 欧洲 ETSI DMR 数字对讲标准 UHF & VHF ● 常规模拟/数字、MPT1327 模拟集群模式、PDT 数字集群模式, 完整的模式选择 ● 支持北斗 & GPS 精确定位 ● 公安部定义标准嵌入式加密 & 存储设计 ● 采用 12.5kHz 频谱间隔 TDMA 双时隙技术, 提供基于同样频谱资源下的 2 倍信道数量 ● 友好开放的第三方应用接口 API ● 丰富的全系列附配件 ● 蓝牙连接 (选配)	
6	单兵通讯设备	套	1	1) 频率范围: 1428±10Mhz 2) 信道带宽: 5/10/20MHz 可调 3) MIMO 模式: 2T2R 4) 传输体制: COFDM 5) 速率: 峰值 80Mbps@20MHz 6) 发射功率: 30dBm (2W) 7) 接收灵敏度: ≤-100dBm 8) 组网方式: 无中心网络/星型网/链式网/网格网等 9) 加密方式: AES128/256 10) 组网能力: 支持 32 节点组网/可定制 64 节点组网 11) 定位功能: BD+GPS 12) WiFi 功能: 支持 AP 模式 13) 公网功能: 支持 4G/5G 公网接入 14) 网络功能: 10/100 以太网/光口 15) 显示功能: 高清显示屏 18) 控制功能: 移动端 APP 和 PC 端 web 管理 17) 设备重量: 整机约 1.2Kg 18) 工作温度: -30℃~65℃ 19) 工作时长: ≥6h 20) 防护等级: IP67	

1.2应急救援装备购置清单

序号	应急救援装备	单位	数量	参数	备注
1	山地抢险救援个人套装 (包括防护服、头盔、靴、护目镜、腰带等)	套	10	防护服 1、阻燃性能:续燃时间$\leq 2s$,损毁长度$\leq 100mm$,无熔融、滴落现象 2、断裂强力:经、纬向断裂强力$>350N$ 3、撕破强力:经、纬向撕破强力$>25N$ 4、热稳定性能:在稳定为$(180 \pm 5)^\circ C$的条件下,经 5min 后,沿经、纬方向尺寸变化率≤ 5,且试样表面无明显变化 5、接缝断裂强力:外层接缝断裂强力$>350N$ 头盔 头盔是由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层(加厚款)、下颌带等组成。头盔顶部 2 侧和帽檐前面都贴有加厚反光条,头盔侧面带灯架 手套 1、面料:阻燃抗酸碱面料;内层采用不易渗水,柔软面料; 2、手心、手指处加厚防滑布料,反光条设计,昏暗情况更易辨认。 护目镜 1、材质:聚碳酸酯镜片+尼龙头带 2、功能:防风,防沙, 防靴 1、颜色:黑色 2、鞋面:皮质,阻燃隔热,透气; 3、鞋头:弧形防踢鞋头,防止尖锐物品,保护脚趾; 4、鞋底:加厚鞋底,防穿刺;鞋底特殊纹理,不易滑倒; 腰带 1、双排卡扣,可调节; 2、可悬挂。	
2	多功能救援担架	套	3	1、材料:特殊复合 PVC 材料; 2、载重:120kg;3、耐温:$-20^\circ C \sim 45^\circ C$	

3	肢体固定气囊	套	3	1、整套产品包括:上肢夹板、下肢夹板、躯干夹板、专用气泵、便携包组成。 2、特点:1、负压式躯体夹板对不同体型部位的骨折骨伤者提供固定支撑作用。 3、操作简便、适用快捷、保护性强、X 线可穿透。可洗涤,可常年反复使用	
4	伤员固定抬板	套	5	1、担架材质:聚乙烯,重量<8kg,可漂浮,配安全带 3 根: 2、生颈托材质:聚乙烯+海绵,固定伤员颈部: 3、头部固定器材质:实心泡沫及聚乙烯涂层材质,配合颈部固定。	
5	应急救援包	套	5	1、应急逃生绳(直径 8mm,长度 20 米) 2、多功能 1、应急逃生绳(直径 8mm 能折叠铲(展开 42*9.5cm 含铲、镐等功能) 3、多功能斧锤(含斧头、起钉器、锤、钳、刀等 16 种功能) 4、防护手套(加厚防护) 5、七合一哨(含口哨、温度计、指南针、放大镜等功能) 6、反光背心(加厚) 7、多功能手电筒(照明、声音报警、可对手机充电、FM 收音机) 8、一次性口罩 9、压缩毛巾 10、压缩饼干 11、应急救生水 12、一次性雨衣 13、防风火柴 14、防风蜡烛 15、急救毯(加大金银双色、户外保暖保温) 16、冰袋 17、急救包(17 种配置) 18、硫皂 19、防水拉链袋 20、合格证 21、护手册 22、紧急联系卡 23、应急包(双肩背包)	

6	防蜂服	套	5	1、材质:加厚 PVC 复合材料及聚碳酸酯+网纱面屏; 2、特性:耐磨、抗撕拉、防蜂刺、面部透气、防滑手套;	
7	三节拉梯	套	3	1、材质:高强度铝合金 2、工作长度:15 米(0.3)2、重量 $\leq 60\text{kg}$ (± 0.8)	
8	汽油发电机 5kw	台	3	1、启动方式:手启动 2、排量 $\geq 420\text{cc}$ 3、压缩比 $>8.5:1$ 4、额定输出电压:230V5、额定输出功率 $>5.0\text{KW}$ 6、最大输出功率 $>5.5\text{KW}$ 7、油箱容积 $\geq 25\text{L}$ 8、满负荷运行时间 $>8\text{h}$ 9、噪音 (dB) ≤ 75 10、燃油损耗率($\text{g/kw} \cdot \text{h}$) ≤ 460 11、 点火方式:无触点晶体管点火	
9	水域救援套装(含服装、头盔、靴、腰带等)	套	10	水域救援服(含腰带): 1、款型:连体式,颜色:橙黑色; 2、穿着方式:纵向后开拉链+后领魔术贴调节 3、3mm 优质高弹丁橡胶提供卓越的保暖; 4、在、背和手臂处都采用特殊的材质处理,提高关节部位的灵活性,降低活动的束缚感;背部采用拉链设计,可以使救援者穿、脱装备都非常的迅速和便捷;在膝盖有聚氨酯涂层垫,可以提供额外的保护;在躯干两侧部位有大摩擦力区域用于搭配 PFD 固定使用; 水域救援头盔: 1、无帽沿 ABS 工程塑料防护盔,排水透气孔 6 个一体式全护耳,保护耳部不影响听力。 2、冷压 EVA 缓冲垫,不吸水。 3、EVA 后脑垫,头箍可单手调节。 4、经 4h 漂浮性能试验,头盔始终漂浮在水面上。 水域救援眼镜: 1、材质:液态硅胶+钢化玻璃 2、视野:180° 视野水域救援手套: 1、结构:救援手套由外层、防护保暖复合层组成,手套的掌心 and 手指部位缝有用于增强外层耐磨性的	

				材料。 2、款式:五指分离式,手套本体环形延伸,超出腕骨不少于25cm,且限制杂质进入手套口。 水域救援靴: 1、款式为系带式,且带有可调粘扣。 2、鞋面由进口合成超轻材料。 3、内里是弹性十足 5mm 厚的氯丁橡胶专业的潜水材料制成。	
10	激流消防救生衣	件	20	1、激流救生衣颜色为橘红色,浮/力$\geq 150\text{N}$。 2、600D 防水提格牛津布面料 NBR/PVCN 二次发泡闭孔海绵浮力材,川型立体裁剪,YKK 拉链,全部选用高耐磨尼龙织带。 3、颜色:红色。 4、5cm 快速脱卸救援装置,包含快拉压扣和不锈钢配件、活饵救援装置。三段式可调腰带,调整尺寸至最合身。 5、功能:四方位卡座 3 个,D 扣 6 个。两侧快卸装备带,可挂抛绳包。 口袋上的魔术贴可贴队标。 6、颈部设置可拆卸颈托,可在激流环境中保护穿戴者颈部。	

11	水域多功能救援杆	套	2	1、生伸缩杆:超轻碳纤维杆,可漂浮, 折叠长 2.6 米,伸开长 18 米 2、工具头(工具头数量 9 件) 浮力球:可增加伸缩杆的浮力,也可作独力的浮力设备使用。材质须为塑料泡沫材料,颜色须为黄色; 浮力圈:材料为不锈钢、尼龙带和泡沫的混合体, 围成的圆圈; 挂钩:材质为不锈钢; 爪钩:材质为不锈钢; (5)弹力捕获器:适用于捕捞落水者或动物等; (6)D 形扣:应适用于从水里捕捞或救回重物; (7)弧形套锁:应适用于从水里拉回有意识、无意识或受伤的人; (8)救生套圈:当扔下救生套圈后,被救者可将套圈套在腋下,救援者拉动套圈, 由于被救者的体重, 连接环释放,套圈收紧, 并紧紧套住被救者。 该套圈具有浮力,可漂浮在水上; (9) 救援绳包:带浮圈 30 米绳:	
12	水域救生浮索	套	10	可漂浮救生绳颜色:橙色材质:高强丙纶丝长度:50 米加环加钩拉力:2300N	
13	抛绳包	套	5	1、规格:8mm/31m 2、绳索材质:高强聚丙烯复丝 3、颜色: 橘红色	