

合同编号：BMKJ2024-8-13

公益诉讼快检实验室设备采购项目

合 同 书

甲方：铜川市王益区人民检察院

乙方：西安百茂电子科技有限公司

甲 方：铜川市王益区人民检察院

乙 方：西安百茂电子科技有限公司

根据铜川市王益区人民检察院公益诉讼快检实验室设备采购项目的评标结果，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

第一条：项目概况

- 1、项目名称：铜川市王益区人民检察院公益诉讼快检实验室设备采购
- 2、项目地址：铜川市王益区人民检察院指定地点
- 3、交 货 期：20 日历天

第二条：项目价款

项目总价款(金额大写)：肆拾伍万零玖佰元整

(金额小写)：450900.00 元

第三条：质量技术标准、售后服务要求

1. 质量技术标准按国家法律法规规定的合格标准执行。
2. 所供产品必须符合招标文件及投标文件中规定的品牌和参数。
3. 质保期：1 年

保修开始日期：项目验收合格次日。

4. 乙方售后服务响应时间：保证在接到用户故障电话后，4 小时内给予答复，24 小时内赶赴现场并及时解决问题，费用由乙方负责。如乙方在接

到通知工作日的 24 小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间因产品的任何质量问题原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。

5. 如因工程质量问题的原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

6. 知识产权：乙方应保证甲方在使用成交货物（服务）时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

第四条 关于项目质量及验收的约定

1. 乙方应严格按照国家规范要求进行施工，并应接受甲方代表人员的检查、检验，乙方应提供便利条件，对质量不合格的部分按甲方代表要求返工整改，直至合格，承担返工整改的费用。

2. 为了保证项目建设质量，乙方派驻固定的技术人员监督项目实施。

3. 乙方在项目施工中严格把质量关，由于乙方原因造成损失，乙方全部承担，工期不变。

4. 工程验收：乙方应提前 3 天通知甲方验收，甲方在接到通知 3 日内组织验收，如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。

第五条 安全施工

乙方应遵守项目建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造

成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条：付款方式

1、合同签订后5天内，甲方支付乙方合同总价款的40% 即 180360.00 元，（大写：人民币壹拾捌万零叁佰陆拾元整）；设备安装调试完，甲方验收合格后5天内，甲方支付乙方合同总价款的60% 即 ¥270540.00 元（人民币贰拾柒万零伍佰肆拾元整）。

2、账户信息：

户名：西安百茂电子科技有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司西安雁塔路支行

账号：1299 0601 1010 202

第七条：不可抗力

1、“不可抗力”是指本协议双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本协议履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、骨干通信线路故障、基础运营商导致的通讯障碍、用户端设备故障、地震、台风、洪水、火灾或其它天灾、战争或任何其它类似事件、网络病毒及“黑客”行为。

2、如发生不可抗力或甲方自身原因造成的甲方数据丢失、硬件损坏，乙方不承担责任。

3、因不可抗力导致合同无法履行的，甲、乙双方均不承担违约责任，

应重新协商或修改合同。

第八条：知识产权

1、乙方须确认拥有本协议下形成的所有软件的知识产权，包括但不限于：版权、专利权、商标、商业秘密或其他知识产权。

2、甲方不应非法复制乙方及其他一切非甲方享有知识产权的材料。

3、乙方不承担由以下原因而引起的知识产权纠纷所带来的法律责任。

未经乙方授权，甲方擅自改变乙方软件，包括但不限于产品配置，包装，随附物品，资料和软件，产品标识等；

甲方在使用乙方软件时，附加了其他未经乙方许可的第三方产品。

第九条：违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的 3 % 作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第十条：争议解决

本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响项目进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向本地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同的变更和终止

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同


的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同提出终止合同的一方要以书面形式提出应按合同总价款的3%交付违约金，并办理终止合同手续。


2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

第十二条：合同生效


- 1、本合同双方盖章，签字后生效。
- 2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
- 3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方（盖章）：铜川市王益区人民检察院

法人（授权委托人）签字：

签约日期：年 9 月 3 日

乙方（盖章）：西安归风电子科技有限公司

法人（授权委托人）签字：

签约日期：2024 年 9 月 3 日

附件:

序号	名称	品牌型号	技术参数	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
1	智能化公益诉讼取证设备	KSZK-KY03D	1、适用于快速检测,能同时满足检测农药残留、兽药残留、食品添加剂、非食用物质、水质相关指标的检测; 2、轻便型设计:箱体与检测仪器采用一体化设计; 3、尺寸:箱体长度 375mm 箱体宽度 270mm 箱体高度 190mm; 4、重量:箱体重量 4.7kg; 5、显示屏:仪器内置 11.6 寸高清液晶显示屏、电容触摸屏,分辨率 1920×1080; 6、存储容量:仪器存储容量 16G,以便存储日常检测数据及视频数据,同时支持固定硬盘扩容; 7、电源:内置锂电池供电,可保证快检系统在无交流电源情况下持续工作 4 小时以上; 8、展开角度:为保证仪器在户外不同光照下的正常使用,仪器显示屏须可不同角度调整,防止因反光影响操作; 9、打印功能:标配蓝牙热敏打印机且支持无线打印接入; 10、硬件接口:仪器需含有以太网接口、双 USB2.0 接口、SD 卡接口、SIM 卡和 RS232 接口; 11、操作系统:仪器使用开放式安卓 10.0 操作系统,保证数据安全 and 避免知识产权纠纷;	1 台	117990.00	117990.00	

			12、智能化设计：内置检测操作文档和视频，检测窗口和视频窗口可同时打开在同一界面呈现画中画显示，方便检测人员现场边看视频边操作；（提供功能截图并加盖制造厂家公章） 13、一体化设计：仪器无需外部连接检测模块，在仪器上即可完成检测。 14、检测技术模块：包含分光光度模块、胶体金模块集成一体，方便检测时随时切换。（提供功能截图并加盖制造厂家公章） 15、仪器支持多种通讯方式：蓝牙、wifi、有线 LAN 等多种通讯方式，不受网络限制，确保数据及时有效； 16、配件含有可调式移液器、移液器吸头、比色皿、比色皿支架、电子天平、试管、烧杯、旋盖玻璃瓶、滤纸、一次性样品杯、一次性塑料吸管、样品刀、样品剪、记号笔、样品勺、塑料试管架、旋盖塑料瓶、镊子、配件箱，电化学检测上座、电极芯片、超声波提取仪（超声清洗机）等； 17、检测项目包括： 1) 农药残留（1项）：农药残留（有机磷及氨基甲酸酯类）； 2) 真菌毒素和药残（2项）：黄曲霉毒素 B1、四环素类； 3) 兽药残留（5项）：盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、磺胺类、庆大霉素； 4) 违法添加非食用物质（11项）：甲醛、吊白块、硼砂、硫酸铝钾、亚硝酸盐、二氧化硫、挥发性盐基氮、病害肉、乙醇、甲醇、甜蜜素；			
--	--	--	---	--	--	--

2	食品专用检测仪	KSZK-FD100	5) 水质检测指标 (16 项): 硫酸盐、余氯、亚硝酸盐、氨、氮、浊度、色度、总硬度、铁、氟化物、氰化物、六价铬、耗氧量、甲醛、吊白块、硼砂、硫酸铝钾) 1、采用多功能集成、一体化技术形式, 以高强度安全防护箱为载体, 内部集成多个检测功能功能, 便携性好, 方便检测人员手提进入各类食品生产、销售和餐饮服务场所实施现场检测, 且无需增加其它设施; 2、功能构成: 包括分光光度模块 (16 通道)、农残专用检测模块 (16 通道)、胶体金检测模块、荧光检测模块 (2 通道) 等, 所有模块集成一体, 检测通道总数 35 个, 可检测兽药残留、农药残留、非法添加物、生物毒素等指标; 3、检测样品种类: 蔬菜及其制品、水果及其制品、水产品及其制品、畜禽产品及其制品、乳制品、粮油及其制品、调味品、酒类茶叶及其制品、食用菌、饮料、蛋制品、米豆制品、糖果糕点类 (小食品)、薯类及膨化食品、瓶 (桶) 装饮用水、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品等食品、水产品及其制品、茶叶、保健品、餐具等; 4、人机交互: 采用 15 英寸全彩色电容式触摸屏操作, 多点触控, 分辨率 1920×1080, 无需外接电脑, 系统各个检测模块通过食品安全数字化管理模块统一控制管理; 5、操作系统: 采用 Android 7.0 版本; 6、数据传输: 可通过 WIFI、蓝牙、USB 口实现数据的导出和	1 台	79880.00	79880.00
---	---------	------------	---	-----	----------	----------

			上传； 7、打印方式：内置微型打印机，可以实现检测数据即时打印，打印条目可自由设定； 8、供电模式：内置大容量电池，无外部电源条件下可持续工作3小时以上； 9、检测操作界面直接显示操作指南和语音提示功能，显示界面必须同时显示4个操作模块示意图，方便检测人员直观操作，无需再使用其他程序进行打开，不用退出当前检测程序； 10、可以自行选择或者手工录入样品名称，同时对不同的样品进行检测，检测结果可自动保存并可即时上传到服务器； 11、每个通道可单独手工输入选择相关样品信息，被检单位信息，并可智能保存相应信息至数据库，方便下次调用； 12、仪器具备四个检测模块同时进行多个样品检测功能，并可实现多人同时操作不同模块进行检测，互不干扰。				
3	便携式多参数水质检测仪	AKS86031	1、荧幕可以显示多种参数： pH值、电导率、总溶解固体、盐度、溶解氧和温度等。 2、IP67防水 3、具自动温度补偿功能 4、可进行多点校正 5、溶解氧测量中有手动高度补偿和盐度补偿功能 7、电极附有防撞罩 8、温度单位℃/°F可切换	1台	9490.00	9490.00	

			9、应用：水质相应指标现场快速筛查检测				
4	便携式水质多功能检测仪	G70ProCOD 氨氮 总磷总氮	1. 检测项目：预置 41 种检测项目，可检测水质苯胺类化合物、水中臭氧、水中二氧化氯、水中硫化物、水中六价铬、总磷、水中挥发酚、亚硝酸盐、余氯、总氯、铅等有毒有害物质。 2. 检测通道：16 通道自动检测，可批量检测样本； 3. 参比通道：仪器设有独立自动参比通道 4. 显示：8 寸电容彩色液晶触摸屏，分辨率 1024×768，无需外接电脑。 5. 波长配置：420nm、510nm、535nm、545nm、560nm、610nm、669nm、700nm 共 8 个波长的 LED 光源，可见光区域全覆盖，光源寿命 10 万小时； 6. 仪器采用多功能集成、一体化技术形式，以高强度安全防护箱为载体，内部集成多个检测功能，便携性好； 7. 功能构成：包括分光光度模块、胶体金检测模块、自动混匀模块、自动温浴模块、数字化模块、语音模块等，所有模块集成一体； 8. 操作系统：采用 Android 最新版本系统； 9. 数据传输：可通过 WIFI、蓝牙、USB 口实现数据的导出和上传； 10. 打印方式：内置微型打印机，可以实现检测数据即时打印，打印条目可自由设定； 11. 供电模式：内置大容量锂离子电池，无外部电源条件下可	1 台	57990.00	57990.00	

5	便携式气体检测仪	MS400	持续工作 4 小时； 13、可以自行选择或者手工录入样品名称，同时对不同的样品进行检测，检测结果自动保存并可即时上传到服务器； 14、仪器具备多个检测模块同时进行多个样品检测功能，并可实现多人同时操作不同模块进行检测，互不干扰。 1、可以同时检测 1~4 种气体，单位自由切换 单位可选：PPM、ma/m 3、Vol%，LEL%，P FHM、ppb、ma/L. 2、2.31 高清彩屏，显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储等信息；菜单界面采用高清仿真图形显示各个菜单的功能名称。 3、大容量数据存储功能，支持多种存储方式. 4、可同时显示四种气体浓度，大字体循环显示单通道气体的浓度，实时曲线显示。 5、图形化显示，以曲线形式反映一段时间内气体浓度变化走势。 6、数据恢复功能，如遇误操作可以选择都分或全部恢复 7、可设置是否显示最大值、最小值、平均值。 8、标准 USB 充电接口，具有充电保护功能，支持 USB 热插拔，充电状态仪器都可正常工作。 9、采用 4600mA 容量可充电高分子聚合物电池，可长时间连续工作。 10、内存 64G.	1 台	4780.00	4780.00	
---	----------	-------	--	-----	---------	---------	--

			11、支持实时检测或定时检测。 12、多种报警方式包含声光报警、振动报警、显示屏视觉报警等。报警种类包含：浓度报警、欠压报警、故障报警。 13、误操作识别功能：浓度校准误操作自动识别并阻止，能避免人为因素造成的不良。 14、工作温度：-40~+70℃，支持温度补偿。 15、满足本安电路设计要求，抗静电，抗电磁干扰。 16、防水、防尘、防爆、防震。			
6	螺口圆底试管	10ml	10ML 水样提取和保存	30 个	4.00	120.00
7	警用密封袋	大\中\小号	大、中、小各 100 个，食品、土壤等样品的保存	1 套	355.00	355.00
8	水质采样器	GR5061	可采集高比重高粘度液体、可采集含固形物颗粒混悬液体、可分层采样，吸程可达十米。	1 台	2688.00	2688.00
9	气体采样器	JCH-2400-2	采用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒 (TSP) 和可吸入微粒 (PM10) 或 (PM2.5) 1. 双路大气采样流量 (0.1~1.0) L/min 2. 颗粒物采样流量 (60~130) L/min 3. 延时时间 1min~99h59min 4. 采样时间 1min~99h59min 5. 间隔时间 1min~99h59min	1 台	13982.00	13982.00

			6. 等间隔采样次数 1~99 次 7. 间隔时间 <99h59min 8. 采样体积 9999.99L 9. 计前压力 (-20~0) Kpa 10. 大气压 (70~130) Kpa				
10	便携式保温箱 /冷藏箱	26L	样品运输过程中冷藏和保存 (26L)	1 只	670.00	670.00	
11	低温冰箱	YC-260	样品和试剂在实验室的保存	1 台	10300.00	10300.00	
12	激光测距仪	S7G	面积、距离检测	1 台	585.00	585.00	
13	执法记录仪	DSJ-T5	【2600mAh 11 小时续航】【嵌入式结构】【非 4G】【H. 265】 1. 传感器类型:CMOS 2. 镜头角度:160 度 3. 显示屏:2.0 英寸 TFT LCD 4. 编码格式:H. 265/H. 264 5. 视频录像:视频分辨率最高为 1080P/30FPS, 1280×720、720×576 可选 6. 预录延录:预录 60s, 延录 60s 7. 双码流:支持 8. 拍照:最高支持 3000 万像素; JPG	1 台	2545.00	2545.00	2545.00

			9. 红外夜视:自动, 3米看清人脸 10. LED灯:支持 11. 激光定位:支持 12. 存储介质容量:内置存储容量 128GB 13. 适用环境:适用于-20℃至 55℃、湿度小于 90%的工作环境 14. 防护等级:IP56 15. 防跌落高度:3 米 16. 数据接口:Mini USB 2.0 17. 充电方式:Mini USB 接口;触点式 USB 接口 18. 电池:内置可拆卸, 2600mAh, 1080P 录像 11 小时, 更换电池不断电			
14	便携式样品前处理一体机	YT-QC5	便携式样品前处理一体机是将样品前处理过程中的样品浓缩、加热、离心、均质、混匀等步骤所需设备进行集成, 仅需一台设备即可完成样品前处理及检测。并且方便携带, 不仅适用于现场检测使用, 还可以用实验室样品前处理使用。 仪器特点: 1. 面板采用新的材料, 对加热环节进行隔热处理, 以免试验人员烫伤。 2. 整机采用高强度材料, 耐压、牢固无磨损, 适合长期使用。 3. 仪器方便携带, 带有拉杆并有双向滑轮。	1 台	23780.00	23780.00
15	超纯水仪	UPTC 10L/h	实验室开展检验、检疫项目用纯水的制取装置 1、进水资源:城市自来水 水温 5—40℃ 水压 1—5 kg TDS	1 台	7980.00	7980.00

				<200ppm; 2、制水量: 10L/H; 3、出水水质: RO 水电导率 1-15 μS/cm; 4、瞬间取水量: RO 水 2L/min; 5、功率: 50W				
16	消毒锅（高压蒸汽灭菌锅）	DCS 280C+	对工具设备和检测样品进行高温消毒、灭菌处理	1 台	4390.00	4390.00		
17	电热恒温水浴锅	HH-4	用于水浴恒温加热检测样品和试剂或进行其他温度试验	1 台	1090.00	1090.00		
18	超声波清洗器	LC-UC-100	用于清除污染物的仪器	1 台	3970.00	3970.00		

19	台式离心机	LC-LX-L40B	6、进水位可调：1-120mm; 7、加热功率：600W; 8、时间可调：1-999min。 分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物 1、转速：4000rpm (转/分) 2、相对离心力：2250($\times g$) 3、定时范围：0~99min	1 台	1995.00	1995.00	
20	百分之一天平	YP6002B	用于微量物质的精准称量，百分之一天平。 1、称量范围：0~500g; 2、可读性：10mg;	1 台	1190.00	1190.00	
21	万分之一天平	FA1204	用于微量物质的精准称量，万分之一天平。 1、称量范围：100g; 2、可读性：0.1mg; 3、重复性 $\pm 0.1mg$; 4、线性 $\pm 0.2mg$;	1 台	2860.00	2860.00	
22	单道移液器	Discovery-II	10~100 μl 、100~1000 μl 、1000~5000 μl ，各一只，共三只， 用于对液体的精准提取。	1 套	885.00	885.00	
23	磁力加热搅拌器	LC-MSB-S	对检测样品的加热和搅拌功能，使反应物混合均匀，使试剂温度均匀。 1、加热功率：4*200W; 2、搅拌容量：100-1000ml; 3、调速范围：0-1600rpm。	1 台	1180.00	1180.00	

24	干燥箱	LC-101-2B	对食品检测样品和实验室检测工具的烘烤干燥，或对检测样品进行高温测试	1 台	3190.00	3190.00	
25	样品粉碎机	XA-1	可以对各种粮食土壤、药物、矿石、矿物质等进行粉碎处理。 1、工作电压：AC220V 50HZ; 2、功率：800W; 3、转速：28000r/min; 4、每次粉碎量：100g; 5、粉碎细度：30-300 目。	1 台	1330.00	1330.00	
26	样品浓缩仪	LC-DCY-12G	样品浓缩仪利用吹扫捕捉技术，同时可对样品进行控温加热，使待处理样品迅速浓缩，通过氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。 1、处理样品数：12 个独立控制; 2、加热方式：圆形水浴; 3、试管使用范围：10~55mm; 4、样品盘升降高度：0--150mm; 5、样品盘旋转空间：360°; 6、控温精度：±1℃; 7、控温范围：室温---100℃; 8、温控方式：4 位数显/PID 调节/超温报警; 9、定时时间：0~99h59min; 10、气体流量：可控 0-15L/min; 11、氮气消耗量：330ml/min/样品;	1 台	5200.00	5200.00	

				12、功率: 1000W; 13、重量: 10KG;				
27	温湿度计	1x912		用于监测室内环境的温湿度	1 台	260.00	260.00	
28	实验台 (边柜)	10 米		1. 台面: 采用 10mm 厚实芯理化板, 耐强酸碱、耐有机溶剂, 边缘圆弧倒角, 台面底部设有止水槽, 边缘厚度 20mm。 2. 门板及柜体: 采用 15mm 优质环保型密度纤维板, 双面粘贴三聚氰胺板, PVC 防水封边。 3. 框架: 采用 40*60*1.5mm 优质冷轧钢管, 焊接成“工”字形结构, 表面经酸洗、磷化、均匀静电喷涂环氧树脂粉末, 化学防锈处理, 耐酸碱腐蚀, 承重性能好。 4. 铰链: 采用 110° 阻尼缓冲式铰链。 5. 滑轨: 采用三节静音滚珠滑轨。 6. 拉手: 采用铝合金一字型暗拉手, 带堵头。 7. 地脚: 采用橡胶可调地脚, 可调高度 30~50mm。	10 米	1780.00	17800.00	
29	实验台 (线盒)	六孔 10A		1. 线盒: 岛型 PP 线盒, 耐酸碱防腐蚀, 防电防锈。线盒采用独立结构。 2. 插座: 多功能六孔 10A 插座。 3. 电线: 采用 2.5 平方国标铜芯线。	10 个	82.00	820.00	
30	实验台 (转角柜)	定制		1. 台面: 采用 12.7mm 厚实芯理化板, 耐强酸碱、耐有机溶剂, 边缘圆弧倒角, 台面底部设有止水槽, 边缘厚度 20mm。 2. 门板及柜体: 采用 15mm 优质环保型密度纤维板, 双面粘贴	2 个	2368.00	4736.00	

			三聚氰胺板, PVC 防水封边。 3. 框架: 采用 40*60*1.5mm 优质冷轧钢管, 焊接成“工”字形结构, 表面经酸洗、磷化、均匀静电喷涂环氧树脂粉末, 化学防锈处理, 耐酸碱腐蚀, 承重性能好。 4. 铰链: 采用 110° 阻尼缓冲式铰链。 5. 滑轨: 采用三节静音滚珠滑轨。 6. 拉手: 采用铝合金一字型暗拉手, 带堵头。 7. 地脚: 采用橡胶可调地脚, 可调高度 30~50mm。				
31	实验台 (中台)	定制	1. 台面: 采用 10mm 厚实理化板, 耐强酸碱、耐有机溶剂, 边缘圆弧倒角, 台面底部设有止水槽, 边缘厚度 20mm。 2. 门板及柜体: 采用 15mm 优质环保型密度纤维板, 双面粘贴三聚氰胺板, PVC 防水封边。 3. 框架: 采用 40*60*1.5mm 优质冷轧钢管, 焊接成“工”字形结构, 表面经酸洗、磷化、均匀静电喷涂环氧树脂粉末, 化学防锈处理, 耐酸碱腐蚀, 承重性能好。 4. 铰链: 采用 110° 阻尼缓冲式铰链。 5. 滑轨: 采用三节静音滚珠滑轨。 6. 拉手: 采用铝合金一字型暗拉手, 带堵头。 7. 地脚: 采用橡胶可调地脚, 可调高度 30~50mm。	1 个	11782.00	11782.00	
32	实验凳	定制	高强度 ABS 凳面, 气杆升降五星地脚带防滑垫。	6 张	280.00	1680.00	

33	试剂架	定制	用于摆放各种试剂	5 米	1190.00	5950.00	
34	清洗槽	L500	清洗区的水槽	1 组	1930.00	1930.00	
35	通风柜	SW-TFG-09	全钢结构, 1.2mm 厚冷轧钢板模具成型, 表面环氧树脂高温静电喷涂, 台面采用 10mm 厚实芯理化板, 带一套直排通风系统。含专用 PP 小水嘴、小水槽。	1 台	16490.00	16490.00	
36	试剂柜	定制	用于存放试剂	1 台	1612.00	1612.00	
37	器皿柜	定制	用于存放器皿	1 台	1869.00	1869.00	
38	样品柜	定制	样品在实验室的保存	1 台	1600.00	1600.00	
39	超净工作台	SW-CJ-1F	单人单面垂直流实验操作台, 可避免实验受到污染	1 台	11380.00	11380.00	
40	灭火器箱	LY4KG-MHQB-ZH	4KG 灭火器 2 个、钢制灭火器箱 1 个。	2 套	723.00	1446.00	
41	废物污染存放桶	WGB50Y 50L	加厚型 50L 废物污染物存放桶, 带脚踏开启。	2 个	340.00	680.00	

42	防护服	ANSELL-2300	实验室防尘服	5 套	58.00	290.00	
43	防护手套	1020-200982	耐磨丁腈防护防水腐蚀耐油耐酸碱工业手套	5 双	35.00	175.00	
44	防护口罩	n95	一次性医用口罩, 50 片/盒	2 盒	45.00	90.00	
45	防护鞋套	均码	防静电、防滑鞋套, 可清洗	10 双	8.50	85.00	
46	防护眼镜	防雾款	密封防护镜, 防风、防雾、防飞溅、防尘	5 副	26.00	130.00	
47	集成费	/	/	1 项	8800.00	8800.00	
48	税金	/	/	1 项	880.00	880.00	
合计：小写：450900.00 元 大写：肆拾伍万零玖佰元整							

