

城固县应急管理局城固县消防救援大队高层建筑灭火救援车辆采购项目中标（成交）明细

受城固县应急管理局委托，采用进行采购城固县消防救援大队高层建筑灭火救援车辆采购项目（项目编码：**FY2024-1101**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（城固县消防救援大队高层建筑灭火救援车辆采购项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：徐工消防安全装备有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：**3400000.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	消防车	26米举高喷射消防车：底盘（汕德卡ZZ5356V524MF1）。消防泵（阿瓦格CB10/100-RSD）。主消防炮（阿瓦格PLKD10/80B-5177）。罐体、电气控制系统、液压控制系统（徐工消防）。8吨水罐消防车：底盘（汕德卡ZZ5206N471GF5）。消防泵（美国希尔CB/10/60-MBP）。主消防炮（PSKD 8/50W消防水炮（成都威斯特））。电气控制系统（南京雷沃）	8吨泡沫水罐消防车1、整车符合GB7956-2015标准要求；2、采用国内知名品牌（汕德卡、豪沃底盘），平头、四门、双排座，配有胎压传感、发动机及主要部件监测系统等设备；3、国六排放标准，发动机功率≥250KW，最高时速≥90Km/h；4、国内知名品牌消防泵（茸申、雄真、通发或同等质量消防泵），额定工作压力≥1.0Mpa，流量≥80L/s，最大吸水深≥7m；提供水力检测报告。5、载液罐：水罐容量：≥6000L，泡沫罐容量：≥2000L；材质为304不锈钢材质制作，罐体底板≥4mm，前后封板、侧板、顶板及隔板≥3mm；内设防荡板，格间留入孔≥450mm，整体防腐处理；压力过大时可以自动泄压；设纵向、横向防荡板。6、引水装置采用电动真空引水泵，最大吸水深≥7m；7、国内知名品牌消防炮（成都威斯特、成都淬联、河北任丘或其他同等质量消防炮），遥控控制，流量≥64L/s、水射程≥75m、泡沫射程≥70m；8、水泵管路阀门控制形式为电气控制；举高喷射消防车参数标准1、整车符合GB7956-2015标准要求；2、采用国产知名品牌二类底盘（如中国重汽、汕德卡、陕汽、一汽、北方奔驰等），带有垂直伸缩支腿；3、国六排放标准，发动机功率≥320KW,最高时速≥90Km/h;4、载液罐（水罐、泡沫罐）材质及容量：304不锈钢或pp材质，罐体底板≥5mm、侧板≥4mm、顶板≥3mm,内设防荡板，格间留人孔，整体防腐处理，液罐容量≥10000L,其中泡沫≥2000L;5、驾驶室单排两开门结构，乘员2人、座位配备三点式斜拉式安全带；6、工作高度≥25米；7、消防水泵采用国际知名品牌(如美国希尔、美国大力、瓦特尔斯等),水泵功率匹配发动机功率，流量≥80L/s,引水装置采用活塞引水泵；8、泡沫比例混合器：采用6%-7%自动比例混合器（如美国希尔smart125或美国大力fsb120-c等）或6%环泵式泡沫比例混合器，泡沫系统增加清洗管路；9、加装：车载电台、前部电源及警灯、警报器开关、取力器开关、带360°倒车影像、行车记录仪以及双光侦查无人机；10、消防炮国际知名品牌（美国阿密龙、法国博克、埃尔克等），流量≥80L/s、水射程≥70m、泡沫射程≥60m;	1.00	项	3,400,000.00	3,400,000.00