

# 绥德县档案馆弱电系统采购项目中标（成交）明细

受绥德县档案馆委托，采用进行采购弱电系统采购项目（项目编码：**SYSDT20230603**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（绥德县档案馆弱电系统采购项目）

**1.1、** 中标（成交）供应商：西安驰刚建设工程有限公司

**1.2、** 中标（成交）总价：**628858.00** 元

**1.3、** 中标（成交）标的明细：

### 货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	专业400万像素红外半球网络摄像机	宇视	<p>1. 传感器靶面:≥1/2.8", 像素: ≥400万 2. 支持走廊模式: 开启走廊模式后, 监控画面可90°旋转并自动调整宽高比 3. 水平中心分辨率: ≥1400TVL 4. 最低照度: 彩色: 0.0005lux; 黑色: 0.0001 lux、5. 照度适应范围: ≥135dB 6. 支持五码流: 在IE浏览器下, 五码流分辨率、帧率与码率可设置为: 主码流: 2688×1520, 30帧/s, 5Mbps; 子码流: 1280×720, 30帧/s, 2Mbps; 第三码流: 720×576, 30帧/s, 1Mbps; 第四码流: 1280×720, 30帧/s, 2Mbps; 第五码流: 720×576, 30帧/s, 1Mbps; 7. 语音功能: 具有双向语音对讲和单向语音广播功能 8. 宽动态自动切换功能: 在IE浏览器下, 摄像机具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时, 可自动进行关闭/开启切换 9. 存储方式: 设备具有MicroSD卡插槽, 支持MicroSDHC/MicroSDXC, 最大支持容量512GB内存卡 10. 视频内容保护功能: 启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理, 提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放, 从设备存储介质拷贝和下载的文件需解密码钥才可播放; 11. 智能行为分析功能: 当以下的智能行为分析达到设定的阈值时, 可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示: a)区域入侵; b)停车; c)越界入侵; d)人员聚集; e)进入区域; f)离开区域; g)快速移动; h)物品移除; i)物品遗留; j)徘徊; k)监控区域内出现人脸; 摄像机支持行为分析触发后报警上传, 发送邮件, 联动录像, 辅助输出等多种报警触发方式 12. 人脸优选设置: 可通过IE浏览器开启或关闭人脸优选功能, 开启后具有效果优先或速度优先设置选项 13. 非机动车、机动车及行人抓拍功能: 可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍 14. 人脸抓拍功能: 应具有人脸抓拍功能, 可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪, 当检测到人脸后, 可抓拍人脸图片, 抓拍图片数量可设, 可设置抓拍人脸小图 15. 外壳防护能力: ≥IP68 16. 夜视距离: 设备红外补光灯可定时或自动开启, 开启后可识别距离摄像机≥100m处人体轮廓</p>	83.00	台	875.00	72,625.00
2	专业高清彩色飞碟摄像机	宇视	<p>1. 像素:≥400万, 摄像机靶面尺寸为:≥1/1.8英寸, 内置不少于1个RJ45接口、1个BNC接口、2个报警输入接口, 1个报警输出接口、1个RS485接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽 2. 不小于1500TVL (分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率设置为2Mbps、RJ45输出) 3. 最低照度检验, 彩色: ≤0.001lx, 黑白: ≤0.0001lx 4. 最大亮度鉴别等级: 不小于11级 (RJ45输出), 动态范围检验≥105dB 5. 在同一静止场景、相同图像参数, 摄像机开启高级模式与普通模式相比, 码率节约92% 6. 智能红外功能: 红外灯开启时, 摄像机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度 7. 动态帧率功能: 帧率1/16-30fps可调, 支持帧率动态控制功能, 当监视画面无运动物体时视频帧率自动调整到最低设定值; 当检测到有运动物体时, 视频录像帧率自动调整到最高设定值 8. 在IE浏览器下, 具有多种场景设置选项, 包括通用、道路强光一直、园区强光抑制、宽动态、自定义场景设置 9. 水平手控速度≥400°/s, 垂直手控速度≥240°/s, 云台定位精确度≤0.1° 10. 周界布防功能: 支持越界入侵检测, 可通过IE浏览器对检测线段进行设置, 并可对穿过检测线段的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍, 并支持报警上传及联动报警输出; 11. 支持进入区域检测, 可通过IE浏览器对检测区域进行设置, 并可对进入检测区域的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍, 并支持报警上传及联动报警输出; 12. 支持离开区域检测, 可通过IE浏览器对检测区域进行设置, 并可对离开检测区域的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍, 并支持报警上传及联动报警输出; 13. 支持区域入侵检测, 可通过IE浏览器对检测区域进行设置, 并可对在检测区域内容留超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍, 并支持报警上传及联动报警输出 14. 支持人脸抓拍功能, 可对经过设定区域的行人进行人脸检测、跟踪和框选提示并抓拍, 并将抓拍到的人脸图片传至平台; 抓拍数量可设置; 可设置抓拍人脸小图 15. 客户端软件可单场景同时检出和抓拍不少于40张人脸图片 16. 外壳防护能力: ≥IP67</p>	1.00	个	956.00	956.00

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
3	视频监控设备	宇视	综合一体化平台 内存:≥4GB, 硬盘:≥24(出厂不带硬盘) USB:≥2个USB2.0接口(后面板), 存储介质:≥32GB SSD, 盘位:≤24 存储扩展口:支持≥1个PCIe 一次电源输入:标配单电源, 可选双电源, 可热插拔 整机功耗:≤280W(满配磁盘) 电源:交流电源: 100V~127V/200V~240V AC; 60Hz/50Hz 电源扩展槽位(电源PSU1):标配1个650w电源, 可扩展1+1冗余 尺寸(带面板)(高×深×宽):≤175mm X 589mm X 481.6mm (面板可拆卸后安装硬盘) 重量:≤32KG(满配磁盘) 工作环境温度:5°C~40°C(推荐环境温度10°C~35°C) 存储性能:≤24盘位, 支持JBOD、RAID 0、1、5、6 支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式, 支持≤20TB硬盘 总设备管理能力:≥1000、总通道管理能力:≥2000、云设备管理能力:≤256台 国标接入设备管理能力:≤100台、nvif接入设备管理能力:≤1000台、智能编码设备管理能力:≤100台 门禁设备管理能力:≤128台、解码设备管理能力:≤30台、EZAgent管理能力:≤20个 网络键盘管理能力:≤50个、安全网关设备管理能力:≤128个 管理从机能力:≤10台, 从机6台内主机存储/转发/回放性能降一半, 从机达到6台后, 主机仅参与管理 接入码流带宽:≤600Mbps、出口码流带宽:onvif转发600Mbps, GB转发≤300Mbps 存储码流带宽:≥600Mbps、智能图片存储路数:≤256路 图片上报性能:支持接收车辆、人脸图片≥50张/s;	1.00	台	39,000.00	39,000.00
4	硬盘播出设备	宇视	8TB企业级硬盘 接口类型:SATA 尺寸:≥3.5英寸 硬盘类型:企业级 转速:不小于7200RPM 缓存:不小于256MB 容量:≥8TB	21.00	块	990.00	20,790.00
5	其他屏风类	宇视	拼接屏 材质:方钢+钣金 颜色:黑色 重量(Kg):≤13.1 单元尺寸(mm):≤1021*170*575 包装尺寸(W*H*D)(mm):≥1046*185*595(含专用模块化支架)	9.00	台	9,600.00	86,400.00
6	平板显示设备	宇视	9路输出综合设备 输入路数:≥4路HDMI 视频输入分辨率:≥4K接口: 多接口, 3840*2160(4K)@30Hz、1920*1080(1080P)@60Hz、1920*1080(1080P)@50Hz、1920*1080(1080P)@30Hz、1600*1200(UXGA)@60Hz、1440*900(WXGA)@60Hz、1280*1024(SXGA)@60Hz、1280*720(720P)@60Hz、1280*720(720P)@50Hz、1024*768(XGA)@60Hz(4K输入:1、2); 1080P接口: 1920*1080(1080P)@60Hz、1920*1080(1080P)@50Hz、1920*1080(1080P)@30Hz、1600*1200(UXGA)@60Hz、1440*900(WXGA)@60Hz、1280*1024(SXGA)@60Hz、1280*720(720P)@60Hz、1280*720(720P)@50Hz、1024*768(XGA)@60Hz(1080P输入:3、4) 输出路数:9路HDMI 视频输出分辨率:4K接口: 3840*2160(4K)@30Hz、1920*1200(WUXGA)@60Hz、1920*1080(1080P)@60Hz、1600*1200(UXGA)@60Hz、1440*900(WXGA+)@60Hz、1280*1024(SXGA)@60Hz、1280*720(720P)@60Hz、1024*768(XGA)@60Hz(4K输出:1、2、4、5、7、8); 1080P接口: 1920*1200(WUXGA)@60Hz、1920*1080(1080P)@60Hz、1600*1200(UXGA)@60Hz、1440*900(WXGA+)@60Hz、1280*1024(SXGA)@60Hz、1280*720(720P)@60Hz、1024*768(XGA)@60Hz(1080P输出:3、6、9) 解码能力:12*1200W@20Hz、12*4K@30Hz、48*1080P@30Hz、108*720P@30Hz 音频输入:1路凤凰端子音频输入(预留)、1路3.5mm音频输入(预留) 音频输出:1路凤凰端子音频输出(预留)、1路3.5mm音频输出, 左右双声道 告警输入:4路凤凰端子告警输入(预留)、告警输出:4路凤凰端	1.00	台	37,990.00	37,990.00
7	其他网络设备	宇视	超六类网线 非屏蔽CAT6类8芯双绞无氧铜高速千兆网线	20.00	箱	770.00	15,400.00
8	机柜	宇视	42U机柜 尺寸: ≥600mm*600mm*2000mm,冷轧钢板, 载重≥600KG(含机柜专用PDU电源≥1, 托盘≥1, 机柜专用螺丝若干)	3.00	台	1,843.00	5,529.00
9	其他网络设备	宇视	32U机柜 尺寸: ≥600mm*600mm*1600mm,冷轧钢板, 载重≥500KG(含机柜专用PDU电源≥1, 托盘≥1, 机柜专用螺丝若干)	36.00	台	920.00	33,120.00
10	摄录一体机	宇视	车牌识别一体机 供电电压: AC220V±10% 功率: ≥45W 通讯方式: TCP/IP 外型尺寸: 1387.6mm*223.8mm*197.3mm 显示界面: 两列LED显示屏, P4显示模组, 每行显示四个汉字(显示内容: 日期时间、车牌号、收费金额、余位) 环境温度: -25°C~+70°C 环境湿度: <90%, 不凝露 外壳材质: 优质冷轧钢板 车牌识别率: 99%以上 集成车牌识别、LED竖屏显示、语音播报功能一体; 支持无牌车辆	2.00	套	14,535.00	29,070.00

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
11	交通管理设备	挡车、监测、管理、非进口	宇视	外观尺寸: $\geq 340*275*1139$ (mm) 电机功率: $\geq 350W$ (max) 工作电压: AC220V $\pm 10\%$ (50-60Hz) 速度: 标配直杆1.2s-3.6s可调 (杆长和重量限制最高起杆速度) 杆长: 直杆Max5; 栅栏杆MAX4米 通讯方式: I/O 环境温度: -25°C to 70°C 工作湿度: 10%~70% 挡杆类型: 直杆、折臂杆、栅栏杆 单向检测, 230V AC、115V AC、24V DC、12V DC可选; 电压公差: 交流+10% /	6.00	套	4,155.00	24,930.00
12	控制设备	门禁控制、门锁、读卡器,	宇视	1.与下层设备支持韦根接口通信。支持私有韦根协议, 能无缝兼容第三方韦根接口读卡器。2.可存储 $\geq 1$ 万笔合法卡, $\geq 5$ 万笔刷卡记录。3.支持首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能。4.支持多种类型卡设计 u支持普通卡、残疾人卡、黑名单卡、巡更卡、胁迫卡、超级卡等。5.丰富的事件报警联动功能设计 u设备事件: 离线事件存储不足报警、网络断开	251.00	台	1,048.00	263,048.00