

石泉县农业农村局石泉县省级现代农业产业园数字蚕桑信息化服务建设项目中标（成交）明细

受石泉县农业农村局委托，采用进行采购石泉县省级现代农业产业园数字蚕桑信息化服务建设项目（项目编码：**HCGJ-SQ-003**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（石泉县省级现代农业产业园数字蚕桑信息化服务建设项目）

- 1.1**、中标（成交）供应商：中国移动通信集团陕西有限公司安康分公司
- 1.2**、中标（成交）总价：**710000.00** 元
- 1.3**、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	触摸式终端设备—全自动智能水肥一体机	金禾/JH-SPX-SFWL01	1、可实现手机或电脑控制，有线或无线直接连接互联网； 2、4 个文丘里施肥通道 1 路备用，每个施肥通道均配备有流量计和流量调节阀门；累计施肥流量采集显示，浮子流量计及霍尔流量计采集，单通道吸肥量达 600L/H； 3、供电系统三相四线 380V，不锈钢增压施肥泵，功率 1.5kw，流量 5m³/h，扬程 58m，最大压力 0.5Mpa； 4、15 寸触摸组态显示屏控制，中文人机界面显示，数据采集储存，设备控制，远程访问等功能； 5、管道系统采用u-pvc，经久耐用耐腐蚀防紫外线抗老化，关键部件可自由拆卸，更换部件简单方便，一年免费质保； 6、采用进口高频电磁阀，施肥精准，适用于恶劣环境； 7、自带压力检测系统和排气系统，输出功效高； 8、支持三路搅拌电机控制，自动混肥搅拌。带定时，注肥随动搅拌功能； 9、可远程控制首部系统，水泵变频柜启停； 10、支持总线解码器，无线lora 阀控器，无线 4G 阀控器，田间电磁阀有线接入基本配置 4 路，可扩展。无线接入支持 256 路电磁阀接入； 11、支持气象站，墒情站接入，监测到的数据可在屏幕界面 单独显示，并能显示气象变化曲线。	1.00	台	30,000.00	30,000.00
2	触摸式终端设备—“四情监测”气象监测系统	金禾/JH-QXZ-01（一站式集成气象监测站）	量程：0~70m/s；分辨率：0.1m/s；准确度：±（0.3+0.03V）m/s 启动风速：≤0.8m/s；±温度量程：-50~80℃；分辨率：0.1℃；准确度：±0.5℃±湿度量程：0~100% 分辨率：0.1% 准确度：±3% ±湿量程：0~10000us/cm，分辨率：1us/cm，准确度：±5，多通道数据采集仪，带 232 和 485 接口；供电方式：220V 交流/12V 直流并存。1、整体结构采用不锈钢,符合 GB/T4237； 2、能源配置：交流供电，AC220V，50HZ；太阳能供电:400AH,600W 3、控制模式：光控，雨控，时控，分段时控，远程控制，可编程自动控制； 4、液晶显示屏：10 英寸彩色液晶触摸平板电脑，搭载 Android 系统操作简单，可通平板电脑对产品进行控制模式设定、功能测试； 5、自动落虫机构：害虫通过特殊的落虫机构，进入烘烤系统后，传送到拍照平台上； 6、虫水分离机构：具有自动排水的虫水分离机构，能有效将雨虫分离，箱体内存不留明显积水。 7、害虫自动烘干功能：采用红外技术，定时自动对害虫进行烘干，确保虫体干燥不腐烂，有两个接虫仓，同时烘烤； 8、烘干温度控制：配有温度自动调节器，工作 15 分钟后达到 85±5℃，烘干时间长度可以自行设置。 9、烘干杀虫效率：红外杀虫率>98%，虫体完整率>95%。 10、拍照平台：拍照平台为传送带结构，具有将害虫传送到接虫仓的功能，并具有自动清洁功能，自动清洁传送带上的残余虫尸骸，确保拍照背景清晰； 11、自动图像采集功能：通过工业相机，500W 像素，定时采集害虫照片，上传到软件平台； 12、具有自动转仓功能：设有 8 个接虫仓，周一到周日分天存放；可以实现自动转仓和手动转仓。 13、自动控制功能：晚上自动开灯，白天自动关灯(或根据时控控制)；。 14、时段控制：可根据靶标害虫生活习性规律，设定 1-16 个工作时间段。 15、防雷装置：有避雷针和接地装置，能够有效防止雷击。 16、具有断电记忆功能，断电恢复之后可将断电前的工作做完再开始新的工作。功耗：测报灯功率：≤450W；待机功率≤5W。设计寿命不少于 5 年 17、诱虫光源：20W 黑光灯管（主波长为 365nm） 18、四块撞击屏互成 90 度角，单屏尺寸：长 608mm±2mm、宽 330±2mm、厚度不小于 5	1.00	套	173,184.00	173,184.00
3	触摸式终端设备—小蚕共育环境感知控制系统	武汉新风向/XFX-CSA1-01	四路智能控制箱一台、温湿度传感系统一套、1.75P 空调 2 台、3L 补湿器 2 台、碳素升温板 4 张、匀风换气扇 4 台、补湿管网及电源电线 1 批	1.00	套	231,900.00	231,900.00

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
4	触摸式终端设备	中心平台大屏显示系统	金禾/JH-LED55-3.5	◎支持最大分辨率：3840*2160 ◎整机尺寸：1213.4mmx684.2mm ◎可视面积：1209.6mm*680.4mm ◎物理拼接缝隙：3.5mm；边框宽度：2.25mm(L/T)/1.25mm(R/B) ◎亮度：500cd/m2 ◎高对比度：4000:1 ◎快速响应时间：灰度响应时间 8ms ◎高开口率和宽色域覆盖（NTSC 72%） ◎广视角（178°） ◎最大亮度变化 15% ◎输入输出端口：1 路 CVBS，接口为 BNC 座子,1 路 VGA、1 路 DVI、1 路 HDMI、1 路 USB 程序升级、1 路 RJ45，RS232 控制信号环入端口、红外接入转换接口（接口类型为 RJ45）、2 路 RJ45，RS232 控制信号环出端口 ◎视频特性：3D 数字梳状滤波器、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应梳状滤波器等 ◎菜单语言：En/简中 ◎输入电压 100V-220V AC ◎待机功耗<0.5W ◎额定功耗：250W 系统运行环境：操作系统中英文 WindowsXP/WIN7/WIN8/WIN10 最低配置：CPU 奔腾 133Mhz；内存：128MB；显卡：标准 VGA256 色显示模式以上；硬盘：典型安装 10M 串行通讯口：标准 RS232 通讯接口或其兼容型号	1.00	套	47,216.00	47,216.00
5	触摸式终端设备	中心智慧蚕业云平台系统搭建	海康威视/DS-8600N-I16-V3	不低于 2 个 HDMI，2 个VGA，HDMI+VGA 组内同源16盘位，内置 16 块 4TB 硬盘2 个千兆网口2 个 USB2.0 接口、1 个USB3.0 接口"	1.00	套	112,900.00	112,900.00
6	触摸式终端设备	中心智慧蚕业云平台系统云主机资源智慧蚕业云主机	移动云/云计算主机	8 核 VCPU、16G 虚拟机内存、200G 系统盘、500G 虚拟机硬盘、云带宽 100M、安全组一套（安全策略包括抗DDOS攻击、防勒索、漏洞扫描、防病毒、防暴力破解、合规基线 检查），云主机所在机房通过三级等保测评	1.00	套/年	20,000.00	20,000.00
7	触摸式终端设备	网络传输系统（三年）	互联网专线	单条不低于 100 兆	1.00	条	64,800.00	64,800.00
8	触摸式终端设备	触摸终端设备项目集成费	中国移动/按项目标准、国家标准完成运输、安装、调测、人工、运维	整体项目集成费（运输、安装、调测、人工、运维）	1.00	项	30,000.00	30,000.00