

# 招 标 文 件

（货物类）

采购项目名称：国家消防救援局陕西机动队伍保障资金项目

采购项目编号：**KY2023-1-315**

陕西省应急管理厅

陕西开源招标有限公司共同编制

**2024年01月04日**

# 第一章 投标邀请

陕西开源招标有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西省应急管理厅委托，拟对国家消防救援局陕西机动队伍保障资金项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

## 一、采购项目编号：**KY2023-1-315**

## 二、采购项目名称：国家消防救援局陕西机动队伍保障资金项目

## 三、招标项目简介

陕西省应急管理厅国家消防救援局陕西机动队伍保障资金项目，1包：陕西省应急管理厅国家消防救援局陕西机动队伍保障资金项目信息化设备采购；2包：陕西省应急管理厅国家消防救援局陕西机动队伍保障资金项目陕西消防机动队伍临时驻地厨房货物采购。

## 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

### 1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

### 采购包1：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、财务状况报告：提供2022年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明。（以上两种形式的资料提供任何一种即可）

3、税收缴纳证明：提供2023年1月至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的投标人，应提供相关证明文件。

4、社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

5、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

6、承诺函：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

7、法定代表人授权委托书：法定代表人授权书及被授权人身份证明。（法定代表人直接投标只须提交其身份证明）

### 采购包2：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、财务状况报告：提供2022年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明。（以上两种形式的资料提供任何一种即可）

3、税收缴纳证明：提供2023年1月至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的投标人，应提供相关证明文件。

4、社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

5、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

6、承诺函：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

7、法定代表人授权委托书：法定代表人授权书及被授权人身份证明。（法定代表人直接投标只须提交其身份证明）

## 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系

统”)，登录方式及地址：通过陕西省政府采购网 (<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台 (以下简称“政府采购平台”)，进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-服务专区查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章 (以下简称“互认的证书及签章”) 进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-服务专区-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-服务专区-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

(一) 招标文件获取时间：详见采购公告

(二) 在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

(一) 投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

(二) 投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

(三) 本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—信用融资平台 (<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人： 陕西省应急管理厅

地址： 西安市未央区未央路208号

邮编： 710006

联系人： 寇老师

联系电话： 029-61166091

**代理机构：陕西开源招标有限公司**  
地址： 西安市雁塔路1111号莱安中心T6-15层  
邮编： 710000  
联系人： 余雅兰、丁嘉伟、刘金柯、卢韶华  
联系电话： 029-81206622-822

**采购监督机构：财政厅政府采购管理处**  
联系人： 柴老师、杨老师  
联系电话： 029-68936409、029-68936410

## 第二章 投标人须知

### 2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：600,000.00元</p> <p>采购包2：1,300,000.00元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>采购包2：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>采购包2：不接受</p> <p>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保、无线局域网认证产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的如有产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p> <p>4.响应产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）要求优先采购。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>
9	投标保证金	<p>采购包1保证金金额：12,000.00元</p> <p>采购包2保证金金额：26,000.00元</p> <p>缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）</p> <p>开户名称：陕西开源招标有限公司</p> <p>开户银行：交通银行西安甜水井街支行</p> <p>银行账号：86113010750181501002751</p>
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	<p>采购包1：不缴纳</p> <p>采购包2：不缴纳</p>
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：中标人应依据中标金额向采购代理机构交纳中标服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。</p> <p>本项目中标服务费按货物计取。</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	<p>采购包1：组织现场踏勘：否</p> <p>采购包2：组织现场踏勘：否</p>
19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p>

2.2
总则

### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西省应急管理厅和陕西开源招标有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西省应急管理厅负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西开源招标有限公司负责解释。

### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西省应急管理厅。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西开源招标有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选人等活动。

## 2.3招标文件

### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

## 2.4投标文件

### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### **2.4.5 投标文件的组成**

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### **2.4.6 投标文件格式**

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### **2.4.7 投标报价（实质性要求）**

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### **2.4.8 投标有效期（实质性要求）**

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### **2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-服务专区-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### **2.4.10 投标文件的提交**

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### **2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）**

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### **2.5 开标、资格审查、评标和中标**

#### **2.5.1 开标及开标程序**

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及



时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

### 2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

### 2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

### 2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

## 2.6 签订及履行合同和验收

### 2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

### 2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

### 2.6.3 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 2.6.4 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

### 2.6.5 履约验收方案

采购包1：

根据招标文件要求及合同约定执行

采购包2：

根据招标文件要求及合同约定执行

## 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

## 2.7纪律要求

### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

## 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西开源招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西开源招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西开源招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包括但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1**份；
- （四）委托代理人身份证复印件**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：余雅兰、丁嘉伟、刘金柯、卢韶华

联系电话：**029-81206622-822**

地址：西安市雁展路**1111**号莱安中心**T6-15**层

邮编：**710000**

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

陕西省应急管理厅国家消防救援局陕西机动队伍保障资金项目，1包：陕西省应急管理厅国家消防救援局陕西机动队伍保障资金项目信息化设备采购；2包：陕西省应急管理厅国家消防救援局陕西机动队伍保障资金项目陕西消防机动队伍临时驻地厨房货物采购。

3.2采购内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：600,000.00  
采购包最高限价（元）：600,000.00  
供应商报价不允许超过标的金额  
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	信息化设备	1.00	600,000.00	批	工业	是	否	否	否

采购包2：  
采购包预算金额（元）：1,300,000.00  
采购包最高限价（元）：1,300,000.00  
供应商报价不允许超过标的金额  
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	厨卫用具	1.00	1,300,000.00	批	工业	是	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：  
供应商报价不允许超过标的金额  
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价  
标的名称：信息化设备

参数性质	序号	技术参数与性能指标				
		序号	设备名称	参数	数量	单位

1	音频扩声系统	线性音柱	1.低音配置：≥4.5"×4，高音配置：≥1 "×1； 2.频率范围：85Hz-20KHz； 3.额定功率：≥400W，峰值功率：≤1600W； 4.阻抗：8Ω； 5.灵敏度：≥90dB； 6.最大声压级：≥110dB连续，峰值：≤120dB； 7.覆盖角度（H×V）：≤100°×100°；	4	只
		二通道功率放大器	1.支持自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等功能； 2.支持延时启动系统功能，保护音箱不受冲击而损坏； 3.支持立体声通道、单通道、桥接输出转换； 4.线路类型：D级； 5.立体声功率输出：≥2*600W/8Ω，≥2*800W/4Ω； 6.桥接功率输出：≥1200W/8Ω，≥1600W/4Ω；	2	台
		8进8出数字音频处理器	1.支持≥8路平衡式话筒线路输入，≥8路平衡式线路输出； 2.输入通道支持扩展器、压缩器、自动增益、闪避器、噪声门、噪声增益补偿、延时器等信号处理功能；输出通道支持高低通、延时器、限幅器等处理功能； 3.支持AEC(回声消除)、ANS(噪声抑制)、AutoMixer(自动混音)、AGC(自动增益控制)、AFC（自动反馈）、摄像跟踪、幻象供电等功能； 输入通道的增益：-40dB~+6dB(0.1dB steps)； 输出通道增益：-40dB~+15dB(0.1dB steps)； 输出限幅器门限值：-10dBu~+15dBu； 数字音频采样率：≥95kHz； 频率响应(-10dB)：50Hz~20kHz，（+0.5/-1dBdB） 动态范围：≥100dB 失真度：<0.05%(@1kHz，+15dBm)； 供电方式：+48VDC 连接方式 以太网为PC连接，RS232接口为第三方连接控制 连接长度：设备与以太网设备连接长度可达≥100m 4.支持双向RS232、RS485和UDP协议中控控制功能； 5.支持IOS、Windows、Android、鸿蒙等系统控制终端； 6.支持16组预设，每个预设独立工作； 7.支持内置USB声卡；	1	台

		8通道电源管理器	1.支持时序控制设备开关，顺序间隔时间可选； 2.支持≥8路功率电源输出，总负荷≥30A，支持过流保护； 3.支持最大承受单路功率≥2KW,总功率≥8KW； 4.支持前面板独立开关控制； 5.支持RS232串口通讯协议；	1	台
2	数字会议系统	一拖八U段鹅颈话筒	一拖八U段鹅颈话筒	1	套
		LED室内全彩屏1.像素点间距：≤1.86mm；	2.显示净尺寸：≥3.52米（长）×1.92米（高）=6.76m²； 3.分辨率：≥1892×1032； 4.维护方式：前维护； 5.显示屏亮度：(0-2120)cd/m²连续可调，； 6.刷新率：≥3840Hz； 7.对比度：≥160000:1； 8.整屏亮度均匀性≥99.5%，具有单点校正功能；整屏色度均匀性≤±0.003Cx，Cy之内，具有单点色度校正功能；色域：NTS色域覆盖率≥120%； 9.色温：3000K-18000K（可调） 10.发光点颜色组合：1R1G1B； 11.物理密度：288906点/m²； 12.单元分辨率：≥172点×86点；单元尺寸约320mm×160mm； 13.重量：≤10kg/m²； 14.平整度：≤0.05mm； 15.驱动方式：恒流1/43扫描； 16.换帧频率：50/60Hz；灰度等级≥16bit； 17.大屏整体视角：水平≥170°，垂直≥170° 18.拼接缝隙：整屏拼装物理接缝≤0.2mm； 19.显示屏无故障运行时间≥100000个小时； 20.防蓝光：屏体具有防蓝光部件，无蓝光伤害； 21.消除摩尔纹：消除≥95%°的拍摄摩尔纹现象； 22.HDR显示：支持HDR高动态范围图像显示； 23.噪声声压：屏体前后左右各1m处噪声声压<50dB； 24.屏体抗震：在10级及以上震度条件下，显示屏能正常显示。无抖动无拖尾现象； 25.像素点失控率：≤千万分之一； 26.裸眼3D：显示屏可支持裸眼3D技术； 27.图像处理功能：具有视频降噪，运动补偿，色彩变换等图像处理功能； 28.平均功率≤95W/m²； 29.防护功能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电保护，防护等级：IP60及以上；	6.76	平方米
		LED屏支架	定制，国标镀锌钢材质，含不锈钢包边	7.31	m²

LED发送卡	1.标准1U机箱设计，独立供电； 2.支持HDMI/DVI 视频输入； 3.支持HDMI音频输入/外部音频输入； 4.支持≥6路网口输出，单台最大带载≥230万像素； 5.支持高位阶视频输入，≥12bit； 6.支持普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 7.支持高位阶视频源带载能力：≥1440×900； 8.支持≥18bit灰阶处理与显示； 9.支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 10.支持多台设备级联控制；	4	台
拼接一体化接口机	1.采用无服务器分布式一体化架构，系统中任意一个单元故障均不影响系统继续运行； 2.分布式节点可以通过拨码开关自行设定为输入或者输出终端； 3.支持4K@30fps H.265硬件实时编解码，向下兼容H.264； 4.单个接口机具有≥16个开窗能力，支持多屏拼接、画面叠加、漫游、任意缩放、预案管理等功能； 5.支持双网络热备份； 6.支持双供电模式，POE与外部供电且互为备份； 7.支持 KVM功能，支持OSD菜单快速切换； 8.支持OLED面板显示； 9.输入接口：≥HDMI*1； 10.输出接口：≥HDMI*1； 11.视频环出：支持； 12.控制接口：至少具有RS232*1/RS485*1/IR*1/IO*1/USB*2； 13.音频接口：至少具有Audio In *1、Audio Out*1； 14.千兆网络接口：≥1*RJ45，支持PoE供电； 15.支持静态/动态字幕叠加功能； MTBF：≥5000h。	4	台
线材辅材	HDMI线、水晶头、电源线、排线、5v线、光纤线缆、物流木架包装费用等辅材费用	1	项
LED屏控制电脑	CPU：I5 14代及以上； 内存：≥16GB 硬盘：≥256GB SSD 独立显卡，显存≥4GB 显示器：≥21.5寸LED显示器，分辨率：≥1920×1080 键盘鼠标一套	1	台
接口机机柜支架	支持10台接口机同时安装，适用于700K、900K系列接口机；	2	套
显示屏装饰包边	显示屏周边包边、背景墙	1	项

4	可视化管控系统	环境智能控制中心	1.采用不低于FREESCALE系列的主CPU MPC5125及辅CPU68HCAP32的处理器，嵌入式硬件架构； 2.支持内置≥256MB RAM DDR2内存及≥512MB N and FLASH； 3.支持≥4路双向可编程RS232串口，≥4路RS232/RS485； 4.支持≥8路红外或单向RS232串口； 5.支持≥8路低压继电器； 6.支持≥8路可编程数字I/O； 7.支持以太网通讯控制协议； 8.支持Windows/iPad/iPhone控制,内嵌浏览器控制软件	1	台
		高清一体化接口机	1.采用无服务器分布式一体化架构，系统中任意一个单元故障均不影响系统继续运行； 2.分布式节点可以通过拨码开关自行设定为输入或者输出终端； 3.支持1080P@60fps H.265硬件实时编解码，向下兼容H.264； 4.单个接口机具有≥16个开窗能力，支持多屏拼接、画面叠加、漫游、任意缩放、预案管理等功能； 5.支持双供电模式，POE与外部供电且互为备份； 6.支持 KVM功能，支持OSD菜单快速切换； 7.输入接口：≥HDMI*1； 8.视频输出接口：≥HDMI*1； 9.视频环出：支持； 10.控制接口：至少具有RS232*1/IR*1/IO*1/USB*2； 11.音频接口：至少具有Audio In *1、Audio Out*1；	8	台
		可视化控制软件	1.支持多点触控操作，通过简单触控操作实现对全平台的管理； 2.支持多房间、多区域可视化管控功能； 3.支持信号源检索功能，输入关键词快速查找信号源； 4.支持信号拖拽开窗功能，开窗画面移动及放大、缩小、关闭开窗功能；支持开窗替换功能，窗口间支持信号互换； 5.支持预案保存及调用功能，支持预案轮巡功能； 6.支持网络摄像机接入,信号源画面实时预览功能；支持显示终端开窗实时回显功能； 7.支持界面布局和UI界面自定义功能； 8.支持对音频处理器、摄像机、灯光、投影机、窗帘、空调等第三方设备可视化控制功能； 9.支持显示终端镜像功能； 10.支持信号源树形结构显示功能；	1	套



1			无线可视化控制终端	屏幕尺寸：≥10.8英寸 可扩展容量：最大支持≥256GB 分辨率：≥2560*1600 平板内存容量：≥256GB 系统：HarmonyOS 支持IPv6： 支持IPv6 厚度：≤9mm CPU核心数：八核及以上 运行内存：≥8GB 处理器：高通骁龙870及以上 特性：分屏应用	1	台
			无线路由器	提供≥4个全千兆有线端口，支持网口盲插， 2.4Ghz 600Mbps + 5GHz 1300Mbps，AC双频 3T3R（3发3收）， Wave2 3×3MU-MIMO。	1	台
	5	辅材	会议机柜	规格：约600*800*2000（mm），可拆装式组合结构 前玻璃门，后金属门 静载承重≥1200KG SPCC优质冷轧钢板 表面处理：方孔条镀蓝锌；其余脱脂、磷化、静电喷塑	1	台
			千兆POE交换机	1、≥24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，≥4 个万兆 SFP+，≥1个USB 口，交流供电，PoE+； 2、包转发率：≥108/126Mpps，交换容量：≥336 Gbps/3.36Tbps；	2	台
			六类非屏蔽双绞线	带宽：≥250MHz，十字骨架结构；单根导体直流电阻：≤8.5Ω/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：≥65%；绝缘电阻：≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)；导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；导体线规：23AWG；电缆外径：6 .2±0.3mm；绝缘材料：HDPE；外护套材料：PVC	1	箱
			HDMI跳线	HDMI-2M	20	条
			音频线缆	RVVP2*0.5	200	米
			音箱线缆	EVJV2*2.5	200	米
			电源线	RVV3*1.5	200	米
			穿线管	KBG20	300	米
			辅材	音视频跳线、音视频接头、标签标识。	1	项

6	10层会议室 视频会议	视频会议终端（核心产品）	采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构；采用国产自主编解码芯片；支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽；支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性； 支持H.265、H.264 HP、H.264 BP等图像编码协议；支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60 fps、720P30fps等分辨率 支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能；支持双流4K30fps编解码能力，并支持向下兼容；支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口； 支持≥5路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口； 支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息；标配触控终端，PoE供电，触控屏尺寸≥10英寸。	1	台
		高清会议摄像机	支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片 支持WDR图像数字宽动态功能；支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps等视频输出格式； 支持≥12倍光学变焦； 支持水平视角≥80°； 支持≥255个预置位； 高清视频输出接口≥HDMI*1，≥USB*1；	2	台
	2层会议室 视频会议	视频会议终端	采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构；采用国产自主编解码芯片；支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽； 支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性； 支持H.265、H.264 HP、H.264 BP等图像编码协议；支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60 fps、720P30fps等分辨率； 支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能；支持双流4K30fps编解码能力； 支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口； 支持≥5路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口； 支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息；标配触控终端 PoE供电 触控屏尺寸≥10英寸。	1	台

8	十层至二层会议室专线	高清会议摄像机	支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能； 支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps等视频输出格式； 支持≥12倍光学变焦；支持水平视角≥80°； 支持≥255个预置位； 高清视频输出接口≥HDMI*1，≥USB*1；	2	台
		单模光纤	1.标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.3 2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 3.光纤规格：B1.3，A1b（OM1），A1a.1（OM2），A1a.2（OM3），A1a.3（OM4） 4.衰减@20℃（dB/Km）：@1310≤0.36，@1550≤0.22/@850≤3.0，@1300≤1.0 5.光纤芯数：8芯 6.护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 7.允许拉伸力：长期：≥600N，短期：≥1500N 8.允许压扁力：长期：≥300N/100mm，短期：≥1000N/100mm 9.最小弯曲半径：动态：≤20D，静态：≤10D 10.敷设方式：管道、非自承架空 11.安装温度：≤-15℃，工作温度：-40℃~+60℃ 12.提供广电入网认定证书 13.提供第三方检测机构出具的检验报告	2000	米
		千兆光模块	SFP 千兆模块(1310nm,10km,LC)	2	个
		LC单模尾纤-1m	光纤规格：B1.3（9/125μm）； 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB； 互换性：≤0.2dB； 回波损耗：≥50dB； 接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 重复性：≥1000次	16	条
		8口光纤盒（含适配器）	≥8口光纤熔接盒、含适配器； 套管材料：氧化锆陶瓷； 重复性：≥1000次； 插入损耗：SM≤0.2dB、MM≤0.1dB；互换性：≤0.3dB	2	个
		光纤跳线	光纤规格：B1.3（9/125μm）； 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB； 互换性：≤0.2dB； 回波损耗：≥50dB； 接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 重复性：≥1000次	4	条
		接入交换机	交换容量≥3Tbps； 转发性能≥120Mpps，10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个	1	台

		穿线管及辅材	国标、定制	1	项
9	8~9层专线 综合布线点位	9层领导办公室数据 点位	走线槽明敷	10	个
10	6层LED拆除 、迁移至十五 层会议室	LED屏迁移	6层LED拆除、迁移至十五层会议室	1	项
11	数据专线（甘 肃总队-咸阳 光伏二路有色 光电产业园内 ）	数据专线（一年使用 费）	数据专线（甘肃总队-咸阳光伏二路有色光电产业园 内）	1	项
12	二层会议室旧 设备调试	二楼会议室旧有设备 调试	2楼会议室原有设备调试	1	项
13	会议室增加电 视机、并连转 发本地视频会 议	电视机	100寸、4+128G 120HZ	2	台
		高清一体化接口机	1.采用无服务器分布式一体化架构，系统中任意一个 单元故障均不影响系统继续运行； 2.分布式节点可以通过拨码开关自行设定为输入或者 输出终端； 3.支持1080P@60fpsH.265硬件实时编解码，向下 兼容H.264； 4.单个接口机具有16个开窗能力，支持多屏拼接、画 面叠加、漫游、任意缩放、预案管理等功能； 5.支持双供电模式，POE与外部供电且互为备份； 6.支持 KVM功能，支持OSD菜单快速切换； 7.输入接口：≥HDMI*1； 8.视频输出接口：≥HDMI*1； 9.视频环出：支持； 10.控制接口：至少具有RS232*1/IR*1/IO*1/USB* 2； 11.音频接口：至少具有Audio In *1、Audio Out*1 ；	2	台
		专网数据点位	走线槽明敷	2	个
14	外网网络（水 平布线利用旧 有网线、楼层 弱电井增设网 络机柜、接入 交换机等设备 ）	互联网宽带接入	500M宽带/ 200/月*12+装机费+企业光猫	1	项
		接入交换机	交换容量≥3Tbps； 转发性能≥120Mpps， 10/100/1000Base-T自适应 以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个	3	台
		六类非屏蔽双绞线	带宽：≥250MHz，十字骨架结构； 单根导体直流电阻：≤8.5Ω/100m；延迟偏差：≤4 5ns/100m；额定传输速率(NVP)：≥68%； 绝缘电阻：≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)； 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；导体线规： 23AWG； 电缆外径：6.2±0.3mm； 绝缘材料：HDPE； 外护套材料：PVC	1	箱

			网络机柜	规格：约600*600*2000（mm），可拆装式组合结构 前玻璃门，后金属门 静载承重≥1200KG SPCC优质冷轧钢板 表面处理：方孔条镀蓝锌；其余脱脂、磷化、静电喷塑	1	台
			线材辅材	理线器、网络跳线、标签、配线架等布线辅材	1	项

采购包2：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：厨卫用具

参数性质	序号	技术参数与性能指标				
		序号	品名	规格	数量	单位
		1	四格保温售饭台（带柜体）	1800*700*800mm	6	台
						1.面板采用SUS304≥1.5mm磨砂贴塑不锈钢板，花格/底板/加强筋采用≥1.2mm不锈钢板； 2.柜外壳采用≥1.2 不锈钢磨砂板； 3.腿采用约38*38*1.2mm不锈钢方管，配可调不锈钢子弹脚。 4.配加厚冲压成型保温斗。

2	双通工作台	1800*700*800mm	12	台	<p>1、面板采用SUS3042B<math>\geq</math>1.5mm磨砂贴塑不锈钢板，底板/加强采用<math>\geq</math>1.2mm不锈钢板</p> <p>2、衬板采用<math>\geq</math>2cm厚木工板，</p> <p>3、趟门为静音型，不锈钢架空轨及滚珠静音滚轴设计，可轻易拆除门。</p> <p>4、腿采用<math>\varnothing</math>38*1.0mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。</p>
3	送餐车	1200*700*800mm	3	台	304不锈钢，板厚：上层 $\geq$ 1.5mm,下层 $\geq$ 1.0mm带刹车
4	面粉车	50公斤	2	台	304不锈钢板制作用材厚度 $\geq$ 1.5mm，车轮选用4寸轮。
5	拖把池	1800*500*500mm	15	台	<p>1、面板/盆池采用3042B#<math>\geq</math>1.5mm磨砂贴塑不锈钢板满焊打磨抛光而成。</p> <p>2、腿采用约38*38*1.2mm不锈钢方管。</p> <p>3、配优质可调不锈钢子弹脚，沥水器、鹅颈龙头。</p>
6	揉面机	350型	1	台	<p>外型尺寸：约1130*610*1060mm</p> <p>压面厚度：5-25mm可选</p> <p>功率：<math>\geq</math>2.2kw 380V</p> <p>材质：不锈钢</p>
7	搅拌机	30L	1	台	<p>外型尺寸：约680<math>\times</math>550<math>\times</math>1025 mm</p> <p>电压：220v/380v</p> <p>功率：<math>\geq</math>1.5kw</p> <p>产能：<math>\geq</math>100kg/h</p> <p>毛重：<math>\geq</math>180kg</p>
8	压面机	75型	1	台	<p>1.生产能力：<math>\geq</math>50kg/h</p> <p>2.全不锈钢外壳配<math>\geq</math>1.2mm切面机刀组，有3mm、5mm规格刀组可选。</p>
9	和面机	50KG	1	台	<p>箱体：选用不锈钢304优级板，厚度<math>\geq</math>3mm，全封闭式；</p> <p>电机：选用名牌铜芯电机,且有CNC认证；</p> <p>结构：可升降结构，搬运便利；</p> <p>传动部件：选用优质球墨铸铁QT特制；</p> <p>功率：<math>\geq</math>1.5kw</p> <p>产能：<math>\geq</math>100kg/h</p> <p>毛重：<math>\geq</math>180kg</p>
10	电饼铛		2	台	<p>采用智能化程序控制，选用优质传感器，并设有蜂鸣报警装置；</p> <p>锅：采用优质铁锅；上下铛双面加温，自动控温，并可上下铛面单独加热，单独调控，多用节能；</p> <p>功率<math>\geq</math>1.5kw</p> <p>口径：<math>\geq</math><math>\varnothing</math>45cm</p>

11	消毒柜	双门	8	台	全不锈钢制作，容积：≥ 680L，功率4KW/380V,高温≥ 150℃，采用微电脑智能化控制系统，且设有报警装置；温度采用高效远红外线加热，自动热风循环系统，加热均匀，强制热风循环，全效消毒。150度高温消毒无死角。集消毒、烘干、保温储存为一体功能。 效率：一次满负荷消毒时长：≤0.5h
12	冰箱	四门	8	台	双机双温，箱体采用不锈钢板，≥ 60mm加厚保温层，采用环保型环戊烷发泡剂高压发泡，内藏铜管板式蒸发器，选用R134a环保型制冷剂，强制风冷冷凝器，1000L—1600L大容量容积，自动排水设计，选用微电脑控制系统，冷冻范围（-18℃—-6℃）冷藏温度（0℃—+10℃），配安全锁装置。
13	平板车	800*500*300mm	1	台	1、面板采用SUS304#≥ 1.5mm磨砂贴塑不锈钢板，底板/加强筋采用≥1.2mm不锈钢板。 2、腿采用约38*38*1.2mm不锈钢方管，配可调不锈钢子弹脚。 3、承载能力：≥300kg
14	四层平板货架	1200*500*1500mm	10	台	1、支架采用约38*38*1.5mm不锈钢方管，方管顶部须封口，满焊打磨，配可调不锈钢子弹脚。 2、层板、花格均采用约3042B#1.2mm磨砂贴塑不锈钢板，层板每间隔≥80mm点焊U型条，打磨抛光。
15	米面架	1200*500*300mm	10	台	板材均选用SUS304-2B覆膜不锈钢板；四条腿均用重力脚；脚用约75*150*1.5mm直通不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。
16	大单星盆台	1000*700*800mm	9	台	1、面板/盆池采用3042B#1.5mm磨砂贴塑不锈钢板满焊打磨抛光而成。 2、腿采用约38*38*1.2mm不锈钢方管。 3、配优质可调不锈钢子弹脚，沥水器、鹅颈龙头。
17	单星盆带平台	1200*700*800mm	2	台	1、面板/盆池采用3042B#≥1.5mm磨砂贴塑不锈钢板满焊打磨抛光而成。 2、腿采用约38*38*1.2mm不锈钢方管。 3、配优质可调不锈钢子弹脚，沥水器、鹅颈龙头。
18	单星宰杀台	1200*700*800mm	1	台	1、面板/盆池采用3042B#≥1.5mm磨砂贴塑不锈钢板满焊打磨抛光而成。 2、腿采用约38*38*1.2mm不锈钢方管。 3.配优质可调不锈钢子弹脚，沥水器、鹅颈龙头。
19	双层工作台	1800*800*800mm	2	台	1、面板采用SUS3042B#1.5mm磨砂贴塑不锈钢板，花格/底板/加强筋采用≥1.0mm不锈钢板。 2、衬板采用≥2cm厚细木工板。 3.腿采用约38*38*1.2mm不锈钢方管，配可调不锈钢子弹脚。

20	四层花格货架	1200*500*1500mm	1	台	1、面板采用SUS3042B#≥1.5mm磨砂贴塑不锈钢板，花格/底板/加强筋采用≥1.0mm不锈钢板。 2、衬板采用≥2cm厚细木工板。 3.腿采用约38*38*1.2mm不锈钢方管，配可调不锈钢子弹脚。
21	脱皮机	TP350	1	台	外型尺寸：约780*510*1000 mm 效率：240kg/h 功率：0.75kw 380V 不锈钢
22	绞切肉机	400型	1	台	220V/外型尺寸：约560*480*810mm 效率：≥400片kg/h 功率：≥1.1kw 切肉厚度：≤3.5 mm 不锈钢
23	刀具砧板消毒柜	800*650*1200mm	2	台	304不锈钢结构，熏制有机玻璃门，可分离式透明有机玻璃刀架，可放置5~10把刀具,电源：16W/220V,带安全保护系统， 消毒效率，即一次时长≤0.5h
24	开水器连底座	9KW	1	台	规格：380V/9KW，容积：≥80L,全新轻触按键； 工作原理：步进式水加热； 安全设置：防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防； 电器：故障自动判断，并设有自动报警装置。
25	洗地龙头	15米	2	台	≥15米胶管，花洒式喷头，敞开式
26	平冷工作台	1800*800*800mm	2	台	柜体、内胆采用≥0.8mm发纹磨砂不锈钢板，采用国产名牌压缩机，数码显示温度，内藏管式蒸发器，制冷盘管采用紫铜管，柜门全部带锁，压缩机配过载保护器。采用变频技术，节能、省电。
27	双层工作台带垃圾桶柜	1800*800*800mm	2	台	1、面板采用SUS3042B#≥1.5mm磨砂贴塑不锈钢板，花格/底板/加强筋采用≥1.0mm不锈钢板。 2、衬板采用≥2cm厚细木工板。 3、腿采用约38*38*1.2mm不锈钢方管，配可调不锈钢子弹脚。
28	灶间拼台	400*1200*800mm	4	台	1、面板采用SUS3042B#≥1.5mm磨砂贴塑不锈钢板，花格/底板/加强筋采用≥1.0mm不锈钢板。 2、衬板采用≥2cm厚细木工板。 3.腿采用约38*38*1.2mm不锈钢方管，配可调不锈钢子弹脚。



29	电磁双 眼大锅 灶（核 心产品 ）	2000*1100*800mm	2	台	<p><b>304</b>不锈钢，面板<b>≥1.5</b>厚</p> <p>1.机芯采用分层次散热结构，机箱达到拒绝导电效果。</p> <p>2.具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。</p> <p>3.具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。</p> <p>4.采用防水等级大于<b>IPX4</b>（<b>IPX7</b>）大显示屏。</p> <p>5.具有用电度数累计功能。</p> <p>6.采用频繁使用率高达<b>≥10</b>万次寿命<b>≥8</b>档<b>360</b>度旋转无级变速档位火力调节。</p> <p>7.高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区。</p> <p>8.移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流。</p> <p>9.配备符合食品安全国家标准的<b>80cm</b>口径铁锅。</p> <p>10. 产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的<b>304#</b>不锈钢板材，面板<b>≥1.5mm</b>不生锈，其它<b>≥1.2mm</b>不生锈。</p>
30	双门电 蒸饭车	双门 24盘	2	台	<p>不锈钢，符合卫生要求，可实现蒸包、面条、点心等多功能。眼的直径<b>≥15CM</b>，两个眼之间的距离是<b>≥8CM</b>、炖品、蒸饭、小笼包等</p>
31	三层电 烤箱	三层六盘	1	台	<p>功率:<b>≥18kW380V</b></p> <p>重量:<b>≥240kg</b></p> <p>外尺寸:约<b>250*845*1615mm</b></p> <p>全不锈钢外壳双窗</p> <p>"1盘""三层六盘仪表电烤箱<b>20-400度</b>"<b>8/19</b></p>
32	油网烟 罩		24	m²	<p>主板采用<b>SUS304#≥1.5mm</b>磨砂贴塑不锈钢板，滤油板采用<b>≥1.2mm</b>不锈钢板。配导油盒及优质防爆灯。</p>
33	炉背封 钢		32.2	m²	<p>主板采用<b>SUS304#≥1.5mm</b>磨砂贴塑不锈钢板，滤油板采用<b>≥1.2mm</b>不锈钢板。配导油盒及优质防爆灯。</p>
34	烟罩封 板		32.2	m²	<p>主板采用<b>SUS304#≥1.5mm</b>磨砂贴塑不锈钢板，滤油板采用<b>≥1.2mm</b>不锈钢板。配导油盒及优质防爆灯。</p>
35	烟罩自 动灭火 系统	双瓶	1	台	<p>灭火剂容量：<b>≥24L</b></p> <p>全天候监控发生火情，<b>3-8</b>秒扑灭火焰.水流阀降温确保不复燃,环保型灭火药剂无毒、无味、无污染，专门为厨房油锅研制的专用灭火药剂。</p>
36	调料车	700*500*800mm	2	台	<p><b>304</b>不锈钢板制作用材厚度<b>≥1.5mm</b>，车轮选用<b>4</b>寸轮。</p>

37	双眼电磁矮汤炉（核心产品）	1300*750*1200mm	1	台	<p>304不锈钢，面板≥1.5厚</p> <p>1.机芯采用分层次散热结构，机箱达到拒绝导电效果</p> <p>2.具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。</p> <p>3.具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。</p> <p>4.采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏。</p> <p>5.具有用电度数累计功能。</p> <p>6.采用频繁使用率高达≥10万次或以上寿命≥8档360度旋转无级变速档位火力调节。</p> <p>7.高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区。</p> <p>8.移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流。</p> <p>9.配备符合食品安全国家标准的80cm口径铁锅。</p> <p>10.产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的304#不锈钢板材，面板≥1.5mm,其它≥1.2mm。</p>
38	电磁单炒单温灶（核心产品）	1000*800*1200mm	1	台	<p>304不锈钢，面板≥1.5厚</p> <p>1.机芯采用分层次散热结构，机箱达到拒绝导电效果</p> <p>2.具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。</p> <p>3.具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。</p> <p>4.采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏。</p> <p>5.具有用电度数累计功能。</p> <p>6.采用频繁使用率高达≥10万次或以上寿命≥8档360度旋转无级变速档位火力调节。</p> <p>7.高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区。</p> <p>8.移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流。</p> <p>9.配备符合食品安全国家标准的80cm口径铁锅。</p> <p>10.产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的304#不锈钢板材，面板≥1.5mm,其它≥1.2mm。</p>
39	馒头机	2量	1	台	<p>外型尺寸：约580*660*978mm</p> <p>功率：≥1.5kw 380V</p> <p>生产效率：≥1800个/h</p> <p>材质：不锈钢，带急停功能</p>
40	发酵箱	双门	1	台	<p>外型尺寸：约1070*810*2000mm</p> <p>电压：220v</p> <p>功率：≥2.7kw</p>
41	木案工作台	1800*800*800mm	2	台	<p>*整体采用SUS304不锈钢制作；</p> <p>*台面采用银杏木；</p> <p>*格栅采用约38*25*1.0mm厚不锈钢方管；</p> <p>*脚管采用约Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管；</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚。</p>

42	饼盘车	650*550*1600mm	2	台	1.支架采用约38*38*1.0mm不锈钢方管，方管顶部须封口，满焊打磨，配可调不锈钢子弹脚 2.层板、花格均采用201#≥1.0mm磨砂贴塑不锈钢板，层板每间隔80mm点焊U型条，打磨抛光。
43	水龙头	冷热水	6	套	1.材质：不锈钢 2.阀芯材质：陶瓷阀芯
44	水龙头	冷水	10	套	1.材质：不锈钢 2.阀芯材质：陶瓷阀芯
45	低噪音风柜（排风）	11KW	1	台	1.箱体采用框架板式结构； 2.采用双进风前倾多翼式叶轮； 3.叶轮材料为冷轧板喷塑。 4.轴承采用UKP，主轴采用45#钢精工制作； 5.柜机采用烤漆面板，柜体厚度1.2-1.5mm； 6.柜体内部加装双层多孔加棉消音板； 7.蜗壳采用插接式结构，简洁高效； 8.采用高质量功率充足国标4级电机； 9.电机底座为可调节式； 10.C式皮带传动方式，可通过改变带轮的传动比来调整风机的性能参数； 11.设有排油咀。
46	风机支架	配套风柜	1	套	100槽钢焊接，防锈处理。
47	减震器	座式	4	个	ZTA型阻尼弹簧减震器由铝合金外壳、减震垫和阻尼弹簧组成。 外壳采用高强度铝合金材料压铸而成，弹簧采用60S2Mn优质弹簧钢制作。
48	油烟净化器	25000风量	1	台	1、主体采用静电喷塑镀锌板； 2、采用专利圆筒蜂巢电场，能使设备具有极高的除烟效果； 3、除油烟率能达到86%以上。
49	净化器支架	配套净化器	1	套	100槽钢焊接，防锈处理。
50	镀锌板排烟管道	配套现场	305	m²	≥1.0mm镀锌板。

51	风柜变频控制箱	配风柜	1	台	<p>1、净化器工作指示：显示净化器是否工作。</p> <p>2、风机工作模式选择：可选择普通模式、静音模式、强排模式。3、LCD大屏数据显示：风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等。</p> <p>3、智能触控启/停按钮开关：智能触控启停。</p> <p>4、风量调节触控按钮：可调节出最理想的风量。</p> <p>5、风机、净化联动控制。</p> <p>6、通过上下按键可调整风量，同时节省风机用电量。</p> <p>7、具有节能、强排、静音三种模式，触控按键一键切换，降低风管噪音开消除电机电磁噪音。</p> <p>8、采用不锈钢拉丝箱体，全部操作按键采用触控按键，防油防水。</p>
52	软连接	配套现场	2	套	三防布
53	防火阀	配套管道	2	台	150℃自动关闭
54	防鼠板	1200*600mm	6	台	304不锈钢
55	百叶风口	700*400mm	4	个	1.0mm不锈钢。
56	灭蝇灯		6	个	
57	铜芯国标电缆	10m²5*10	280	米	
58	铜芯国标电缆	6m²5*6	240	米	
59	铜芯国标电缆	4*4m²	60	米	
60	铜芯国标电缆	4*95+1	50	米	
61	铜芯国标电缆	3*120+2	50	米	
62	配电柜	800X400*1800mm	1	个	
63	配电柜	600*200*1200mm	1	个	
64	配电柜	PZ30-18	1	个	
65	三级电箱		6	个	
66	热水器	80升	8	台	
67	空调	柜机	3	台	
68	空调	挂机	7	台	
69	污水泵		1	台	
70	控制箱		1	台	

71	保鲜膜	45#	8	卷	食品级塑料制品
72	份数盒	15cm	45	个	食品级不锈钢制品
73	不锈钢盆	36cm	8	个	食品级不锈钢1.5厚制品
74	不锈钢盆	55cm	8	个	食品级不锈钢1.3厚制品
75	不锈钢盆	24cm	10	个	食品级不锈钢1.4厚制品
76	不锈钢盆	45cm	10	个	食品级不锈钢1.5厚制品
77	不锈钢盆	70cm	12	个	食品级不锈钢1.6厚制品
78	不锈钢汤桶		5	个	食品级不锈钢1.7厚制品
79	不锈钢火锅	36cm	6	个	食品级不锈钢1.8厚制品
80	电磁炉		6	个	<p>304不锈钢，面板<math>\geq 1.5</math>厚</p> <p>1、机芯采用分层次散热结构，机箱达到拒绝导电效果。</p> <p>2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。</p> <p>3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。</p> <p>4、采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏。</p> <p>5、具有用电度数累计功能。</p> <p>6、采用频繁使用率高达10万次或以上寿命8档360度旋转无级变速档位火力调节。</p> <p>7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区。</p> <p>8、移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流。</p> <p>9、配备符合食品安全国家标准的80cm口径铁锅</p> <p>10、产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的304#不锈钢板材，面板<math>\geq 1.5\text{mm}</math>,其它<math>\geq 1.2\text{mm}</math>。</p>
81	切菜墩	50cm	10	个	柳木
82	打蒜机	3L	4	个	食品级塑料制品
83	电饭锅	30L	3	个	
84	拖把带桶		13	个	塑料制品
85	十八子菜刀		5	个	钢柄
86	十八子砍刀		3	个	钢柄

87	加厚油鼓子		6	个	食品级
88	六格快餐盘		355	个	食品级密胺制品
89	大汤碗		355	个	食品级密胺制品
90	反口面碗		355	个	食品级密胺制品
91	消毒柜		8	个	全不锈钢制作，容积：≥680L，功率≥4KW/380V,高温≥150℃，采用微电脑智能化控制系统，且设有报警装置；温度采用高效远红外线加热，自动热风循环系统，加热均匀，强制热风循环，全效消毒。高温消毒无死角。集消毒、烘干、保温储存为一体功能。
92	地沟盖板		85	米	304不锈钢
93	隔油池	3200*2500*1800mm	1	个	
94	打包盒		5	件	食品级塑料
95	紫外线消毒灯		5	个	电压:220V 功率: 36W
96	保鲜盒		28	个	食品级塑料
97	餐桌	1.8米10人桌	3	个	基材：橡胶木，甲醛释放量符合E1级标准≤5.0mg/100g,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。 木皮：优质天然胡桃木木皮贴面，木皮纹理清晰自然，色泽一致； 涂料：底、面漆均采用优质环保水性漆，漆膜硬度≥2H。 粘胶：优质环保粘合剂。 配件：优质五金配件，均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。
98	餐椅		30	个	椅架：优质橡胶木椅架，结构牢固，结实耐用，含水率≤12%，并经防腐、防蛀处理。 面料：优质牛皮、撕裂强度>35N/mm、断裂伸长率<80%。 海绵：优质高回弹PU泡棉，靠背及座垫：采用6-8层优质木薄片经纵横交错在高温下热压成型。 油漆：环保聚脂油漆，无苯、绿色环保，引进先进油漆工艺，五底三面，手感良好,漆膜硬度≥2H。
99	合金筷子		390	双	
100	炒菜铲子		4	个	食品级不锈钢制作
101	长漏勺		5	个	食品级不锈钢制作

		102	锅刷子		10	个	清洁
		103	大号防爆高压锅		2	个	
		104	加厚调料盒		12	个	食品级塑料制品
		105	馒头梯		38	个	不锈钢1.0厚
		106	米饭梯		48	个	不锈钢1.0厚
		107	汤盆		80	个	食品级不锈钢≥1.5厚制品
		108	菜框子		88	个	食品级塑料
		109	电子秤好		3	个	电子显示
		110	10寸会餐盘		380	个	优质骨瓷
		111	18寸鱼盘		40	个	优质骨瓷
		112	大垃圾桶绿色		6	个	塑料制品
		113	泔水桶灰色		5	个	塑料制品
		114	刮水刮子		10	个	清洁
		115	钢丝球		50	包	清洁
		116	抹布		100	条	小方巾
		117	餐桌调料盒		45	套	食品级塑料制品
		118	小瓷碟		40	个	优质骨瓷
		119	桌布		41	个	布艺制品
		120	5L洗洁精		50	桶	清洁
		121	新款筷子盒		8	个	国内知名品牌
		122	拖把		50	个	塑料制品

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

15日

采购包2:

15日

3.4.2交货地点

采购包1：  
陕西省应急管理厅指定地点

采购包2：  
陕西省应急管理厅指定地点

3.4.3支付方式

采购包1：  
分期付款

采购包2：  
分期付款

3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后， 达到付款条件起 30 日内， 支付合同总金额的 80.00%。

采购包1： 付款条件说明： 验收合格后， 达到付款条件起 30 日内， 支付合同总金额的 20.00%。

采购包2： 付款条件说明： 合同签订后， 达到付款条件起 30 日内， 支付合同总金额的 80.00%。

采购包2： 付款条件说明： 验收合格后， 达到付款条件起 30 日内， 支付合同总金额的 20.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：  
根据招标文件要求及合同约定执行

采购包2：  
根据招标文件要求及合同约定执行

3.4.6包装方式及运输

采购包1：  
涉及的商品包装和快递包装， 均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求， 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸， 以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2：  
涉及的商品包装和快递包装， 均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求， 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸， 以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：  
3年

采购包2：  
1年

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：  
根据招标文件要求及合同约定执行

采购包2：  
根据招标文件要求及合同约定执行

3.5其他要求

1、投标人需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件， 同时， 线下提交纸质投标文件正本壹份、 副本贰份、 电子版壹份（U盘壹份）。 2、 纸质投标文件正副本分别胶装， 标明投标人名称密封递交。 3、 线下纸质文件递交截止时间： 同在线递交电子投标文件截止时间一致； 线下纸质文件递交地点： 西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层。 如需邮寄投标文件， 仅接受顺丰速运。



第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人资格证明文 件
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明 材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明 文件并进行电子签章。	投标函 投标人资格证明文 件
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商不得参加同一合同 项下的政府采购活动； 为本项目提供整体 设计、规范编制或者项目管理、监理、检 测等服务的供应商，不得再参加该采购项 目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函 》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人资格证明文 件
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明 材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明 文件并进行电子签章。	投标函 投标人资格证明文 件
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商不得参加同一合同 项下的政府采购活动； 为本项目提供整体 设计、规范编制或者项目管理、监理、检 测等服务的供应商，不得再参加该采购项 目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函 》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任能力的法人、其他 组织或自然人	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人 ，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国 家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。	投标人资格证明文件
2	财务状况报告	提供2022年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即 资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表 及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年 的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前 六个月内银行出具的资信证明。（以上两种形式的资料 提供任何一种即可）	投标人资格证明文件

3	税收缴纳证明	提供 <b>2023年1月</b> 至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的投标人，应提供相关证明文件。	投标人资格证明文件
4	社会保障资金缴纳证明	提供 <b>2023年1月</b> 至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。	投标人资格证明文件
5	书面声明	参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。	投标人资格证明文件
6	承诺函	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。	投标人资格证明文件
7	法定代表人授权委托书	法定代表人授权书及被授权人身份证明。（法定代表人直接投标只须提交其身份证明）	投标人资格证明文件

采购包2:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。	投标人资格证明文件
2	财务状况报告	提供 <b>2022年度</b> 经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明。（以上两种形式的资料提供任何一种即可）	投标人资格证明文件
3	税收缴纳证明	提供 <b>2023年1月</b> 至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的投标人，应提供相关证明文件。	投标人资格证明文件
4	社会保障资金缴纳证明	提供 <b>2023年1月</b> 至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。	投标人资格证明文件
5	书面声明	参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。	投标人资格证明文件
6	承诺函	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。	投标人资格证明文件
7	法定代表人授权委托书	法定代表人授权书及被授权人身份证明。（法定代表人直接投标只须提交其身份证明）	投标人资格证明文件

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

采购包2:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选人供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单 开标一览表（报价表）
2	投标人名称	投标人名称与营业执照、资质证书一致	开标一览表 分项报价表 中小企业声明函 保证金交纳凭证 投标人承诺书 开标一览表（报价表） 投标人资格证明文件 投标方案说明 商务条款响应说明 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 技术指标偏差表
3	投标文件的签署、盖章	投标文件按招标文件要求签字盖章	开标一览表 分项报价表 中小企业声明函 保证金交纳凭证 投标人承诺书 开标一览表（报价表） 投标人资格证明文件 投标方案说明 商务条款响应说明 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 技术指标偏差表
4	投标有效期	投标有效期达到招标文件要求	投标函

5	投标保证金	保证金交纳符合招标文件要求	投标文件封面
6	其他实质性要求	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求	开标一览表 分项报价表 中小企业声明函 保证金交纳凭证 投标人承诺书 开标一览表（报价表） 投标人资格证明文件 投标方案说明 商务条款响应说明 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 技术指标偏差表
7	标的数量	满足招标文件要求	分项报价表 标的清单

采购包2:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单 开标一览表（报价表）
2	投标人名称	投标人名称与营业执照、资质证书一致	开标一览表 分项报价表 中小企业声明函 保证金交纳凭证 投标人承诺书 开标一览表（报价表） 投标人资格证明文件 投标方案说明 商务条款响应说明 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 技术指标偏差表
3	投标文件的签署、盖章	投标文件按招标文件要求签字盖章	开标一览表 分项报价表 中小企业声明函 保证金交纳凭证 投标人承诺书 开标一览表（报价表） 投标人资格证明文件 投标方案说明 商务条款响应说明 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 技术指标偏差表
4	投标有效期	投标有效期达到招标文件要求	投标函

5	投标保证金	保证金交纳符合招标文件要求	保证金交纳凭证
6	其他实质性要求	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求	开标一览表 分项报价表 中小企业声明函 保证金交纳凭证 投标人承诺书 开标一览表（报价表） 投标人资格证明文件 投标方案说明 商务条款响应说明 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 技术指标偏差表
7	标的数量	满足招标文件要求	分项报价表 标的清单

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

**5.4.3解释、澄清有关问题**

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

**5.4.4比较与评价**

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

**5.4.5复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1： 按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2： 按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式



详细评审	技术参数	投标产品（含配件）技术先进，技术参数清晰明确，符合使用要求，技术指标和性能优于或完全响应招标文件要求计 <b>20分</b> ，技术参数每负偏离一项扣 <b>1分</b> ，扣完为止。 注：所投产品需提供的技术指标和功能证明材料；包括但不限于产品介绍、彩页、说明书、检测报告、官网和功能截图。	<b>20.00</b>	客观	投标方案说明
	总体实施方案	投标人针对本项目提供完善的实施方案，包括但不限于施工方案、布线、施工进度表或施工网络图、供货及设备安装调试等，设计合理，符合安全标准，满足采购要求。 <b>1、</b> 实施方案完善、切实可行，计 <b>10-15分</b> ； <b>2、</b> 实施方案较完善、可行度较高，计 <b>5.1-10分</b> ； <b>3、</b> 实施方案不足，计 <b>0-5分</b> 。	<b>15.00</b>	主观	投标方案说明
	产品性能	投标产品方便操作，安全可靠，符合使用需求，整体配置具有合理性、一致性、兼容性，产品品牌、型号、产地明确，品牌、质量及信誉公认度高，并在投标文件中附有产品彩页或技术说明书等相关证明材料。 <b>1、</b> 所投产品操作性较强，配置清单较完整，计 <b>2.1-5分</b> ； <b>2、</b> 所投产品操作性一般，配置清单不完整，计 <b>0-2分</b> 。	<b>5.00</b>	主观	投标方案说明
	货源渠道	产品进货渠道正规，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，备品配件有保障，提供所投产品的合法来源渠道证明文件根据提供证明材料的详尽程度计 <b>0-3分</b> 。	<b>3.00</b>	主观	投标方案说明
	质量保证	所投产品技术工艺先进，性能稳定，符合国际、国内相关标准或行业标准，能够提供质量保证承诺且有产品彩页或技术说明书等，相关证明材料齐全。 <b>1、</b> 所投产品技术工艺先进，性能稳定，品质有保证，具有较好的使用效果，符合国际、国内相关标准或行业标准，能够提供质量保证承诺且相关证明材料齐全，计 <b>2.1-5分</b> ； <b>2、</b> 所投产品技术工艺、性能及使用效果一般，质量保证承诺及相关证明材料不齐全，计 <b>0-2分</b> 。	<b>5.00</b>	主观	投标方案说明

	项目团队	<p>投标人拟投入项目实施团队设有项目经理人及技术负责人，团队架构完整、专业性强、配置合理、分工明确、岗位职责清晰，满足采购需求，能确保项目顺利实施。</p> <p>1、人员安排有具体方案，团队架构完整、专业性强、配置合理、分工明确、岗位职责清晰，完全满足采购需求，计<b>2.1-4</b>分； 2、人员安排方案及团队架构简单、专业性不强、岗位职责不清晰，不能完全满足采购需求，计<b>0-2</b>分。</p>	4.00	主观	投标方案说明
	项目负责人	项目负责人具备机电工程一级证书计 <b>2</b> 分，二级证书计 <b>1</b> 分。	2.00	客观	投标方案说明
	本地化服务	在项目实施所在地具有相应的技术支持及售后服务能力（提供相关证明材料），计 <b>1</b> 分，未提供的不计分。	1.00	客观	投标方案说明
	企业实力	投标人具备电子与智能化工程专业承包一级计 <b>2</b> 分，二级计 <b>1</b> 分。	2.00	客观	投标方案说明
	售后服务	针对本项目有具体的售后服务措施及方案，提供 <b>7×24</b> 小时电话响应服务，在产品配送、检验、产品发生故障后的补救措施及维修响应时间等方面，有明确的承诺，且具体、切实可行，按其响应程度计 <b>0-5</b> 分。	5.00	主观	投标方案说明
	培训方案及培训计划	提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立熟练操作、维护和正常使用，按其响应程度计 <b>0-3</b> 分。	3.00	主观	投标方案说明
	业绩	业绩：提供投标人的 <b>2020年1月1日</b> 至今同类项目业绩合同（以合同签订时间为准），每份计 <b>1</b> 分，满分 <b>4</b> 分。	4.00	客观	投标方案说明
	节能环保	投标产品为节能产品、环境标志产品，符合招标文件要求的，可优先采购。按其响应程度计 <b>0-1</b> 分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）	1.00	主观	投标方案说明
价格分	价格分	<p>投标报价采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评审基准价/投标报价）×<b>30</b></p>	30.00	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
----	----	------	----	----	------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	---	--

采购包2:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	技术参数	投标产品（含配件）技术先进，技术参数清晰明确，符合使用要求，技术指标和性能优于或完全响应招标文件要求计30分，技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 。注：所投产品需提供的技术指标和功能证明材料；包括但不限于产品介绍、彩页、说明书、检测报告、官网和功能截图。	30.00	客观	投标方案说明
	货源渠道	产品进货渠道正规，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供所投产品的合法来源渠道证明文件。1、所投产品货源渠道正规，合法来源渠道证明文件齐全，计3.1-6分；2、所投产品来源渠道证明文件不齐全有缺漏，不能完全证明所投产品货源渠道的，计0-3分。 。	6.00	主观	投标方案说明

详细评审	供货及安装调试	投标人在满足招标文件交货期要求的前提下提供完善的投标产品供货方案，产品安装调试方案保证采购人正常适用。1、方案完整、描述条理清晰，内容齐全，完全满足采购需求，计7.1-10分；2、方案内容简单、条理性描述一般，计3.1-7分。3、方案内容不完善，内容不齐全，计0-3分。	10.00	主观	投标方案说明
	备品备件	能及时提供产品有关配件和易损件的更换维修服务，具备详细的实施保障措施和备品备件库。1、实施保障措施完善，备品备件库完整、配件齐全的，计5.1-8分；2、实施保障措施基本完善，配件基本齐全的，计2.1-5分；3、实施保障措施内容一般，配件不齐全的，计0-2分。	8.00	主观	投标方案说明
	本地化服务	在项目实施所在地具有相应的技术支持及售后服务能力（提供相关证明材料），计1分，未提供的不计分。	1.00	客观	投标方案说明
	企业实力	提供所投产品（压面机、电磁双眼大锅灶、双眼电磁矮汤炉、电磁单炒单温灶）生产厂家的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，提供齐全计3分，提供不全不计分。	3.00	客观	投标方案说明
	售后服务	针对本项目有具体的售后服务措施及方案，提供7×24小时电话响应服务，在产品配送、检验、产品发生故障后的补救措施及维修响应时间。1、服务方案具体、切实可行计3.1-6分；服务方案内容基本完整计0-3分。	6.00	主观	投标方案说明
	业绩	提供所投产品厂家的2020年1月1日至今同类项目业绩合同（以合同签订时间为准），每份计1分，满分5分。	5.00	客观	投标方案说明
	节能环保	投标产品为节能产品、环境标志产品，符合招标文件要求的，可优先采购。按其响应程度计0-1分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）	1.00	主观	投标方案说明
价格分	价格分	投标报价采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×30	30.00	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
----	----	------	----	----	------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	--	--

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

- 一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。
- 二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。
- 三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。
- 四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商

行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

#### **5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

### 采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 开标一览表(报价表)

详见附件: 分项报价表

详见附件: 技术指标偏差表

详见附件: 商务条款响应说明

详见附件: 投标人资格证明文件

详见附件: 投标方案说明

详见附件: 投标人承诺书

详见附件: 保证金交纳凭证

### 采购包2:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 开标一览表(报价表)

详见附件: 分项报价表

详见附件: 技术指标偏差表

详见附件: 商务条款响应说明

详见附件: 投标人资格证明文件

详见附件: 投标方案说明

详见附件: 投标人承诺书

详见附件: 保证金交纳凭证

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同范本.docx



