

参数性质	序号	技术参数与性能指标							
技术要求	1	陕西历史博物馆（秦汉分馆）采购服务设备项目-职工厨房设备							
		序号	设备名称	规格型号	技术参数	产品图片	数量	单位	备注
		操作间							
		1	节能环保天然气蒸饭柜	24 盘	产品类型：节能环保天然气蒸饭柜 1、面板采用 2.5mm 磨砂贴塑 304 不锈钢板 2、柜体聚氨酯发泡填充，注塑一次成型 3、蒸饭盘 1.5mm304-2B 不锈钢 4、柜门配有合金门铰、及密封胶边		1	台	
		1-1	净水过滤装置	200L	产品类型：净水过滤装置 1、净水器采用智能控制系统 2、日产水量：760L 纯净水 3、适用水压：0.1-0.3MPa 使用环境温度：5-40℃ 4、采用反渗透技术，五级净化工艺，五级过滤（其中三级粗过滤，一级 RO 膜逆渗透过滤，一级活性炭过滤）；		2	台	
		2	智能电烤箱	三层六盘	产品类型：智能电烤箱 1、采用优质电热丝，网状排布，火力均匀，微电脑数字控制器，精确度高，误差小 2、准确控制温度，，坚固耐用，上等钢材，高温布罩热，不变形 3、尺寸：1320*890*1280±5，功率：≥19KW/380V		1	台	
	3	电子打火熄火保护单眼矮汤炉★	700*700*550±5	产品类型：电子打火熄火保护单眼矮汤炉 1、采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造,台面 2.5mm;侧板及前板 2mm，背板 2mm 2、主体骨架 40x4mm 角铁;黑铁炉膛 3mmA3 钢板 3、炉膛内采用不锈钢合金材料一次成型 4、Φ51mm 不锈钢炉脚 Φ24mm 炉脚螺丝 5、采用耐用煤气制,配优质水阀等,风		1	台		

					行管为优质镀锌管 6、配 550W 低噪音中压鼓风机,配环保静音炉头 7、技术参数: 每个炉眼发热量 29000Kcal/h.(装有独特的电子熄火保护装置燃气泄漏报警自动关闭。)				
		4	单炒单温灶(电磁) ★	1200*1000*800±5	产品类型: 单炒单温灶(电磁) 1、额定输入电压 380V, 输出功率≥20kW, 工作频率范围 16kHz-40kHz, 适应电网的范围 290~450V, 面板采用 201#1.2mm 不锈钢, 柜体采用 1.0mm 不锈钢; 微晶凹板 Φ400, 6mm 厚, 标配铁锅外径 Φ500; 2、锅具符合食品级材质, 导热性强, 高效节能, 耐高温, 耐用; 3、一体化防水技术 LED 数码中文显示器, 可目视化管理及直观操作, 视觉冲击力强。同时, 显示器具备电量累计每日, 每周, 每月, 加热状态呈现由图标与加热中文显示, 火力显示由数字与火力分布相互结合; 4、设备控制系统 CPU 中央处理器采用 64 位及先进技术 IGBT, 启动进入自检模式, 具备 36 种自动故障诊断功能使产品更智能化; 5、自主磁控开关 9 档火力调节, 火力可自由分配, 实现微火、中火、猛火随意调节, 火力大小显示器可同步显示; 6、PPS “齿”形线盘组件, 采用紫铜耐高温阻燃漆包线发热均匀, 耐高温, 散热效果好, 线序布局美观同时使用寿命长; 7、产品热效率不低于 95%, 模块化全封闭分层负压散热设计, 防油烟, 防湿气, 防蟑螂到达三防效果; 8、风机采用 IPX7 防水级、静音、产品专用冷风通道设计, 散热性强, 高压直流风机; 9、集成模块化电容, 故障低, 能耗低, 寿命长, 散热性强, 防水, 同步性强,		1	台	

				抗感绕性强； 10、304 食品级进出水模块水龙头、弯头，水龙头 0℃～180℃摇摆式 90℃出水阀门铜芯，灵活支配； 11、接线端关键部件使用防水型大电压大电流耐高温的 PIN 端子，给予人身安全保驾护航； 12、原材料或配件等直接接触或非直接接触都是符合国家食品标准； 产品可以远程判断故障，具有查看设备历史数据，自动修复故障功能，提供合法有效的第三方检测机构出具的检测报告； 所投产品具备锅具自动检测，避免因厨师错用锅具损坏设备，且设备具有线盘传感器，IGBT 传感器，联动传感器，可编辑烹饪不同菜品的加热曲线，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 要求响应文件中设备的火力调节开关必须提供国家级第三方检测机构出具符合检验依据 GB/T 4208-2017 进行防固体异物试验，IP6X 试验后内部应无灰尘进入，按照标准 GB/T 4208-2017 进行防水试验，浸水深度：1.2m，试验时间：30min，IPX8 试验后样品内部应无水进入。					
		4-1	净水过滤装置	200L	产品类型：净水过滤装置 1、净水器采用智能控制系统 2、日产水量：760L 纯净水； 3、适用水压：0.1-0.3MPA 使用环境温度 4、5-40℃，采用反渗透技术，五级净化工艺，五级过滤（其中三级粗过滤，一级 RO 膜逆渗透过滤，一级活性炭过滤）；		2	台	
		5	灶间调料平台	1000*400*800±5	产品类型：灶间调料平台 1、采用 SUS-304-2B-2 mm厚磨砂贴塑不锈钢板，层板、加强筋均采用 SUS-304-2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板； 2、脚腿采用 38X2 mm不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚。		2	台	

		6	电子打火 熄火保护 双炒单温 灶★	1800*1000*800±5	产品类型:电子打火熄火保护双炒单温灶 1. 采用 SUS304 磨砂贴塑: 成分为 0Cr18Ni9. 不锈钢面板厚度为 2.5 mm; 侧板及背板厚度为 2mm 2、炉围: 用厚不锈钢液压拉伸成型; 灶台面板要求一次性冲压成型, 炉体采用 50mmx50mmx4mm 角钢骨架式连接; 灶架刷防锈漆两次 3、炉面垫板采用 2mm 厚优质冷轧钢板, 灶面下粘耐火隔热棉 10mm; 4、炉头采用双层低噪音预混式节能炉头, 整体铸铁炉膛, 小孔储热, 减少热量散失, 配置电子打火, 红外线控制离锅断主火功能 5、热效率大于 45%, 达一级能效, 热负荷: 32 千瓦以上, 尾气 CO 含量: 0.020%以下, 尾气氧含量: 10%以下, 噪音: ≤60 分贝, 发热量: 30000Kcal/眼/h, 耗气量: 3.5-4.5m3/眼/h, 燃气压力: 2000Pa。具有中国节能认证证书、中国环保认证证书; 具有电子打火及熄火保护装置。		1	台		
		6-1	净水过滤装置	200L	产品类型: 净水过滤装置 1、净水器采用智能控制系统 2、日产水量: 760L 纯净水; 3、适用水压: 0.1-0.3MPA 使用环境温度 4、5-40℃, 采用反渗透技术, 五级净化工艺, 五级过滤 (其中三级粗过滤, 一级 RO 膜反渗透过滤, 一级活性炭过滤);		1	台		
		7	电子打火 熄火保护 单眼大锅 灶★	1000*1000*800±5	产品类型: 电子打火熄火保护单眼大锅灶 1. 采用 SUS304 磨砂贴塑: 成分为 0Cr18Ni9. 不锈钢面板厚度为 2.5 mm 2、侧板及背板厚度为 2mm; 3、炉围: 用厚不锈钢液压拉伸成型; 4、灶台面板要求一次性冲压成型, 炉体采用 50mmx50mmx4mm 角钢骨架式连接; 灶架刷防锈漆两次。 5、 炉面垫板采用 2mm 厚优质冷轧钢板, 灶面下粘耐火隔热棉 10mm; 炉头采用双层低噪音预混式节能炉头, 整体		2	台		

					铸铁炉膛，小孔储热，减少热量散失，配置电子打火，红外线控制离锅断主火功能。 6、热效率大于 45%，达一级能效，热负荷：32 千瓦以上，尾气 CO 含量：0.020%以下，尾气氧含量：10%以下，噪音：≤60 分贝，发热量：30000Kcal/眼/h，耗气量：4.0-4.5m3/眼/h，燃气压力：2000Pa。具有中国节能认证证书、中国环保认证证书；具有电子打火及熄火保护装置。				
		7-1	净水过滤装置	200L	产品类型：净水过滤装置 1、净水器采用智能控制系统 2、日产水量：760L 纯净水； 3、适用水压：0.1-0.3MPA 使用环境温度 4、5-40℃，采用反渗透技术，五级净化工艺，五级过滤（其中三级粗过滤，一级 RO 膜反渗透过滤，一级活性炭过滤）；		1	台	
		8	单星水池	700*700*800±5	产品类型：单星水池 1、面板采用 304#2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板，加强筋采用 2 mm磨砂贴塑不锈钢板； 2、星盆采用 SUS-304-2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板，排水附件均为不锈钢； 3、腿采用直径 38mm,厚度 1.2 mm不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚；		1	台	
		8-1	冷热水龙头	长颈高弯	产品类型：冷热水龙头 全铜制、冷热水		1	个	
		8-2	洗地龙头	15 米	产品类型：洗地龙头 1、导向臂：可 4 个方向定位，可独立安装，容易调整，厚的不锈钢结构，加强筋提高强度； 2、管子：3/8 “ I.D. EPDM 管子，黑色的 SBR 橡胶，35’（10.7M）的管子长度，最大压力 300PSI，最大温度 80° C，标准的 GH 型号 3’（91cm）管子连接头； 3、结实的铜制旋转接头：露在卷盘外，		1	台	

				由丁纳橡胶和两个尼龙耐磨垫圈 的 0 型圈保护；可以调整软管止动块； 4、主弹簧：采用弹簧合金，超过 25K 的拉力测试，轻松及安全的服务； 卷盘和基座：不锈钢表面涂上粉末，厚的不锈钢结构，加强筋提高强度； 喷头（5SV-H）常用零件：5SV-B（阀芯组件）、5SV-H-RK（维修组件）				
	8-3	电热水器	$\geq 2\text{KW}$	产品类型：电热水器 不锈钢内胆，数码显示，四季热水		1	台	
	9	单通工作台	1800*800*800 ± 5	产品类型：单通工作台 1、台面板采用 304#2mm 不锈钢磨砂板；台侧板、层板、门板、工作台地板及其他辅助板采用 304#2 mm 不锈钢磨砂板，工作台面和底板够需要加固； 2、趟门为静音型，安装在 2.0mm 厚不锈钢架空轨及滚珠静音滚轴上，趟门应装配柱塞锁； 3、脚采用不锈钢重力脚。		3	台	
	10	平冷工作台	1800*800*800 ± 5	产品类型：平冷工作台 冷冻温度：$-6^{\circ}\text{C} \sim -22^{\circ}\text{C}$ 优点： 1、一级能耗，四年省出一台冰柜钱 2、箱体内 36 个感温探头，箱体内温度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 3、内置 N-AB 抑菌系统，杀死肉类金黄色葡萄球菌大肠杆菌，杀菌率 99.99%。 4、箱体内取消大机头出风口，改变为后置出风，容量增加 30L。 5、一体式单元机组，维修方便。制冷系统保修三年，外观保修一年。 6、触摸显示屏，带锁屏装置，冷冻机器可实现一键 -7°C，切肉不化冻，冷冻机器可实现一键 0°C，青菜不结冰。★ 能耗等级：1 级（提供一级能耗报告证明材料）		3	台	
	11	灶后封钢	8300*1800 ± 5	产品类型：灶后封钢 采用 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制作，板厚 2mm		15	m ²	

		12	厨房灭火系统	配控制箱	产品类型：厨房灭火系统 1、ANSUL 系统符合 NFPA 17A “湿式化学物灭火系统标准”和 NFPA 96 “商业烹调工作的排风控制和防火的标准”，通过了 UL(保险商实验室)测试。 2、发生火灾时，向强制通风道区域、过滤罩、厨具表面和排烟道等地按预定的流量喷射 ANSULEXTM 液体灭火剂来扑灭火灾。 3、当液体药剂喷射到着火的炊具上时，药剂冷却油脂的表面，并且与高温油脂产生反应，在表面上产生一个泡沫(类似肥皂泡沫)层，隔绝油脂和空气，这样达到灭火效果，防止可燃蒸汽的弥散。 4、含燃料切断阀和主控机械阀。雾化喷嘴工作喷射压力为 0.25MPa。		1	套		
		面点间								
		1	柜式电饼铛	≥5KW	产品类型：柜式电饼铛 1、不锈钢外壳，铁制铛体，上下双控温， 2、温度在 50℃-250℃ 范围连续可调，升温快、均匀，自动恒温，具有超温保护装置。 3、功率：5KW/380V。		2	台		
		2	木案工作台	1800*800*800 ±5	产品类型：木案工作台 1、木案板为松木厚度 50mm 2、脚腿采用 50X50X1.2mm 厚不锈钢管 3、下部拉撑采用 38X38*1.2mm 不锈钢管，连可调节不锈钢子弹脚 4、台脚安装 4 个橡胶防滑垫。		1	台		
		3	和面机	25KG	产品类型：和面机 1、板材：整机选用不锈钢 304 优级板，全不锈钢板材封闭，厚度为 1.2mm； 2、电机：选用铜芯电机，且有 CNC 认证； 3、结构：可翻斗，搬运便利； 4、传动部件：选用优质球墨铸铁 QT 特制；≥2.2KW/380V		1	台		

		4	压面机	125 型	产品类型：压面机 1、整机选用不锈钢 sus304#优级板； 2、电机：选用铜芯电机； 3、刀具：随机配备 2mm、4mm 二种刀具，并选用 45 号碳结钢特制； 4、辊子：Φ120，L260；调节部位采用蜗轮蜗杆式；间隙可调到 0.5mm-10mm； 5、部件：选用优质球墨铸铁 QT 特制； 6、功率：≥1.5kw/380V；效率：80kg/H		1	台	
		5	搅拌机	B30	产品类型：搅拌机 1、B30；螺旋式运动原理，运行平稳， 2、SUS304 不锈钢搅拌缸，采用树脂合成皮带、轴承； 3、1 档 2 档自动装换两种转动方向，搅拌均匀，功率：≥1.5KW/380V， 4、外形尺寸：620*720*1180±5		1	台	
		6	饼盘车	850*550*1700±5	产品类型：饼盘车 1、面板选用优质磨砂贴塑不锈钢板，厚度 2mm； 2、台脚选用规格 38*38*2mm 不锈钢方管制作，带不锈钢 4 个（钢芯）轮子，两个转向轮。两个死轮可； 3、横通支架选用规格 38*25*2mm 不锈钢方管制作		1	台	
		7	单星水池	700*700*800±5	产品类型：单星水池 1、面板采用 304#2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板，加强筋采用 2 mm磨砂贴塑不锈钢板； 2、星盆采用 SUS-304-2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板，排水附件均为不锈钢； 3、腿采用直径 38mm，厚度 1.2 mm 不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚；		1	台	
		7-1	水龙头	冷水	产品类型：水龙头 1、304 不锈钢，铜芯出水孔，单孔台式，配备 12"（305mm）摆动式水嘴，		1	个	
		洗消间							
		1	三星水池	1800*700*800±5	产品类型：三星水池 1、面板采用 304#2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板，加强筋采用 2 mm磨砂贴塑不锈钢板； 2、星盆采用 SUS-304-2B-2 mm磨砂贴塑		1	台	

				不锈钢板,排水附件均为不锈钢; 3、腿采用直径 38mm,厚度 2 mm 不锈钢管,配可调不锈钢子弹脚;				
1-1	冷热水龙头	长颈高弯	产品类型: 冷热水龙头 1、全铜制、冷热水		3	个		
1-2	洗地龙头	15 米	产品类型: 洗地龙头 1、导向臂: 可 4 个方向定位,可独立安装,容易调整,厚的不锈钢结构,加强筋提高强度; 2、管子: 3/8 “ I.D. EPDM 管子,黑色的 SBR 橡胶,35’ (10.7M) 的管子长度,最大压力 300PSI,最大温度 80° C,标准的 GH 型号 3’ (91cm) 管子连接头; 3、结实的铜制旋转接头: 露在卷盘外,由丁纳橡胶和两个尼龙耐磨垫圈 的 O 型圈保护;可以调整软管止动块; 4、主弹簧: 采用弹簧合金,超过 25K 的拉力测试,轻松及安全的服务; 卷盘和基座: 不锈钢表面涂上粉末,厚的不锈钢结构,加强筋提高强度; 喷头 (5SV-H)常用零件:5SV-B(阀芯组件)、5SV-H-RK (维修组件)		1	台		
1-3	燃气热水器	16L	产品类型: 燃气热水器 1、热水产率 16L/min 2、机械式控制,面板金属材质		2	台		
1-4	油水分离器	与水池匹配	产品类型: 油水分离器 1、采用全 304 不锈钢材质,箱体厚度 3.0mm; 2、具有隔渣、除油等效果;浮油去除率达 90%,可达到《污水综合排放标准》(GB 20425-2006)中的三级标准,完全能通关环保部门验收。具有陕西省环保产业备案登记证。		3	台		
3	双层工作台	1800*700*800 ±5	产品类型: 双层工作台 1、采用 SUS-304-2B-2 mm 厚磨砂贴塑不锈钢板, 2、层板、加强筋均采用 SUS-304-2B-2 mm 磨砂贴塑不锈钢板;		1	台		

				3、脚腿采用 38X2 mm 不锈钢管，配可调 不锈钢子弹脚。				
4	高温热风 循环消毒 柜	1300*6 30*190 0±5	产品类型：高温热风循环消毒柜 1、板材：整机选用不锈钢 304 优级板； 2、推车不锈钢餐具框：选用 304 不锈 钢特制； 3、电机：选用铜芯电机，且有 CNC 认证； 4、控制系统：采用微电脑智能化控制 系统，且设有蜂鸣器报警装置； 5、温度：采用高效远红外线加热，自 动热风循环系统，150 度高温消毒无死 角。 6、功能：集消毒、烘干、保温储存为 一体；功率：≥2.2kw/220V。		1	台		
5	四门碗柜	1200*5 00*180 0±5	产品类型：四门碗柜 1、采用发纹贴塑 304 不锈钢板制造， 2、面板采用 2mm 不锈钢，侧背板 2mm 不锈钢 3、路轨导向柜门及柜内活动层板 2mm； 4、配Φ50 不锈钢可调式重力脚		1	台		
6	四层货架	1200*5 00*180 0±5	产品类型：四层货架 1、货架采用 φ38mm-304#2B-2mm 不锈 钢管，管顶部须封口，焊接均为满焊打 磨，配可调锌合金不锈钢子弹脚； 2、层板/加强筋采用 SUS304 磨砂贴塑 2 mm磨砂贴塑不锈钢板。配不锈钢子弹 脚。		1	台		
7	排气扇		产品类型：排气扇 1、风力强劲，广角吸风		1	台		
8	不锈钢过 滤百叶	400*40 0±5	产品类型：不锈钢过滤百叶 1、采用上等不锈钢金属打造，质量强 硬		1	台		
9	排气管道	400*40 0±5	产品类型：排烟管道 1、采用优质镀锌 1.0mm 制作		20	m²		
粗 加								

	工 间							
	1	大单星水池	1000*700*800 ±5	产品类型：大单星水池 1、面板采用 304#2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板,加强筋采用 2 mm磨砂贴塑不锈钢板; 2、星盆采用 SUS-304-2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板,排水附件均为不锈钢; 3、腿采用直径 38mm,厚度 1.2 mm不锈钢管,配可调不锈钢子弹脚;		1	台	
	2	三星水池	1800*700*800 ±5	产品类型：三星水池 1、面板采用 304#2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板,加强筋采用 2 mm磨砂贴塑不锈钢板; 2、星盆采用 SUS-304-2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板,排水附件均为不锈钢; 3、腿采用直径 38mm,厚度 2 mm不锈钢管,配可调不锈钢子弹脚;		1	台	
	2-1	冷热水龙头	长颈高弯	产品类型：冷热水龙头 1、全铜制、冷热水		3	个	
	2-2	燃气热水器	16L	产品类型：燃气热水器 1、热水产率 16L/min, 2、机械式控制、面板金属材质		1	台	
	3	土豆去皮机	400 型	产品类型：土豆去皮机 1、全不锈钢料筒,全自动脱皮,操作方便,结构紧凑、美观、便于移动; 2、符合食品卫生安全;功率: ≥ 1.1KW/220V		1	台	
	4	双层工作台	1500*700*800 ±5	产品类型：双层工作台 1、采用 SUS-304-2B-2 mm厚磨砂贴塑不锈钢板, 2、层板、加强筋均采用 SUS-304-2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板; 3、脚腿采用 38X2 mm不锈钢管,配可调不锈钢子弹脚。		1	台	
5	四层菜架	1200*500*1800 0±5	产品类型：四层货架 1、货架采用 φ 38mm-304#2B-2mm 不锈钢管,管顶部须封口,焊接均为满焊打磨,配可调锌合金不锈钢子弹脚;		3	台		

			2、层板/加强筋采用 SUS304 磨砂贴塑 2 mm磨砂贴塑不锈钢板。配不锈钢子弹脚。				
小吃区							
1	豆浆机	九阳 30L	产品类型：豆浆机 1、食品级 304 不锈钢机身及内胆； 2、发热管材，加热面积更大，具有防干烧、防溢保护、欠压保护、过热保护、等多重保护， 3、全自动故障代码显示及处理，自动保护、自动锁屏、无指纹按键，超大功率设计，实用简便。 4、功率：≥5.2KW/220V，可制作 30L 豆浆。		1	台	
2	双层工作台	900*700*800 ±5	产品类型：双层工作台 1、采用 SUS-304-2B-2 mm厚磨砂贴塑不锈钢板， 2、层板、加强筋均采用 SUS-304-2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板； 3、脚腿采用 38X2 mm不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚。		1	台	
3	电磁炉	≥2KW	产品类型：电磁炉 1、一体黑晶面板，防刮耐磨易清洗		1	台	
4	调料平台	300*800*800 ±5	产品类型：调料平台 1、采用 SUS-304-2B-2 mm厚磨砂贴塑不锈钢板， 2、层板、加强筋均采用 SUS-304-2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板； 3、脚腿采用 38X2 mm不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚。		1	台	
5	电炸炉	双缸	产品类型：电炸炉 1、采用 SUS304-2B1.2mm 发纹贴塑不锈钢板制作，油水混合技术，节油 50%。		1	台	
6	四眼煲仔炉	800*800*800 ±5	产品类型：四眼煲仔炉 1、采用优质不锈钢结构，智能化电脑控制，防水，防油，防虫，热效率≥92%， 2、智能磁控开关，数码显示。		1	台	

		7	四门冰柜	1.0m³	产品类型：四门冰柜 冷冻温度：-6℃~-22℃ 优势点： 1、一级能耗，四年省出一台冰柜钱 2、箱体内 36 个感温探头，箱体内温度 ±2℃ 3、内置 N-AB 抑菌系统，杀死肉类金黄色葡萄球菌大肠杆菌，杀菌率 99.99%。 4、箱体内取消大机头出风口，改变为后置出风，容量增加 30L。 5、一体式单元机组，维修方便。制冷系统保修三年，外观保修一年。 6、触摸显示屏，带锁屏装置，冷冻机器可实现一键-7℃，切肉不化冻，冷冻机器可实现一键 0℃，青菜不结冰。★ 能耗等级:1 级（提供一级能耗报告证明材料）		2	台	
		8	食品保温柜	定制	产品类型：食品保温柜 1、循环制热，精准温控 2、双层中空玻璃		1	台	
		自助打饭区							
		1	高温热风循环消毒柜	1300*630*190 0±5	产品类型：高温热风循环消毒柜 1、板材：整机选用不锈钢 304 优级板； 2、推车不锈钢餐具框：选用 304 不锈钢特制； 3、电机：选用铜芯电机，且有 CNC 认证； 4、控制系统：采用微电脑智能化控制系统，且设有蜂鸣器报警装置； 5、温度：采用高效远红外线加热，自动热风循环系统，150 度高温消毒无死角。 6、功能：集消毒、烘干、保温储存为一体；功率：≥2.2kw/220V。		2	台	

		2	留样柜	单门	产品类型：留样柜 1、全新升级外观，独立灯箱，简约门体，视觉舒适； 2、全新风冷无霜设计，不结冰； 3、多层精控送风，制冷效率高，速度快，温差小； 4、全空间有效存储，超薄精控风道不占箱内空间，储存量大； 5、1级能效，节能环保； 6、低噪音，使用过程中静音体验； 7、双层钢化玻璃门，安全可靠； 8、抗菌内胆设计，有效抑菌，保护健康； 9、加密胆筋设计，胆筋间距小调节更灵活； 10、LED灯照明，柜内明亮展示，寿命久，更节能； 11、抽拉式化霜水大容量接水盒，方便倒水及清洗脏污；外形尺寸： 600*620*1760±5		1	台	
		3	智能保温售饭台 (定制)	1800*1000*800±5	产品类型：智能保温售饭台 不锈钢板采用 SUS304 磨砂贴塑， 1、台面 2mm 厚不锈钢板； 2、下一层板为 2mm 厚不锈钢板，脚通 Φ50X2mm 不锈钢管； 3、配不锈钢子弹脚 4 个，加强筋用 1.5mm 厚不锈钢板； 4、含 304 不锈钢份数盒，份数盆厚 0.8mm，尺寸 530*325mm，电加热温控系统，温度范围：30℃-110℃，功率：≥3KW/220V。（参见现有款式定制）		1	台	
		4	智能保温售饭台 (带平台) (定制)	1500*1000*800±5	产品类型：智能保温售饭台 不锈钢板采用 SUS304 磨砂贴塑， 1、台面 2mm 厚不锈钢板； 2、下一层板为 2mm 厚不锈钢板，脚通 Φ50X2mm 不锈钢管； 3、配不锈钢子弹脚 4 个，加强筋用 1.5mm 厚不锈钢板； 4、含 304 不锈钢份数盒，份数盆厚 0.8mm，尺寸 530*325mm，电加热温控系统，温度范围：30℃-110℃，功率：≥3KW/220V。（参见现有款式定制）		2	台	

	洗手区	5	保温煲	300*320*360 ±5	产品类型：保温煲 1、容量：≥8L（正负不超过 2L）； 2、不锈钢加厚内胆，调节控温保温营养。		2	台	
		1	智能柜式开水器	≥9KW	产品类型：智能柜式开水器 1、外壳全部不锈钢自动进水温度可随意调节 2、缺水自动断电保护一次性发泡成形		2	台	
		1-1	净水过滤装置	200L	产品类型：净水过滤装置 1、净水器采用智能控制系统 2、日产水量：760L 纯净水； 3、适用水压：0.1-0.3MPA 使用环境温度 4、5-40℃，采用反渗透技术，五级净化工艺，五级过滤（其中三级粗过滤，一级 RO 膜逆渗透过滤，一级活性炭过滤）；		1	台	
		2	通斗柜式水池	1800*600*800 ±5	产品类型：通斗柜式水池 1、面板采用 304#2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板，加强筋采用 2 mm磨砂贴塑不锈钢板； 2、星盆采用 SUS-304-2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板，排水附件均为不锈钢； 3、腿采用直径 38mm, 厚度 2 mm不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚；		1	台	
		2-1	冷热水龙头	长颈高弯	产品类型：冷热水龙头 1、全铜制、冷热水		3	个	
		2-2	电热水器	≥2KW	产品类型：电热水器 1、不锈钢内胆， 2、数码显示，四季热水		1	台	
		2-3	油水分离器	与水池匹配	产品类型：油水分离器 1、采用全 304 不锈钢材质，箱体厚度 3.0mm； 2、具有隔渣、除油等效果；浮油去除率达 90%，可达到《污水综合排放标准》（GB 20425-2006）中的三级标准，完全能通关环保部门验收。具有陕西省环保产业备案登记证。		1	台	

		3	全封闭柜式收残台 (配垃圾桶)	1200*700*800 ±5	产品类型：全封闭柜式收残台 1、柜式,台面2mm厚不锈钢板为304#2B板HL发纹, 2、下沉式收污口,脚通Φ38X2mm不锈钢管,横撑Φ25X2mm,配不锈钢子弹脚4个 3、后背高150mm。脚轮采用Φ4"加重静音车轮。		2	台		
		刷卡系统								
		1	摆闸单机芯	XD-HB01	产品类型：摆闸单机芯 1. 机箱尺寸：1500*120*1000mm±5 2. 标准通道宽：600-800mm 可选 3. 开闸时间：0.2s 4. 通行速度：40 人/分 5. 电压：220V50HZ 6. 驱动电压：≥24v 7. 功率：≥32W 8. 驱动信号：≥12v 干接点 9. 无刷防撞速通电机 10. 材质：国标 304 不锈钢 11. 工艺：黑钛金电镀（机芯未作防水处理）		2	台		
		2	速通门双机芯	XD-HB02	产品类型：速通门双机芯 1. 机箱尺寸：1500*120*1000mm±5 2. 标准通道宽：600-800mm 可选 3. 开闸时间：0.2s 4. 通行速度：40 人/分 5. 电压：≥220V50HZ 6. 驱动电压：≥24v 7. 功率：≥32W 8. 驱动信号：12v 干接点 9. 无刷防撞速通电机 10. 材质：国标 304 不锈钢 11. 工艺：黑钛金电镀（机芯未作防水处理）		3	台		


主副食库	3	动态闸机式人脸收费机	XD-PM01	产品类型：动态闸机式人脸收费机 1. 支持双目活体检测 2. 精准识别人脸，人脸识别时间小于0.3s 3. 平均无故障运行时间 MTBF>50000H 4. 支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光 5. 主机支持外接身份证读卡器 6. 工作温度：-30℃- +60℃ 7. 户外 IP66 级防水防尘 8. 设备支持通过国际标准韦根协议（WG26/WG34）外接门禁主机或韦根读卡器 9. 设备支持本地登录后管理、查询、配置设备 10. 7 寸 IPS 全视角高清显示屏，图像无拖影、无延迟 11. 自动增益、自动白平衡，让图像真实的色彩自然还原 12. 内置视频监控专用黑光级传感器，低照度识别更精准 13. 3D 降噪、透雾技术，使得低照度下的监控画面更加清晰细腻 14. 支持视频区域部分屏蔽 15. 支持夜间补光		4	台	
	4	管理软件		计算机用户自备		1	套	
	5	不锈钢围栏备用通道门	不锈钢加玻璃	带安装，根据现场环境实地测量，不含不锈钢围栏		10	米	
	6	安装调试费用		安装围挡备用通道，道闸，软件培训(人员信息录入，正常使用前两天现场技术支持，)，闸机到管理计算机网络布线。		4	项	

		1	四层货架	1200*500*1800±5	产品类型：四层货架 1、货架采用 ϕ 38mm-304#2B-2mm 不锈钢管，管顶部须封口，焊接均为满焊打磨，配可调锌合金不锈钢子弹脚； 2、层板/加强筋采用 SUS304 磨砂贴塑 2mm 磨砂贴塑不锈钢板。配不锈钢子弹脚。		3	台		
		2	主食低架	1200*500*300±5	产品类型：主食低架 1、货架采用 ϕ 38mm-304#2B-1.2mm 不锈钢管，管顶部须封口，焊接均为满焊打磨，配可调锌合金不锈钢子弹脚； 2、层板/加强筋采用 SUS304 磨砂贴塑 1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板。配不锈钢子弹脚。		4	台		
		3	四门调料柜	1200*500*1800±5	产品类型：四门调料柜 1、采用发纹贴塑不锈钢板制造 2、面板采用 2mm 不锈钢，侧背板 2mm 不锈钢，路轨导向柜门及柜内活动层板 2mm； 3、配 Φ 50 不锈钢可调式重力脚		1	台		
		包间 A								
		1	备餐消毒柜	1200*500*800±5	产品类型：备餐消毒柜 1、柜体采用全不锈钢板材制作，坚固耐用、清洁卫生； 2、钢化玻璃全触屏式控制面板，操作控制在轻盈挥指间轻松完成，一键式触屏令操作更简单快捷， 3、全密封式钢化玻璃触屏面可完全避免水气的侵扰，保障微电脑控制板的安全运行。低温红外线保温方式，适合各种不耐高温的食具(如密胺餐具等)储存安全方便； 4、黑金砂、万寿红大理石铺就产品装饰面。尽显产品高贵典雅、大方实用的特点； 5、全透明玻璃柜门或全不锈钢圆透窗门体结构。使产品更显豪华、美观、灵活方便的推拉式抽屉结构，满足不同物品的放置需求。 6、容积：400L 额定功率：≥600W 额定电压：≥220V		1	台		

		2	挂衣架		产品类型：挂衣架 1、榉木，大料直拼，木纹清晰精湛打磨 2、触感细腻稳固耐用		1	个		
		3	包间餐具	9 件套	产品类型：包间餐具九件套 1、餐盘 2 茶杯（高 12cm 左右） 3、牙签筒（常规） 4、筷架（s 型筷勺架） 5、汤碗 6、面碗 7、饭碗 8、汤勺均采用高品质瓷 9、筷子采用合金材质（长度≥22cm 方型） 10、消毒柜、洗碗机均可使用，		12	套		
		包间 B								
		1	备餐消毒柜	1000*500*800 ±5	产品类型：备餐消毒柜 1、柜体采用全不锈钢板材制作，坚固耐用、清洁卫生； 2、钢化琉璃全触屏式控制面板，操作控制在轻盈挥指间轻松完成，一键式触屏令操作更简单快捷， 3、全密封式钢化玻璃触屏面可完全避免水气的侵扰，保障微电脑控制板的安全运行。低温红外线保温方式，适合各种不耐高温的食具(如密胺餐具等】储存安全方便； 4、黑金砂、万寿红大理石铺就产品装饰面，尽显产品高贵典雅、大方实用的特点； 5、全透明玻璃柜门或全不锈钢圆透窗门体结构，使产品更显豪华、美观、灵活方便的推拉式抽屉结构，满足不同物品的放置需求。 6、容积：400L 额定功率：≥600W/220V		1	台		


		2	挂衣架		产品类型：挂衣架 1、榉木，大料直拼，木纹清晰精湛打磨 2、触感细腻稳固耐用		1	个		
		3	包间餐具	9 件套	产品类型：包间餐具九件套 1、餐盘 2 茶杯（高 12cm 左右） 3、牙签筒（常规） 4、筷架（s 型筷勺架） 5、汤碗 6、面碗 7、饭碗 8、汤勺均采用高品质瓷 9、筷子采用合金材质（长度≥22cm 方型） 10、消毒柜、洗碗机均可使用，		10	套		
		主操作间排烟系统								
		1	动态拦截油烟净化罩	8300*1300*600±5	产品类型：动态拦截油烟净化罩 1、采用高速旋转拦截油烟盘拦截油烟，可以拦截 90%，面板/侧板采用 304#2B-2 mm 磨砂贴塑不锈钢板； 2、隔油网采用 304#2B-2 mm 磨砂贴塑不锈钢板； 3、烟罩整体对角线误差+5 mm； 4、配防爆灯； 5、配不锈钢集油盒。		10.8	m²		
		2	烟罩封钢	8300*1500±5	产品类型：烟灶封钢 1、采用 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制作，板厚 2mm		12.5	m²		
		3	不锈钢排烟风管	800*600±5	采产品类型：不锈钢排烟风管 1、用优质不锈钢 1.5mm 制作		260	m²		

		4	低噪音排烟风柜	$\geq$ DEF/30 /15kw	产品类型：低噪音排烟风柜 1、多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风； 2、骨架 Q235-L50*5 国标角铁，外壳为 2.0mm 厚静电喷涂 SPCC 冷轧板或镀锌板； 3、优质低碳钢叶轮。B 型三角带。 4、技术参数：风量 25000m ³ /h-36000m ³ /h，全压 650pa，转速 720r/min，噪音小于 75db, 重量 320kg。 5、外形尺寸：1500*1120*1080mm±5		1	台	
		5	风柜防震支架	与风柜 匹配	产品类型：风柜防震支架 1、优质品牌，弹簧采用自然频率值设计 2、烤漆处理，耐候性价，防震效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度 25mm，承重 350kg 以上。		1	台	
		6	风柜减震弹簧	200KG	产品类型：风柜减震弹簧 1、优质品牌，弹簧采用自然频率值设计 2、烤漆处理，耐候性价，防震效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度 25mm，承重 200kg。		4	台	
		7	消音器装置	与风柜 匹配	产品类型：消音装置 1、采用优质不锈钢制作 2、消音频率：45hz，消音量达到 15-25db（A）。		1	台	
		8	法兰	与风管 匹配	产品类型：法兰 1、采用国标角钢 50*50*3mm 角钢，角钢刷防锈漆		80	付	
		9	低空排放油烟净化器	40000 风量	产品类型：低空排放油烟净化器 1、整机外壳采用优质 SPCC 冷轧板，厚度 2.0mm，表面静电喷涂 2、净化芯子电离极采用不锈钢 316 放电电极，吸附极采用 AZ21 防锈铝板，隔离网选用铝波纹板； 3、自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置 4、可除去 0.1 μm 以上油烟粒子，处理效率达 93%(含)以上；符合饮食业油烟排放；除臭效率达≥50%。		1	台	
		10	净化器固定架	定做	产品类型：净化器固定架 1、支架全部用 8#槽钢及 2.5mm 铁板满焊，表面做防锈处理。		1	台	


		11	风柜电机变频器	≥ DEF/15 kw	产品类型：风柜电机变频器 1、标配优质钢板烤漆，缺相漏电保护，降压启动； 2、采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能； 3、与抽风柜电机相配。		1	台	
		12	防火调节阀	800*60 0±5	产品类型：防火调节阀 1、2mm 冷轧钢板制作，表面喷塑，70 摄氏度自动关闭。		1	台	
		13	软连接装置	定做	产品类型：软连接装置 1、防水防油耐腐蚀性优质帆布制作 2、两端用角钢法兰固定		1	台	
		小吃区排烟系统							
		1	动态拦截油烟净化罩	3800*1 300*60 0±5	产品类型：动态拦截油烟净化罩 1、采用高速旋转拦截油烟盘拦截油烟，可以拦截 90%，面板/侧板采用 304#2B-2 mm 磨砂贴塑不锈钢板； 2、隔油网采用 304#2B-2 mm 磨砂贴塑不锈钢板； 3、烟罩整体对角线误差+5 mm； 4、配防爆灯； 5、配不锈钢集油盒。		5	m²	
		2	烟罩封钢	3800*1 500±5	产品类型：烟灶封钢 1、采用 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制作，板厚 2mm		5. 7	m²	
		3	不锈钢排烟风管	600*60 0±5	产品类型：不锈钢排烟风管 1、用优质不锈钢 1.5mm 制作		20 0	m²	
		4	低噪音排烟风柜	≥ DEF/18 /5.5kw	产品类型：低噪音排烟风柜 1、多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风； 2、骨架 Q235-L50*5 国标角铁，外壳为 2.0mm 厚静电喷涂 SPCC 冷轧板或镀锌板； 3、优质低碳钢叶轮。B 型三角带。 4、技术参数：风量 25000m³ /h-36000m³ /h，全压 650pa，转速 720r/min，噪		1	台	

				音小于 75db, 重量 320kg。 5、外形尺寸：1500*1120*1080mm±5				
	5	风柜防震 支架	与风柜 匹配	产品类型：风柜防震支架 1、弹簧采用自然频率值设计 2、烤漆处理，耐候性价，防震效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度 25mm，承重 350kg 以上。		1	台	
	6	风柜减震 弹簧	200KG	产品类型：风柜减震弹簧 1、弹簧采用自然频率值设计 2、烤漆处理，耐候性价，防震效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度 25mm，承重 200kg。		4	台	
	7	消音器装 置	与风柜 匹配	产品类型：消音装置 1、采用优质不锈钢制作 2、消音频率：45hz，消音量达到 15-25db（A）。		1	台	
	8	法兰	与风管 匹配	产品类型：法兰 1、采用国标角钢 50*50*3mm 角钢，角钢刷防锈漆		80	付	
	9	低空排放 油烟净化 器	30000 风量	产品类型：低空排放油烟净化器 1、整机外壳采用优质 SPCC 冷轧板，厚度 2.0mm，表面静电喷涂 2、净化芯子电离极采用不锈钢 316 放电电极，吸附极采用 AZ21 防锈铝板，隔离网选用铝波纹板； 3、自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置 4、可除去 0.1 μm 以上油烟粒子，处理效率达 93%(含) 以上；符合饮食业油烟排放；除臭效率达≥50%。		1	台	
	10	净化器固 定架	定做	产品类型：净化器固定架 1、支架全部用 8#槽钢及 2.5mm 铁板满焊，表面做防锈处理。		1	台	
	11	风柜电机 变频器	≥ DEF/5. 5kw	产品类型：风柜电机变频器 1、标配优质钢板烤漆，缺相漏电保护，降压启动； 2、采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能； 3、与抽风柜电机相配。		1	台	

		12	防火调节阀	600*600±5	产品类型：防火调节阀 1、2mm 冷轧钢板制作，表面喷塑，70 摄氏度自动关闭。		1	台	
		13	软连接装置	定做	产品类型：软连接装置 1、防水防油耐腐蚀性优质帆布制作 2、两端用角钢法兰固定		1	台	
		送新风系统							
		1	静音送风柜	≥5.5KW	产品类型：静音送风机 1、多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风； 2、骨架 Q235-L50*5 国标角铁，外壳为 2.0mm 静电喷涂 SPCC 冷扎板或镀锌板； 3、优质低碳钢叶轮。B 型三角带。 4、风量 8000m³/h，全压 650pa，转速 720r/min，噪音小于 75db，重量 320KG.		1	台	
		2	消音器装置	与风柜匹配	产品类型：消音装置 1、采用优质不锈钢制作 2、消音频率：45hz，消音量达到 15-25db（A）。		1	台	
		3	法兰	与风管匹配	产品类型：法兰 1、采用国标角钢 50*50*3mm 角钢，角钢刷防锈漆		50	付	
		4	风柜减震架	定做	产品类型：风柜防震支架 1、弹簧采用自然频率值设计 2、烤漆处理，耐候性价，防震效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度 25mm，承重 350kg 以上。		1	台	
		5	风柜减震弹簧	200KG	产品类型：风柜减震弹簧 1、优质品牌，弹簧采用自然频率值设计 2、烤漆处理，耐候性价，防震效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度 25mm，承重 200kg。		4	台	
		6	不锈钢送风管	500*500±5	产品类型：不锈钢送风管 1、采用优质不锈钢 1.2mm 制作		120	m²	

		7	不锈钢过滤百叶	500*500±5	产品类型：不锈钢过滤百叶 1、采用上等不锈钢金属打造，质量强硬		2	台	
		8	调风阀	500*500±5	产品类型：调风阀 1、阀体框架：2mm 厚冷轧钢板 2、叶片：1mm 厚镀锌板 3、轴及连杆：45#钢镀锌钝化处理 4、轴承为黄铜 H62		1	个	
		9	送风口带可调节	300*300±5	产品类型：送风口带可调节 1、全铝合金外壳，带散流阀。		1	台	
		10	软连接装置	500*500±5	产品类型：软连接装置 1、防水防油耐腐蚀性优质帆布制作 2、两端用角钢法兰固定。		1	台	
		11	风柜电机变频器	≥ DEF/5.5kw	产品类型：风柜电机变频器 1、标配优质钢板烤漆，缺相漏电保护，降压启动； 2、采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能； 3、与抽风柜电机相配。		1	台	
	厨房小件								
		1	大锅	600mm	加厚铸铁		2	个	
		2	炒锅	2.0 尺	2.0 厚加厚冷轧钢		3	个	
		3	炒勺	大号	304 不锈钢材质		6	个	
		4	炒勺	小号	304 不锈钢材质		6	个	
		5	锅刷	大号	密竹		6	个	
		6	菜筐	中号	优质硬塑料（食品级）		8	个	
		7	菜筐	大号	优质硬塑料（食品级）		8	个	

		8	垃圾桶	中号	食品级优质塑料		4	个	
		9	垃圾桶	小号	食品级优质塑料		4	个	
		10	调料缸	16cm	加厚 304 不锈钢		8	个	
		11	擀面杖	长	优质橡木		2	个	
		12	擀面杖	短	优质橡木		2	个	
		13	电子秤	30 千克	通用		1	个	
		14	电子磅秤	100 千克	通用		1	台	
		15	笊篱	中号	网铁		2	个	
		16	水瓢	中号	加厚 304 不锈钢		2	个	
		17	打菜勺	中号	加厚 304 不锈钢材质		12	个	
		18	打汤勺	中号	加厚 304 不锈钢材质		8	个	
		19	大灶锅铲	大号	加厚 304 不锈钢		4	个	
		20	油盆	中号	2mm 厚 304 不锈钢材质		4	个	
		21	菜墩	45CM	优质榆木		4	个	
		22	墩围	不锈钢	加厚 304 不锈钢		4	个	
		23	锅架	不锈钢	优质 304 不锈钢		4	个	
		24	砍刀	不锈钢	优质钢刀		2	个	

		25	双狮片刀	不锈钢	优质钢刀		4	个	
		26	多用剪刀	不锈钢	优质钢刀		2	个	
		27	刮皮刀	中号	优质钢刀		4	个	
		28	水磨石	粗石	优质粗石		4	个	
		29	水磨石	细石	优质粗石		4	个	
		30	消毒刀具箱	$\geq 1.5\text{KW}$	产品类型：消毒刀具柜 1、采用全不锈钢材质，加粗无磁不锈钢钢筋设计，承重力强； 2、紫外线+臭氧消毒，远红外线烘干，360° 无死角，灭菌率高达 99%； 3、消毒时间可随意调节，操作更方便； 4、额定电压： $\geq 220\text{V}$ 。		1	个	
		31	不锈钢煲桶加厚	50cm	采用 3.0mm 厚 304 不锈钢材质		2	个	
		32	不锈钢煲桶加厚	40cm	采用 3.0mm 厚 304 不锈钢材质		4	个	
		33	不锈钢盆	40cm	304 不锈钢		6	个	
		34	不锈钢盆	50cm	304 不锈钢		6	个	
		35	不锈钢盆	60cm	304 不锈钢		2	个	
		36	不锈钢餐盘	5 格	304 不锈钢		200	个	
		37	不锈钢双层面碗	18cm	304 不锈钢		200	个	
		38	不锈钢双层汤碗	14cm	304 不锈钢		200	个	
		39	筷子消毒机	含 100 双筷子	臭氧型		2	台	
		40	厨师工作服	白色	优质棉布		10	套	

	41	厨师帽	白色	优质棉布		10	个	
	42	围裙	皮	优质棉布		10	条	
	43	灭蝇灯	40W	≥40W 贴墙式		8	个	
	44	紫外线杀菌灯	≥40W	≥40W		3	个	
	45	不锈钢保温桶	50cm	加厚 304 不锈钢		2	个	
	46	微波炉	≥5KW	微波速热、健康烹饪		1	个	
	47	单门留样柜	0.4m³	产品类型：单门留样柜 1、全新升级外观，独立灯箱，简约门体，视觉舒适； 2、全新风冷无霜设计，不结冰； 3、多层精控送风，制冷效率高，速度快，温差小； 4、全空间有效存储，超薄精控风道不占箱内空间，储存量大； 5、1 级能效，节能环保； 6、低噪音，使用过程中静音体验； 7、双层钢化玻璃门，安全可靠； 8、抗菌内胆设计，有效抑菌，保护健康； 9、加密胆筋设计，胆筋间距小调节更灵活； 10、LED 灯照明，柜内明亮展示，寿命久，更节能； 11、抽拉式化霜水大容量接水盒，方便倒水及清洗脏污；外形尺寸： 600*620*1910±5		1	台	
	48	地沟盖板	8300*300*25±5	采用 SUS304#不锈钢板制造，板面厚度 2.5mm		8.3	米	

陕西历史博物馆（秦汉分馆）采购服务 设备项目-保安厨房设备							
序号	设备名称	规格型号	技术参数	产品图片	数量	单位	备注
操作间							
1	节能环保天然气蒸饭柜	品牌 24 盘	产品类型：节能环保燃气蒸饭车 1、面板采用 2.5mm 磨砂贴塑 304 不锈钢板； 2、柜体聚氨酯发泡填充，注塑一次成型； 3、蒸饭盘 1.5mm304-2B 不锈钢； 4、柜门配有合金门铰、及密封胶边。 5、具有电子打火及熄火保护装置		2	台	
1-1	净水过滤装置	200L	产品类型：净水过滤装置 1、净水器采用智能控制系统； 2、日产水量：760L 纯净水； 3、适用水压：0.1-0.3MPA 使用环境温度：5-40℃， 4、采用反渗透技术，五级净化工艺，五级过滤（其中三级粗过滤，一级 RO 膜逆渗透过滤，一级活性炭过滤）；		4	台	
2	电子打火熄火保护单炒单大锅灶★	1800*1200*800±5	产品类型：电子打火熄火保护单炒单大锅灶 1. 采用 SUS304 磨砂贴塑：成分为 0Cr18Ni9. 不锈钢面板厚度为 2.5 mm；侧板及背板厚度为 2mm； 2、炉围：用厚不锈钢液压拉伸成型；灶台面板要求一次性冲压成型，炉体采用 50mmx50mmx4mm 角钢骨架式连接；灶架刷防锈漆两次。 3、炉面垫板采用 2mm 厚优质冷轧钢板，灶面下粘耐火隔热棉 10mm； 4、炉头采用双层低噪音预混式节能炉头，整体铸铁炉膛，小孔储热，减少热		1	台	

				量散失，配置电子打火，红外线控制离锅断主火功能。 5、热效率大于 45%，达一级能效，热负荷：32 千瓦以上，尾气 CO 含量：0.020%以下，尾气氧含量：10%以下，噪音：≤60 分贝，发热量：30000Kcal/眼/h，耗气量：3.5-4.5m³/眼/h，燃气压力：2000Pa。具有中国节能认证证书、中国环保认证证书；具有电子打火及熄火保护装置				
	2-1	净水过滤装置	200L	产品类型：净水过滤装置 1、净水器采用智能控制系统； 2、日产水量：760L 纯净水； 3、适用水压：0.1-0.3MPa 使用环境温度；5-40℃， 4、采用反渗透技术，五级净化工艺，五级过滤（其中三级粗过滤，一级 RO 膜逆渗透过滤，一级活性炭过滤）；		1	台	
	3	灶间调料平台	400*1150*800±5	产品类型：灶间调料平台 1、采用 SUS-304-2B 1.2 mm 厚磨砂贴塑不锈钢板，层板、加强筋均采用 SUS-304-2B-1.0 mm 磨砂贴塑不锈钢板； 2、脚腿采用 38X1.2 mm 不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚。		1	台	
	4	电子打火熄火保护双眼大锅灶★	2000*1150*800±5	产品类型：电子打火熄火保护双眼大锅灶 1. 采用 SUS304 磨砂贴塑：成分为 0Cr18Ni9. 不锈钢面板厚度为 2.5 mm；侧板及背板厚度为 2mm； 2、炉围：用厚不锈钢液压拉伸成型；灶台面板要求一次性冲压成型，炉体采用 50mmx50mmx4mm 角钢骨架式连接；灶架刷防锈漆两次。 3、炉面垫板采用 2mm 厚优质冷轧钢板，灶面下粘耐火隔热棉 10mm； 4、炉头采用双层低噪音预混式节能炉头，整体铸铁炉膛，小孔储热，减少热量散失，配置电子打火，红外线控制离锅断主火功能。 5、热效率大于 45%，达一级能效，热负荷：32 千瓦以上，尾气 CO 含量：		1	台	

					0.020%以下，尾气氧含量：10%以下，噪音：≤60 分贝，发热量：30000Kcal/眼/h，耗气量：4.0-4.5m3/眼/h，燃气压力：2000Pa。具有中国节能认证证书、中国环保认证证书；具有电子打火及熄火保护装置。					
		4-1	净水过滤装置	200L	产品类型：净水过滤装置 1、净水器采用智能控制系统； 2、日产水量：760L 纯净水； 3、适用水压：0.1-0.3MPA 使用环境温度；5-40℃， 4、采用反渗透技术，五级净化工艺，五级过滤（其中三级粗过滤，一级 RO 膜逆渗透过滤，一级活性炭过滤）；		1	台		
		5	双通工作台	1800*800*800±5	产品类型：双通工作台 1、台面采用 304#2mm 不锈钢磨砂板；台侧板、层板、门板、工作台地板及其他辅助板采用 304#2 mm 不锈钢磨砂板，工作台面和底板够需要加固； 2、趟门为静音型，安装在 2.0mm 厚不锈钢架空轨及滚珠静音滚轴上，趟门应装配柱塞锁； 3、脚采用不锈钢重力脚。		2	台		
		6	四门冰柜	1.0m³	产品类型：四门冰柜 冷冻温度：-6℃~-22℃ 优势点： 1、一级能耗，四年省出一台冰柜钱 2、箱体 36 个感温探头，箱体内温度±2℃ 3、内置 N-AB 抑菌系统，杀死肉类金黄色葡萄球菌大肠杆菌，杀菌率 99.99%。 4、箱体内取消大机头出风口，改变为后置出风，容量增加 30L。 5、一体式单元机组，维修方便。 制冷系统保修三年，外观保修一		3	台		

				年。 6、触摸显示屏，带锁屏装置，冷冻机器可实现一键-7℃，切肉不化冻，冷冻机器可实现一键0℃，青菜不结冰。 能耗等级:1级（提供一级能耗报告证明材料）					
		7	单星水池	700*700*800±5	产品类型：单星水池 1、面板采用 304#2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板,加强筋采用 1.5 mm磨砂贴塑不锈钢板； 2、星盆采用 SUS-304-2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板,排水附件均为不锈钢； 3、腿采用直径 38mm,厚度 1.5 mm不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚。		1	台	
		7-1	电热水器	≥2KW	产品类型：电热水器 1、不锈钢内胆 2、数码显示，四季热水		1	台	
		7-2	冷热水龙头	长颈高弯	产品类型：冷热水龙头 1、全铜制、冷热水		1	个	
		7-3	洗地龙头	15 米	产品类型：洗地龙头 1、导向臂：可 4 个方向定位，可独立安装，容易调整，厚的不锈钢结构，加强筋提高强度； 2、管子：3/8 “ I.D. EPDM 管子，黑色的 SBR 橡胶，35’（10.7M）的管子长度，最大压力 300PSI，最大温度 80° C，标准的 GH 型号 3’（91cm）管子接头； 3、铜制旋转接头：露在卷盘外，由丁纳橡胶和两个尼龙耐磨垫圈 的 O 型圈保护；可以调整软管止动块； 4、主弹簧：采用弹簧合金，超过 25K 的拉力测试，轻松及安全的服务； 卷盘和基座：不锈钢表面涂上粉末，厚的不锈钢结构，加强筋提高强度； 5、喷头（5SV-H）常用零件：5SV-B（阀芯组件）、5SV-H-RK（维修组件）		1	台	

		8	灶后封钢	6300*1800 ±5	产品类型：灶后封板 1、采用 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制作 2、板厚 1.2mm		1 1 · 4	m²		
		9	厨房灭火系统	配控制箱	产品类型：厨房灭火系统 1、ANSUL 系统符合 NFPA 17A “湿式化学物灭火系统标准”和 NFPA 96 “商业烹调工作的排风控制和防火的标准”，通过了 UL(保险商实验室)测试。 2、发生火灾时，向强制通风道区域、过滤罩、厨具表面和排烟道等地按预定的流量喷射 ANSULEXTM 液体灭火剂来扑灭火灾。 3、当液体药剂喷射到着火的炊具上时，药剂冷却油脂的表面，并且与高温油脂产生反应，在表面上产生一个泡沫(类似肥皂泡沫)层，隔绝油脂和空气，这样达到灭火效果，防止可燃蒸汽的弥散。 4、含燃料切断阀和主控机械阀。雾化喷嘴工作喷射压力为 0.25MPa。		1	套		
		面点间								
		1	压面机	125 型	产品类型：压面机 1、整机选用不锈钢 sus304#优级板； 2、电机：选用优质铜芯电机； 3、刀具：随机配备 2mm、4mm 二种刀具，并选用 45 号碳结钢特制； 4、辊子：φ120，L260；调节部位采用蜗轮蜗杆式；间隙可调到 0.5mm-10mm； 5、部件：选用优质球墨铸铁 QT 特制； 6、功率：≥1.5kw/380V；效率：80kg/H		1	台		
		2	和面机	25KG	产品类型：和面机 1、板材：整机选用不锈钢 304 优级板，全不锈钢板材封闭，厚度为 1.2mm； 2、电机：选用铜芯电机，且有 CNC		1	台		

					认证; 3、结构: 可翻斗, 搬运便利; 4、传动部件: 选用优质球墨铸铁 QT 特制; $\geq 2.2\text{KW}/380\text{V}$				
		3	豆浆机	九阳 20L	产品类型: 豆浆机 1、食品级 304 不锈钢内胆; 2、发热管材, 加热面积更大, 具有防干烧等多重保护, 超大功率设计, 实用简便。 3、功率: $\geq 1.8\text{KW}/220\text{V}$		1	台	
		4	单星水池	700*700*800±5	产品类型: 单星水池 1、面板采用 304#2B-2 mm 磨砂贴塑不锈钢板, 加强筋采用 1.5 mm 磨砂贴塑不锈钢板; 2、星盆采用 SUS-304-2B-2 mm 磨砂贴塑不锈钢板, 排水附件均为不锈钢; 3、腿采用直径 38mm, 厚度 1.5 mm 不锈钢管, 配可调不锈钢子弹脚。		1	台	
		4-1	水龙头	冷水	产品类型: 水龙头 1、304 不锈钢, 铜芯出水孔 2、单孔台式, 配备 12" (305mm) 摆动式水嘴,		1	个	
		5	木案工作台	1800*800*800±5	产品类型: 木案工作台 1、木案板为松木厚度 50mm; 2、脚腿采用 50X50X2mm 厚不锈钢管; 3、下部拉撑采用 38X38*2mm 不锈钢管, 连可调节不锈钢子弹脚; 4、台脚安装 4 个橡胶防滑垫。		1	台	
		粗加工间							
		1	大单星水池	1000*700*800±5	产品类型: 大单星水池 1、面板采用 304#2B-2 mm 磨砂贴塑不锈钢板, 加强筋采用 1.5 mm 磨砂贴塑不锈钢板; 2、星盆采用 SUS-304-2B-2 mm 磨砂贴塑不锈钢板, 排水附件均为不锈钢; 3、腿采用直径 38mm, 厚度 1.5 mm 不锈钢管, 配可调不锈钢子弹脚; 4、配冷热水龙头 304 不锈钢, 铜芯出水孔, 单孔台式, 配备 12" (305mm) 摆动式水嘴,		1	台	

		2	三星水池	1800*700*800±5	产品类型：三星水池 1、面板采用 304#2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板,加强筋采用 1.5 mm磨砂贴塑不锈钢板; 2、星盆采用 SUS-304-2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板,排水附件均为不锈钢; 3、腿采用直径 38mm,厚度 1.5 mm不锈钢管, 配可调不锈钢子弹脚。		1	台	
		2-1	冷热水龙头	长颈高弯	产品类型：冷热水龙头 1、全铜制、冷热水		4	个	
		2-2	电热水器	≥2KW	产品类型：电热水器 1、不锈钢内胆 2、数码显示, 四季热水		1	台	
		3	土豆去皮机	400 型	产品类型：土豆去皮机 1、全不锈钢料筒,全自动脱皮,操作方便,结构紧凑、美观、便于移动; 2、符合食品卫生安全 3、功率: ≥1.1KW/220V		1	台	
		4	双层工作台	1500*700*800±5	产品类型：双层工作台 1、采用 SUS-304-2B-2 mm厚磨砂贴塑不锈钢板,层板、加强筋均采用 SUS-304-2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板; 2、脚腿采用 38X2 mm不锈钢管, 配可调不锈钢子弹脚。		1	台	
		5	四层菜架	1200*500*1800±5	产品类型：四层菜架 1、货架采用 φ 38mm-304#2B-2mm 不锈钢管,管顶部须封口,焊接均为满焊打磨,配可调锌合金不锈钢子弹脚; 2、层板/加强筋采用 SUS304 磨砂贴塑 2 mm磨砂贴塑不锈钢板。配不锈钢子弹脚。		3	台	
		自助打饭区							
		1	高温热风循环消毒柜	1300*500*1900±5	产品类型：高温热风循环消毒柜 1、板材：整机选用不锈钢 304 优级板; 2、推车不锈钢餐具框：选用 304 不锈钢特制; 3、电机：选用铜芯电机,且有 CNC 认证; 4、控制系统：采用微电脑智能化控制系统,且设有蜂鸣器报警装置; 5、温度：采用高效远红外线加热,自动热风循环系统,150 度高温消毒无死		2	台	

					角。 6、功能：集消毒、烘干、保温储存为一体； 7、功率：≥2.2kw/220V。				
		2	智能四格保温售饭台	1500*700*800±5	产品类型：智能四格保温售饭台 1、不锈钢板采用 SUS304 磨砂贴塑，台面 2mm 厚不锈钢板； 2、下一层板为 2mm 厚不锈钢板，脚通 Φ50X2mm 不锈钢管； 3、配不锈钢子弹脚 4 个，加强筋用 2mm 厚不锈钢板； 4、含 304 不锈钢份数盒，份数盆厚 2mm，尺寸 530*325mm，电加热温控系统，温度范围：30℃-110℃，功率：≥3KW/220V。		2	台	
		3	主食工作台	1500*700*800±5	产品类型：主食工作台 1、采用 SUS-304-2B-2 mm厚磨砂贴塑不锈钢板，层板、加强筋均采用 SUS-304-2B-2 mm磨砂贴塑不锈钢板； 2、脚腿采用 38X2 mm不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚。		1	台	
		4	保温汤桶车	700*700*800±5	产品类型：保温汤桶车 1、整体采用 304 不锈钢 2.0mm 板材制作， 2、立体加热，高效保温，传热效率高 3、刹车脚轮，移动稳定超强承重		1	台	
		洗手区							
		1	智能柜式开水器	≥9KW	产品类型：智能柜式开水器 1、外壳全部不锈钢自动进水温度可随意调节 2、缺水自动断电保护一次性发泡成形		2	台	
		1-1	净水过滤装置	200L	产品类型：净水过滤装置 1、净水器采用智能控制系统； 2、日产水量：760L 纯净水； 3、适用水压：0.1-0.3MPa 使用环境温度：5-40℃， 4、采用反渗透技术，五级净化工艺，五级过滤（其中三级粗过滤，		1	台	

				一级 RO 膜逆渗透过滤，一级活性炭过滤）；				
	2	通斗柜式水池	1800*600*800±5	产品类型：通斗柜式水池 1、面板采用 304#2B-2 mm 磨砂贴塑不锈钢板, 加强筋采用 2 mm 磨砂贴塑不锈钢板; 2、星盆采用 SUS-304-2B-2 mm 磨砂贴塑不锈钢板, 排水附件均为不锈钢; 3、腿采用直径 38mm, 厚度 2 mm 不锈钢管, 配可调不锈钢子弹脚; 4、配冷热水龙头 304 不锈钢, 铜芯出水孔, 单孔台式, 配备 12" (305mm) 摆动式水嘴,		2	台	
	2-1	冷热水龙头	长颈高弯	产品类型：冷热水龙头 1、全铜制、冷热水		6	个	
	2-2	电热水器	≥2KW	产品类型：电热水器 1、不锈钢内胆 2、数码显示, 四季热水		1	台	
	2-3	油水分离器	与水池匹配	产品类型：油水分离器 1、采用全 304 不锈钢材质, 箱体厚度 3mm; 2、具有隔渣、除油等效果; 浮油去除率达 90%, 可达到《污水综合排放标准》(GB 20425-2006) 中的三级标准, 完全能通关环保部门验收。具有陕西省环保产业备案登记证。		2	台	
	3	收残台	1200*700*800±5	产品类型：收残车 1、柜式, 台面 2mm 厚不锈钢板为 304#2B 板 HL 发纹, 下沉式收污口, 2、脚通 Φ 38X2mm 不锈钢管, 横撑 Φ 25X2mm, 配不锈钢子弹脚 4 个, 后背高 150mm。 3、脚轮采用 Φ 4" 加重静音车轮。		1	台	
	主食库							
	1	主食低架	1200*500*300±5	产品类型：主食低架 1、货架采用 Φ 38mm-304#2B-2mm 不锈钢管, 管顶部须封口, 焊接均为满焊打磨, 配可调锌合金不锈钢子弹脚;		4	台	

				2、层板/加强筋采用 SUS304 磨砂贴塑 2 mm磨砂贴塑不锈钢板。配不锈钢子弹脚。				
	2	四层 货架	1200* 500*1 800± 5	产品类型：四层货架 1、货架采用 ϕ 38mm-304#2B-2mm 不锈钢管，管顶部须封口,焊接均为满焊打磨,配可调锌合金不锈钢子弹脚； 2、层板/加强筋采用 SUS304 磨砂贴塑 2 mm磨砂贴塑不锈钢板。配不锈钢子弹脚。		2	台	
		副食 库						
	1	四门 调料 柜	1200* 500*1 800± 5	产品类型：四门调料柜 1、采用发纹贴塑不锈钢板制造， 2、面板采用 2mm 不锈钢，侧背板 2mm 不锈钢， 3、路轨导向柜门及柜内活动层板 2mm； 4、配 Φ 51 不锈钢可调式重力脚		2	台	
	2	玻璃 门冷 藏柜	1.0m ³	产品类型：玻璃门冷藏柜 冷冻温度：-6℃~-22℃ 优势点： 1、一级能耗，四年省出一台冰柜钱 2、箱体内 36 个感温探头，箱体内温度 $\pm$ 2℃ 3、内置 N-AB 抑菌系统，杀死肉类金黄色葡萄球菌大肠杆菌，杀菌率 99.99%。 4、箱体内取消大机头出风口，改变为后置出风，容量增加 30L。 5、一体式单元机组，维修方便。制冷系统保修三年，外观保修一年。 6、触摸显示屏，带锁屏装置，冷冻机器可实现一键-7℃，切肉不化冻，冷冻机器可实现一键 0℃，青菜不结冰。能耗等级:1 级（提供一级能耗报告证明材料）		1	台	
		排烟 系统						

		1	动态 拦截 油烟 净化 罩	6300* 1300* 600± 5	产品类型：动态拦截油烟净化罩 1、采用高速旋转拦截油烟盘拦截油烟，可以拦截 95%，面板/侧板采用 304#2B-2.0 mm磨砂贴塑不锈钢板； 2、隔油网采用 304#2B-1.0 mm磨砂贴塑不锈钢板； 3、烟罩整体对角线误差+5 mm； 4、配防爆灯； 5、配不锈钢集油盒。		8 · 1 9	m²	
		2	烟罩 封钢	6300* 1500 ±5	产品类型：烟罩封钢 1、采用 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制作 2、板厚 2mm		9 · 5	m²	
		3	不锈 钢排 烟风 管	600*6 00±5	产品类型：不锈钢排烟风管 1、采用优质不锈钢 1.2mm 制作		2 3 0	m²	
		4	低噪 音排 烟风 柜	≥ DEF/2 2/11k w	产品类型：低噪音排烟风柜 1、多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风； 2、骨架 Q235-L50*5 国标角铁，外壳为 2.0mm 厚静电喷涂 SPCC 冷轧板或镀锌板； 3、优质低碳钢叶轮。B 型三角带。 4、技术参数：风量 25000m³/h-32000m³/h，全压 650pa，转速 720r/min，噪音小于 75db, 重量 300kg。 5、外形尺寸：1500*1120*1080±5		1	台	
		5	风柜 防震 支架	与风 柜匹 配	产品类型：风柜防震支架 1、优质品牌，弹簧采用自然频率值设计。 2、烤漆处理，耐候性价，防震效率高， 3、底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度 25mm，承重 350kg 以上。		1	台	
		6	风柜 减震 弹簧	200KG	产品类型：风柜减震弹簧 1、优质品牌，弹簧采用自然频率值设计。 2、烤漆处理，耐候性价，防震效率高， 3、底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度 25mm，承重 200kg。		4	台	

		7	消音器装置	与风柜匹配	产品类型：消音器装置 1、采用优质不锈钢制作。 2、消音频率：45hz，消音量达到15-25db（A）。		1	台	
		8	法兰	与风管匹配	产品类型：法兰 1、采用国标角钢 50*50*3mm 角钢，角钢刷防锈漆		75	付	
		9	低空排放油烟净化器	40000风量	产品类型：低空排放油烟净化器 1、整机外壳采用优质 SPCC 冷轧板，厚度 2.0mm，表面静电喷涂； 2、净化芯子电离极采用不锈钢 316 放电极，吸附极采用 AZ21 防锈铝板，隔离网选用铝波纹板； 3、自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置； 4、可除去 0.1 μm 以上油烟粒子，处理效率达 93%(含) 以上；符合饮食业油烟排放；除臭效率达≥50%。		1	台	
		10	净化器固定架	定做	产品类型：净化器固定架 1、支架全部用 8#槽钢及 2.5mm 铁板满焊 2、表面做防锈处理。		1	台	
		11	风柜电机变频器	≥ DEF/11kw	产品类型：风柜电机变频器 1、标配优质钢板烤漆，缺相漏电保护，降压启动； 2、采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能； 3、与抽风柜电机相配。		1	台	
		12	防火调节阀	800*600±5	产品类型：防火调节阀 1、2mm 冷轧钢板制作，表面喷塑 2、70 摄氏度自动关闭。		1	台	
		13	软连接装置	定做	产品类型：软连接装置 1、防水防油耐腐蚀性优质帆布制作 2、两端用角钢法兰固定。		1	台	
		送新风系统							
		1	静音送风柜	≥ 5.5KW	产品类型：静音送风柜 1、多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风； 2、骨架 Q235-L50*5 国标角铁，外壳为 2.0mm 静电喷涂 SPCC 冷轧板		1	台	

				或镀锌板； 3、优质低碳钢叶轮。B 型三角带。 4、风量 8000m³ /h，全压 650pa， 转速 720r/min，噪音小于 75db， 重量 320KG.			
2	消音器装置	与风柜匹配	产品类型：消音器装置 1、采用优质不锈钢制作。 2、消音频率：45hz，消音量达到 15-25db（A）。		1	台	
3	法兰	与风管匹配	产品类型：法兰 1、采用国标角钢 50*50*3mm 角钢，角钢刷防锈漆		50	付	
4	风柜减震架	定做	产品类型：净化器固定架 1、支架全部用 8#槽钢及 2.5mm 铁板满焊 2、表面做防锈处理。		1	台	
5	风柜减震弹簧	200KG	产品类型：风柜减震弹簧 1、优质品牌，弹簧采用自然频率值设计。 2、烤漆处理，耐候性价，防震效率高， 3、底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度 25mm，承重 200kg。		4	台	
6	不锈钢送风管	500*500±5	产品类型：不锈钢送风管 1、采用优质不锈钢 1.2mm 制作		120	m²	
7	不锈钢过滤百叶	500*500±5	产品类型：不锈钢过滤百叶 1、采用上等不锈钢金属打造，质量强硬		2	台	
8	调风阀	500*500±5	产品类型：调风阀 1、阀体框架：2mm 厚冷轧钢板， 2、叶片：1mm 厚镀锌板 3、轴及连杆：45#钢镀锌钝化处理，轴承为黄铜 H62		1	个	
9	送风口带可调节	300*300±5	产品类型：送风口带可调节 1、全铝合金外壳，带散流阀。		1	台	
10	软连接装置	500*500±5	产品类型：软连接装置 1、防水防油耐腐蚀性优质帆布制作		1	台	

			2、两端用角钢法兰固定。				
11	风柜电机变频器	≥ DEF/5 .5kw	产品类型：风柜电机变频器 1、标配优质钢板烤漆，缺相漏电保护，降压启动； 2、采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能； 3、与抽风柜电机相配。		1	台	
厨房小件							
1	大锅	600mm	加厚铸铁		2	个	
2	炒锅	2.0尺	2.0 厚加厚钢		1	个	
3	炒勺	大号	304 不锈钢		4	个	
4	炒勺	小号	304 不锈钢		4	个	
5	锅刷	大号	密竹		6	个	
6	菜筐	中号	优质硬塑料（食品级）		8	个	
7	菜筐	大号	优质硬塑料（食品级）		8	个	
8	垃圾桶	中号	食品级优质塑料		4	个	
9	垃圾桶	小号	食品级优质塑料		4	个	
10	调料缸	16cm	加厚 304 不锈钢		8	个	
11	擀面杖	长	优质橡木		2	个	
12	擀面杖	短	优质橡木		2	个	

		13	电子秤	30 千克	通用		1	个	
		14	电子磅秤	100 千克	通用		1	台	
		15	箴篱	中号	铁网		2	个	
		16	水瓢	中号	加厚 304 不锈钢		2	个	
		17	打菜勺	中号	加厚 304 不锈钢		8	个	
		18	打汤勺	中号	加厚 304 不锈钢		2	个	
		19	大灶锅铲	大号	加厚 304 不锈钢		4	个	
		20	油盆	中号	2mm 厚 304 不锈钢材质		4	个	
		21	菜墩	45CM	优质榆木		4	个	
		22	墩围	不锈钢	加厚 304 不锈钢		4	个	
		23	锅架	不锈钢	优质 304 不锈钢		4	个	
		24	砍刀	不锈钢	优质钢刀		2	个	
		25	双狮片刀	不锈钢	优质钢刀		4	个	
		26	多用剪刀	不锈钢	优质钢刀		2	个	
		27	刮皮刀	中号	优质钢刀		4	个	
		28	水磨石	粗石	优质粗石		4	个	
		29	水磨石	细石	优质粗石		4	个	

		30	消毒 刀具 箱	≥ 1.5KW	产品类型：消毒刀具箱 1、采用全不锈钢材质，加粗无磁不锈钢钢筋设计，承重力强； 2、紫外线+臭氧消毒，远红外线烘干，360°无死角，灭菌率高达99%； 3、消毒时间可随意调节，操作更方便； 额定电压：≥220V。		1	个	
		31	不锈 钢煲 桶加 厚	50cm	304 不锈钢材质，加厚复合底，3mm 厚。		2	个	
		32	不锈 钢煲 桶加 厚	40cm	304 不锈钢材质，加厚复合底，3mm 厚。		4	个	
		33	不锈 钢盆	40cm	304 不锈钢		6	个	
		34	不锈 钢盆	50cm	304 不锈钢		6	个	
		35	不锈 钢盆	60cm	304 不锈钢		2	个	
		36	不锈 钢餐 盘	5 格	304 不锈钢材质，重量 500g		2 0 0	个	
		37	不锈 钢双 层面 碗	18cm	304 不锈钢		2 0 0	个	
		38	不锈 钢双 层汤 碗	14cm	304 不锈钢		2 0 0	个	
		39	不锈 钢机 压菜 斗	500*300*150±5	304 不锈钢		8	个	
		40	筷子 消毒 机	含100 双筷 子	臭氧型		2	台	
		41	厨师 工作 服	白色	优质棉布		1 0	套	

		42	厨师帽	白色	优质棉布		10	个	
		43	围裙	皮	优质棉布		10	条	
		44	灭蝇灯	≥40W	≥40W		8	个	
		45	紫外线杀菌灯	≥40W	≥40W		3	个	
		46	不锈钢保温桶	40cm	加厚 304 不锈钢材质		4	个	
		47	微波炉	≥5KW	微波速热、健康烹饪		1	个	
		48	单门留样柜	0.4m³	产品类型：单门留样柜 1、全新升级外观，独立灯箱，简约门体，视觉舒适； 2、全新风冷无霜设计，不结冰； 3、多层精控送风，制冷效率高，速度快，温差小； 4、全空间有效存储，超薄精控风道不占箱内空间，储存量大； 5、1级能效，节能环保； 6、低噪音，使用过程中静音体验； 7、双层钢化玻璃门，安全可靠； 8、抗菌内胆设计，有效抑菌，保护健康； 9、加密胆筋设计，胆筋间距小调节更灵活； 10、LED灯照明，柜内明亮展示，寿命久，更节能； 11、抽拉式化霜水大容量接水盒，方便倒水及清洗脏污；外形尺寸：600*620*1910±5		1	台	
		49	地沟盖板	6300*300*25±5	采用 SUS304#不锈钢板制造，板面厚度 2.5mm		6.3	米	

--	--	--