

陕西省省级单位政府采购中心

公开招标文件

(非专门面向中小企业项目)

项目名称：陕西省应急管理厅国家消防救援局陕西
机动队伍保障资金办公家具采购项目

项目编号：SNCG-FM-2024035

采购人：陕西省应急管理厅

代理机构：陕西省省级单位政府采购中心

2024 年 05 月 31 日

目 录

第一章 投标邀请函	1
第二章 投标人须知	7
一、定义	7
二、投标人注意事项	7
三、招标文件	16
四、投标报价	17
五、投标文件	18
六、组织开标	20
七、资格审查	21
八、组织评标	21
九、中标	26
十、签订政府采购合同	27
十一、其他	28
十二、采购代理服务费	29
第三章 评审办法及标准	30
第四章 招标内容及采购要求	36
第五章 合同基本条款	82
第六章 投标文件构成及格式	85
第一部分 资格证明文件	88
第二部分 符合性证明文件	94
第三部分 投标方案	102

第一章 投标邀请函

陕西省应急管理厅国家消防救援局陕西机动队伍保障资金办公家具采购项目潜在的投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）交易大厅该项目公告下方免费获取招标文件，并于 2024-06-21 09:30:00 前递交投标文件。

一、项目名称：陕西省应急管理厅国家消防救援局陕西机动队伍保障资金办公家具采购项目

二、项目编号：SNCG-FM-2024035

三、采购人：陕西省应急管理厅

地址：西安市未央区未央路 208 号

联系人：王老师

联系方式：029-61166092

四、采购代理机构：陕西省省级单位政府采购中心

地址：西安市碑林区长安北路 14 号

联系人：陈老师

联系方式：029-88661246

五、招标内容和要求

本项目为陕西省应急管理厅国家消防救援局陕西机动队伍保障资金办公家具采购项目（招标内容及采购要求）。

六、资金来源：预算内

七、采购预算：300 万元

八、所属行业：工业

九、项目属性：货物类

十、投标人资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

1、营业执照等主体资格证明文件：提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。

2、财务状况报告：提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

3、社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件。

4、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须同时包含增值税和企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

5、信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间

6、控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。

7、书面声明：提供书面声明，包括声明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

8、法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须

提供法定代表人授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。

9、本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

备注：1、以上资格要求均为必备资格，需提供相关证明文件并加盖投标人公章（如相关证明材料由第三方出具，应有第三方公章），缺少其中任何一项，其投标文件视为无效文件。

2、《供应商信用记录书面声明函》、《法定代表人授权委托书》《书面声明》、《非联合体不分包投标声明》应按招标文件第六章第一部分给定的格式填写。

3、法人的分支机构参与投标时，投标文件中应附法人给分支机构出具的授权书。授权书附在《法定代表人授权委托书》后，如无授权，将被视为无效文件。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。

4、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

十一、执行的其他政府采购政策

1、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）。财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4、《财政部农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕

20号)。

5、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)。

6、详见《投标人须知》中“落实的政府采购政策”有关内容。

十二、获取招标文件的时间及方式

1、获取方式：投标人可登录全国公共资源交易平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>)，选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面后，选择有意向的项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”免费下载电子招标文件。

2、投标人初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、数字认证证书(CA锁)认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台(陕西省)网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《陕西省省级单位电子化政府采购项目投标指南》。

3、数字认证证书(CA锁)办理流程可参照<https://www.snca.com.cn/notice/show/533.html>，现场办理地址：西安市长安北路14号省公共资源交易中心一楼办理大厅3、4号窗口，咨询电话：029-88661241。疫情期间数字认证证书(CA锁)新办及续费可使用网上受理邮寄领取的方式办理，详见<http://www.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20200218/79d68d76-7e82-44b0-8b8b-cb07d0658787.html>。

4、获取时间：2024年06月01日至2024年06月20日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00(北京时间，法定节假日除外)

十三、投标保证金的交纳

本项目不收取投标保证金。

十四、提交投标文件截止时间及开标时间和地点

1、提交投标文件：电子投标文件一份。

电子投标文件 (*.SXSTF) 可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。

2、提交投标文件截止时间：2024 年 06 月 21 日 09:30

3、开标时间：同提交投标文件截止时间

4、开标地点：西安市碑林区长安北路 14 号陕西省公共资源交易中心 309 室（见面开标）

5、开标形式：本项目采用电子化投标方式。陕西省省级单位政府采购中心在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人须派法定代表人或被授权代表参加，携带 CA 锁（开标时需在开标室的自助解密机上使用 CA 锁统一自行解密投标文件）。

如因投标人自身原因，在规定时间内未完成投标文件解密，按无效投标对待（“规定时间”由现场工作人员具体确定）。

十五、样品递交

1、样品规格（详见第四章样品要求）

2、样品递交要求

（1）样品递交时应统一密封装箱、封存完好，箱内装有所有样品的详细清单。

（2）箱体内每件样品应注明投标人及样品名称。

（3）箱体外包装应注明：投标人、项目名称、项目编号、样品数量。

3、提交样品截止时间：2024 年 06 月 21 日 09:30

4、样品递交地点：陕西省公共资源交易中心 3 楼 309 室

5、样品退还：评审结束后，由采购人将所有样品统一封存保管。中标公告发布后一周内，未中标人的被授权代表携带本公司法人授权委托书及本人身份证自行联系采购人自取，逾期未取，样品不予保留。中标人样品由采购人保存并作为验收的依据。

十六、采购代理机构收费标准：免费

十七、公告期自发布之日起 5 个工作日。

十八、陕西省省级单位政府采购中心联系电话：029-88661294

特别提醒：

1、本项目采用电子化投标方式。投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时，陕西省省级单位政府采购中心现场工作人员将根据项目投标人数约定解密时长，投标人应在规定时间内，使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在开标室的解密机上自行解密电子投标文件。如因投标人自身原因（如迟到、未携带数字认证证书等原因）未在规定时间内解密的，视为投标无效。

2、制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

3、递交电子投标文件。登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

第二章 投标人须知

一、定义

- (一) 采购人：陕西省应急管理厅
- (二) 监督机构：陕西省财政厅
- (三) 采购代理机构：陕西省省级单位政府采购中心
- (四) 投标人：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、投标人注意事项

(一) 询问

投标人针对招标文件（包括采购需求、投标人资格条件、商务条款等）和公开/邀请招标资格审查结果依法提出书面询问的，采购人应在三个工作日内书面答复；投标人向陕西省省级单位政府采购中心提出书面询问的，陕西省省级单位政府采购中心应告知采购人并协助采购人做出答复。

投标人对采购过程（不含公开/邀请招标资格审查结果）、中标（成交）结果，向陕西省省级单位政府采购中心提出书面询问的，陕西省省级单位政府采购中心应在三个工作日内书面答复。

(二) 现场踏勘及标前答疑会

采购项目安排现场考察和标前答疑的，采购人应尽量在现场予以解答（口头提问可口头答复），现场不能做出解答的，应在三个工作日内书面答复，并交由陕西省省级单位政府采购中心在财政部门指定的媒体上发布。

答复内容可能影响投标文件编制的，应当顺延开标时间。凡未参加现场踏勘和标前答疑的投标人，由此造成的偏差由各投标人自行负责。

本项目不组织现场踏勘和标前答疑。

(三) 质疑和投诉

投标人如果认为招标文件（包括采购需求、投标人资格条件、商务条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在获取招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；投标人如果认为采购过程（不含公

开/邀请招标资格审查结果)或中标结果使自身的合法权益受到损害,可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向陕西省省级单位政府采购中心提出质疑。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料,并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写,范本下载详见【财政部国库司(gks.mof.gov.cn)】网站【首页·>政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址:

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

2、质疑人为自然人的,应当由本人签字;质疑人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。被授权代表办理质疑事项时,除提交质疑函外,还应当提交授权委托书及被授权代表的有效身份证明,授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

3、在法定质疑期内,针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。陕西省省级单位政府采购中心或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复,并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

4、有下列情形之一的,属于无效质疑,陕西省省级单位政府采购中心和采购人不予受理:

- (1) 质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人或潜在投标人;
- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的;
- (3) 未在法定期限内提出质疑的;
- (4) 质疑未以书面形式提出,或质疑函主要内容构成不完整的,或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的;
- (5) 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的;
- (6) 以非法手段取得证据、材料的;
- (7) 质疑答复后,同一质疑人就同一事项再次提出质疑的;

(8) 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

5、质疑人对陕西省省级单位政府采购中心或采购人的答复不满意，以及陕西省省级单位政府采购中心或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

6、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

9、质疑函递交地址：陕西省公共资源交易中心交易受理处

联系电话：029-88661258

投诉书递交地址：西安市莲湖区冰窖巷 6 号陕西省财政厅 509 室

联系电话：029-68936154

(四) 关于信用记录的查询和使用

1、采购人将在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标文件中的《供应商信用记录书面声明函》的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、

重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的第二条第（三）款规定，其投标或成交资格将被取消。

2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料。

3、投标人信用记录及企业基本信息查询的时间段为“招标公告发布之日（含当日）至提交投标文件截止之日（含当日）”。信用记录及企业基本信息查询的结果，可以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。投标人未如实填报《供应商信用记录书面声明函》的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。

4、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（五）落实的政府采购政策

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的价格扣除，工程项目给予3%-5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价 2%-3%的扣除，工程项目为 1%-2%的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46 号文件规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46 号文件的规定执行。

参加政府采购活动的小微企业应提供《小微企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

备注：小微企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。

2、监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于**监狱企业的证明文件**复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受

预留份额、评审中价格扣除等促进小微企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

4、根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品。

5、根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

6、节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

7、环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

8、国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

9、根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），自2021年起，各级预算单位应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。

10、根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号），各级预算单位要按照

不低于 10%的预留比例在“832 平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832 平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。

11、根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。”

12、根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”（陕西省政府采购信用融资平台：<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）。

本项目采购标的对应的小微企业划分标准所属行业为工业。

货物服务采购项目，对符合价格扣除条件的小微企业报价给予 **10%** 的扣除，用扣除后的价格参加评审。工程项目，对符合价格扣除条件的小微企业报价给予 / % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %（货物服务采购项目为 4%-6%，工程项目为 1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审（如本项目接受联合体或允许分包），除此之外的其他情形均不适用本款规定。未提供小微企业声明函的不享受价格折扣。

备注：小微企业的定义参照本款第一至三条。

（六）关于产品和服务

1、所有产品必须具有在中国境内法定许可的生产及销售资格，且为全新原厂制造，其核心关键部分为近 10 个月内所生产的非淘汰类产品；属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，就不能提供超出此目录范畴外的替代品，此外，还须同时具备国家认监委颁布《中国强制认证》（CCC 认证）。

2、采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3、主机设备要有标准配置清单，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；国内制造的产品必须同时具备出厂合格证和相关检测报告。购置的计算机设备必须配有正版合法的经采购人认可的操作系统和软件。

4、信息安全产品应当获得国家信息安全认证，并可提供由中国信息安全认证中心按照国家标准认证颁发的有效认证证书。

5、根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）与《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的有关规定，未经核准同意，投标人投标时必须提供本国产品，投标人以进口产品参与投标的，将作无效投标处理。

6、如招标文件中已说明，经政府采购管理部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。在提供的进口产品中，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。进口产品必须同时具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。

（七）关于同一品牌产品的处理

1、单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下处理：

(1) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

(2) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在招标文件中载明。提供相同品牌的核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下处理：

(1) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

(2) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

(3) 核心产品为两个以上时，多家投标人提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家投标人计算。

(八) 知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2、由采购人向投标人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（九）投标人的投标费用自理

三、招标文件

（一）招标文件包括下列内容

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 评审办法及标准

第四章 招标内容及采购要求

第五章 合同基本条款

第六章 投标文件构成及格式

（二）招标文件的检查及阅读

投标人下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，陕西省省级单位政府采购中心将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

（三）招标文件的修改、澄清

1、在提交投标文件截止之日前，陕西省省级单位政府采购中心可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，陕西省

省级单位政府采购中心将在投标截止时间 15 日前,在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上**发布更正公告**;不足 15 日,陕西省省级单位政府采购中心将顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人对招标文件提出质疑的,应在招标文件获取之日起 7 个工作日内以书面形式提出,采购人以书面形式予以答复;在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的,陕西省省级单位政府采购中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上**发布更正公告**。

3、各投标人在提交投标文件截止时间之前,应随时关注下列地址发布的更正公告,也可登录全国公共资源交易平台(陕西省)政府采购交易系统查看左上角的信息提醒,陕西省省级单位政府采购中心**不再单独通知**,因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担:

(1)【陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn)】中的【首页·> 省级公告·> 更正公告】;

(2)【全国公共资源交易平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>)】中的【首页·> 交易大厅·> 政府采购】。

(四) 招标文件的解释权归陕西省省级单位政府采购中心

四、投标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现,包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用,招标文件未列明,而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取,采购人均按已计取对待。

(一) 投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

(二) 投标报价货币:人民币;单位:元,保留到元。

(三) 投标报价只能提交唯一报价,并且在合同履行过程中是固定不变的,任何有选择的报价将不予接受,按无效投标处理。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
 - 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
 - 3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
 - 4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。**修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。**

（五）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

五、投标文件

（一）投标文件形式

本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签署、加密、递交及解密等相关操作。

1、电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 电子交易平台·> 企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）。

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最

新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〔首页·〉服务指南·〉下载专区〕中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3、制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。
技术支持热线：4009980000。

（二）投标文件语言及有效期

1、投标活动的所有文件、资料、函电文均使用**简体中文**，确需提交其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

2、投标文件有效期为**自开标之日起 90 个日历日**。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（四）投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

3、投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

（五）投标人提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

- 1、逾期提交投标文件；
- 2、提交的投标文件与本项目不相符的。

六、组织开标

（一）陕西省省级单位政府采购中心组织开标、评审工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）陕西省省级单位政府采购中心在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人须派法定代表人或被授权代表参加。

参加投标的投标人不足 3 家的，不得开标。

（三）开标时，陕西省省级单位政府采购中心现场工作人员将根据项目投标人数约定解密时长，投标人应在规定时间内，使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在开标室解密机上自行解密电子投标文件。未在规定时间内解密的，视为投标无效。

（四）投标人对开标过程有疑义，以及认为采购人、陕西省省级单位政府采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在开标现场提出询问或回避申请，采购人、陕西省省级单位政府采购中心应当及时处理。

（五）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（六）在开标环节出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

- 1、投标人拒绝对电子投标文件进行解密的；
- 2、因投标人自身原因（如解密时使用的 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；
- 3、上传的电子投标文件无法打开的；
- 4、政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（七）特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审无法正常进行时，将视电子投标文件解密情况特殊处理。

- 1、开标时电子投标文件未解密的，将另行确定时间继续完成开标程序；
- 2、开标后电子投标文件已解密但评审结论未形成的，将发布废标公告，重新组织采购活动；

3、开标后电子投标文件已解密且评审结论已形成的，待特殊情况排除后，继续完成评审活动。

七、资格审查

（一）开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的投标人资格证明文件进行审查。

（二）出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）未按招标文件要求提供资格证明文件，或未按招标文件要求加盖公章的；

（3）资格审查小组认为投标人的资格证明文件存在疑点，要求投标人通过公共资源电子交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等形式提供更清晰有效的证明文件，投标人不能在规定时限内提供符合招标文件要求的证明文件的。

（三）资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标人资格审查未通过的原因。

（四）合格投标人不足3家的，不得评标，应予以废标。

八、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行向财政部门报告；

2、宣布评标纪律；

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5、在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8、核对评标结果；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

5、对投标文件进行比较和评价；

6、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、陕西省省级单位政府采购中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（三）组建评标委员会

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经

济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数。其中，评审专家不少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：

- (1) 采购预算金额在 1000 万元以上；
- (2) 技术复杂；
- (3) 社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。陕西省省级单位政府采购中心工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，陕西省省级单位政府采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，陕西省省级单位政府采购中心应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

陕西省省级单位政府采购中心应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

（四）评标方法：本次评审采用综合评分法

评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

1、最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

技术、服务等标准统一的货物服务项目，应当采用最低评标价法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

2、综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（五）评标程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高到低排序，推荐中标候选人。

1、投标文件的符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理，评标委员会应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

2、投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照《中华人民共和国民法典》的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标人的原则对投标文件做出评判。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过书面形式做出。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式，通过书面形式提交，投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

(4) 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

3、综合比较与评价

采用最低评标价法的，评标委员会对通过符合性审查的投标文件的投标报价由低到高顺序排列。

采用综合评分法的，评标委员会按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，投标人投标无效：

(1) 投标文件报价出现本章“五、投标报价”所列需要修正情形，但投标人对修正后的报价不予确认的；

(2) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求投标人通过电子交易平台或电子邮件等书面形式做出说明(必要时提交相关证明材料)，投标人不能证明其报价合理性的。

4、推荐中标候选人

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、编写评标报告

评标委员会根据评标情况编制评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同

意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

采购人书面授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会应在评标报告中明确中标人及中标金额。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

(六) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同投标人的投标文件由同一台电脑编制；
- 3、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 4、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 5、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 6、不同投标人的投标文件相互混装；
- 7、政府采购法律法规及招标文件规定的其他情形。

九、中标

(一) 陕西省省级单位政府采购中心在评标工作结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

(二) 本项目采用第 1 种方式确定中标人。

1、采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

2、采购人可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在评审前提供《委托评审小组定标授权书》，评标委员会将根据采购人授权直接确定中标人。

（三）陕西省省级单位政府采购中心将在中标人确定之日起 2 个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】上公告中标结果。

中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

中标公告期限为 1 个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，陕西省省级单位政府采购中心向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，陕西省省级单位政府采购中心将通过全国公共资源交易平台（陕西省）告知未中标人本人的评审最终得分与排序。

（五）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

十、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起 25 日内，采购人与中标人应按招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件内容作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三）招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十一、其他

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者陕西省省级单位政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者陕西省省级单位政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由陕西省省级单位政府采购中心发布废标公告。除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

（三）在递交投标文件阶段、资格审查阶段、符合性审查阶段以及评标委员会评标阶段，当出现有效投标人不足3家时，除采购任务取消外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（四）采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员应对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（五）招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

（六）陕西省省级单位政府采购中心应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十二、采购代理服务费用：免费

第三章 评审办法及标准

一、资格审查

资格审查表

序号	资格审查项	通过条件	结论	不通过原因
1	营业执照等主体资格证明文件	提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。		
2	财务状况报告	提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。		
3	社保缴纳证明	提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件。		
4	税收缴纳证明	提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（ 时间以税款所属日期为准、税种须同时包含增值税和企业所得税 ），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。		
5	信用记录	提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的		

		“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。		
6	控股管理关系	提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。		
7	书面声明	提供书面声明，包括声明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。		
8	法定代表人授权委托书	法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。		
9	本项目不接受联合体投标，不允许分包	投标人应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。		
资格审查小组成员：（签字或盖章）				

二、符合性审查

符合性审查表

序号	符合性审查项	通过条件	结论	未通过原因
1	投标文件语言及有效期	投标文件语言及有效期符合招标文件要求。		
2	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段(如有)	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段（如有）一致。		
3	投标文件签署、盖章	均按招标文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。		

4	开标一览表	(1) 投标报价符合唯一性要求； (2) 开标一览表填写符合要求； (3) 计量单位、报价货币均符合招标文件要求； (4) 未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。		
5	供应商承诺书	完全理解并接受《质量安全责任承诺书》、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》。		
6	技术服务要求	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程或服务要求，根据投标人投标文件《技术服务偏差表》，结合招标文件第四章“★”标识的实质性要求没有负偏离。		
7	合同条款响应	有完全理解并接受招标文件合同条款要求的描述。		
8	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项	没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。		
评标委员会成员：（签字或盖章）				

三、综合比较与评价

评审要素及分值一览表

名称	最高 分值	评审要素	备注
投标 价格	30	有效投标人的最低报价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）为基准价得 30 分，其他各投标人的报价得分按下列公式计算： （基准价/投标报价）×30%×100。	
技术 参数 响应	28	所投产品技术参数清楚、明确，并能完全满足招标文件第四章“技术参数表”中除★项外所有参数要求，得 28 分，其中： （1）参数表中▲项（130 项）满分 26 分，负偏离每项扣 0.2 分，扣完为止； （2）供应商承诺：满足第四章“技术参数表”其他未标项（185 项）技术参数，得 2 分（需提供承诺函并加盖供应商公章，承诺格式自拟）。	
实施 方案	6	一、评审内容 根据本项目实际需求及特点，制定实施方案，实施方案内容包含①实施计划②供货、安装、调试③验收方案④技术人员配备、物力调配的相应保障方案。 二、评审标准 1、完整性：切合本项目实际情况，方案内容齐全，对招标文件中各项要求有详细描述及其他内容的补充； 2、合理性：方案内容符合项目实际特点，合理、恰当； 3、针对性：切合本项目实际情况，根据招标文件要求提出针对本项目实际操作性强的措施方案。 三、赋分标准（满分 6 分） ①实施计划：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ②供货、安装、调试：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ③验收方案：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ④技术人员配备、物力调配的相应保障方案：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分。	

环保产品	4	投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。提供一个产品的认证证书得 0.5 分，满分 4 分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料复印件为计分依据。	
渠道来源	6	投标人提供所投第四章《采购清单》中关于：班台、三人沙发、会议桌、多功能单人床、写字桌、柜子（共 6 项货物）的合法来源渠道证明文件满分 6 分。不提供不得分。以下资料提供任何一种： 1、如投标人为所投产品的代理商：提供货物的合法来源渠道证明文件（例如：产品制造商授权、销售协议、代理协议等证明文件），每提供一份证明文件得 1 分，满分 6 分。 2、如投标人为所投产品的制造商：需提供情况说明（说明某一项产品为制造商自己生产），情况说明每涉及一项产品得 1 分，满分 6 分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料复印件为计分依据。	
售后服务方案	6	一、评审内容 根据项目实际需求，提供针对本项目的售后服务方案，方案内容包含①售后服务内容及保障措施②售后服务承诺③响应时间及方式④故障处理及补救措施。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分 6 分） ①售后服务内容及保障措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ②售后服务承诺：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ③响应时间及方式：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ④故障处理及补救措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分。	

生产工艺	9	一、评审内容 投标人针对本项目提供第四章《采购清单》中关于：班台、三人沙发、会议桌、多功能单人床、写字桌、柜子（共6项货物）的具体生产工艺流程。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、科学性：切合本项目实际情况，叙述清楚，符合客观实际情况； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分9分） ①班台：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②三人沙发：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ③会议桌：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ④多功能单人床：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ⑤写字桌：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ⑥单节档案柜：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。	
样品	7	评标委员会对每个样品的质量、材质、工艺、气味、牢固程度、油漆色泽度、外观及款式等进行综合评审。 ①饰面胶合板：得0-1分； ②油漆板：得0-1分； ③海绵：得0-1分； ④真皮：得0-1分； ⑤西皮：得0-1分； ⑥实木条：得0-1分； ⑦钢管：得0-1分。	
质保期	2	承诺：质保期高于招标文件要求（1年）的，每增加一年得1分，最高得2分。无承诺不得分（承诺需明确具体质保期）。	
其他承诺	2	投标人针对本项目提供其他利于本项目开展的承诺（包括但不限于增值服务、优惠条件等），每提供一条得1分，满分2分。不承诺不得分。	
备注：评标委员会成员须按照本评审要素据实打分。			

第四章 招标内容及采购要求

一、项目概况

本项目是陕西省应急管理厅国家消防救援局陕西机动队伍保障资金办公家具采购项目，为了确保国家消防救援局陕西机动队伍顺利进驻临时基地，确保机动队伍食宿、办公、训练、勤务所需要得到的基本保障，确保队伍能“边组训、边应急”，确保组建过程中机动队伍能有效承担森林草原防灭火职责等。

二、采购内容及要求

（一）采购清单及技术参数

1、采购清单

序号	货物		数量	核心产品
1	班台		5 组	
2	文件柜 1		5 组	
3	班椅		5 把	
4	三人沙发		5 组	
5	单人沙发	单人沙发 1	10 组	
		单人沙发 2	9 组	
6	茶几	茶几 1	5 张	
		茶几 2	5 张	
		茶几 3	15 张	
7	茶水柜	茶水柜 1	5 件	
		茶水柜 2	1 件	
		茶水柜 3	30 件	
8	床	床 1	5 张	
		床 2	2 张	
9	床头柜	床头柜 1	10 件	
		床头柜 2	14 件	
		床头柜 3	8 件	
10	床垫	床垫 1	5 张	
		床垫 2	2 张	

11	衣柜	衣柜 1	5 组	
		衣柜 2	2 组	
12	电视柜组合（包含凳子）		5 套	
13	鞋柜		5 件	
14	会议桌	会议桌 1	2 张	
		会议桌 2	2 张	
		会议桌 3	1 张	
		会议桌 4	1 张	
		会议桌 5	6 张	
		会议桌 6	2 张	
		会议桌 7	2 张	
15	会议椅		116 把	
16	可升降会议桌	可升降会议桌 1	1 张	
		可升降会议桌 2	1 张	
17	监控台		1 套	
18	贵宾接待沙发		8 件	
19	医药柜		4 组	
20	治疗床		1 张	
21	保密柜		14 件	是
22	休闲桌椅（一桌 2 椅）		4 套	
23	钢制文件柜		20 件	
24	重型货架		90 件	
25	学习桌		235 张	是
26	学习椅		493 把	
27	主席台报告桌		3 件	
28	主席台条桌		8 张	
29	书架		4 件	
30	报刊架		10 件	
31	镜子		2 件	
32	理发柜		1 件	

33	洗头床		1 件	
34	转椅		2 把	
35	理发椅		2 把	
36	6 门更衣柜		18 组	
37	更衣凳		6 件	
38	多功能单人床		342 张	
39	写字桌		33 张	
40	柜子	柜子 1	171 组	
		柜子 2	33 组	
41	写字凳		330 把	
42	多功能办公桌		175 套	
43	职员椅		165 把	
44	文件柜	文件柜 2	10 组	
		文件柜 3	180 组	
		文件柜 4	15 组	
45	顶柜		30 个	
46	打印机柜	打印机柜 1	20 个	
		打印机柜 2	15 个	
47	打印机柜（后加 2 块附板）		3 个	
48	沙发床	沙发床 1	6 个	
		沙发床 2	5 个	
49	办公桌	办公桌 1	5 张	
		办公桌 2	10 张	
		办公桌 3	3 张	
50	折叠床		6 张	
51	转角柜		3 组	
52	定制柜	定制柜 1	33 个	
		定制柜 2	15 个	
		定制柜 3	15 个	
		定制柜 4	8 个	
		定制柜 5	6 个	

技术参数表

序号	货物名称	产品图片	材质说明
1	班台		★1、主台（长*宽*厚）：2400*1050*750（mm）； ★2、附台柜（长*宽*厚）：1400*500*640（mm）； ★3、活动三抽柜（长*宽*厚）：400*550*640（mm）； ▲4. 饰面：采用原木切片胡桃木实木皮贴面工艺，降低有害物质排放量，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木纹清晰，接口自然平整；【满足 GB/T 13010-2020 等标准要求，外观质量符合旋切单板要求，含水率$\leq 10\%$（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“木皮”检验报告扫描件加盖公章）】； ▲5. 基材：采用中密度纤维板，厚度$\geq 18\text{mm}$；【（满足 GB/T 11718-2021 等标准要求，密度$\geq 0.65\text{g/cm}^3$、板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸水厚度膨胀率）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$； 6. 封边：激光 ABS 封边条同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；【符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准】； 7. 油漆：选用水性面漆，经过五底三面的生产处理，保证甲醛和重金属的释放量低于国标标准，无毒无异味。漆膜硬度高，表面光滑明净，硬度达 3H； 8. 五金配件：采用优质三合一连接件；三节导轨；缓冲液压式铰链；明扣拉手； ▲9. 满足 QB/T 2189-2013 等标准要求，耐久性（铰链 50000 次耐久性试验）合格；中性盐雾（连续喷雾 48 小时）镀层本身的耐腐蚀等级：达 10 级标准； ▲10. 满足 QB/T 2454-2013 等标准要求，

			耐久性（由屈导轨承载 45kg, 经 50000 次耐久性试验）合格；耐腐蚀试验（1.5mm 以下锈点不应超过;20 点/dm', 其中直径 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/dm²（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）； 11. 桌面厚度≥80mm，同色实木封边，桌面内藏暗抽，下面设置键盘托架，预留过线孔方便走线。含三抽活动柜和活动附台柜。
2	文件柜		★12. 组合尺寸：2800*420*2000（mm）； ▲13. 饰面：采用原木切片胡桃木实木皮贴面工艺，降低有害物质排放量，木皮厚度≥0.6mm，木纹清晰，接口自然平整；【满足 GB/T 13010-2020 等标准要求，外观质量符合旋切单板要求，含水率≤10%； ▲14. 基材：采用中密度纤维板，厚度≥18mm；【（满足 GB/T 11718-2021 等标准要求，密度≥0.65g/cm³、板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸水厚度膨胀率）合格；甲醛释放量≤0.124mg/m³； 15. 封边：激光 ABS 封边条同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；【符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准】； 16. 油漆：选用水性面漆，经过五底三面的生产处理，保证甲醛和重金属的释放量低于国标标准，无毒无异味。漆膜硬度高，表面光滑明净，硬度达 3H； 17. 五金配件：采用优质三合一连接件；三节导轨；缓冲液压式铰链；金属镀锌拉手； ▲18. 满足 QB/T 2189-2013 等标准要求，耐久性（铰链 50000 次耐久性试验）合格；中性盐雾（连续喷雾 48 小时）镀层本身的耐腐蚀等级：达 10 级标准；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“阻尼铰链”检验报告扫描件加盖公章）； ▲19. 满足 QB/T 2454-2013 等标准要求，耐久性（由屈导轨承载 45kg, 经 50000 次耐

			久性试验)合格;耐腐蚀试验(1.5mm以下锈点不应超过20点/dm',其中直径1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm²(距离边缘棱角2mm以内的不计); 20.顶板厚度≥45mm,承重隔板≥25mm,其余主板材厚度≥18mm,两边为对开门中间上开放隔架下设置三抽屉和门板。
3	班椅		★21.主体尺寸(长*宽*高):750*960*1380(mm); ▲22.皮面:选用优质环保全真皮,游离甲醛含量≤75mg/kg,PH和PH稀释差合格(GB/T 16799-2018家具用皮革标准)光泽度好、透气性强; ▲23.海绵:采用高密度软硬适中的成型海绵,表观密度≥25kg/m³,回弹性能≥35%,压缩永久变形≤10%。环保无异味,弹性强而不坚硬,座感舒适,不易变形; 24.椅架:实木椅架,座椅框架结构采用硬实木(橡木、榉木等同等密度硬质实木)制做; 25.脚轮:加强活动轮,静音,灵活; 26.气压棒:气杆经过安全认证,符合国家标准; ▲27.满足《QB/T 2280-2016办公家具办公椅》标准要求;主要尺寸、形状和位置公差、软硬包件外观、塑料件外观、软硬包件、金属件外观、其他外观(升降机构和角度调节机构、脚轮)、表面涂层理化性能等均检测合格;(提供具有CMA认证标志的第三方检验检测机构出具的“办公椅”检验报告扫描件加盖公章)。
4	三人沙发		★28.主体尺寸(长*宽*高):2200*915*870(mm); ▲29.皮面:选用优质环保全真皮,游离甲醛含量≤75mg/kg,PH和PH稀释差合格(GB/T 16799-2018家具用皮革标准)光泽度好、透气性强。(提供具有CMA认证标志的第三方检验检测机构出具的“真皮”

			检验报告扫描件加盖公章)】； 30. 内架：优质实木框架，含水率符合所在地区年平均木材平衡含水率，内置蛇形弹簧及弹力绷带； ▲31. 海绵：采用高密度软硬适中的成型海绵，表观密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，回弹性能$\geq 35\%$，压缩永久变形$\leq 10\%$。环保无异味，弹性强而不坚硬，座感舒适，不易变形； 32. 饰面：出木部分采用优质环保中密度纤维板，贴 0.6mm 厚“AAA”级木皮饰面； 33. 油漆：选用水性面漆，经过五底三面的生产处理，保证甲醛和重金属的释放量低于国标标准，无毒无异味。漆膜硬度高，表面光滑明净，硬度达 3H； ▲34. 满足《QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发》标准要求；主要功能尺寸、外形对称度、软硬包件外观、木制件、木材含水率(%)、铺垫料、泡沫塑料、防锈处理、产品外观性能、安全性能，产品力学性能等均检测合格。
5	单人沙发 (单人沙发 1 单人沙发 2)		★35. 主体尺寸（长*宽*高）： 单人沙发 1：1200*915*870（mm） 单人沙发 2：1200*900*880（mm）； ▲36. 皮面：选用优质环保全真皮，游离甲醛含量$\leq 75\text{mg/kg}$，PH 和 PH 稀释差合格（GB/T 16799-2018 家具用皮革标准）光泽度好、透气性强。（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“真皮”检验报告扫描件加盖公章)】； 37. 内架：优质实木框架，含水率符合所在地区年平均木材平衡含水率，内置蛇形弹簧及弹力绷带； 38. 海绵：采用高密度软硬适中的成型海绵，表观密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，回弹性能$\geq 35\%$，压缩永久变形$\leq 10\%$。环保无异味，弹性强而不坚硬，座感舒适，不易变形； 39. 饰面：出木部分采用优质环保中密度纤维板，贴 0.6mm 厚“AAA”级木皮饰面；

			40. 油漆：选用水性面漆，经过五底三面的生产处理，保证甲醛和重金属的释放量低于国标标准，无毒无异味。漆膜硬度高，表面光滑明净，硬度达 3H； ▲41. 满足《QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发》标准要求；主要功能尺寸、外形对称度、软硬包件外观、木制件、木材含水率（%）、铺垫料、泡沫塑料、防锈处理、产品外观性能、安全性能，产品力学性能等均检测合格；
6	茶几 (茶几1、 茶几2、 茶几3)		★42. 主体尺寸（长*宽*高）： 茶几 1：1200*600*460（mm） 茶几 2：480*680*550（mm） 茶几 3：450*550*450（mm）； ★ 43. 桌面内嵌电磁炉烧水设备：370*200mm(参考)； ▲44. 饰面：采用原木切片胡桃木实木皮贴面工艺，降低有害物质排放量，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木纹清晰，接口自然平整；【满足 GB/T 13010-2020 等标准要求，外观质量符合旋切单板要求，含水率$\leq 10\%$（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“木皮”检验报告扫描件加盖公章）】； ▲45. 基材：采用中密度纤维板，厚度$\geq 18\text{mm}$；【（满足 GB/T 11718-2021 等标准要求，密度$\geq 0.65\text{g/cm}^3$、板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸水厚度膨胀率）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$； 46. 封边：激光 ABS 封边条同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；【符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准】； 47. 油漆：选用水性面漆，经过五底三面的生产处理，保证甲醛和重金属的释放量低于国标标准，无毒无异味。漆膜硬度高，表面光滑明净，硬度达 3H；

			48. 五金配件：采用优质三合一连接件；三节导轨；缓冲液压式铰链；金属镀锌拉手； ▲49. 满足 QB/T 2189-2013 等标准要求，耐久性（铰链 50000 次耐久性试验）合格；中性盐雾（连续喷雾 48 小时）镀层本身的耐腐蚀等级：达 10 级标准； 50. 双层结构，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，其余主板材厚度$\geq 18\text{mm}$，设置柜筒带门，实木腿架构；
7	茶水柜 (茶水柜 1 茶水柜2 茶水柜3)		★51. 主体尺寸（长*宽*高）： 茶水柜 1：1200*400*850（mm） 茶水柜 2：1000*400*850（mm） 茶水柜 3：800*420*900（mm）； ▲52. 饰面：采用原木切片胡桃木实木皮贴面工艺，降低有害物质排放量，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木纹清晰，接口自然平整；【满足 GB/T 13010-2020 等标准要求，外观质量符合旋切单板要求，含水率$\leq 10\%$； ▲53. 基材：采用环保刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$； 【（满足 GB/T 4897-2015 等标准要求，板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“刨花板”检验报告扫描件加盖公章）】； 54. 油漆：选用水性面漆，经过五底三面的生产处理，保证甲醛和重金属的释放量低于国标标准，无毒无异味。漆膜硬度高，表面光滑明净，硬度达 3H； 55. 五金配件：采用优质三合一连接件；三节导轨；缓冲液压式铰链；明扣拉手； ▲56. 满足 QB/T 2189-2013 等标准要求，耐久性（铰链 50000 次耐久性试验）合格；中性盐雾（连续喷雾 48 小时）镀层本身的耐腐蚀等级：达 10 级标准； ▲57. 满足 QB/T 2454-2013 等标准要求，耐久性（由屈导轨承载 45kg，经 50000 次耐

			久性试验)合格;耐腐蚀试验(1.5mm以下锈点不应超过20点/dm',其中直径1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm2(距离边缘棱角2mm以内的不计); 58.台面厚度$\geq 25\text{mm}$,其余主材$\geq 18\text{mm}$;
8	床 (床1 床2)		★59.主体尺寸(长*宽*高): 床1: 2000*1800*900 (mm) 床2: 1500*2000*900 (mm); ▲60.饰面:采用原木切片胡桃木实木皮贴面工艺,降低有害物质排放量,木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$,木纹清晰,接口自然平整;【满足GB/T 13010-2020等标准要求,外观质量符合旋切单板要求,含水率$\leq 10\%$; ▲61.基材:采用环保刨花板,厚度$\geq 18\text{mm}$; 【(满足GB/T 4897-2015等标准要求,板内密度偏差、含水率合格;物理力学性能(静曲强度、内胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度)合格;甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$; 62.油漆:选用水性面漆,经过五底三面的生产处理,保证甲醛和重金属的释放量低于国家标准,无毒无异味。漆膜硬度高,表面光滑明净,硬度达3H; ▲63.皮面:选用优质环保西皮,游离甲醛含量$\leq 75\text{mg/kg}$,PH合格(GB/T 16799-2018家具用皮革标准)光泽度好、透气性强; ▲64.海绵:采用高密度软硬适中的成型海绵,表观密度$\geq 25\text{kg/m}^3$,回弹性能$\geq 35\%$,压缩永久变形$\leq 10\%$。环保无异味,弹性强而不坚硬,座感舒适,不易变形。(提供具有CMA认证标志的第三方检验检测机构出具的“海绵”检验报告扫描件加盖公章)】; 65.五金配件:采用优质三合一连接件; 66.床头:厚度$\geq 38\text{mm}$,床箱板$\geq 18\text{mm}$,西皮软包,高密度海绵;
9	床头柜 (床头柜1)		★67.主体尺寸(长*宽*高): 床头柜1: 500*450*500 (mm)

	床头柜2 床头柜3)		床头柜 2: 500*450*550 (mm) 床头柜 3: 420*450*480 (mm); ▲68. 饰面: 采用原木切片胡桃木实木皮贴面工艺, 降低有害物质排放量, 木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$, 木纹清晰, 接口自然平整; 【满足 GB/T 13010-2020 等标准要求, 外观质量符合旋切单板要求, 含水率$\leq 10\%$ ▲69. 基材: 采用环保刨花板, 厚度$\geq 18\text{mm}$; 【(满足 GB/T 4897-2015 等标准要求, 板内密度偏差、含水率合格; 物理力学性能(静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度)合格; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$; (提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“刨花板”检验报告扫描件加盖公章)】; 70. 油漆: 选用水性面漆, 经过五底三面的生产处理, 保证甲醛和重金属的释放量低于国标标准, 无毒无异味。漆膜硬度高, 表面光滑明净, 硬度达 3H; 71. 封边: 激光 ABS 封边条同色封边条, 封边厚度 2mm, 不易变形开裂, 物理性能佳, 封边细腻; 【符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准】; 72. 五金配件: 采用优质三合一连接件; 三节导轨; 缓冲液压式铰链; 明扣拉手; ▲73. 满足 QB/T 2454-2013 等标准要求, 耐久性(由屉导轨承载 45kg, 经 50000 次耐久性试验)合格; 耐腐蚀试验(1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/dm', 其中直径 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/dm²(距离边缘棱角 2mm 以内的不计); 74. 上抽下空结构, 顶板面$\geq 25\text{mm}$, 其余板$\geq 18\text{mm}$;
10	床垫 (床垫 1 床垫 2)		★75. 主体尺寸(长*宽*高): 床垫 1: 2000*1800 (mm) 床垫 2: 1500*2000 (mm), 床垫$\geq 30\text{CM}$, 天然乳胶材质, 独立弹簧, 双面 3D 面料, 吸湿透气, 阻螨抗菌。Q 符合 B1952.2-2011 《软装家具弹簧

			软床垫》标准要求，产品属于环保型；
11	衣柜 (衣柜 1 衣柜 2)		★76. 主体尺寸（长*宽*高）： 衣柜 1：1600*600*2000（mm） 衣柜 2：1200*600*2000（mm）； ▲77. 饰面：采用原木切片胡桃木实木皮贴面工艺，降低有害物质排放量，木皮厚度≥0.6mm，木纹清晰，接口自然平整；【满足 GB/T 13010-2020 等标准要求，外观质量符合旋切单板要求，含水率≤10%； ▲78. 基材：采用环保刨花板，厚度≥18mm； 【（满足 GB/T 4897-2015 等标准要求，板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）合格；甲醛释放量≤0.124mg/m³；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“刨花板”检验报告扫描件加盖公章）】； 79. 油漆：选用水性面漆，经过五底三面的生产处理，保证甲醛和重金属的释放量低于国标标准，无毒无异味。漆膜硬度高，表面光滑明净，硬度达 3H； 80. 封边：激光 ABS 封边条同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；【符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准】； 81. 五金配件：采用优质三合一连接件；三节导轨；缓冲液压式铰链；明扣拉手； ▲82. 满足 QB/T 2189-2013 等标准要求，耐久性（铰链 50000 次耐久性试验）合格；中性盐雾（连续喷雾 48 小时）镀层本身的耐腐蚀等级：达 10 级标准； 83. 四开门结构，内部 2 隔板分三层，中间设置金属挂衣杆；

12	电视柜组合 (包含凳子)		★ 84. 电视柜尺寸（长*宽*高）：2400*700*750（mm）； ★ 85. 凳子尺寸（长*宽*高）：500*350*490（mm）； ▲ 86. 饰面：采用原木切片胡桃木实木皮贴面工艺，降低有害物质排放量，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木纹清晰，接口自然平整；【满足 GB/T 13010-2020 等标准要求，外观质量符合旋切单板要求，含水率$\leq 10\%$； ▲ 87. 基材：采用环保刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$；【（满足 GB/T 4897-2015 等标准要求，板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“刨花板”检验报告扫描件加盖公章）】； 88. 油漆：选用水性面漆，经过五底三面的生产处理，保证甲醛和重金属的释放量低于国标标准，无毒无异味。漆膜硬度高，表面光滑明净，硬度达 3H； 89 封边：激光 ABS 封边条同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；【符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准】； 90. 五金配件：采用优质三合一连接件；三节导轨；缓冲液压式铰链；金属锌合金拉手； ▲ 91. 满足 QB/T 2189-2013 等标准要求，耐久性（铰链 50000 次耐久性试验）合格；中性盐雾（连续喷雾 48 小时）镀层本身的耐腐蚀等级：达 10 级标准； ▲ 92. 满足 QB/T 2454-2013 等标准要求，耐久性（由屈导轨承载 45kg，经 50000 次耐久性试验）合格；耐腐蚀试验（1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/dm²，其中直径 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/dm²（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）；
----	-----------------	--	---

			93. 台面厚度$\geq 25\text{mm}$，其余主板才$\geq 18\text{mm}$； 94. 椅架：采用硬木实木制做椅架，软包座面；
13	鞋柜		★95. 主体尺寸（长*宽*高）：800*400*800（mm）具体尺寸与采购方商定； ▲96. 饰面：采用原木切片胡桃木实木皮贴面工艺，降低有害物质排放量，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木纹清晰，接口自然平整（满足 GB/T 13010-2020 等标准要求，外观质量符合旋切单板要求，含水率$\leq 10\%$）； ▲96. 基材：采用环保刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$； 【（满足 GB/T 4897-2015 等标准要求，板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“刨花板”检验报告扫描件加盖公章）】； 97. 油漆：选用水性面漆，经过五底三面的生产处理，保证甲醛和重金属的释放量低于国标标准，无毒无异味。漆膜硬度高，表面光滑明净，硬度达 3H； 98. 封边：激光 ABS 封边条同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；【符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准】； 99. 五金配件：采用优质三合一连接件；三节导轨；缓冲液压式铰链；金属锌合金拉手； ▲100. 满足 QB/T 2189-2013 等标准要求，耐久性（铰链 50000 次耐久性试验）合格；中性盐雾（连续喷雾 48 小时）镀层本身的耐腐蚀等级：达 10 级标准； ▲101. 满足 QB/T 2454-2013 等标准要求，耐久性（由屈导轨承载 45kg，经 50000 次耐久性试验）合格；耐腐蚀试验（1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/dm²，其中直径 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/dm²（距离边缘棱

			角 2mm 以内的不计) ; 102. 双抽双门结构, 柜内部 2 隔板分三层, 顶板 $\geq 25\text{mm}$, 其余主材板 $\geq 18\text{mm}$;
14	会议桌 (会议桌1 会议桌2 会议桌3 会议桌4 会议桌5 会议桌6 会议桌7)		★103. 主体尺寸 (长*宽*高) : 会议桌 1: 5200*1800*750 (mm) 会议桌 2: 3600*1200*750 (mm) 会议桌 3: 5200*1800*750 (mm) 会议桌 4: 10000*2000*750 (mm) 会议桌 5: 2400*1200*750 (mm) 会议桌 6: 3200*1200*750 (mm) 会议桌 7: 5200*1400*750 (mm) ; ▲104. 基材: 采用环保刨花板, 厚度$\geq 18\text{mm}$; 【(满足 GB/T 4897-2015 等标准要求, 板内密度偏差、含水率合格; 物理力学性能(静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度)合格; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$; 105. 贴面板材: 优质环保浸渍胶膜纸, 双饰面工艺, 常规品种; 106. 粘合剂: 优质环保乳胶; ▲107. 封边: 激光封边同色封边条, 封边厚度 2mm, 不易变形开裂, 物理性能佳, 封边细腻; 【符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$, 理化性能(耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性)合格; (提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“PVC 封边条”检验报告扫描件加盖公章)】; 108. 桌面及桌腿厚度$\geq 50\text{mm}$, 设置铝合金带毛刷翻线盒+预设孔位过线底架, 方便走线;
15	会议椅		★ 109. 主体尺寸 (长*宽*高) : 670*720*1150 (mm) ; ▲110. 皮面: 选用优质环保西皮, 游离甲醛含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$, PH 合格 (GB/T 16799-2018 家具用皮革标准) 光泽度好、透气性强; ▲111. 海绵: 采用高密度软硬适中的成型

			海绵,表观密度$\geq 25\text{kg/m}^3$,回弹性能$\geq 35\%$,压缩永久变形$\leq 10\%$。环保无异味,弹性强而不坚硬,座感舒适,不易变形。【提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“海绵”检验报告扫描件加盖公章】; 112. 油漆:选用水性面漆,经过五底三面的生产处理,保证甲醛和重金属的释放量低于国标标准,无毒无异味。漆膜硬度高,表面光滑明净,硬度达 3H; 113. 框架:采用优质橡木结构; 114. 五金:采用优质五金件; ▲115. 满足《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》标准要求;主要尺寸、形状和位置公差、木材含水率、软包件外观、木制件外观、漆膜外观要求等均检测合格;甲醛释放量$\leq 1.0\text{mg/L}$;
16	可升降会议桌 (可升降会议桌 1 可升降会议桌 2)		★116. 主体尺寸 (长*宽*高): 可升降会议桌 1: 5500*2100*750 (mm) 可升降会议桌 2: 10000*2000*750 (mm); ▲117. 基材:采用中密度纤维板,厚度$\geq 18\text{mm}$; 118. 面材:优质 AAA 级胡桃木木皮饰面,厚度$\geq 0.6\text{mm}$,实木封边,木纹清晰,接口自然平整;桌面厚度 50-70MM. 桌脚全包围。 119. 油漆:选用水性面漆,经过五底三面的生产处理,保证甲醛和重金属的释放量低于国标标准,无毒无异味,漆膜硬度高,表面光滑明净,硬度达 3H; 120. 五金配件:采用优质三合一连接件;话筒可升降 12 组带开孔; ▲121. 满足《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》标准要求;桌类主要尺寸、产品外形尺寸偏差、邻边垂直度、翘曲度、平整度、底脚平稳性、人造板件外观、木工要求、漆膜外观要求、漆膜耐液性、漆膜耐湿热、漆膜耐干热、漆膜附着力、漆膜耐冷热温差、漆膜耐磨性、漆膜抗冲击、

			桌类垂直静载荷试验、桌类水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验等均检测合格；木制品甲醛释放量≤ 1.5 mg/L，木制品涂层可溶性重金属含量(可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞)检测合格【提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“会议桌”检验报告扫描件加盖公章】；
17	监控台		★ 122. 主体尺寸（长*宽*高）：4800*900*950（mm）； ▲ 123. 基材：采用中密度纤维板，厚度≥ 18mm；表面喷涂环保 PU 油漆，内侧与框架链接； 124. 框架：采用 1.5 至 2.5mm 厚度的冷轧钢板经激光切割，折弯，焊接成型； 125. 前、后门：用厚度为 1.0mm 的冷轧钢板制作； 126. 台板：采用 E1 级密度板外涂环保 PU 油漆； 127. 显示器支架模块：采用 1.4mm 壁厚的专用压轴铝合金； 128. 结构：柜体 4 组对开门； 129. 五金：采用优质五金件；
18	贵宾接待沙发		★ 130. 主体尺寸（长*宽*高）：1100*915*850（mm）； ▲ 131. 布面：选用一级环保防静电麻绒面料覆面，游离甲醛含量≤ 75mg/kg，耐干摩擦，PH 等合格（GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范标准）透气性强，布面平整、柔软、舒适； 133. 内架：优质实木框架，含水率符合所在地区年平均木材平衡含水率，内置蛇形弹簧及弹力绷带； ▲ 134. 海绵：采用高密度软硬适中的成型海绵，表观密度≥ 25kg/m³，回弹性能$\geq 35\%$，压缩永久变形$\leq 10\%$（GB/T 6670-2008 软

			质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定)。环保无异味，弹性强而不坚硬，座感舒适，不易变形； 135. 饰面：出木部分采用优质环保中密度纤维板，贴 0.6mm 厚“AAA”级木皮饰面； 136. 油漆：选用水性面漆，经过五底三面的生产处理，保证甲醛和重金属的释放量低于国家标准，无毒无异味。漆膜硬度高，表面光滑明净，硬度达 3H。 ▲137. 满足《QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发》标准要求；主要功能尺寸、外形对称度、软硬包件外观、木制件、木材含水率(%)、铺垫料、泡沫塑料、防锈处理、产品外观性能、覆面材料性能安全性能，产品力学性能等均检测合格；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“沙发（布艺）”检验报告扫描件加盖公章）；
19	医药柜		★ 138. 主题尺寸（长*宽*高）：900*400*1850（mm）； ▲139. 基材：采用优质冷轧钢板（SPCC）厚度：1.0mm；（满足 GB/T 11253-2019 等标准要求，力学性能（规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率）合格，弯曲试验合格，表面质量合格，表面结构（平均粗糙度）$\leq 0.9 \mu m$，外形（不平度、镰刀弯、脱方度、塔形）合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾 NSS、乙酸盐雾 AASS、铜加速乙酸盐雾 CASS），保护评级达到最好的 10 级，外观评级达到最好的 10 级）； 140. 钢板前处理：采用“多工位酸洗磷化处理”； ▲141. 表面涂料：采用“环氧树脂粉末，具有抗氧化、耐腐蚀、附着力强等特点；（满足 HG/T 2006-2022 等标准要求，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq H$，金属喷漆（塑）涂层冲击强度合格，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀合格；涂层中可溶性重金属可溶性

			铅$\leq 90\text{mg/kg}$，可溶性镉$\leq 75\text{mg/kg}$，可溶性铬$\leq 60\text{mg/kg}$，可溶性汞$\leq 60\text{mg/kg}$；沸水附着力≤ 1级，耐人工气候老化性格）； 142. 表面工艺：180℃恒温高静电粉末喷涂工艺，漆膜具有硬度高，抗冲击力强；漆膜附着力强；返色期是一般室内涂料的3倍以上； 143. 配件及五金：采用标准配置件，材质优良，设计精致，使用寿命长，更换方便； ▲144. 满足《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》标准要求，柜类主要尺寸、产品外形尺寸偏差、邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性、金属件外观性能要求、配件性能要求、标志和使用说明、结构安全、金属喷漆（塑）涂层硬度、金属喷漆（塑）涂层冲击强度、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀、金属喷漆（塑）涂层附着力、搁板定位试验、搁板弯曲试验、搁板支承件强度试验、顶板和底板的持续加载试验、顶板和底板静载荷试验、结构和底架强度试验、柜类跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验、拉门耐久性试验、柜类稳定性等均检测合格；涂层和覆面层中可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）检测合格；（提供具有CMA认证标志的第三方检验检测机构出具的“钢制文件柜”检验报告扫描件加盖公章）
20	治疗床		★ 145. 主题尺寸（长*宽*高）：2000*650*1000（mm）； ▲146. 基材：采用优质冷轧钢板（SPCC）厚度：1.0mm；（满足GB/T 11253-2019等标准要求，力学性能（规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率）合格，弯曲试验合格，表面质量合格，表面结构（平均粗糙度）$\leq 0.9\mu\text{m}$，外形（不平度、镰刀弯、脱方度、塔形）合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜

		加速乙酸盐雾 CASS），保护评级达到最好的 10 级，外观评级达到最好的 10 级）； 147. 钢板前处理：采用“多工位酸洗磷化处理”； ▲148. 表面涂料：采用“环氧树脂粉末，具有抗氧化、耐腐蚀、附着力强等特点；（满足 HG/T 2006-2022 等标准要求，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq$H，金属喷漆（塑）涂层冲击强度合格，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀合格；涂层中可溶性重金属可溶性铅$\leq$90mg/kg，可溶性镉$\leq$75mg/kg，可溶性铬$\leq$60mg/kg，可溶性汞$\leq$60mg/kg；沸水附着力$\leq$1 级，耐人工气候老化性合格）； 149. 表面工艺：180℃恒温高静电粉末喷涂工艺，漆膜具有硬度高，抗冲击力强；漆膜附着力强；返色期是一般室内涂料的 3 倍以上； 150. 配件及五金：采用标准配置件，材质优良，设计精致，使用寿命长，更换方便； ▲151. 满足《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》标准要求，柜类主要尺寸、产品外形尺寸偏差、邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性、金属件外观性能要求、配件性能要求、标志和使用说明、结构安全、金属喷漆（塑）涂层硬度、金属喷漆（塑）涂层冲击强度、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀、金属喷漆（塑）涂层附着力、搁板定位试验、搁板弯曲试验、搁板支承件强度试验、顶板和底板的持续加载试验、顶板和底板静载荷试验、结构和底架强度试验、柜类跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验、拉门耐久性试验、柜类稳定性等均检测合格；涂层和覆面层中可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）检测合格；
21	保密柜	★ 152. 主题尺寸（长*宽*高）：

			900*400*1850 (mm) ; ▲153. 基材：采用优质冷轧钢板 (SPCC) 厚度：1.0mm；（满足 GB/T 11253-2019 等标准要求，力学性能（规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率）合格，弯曲试验合格，表面质量合格，表面结构（平均粗糙度）$\leq 0.9 \mu\text{m}$，外形（不平度、镰刀弯、脱方度、塔形）合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾 NSS、乙酸盐雾 AASS、铜加速乙酸盐雾 CASS），保护评级达到最好的 10 级，外观评级达到最好的 10 级）； 154. 钢板前处理：采用“多工位酸洗磷化处理”； ▲155. 表面涂料：采用“环氧树脂粉末，具有抗氧化、耐腐蚀、附着力强等特点；（满足 HG/T 2006-2022 等标准要求，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq H$，金属喷漆（塑）涂层冲击强度合格，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀合格；涂层中可溶性重金属可溶性铅$\leq 90\text{mg/kg}$，可溶性镉$\leq 75\text{mg/kg}$，可溶性铬$\leq 60\text{mg/kg}$，可溶性汞$\leq 60\text{mg/kg}$；沸水附着力≤ 1 级，耐人工气候老化性格）； 156. 表面工艺：180℃恒温高静电粉末喷涂工艺，漆膜具有硬度高，抗冲击力强；漆膜附着力强；返色期是一般室内涂料的 3 倍以上； 157. 配件及五金：采用标准配置件，材质优良，设计精致，使用寿命长，更换方便； ▲158. 满足《GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件》标准要求，柜类主要尺寸、产品外形尺寸偏差、邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性、金属件外观性能要求、配件性能要求、标志和使用说明、结构安全、金属喷漆（塑）涂层硬度、金属喷漆（塑）涂层冲击强度、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀、金属喷漆（塑）涂层附着力、搁板定位试验、搁板弯曲试验、搁板支承件强度试验、顶板和底板的
--	--	---	--

			持续加载试验、顶板和底板静载荷试验、结构和底架强度试验、柜类跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验、拉门耐久性试验、柜类稳定性等均检测合格；涂层和覆面层中可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）检测合格（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“保密柜”检验报告扫描件加盖公章）；
22	休闲桌椅 (一桌 2 椅)		★159. 主体尺寸（长*宽*高）： 800*800*750（mm）； ▲160. 饰面：采用原木切片胡桃木实木皮贴面工艺，降低有害物质排放量，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木纹清晰，接口自然平整；【满足 GB/T 13010-2020 等标准要求，外观质量符合旋切单板要求，含水率$\leq 10\%$； ▲161. 基材：采用环保刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$；【（满足 GB/T 4897-2015 等标准要求，板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“刨花板”检验报告扫描件加盖公章）】； 162. 油漆：选用水性面漆，经过五底三面的生产处理，保证甲醛和重金属的释放量低于国标标准，无毒无异味。漆膜硬度高，表面光滑明净，硬度达 3H； 163. 主要部件厚度：台面 25mm，实木腿架，榫卯结构； 164. 实木框架休闲椅，座面真皮软包；
23	文件柜		★ 165. 主体尺寸（长*宽*高）： 900*400*1850（mm）； ▲166. 基材：采用优质冷轧钢板（SPCC）厚度：1.0mm；（满足 GB/T11253-2019 等标准要求，力学性能（规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率）合格，弯曲试验合格，表面质量合格，表面结构（平均粗

		糙度) $\leq 0.9 \mu\text{m}$, 外形 (不平度、镰刀弯、脱方度、塔形) 合格; 经过人造气氛腐蚀试验 (中性盐雾 NSS、乙酸盐雾 AASS、铜加速乙酸盐雾 CASS), 保护评级达到最好的 10 级, 外观评级达到最好的 10 级); 167. 钢板前处理: 采用 “多工位酸洗磷化处理”; ▲168. 表面涂料: 采用 “环氧树脂粉末, 具有抗氧化、耐腐蚀、附着力强等特点; (满足 HG/T 2006-2022 等标准要求, 金属喷漆 (塑) 涂层硬度 $\geq H$, 金属喷漆 (塑) 涂层冲击强度合格, 金属喷漆 (塑) 涂层耐腐蚀合格; 涂层中可溶性重金属可溶性铅 $\leq 90\text{mg/kg}$, 可溶性镉 $\leq 75\text{mg/kg}$, 可溶性铬 $\leq 60\text{mg/kg}$, 可溶性汞 $\leq 60\text{mg/kg}$; 沸水附着力 ≤ 1 级, 耐人工气候老化性合格); 169. 表面工艺: 180°C 恒温高静电粉末喷涂工艺, 漆膜具有硬度高, 抗冲击力强; 漆膜附着力强; 返色期是一般室内涂料的 3 倍以上; 170. 配件及五金: 采用标准配置件, 材质优良, 设计精致, 使用寿命长, 更换方便; ▲171. 满足《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》标准要求, 柜类主要尺寸、产品外形尺寸偏差、邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性、金属件外观性能要求、配件性能要求、标志和使用说明、结构安全、金属喷漆 (塑) 涂层硬度、金属喷漆 (塑) 涂层冲击强度、金属喷漆 (塑) 涂层耐腐蚀、金属喷漆 (塑) 涂层附着力、搁板定位试验、搁板弯曲试验、搁板支承件强度试验、顶板和底板的持续加载试验、顶板和底板静载荷试验、结构和底架强度试验、柜类跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验、拉门耐久性试验、柜类稳定
--	--	--

			性等均检测合格；涂层和覆面层中可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）检测合格；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“钢制文件柜”检验报告扫描件加盖公章）
24	重型 货架		★ 172. 主体尺寸（长*宽*高）：1800*600*2000（mm）； ▲ 173. 基材：采用优质冷轧钢板（SPCC）厚度：1.4mm；（满足 GB/T11253-2019 等标准要求，力学性能（规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率）合格，弯曲试验合格，表面质量合格，表面结构（平均粗糙度）$\leq 0.9 \mu\text{m}$，外形（不平度、镰刀弯、脱方度、塔形）合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾 NSS、乙酸盐雾 AASS、铜加速乙酸盐雾 CASS），保护评级达到最好的 10 级，外观评级达到最好的 10 级）； 174. 钢板前处理：采用“多工位酸洗磷化处理”； ▲ 175. 表面涂料：采用“环氧树脂粉末，具有抗氧化、耐腐蚀、附着力强等特点；（满足 HG/T 2006-2022 等标准要求，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq H$，金属喷漆（塑）涂层冲击强度合格，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀合格；涂层中可溶性重金属可溶性铅$\leq 90\text{mg/kg}$，可溶性镉$\leq 75\text{mg/kg}$，可溶性铬$\leq 60\text{mg/kg}$，可溶性汞$\leq 60\text{mg/kg}$；沸水附着力≤ 1 级，耐人工气候老化性合格）； 176. 表面工艺：180℃ 恒温高静电粉末喷涂工艺，漆膜具有硬度高，抗冲击力强；漆膜附着力强；返色期是一般室内涂料的 3 倍以上； 177. 结构形式：4 层，立柱 1.5mm，横梁 1.2mm，隔板 1.0mm，折边不得少于 3 折。采用框架式结构，横梁和立柱连接牢固，稳定性好，适合存放重量较大的货物； ▲ 178. 满足《GB/T 3325-2017 金属家具通

			用技术条件》标准要求，柜类主要尺寸、产品外形尺寸偏差、邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性、金属件外观性能要求、配件性能要求、标志和使用说明、结构安全、金属喷漆（塑）涂层硬度、金属喷漆（塑）涂层冲击强度、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀、金属喷漆（塑）涂层附着力、搁板定位试验、搁板弯曲试验、搁板支承件强度试验、顶板和底板的持续加载试验、顶板和底板静载荷试验、结构和底架强度试验、柜类跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验、拉门耐久性试验、柜类稳定性等均检测合格；涂层和覆面层中可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）检测合格；
25	学习桌		★ 179. 主体尺寸（长*宽*高）：1200*400*760（mm）； ▲ 180. 饰面：采用原木切片胡桃木实木皮贴面工艺，降低有害物质排放量，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木纹清晰，接口自然平整；【满足 GB/T 13010-2020 等标准要求，外观质量符合旋切单板要求，含水率$\leq 10\%$； ▲ 181. 基材：采用环保刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$；【（满足 GB/T 4897-2015 等标准要求，板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“刨花板”检验报告扫描件加盖公章）】； 182. 油漆：选用水性面漆，经过五底三面的生产处理，保证甲醛和重金属的释放量低于国标标准，无毒无异味。漆膜硬度高，表面光滑明净，硬度达 3H； 183. 封边：激光封边同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；符合 QB/T 4463-2013《家具用封边

			条技术要求》标准，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，理化性能（耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性）合格； 184. 五金：采用优质五金件；
26	学习椅		★185. 主体尺寸（长*宽*高）： 590*470*925（mm）； ▲186. 皮面：选用优质环保西皮，游离甲醛含量$\leq 75\text{mg/kg}$，PH合格（GB/T 16799-2018 家具用皮革标准）光泽度好、透气性强； ▲187. 海绵：采用高密度软硬适中的成型海绵，表观密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，回弹性能$\geq 35\%$，压缩永久变形$\leq 10\%$。环保无异味，弹性强而不坚硬，座感舒适，不易变形； 188. 油漆：选用水性面漆，经过五底三面的生产处理，保证甲醛和重金属的释放量低于国标标准，无毒无异味。漆膜硬度高，表面光滑明净，硬度达 3H； 189. 框架：采用实木椅架，座椅框架结构，采用硬木实木制做； 190. 五金：采用优质五金件； ▲191. 满足《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》标准要求；主要尺寸、形状和位置公差、木材含水率、木制件外观、软包件外观、木工要求、漆膜外观要求等均检测合格；甲醛释放量$\leq 1.0\text{mg/L}$，（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“会议椅”检验报告扫描件加盖公章）；
27	主席台报告桌		★ 192. 主体尺寸（长*宽*高）： 740*590*1160（mm）； ▲193. 饰面：采用原木切片胡桃木实木皮贴面工艺，降低有害物质排放量，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木纹清晰，接口自然平整；【满足 GB/T 13010-2020 等标准要求，外观质量符合旋切单板要求，含水率$\leq 10\%$； ▲194. 基材：采用环保刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$；【（满足 GB/T 4897-2015 等标准

			要求，板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$； 195. 油漆：选用水性面漆，经过五底三面的生产处理，保证甲醛和重金属的释放量低于国标标准，无毒无异味。漆膜硬度高，表面光滑明净，硬度达 3H； ▲196. 封边：激光封边同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；【符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，理化性能（耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性）合格；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“PVC 封边条”检验报告扫描件加盖公章）】； 197. 五金：采用优质五金件； 198. 桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，设置前档。三节式结构，顶部三面高出台面，倾斜设计，中段内部走线功能，底部采用内凹式造型，底部可上线；
28	主席台条桌		★ 199. 主体尺寸（长*宽*高）：1400*600*780（mm）； ▲200. 饰面：采用原木切片胡桃木实木皮贴面工艺，降低有害物质排放量，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木纹清晰，接口自然平整；【满足 GB/T 13010-2020 等标准要求，外观质量符合旋切单板要求，含水率$\leq 10\%$； ▲201. 基材：采用环保刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$；【（满足 GB/T 4897-2015 等标准要求，板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“刨花板”检验报告扫描件加盖公章）】； 202. 油漆：选用水性面漆，经过五底三面的生产处理，保证甲醛和重金属的释放量

			低于国标标准，无毒无异味。漆膜硬度高，表面光滑明净，硬度达 3H； 203. 封边：激光封边同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，理化性能（耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性）合格； 204. 五金：采用优质五金件；
29	书架		★ 205. 主体尺寸（长*宽*高）：1000*400*2000（mm）； ▲ 206. 饰面：采用原木切片胡桃木实木皮贴面工艺，降低有害物质排放量，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木纹清晰，接口自然平整；【满足 GB/T 13010-2020 等标准要求，外观质量符合旋切单板要求，含水率$\leq 10\%$； ▲ 207. 基材：采用环保刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$；【（满足 GB/T 4897-2015 等标准要求，板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“刨花板”检验报告扫描件加盖公章）】； 208. 油漆：选用水性面漆，经过五底三面的生产处理，保证甲醛和重金属的释放量低于国标标准，无毒无异味。漆膜硬度高，表面光滑明净，硬度达 3H； 209. 封边：激光封边同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，理化性能（耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性）合格； 210. 台面厚度$\geq 25\text{mm}$，其余主材$\geq 18\text{mm}$；
30	报刊架		★ 211. 主体尺寸（长*宽*高）：900*40*1200（mm）； ▲ 212. 基材：采用异形钢管制作，高强度

			金属支架，稳定性强，360 度旋转脚轮，自由滑动； 213. 工艺：表面管件环保油漆高温静电喷涂，不易脱落；外观要求：表面色泽均匀，无明显流痕、渍痕、气泡，无渣点；
31	镜子		★214. 主体尺寸（长*宽*高）： 600*40*1600（mm）； ▲215. 基材：高清水银镜面，厚度$\geq 4\text{mm}$，采用环保刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$；【（满足 GB/T 4897-2015 等标准要求，板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$； 216. 贴面板材：优质环保浸渍胶膜纸，双饰面工艺，常规品种； 217. 粘合剂：优质环保乳胶； ▲218. 封边：激光封边同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；【符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，理化性能（耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性）合格；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“PVC 封边条”检验报告扫描件加盖公章）】；
32	理发柜		★219. 主体尺寸（长*宽*高）： 600*400*900（mm）； ▲220. 基材：采用环保刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$；【（满足 GB/T 4897-2015 等标准要求，板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$； 221. 贴面板材：优质环保浸渍胶膜纸，双饰面工艺，常规品种； 222. 粘合剂：优质环保乳胶； ▲223. 封边：激光封边同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封

			边细腻；【符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，理化性能（耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性）合格；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“PVC 封边条”检验报告扫描件加盖公章）】； 224. 五金配件：采用优质三合一连接件；三节导轨； ▲225. 满足 QB/T 2454-2013 等标准要求，耐久性（由屉导轨承载 45kg，经 50000 次耐久性试验）合格；耐腐蚀试验（1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/dm²，其中直径 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/dm²（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）； 226. 带 4 组抽屉；
33	洗头床		★ 227. 主体尺寸（长*宽*高）：2000*670*670（mm）； 228. 主支架结构：22mm 直径圆 25mm*16mm 扁圆管； 229. 面料：采用优质头层牛皮；【符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度（干擦 50 次湿擦 20 次，碱性汗液 20 次）≥ 4 级； ▲230. 海绵：采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海绵；【符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》】；陶瓷盆； 231. 棉垫厚度：5mm-10mm； 232. 五金配件：采用优质五金件； 233. 功能描述：全封闭皮面软包，坐垫填充丝绵，座感柔软舒适；
34	转椅		★234. 主体尺寸（高*宽*深）：400*400*600（mm）坐高（400 最低点/490 最高点）； ▲235. 面料：采用优质头层牛皮；【符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度（干擦 50 次湿擦 20 次，碱性汗液 20 次）≥ 4 级；

			▲236. 海棉：采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉；【符合 GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》】； ▲237. 坐垫与底板：采用 ENF 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上；【符合 GB/T 9846-2015 《普通胶合板》；GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017 《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量均合格】； 238. 座盘：多段位滑板锁定机构，自载重底盘，具备多段位倾仰功能，底盘扳杆可控制座垫高低； 239. 椅脚：铝合金压铸成型五星脚，半径 350mm，满足使用要求，表面抛光处理； 240. 椅轮：360 度黑色静音尼龙万向脚轮，直径 60mm； 241. 气杆：四级气杆，上下可调节（升降）范围为：60mm； 242. 功能描述：全封闭皮面软包，坐垫填充丝绵，座感柔软舒适；
35	理发椅		★243. 主体尺寸（高*宽*深）：580*500*940（mm）坐高（400 最低点/490 最高点）背高（1050 最低点/1200 最高点）； ▲244. 面料：采用优质头层牛皮；【符合 GB/T 16799-2018 《家具用皮革》标准，摩擦色牢度（干擦 50 次湿擦 20 次，碱性汗液 20 次）≥4 级； ▲245. 海棉：采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉；【符合 GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》】； ▲246. 坐垫与背板底板：采用 ENF 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上；【符合 GB/T 9846-2015 《普通胶合板》；GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

			GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量均合格】； 247. 座盘：多段位滑板锁定机构，自载重底盘，具备多段位倾仰功能，底盘扳杆可控制座垫高低； 258. 椅脚：铝合金压铸成型五星脚，半径350mm，满足使用要求，表面抛光处理； 259. 椅轮：360 度黑色静音尼龙万向脚轮，直径 60mm； 260. 气杆：四级气杆，上下可调节（升降）范围为：60mm； 261. 功能描述：全封闭皮面软包外翻扶手，坐垫及靠背填充丝绵，座感柔软舒适。高靠背；
36	6 门 更衣柜		★262. 规格：1850*900*500（mm）； 263. 基材：采用优质冷轧钢板（SPCC）厚度：0.8mm； 264. 钢板前处理：采用“多工位酸洗磷化处理”； 265. 表面涂料：采用环氧树脂粉末，具有抗氧化、耐腐蚀、附着力强等特点； 266. 表面工艺：180℃恒温高静电粉末喷涂工艺，漆膜具有硬度高，抗冲击力强；漆膜附着力强；返色期是一般室内涂料的 3 倍以上； 267. 配件及五金：采用标准配置件，材质优良，设计精致，使用寿命长，更换方便； ▲268. 满足《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》标准要求，柜类主要尺寸、邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性、金属件外观性能要求、标志和使用说明、结构安全、涂层和覆面层中可溶性重金属、金属喷漆（塑）涂层硬度、金属喷漆（塑）涂层冲击强度、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀、金属喷漆（塑）涂层附着力、顶板和底板的持续加载试验、

			顶板和底板静载荷试验、挂衣棍支承件强度试验、挂衣棍弯曲试验、结构和底架强度试验、柜类跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验、拉门耐久性试验、柜类稳定性等均检测合格（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“钢制文件柜”检验报告扫描件加盖公章）；
37	更衣凳		★ 269. 主体尺寸（高*宽*深）：1200*400*350（mm）坐高（400 最低点/490 最高点）； ▲270. 面料：采用优质头层牛皮；【符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度（干擦 50 次湿擦 20 次，碱性汗液 20 次）≥4 级； ▲271. 海棉：采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉；【符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》】； ▲272. 坐垫与底板：采用 ENF 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上；【符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量均合格】； 273. 钢制脚架：椅子腿采用国优无缝冷轧钢管 25*25*1.35（mm）方管、横杆采用 20*20*1.2（mm）方管。优质无缝冷轧钢材（GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件），表面需经新型环保真空静电混合型固体性粉末喷涂，等离子扩渗镀膜保护； 274. 功能描述：全封闭皮面软包，坐垫填充丝绵，座感柔软舒适；
38	多功能单人床		★ 275. 主体尺寸（长*宽*高）：2000*900*800（mm）； ▲276. 基材：采用环保刨花板，厚度≥

			18mm；【（满足 GB/T 4897-2015 等标准要求，板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“刨花板”检验报告扫描件加盖公章）】； 277. 贴面板材：优质环保浸渍胶膜纸，双饰面工艺，常规品种； 278. 粘合剂：优质环保乳胶； ▲279. 封边：激光封边同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；【符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，理化性能（耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性）合格； 280. 五金配件：采用优质三合一连接件；缓冲液压式铰链；金属扣手； ▲281. 满足 QB/T 2189-2013 等标准要求，耐久性（铰链 50000 次耐久性试验）合格；中性盐雾（连续喷雾 48 小时）镀层本身的耐腐蚀等级：达 10 级标准； 282. 带箱体，床屏和箱体主材厚度$\geq 25\text{mm}$，箱体内嵌两层隔断，床板分两段可上开，床箱靠床尾设计对开门；
39	写字桌		★ 283. 主体尺寸（长*宽*高）：2400*1200*750（mm）； ▲284. 基材：采用环保刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$；【（满足 GB/T 4897-2015 等标准要求，板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“刨花板”检验报告扫描件加盖公章）】； 285. 贴面板材：优质环保浸渍胶膜纸，双饰面工艺，常规品种； 286. 粘合剂：优质环保乳胶；

			▲287. 封边：激光封边同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；【符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，理化性能（耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性）合格； 288. 五金配件：采用优质三合一连接件；三节导轨； ▲289. 满足 QB/T 2454-2013 等标准要求，耐久性（由屉导轨承载 45kg，经 50000 次耐久性试验）合格；耐腐蚀试验（1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/dm²，其中直径 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/dm²（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）； 290. 带 10 个抽屉，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，立柱腿厚度$\geq 50\text{mm}$。
40	柜子 (柜子 1 柜子 2)		★291. 主体尺寸（长*宽*高）： 柜子 1：900*600*2000（mm） 柜子 2：900*500*1800（mm）； ▲292. 基材：采用环保刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$；【（满足 GB/T 4897-2015 等标准要求，板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“刨花板”检验报告扫描件加盖公章）】； 293. 贴面板材：优质环保浸渍胶膜纸，双饰面工艺，常规品种； 294. 粘合剂：优质环保乳胶。 ▲295. 封边：激光封边同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；【符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，理化性能（耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性）合格； 297. 五金配件：采用优质三合一连接件；缓冲液压式铰链；金属锌合金拉手；

			▲298. 满足 QB/T 2189-2013 等标准要求，耐久性（铰链 50000 次耐久性试验）合格；中性盐雾（连续喷雾 48 小时）镀层本身的耐腐蚀等级：达 10 级标准； 299. 两人用单门厚度$\geq 18\text{mm}$加锁，单门内部结构上下各 1 层隔板，中间设置晾衣架；
41	写字凳		★300. 主体尺寸（长*宽*高）： 380*280*450（mm）； ▲301. 基材：采用环保刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$；【（满足 GB/T 4897-2015 等标准要求，板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“刨花板”检验报告扫描件加盖公章）】； 302. 贴面板材：优质环保浸渍胶膜纸，双饰面工艺，常规品种； ▲303. 封边用材：激光封边同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；【符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，理化性能（耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性）合格； 304. 钢制脚架：椅子腿采用国优无缝冷轧钢管 25*25*1.35（mm）方管、横杆采用 20*20*1.2（mm）方管。优质无缝冷轧钢材（GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件），表面需经新型环保真空静电混合型固体性粉末喷涂，等离子扩渗镀膜保护。 305. 配件：凳面与钢架预埋件 M6 外上丝连接固定，长期使用不松动，不脱落。PP 塑料环保原料，经高温熔解后一次注塑成形，注塑脚套与地面长期接触，抗划耐磨。 306. 成品符合国家家具标准：QB/T4071-2010。

42	多功能 办公桌		★ 307、主体尺寸（长*宽*厚）：1600*1600*1200（mm）； ★308、木制文件柜尺寸（长*宽*厚）：300*600*1200（mm）； ★309、可折叠推拉午休床（长*宽*厚）：600*500*2000（mm）； ▲310、基材：采用环保刨花板，厚度≥18mm；【（满足 GB/T 4897-2015 等标准要求，板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）合格；甲醛释放量≤0.124mg/m³；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“刨花板”检验报告扫描件加盖公章）】； ▲311、面材：优质 AAA 级胡桃木木皮饰面，厚度≥0.6mm，实木封边，木纹清晰，接口自然平整；【满足 GB/T 13010-2020 等标准要求，垂直度偏差不大于 1.5mm/m，外观质量符合旋切单板要求，单板含水度≤16%； 312. 封边：激光 ABS 封边条同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；【符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准】； 313. 五金配件：采用国优五金件采用品质缓冲铰链、锁具及三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。缓冲铰链符合：垂直静载荷高；水平静载荷高；耐久性好；金属表面耐腐蚀。锁具符合：承受静拉力高，无松动；金属表面耐腐蚀； 314. 配木制文件柜，可折叠推拉午休床；
43	职员椅		★315. 主体尺寸（高*宽*深）：580*500*940（mm）坐高（400 最低点/490 最高点）背高（1050 最低点/1200 最高点）； ▲316. 面料：采用优质头层牛皮；【符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度（干擦 50 次湿擦 20 次，碱性汗

			液 20 次) ≥ 4 级; ▲317. 海棉: 采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉; 【符合 GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》】; ▲318. 坐垫与背板底板: 采用 ENF 级实木多层板, 做防腐防虫化学处理, 承重力达 300kg 以上; 【合 GB/T 9846-2015 《普通胶合板》; GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》; GB/T 35601-2017 《绿色产品评价人造板和木质地板》; GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准, 胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量均合格】; 319. 座盘: 多段位滑板锁定机构, 自载重底盘, 具备多段位倾仰功能, 底盘扳杆可控制座垫高低、椅背倾仰, 椅背倾仰角度 130°; 320. 椅脚: 铝合金压铸成型五星脚, 半径 350mm, 满足使用要求, 表面抛光处理; 321. 椅轮: 360 度黑色静音尼龙万向脚轮, 直径 60mm; 322. 气杆: 四级气杆, 上下可调节 (升降) 范围为: 60mm; 323. 功能描述: 全封闭皮面软包外翻扶手, 坐垫及靠背填充丝绵, 座感柔软舒适。高靠背, 带头枕;
44	文件柜 (文件柜 2 文件柜 3 文件柜 4)		★324. 主体尺寸 (长*宽*高): 文件柜 2: 900*400*2800 (mm) 文件柜 3: 900*400*2000 (mm) 文件柜 4: 1800*420*2000 (mm); ▲325. 基材: 基材: 采用环保刨花板, 厚度 $\geq 18\text{mm}$; 【(满足 GB/T 4897-2015 等标准要求, 板内密度偏差、含水率合格; 物理力学性能 (静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度) 合格; 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$; (提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“刨花板”检验报告扫描件加盖公章)】;

		▲326. 面材：优质 AAA 级胡桃木木皮饰面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，实木封边，木纹清晰，接口自然平整；【满足 GB/T 13010-2020 等标准要求，垂直度偏差不大于 1.5mm/m，外观质量符合旋切单板要求，单板含水度$\leq 16\%$； 327. 封边：激光 ABS 封边条同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；【符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准】； 328. 五金配件：采用国优五金件采用品质缓冲铰链、锁具及三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。缓冲铰链符合：垂直静载荷高；水平静载荷高；耐久性好；金属表面耐腐蚀。锁具符合：承受静拉力高，无松动；金属表面耐腐蚀；
45	顶柜	★329. 主体尺寸（长*宽*高）： 900*400*800（mm）； ▲330. 基材：基材：采用环保刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$；【（满足 GB/T 4897-2015 等标准要求，板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“刨花板”检验报告扫描件加盖公章）】； ▲331. 面材：优质 AAA 级胡桃木木皮饰面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，实木封边，木纹清晰，接口自然平整；【满足 GB/T 13010-2020 等标准要求，垂直度偏差不大于 1.5mm/m，外观质量符合旋切单板要求，单板含水度$\leq 16\%$； 332. 封边：激光 ABS 封边条同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；【符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准】； 333. 五金配件：采用国优五金件；

46	打印机柜 (打印机柜1 打印机柜2)		★334. 主体尺寸（长*宽*高）： 打印机柜 1：1400*600*750（mm） 打印机柜 2：1200*600*750（mm）； ▲335. 基材：采用环保刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$；【（满足 GB/T 4897-2015 等标准要求，板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“刨花板”检验报告扫描件加盖公章）】； 337. 封边：激光 ABS 封边条同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；【符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准】； 338. 五金配件：采用优质三合一连接件；三节导轨，缓冲液压式铰链；
47	打印机柜（后加 2 块附板）		★ 339. 主体尺寸（长*宽*高）： 1600*600*750（mm）； ▲340. 基材：采用环保刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$；【（满足 GB/T 4897-2015 等标准要求，板内密度偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$；（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“刨花板”检验报告扫描件加盖公章）】； ▲341. 面材：优质 AAA 级胡桃木木皮饰面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，实木封边，木纹清晰，接口自然平整；【满足 GB/T 13010-2020 等标准要求，垂直度偏差不大于 1.5mm/m，外观质量符合旋切单板要求，单板含水度$\leq 16\%$； 342. 封边：激光 ABS 封边条同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；【符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准】；
48	沙发床		★343. 主体尺寸（长*宽*高）：

	(沙发床1 沙发床2)		沙发床 1: 1500*850*1050 (mm) 沙发床 2: 2100*850*1050 (mm) ; 344. 皮面: 采用厚度$\geq 1.0\text{mm}$PU 皮, 光泽度好, 皮面经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 表面上有保护面, 具防氧化作用, 功能全部根据力学, 人体学原理设计; 345. 海绵: 内衬高密度 PU 成型发泡海绵, 不助燃, 密度为 $45\text{KG}/\text{m}^3$。软硬适中, 坐感舒适, 回弹性好, 永不变形, 理化性能应符合国家现行标准; 346. 底座: 加粗蛇形铁丝弹簧; 347. 五金配件: 采用优质五金件;
49	办公桌 (办公桌1 办公桌2 办公桌3)		★348. 主体尺寸 (长*宽*高): 办公桌 1: 1600*700*750 (mm) 办公桌 2: 1400*700*750 (mm) 办公桌 3: 1800*900*750 (mm) ; 349. 基材: 采用中密度纤维板, 厚度$\geq 18\text{mm}$; 350. 面材: 优质 AAA 级胡桃木木皮饰面, 厚度$\geq 0.6\text{mm}$, 实木封边, 木纹清晰, 接口自然平整; 351. 油漆: 选用水性面漆, 经过五底三面的生产处理, 保证甲醛和重金属的释放量低于国标标准, 无毒无异味。漆膜硬度高, 表面光滑明净, 硬度达 3H; 352. 五金配件: 采用优质三合一连接件; 三节导轨; 缓冲液压式铰链, 铝合金拉手; ▲353. 满足 QB/T 2454-2013 等标准要求, 金属件电镀层外观性能要求合格; 过载 (垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开) 合格; 功能 (操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量) 合格; 经过人造气氛腐蚀试验 (中性盐雾 NSS、乙酸盐雾 AASS、铜加速乙酸盐雾 CASS), 保护评级达到 10 级, 外观评级达到 10 级; ▲354. 满足 GB/T 6892-2023 等标准要求,

		化学成分 (Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Cr、Zn、Ti) 含量检测合格; 阳极氧化膜的局部膜厚$\geq 8\mu\text{m}$、平均膜厚$\geq 10\mu\text{m}$; 力学性能(规定非比例延伸强度、抗拉强度、断后伸长率) 合格; 经过人造气氛腐蚀试验(中性盐雾 NSS、乙酸盐雾 AASS、铜加速乙酸盐雾 CASS), 保护评级达到 10 级, 外观评级达到 10 级; ▲355. 满足 GB/T 10125-2021 等标准要求, 金属件电镀层外观性能要求合格; 经过人造气氛腐蚀试验(中性盐雾 NSS、乙酸盐雾 AASS、铜加速乙酸盐雾 CASS), 保护评级达到 10 级, 外观评级达到 10 级; ▲356. 满足 QB/T 1621-2015 等标准要求, 保密度(弹子锁钥匙不同牙花数、互开率、锁头结构、锁舌伸出长度) 合格; 牢固度(锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、弹子锁使用寿命) 合格; 灵活度(钥匙插拔和旋转、钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩) 合格; 外观质量(锁头和钥匙、电镀件) 合格; 经过人造气氛腐蚀试验(中性盐雾 NSS、乙酸盐雾 AASS、铜加速乙酸盐雾 CASS), 保护评级达到 10 级, 外观评级达到 10 级; ▲357. 满足《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》标准要求; 桌类主要尺寸、产品外形尺寸偏差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度、标识与实物一致性、人造板件外观、木工要求、漆膜外观要求、漆膜耐液性、漆膜耐湿热、漆膜耐干热、漆膜附着力、漆膜耐冷热温差、漆膜耐磨性、漆膜抗冲击、桌类垂直静载荷试验、桌类水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验、结构安全性要
--	--	--

			求等均检测合格；木制件甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ，木制件涂层可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）检测合格（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“木皮”检验报告扫描件加盖公章）】；
50	折叠床		★ 358. 主体尺寸（长*宽*高）：2000*1000*380（mm）； 359. 主支架结构：22mm 直径圆管 25mm*16mm 扁圆管； 360. 棉垫材质：涤棉；【符合涤棉 GB/T 5325-1997《精梳涤棉混纺本色布》和 GB/T 5326-1997《精梳涤棉混纺印染布》】； 361. 棉垫填充物：蓬松棉；采用高品质的涤纶和性能优异的三维卷曲中空纤维经过加工处理； 362. 棉垫厚度：5mm-10mm； 363. 五金配件：采用优质五金件；
51	转角柜		★ 364. 主体尺寸（长*宽*高）：2800*1550*1050（mm）； ▲365. 基材：采用中密度纤维板，厚度$\geq 18\text{mm}$；【（满足 GB/T 11718-2021 等标准要求，尺寸偏差、密度及偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、防潮性能）合格；其他要求（握螺钉力、表面吸收性能和尺寸稳定性）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC 合格（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“木皮”检验报告扫描件加盖公章）】； ▲366. 面材：优质 AAA 级胡桃木木皮饰面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，实木封边，木纹清晰，接口自然平整；满足 GB/T 13010-2020 等标准要求，垂直度偏差不大于 1.5mm/m，外观质量符合旋切单板要求，单板含水度$\leq 16\%$；

			367. 文件柜柜门玻璃采用 5mm 厚白玻； 368. 五金配件：采用优质三合一连接件；三节导轨，缓冲液压式铰链；
52	定制柜 (定制柜1 定制柜2 定制柜3 定制柜4 定制柜5)		★369. 主体尺寸（长*宽*高）： 定制柜 1: 1560*1300*960（mm） 定制柜 2: 1200*550*1750（mm） 定制柜 3: 1300*550*1750（mm） 定制柜 4: 1200*420*1200（mm） 定制柜 5: 1560*1300*960（mm） ▲370. 基材：采用中密度纤维板，厚度$\geq 18\text{mm}$；【（满足 GB/T11718-2021 等标准要求，尺寸偏差、密度及偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、防潮性能）合格；其他要求（握螺钉力、表面吸收性能和尺寸稳定性）合格；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC 合格（提供具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的“木皮”检验报告扫描件加盖公章）】； ▲371. 面材：优质 AAA 级胡桃木木皮饰面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，实木封边，木纹清晰，接口自然平整；【满足 GB/T 13010-2020 等标准要求，垂直度偏差不大于 $1.5\text{mm}/\text{m}$，外观质量符合旋切单板要求，单板含水度$\leq 16\%$； 372. 封边：激光 ABS 封边条同色封边条，封边厚度 2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；【符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准】； 373. 五金配件：采用国优五金件采用品质缓冲铰链、锁具及三合一连接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。缓冲铰链符合：垂直静载荷高；水平静载荷高；耐久性好；金属表面耐腐蚀。锁具符合：承受静拉力高，无松动；金属表面耐腐蚀。

▲三、环保产品

投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。

四、其他要求

▲1、实施方案：投标人需提供包含：①实施计划②供货、安装、调试③验收措施④技术人员配备、物力调配的相应保障措施。

▲2、售后服务：①售后服务内容及保障措施②售后服务承诺③响应时间及方式④故障处理及补救措施。

▲2、渠道来源：投标人提供：技术参数表序号 1（班台）、4（三人沙发）、14（会议桌）、38（多功能单人床）、39、（写字桌）、40（柜子）的合法来源渠道证明文件。

▲3、生产工艺：投标人针对本项目提供技术参数表序号 1（班台）、4（三人沙发）、14（会议桌）、38（多功能单人床）、39、（写字桌）、40（柜子）的具体生产工艺流程。

▲五、样品

序号	内容	项目	规格尺寸	数量
1	饰面胶合板	多功能单人床、柜子	200*200*18mm	1
2	油漆板	学习桌	200*200*18mm	1
3	海绵	班椅、沙发	200*200*20mm	1
4	真皮	班椅、沙发	200*200mm	1
5	西皮	会议椅、学习椅	200*200mm	1
6	实木条	沙发	50*50*200mm	1
7	钢管	写字凳	25*25*1.35*200mm	1

备注：投标人提交的所有样品须满足以上数量和尺寸（长宽允许有+10mm的偏差），样品详细参数按照《技术参数表》要求提供，否则在评审时将影响样品得分。

★六、实质性条款要求（须提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函则视为无效投标）：

1、投标人须承诺：完全满足本项目全部采购货物数量要求。

2、投标人须承诺：投标人根据产品的特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，安全责任自负，包括从制造商到采购人指定交货地点所需的运输、装卸、安装等一切费用。

3、投标人须承诺：投标人须保证所供产品为制造商原厂生产的全新、未经使用的产品。

备注：

1、“★”内容

（1）“★”内容项为实质性条款，投标人应在第六章“投标文件构成及格式”中的“技术服务偏差表”处逐条响应“★”内容项，未逐条响应、有缺漏将被视为无效投标；

（2）根据招标文件要求，若“★”内容项须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至第六章“技术服务偏差表”（二）其他材料，如未按要求提供相关证明材料，将被视为无效投标；

2、“▲”内容项为重要要求，投标人未达到这些要求或未响应将影响评分。

第五章 合同基本条款

一、交货条件

- (一) 交货地点：采购人指定地点
- (二) 交货期：合同签订起 30 日内
- (三) 质保期：自验收合格之日起 1 年

二、合同价款

合同总价一次性包死，不受市场价格变化和其他任何因素的影响。

三、款项结算

- (一) 支付方式：银行转账
- (二) 货币单位：人民币
- (三) 结算方式：

(1) 若中标人为非中小企业，货物到达指定场地之日起 30 日内，采购人支付合同价款的 80%，且在自验收合格之日起 10 日内支付剩余款项(根据实际供货量据实结算，具体支付事宜由采购人与中标人商定)。

(2) 若中标人为中小企业，采购人支付合同价款 40%的预付款，且在自验收合格后一次性支付剩余款项(具体支付事宜由采购人与中标人商定)。

四、在签订合同前，中标人应按照招标文件第四章《招标内容及采购要求》中所有承诺事项要求落实，如未在规定时间内按要求完成所承诺事项的，则视为主动放弃中标资格。

五、运输及包装

1、运输由中标人负责，运杂费已包含在合同总价内。包括从货物供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

2、运输方式由中标人自行选择，但必须保证按期交付。不得断货，因断货造成的损失由中标人负责赔偿。

3、货物到达采购人指定地点后，中标人应按有关技术规程和采购人要求进行存放和保管。

4、中标人提供的产品及相关快递服务的包装要求，按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

六、质量保证

- 1、以采购人的要求为准，为采购人提供全新的货物（包括零部件）。
- 2、中标人应随货物向采购人交付货物的随机备品、配件、工具、图纸、使用说明书及相关资料。
- 3、所用材料必须保证质量可靠、进货渠道正规，无假货、水货或翻新货，符合国家质量性能检测标准及该产品的出厂标准。
- 4、产品符合国家有关技术规范，确保质量合格。
- 5、中标人提供的产品，若发生侵权而产生的一切后果，由中标人负责。采购人保留索赔权力。

七、验收

- 1、验收依据：
 - （1）招标文件、投标文件、澄清表（函）；
 - （2）国家相应的标准、规范。
- 2、中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。

当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

- （1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
- （2）货物符合招标文件和投标文件技术规格要求，性能满足要求。
- （3）货物具备产品合格证。

八、保修责任

- 1、质保期内，除人为因素损坏外，中标人对所供产品实行免费更换或免费维修，质保期外设备出现问题只收取设备维修费。
- 2、质保期内，中标人接到采购人维修通知，应在工作日 8 小时内（非工作日 72 小时内）或与采购人约定时间内，派人现场处理；如经检测，无

法在 24 小时内完成修复的，免费提供同档次或更高档次的配件，保证设备正常使用直至故障排除。

九、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求中标人承担违约责任。

（三）中标人未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向采购人支付逾期交付货物价款的 0.1% 的违约金，但不超过合同总金额的 10%。中标人支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

如中标人在政府采购合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货，则视为中标人不能交货，采购人有权解除政府采购合同，中标人除退还已收取的货款外，还应向采购人偿付政府采购合同总金额 10% 的违约金，并承担由此给采购人造成的一切损失。

（四）中标人所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，采购人要求更换一次后仍不符合约定的，采购人有权解除政府采购合同，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

十、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由采购人与中标人双方协商解决；协商不成，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同份数由采购人和中标人具体商定。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章 投标文件构成及格式

注释：

1、本章分为三部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式选择填报。

2、第三部分投标方案格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

封面格式

陕西省政府采购货物和服务项目

投 标 文 件

项目名称：_____

项目编号：_____

供 应 商：_____（公章）

时 间：_____

目 录

第一部分	资格证明文件	X
一、	营业执照等主体资格证明文件	X
二、	财务状况报告	X
三、	社保缴纳证明	X
四、	税收缴纳证明	X
五、	信用记录	X
六、	控股管理关系	X
七、	书面声明	X
八、	法定代表人授权委托书	X
九、	本项目不接受联合体投标，不允许分包	X
第二部分	符合性证明文件	X
一、	投标函格式	X
二、	开标一览表	X
	分项报价表	X
三、	供应商承诺书	X
	（一）质量安全责任承诺书	X
	（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	X
四、	技术服务偏差表	X
	（一）实质性条款响应表	X
	（二）其他资料	X
五、	合同基本条款响应	X
第三部分	投标方案	X
一、	投标人性质及其概况	X
二、	投标方案	X
三、	参考样表	X

第一部分 资格证明文件

投标人应按照招标文件第一章第十项所列“投标人资格要求”逐一提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。其中，《供应商信用记录书面声明函》、《法定代表人授权委托书》《书面声明》、《非联合体不分包投标声明》须按下文给定格式填写。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

- 一、营业执照等主体资格证明文件
- 二、财务状况报告
- 三、社保缴纳证明
- 四、税收缴纳证明
- 五、信用记录

供应商信用记录书面声明函

陕西省省级单位政府采购中心：

我方作为《项目名称》（项目编号：_____）第____标段的投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

六、控股管理关系

投标人提供直接控股和管理关系清单，格式不限。

控股管理关系（样表）

陕西省省级单位政府采购中心：

我方与以下投标人存在直接控股、管理关系：

存在直接控股、管理关系的相关供应商			
序号	直接控股股东名称及出资比例	直接管理关系单位名称	备注
1			
2			
3			
.....			

投标人： 名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

备注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

3. 本表所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

4. 供应商如不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称及出资比例”处填写“无”或“/”。供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”或“/”。

七、书面声明

书面声明（格式）

陕西省省级单位政府采购中心：

我方作为项目名称（项目编号：_____）第____标段的投标人，在此郑重声明：

1、我方具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

2、我方未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人： 名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

备注：项目不分标段的，第标段空白处填写“/”。

八、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（格式）

陕西省省级单位政府采购中心：

现委派（被授权代表姓名）（身份证号：_____）为本公司的被授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：_____）第____标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权自开标之日起生效，有效期与投标文件有效期一致。

被授权代表职务：_____ 性别：_____

电话：_____ 通讯地址：_____

法定代表人身份证复印件 (有人像面)	被授权代表身份证复印件 (有人像面)
法定代表人身份证复印件 (有国徽面)	被授权代表身份证复印件 (有国徽面)

投标人：名称（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

备注：1、项目不分标段的，第____标段空白处填写“/”。

2、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件，并在复印件中注明联系方式。

3、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子投标文件，也可使用法定代表人 CA 锁在电子投标文件制作软件中签章。

4、法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。

九、本项目不接受联合体投标，不允许分包

非联合体不分包投标声明（格式）

本单位郑重声明，参加陕西省省级单位政府采购中心的项目名称（项目编号：_____）第_____标段采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：名称（加盖公章）

日期：_____年 月 日

备注：项目不分标段的，第_____标段空白处填写“/”。

第二部分 符合性证明文件

一、投标函格式

投标函

陕西省省级单位政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：_____）第____标段招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第_____标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、按招标文件的规定，完成本项目采购内容并验收合格的投标报价以开标一览表为准。

六、我方提交的**电子投标文件 1 份**。

七、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

八、我方的投标文件在开标之日起**90**个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

九、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名称（加盖公章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

日期： 年 月 日

备注：1、项目不分标段的，第__标段空白处填写“/”。

2、除可填报项目外，对本投标函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：

	内 容
投标报价	小写： 单位：元（保留到元）

备注：“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单价	金额
1							
2							
...							
合计（元）：							
投标报价		小写： 单位：元（保留到元）					

备注：1、本表中序号、产品名称必须与招标文件第四章“采购清单”保持一致（共 80 项）。

2、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

3、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

三、供应商承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

四、技术服务偏差表

(一) 实质性条款响应表

序号	招标文件实质性条款	投标文件响应条款	是否完全响应
1			
2			
3			
4			
5			
6			
.....			

备注：

1、上表填写以第四章“招标内容及采购要求”中“★”内容项为基本响应要求，须逐条响应，未逐条响应、有缺漏将被视为无效投标。

2、“是否完全响应”一栏根据“投标文件响应条款”与招标文件逐项对照的结果填写，填写“是”或者“否”（如填写“否”将被视为无效投标）。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

(二) 其他材料

根据招标文件要求，若“★”内容项须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至此处，如未按要求提供相关证明材料，将被视为无效投标。

五、合同基本条款响应

完全理解并接受招标文件中“合同基本条款”要求。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

第三部分 投标方案

一、投标人性质及其概况

（一）投标人性质

本项目采购标的对应的小微企业划分标准所属行业为工业。

投标人所投产品的制造商为小型、微型企业的，提供《小微企业声明函》，且小型、微型企业的划分标准所属行业为工业；投标人所投产品的制造商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人所投产品的制造商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供相关证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除。

备注：各投标人可根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照招标文件约定的采购标的对应的小微企业划分标准所属行业和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）进行自测，判断属于小型还是微型企业。也可在微信小程序中搜索小微企业规模类型自测小程序进行测算。

特别提醒：中标人享受小微企业扶持政策的，中标人的《小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件将随中标结果公告一同公布，接受社会监督。

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加陕西省省级单位政府采购中心组织的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （小型企业、微型企业）。

3、.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

备注：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）相关规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、若投标人所投产品中有一个产品不是由小微企业制造，则不能享受相应的价格扣除，同时也不用填写此表。

4、请投标人按照招标文件第四章“技术参数表”（52项货物）按标的种类填写，可自行向下延续序号；

5、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目所属行业中小企业划型标准具体如下：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号： ）第 标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

备注：非残疾人福利性单位不用填写此声明函。

项目不分标段的，第 标段空白处填写“/”。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标人、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（二）投标人概况

包括但不限于成立时间、经营范围、股权变更、总公司分公司分布及经营状况、管理制度、人员配备、用户评价、正在实施的项目、评优获奖情况、以及投标人认为有利于本次中标的其他情况等说明。

二、投标方案

参照招标文件第二章第八项《组织评标》各条款的要求，结合第四章“招标内容及采购要求”中《技术参数表》填写下表。

（一）技术参数响应表

序号	招标文件要求	投标文件响应条款	偏离程度	偏离简述
1				
2				
3				
.....				

备注：

1、填写此表时以第四章“招标内容及采购要求”中“技术参数表”的所有条款为基本响应要求，如未按要求响应，将影响评分。

2、“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的响应情况相一致，若不一致，将影响评分。

3、“偏离程度”满足招标文件要求的填写“0”，无需填写“偏离简述”；超出招标文件要求的填写“+”，不满足招标文件要求的填写“-”；“+”或“-”均须在“偏离简述”做出详细说明。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

（二）其他材料

根据招标文件要求，若第三章《评审要素及分值一览表》中“技术参数响应”内容须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至此处，如未按要求提供相关证明材料，将影响评分。

三、参考样表

业绩合同样表（仅供参考）

序号	采购单位名称	合同名称	合同起止时间	合同金额（万元）
数量合计（个）：				