

采购合同

甲乙双方根据项目编号为“SNCG-FM-2025155”陕西省射击射箭运动管理中心枪械库设备购置项目，经双方协商达成一致，签订以下内容：

一、交货条件

(一) 交货地点：陕西省射击射箭运动管理中心

(二) 交货期：合同签订后 45 个工作日内完成供货、安装、调试及技术培训

(三) 质保期：5 年

二、合同价款

小写:938,000.00 元 大写:玖拾叁万捌仟元整

合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

(一) 支付方式：银行转账

(二) 货币单位：人民币

(三) 结算方式：

1. 合同签订后 5 个工作日内，甲方支付合同金额的 40% 作为预付款，即 375200 元；

2. 全部货物运送至甲方指定地点，经开箱清点、外观验收合格、设备安装调试完成后 5 个工作日内，甲方支付合同金额的 60%，即 562800 元；

四、在签订合同前，乙方按照谈判文件第三章《采购内容及采购要求》中所有承诺事项要求落实，如未在规定时限内按要求完成所承诺事项的，则视为主动放弃资格。

五、运输及包装

(一) 乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

(二) 保证按期交付。不断货，因断货造成的损失由乙方负责赔偿。

(三) 货物到达甲方指定地点后，乙方按有关技术规程和甲方要求进行存放

和保管。

(四) 乙方提供的产品及相关快递服务的包装要求,按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》执行。

六、质量保证

(一) 乙方的产品质量符合国家行业规定的标准,并无任何瑕疵;乙方按配置清单要求提供原装全新产品(包括零部件),对该产品实行三包(即包修、包退、包换)。

(二) 乙方负责办理将货物或服务运抵采购单位指定交货地点的一切事项,并完成安装调试及技术指导等相关工作。除非另有说明,凡包装、配送、安装调试、技术培训、售后服务、验收等,所有费用一次性计入谈判总价。

(三) 如因该产品本身的质量原因而在使用过程中造成的任何事故纠纷,由乙方全额负责赔偿。

(四) 质保期内,乙方应在接到甲方故障通知后 8 小时内响应,24 小时内派技术人员到达现场,72 小时内修复故障。若无法及时修复,应提供备用设备。损坏的产品如果不是人为造成的,免费维修或更换,如果提供的货物存在严重的质量问题,甲方有权退货。

七、验收

乙方提供货物经过双方检验认可后,签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算,由乙方提供产品保修文件。

当满足以下条件时,甲方才向乙方签发货物验收报告:

(一) 乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

(二) 货物符合谈判文件和响应文件技术规格要求,性能满足要求。

(三) 货物具备产品合格证。

(四) 设备安装完毕并投入使用一周,并通过日常使用检测。

(五) 若验收不合格,乙方应在 10 日内完成整改并重新提交验收。若二次验收仍不合格,甲方有权解除合同,乙方需返还全部已付款项,并支付合同总价 10%的违约金。

八、违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求,甲方有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同,并要求乙方承担违约责任。

(三) 乙方未按合同约定的交货日期交货的,每逾期一日,向甲方支付逾期交付货物价款的 0.3%的违约金,但不超过合同总金额的 10%。乙方支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

(四) 乙方在政府采购合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货,则视为乙方不能交货,甲方有权解除政府采购合同,乙方除退还已收取的货款外,还应向甲方偿付政府采购合同总金额 10%的违约金。

(五) 乙方所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺,存在偷工减料、以次充好情形的,甲方要求更换一次后仍不符合约定的,甲方有权解除政府采购合同,并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

九、双方的权利与义务

(一) 甲方的权利与义务

1、甲方检查供货清单内容是否与合同内容、产品实物一致,并不得随意变更品目、品牌、规格、型号和金额,否则甲方有权拒绝供货。

2、甲方按合同规定的期限及时支付货款。

(二) 乙方的权利与义务

1、乙方按照合同所列货物品目、品牌、规格、型号和数量、交货时间等具体内容向甲方供货,遇有特殊情况,以甲乙双方商定的供货时间为准。

2、乙方应当确保提供的合同货物符合本合同约定的技术标准(或质量标准)。

3、乙方在接到甲方停止供货的通知后应立即停止供货。未立即停止的,造成的损失由乙方承担。

4、合同货物运至乙方指定地点交付前发生的相关费用,包括但不限于运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费及与合同货物有关的费用均由乙方负担。

5、乙方负责合同项下合同货物的安装调试,费用由乙方承担。

6、合同货物安装完成后7日内，乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件和构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方的协商安排。

7、其他约定:到场成品保护、施工现场的安全文明措施由乙方自行负责。

十、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由甲方与乙方双方协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

- (一) 本合同自签订之日起生效。
- (二) 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。
- (三) 未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

甲方名称（盖章）：陕西省射击射箭运动管理中心
地址：
邮编：6100000175700
电话：
传真：

乙方名称（盖章）：深圳市奥赛福科技发展有限公司
地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区大
仟工业厂区1号厂房1层19
邮编：518131
电话：18923456581
传真：无

代表签字：

郭云

开户银行：华夏银行深圳高新支行
帐号：4553 2000 0180 1900 0204 64

代表签字：

刘军

2025年9月1日

2025年9月1日

附件一：产品清单

序号	货物名称	技术参数	数量
1	射击运动子弹智能管理柜	符合中华人民共和国公共安全行业标准 GA 1016-2012《枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》库房建设标准。 1. 柜体规格：柜外形尺寸为 1000（宽）×550（深）×2000（高），±5mm； 2. 柜体要求：柜体采用低碳钢冷轧板材制作，柜门厚度≥2mm, 抗拉强度≥345MPA； 3. 外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能； 4. 柜型可以按照客户需求定制； 5. 柜门锁具配置为电子锁+应急备用钥匙开柜； 6. 柜体采用全折边设计，专用布线隐藏在弹柜内，与外部连线采用模块式设计； 7. 电源线和信号线采用隔离防护板保护，防护板材料强度达到与柜体同等防护级别，防止相关电路故障短路发热等影响弹药安全； 8. 表面理：使用浅灰色烤漆，磷化防锈、静电喷塑处理，表面光洁无毛刺； 9. 根据实际需要安装开门电路板，开门板支持串联，支持多个智能弹柜串联与专用控制柜组合使用，每个箱有标识和指示灯，箱号顺序支持自定义； 10. 支持箱门状态检测，支持电子指示灯指示； 11. 支持接入原枪弹管理系统，统一管理使用。	23
2	射击运动枪支智能管理柜	符合中华人民共和国公共安全行业标准 GA 1016-2012《枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》库房建设标准。 1. 柜体规格：柜外形尺寸为 1000（宽）×550（深）×2000（高），±5mm； 2. 柜体要求：柜体采用低碳钢冷轧板材制作，柜门厚度≥2mm, 抗拉强度≥345MPA； 3. 外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能； 4. 柜型可以按照采购人需求定制； 5. 柜门锁具配置为电子锁+应急备用钥匙开柜； 6. 柜体采用全折边设计，专用布线隐藏在枪柜内，与外部连线采用模块式设计； 7. 电源线和信号线采用隔离防护板保护，防护板材料强度达到与柜体同等防护级别，防止相关电路故障短路发热等影响枪支弹药安全； 8. 表面处理：使用浅灰色烤漆，磷化防锈、静电喷塑处理，表面光洁无毛刺； 9. 根据实际需要安装开门电路板，开门板支持串联，支持多个智能枪柜串联与专用控制柜组合使用，每个箱有标识和指示灯，箱号顺序支持自定义； 10. 支持箱门状态检测，支持电子指示灯指示； 11. 支持接入原枪弹管理系统，统一管理使用。	21
3	射击运动智能控制柜	符合中华人民共和国公共安全行业标准 GA 1016-2012《枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》库房建设标准。 1. 柜外形尺寸为 2000（高）×650（宽）×500（深），厚度≥2mm 冷轧板； 2. 采用全折边设计，专用线槽须封装在控制柜内，灰色烤漆，表面光滑无毛刺，需符合环保要求；外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功	6



		能，箱体对角线误差小于 4mm； 3. 电子锁、人脸识别仪等设备在控制柜内预留专门摆放固定位，与外部连线采用模块式设计，带电子锁控制功能； 4. 支持控制多个智能枪柜或智能弹柜，直接嵌入模块式读卡器，带 15.6 寸液晶触摸显示屏，配备专用双核工控机和控制电子板； 5. 主控制柜管理软件具备其他副柜（枪弹柜）内部系统管理、支持副柜运行信息记录、网络监测、电源检测、系统维护、紧急开柜等功能； 6. 在停电或系统出错时，不影响副柜的脱机独立工作，即使网络、电源断开，副柜也能通过备用电源+机械锁开启柜门，使其工作不受影响； 7. 集成中央控制电路板；柜锁控制模块、独立电锁控制组件等； 8. 支持双脸识别认证开柜门功能；可使用“管理员+教练员”双脸识别方式开启柜门； 9. 远程联网功能：应具备联网运行能力，应能将操作日志、异常信息、枪支状态信息等上传至联网管理平台，并可将指定信息上传至监管部门枪弹信息管理系统； 10. 脱机日志记录，保存不少于 10000 条的最新运行信息记录；所有记录不能人工修改或删除。运行信息存储区记录满后能自动覆盖循环。断电时，系统的基本信息和记录的运行信息不能丢失； 11. 可与枪弹管理软件通过网络协议通讯，可存取运动员权限，可查柜门状态等功能； 12. 电源线应采用保护装置，柜体漏电自动断电； 13. 外部接口：一路标准网络接口（一台 4-8 口集线器，TCP/IP 通信，每台柜分配一个独立 IP 地址），一路电源 220V 接口（三插口），一路通讯控制接口； 14. 支持接入原枪弹管理系统，统一管理使用。	
4	门禁设备	1. Android5.1 识别方式人脸、刷卡(二代证)+人脸最大用户数 10000 验证速度<1s 识别率>=99%误识率<=0.1%角度范围水平：±25°，垂直：±25°； 2. 适应身高 145-195CM 识别距离 50-150CM 二代证读头选配读卡器选配 USB 数据导入； 3. 支持（用户照片数据的批量导入）网络数据同步 SDK 数据同步（用户、记录数据）； 4. 网络支持 TCP/IP（RJ45 接口 100M/1000M 自适应，带指示灯）； 5. 简易开关量支持（NO COM NC）RS232 支持，用于跟第三方设备通讯 RS485 对接下位机 USB 支持（对外*1）开关机上电开机时钟内置 RTC； 6. 支持网络自动校时白色补光灯支持红外补光灯支持语音(喇叭)； 7. 支持科大讯飞语音播报/注意音腔设计； 8. 输入法支持语言支持简中、英、繁体； 9. 尺寸长:260mm*宽:129mm*厚:36.5mm； 10. 电源输入 DC12V, 2 工作湿度小于 90%工作温度-30℃~65℃； 11. 含门禁电源(管理间大门)，支持常用 NO、NC 等接口； 12. 标准磁力锁，断电开门，可承受 280KG 拉力，配套标准出门按钮； 13. 支持接入原枪弹管理系统，统一管理使用。	3