

合同编号：_____号

陕西省中医医院 货物采购项目供货合同

项目编号：HDFX-2025-Z143

采购项目：门诊中药调剂台柜采购项目

采购单位：陕西省中医医院供货单位：北京捷斯林
爱康医疗设备有限公司

2025 年 11 月 19 日

甲方：陕西省中医医院

法定代表人：杨联昌 住所地：陕西省西安市西华门4号

乙方：北京捷斯林爱康医疗设备有限公司

法定代表人：崔立中 住所地：北京市房山区琉璃河镇平各庄村北街十号甲

陕西省中医医院门诊中药调剂台柜采购项目，由陕西省中医医院组织招标，选定北京捷斯林爱康医疗设备有限公司公司为中标单位。经陕西省中医医院（以下简称甲方）与北京捷斯林爱康医疗设备有限公司（以下简称乙方）共同协商，达成如下合同条款。

第一条 合同内容（技术指标见附件）

（一）乙方负责按合同中确定的产品品牌、规格、型号、数量、原产地及配套内容进行供货；按时运到甲方指定的交货地点，负责到货后安装调试工作，达到正常使用；负责为甲方培训操作、维护人员，指导操作使用维修保养，做好售后服务。

（二）招标文件、乙方的投标文件及评标过程中的澄清、承诺内容均作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

第二条 合同价款

（一）中标产品品牌、规格、产地、数量、单价及合同总价：

（二）合同总价包括：包括但不限于人工费、设备费（主材及辅材）、保险、利润、规费、税金、货物运至最终目的地的运输费、专用工具使用费、伴随货物交运的有关费用等与之相关的一切直接费、间接费。要求的其他相关费用以本招标文件的内容和要求作为投标依据。

产品名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）	合计（元）	质保期
不锈钢中药柜	捷斯林	1627*615*1891 SLA-A-104	18	台	13700	246600	6年
不锈钢中药柜	捷斯林	1360*615*1891 SLA-A-104	6	台	13000	78000	6年
不锈钢中药柜	捷斯林	1894*615*1891 SLA-A-104	3	台	15000	45000	6年
不锈钢中药台	捷斯林	1648*635*975 SLA-B-104	7	台	6800	47600	6年
不锈钢中药台	捷斯林	1627*635*975 SLA-B-104	14	台	6800	95200	6年
不锈钢中药台	捷斯林	1380*635*975 SLA-B-104	7	台	6500	45500	6年
不锈钢调剂饮片桶架	捷斯林	1210*450*1775 定制	9	台	1560	14040	6年
不锈钢调剂饮片桶架	捷斯林	1605*450*1775 定制	2	台	1880	3760	6年
不锈钢桶	捷斯林	Φ350*400mm 定制	140	个	135	18900	6年
金属喷塑拆零货架	捷斯林	1950*500*2000 SLA-D-24	6	组	1600	9600	6年
金属喷塑拆零货架	捷斯林	1800*500*2000	6	组	1400	8400	6年

		SLA-D-24					
不锈钢细料柜	捷斯林	1093*615*1850 定制	1	台	7500	7500	6 年
不锈钢中药柜	捷斯林	1627*615*1891 SLA-A-104	20	台	13700	274000	6 年
不锈钢中药台	捷斯林	1648*635*975 SLA-B-104	10	台	6800	68000	6 年
不锈钢中药台	捷斯林	1627*635*975 SLA-B-104	10	台	6800	68000	6 年
不锈钢调剂饮片桶架	捷斯林	1210*450*1775 定制	8	台	1560	12480	6 年
不锈钢桶	捷斯林	Φ 350*400mm 定制	96	个	135	12960	6 年
金属喷塑拆零货架	捷斯林	1950*500*2000 SLA-D-24	1	台	1600	1600	6 年
金属喷塑拆零货架	捷斯林	1450*500*2000 SLA-D-24	8	台	1300	10400	6 年
金属喷塑拆零货架	捷斯林	1300*500*2000 SLA-D-24	2	台	1050	2100	6 年
不锈钢细料柜	捷斯林	1093*615*1850 定制	1	台	6500	6500	6 年
不锈钢面发药台	捷斯林	4390*500*800 定制	1	组	9180	9180	6 年
不锈钢面发药台	捷斯林	5280*500*800 定制	1	组	11680	11680	6 年
金属喷塑待发药柜	捷斯林	900*450*2000 SLA-C-05	40	台	2000	80000	6 年
金属喷塑四门更衣柜	捷斯林	900*450*1850 SLA-C-36	10	台	1390	13900	6 年
总计: (大写) 人民币 壹佰壹拾玖万零玖佰 元整 (¥ 1190900 元) (含税)							
产地	北京		生产厂商		北京捷斯林爱康医疗设备有限公司		

(三) 合同设备总价一次性包死, 不受市场价格变化因素等任何因素的影响。

(四) 配置清单见附页: 共 7 页。

第三条 款项结算

(一) 结算单位: 陕西省中医医院。

(二) 支付约定: 转账支付。

(三) 付款方式:

付款条件: 货物全部交付、安装完毕, 经最终验收合格, 乙方向甲方开具正规发票及提供所供货品明细单, 并向甲方出具合同成交总价的 3% 履约保证金电子保函后, 达到付款条件起 60 日内, 支付合同总金额的 100.00%。

乙方账户信息: 北京捷斯林爱康医疗设备有限公司 (公司名称)

11101001040021285 (开户账号)

中国农业银行股份有限公司北京琉璃河支行 (开户银行)

如需更改账户或现金支付时，必须向甲方出具乙方公司授权的证明。

第四条 双方的权利和义务

(一) 甲方责任

负责核准、认定本项目相关技术资料文档；监督、参与项目执行的整个过程（包括安装调试、项目验收、人员培训、售后服务等）；为乙方提供必要的工作条件，并提供该产品所必需的运行环境；按照合同约定支付各阶段合同款项。

(二) 乙方责任

按时完成货物的交接；按时完成本合同所涉及产品的安装调试、验收工作；协助配合甲方做好整个项目的售后服务及技术支持工作。

第五条 交货条件

(一) 交货地点：陕西省中医医院中药房。

乙方应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证明、装箱清单、操作手册、使用说明、维护手册、服务指南等资料），现场安装、调试、试运行技术保障服务。

(二) 交货期：乙方收到甲方书面通知 30 个工作日内生产完工。如涉及需要调试，甲乙双方计划安装调试完成时间为：甲方收到货物后 15 个工作日内。

第六条 运输

(一) 运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括但不限于货物运输所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等；

(二) 乙方保证货物安全、按期运输到达甲方指定交货地点，在交付甲方前发生的不可预见的风险均由乙方承担。

第七条 乙方质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

(一) 选用的产品保证技术指标符合要求、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足招标文件要求。

(二) 产品符合国家有关规范要求，确保整个产品达到最佳运行状态。

(三) 各种产品具有良好的外观，适合安装场所的使用。

(四) 产品自安装、调试正常运行并最终验收合格之日起，免费保修 72 个月。产品自安装、调试正常运行并最终验收合格之日起 7 个工作日内，如出现质量问题，甲方可以要求乙方换货或退货。

(五) 质保期内，免费维修、免费更换配件及养护。

第八条 乙方免费提供技术与服务

(一) 乙方交货时需同时交付的技术资料：

- 1、产品合格证明；
- 2、产品使用说明书；
- 3、装箱单；
- 4、其它资料。

(二) 服务承诺:

1、安装调试:

乙方专业人员对甲方购买的货物进行货用现场安装和调试。

2、培训学习:

(1) 安装调试技术人员免费现场操作培训, 包括介绍产品操作、日常保养及维护方法;

(2) 提供使用说明书及操作手册。

3、保修服务:

乙方提供为期 72 个月的保修服务。质保服务期内乙方免费提供需更换的部件, 免维修人工及相关费用。

4、响应时间:

接到甲方质量垂询电话, 保证 24 小时内做出电话回应, 并提出解决方案; 48 小时之内到达现场, 72 小时内维修并保证甲方尽快恢复使用。为不影响甲方正常工作, 乙方在 7 日内免费提供替代产品, 确保正常运行。乙方接到甲方通知后, 未在约定时间内答复或者进行维修的或者维修后仍不能正常使用的, 甲方可自行组织维修, 因此产生的费用均由乙方承担。

乙方售后服务具体负责人: 崔梓楠 联系电话: 13901365484

5、乙方在装卸货物、调试、安装设备及维修服务过程发生的己方工作人员、雇员人身损害及造成的安全事故、均由乙方承担, 与甲方无关。

注: 以下情况不在保修范围以内:

1. 一切因甲方原因导致的人为损坏(例如: 甲方自行拆装、故意性破坏操作所引起的故障), 均不在保修范围内;

2. 其它不可抗拒因素(如: 地震、火灾、电网事故等)引起的损害。

第九条 其他维修服务约定

本合同免费维修期为 6 年, 自甲方最终验收合格并书面确认之日起计算, 免费进行维修, 其后为有偿服务, 服务内容及收费标准为: 据实结算。

第十条 违约责任

(一) 按《民法典》中的相关条款执行。

(二) 甲方责任

1、乙方供应的产品经过两次验收(含初步验收、最终验收), 达不到合格的, 甲方有权解除本合同, 且乙方应当一次性支付甲方合同总金额 10% 违约金。

(三) 乙方责任

1、乙方未能按期履行合同或乙方未按合同要求提供产品或产品质量不能满足招标技术要求, 甲方有权解除合同, 并对乙方的违约行为进行追究, 同时按《中华人民共和国政府采购法》和陕西省政府采购供应商管理办法进行相应的处罚, 因此给甲方造成的一切损失均由乙方承担;

2、乙方迟延交货, 每超过一天, 应按合同总价款的 0.05% 支付甲方违约金, 该违约金直接在货款中扣减。除不可抗力导致的迟延交货外, 乙方迟延交货 30 天, 甲方有权单方解除本

合同，乙方应当一次性支付甲方违约金人民币 10000.00元。

3、乙方对甲方解除合同不予认可的，应在收到甲方书面解除通知之日起7日内依法提出异议。

第十一条 不可抗力

(一) 本合同中不可抗力指地震、台风、火灾、水灾、战争、罢工以及其他双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

(二) 由于不可抗力致使合同无法履行的，受不可抗力影响一方应立即将不能履行本合同的事实书面通知对方，并在不可抗力发生之日起十五日内提供有关相关政府部门或公证机关出具的证明文件。

(三) 本合同在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行，本合同执行时间可根据中止的时间相应顺延，双方无须承担违约责任。不可抗力事件消除后，双方应就合同的履行及后续问题进行协商。如果不可抗力原因造成本合同中止履行超过60天，任何一方均有权解除合同。

(四) 一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十二条 验收

(一) 初步验收

甲方应在产品到货且接到乙方书面通知后当日内进行初步验收；甲方在验收中如发现产品品种、型号、数量、材质、结构、功能、安全性及外观等多方面与本合同规定条件不符，须在产品到货初步验收完成之日起30日内向乙方提出书面异议和处理意见。

1、如甲方未按约定期限提出书面异议，视为所交产品符合合同约定的品种、型号、数量、材质、结构、功能、安全性及外观等。

2、甲方因使用、保管、保养不善等非产品自身质量缺陷造成产品质量下降的，不得提出异议。

3、乙方在接到甲方书面异议之日起，应在3日内予以回复，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

4、乙方出售产品的毁损灭失风险，在甲方验收合格并接收前，由乙方承担。

(二) 最终验收

乙方在产品安装调试完成后由甲方组织最终质量验收的相关约定。

1、经甲方按照订货产品的硬件配置参数初步验收合格，且乙方安装调试完成后，乙方应向甲方发出书面通知，甲方在收到验收通知之日起30日内进行验收，由甲方进行最终质量验收。

2、甲方针对安装调试后的产品进行性能测试。验收合格的，向乙方发出质量验收合格书面通知，若甲方发现乙方提供的产品不符合本合同约定质量、技术规格等条件的，甲方应在验收完成之日起30日内向乙方提出书面异议和处理意见；乙方在接到甲方书面异议之日起，应在3日内予以回复，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3、验收不合格的，乙方负责维修、更换设备直至验收合格为止，因此产生的费用和给甲方造成的损失均由乙方承担。

(三) 乙方向甲方提交设备实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

(四) 验收依据:

- 1、招标文件、投标文件、澄清表(函);
- 2、本合同及附件文本;
- 3、国家相应的标准、规范。

第十三条 合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议,由甲、乙双方当事人协商解决;协商不成的,任意一方应向甲方所在地人民法院起诉。

第十四条 其他事项

(一) 本合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

(二) 招标文件、投标文件、澄清表(函)、合同附件均成为合同不可分割的部分。

(三) 对本合同条款的任何变更、修改或增减,须经双方协商同意后签署补充协议,该补充协议作为本合同的组成部分并具有同等效力。

(四) 本合同未尽事宜由双方另行协商,因执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议,双方应友好协商解决。如经协商未达成一致,任何一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(五) 任何一方违约,除按照本协议约定承担违约责任外,还需赔偿另一方因此产生的所有费用,该费用包括但不限于为追究违约责任而产生的差旅费、公证费、评估费、律师费等。

(六) 本合同一式陆份,甲方、乙方各执叁份。自甲乙双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖公章后生效,合同执行完毕自动失效。(合同的服务承诺仍然有效)。传真件具有同等法律效力。

(七) 本合同约定的地址为双方有效送达地址,任意一方发生变更的,应当在变更之日起5日内向另一方通知,未通知另一方的,另一方按照约定地址发出的信件自发出之日起10日内视为有效送达。

附件:配置清单

甲方:陕西省中医医院

地址:陕西省西安市西华门4号

法定代表人(委托代理人):

盖章:

联系电话:

传真:

签订日期:2025年11月19日

乙方:北京捷斯林爱康医疗设备有限公司

地址:北京市昌平区琉璃河镇平各庄村北街

法定代表人(委托代理人):

盖章:

联系人:牛丽婷 电话:13366116642

开户行及账号:11101001040021285

签订日期:2025年11月18日

附件：配置清单

标的名称 1：门诊大调剂室中药调剂台柜

序号	名称	规格型号	技术参数及要求
1.1	不锈钢 中药柜	1627*615*1891 SLA-A-104	1、框架：25x25x1.2mm、13x25x1.2mm 不锈钢矩形管； 2、顶板、侧板： $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板； 3、背板、抽屉： $\delta=0.6\text{mm}$ 不锈钢板； 4、抽屉滑轨采用三节静音防脱高级滚珠滑轨，滑轨承载 30Kg 推拉自如； 5、抽屉面：切割式楸木 枣红色，木材经防虫、烘干处理，油漆采用环保油漆，甲醛含量符合国家标准； 6、柜体上下左右均设置隔板，每个抽屉均为独立空间，防止串药； 7、拉手：金色拉手，中心 96mm； 8、药名签采用不锈钢镀钛药名签，丝网印刷工艺，耐腐蚀，不褪色； 9、每组中药柜药斗设置为横 6 竖 9 配置，每个药斗内能按要求互换三个或两个塑料药盒，药斗面上药名签与药盒数量配对； 10、中药柜底部配有脚轮及可调地脚； 11、中药柜整组放置，最外侧贴同色的波音软片； 12、柜体底部设置不锈钢裙板，裙板贴同色波音软片，便于清扫。
1.2	不锈钢 中药柜	1360*615*1891 SLA-A-104	1、框架：25x25x1.2mm、13x25x1.2mm 不锈钢矩形管； 2、顶板、侧板： $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板； 3、背板、抽屉： $\delta=0.6\text{mm}$ 不锈钢板； 4、抽屉滑轨采用三节静音防脱高级滚珠滑轨，滑轨承载 30Kg 推拉自如； 5、抽屉面：切割式楸木 枣红色，木材经防虫、烘干处理，油漆采用环保油漆，甲醛含量符合国家标准； 6、柜体上下左右均设置隔板，每个抽屉均为独立空间，防止串药； 7、拉手：金色拉手，中心 96mm； 8、药名签采用不锈钢镀钛药名签，丝网印刷工艺，耐腐蚀，不褪色； 9、每组中药柜药斗设置为横 5 竖 9 配置，每个药斗内能按要求互换三个或两个塑料药盒，药斗面上药名签与药盒数量配对； 10、中药柜底部配有脚轮及可调地脚； 11、中药柜整组放置，最外侧贴同色的波音软片； 12、柜体底部设置不锈钢裙板，裙板贴同色波音软片，便于清扫。
1.3	不锈钢 中药柜	1894*615*1891 SLA-A-104	1、框架：25x25x1.2mm、13x25x1.2mm 不锈钢矩形管； 2、顶板、侧板： $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板； 3、背板、抽屉： $\delta=0.6\text{mm}$ 不锈钢板； 4、抽屉滑轨采用三节静音防脱高级滚珠滑轨，滑轨承载 30Kg 推拉自如；

			5、抽屉面：切割式楸木 枣红色，木材经防虫、烘干处理，油漆采用环保油漆，甲醛含量符合国家标准； 6、柜体上下左右均设置隔板，每个抽屉均为独立空间，防止串药； 7、拉手：金色拉手，中心 96mm； 8、药名签采用不锈钢镀钛药名签，丝网印刷工艺，耐腐蚀，不褪色； 9、每组中药柜药斗设置为横 7 竖 9 配置，每个药斗内能按要求互换三个或两个塑料药盒，药斗面上药名签与药盒数量配对； 10、中药柜底部配有脚轮及可调地脚； 11、中药柜整组放置，最外侧贴同色的波音软片； 12、柜体底部设置不锈钢裙板，裙板贴同色波音软片，便于清扫。
2.1	不锈钢中药台	1648*635*975 SLA-B-104	1、框架：25x25x1.2mm、13x25x1.2mm 不锈钢矩形管； 2、背板、台面板、侧板：$\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板，台面板底部加衬板，保证台面的平整度，减少台面使用时产生的噪音； 3、抽屉：$\delta=0.6\text{mm}$ 不锈钢板； 4、抽屉滑轨采用三节静音防脱高级滚珠滑轨，滑轨承载 30Kg 推拉自如； 5、抽屉面：切割式楸木 枣红色，木材经防虫、烘干处理，油漆采用环保油漆，甲醛含量符合国家标准； 6、柜体上下左右均设置隔板，每个抽屉均为独立空间，防止串药； 7、拉手：金色拉手，宽度 96mm； 8、药名签采用不锈钢镀钛药名签，丝网印刷工艺，耐腐蚀，不褪色； 9、每组中药柜药斗设置为横 6 竖 4 配置，每个药斗内能按要求放置两个塑料药盒，药斗面上药名签与药盒数量配对； 10、中药台底部配有脚轮及可调地脚。台面上部设置置物架，双面共用，尺寸与柜体配套； 11、中药台整组放置，最外侧贴同色的波音软片； 12、柜体底部设置不锈钢裙板，裙板贴同色波音软片，便于清扫
2.2	不锈钢中药台	1627*635*975 SLA-B-104	1、框架：25x25x1.2mm、13x25x1.2mm 不锈钢矩形管； 2、背板、台面板、侧板：$\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板，台面板底部加衬板，保证台面的平整度，减少台面使用时产生的噪音； 3、抽屉：$\delta=0.6\text{mm}$ 不锈钢板； 4、抽屉滑轨采用三节静音防脱高级滚珠滑轨，滑轨承载 30Kg 推拉自如； 5、抽屉面：切割式楸木 枣红色，木材经防虫、烘干处理，油漆采用环保油漆，甲醛含量符合国家标准； 6、柜体上下左右均设置隔板，每个抽屉均为独立空间，防止串药； 7、拉手：金色拉手，宽度 96mm； 8、药名签采用不锈钢镀钛药名签，丝网印刷工艺，耐腐蚀，不褪

			色； 9、每组中药柜药斗设置为横 6 竖 4 配置，每个药斗内能按要求放置两个塑料药盒，药斗面上药名签与药盒数量配对； 10、中药台底部配有脚轮及可调地脚。台面上部设置置物架，双面共用，尺寸与柜体配套； 11、中药台整组放置，最外侧贴同色的波音软片； 12、柜体底部设置不锈钢裙板，裙板贴同色波音软片，便于清扫
2.3	不锈钢中药台	1380*635*975 SLA-B-104	1、框架：25x25x1.2mm、13x25x1.2mm 不锈钢矩形管； 2、背板、台面板、侧板：δ=0.8mm 不锈钢拉丝板，台面板底部加衬板，保证台面的平整度，减少台面使用时产生的噪音； 3、抽屉：δ=0.6mm 不锈钢板； 4、抽屉滑轨采用三节静音防脱高级滚珠滑轨，滑轨承载 30Kg 推拉自如； 5、抽屉面：切割式楸木 枣红色，木材经防虫、烘干处理，油漆采用环保油漆，甲醛含量符合国家标准； 6、柜体上下左右均设置隔板，每个抽屉均为独立空间，防止串药； 7、拉手：金色拉手，宽度 96mm； 8、药名签采用不锈钢镀钛药名签，丝网印刷工艺，耐腐蚀，不褪色； 9、每组中药柜药斗设置为横 5 竖 4 配置，每个药斗内能按要求放置两个塑料药盒，药斗面上药名签与药盒数量配对； 10、中药台底部配有脚轮及可调地脚。台面上部设置置物架，双面共用，尺寸与柜体配套； 11、中药台整组放置，最外侧贴同色的波音软片； 12、柜体底部设置不锈钢裙板，裙板贴同色波音软片，便于清扫
3.1	不锈钢调剂饮片桶架	1210*450*1775 定制	1.框架：25x25x1.2 不锈钢管； 2.六腿安装调节地脚。 3.此柜可放置直径 350*400 不锈钢药桶，此柜可放药桶 12 个。共计可放药桶 108 个。
3.2	不锈钢调剂饮片桶架	1605*450*1775 定制	1.框架：25x25x1.2 不锈钢管； 2.六腿安装调节地脚。 3.此柜可放置直径 350*400 不锈钢药桶，此柜可放药桶 16 个。共计可放药桶 32 个。
4	不锈钢桶	φ 350*400mm 定制	1.材质为不锈钢材质。 2.两侧带固定式挂耳，方便搬运。
5.1	金属喷塑拆零货架	1950*500*2000 SLA-D-24	1.框架立柱：δ=1.5 优质冷轧钢板； 2.横梁：δ=1.5mm 厚优质型材； 3.隔板：δ=0.8mm 优质冷轧钢板，可调节,加装承重带.共计 5 层。 4.喷塑颜色：白 82。

			5.其中三台两侧加装防护网，防止药品滑落。 6.另外三台三面加装防护网，防止药品滑落。
5.2	金属喷塑拆零货架	1800*500*2000 SLA-D-24	1.框架立柱: $\delta=1.5$ 优质冷轧钢板; 2.横梁: $\delta=1.5\text{mm}$ 厚优质型材; 3.隔板: $\delta=0.8\text{mm}$ 优质冷轧钢板, 可调节,加装承重带.共计 5 层。 4.喷塑颜色: 白 82。 5.两侧加装防护网，防止药品滑落。
6	不锈钢细料柜	1093*615*1850 定制	1.框架: 25x25x1.2mm、13x25x1.2mm 不锈钢矩形管; 2.背板、侧板: $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 3.顶板、抽屉: $\delta=0.6\text{mm}$ 不锈钢板; 4.抽屉滑轨采用三节静音防脱高级滚珠滑轨,滑轨承载 30Kg 推拉自如; 5.抽屉面: 切割式楸木 枣红色,木材经防虫、烘干处理,油漆采用环保油漆,甲醛含量符合国家标准; 6.柜体上下左右均设置隔板,每个抽屉均为独立空间,防止串药; 7.拉手: 金色拉手,宽度 96mm; 8.药名签采用不锈钢镀钛药名签,丝网印刷工艺,耐腐蚀,不褪色; 9.每组中药台药斗设置为横 4 竖 4 配置,柜门和抽屉采用智能锁,一卡解锁,药斗面上安装匹配数量的药名签; 10.中药台底部配有脚轮及可调地脚

标的名称 2: 门诊小调剂室中药调剂台柜

序号	名称	规格型号	技术参数及要求
7	不锈钢中药柜	1627*615*1891 SLA-A-104	1、框架: 25x25x1.2mm、13x25x1.2mm 不锈钢矩形管; 2、顶板、侧板: $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 3、背板、抽屉: $\delta=0.6\text{mm}$ 不锈钢板; 4、抽屉滑轨采用三节静音防脱高级滚珠滑轨,滑轨承载 30Kg 推拉自如; 5、抽屉面: 切割式楸木 枣红色,木材经防虫、烘干处理,油漆采用环保油漆,甲醛含量符合国家标准; 6、柜体上下左右均设置隔板,每个抽屉均为独立空间,防止串药; 7、拉手: 金色拉手,中心 96mm; 8、药名签采用不锈钢镀钛药名签,丝网印刷工艺,耐腐蚀,不褪色; 9、每组中药柜药斗设置为横 6 竖 9 配置,每个药斗内能按要求互换三个或两个塑料药盒,药斗面上药名签与药盒数量配对; 10、中药柜底部配有脚轮及可调地脚; 11、中药柜整组放置,最外侧贴同色的波音软片; 12、柜体底部设置不锈钢裙板,裙板贴同色波音软片,便于清扫。

8.1	不锈钢 中药台	1648*635*975 SLA-B-104	1、框架：25x25x1.2mm、13x25x1.2mm 不锈钢矩形管； 2、背板、台面板、侧板：$\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板，台面板底部加衬板，保证台面的平整度，减少台面使用时产生的噪音； 3、抽屉：$\delta=0.6\text{mm}$ 不锈钢板； 4、抽屉滑轨采用三节静音防脱高级滚珠滑轨，滑轨承载 30Kg 推拉自如； 5、抽屉面：切割式楸木 枣红色，木材经防虫、烘干处理，油漆采用环保油漆，甲醛含量符合国家标准； 6、柜体上下左右均设置隔板，每个抽屉均为独立空间，防止串药； 7、拉手：金色拉手，宽度 96mm； 8、药名签采用不锈钢镀钛药名签，丝网印刷工艺，耐腐蚀，不褪色； 9、每组中药柜药斗设置为横 6 竖 4 配置，每个药斗内能按要求放置两个塑料药盒，药斗面上药名签与药盒数量配对； 10、中药台底部配有脚轮及可调地脚。台面上部设置置物架，双面共用，尺寸与柜体配套； 11、中药台整组放置，最外侧贴同色的波音软片； 12、柜体底部设置不锈钢裙板，裙板贴同色波音软片，便于清扫
8.2	不锈钢 中药台	1627*635*975 SLA-B-104	1、框架：25x25x1.2mm、13x25x1.2mm 不锈钢矩形管； 2、背板、台面板、侧板：$\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板，台面板底部加衬板，保证台面的平整度，减少台面使用时产生的噪音； 3、抽屉：$\delta=0.6\text{mm}$ 不锈钢板； 4、抽屉滑轨采用三节静音防脱高级滚珠滑轨，滑轨承载 30Kg 推拉自如； 5、抽屉面：切割式楸木 枣红色，木材经防虫、烘干处理，油漆采用环保油漆，甲醛含量符合国家标准； 6、柜体上下左右均设置隔板，每个抽屉均为独立空间，防止串药； 7、拉手：金色拉手，宽度 96mm； 8、药名签采用不锈钢镀钛药名签，丝网印刷工艺，耐腐蚀，不褪色； 9、每组中药柜药斗设置为横 6 竖 4 配置，每个药斗内能按要求放置两个塑料药盒，药斗面上药名签与药盒数量配对； 10、中药台底部配有脚轮及可调地脚。台面上部设置置物架，双面共用，尺寸与柜体配套； 11、中药台整组放置，最外侧贴同色的波音软片； 12、柜体底部设置不锈钢裙板，裙板贴同色波音软片，便于清扫
9	不锈钢 调剂饮 片桶架	1210*450*1775 定制	1.框架：25x25x1.2 不锈钢管； 2.六腿安装调节地脚。 3.此柜可放置直径 350*400 不锈钢药桶，此柜可放药桶 12 个。共计可放药桶 96 个。

10	不锈钢桶	Φ350*400mm 定制	1.材质为不锈钢材质。 2.两侧带固定式挂耳，方便搬运。
11.1	金属喷塑拆零货架	1950*500*2000 SLA-D-24	1.框架立柱: δ=1.5 优质冷轧钢板; 2.横梁: δ=1.5mm 厚优质型材; 3.隔板: δ=0.8mm 优质冷轧钢板, 可调节,加装承重带.共计 5 层。 4.喷塑颜色: 白 82。 5.两侧加装防护网, 防止药品滑落。
11.2	金属喷塑拆零货架	1450*500*2000 SLA-D-24	1.框架立柱: δ=1.5 优质冷轧钢板; 2.横梁: δ=1.5mm 厚优质型材; 3.隔板: δ=0.8mm 优质冷轧钢板, 可调节,加装承重带.共计 5 层。 4.喷塑颜色: 白 82。 5.两面加装防护网, 防止药品滑落。 6.其中四台三面加装防护网, 三台两侧加防护网, 防止药品滑落。
11.3	金属喷塑拆零货架	1300*500*2000 SLA-D-24	1.框架立柱: δ=1.5 优质冷轧钢板; 2.横梁: δ=1.5mm 厚优质型材; 3.隔板: δ=0.8mm 优质冷轧钢板, 可调节,加装承重带.共计 5 层。 4.喷塑颜色: 白 82。 5.三面加装防护网, 防止药品滑落。
12	不锈钢细料柜	1093*615*1850 定制	1.框架: 25x25x1.2mm、13x25x1.2mm 不锈钢矩形管; 2.背板、侧板: δ=0.8mm 不锈钢拉丝板; 3.顶板、抽屉: δ=0.6mm 不锈钢板; 4.抽屉滑轨采用三节静音防脱高级滚珠滑轨, 滑轨承载 30Kg 推拉自如; 5.抽屉面: 切割式楸木 枣红色, 木材经防虫、烘干处理, 油漆采用环保油漆, 甲醛含量符合国家标准; 6.柜体上下左右均设置隔板, 每个抽屉均为独立空间, 防止串药; 7.拉手: 金色拉手, 宽度 96mm; 8.药名签采用不锈钢镀钛药名签, 丝网印刷工艺, 耐腐蚀, 不褪色; 9.每组中药台药斗设置为横 4 竖 4 配置, 柜门和抽屉采用智能锁, 一卡解锁, 药斗面上安装匹配数量的药名签; 10.中药台底部配有脚轮及可调地脚

标的名称 3: 门诊审方发药间台柜

序号	名称	规格型号	技术参数及要求
13.1	不锈钢面发药	4390*500*800 定制	1、主体采用 0.8mm 冷轧钢板, 板材厚度为 0.8mm, 前、后、左、右为四面出沿, 出沿 20mm, 台面为不锈钢台面, 坐人位台面开

