

西安市红会医院视觉导视管理服务合同

(合同编号: X-XCKHT2025341)

甲方: 西安市红会医院

乙方: 西安繁华溪广告有限公司

法定代表人: 闫自强

法定代表人: 张羽翔

联系电话: 029-86520729

联系电话: 13571944334

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规, 甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则, 就乙方为甲方提供视觉导视管理服务事宜, 经协商一致, 签订本合同, 以资共同遵守。

一、服务内容与范围

(一) 服务区域

西安市红会医院南院区、北院区。

乙方需按甲方要求完成南北院区实地勘察与需求调研, 全面了解医院建筑布局、科室分布、就诊流程、患者人群特点及医院文化理念等信息, 为服务开展奠定基础。

(二) 服务范围

乙方为甲方南北院区视觉导视系统提供全生命周期管理服务, 包括:

1. 标识标牌品类: 包括但不限于户外标识(楼顶大字、户外楼体标识、户外科室名称标识等)、户内标识(大厅索引标识、楼层号导向标识、科室牌标识等)、办公与会议用品(行政会议职位牌、桌牌、胸牌等)、宣传与印刷品(海报、展架、院刊等)、医疗及医疗相关物料(医护一览表、床头牌、住院手环等)、警示保护类标识(温馨提示标识、消防疏散图、防辐射警示标识等)。

2. 核心服务环节:

2.1 视觉导视系统的日常管理、升级改造、制作安装、维护巡查, 覆盖“设计—制作—安装—验收—维护—更新”全流程。

2.2 乙方需建立完整的视觉导视管理服务体系，包括《视觉导视管理办法》《视觉导视管理制度》《视觉导视管理流程》等，确保标识标牌全生命周期的统一性、规范性、可管理性及持续优化能力。

二、服务期限与质保期

（一）服务期限

自本合同签订之日起1年；若1年内服务费用达到本合同约定的预算金额（人民币380万元），本合同自动终止。服务期内，甲方按需采购，各单项服务单价保持固定，不受市场价格波动影响。

（二）质保期

所有视觉导视物料验收合格后，质保期为1年。质保期内，因物料质量问题导致损坏的，乙方需免费提供维修或更换服务；因甲方使用不当、不可抗力导致损坏的，乙方可提供维修服务，费用由甲方承担。质保期内的维修更换需符合本合同约定的技术参数及质量标准。

三、履约保证金

（一）履约保证金收取与退还：乙方应当在中标结果公示发布后5个工作日内将项目履约保证金（项目预算总额的5%）转账至甲方基本户，合同约定事宜完成，所有功能完好，无息退还履约保证金。

（二）甲方基本户：

户名：西安市红会医院

账号：102407334632

开户行：中行西安长安路支行

注：转账请注明用途

四、服务价格与结算

（一）服务价格

本项目采用年度固定打包单价模式，单价为全费用综合单价，已包含设计费、材料费、制作费、运输费、安装费、拆卸费、垃圾清理费、税费、质保期内维修费等所有费用，甲方无需额外支付其他费用。本次合同具体项目及技术参数，单价详情如下：

一、标识与导视系统（户外标识）

序号	项目	技术参数	价格（元）	备注
1	楼顶大字	1. 主体结构：304不锈钢/铝合金，1.5mm不锈钢围边，1.2mm面板，镀锌骨架，氟碳烤漆（ $\geq 40\mu\text{m}$ ），抗风10级； 2. 图文层/面板：5mm红色亚克力，吸塑成型； 3. 光源/配件：户外防水LED背发光，间距 $\leq 25\text{mm}$ ，4000K，亮度 ≥ 1000 尼特，IP65，寿命5万小时； 4. 其他参数：支架：热镀锌角钢（ $\angle 50 \times 50 \times 5\text{mm}$ ）夜间可视距离 $\geq 500\text{m}$ 。	1500.00 元/平方米	
2	户外楼体标识	1. 主体结构：304不锈钢/热镀锌方管，2mm镀锌钢板底板，包边 $\geq 50\text{mm}$ ，三层烤漆（ $\geq 60\mu\text{m}$ ），抗风10级； 2. 其他参数：颜色误差 $\Delta E \leq 2.5$ 。	900.00 元/平方米	
3	户外科室名称标识	1. 主体结构：304不锈钢/热镀锌方管，1.5mm不锈钢型材，5mm面板，刀刮布UV印刷（ $\geq 300\text{dpi}$ ）； 2. 图文层/面板：刀刮布耐紫外老化500小时（色牢度 ≥ 4 级）； 3. 光源/配件：同楼顶大字LED参数； 4. 其他参数：不锈钢扣边密封。	1200.00 元/平方米	
4	户外索引标识	1. 主体结构：304不锈钢/铝合金方管，1.5mm/2.0mm壁厚，防腐蚀涂层 $\geq 40\mu\text{m}$ ，耐候5年； 2. 图文层/面板：8mm钢化玻璃（透光 $\geq 91\%$ ）或5mm亚克力（UV涂层 $\geq 50\mu\text{m}$ ）； 3. 其他参数：底座：3mm热镀锌钢板/C30混凝土（深 $\geq 500\text{mm}$ ），混凝土基础比底座大200mm，预埋M12螺栓。	1340.00 元/平方米	
5	户外导向标识	1. 主体结构：304不锈钢/铝合金方管，1.5mm/2.0mm壁厚，防腐蚀涂层 $\geq 40\mu\text{m}$ ，抗风8级； 2. 图文层/面板：UV喷绘（ $\Delta E \leq 2.5$ ）或金属蚀刻（深度 $\geq 0.3\text{mm}$ ，精度 $\pm 0.2\text{mm}$ ）； 3. 其他参数：底座：3mm热镀锌钢板/C30混凝土（深度 $\geq 500\text{mm}$ ），混凝土基础比底座大200mm，预埋M12螺栓。	1550.00 元/平方米	
6	停车场标识	1. 主体结构：304不锈钢/铝合金方管，参数同导向标识，抗风8级； 2. 图文层/面板：UV喷绘/金属蚀刻/3M反光膜（夜间可视 $\geq 50\text{m}$ ）； 3. 光源/配件：吊链直径 $\geq 8\text{mm}$ ，钢丝绳承重 $\geq 500\text{kg}$ ，结构胶强度 $\geq 2.5\text{Mpa}$ 。	1200.00 元/平方米	

7	户外宣传栏/ 通知公告栏	1. 主体结构: 304不锈钢/铝合金方管, 参数同导向标识; 2. 图文层/面板: 8mm钢化玻璃/5mm亚克力, 户外PP相纸 (耐紫外500小时); 3. 光源/配件: 合页承重 $\geq 30\text{kg}$, 液压杆寿命10万次; 4. 其他参数: 底板: 1.2mm镀锌钢板 (热镀锌 $\geq 85\mu\text{m}$)。	1300.00 元/ 平方米	
8	停车场指示标 识	1. 主体结构: 铝合金板 (厚度 $\geq 1.5\text{mm}$), 抗紫外线、抗雨水腐蚀, 表面喷塑 (附着力 ≥ 5 级); 2. 图文层/面板: 反光膜等级 ≥ 1 级, 逆反射系数 (白色 ≥ 100 , 蓝色 ≥ 50 , 红色 ≥ 40)。	单面, 500.00 元/ 平方米	
9	常规形式背板 、合作礼仪背 板	1. 主体结构: 金属桁架 (304不锈钢, 截面 $300\text{mm}\times 300\text{mm}$), 承重 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^2$, 垂直度 $\leq 2\text{mm}/\text{m}$, 抗风压 $0.7\text{kN}/\text{m}^2$ (10级风); 2. 图文层/面板: 户外UV喷绘膜 (分辨率 $\geq 720\text{dpi}$, 油墨厚度 $8\text{--}12\mu\text{m}$, 覆 $30\mu\text{m}$ 哑光保护膜, 防刮擦硬度 $\geq 2\text{H}$, 色值匹配VI标准)。	170.00 元/ 平方米	
10	户外温馨提示 标识	1. 主体结构: 亚克力板 $\geq 5.0\text{mm}$ 或铝板 $\geq 3.0\text{mm}$, 亚克力透光率 $\geq 92\%$, 加UV涂层 ($\geq 50\mu\text{m}$); 铝板表面静电喷塑 (硬度 $\geq 2\text{H}$); 2. 图文层/面板: 户外UV喷绘膜 (分辨率 $\geq 720\text{dpi}$, $\Delta E\leq 2.5$), 小字高度 $\geq 20\text{mm}$ (如“小心地滑”字体高度 50mm , 英文 $\geq 30\text{mm}$)。	900.00 元/ 平方米	
11	旗帜类 (画面)	1. 图文层/面板: 数码CMYK四色彩印 (环保弱溶剂墨水, 分辨率 720dpi , 色牢度 ≥ 4 级); 2. 其他参数: 抗风等级 ≥ 6 级 (风速 $10.8\text{--}13.8\text{m}/\text{s}$), 防水涂层处理, 透气率 $\leq 50\text{mm}/\text{s}$ 。	单面, 65.00 元/平方米 纯 画面	
12	旗帜类带底座	1. 主体结构: 刀旗旗杆 (高强度铝合金, 直径 50mm , 壁厚 2.5mm), 底座 (PE塑料, 容积 10L), 画面层 (210D牛津布/涤纶布, 克重 $\geq 300\text{g}/\text{m}^2$); 2. 图文层/面板: 数码CMYK四色彩印 (环保弱溶剂墨水, 分辨率 720dpi , 色牢度 ≥ 4 级); 3. 其他参数: 抗风等级 ≥ 6 级 (风速 $10.8\text{--}13.8\text{m}/\text{s}$), 防水涂层处理, 透气率 $\leq 50\text{mm}/\text{s}$ 。	300.00 元/ 套	

二、标识与导视系统 (户内标识)

序号	项目	技术参数	价格 (元)	备注
----	----	------	--------	----

1	大厅、电梯、扶梯索引标识	1.主体结构: 1.5不锈钢, 热镀锌GB方钢、铝合金型材, 锌层 $\geq 80\mu\text{m}$, 静电喷塑硬度 $\geq 2\text{H}$, 5mm亚克力插槽 (透光 $\geq 92\%$); 2.图文层/面板: UV喷绘 ($\geq 1200\text{dpi}$, 色牢度 ≥ 7 级) 或丝网印刷 (套印误差 $\leq 0.5\text{mm}$); 3.其他参数: 底部支撑5mm镀锌钢板, 环氧锌黄底漆+聚氨酯面漆。	1200.00 元/平方米	
2	楼层号导向标识	1.主体结构: 1.2mm不锈钢激光雕刻, 哑光漆硬度 $\geq 2\text{H}$ 。	1100.00 元/平方米	
3	电梯停靠/电梯号标识	1.主体结构: PVC雕刻烤漆 (10mm厚度, 密度 $1.3-1.4\text{g}/\text{cm}^3$, 阻燃V0); 2.图文层/面板: 户外UV喷绘膜 ($\geq 1200\text{dpi}$, 色牢度 ≥ 7 级, UV光油 $8-12\mu\text{m}$, VI色匹配)。	700.00 元/平方米	
4	电梯内导向标识	1.主体结构: 铝合金边框+3mm厚度的微晶钢化玻璃, 一体折弯成型, 底板为9毫米厚度的高密度PVC (内置磁体); 2.图文层/面板: UV写真PP打印 ($\geq 720\text{dpi}$, $\Delta E \leq 2$, 防水); 3.其他参数: 磁吸力衰减 $\leq 10\%$ (50次拆卸), 尺寸 $71\text{CM} \times 101\text{CM}$ 。	450.00 元/套	
5	电梯轿厢警示贴纸	1.主体结构: 户外PVC可移除胶 (厚度 $0.05\text{mm}-0.1\text{mm}$), 户外超透车贴 (透光率 $\geq 70\%$), 覆哑膜 (厚度 $18\mu\text{m}$); 2.图文层/面板: 数码CMYK印刷 (分辨率 $\geq 300\text{dpi}$, $\Delta E \leq 1.5$); 3.其他参数: 防水等级IPX4, 激光刀模精度 $\pm 0.1\text{mm}$ 。	100.00 元/平方米	
6	吊挂式灯箱标识	1.主体结构: 铝合金, 5mm乳白亚克力、变压器, M10螺杆、25套管喷涂; 2.图文层/面板: 3M灯箱膜雕刻 ($100\mu\text{m}$ 厚度, 透光率 $40\%-60\%$, VI色匹配); 3.光源/配件: 户外防水LED (DC24V, 亮度均匀度 $\geq 85\%$, 4000K, 寿命5万小时, IP65); 4.其他参数预埋吊装固定件、安装、接电, 调试。	1200.00 元/平方米	
7	贴壁式标识 (科室名称等)	1.主体结构: 超透PET贴膜 (厚 $50\mu\text{m}-100\mu\text{m}$, 透光 $\geq 92\%$); 2.图文层/面板: UV喷绘 (透明底涂+彩色油墨, $\geq 1200\text{dpi}$, 色牢度 ≥ 7 级); 3.其他参数: 移除无残胶。	150.00 元/平方米	
8	楼层平面图/墙贴	1.主体结构: 超透PET贴膜 (厚 $50\mu\text{m}-100\mu\text{m}$, 透光 $\geq 92\%$); 2.图文层/面板: UV喷绘 (透明底涂+彩色油墨, $\geq 1200\text{dpi}$, 色牢度 ≥ 7 级); 3.其他参数: 移除无残胶, 色盲友好配色。	150.00 元/平方米	
9	地贴式导向标识	1.主体结构: 3M车贴 ($150\mu\text{m}$, 耐候5年)+3M防滑保护膜 ($80\mu\text{m}$, 摩擦系数 ≥ 0.6); 2.图文层/面板: UV喷绘 (3M墨水, 1440dpi); 3.其他参数: 保护膜硬度 $\geq 3\text{H}$, 抗轮椅碾压。	130.00 元/平方米	

10	分诊台/服务中心标识	1. 主体结构：医院标准色3M雕刻。	600.00 元/平方米	
11	诊室号	1. 主体结构：1.2mm不锈钢（哑光漆硬度 $\geq 2H$ ）或铝合金型材（壁厚1.5mm）； 2. 图文层/面板：丝网印刷/UV喷绘（耐候5年，套印误差 $\leq 0.5mm$ ）。	900.00 元/平方米	
12	窗口标识	1. 主体结构：超透PET贴膜（厚 $50\mu m - 100\mu m$ ，透光 $\geq 92\%$ ）； 2. 图文层/面板：双面UV喷绘（ $\geq 1200dpi$ ，色牢度 ≥ 7 级）； 3. 其他参数：移除无残胶，色盲友好配色。	150.00 元/平方米	
13	出诊信息标识	1. 主体结构：10mmPVC磁吸背板，静电喷塑硬度 $\geq 2H$ ，烤漆开启型材边框； 2. 图文层/面板：UV喷绘（1440dpi，色彩匹配VI）； 3. 其他参数：背板尺寸：30CM $\times$ 20CM背板，亚克力磁吸出诊姓名条12CM $\times$ 3CM	160.00/套	
14	上墙制度规范	1. 主体结构：铝合金（氧化膜厚度 $\geq 10\mu m$ ），10mmPVC磁吸背板，亚克力面板（厚度3mm，透光率 $\geq 92\%$ ），户外PP防水纸覆膜（厚度0.2mm - 0.25mm）； 2. 图文层/面板：数码CMYK印刷（分辨率 $\geq 300dpi$ ， $\Delta E \leq 2.5$ ，套印误差 $\leq 0.1mm$ ）。	800.00 元/平方米	
15	灯箱软膜标识	1. 主体结构：UV软膜（PVC聚酯纤维，厚0.18mm - 0.2mm，透光率30%—70%）+硅胶条安装； 2. 图文层/面板：高精度UV打印（色牢度 ≥ 7 级），防火等级B1级，抗拉伸强度 $\geq 15Mpa$ ； 3. 光源/配件：适用于急诊区域或病区名称标识，透光均匀性 $\geq 95\%$ 。	200.00 元/平方米	
16	区域名称标识	1. 主体结构：铝合金+乳白亚克力透光面板（透光 $\geq 92\%$ ）； 2. 图文层/面板：3M灯箱膜雕刻（厚度100 μm ），透光率40%—60%； 3. 光源/配件：户外防水LED（DC24V，亮度均匀度 $\geq 85\%$ ，4000K，寿命5万小时，IP65）； 4. 其他参数：色彩匹配医院VI标准色。	1000.00 元/平方米	
17	贴墙式科室牌标识	1. 主体结构：亚克力烤漆（厚度 $\geq 5.0mm$ ，户外加厚至8mm+防紫外线）； 2. 图文层/面板：丝网印刷（户外溶剂型油墨，套印误差 $\leq 0.5mm$ ）； 3. 其他参数：抗冲击强度 $\geq 13kJ/m^2$ ，防刮擦硬度 $\geq 2H$ ， $\Delta E \leq 1.5$ ，尺寸：25cm $\times$ 25cm。	135.00 元/套	
18	双面立墙式标识	1. 主体结构：PVC雕刻烤漆（厚度18mm），表面烤哑光漆（户外专用丙烯酸聚氨酯面漆），阻燃等级V0； 2. 图文层/面板：丝网印刷（户外溶剂型油墨），多色套印误差 $\leq 0.5mm$ ，符合医院VI色系； 3. 其他参数：密度 1.3—1.4g/cm ³ ，阻燃等	150.00 元/套	

		级 V0, 30cm×30cm。			
19	专用车车贴	1. 主体结构: 3M车身专用PVC膜 (厚度0.15mm), 反光膜 (厚度0.22mm), 耐温-10℃~60℃, 抗UV8级; 2. 图文层/面板: UV固化油墨CMYK四色彩印 (色彩饱和度≥90%, 色牢度≥4级); 3. 其他参数: 透光率≤5%, 夜间可视距离≥50m, 耐候性褪色率<10%。	300.00 元/平方米		
20	磨砂玻璃膜	1. 主体结构: 静电胶磨砂玻璃膜, 难燃级 (B1 级) 材料, 透光率30%—50%, 中雾度 (60%—85%), 硬度HB-2H, 耐温范围-20℃~80℃, 可耐受日常水汽; 2. 其他参数: 使用寿命5-10 年。	30.00 元/平方米		
21	反光玻璃膜	1. 主体结构: 单向透视静电反光玻璃膜, 总太阳能阻隔率≥60%, 可见光透光率 (VLT) ≤30%, 抗刮硬度HB-2H, 耐温范围-10℃~70℃; 2. 其他参数: 使用寿命5-10 年。	160.00 元/平方米		
22	防水墙贴	1. 主体结构: 环保 PVC, 可移除胶IPX5 级, 耐擦洗次数2000—3000次。	25.00 元/平方米		
23	物品表面/墙面喷漆	1. 主体结构: 耐人工老化时间 (≥1000 h), 附着力等级 (1级-2级) 2. 其他参数: 国标 GB 18582	15.00 元/平方米		

三、办公与会议用品

序号	项目	技术参数	价格 (元)	备注
1	行政会议职位牌	1. 主体结构: 亚克力/PVC/PET/纸质 (2 mm-3mm), 尺寸精度±0.5mm, 立式底座承重≥500g, 折叠式折痕精准; 2. 图文层: UV印刷 (光油膜5-15 μm, 硬度3H—6H), 分辨率≥600dpi, ΔE≤1.5; 3. 其他参数: 尺寸精度 ±0.5mm, 切割边缘光滑无毛刺, UV印刷 彩还原度≥95%, 尺寸10cm×20cm。	30.00 元/套	
2	会议室椅套	1. 主体结构: 200克空气棉; 2. 图文层: UV印刷; 3. 其他参数: 尺寸: 47cm×30cm×13cm。	55.00 元/个	

3	桌牌	1. 主体结构: 亚克力/PVC/PET/纸质 (2 mm-3mm), 尺寸精度±0.5mm, 立式底座承重≥500g, 折叠式折痕精准; 2. 图文层: 采用CMYK四色印刷或专色印刷, 确保色彩准确。印刷分辨率≥300dpi, 文字边缘清晰无重影, 图片无模糊; 3. 其他参数: 纸张类印刷后需检查油墨干燥度, 避免蹭脏; 塑料类材质需先做表面处理以增强油墨附着力。尺寸10cm×20cm。	45.00	元/套	
4	二维码立牌 (个人/科室)	1. 主体结构: 透明/磨砂亚克力 (厚≥3mm, 透光≥90%) /ABS塑料 (圆角R≥2mm) 2. 图文层: 数码印刷/热转印 (二维码精度≥600dpi), 热转印附着力通过3M胶带测试 3. 其他参数: 用于互联网扫码导览, 扫码距离20—50cm可视。尺寸8CM×12CM	50.00	元/套	
5	胸牌	1. 主体结构: PVC (密度1.38g/cm ³) /亚克力 (透光≥92%) /铝合金 (氧化膜≥15 μm) 外壳; 2. 图文层: 铜版纸/PVC硬片 (分辨率≥300dpi) 内芯; 3. 配件/工艺: 尼龙挂带 (断裂伸长率≥300%)。	12.00	元/套	
6	文件盒封页 /插页	1. 主体结构: 铜版纸、哑粉纸; 2. 图文层: 数码快印 (分辨率≥1200dpi, 色彩鲜艳); 裁切尺寸误差±0.3mm; 3. 其他参数: 封页/插页与文件盒匹配度高, 无松动。	6.00	元/套	
7	工作证 (含卡套配伸缩扣)	1. 主体结构: 感应式IC白卡, 制作标准: ISO 14443、ISO 10536; 2. 图文层: UV打印; 3. 其他参数: 尺寸: 85.5mm×54mm×0.8mm。	19.00	元/套	
8	名片	1. 主体结构: 特种纸 (白度≥82%); 2. 图文层: 胶印+覆膜/凸版+烫金/丝印+激光雕刻; 3. 其他参数: 环保棉纸可选, 100张/盒。	80.00	元/盒	
9	餐厅就餐卡	1. 主体结构: PVC/PET/ABS/特种纸; 2. 图文层: UV印刷、数码印刷、胶印 (分辨率≥600dpi, 颜色偏差ΔE≤1.5); 3. 其他参数: 耐温-20℃~70℃, 耐酒精擦拭500次无变色。尺寸: 90mm×54mm。	6.00	元/张	
10	车辆出入证	1. 主体结构: PVC/ABS/亚克力/金属; 2. 图文层: UV印刷/数码印刷/胶印 (分辨率≥600dpi, UV光油膜厚5-15 μm, 硬度3H—6H); 3. 其他参数: 盐雾测试≥240小时 (金属), 耐摩擦≥500次 (纸质覆膜) 尺寸: 25.7cm×14cm。	20.00	元/张	
11	文件封套	300g特种纸, 模切, 压痕线清晰; 2. 图文层: 胶印 (正反四色), UV击凸, 覆膜; 3. 其他参数: 耐破度≥800kPa, 尺寸误差±0.5mm, 尺寸: 22cm×31cm×0.3cm。	15.00	元/套	

12	报告封套	1. 主体结构: 300g特种纸, 模切, 压痕线清晰; 2. 图文层: 胶印 (正反四色), UV击凸, 覆膜; 3. 其他参数: 耐破度 $\geq 800\text{kPa}$, 尺寸误差 $\pm 0.5\text{mm}$, 尺寸: $22.3\text{CM} \times 31.1\text{CM}$ 。	17.00 元/套	
13	证书/奖状	1. 主体结构: 封面: 牛津布/PU人造革 (耐折度 ≥ 20 次, 抗压强度 $\geq 500\text{N}$); 内页: 250g铜版纸; 2. 图文层: 柔版印刷、烫金; 3. 其他参数: 防水透湿量 $\geq 5000\text{g/m}^2 \cdot 24\text{h}$, 格式适合荣誉颁发或资质证明。	40.00 元/套	
14	邀请函/请柬	1. 主体结构: 信封: 200g特种纸 (耐破度 $\geq 1.2\text{kPa}$); 信函: 250g铜版纸/真丝 (姆米数 $12\text{mm}-16\text{mm}$); 2. 图文层: 正反四色印刷, 烫金、击凸、模切。	10.00 元/套	
15	奖牌/铜牌	1. 主体结构: 主体: 铜合金材质, 木质底座, 拉丝工艺; 2. 图文层: 丝印 (油墨厚度 $8\mu\text{m}-15\mu\text{m}$, 附着力 $\geq 4\text{B}$)、激光雕刻 (雕刻深度 $0.05\text{mm}-0.1\text{mm}$, 文字对比度 $\geq 80\%$); 3. 其他参数: 尺寸: $40\text{cm} \times 60\text{cm}$ 。	150.00元/套	
16	奖杯	1. 主体结构: 定制K9水晶/金属主体造型, 底座和主体一致, 符合医院VI手册要求; 2. 图文层: 彩绘, 激光雕刻; 3. 其他参数: 尺寸: $260\text{mm} \times 80\text{mm} \times 30\text{mm}$ 。	195.00 元/套	
17	资料打印装订 (黑白)	1. 主体结构: 封面250G铜版纸, 内页80G双胶纸; 2. 图文层: 封面, 彩色印刷, 覆膜; 单面数码快印; 3. 配件/工艺: 胶装厚度 $1-4.5\text{CM}$ (50-500页), 骑马钉书脊 $\leq 5\text{mm}$; 4. 其他参数: 尺寸: $297\text{mm} \times 210\text{mm}$ 。	0.60 元/页	
18	资料打印装订 (彩色)	1. 主体结构: 封面250G铜版纸, 内页80G双胶纸; 2. 图文层: 封面, 彩色印刷, 覆膜; 单面数码快印; 3. 配件/工艺: 胶装厚度 $1-4.5\text{CM}$ (50-500页), 骑马钉书脊 $\leq 5\text{mm}$; 4. 其他参数: 尺寸: $297\text{mm} \times 210\text{mm}$ 。	1.20 元/页	

四、宣传与印刷品

序号	项目	技术参数			
1	海报/宣传栏及海报设计制作	1. 主体结构: 哑光相纸 ($250-300\text{g/m}^2$) / 户外PP纸 (180g/m^2) / 5mm PVC板; 2. 图文层: UV喷绘 ($\geq 720\text{dpi}$, 覆 $30\mu\text{m}$ 哑光保护膜, 硬度 $\geq 2\text{H}$); 3. 工艺参数: 平整度 $\leq 1.5\text{mm/m}$, 耐紫外老化500小时; 4. 规格: 尺寸: $60\text{cm} \times 90\text{cm}$ 。	100.00 元/张		

2	展架（门型展架）设计制作	1. 主体结构：铝合金立杆（6061/6063），垂直度偏差 $\leq 0.5^\circ$ ； 2. 图文层：PVC喷绘布（550g/m ² ）； 3. 工艺参数：水平误差 $\leq 1\text{mm/m}$ ，承重 $\leq 15\text{kg/m}^2$ （柔性画面）； 4. 规格：尺寸：80cm $\times$ 180cm。	180.00 元/套	
3	烤漆展架设计制作	1. 主体结构：不锈钢烤漆（6061/6063），具有高强度与耐腐蚀性面板； 2. 图文层：5MM美工板，UV喷绘； 3. 工艺参数：水平误差 $\leq 1\text{mm/m}$ ，承重 $\leq 15\text{kg/m}^2$ （柔性画面）； 4. 规格：尺寸：80cm $\times$ 180cm。	370.00 元/套	
4	可移动指示标识（一）	1. 主体结构：户外：不锈钢/铝合金（抗风10级）；户内：铝合金材质，边框宽度 $\geq 25\text{mm}$ ； 2. 图文层：美工板/PVC /水晶板/雪弗板，厚度 $\geq 0.48\text{mm}$ ； 3. 工艺参数：户外基材壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，户内展架重量 $\leq 8\text{kg}$ ； 4. 规格：户外防水涂层处理，尺寸：60cm $\times$ 90cm。	150.00 元/套	
5	可移动指示标识（二）	1. 主体结构：户外：不锈钢/铝合金（抗风10级）；户内：铝合金材质，边框宽度 $\geq 25\text{mm}$ ； 2. 图文层：美工板/PVC /水晶板/雪弗板，厚度 $\geq 0.48\text{mm}$ ； 3. 工艺参数：户外基材壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，户内展架重量 $\leq 8\text{kg}$ ； 4. 规格：户外防水涂层处理，尺寸：80cm $\times$ 120cm。	230.00 元/套	
6	院刊/宣传画册设计制作	1. 主体结构：封面（300g铜版纸覆哑膜），内页（特种纸）； 2. 图文层：双面CMYK四色环保油墨印刷（分辨率 $\geq 300\text{dpi}$ ），双面印油； 3. 工艺参数：胶装厚度1-4.5CM（50-500页），骑马钉书脊 $\leq 5\text{mm}$ 。	10.00 元/页	
7	宣传折页设计制作	1. 主体结构：250g铜版纸压痕，双面，覆膜； 2. 图文层：正反四色印刷（分辨率 $\geq 300\text{dp}$ ）； 3. 工艺参数：耐折性 ≥ 200 次，压痕深度0.3—0.5mm； 4. 规格：尺寸：297mm $\times$ 420mm。	5.00 元/页	
8	横幅	1. 主体结构：材质：旗帜布，防水等级IPX3（防淋水）； 2. 图文层：数码喷印，热转印。	12.00 元/米	

五、医疗及医疗相关物料

序号	项目	技术参数	价格（元）	备注
1	医护一览表	1. 主体结构：10mm亚克力+亚克力插盒； 2. 图文层/功能：UV喷绘（ $\geq 1200\text{dpi}$ ，色牢度 ≥ 7 级）； 3. 规格：尺寸：100cm $\times$ 180cm；	1200.00 元/平方米	

2	医生简介标识	1. 主体结构: 特种纸/相纸, 覆膜; 2. 图文层/功能: 数码打印 ($\geq 1200\text{dpi}$, 符合VI色系); 3. 工艺参数: 塑封防水防潮; 4. 规格: 尺寸: $10\text{cm} \times 15\text{cm}$ 。	18.00 元/套	
3	白板公告栏	1. 主体结构: 3M可移除车贴 (厚 $150\mu\text{m}$, 耐候5年), 10mmPVC, 擦写膜 (厚 $50\mu\text{m} - 100\mu\text{m}$); 2. 图文层/功能: 擦写涂层 (厚 $5\mu\text{m} - 8\mu\text{m}$, 透光率 $\geq 85\%$); 3. 工艺参数: 可擦写寿命 ≥ 1 万次; 4. 规格: 尺寸: $90\text{cm} \times 160\text{cm}$ 。	400.00 元/平方米	
4	专家简介/科室简介/科普宣传栏	1. 主体结构: 铝合金型材边框 (壁厚 $1.5\text{mm} - 2.0\text{mm}$, 氧化处理), 耐候5年; 2. 图文层/功能: 美工板/PVC /水晶板/雪弗板, 厚度 $\geq 0.48\text{mm}$; 3. 规格: 尺寸: $90\text{cm} \times 180\text{cm}$ 。	400.00 元/平方米	
5	床头牌	1. 主体结构: 10mm亚克力烤漆, 粘贴插盒, 色彩匹配VI标准; 2. 图文层/功能: 亚克力雕刻烤漆字; 3. 规格: 尺寸: $10\text{cm} \times 30\text{cm}$ 。	120.00 元/套	
6	住院手环	1. 主体结构: 医用级PVC (拉伸强度 $\geq 15\text{N}$, 防水IPX4); 2. 图文层/功能: 热敏打印 ($\geq 300\text{dpi}$, 抗菌涂层抑制大肠杆菌 $> 99.9\%$); 3. 工艺参数: 热敏打印+防过敏材质 (防水防酒精)。	1.00 元/个	
7	药品袋	1. 主体结构: 150g食品级白牛皮纸+PE膜 ($7\mu\text{m} - 10\mu\text{m}$); 2. 图文层/功能: 柔版四色彩印 (植物基油墨); 3. 工艺参数: 分药密封袋, 铝箔避光层; 4. 规格: 尺寸: $300\text{mm} \times 220\text{mm} \times 40\text{mm}$ 。	4.00 元/个	
8	体检卡/输液盒卡	1. 主体结构: PVC白芯 (医用级); 2. 图文层/功能: 四色胶印; 3. 工艺参数: 厚度 $0.72 \pm 0.03\text{mm}$; 耐弯折5万次; 高温高湿 $\Delta E \leq 3$; 4. 规格: 尺寸: $90\text{mm} \times 54\text{mm}$ 。	6.00 元/个	
9	影像资料袋	1. 主体结构: 全生态降解材料/PE聚乙烯; 2. 图文层/功能: 水性环保油墨; 3. 工艺参数: 泄漏率 $\leq 0.01\text{Pa/s}$, 影像袋承重能力 $\geq 2\text{kg}$, 防水等级可达到IPX4; 4. 规格: 尺寸: $38\text{cm} \times 52\text{cm}$ 。	2.00 元/个	
10	医疗垃圾桶分类贴	1. 主体结构: PET 不干胶 + 耐候油墨; 2. 工艺参数: 符合《医疗废物分类目录》规定; 3. 规格: 尺寸: $40\text{cm} \times 15\text{cm}$ 。	20.00 元/个	
11	物品/医疗器械名称标识 (小)	1. 主体结构: 3M车贴基材 (厚度 $150\mu\text{m}$); 2. 图文层/功能: 户外UV喷绘膜 (3M™ IJ180Cv3墨水, 分辨率 1440dpi); 色彩匹配医院VI标准色; 3. 工艺参数: 耐候性 ≥ 5 年, 抗紫外线色变 $\Delta E \leq 2$;	8.00 元/个	

		4. 规格: 尺寸 ≤ 0.05 平米。			
12	物品/医疗器械名称标识 (大)	1. 主体结构: 3M车贴基材 (厚度 $150\mu\text{m}$) ; 2. 图文层/功能: 户外UV喷绘膜 (3M™ IJ180Cv3墨水, 分辨率1440dpi), 色彩匹配医院VI标准色; 3. 工艺参数: 耐候性 ≥ 5 年, 抗紫外线色变 $\Delta E \leq 2$; 4. 规格: $0.05\text{平米} \leq \text{尺寸} \leq 0.5\text{平米}$ 。	450.00 元/平方米		
13	物品/医疗器械名称标识 (亚克力小)	1. 主体结构: 防水5mm亚克力 (透光 $\geq 92\%$, 户外加厚至8mm), 抗冲击 $\geq 13\text{kJ/m}^2$, 烤哑光漆硬度 $\geq 2\text{H}$, $\Delta E \leq 1.5$; 2. 图文层/功能: UV喷绘 ($\geq 1200\text{dpi}$, 色牢度 ≥ 7 级, 覆盖UV光油 $8\mu\text{m} - 12\mu\text{m}$) ; 3. 规格: 尺寸 $\leq 0.05\text{平米}$ 。	18.00 元/个		
14	物品/医疗器械名称标识 (亚克力大)	1. 主体结构: 防水5mm亚克力 (透光 $\geq 92\%$, 户外加厚至8mm), 抗冲击 $\geq 13\text{kJ/m}^2$, 烤哑光漆硬度 $\geq 2\text{H}$, $\Delta E \leq 1.5$; 2. 图文层/功能: UV喷绘 ($\geq 1200\text{dpi}$, 色牢度 ≥ 7 级, 覆盖UV光油 $8\mu\text{m} - 12\mu\text{m}$) ; 3. 规格: 尺寸总和 $\geq 1\text{平米}$ 。	900.00 元/平方米		

六、警示保护类

序号	项目	技术参数	价格 (元)	备注
1	温馨提示/警示标识	1. 主体结构: 防水10mm亚克力 (透光 $\geq 92\%$), 烤漆; 2. 图文层UV喷绘 ($\geq 1200\text{dpi}$, 色牢度 ≥ 7 级); 3. 规格: 可视距离 $\geq 1.5\text{m}$, 尺寸: $35\text{cm} \times 20\text{cm}$ 。	96.00 元/套	
2	户内温馨提示贴	1. 主体结构: 3m车贴基材 (厚度 $150\mu\text{m}$) + 哑光保护膜; 2. 图文层: UV喷绘 (3M™ IJ180Cv3墨水, 分辨率1440dpi) ; 3. 安全系数: 耐候性 ≥ 5 年, 抗UV色变 $\Delta E \leq 2$; 4. 规格: 可视距离 $\geq 1.5\text{米}$, 尺寸: $21\text{cm} \times 29.7\text{cm}$ 。	30.00 元/套	
3	玻璃防撞条	1. 主体结构: 磨砂PET贴膜 ($50\mu\text{m} - 100\mu\text{m}$, 透光 $\geq 85\%$) ; 2. 图文层: 双面UV喷绘 (1440dpi, $\Delta E \leq 2$), 色牢度 ≥ 4 级; 3. 安全参数: 抗刮擦硬度 $\geq 3\text{H}$, 雾度 $\leq 1\%$, 宽度 $\geq 10\text{cm}$ (儿童视线高度) 反光度; 4. 规格: 可视距离 $\geq 1.5\text{m}$, 尺寸: $12\text{cm} \times 100\text{cm}$ 。	400.00/平方米	
4	消防栓标识	1. 主体结构: 3m车贴基材 (厚度 $150\mu\text{m}$) + 哑光保护膜; 2. 图文层: UV喷绘 (3M™ IJ180Cv3墨水, 分辨率1440dpi) ; 3. 安全参数: 可移除无残胶、耐候性 ≥ 5 年, 抗UV色变 $\Delta E \leq 2$, 荧光反光材质; 4. 规格: 可视距离 $\geq 1.5\text{m}$, 尺寸: $30\text{cm} \times$	40.00 元/套	

		47cm。			
5	消防疏散图	1. 主体结构: 3M车贴基材 (厚度150 μm) 或 18mmPVC (阻燃V0) ; 2. 图文层: UV喷绘 (3M™ IJ180Cv3墨水, 分辨率1440dpi) ; 3. 安全参数: 耐候≥5年; 4. 规格: 尺寸: 210mm × 297mm。	15.00	元/张	
6	防辐射警示标识/危害物品警示标识	1. 主体结构: 3M车贴基材 (厚度150 μm) 或 18mmPVC (阻燃V0) ; 2. 图文层: UV喷绘 (3M™ IJ180Cv3墨水, 分辨率1440dpi) ; 3. 安全参数: 耐候≥5年; 4. 规格: 尺寸: 36cm × 42cm	15.00	元/张	
7	安全警示隔离带	1. 主体结构: 高强涤纶 (断裂强力≥2000N) + 不锈钢弹簧+ABS工程塑料 (抗冲击≥60kJ/m³) ; 2. 图文层: 丝网印刷 (耐紫外线500小时 ΔE ≤2) , 字体高度30mm, 回收速度≤1.0m/s ; 3. 安全参数: 阻燃性: 续燃时间≤5秒, 适合医院通道隔离或应急疏散; 4. 规格: 尺寸: 5米线。	165.00	元/套	

(二) 结算方式

1. 按月据实结算: 乙方每月向甲方提交上月《服务结算清单》, 附《物料制作安装验收单》 (经甲方相关科室签字确认)、等额合规的发票等。

2. 甲方在收到完整结算资料后10个工作日内审核, 审核通过后20个工作日内通过银行转账支付款项

五、服务要求

（一）管理体系与团队要求

1. 乙方需建立专职视觉导视管理团队，明确团队成员在设计、制作、安装、维护、巡查等环节的核心职责，制定清晰的责任机制和操作标准细则。
2. 乙方需搭建线上线下一体化管理机制：线下需明确各环节责任及操作规范，建立专项便捷渠道供问题反馈处理；线上需维护和更新核心视觉导视资产库，制定视觉导视规范培训制度，定期向甲方汇报系统运行状况。
3. 日常驻场服务：乙方派驻不超过3位专职人员驻场，驻场人员需遵守甲方各项管理制度，全程参与相关工作、及时响应并定期汇报工作进展及成效。

（二）核心文件交付要求

1. 乙方中标后，结合甲方《VI视觉识别系统手册》《标识标牌手册2024版》，在30个工作日内提交《医院视觉导视系统管理手册》（以下简称《管理手册》）。
2. 《管理手册》需覆盖“设计—制作—安装—验收—维护—更新”全流程，包括设计制作验收流程、日常维护标准、应急调整预案、乙方权责分工等内容，确保视觉导视管理服务的科学性、合理性、实用性。
3. 服务期内，乙方需按照甲方需求协助甲方对《管理手册》及实际应用效果进行至少1次系统性审查，根据甲方发展、法规变化、使用反馈提出修订建议，修订后的《管理手册》需经甲方确认后执行。

（三）设计、制作、安装与验收要求

1. 设计要求：

设计需依据甲方《标识标牌手册2024版》《VI视觉识别系统手册》及国家相关规范，精准落实甲方要求及手册中关于标识标牌的规格、材质选型、色彩参数、字体规范、信息层级等细节要求，确保每一处设计均与甲方既有标识体系保持高度统一，避免出现规格偏差、风格割裂等问题；

2. 制作要求：

2.1 材料选用需符合国家环保、安全标准，具备质量合格证明文件材料。

2.2 制作工艺需严格遵循《管理手册》及技术参数要求，建立多环节质检机制。按照合同内的相关技术规范进行制作，确保达到设计效果和使用要求。

3. 安装要求：

3.1 乙方需制定详细的安装计划，安装人员须具备相应专业技能，持证上岗。

3.2 安装过程中需遵守甲方安全管理规定，配备安全防护设备，落实安全文明施工要求，确保施工安全。

3.3 安装完成后需及时清理现场垃圾，恢复场地原貌，做到工完场清。

4. 验收要求：

4.1 验收标准：依据本合同、《管理手册》、设计终稿核对物料与样品的一致性、材质质量、工艺水平、安全性能、技术参数等。

4.2 验收流程：乙方完成安装/送货后，相应科室在5个工作日内组织验收，验收合格的签署《验收单》；不合格的，乙方需在7个工作日内整改，整改后重新验收，累计三次验收不合格的，甲方取消乙方该单品制作资格。

（四）响应与维护要求

1. 日常响应：甲方提出咨询、需求反馈时，乙方需在2小时内首次响应，及时诊断问题根源并推动解决；紧急需求（如重大项目推进、紧急问题处理等）时，乙方需在1小时内响应，4小时内到达现场处理，确保医院的正常运营秩序。

2. 维护巡查：乙方需建立巡查机制（户外标识每月1次、户内标识每两周1次），发现问题及时处理，并每月向甲方提交《维护巡查报告》；

3. 质保期维护：质保期内，因质量问题导致的损坏，乙方需在5个工作日内完成维修或更换。

4. 响应及维护标准：乙方需严格遵守《管理手册》内应对突发应急事件的响应机制、处理流程、资源保证及相关规范和管理制度文件。

六、知识产权约定

服务期内，乙方为完成甲方工作任务而产生的所有成果（包括但不限于设计方案、《管理手册》、视觉导视资产库等）的知识产权归甲方所有。乙方不得擅自使用、泄露或向第三方转让相关成果。

七、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1. 权利：

1.1 有权对乙方的服务过程进行监督、检查，提出整改要求。

1.2 有权要求乙方按时交付《管理手册》及相关服务成果，对不合格成果拒绝验收。

1.3 乙方违反本合同约定时，有权依据本合同约定追究乙方违约责任。

2. 义务：

2.1 向乙方提供医院建筑布局、科室分布、VI系统文件等必要资料，配合乙方开展实地勘察与调研。

2.2 按时审核乙方提交的结算资料，按约定支付服务费用。

2.3 为乙方的安装、维护工作提供必要的场地、水电等配合。

（二）乙方权利与义务

1. 权利：

1.1 有权要求甲方提供必要的工作支持与配合。

2. 义务：

2.1 严格按照本合同约定提供服务，确保服务质量符合要求，不得将服务内容转包、分包或允许他人挂靠。

2.2 对服务过程中获取的甲方机密、患者信息等承担保密义务，保密期限为本合同终止后3年。

2.3 承担服务过程中的所有安全责任（包括但不限于安装人员安全、物料运输安全、施工现场安全维护等），因乙方原因造成的人身、财产损失，由乙方承担全部责任与甲方无关。

2.4 按要求提供相关材料的质量合格证明文件及检验报告，配合甲方的验收及监督检查工作。

八、违约责任

（一）质量违约：乙方提供的物料或服务不符合本合同约定标准的，需无条件整改、更换，整改费用由乙方承担；拒不整改或整改后仍不达标的，甲方有权解除合同，乙方需支付预算总金额20%的违约金，并赔偿甲方损失。

（二）转包分包违约：乙方将服务内容转包、分包或允许他人挂靠的，甲方有权立即解除合同，乙方需支付预算总金额20%的违约金，并退还甲方已支付的全部费用。

（三）响应违约：乙方未按约定时效响应（紧急需求1小时响应/4小时到场、日常需求2小时响应），每次需支付预算总金额0.05%的违约金，累计违约金不超过预算总金额20%；因响应延误造成甲方损失的，乙方需承担全部赔偿责任。

（四）工期延误违约：乙方未按约定时间完成物料制作安装的，每逾期1天支付预算总金额0.05%的违约金；逾期超过15天的，甲方有权解除合同，乙方需退还已支付款项（扣除实际合格工作量费用），并支付预算总金额20%的违约金，赔偿甲方损失。

（五）造假违约：乙方存在调换产品、以劣充优、以假充真等行为的，甲方有权解除合同，乙方需支付预算总金额20%的违约金，并赔偿甲方全部损失；涉嫌违法的，甲方将移交相关部门处理。

（六）逾期付款违约：甲方未按约定时间支付服务费用的，每逾期1天按逾期金额的0.05%支付违约金，逾期超过30天的，乙方有权暂停服务，由此造成的损失由甲方承担。

九、免责条款

(一) 当发生不可抗力 (包括但不限于自然灾害、战争、动乱、罢工等) 或法律法规、政府政策变化或意外事件, 导致本合同不能继续履行, 遭受免责事件的一方应通知对方、采取相应措施避免损失扩大, 并在事后提供相关部门的书面证明文件, 方可免除相应违约责任。

(二) 当出现双方在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化, 双方不能协商变更合同导致合同解除的, 双方互不承担违约责任。

十、争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议, 应首先通过友好协商解决; 协商不成的, 任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效

本合同一式陆份, 甲方肆份, 乙方贰份, 本合同经甲方、乙方双方签字盖章后生效, 质保期结束后, 自动终止 (但合同的服务承诺除外)。

十二、其他条款

(一) 西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后, 可以随时检查项目的执行情况, 对采购内容、标准进行调查核实, 并对发现的问题进行处理。

(二) 招标文件、投标文件、澄清表 (函)、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

(三) 合同未尽事宜, 由甲、乙双方协商, 签订补充协议, 与原合同具有同等法律效力。

(四) 合同一经签订, 不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的, 有法律规定的按照法律规定, 除合同约定外, 由甲乙双方再行协商, 协商一致前, 原合同或条款继续履行。

(五) 本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

(六) 本合同附件作为本合同的组成部分, 与本合同具有同等法律效力。


甲方

单位名称：西安市红会医院

地 址：西安市南稍门南大街76号

法定代表人：

授权代表签字：

签订日期：2025 年 12 月 23 日

乙方

单位名称：西安繁华溪广告有限公司

地 址：陕西省西安市碑林区南苑机关
小区门口北边第二家门面房

法定代表人：

授权代表签字：





开户行：中国银行股份有限公司西安钟楼支行

银行账号：1033 1246 0873

签订日期：2025 年 12 月 23 日