

品名	规格型号	品牌	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
陶瓷	3.2X50米	<p>≥35MPa, 公称通径10-20mm, 连接方式为快插式, 密封性能良好, 无渗漏, 适配液压系统管路连接, 耐油、耐磨, 工作温度-20~80°C, 拆装便捷, 符合液压系统通用安装标准 材质为耐腐橡胶, 内径≥50mm, 壁厚≥5mm, 规格≥3.2X50m, 抗压强度≥1.0MPa, 耐酸碱、耐老化, 无破损、无异味, 内壁光滑, 不易结垢, 适配渗滤液回收系统, 可弯曲, 便于铺设和移动。</p> <p>3.2X50米 5500W三相-AR泵商用, 额定功率: 5.5Kw, 电机转速: 1450r/min 四级电机, 电压: 380v/50Hz, 额定压力: 250bar, 流量: 20L/min, 泵额定压力: ≤100/MPa, 泵头: AR泵头进口(陶瓷柱塞), 电机: 纯铜国标感应电机, 开关: 工业电箱: 启动/关机开关, 电压/电流显示, 急停按钮, 机架: 不锈钢机置, 铸铁减雪底座, 人体工程学铸铁推手, 前万向双轮, 后橡胶, 接口规格: M18*1.5接口, 卷管器: 手摇卷管器, 标准配件: 泵头机油缸透气盖1个, 角度喷嘴≥4个, 不锈钢高压水枪1把, 防瘪进/回水管2米, 双层层钢丝防爆出水管≥10米, 其他要求: 纯铜工业防爆泵头, 工业溢压回流技术, 漏电保护过载保护, 压力随心无级调节, 多角度喷头随意换, 新代进口喷瓷柱赛, 双层防爆级钢丝管, 芯片智能智控系统, 可接水龙头可自吸, 产品符合国家标准GB/T 26135-2020, 提供相关检验/检测报告或认证证书等证明材料。20kg/桶, 总活性物含量≥3%, pH值(25°C, 1%溶液) 4.0-10.0, 无磷、无荧光剂, 去污力强, 能快速去除车辆表面油污、灰尘, 不损伤车漆, 易冲洗, 无残留, 具有上光、保护车漆作用, 无异味、无腐蚀性。电压≥380V/50HZ, 电机功率≥9kw 主机转速≥3600r/min, 驱动方式永磁变频 马力≥12 HP, 排气压力≥1.5mpa 排气量1.1m3/min, 气罐容积≥230L 出口管径G1/2(4分), 重量≥180kg 外观尺寸≥155*50*95cm 电导率0.1~100 S/m (精度±0.5% FS), pH值0~14 (精度±0.02 pH单位), 水分含量≤100ppm, 杂质含量 (Fe³⁺≤1 ppb, Cu²⁺≤0.5 ppb), 粘度0.5~20 mPa·s (精度±0.1 mPa·s), 密度0.8~1.5 g/cm³ (精度±0.001 g/cm³), 无杂质、无沉淀, 适配常规蓄电池使用, 符合GB/T 11007-2018标准, 包装为5kg/桶, 提供检测报告。冰点≤-30°C, 玻璃器皿腐蚀 (88°C±2°C, 336h±2h) 试验合格, 对紫铜、黄铜、钢、铸铁等材质无腐蚀 (腐蚀速率≤±</p>	<p>顿高牌聚力 哈曼顿焊材有限公司 佛山南海 佛山市南海区中腾金刚石工具有限公司 郑州凯达润滑油有限公司 温州北坤塑料有限公司 深圳固万基五金科技有限公司 广州维洛索斯建材有限公司 乐清市麦嘉电气有限公司 福州目视安全设备有限公司 虞城创新声乐电子科技有限公司 揭阳市润宝太空塑料制品有限公司 南阳太空铝梯厂 江苏格来美芯蓝强胜黑森林博士合能艾威博尔海之源</p>	490,000.00	1.00	单	490,000.00