

序号	设备名称	参数标准	品牌	型号	数量	单位
1	不锈钢更衣柜	规格：900*400* 1800 采用 304 磨砂优质不锈钢板材，内分二层, 不锈钢敞门, 配不锈钢调节脚, 柜体 1.0mm、层板 1.0mm, 柜脚采用不锈钢可调重力活动脚	华怡图	HYT-GYG-1	2	台
2	多功能切菜机	规格：圆盘型 外型尺寸:1300*550*1255 生产能力:300-1200KG/H 电压:220V 功率:2.75kw 切菜规格:1-50 双刀切削 切片规格:3mm 切丁规格:10*10*10/15*15*15/20*20*20 切丝规格:3*3 材质:外壳 304 不锈钢	银鹰	YQC-850	1	台

3	双层工作台	规格：1000*700 *800 采用 304 磨砂优质不锈钢板材，台面板材厚度 1.5MM，下一层厚度 1.2mm；配 38*38*1.5mm 不锈钢立管腿，配不锈钢管活动脚，工作台承重 500Kg。	华怡图	HYT-GT-2	1	台
4	电热水器	规格：80L 220V/3KW，一级能效	美的	F8022-J3(H)	2	台
5	洗地龙头	规格：15 米 加厚不锈钢卷盘和基座，容易调整，可独立安装； 弹簧合金，超过 25K 拉力测试，铜制旋转接头，单手扳机，SBR 橡胶止动块，EPDM 软管，长度 15m。 自动伸缩配置。强力花洒，压力强大。	龙旗嘉业	XD-C101-F	1	台

6	刀具组合消毒柜	规格：1200*600*1750 尺寸：1200*600*1750mm, 1. 可容纳厚度 10 厘米砧板 9 块，刀具 29 把，毛巾若干，消毒时间>30 分钟。 2. 毛巾柜采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干 3. 刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒带循环风机，360 度无死角。 4. 砧板架可拆卸设计，更方便清理。	晨那	CN-20D/8Z	1	台
7	灭火系统	规格：双瓶 1、在外界温度达到 200-400℃可以正常工作。将 185 度温度探测器侦测到的火情迅速转换为数字信号。在 9MS 内使火情信号反馈给控制装置。材质为 SUS304 不锈钢，使用 300℃高温信号线 2、使用湿式技术的食用油专用灭火剂， 灭火剂为环保无毒	商元	CMJS20-2-YL	1	套

		级。 3、发生火情时厨房灭火系统 3-5 秒扑灭火情。 4、两组烟罩共用同一主排烟管道，并安装有两套的厨房灭火系统时，在任何一个温度探测器发现火情，这两套厨房灭火系统可以联动同时启动，有效预防火情蔓延扩 5、安装在同一操作间的多套厨房灭火系统可以联动同时启动，任何一个温度探测器发现火情时可以同时启动，有效预防火情延扩大。 6、厨房灭火系统每次操作的历史记录可查，维保到期有预警，灭火剂过期有提示。 7、可以与厨房监控摄像头联动，发生火情时帮助分析火情发生原因。 8、降温喷水时间根据现场地沟排量时间可调，可调时间 3-30 分钟。 9、清洗、保洁厨房灭火设备及烟罩、烟道时有专用安全保险销。				
--	--	--	--	--	--	--

8	双门蒸饭车	规格：24 盘 1. 板材均选用 304 磨砂贴塑不锈钢板； 2. 上柜体厚度 1.5mm，下柜体台面厚度 1.5mm，面板、侧板厚度 1.2mm； 3. 炉体骨架结构为 40*40*4MM 角铁； 4. 内胆采用 5MM 厚热轧板，加 10MM 厚隔热棉； 5. 环保预混节能炉头，配气制、风制，使用风气联动、配长明火； 6. 自动进水系统及超蒸气压力释放装置； 7. 烟囱管采用厚度 3mm 热轧板制作, 附 10MM 厚硅酸铝板； 8. 炉灶腿为 DN50 不锈钢管，内含支撑炉身的钢管及可调子弹脚。	华怡图	HYT-ZC-2	1	台
---	-------	--	-----	----------	---	---

9	电饼铛	规格：5KW 不锈钢外壳、铝合金制铛体、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-250℃，上下独立温度控制，可视化温度显示。	银谷	YXD45-A	1	台
10	冷藏库	规格：2600*3100*2500 A. 库板采用彩钢板，填充 10mm 厚隔热棉。冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装，系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防渗水性能使库板可以用喷水器清洗。 B. 冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶 2600*3100*2500 条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污 C. 冷库门框纳垢，容易清洁。均配置发热线(220V/1/50Hz)以	冰龙	2600*3100 *2500	1	套

		防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 D. 冷库的灯开关嵌入式安装在门框上，防水等级达到 IP67LED 环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，防腐耐压。 中心高度离完成地面 1500MM, 所有的管线安装在门板框内, 不能外露。				
11	油网烟罩	规格：6900*1400*500 1. 板材选用 304 唐纱贴塑不锈钢板； 2. 罩体厚度 1.0mm； 3. 防透光弧形过滤网厚度 1.0mm； 4. 配备 LED 玻璃长条灯灯、隔油网、集油盒。	华怡图	HYT-TZ-1	9.66	m ²
12	油网烟罩	规格：1800*1000*500 1. 板材选用 304 唐纱贴塑不锈钢板； 2. 罩体厚度 1.0mm； 3. 防透光弧形过滤网厚度 1.0mm； 4. 配备 LED 玻璃长条灯灯、隔油网、集油盒。	华怡图	HYT-TZ-1	1.8	m ²

13	油网烟罩	规格：4600*1100*500 1. 板材均选用 304 磨砂贴塑不锈钢板； 2. 罩体厚度 1.0mm； 3. 防透光弧形过滤网厚度 1.0mm； 4. 配备 LED 玻璃长条灯灯、隔油网、集油盒。	华怡图	HYT-TZ-1	5.06	m²
14	油网烟罩	规格：4500*1100*500 1. 板材均选用 304 磨砂贴塑不锈钢板； 2. 罩体厚度 1.0mm； 3. 防透光弧形过滤网厚度 1.0mm； 4. 配备 LED 玻璃长条灯灯、隔油网、集油盒。	华怡图	HYT-TZ-1	5	m²

15	双层排烟风 柜	规格：18.5KW 1. 风量：45000m ³ /h 2. 全压：860Pa 3. 多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用 SPCC 冷轧板，厚度 2.0mm，表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用镀锌板组装，厚度 S>1.2mm，风柜骨架采用 Q235-L50*50*5 国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢。	北沃	18.5KW	1	台
16	风柜启动箱 (不含电源 布线)	规格：18.5KW 380V/18.5KW	华怡图	定制	1	台
17	风柜支架连 减震器	规格：配套 1.根据风柜尺寸定，选用∠50*50*4 的角钢焊接而成，并做防锈处理，与管道连接选用铁铆钉;如与标准发生冲突，以标准	华怡图	定制	1	套

		执行。 2、优质钢材一体成型。 3、荷载范围广，使用安全可靠，工作寿命长。 4、对工作环境适应性强，并能在-40℃ -110℃环境下正常工作。				
18	软连接	规格：配套 采用国标角铁，耐火、防水帆布。	华怡图	定制	1	套

19	低空油烟净化器	规格：45000 风量 1.烟净化设备符合餐饮业污染物排放标准，油净化设备去除效率 95%。颗粒物浓度 5.0mg/m³ 、油烟浓度 1.0mg/m³ 非甲烷总烃浓度 10.0mg/m³。 2.外壳全部为 1.2mm 厚度的碳钢材质，设备外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料。各级组件都有自己的检修门以于检查维护时不影响 别的组件。 3.电场主体为板式结构，电离丝存在受热易脆情况，采用不锈钢锯齿结构放电，以保证长久耐用和避免电离丝积油变粗影响电离效果，收集段为板式结构，材质为优质铝镁合金，版式收集段为避免吸附不彻底和风速过 快导致的不稳定，不得为平板，具有 4 个以上折痕用于提升吸附效果和稳定性。 4.电离和收集器为独立结构，电离器为不锈钢锯齿形状结构，收集器为铝镁合金版式结构。为了保证更多收集面积和提升设备运维时长，收集器极板的间距 7.5mm。电场吸附板面积大于 195*470mm 尺寸。	北沃	45000 风量	1	台
----	---------	--	----	----------	---	---

		5.电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6.设备电源为智能数字恒压电源，高压电源可在-30℃-+ 90℃的环境下持续工作数小时而不发生故障				
20	净化器支架	规格：配套 1、根据净化器尺寸定，选用∠50*50*4 的角钢焊接而成，并做防锈处理，与管道连接选用铁铆钉;如与标准发生冲突，以标准执行。 2、优质钢材一体成型。 3、荷载范围广，使用安全可靠，工作寿命长 4、对工作环境适应性强，并能在-40℃ -110℃环境下正常工作。	华怡图	定制	1	套
21	排烟管道	规格：配套 采用优质镀锌板材，厚度 1.5mm，风管法兰铆焊连接。	华怡图	HYT-YG-DX	165	m²

22	调风阀	规格：配套 1. 安装在排烟管路上，内置叶片，起到调节风向的作用的阀门。	华怡图	定制	1	个
23	防火阀	规格：配套 1. 安装在排烟管路上，平时呈常开状态； 2. 当排烟管道内温度达到 150℃时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起防火隔断作用。	华怡图	定制	1	个
24	辅材	规格：配套 辅料（钢链、花兰、密封胶、膨胀螺丝、吊杆等）	华怡图	定制	1	项
25	不锈钢餐盘	规格：足十两	国产	优质	300	个
26	不锈钢双层汤碗	规格：13CM	国产	优质	300	个
27	筷子	合金筷子	国产	优质	300	个

28	不锈钢饭勺	316 食品级	国产	优质	300	个
29	加厚提饭桶	规格直径 30cm 食品不锈钢材质，厚度 2.0mm.：	国产	优质	20	个
30	空调（核心产品）	规格：5P 额定制冷量（W）：12120(3100-13110) 额定制热量（W）：13820(3500-15870) 制冷功率（W）：4690(950-5500) 制热功率（W）：4190(1150-5500) 全年能源消耗效率 APF：3.09 循环风量（m³/h）：2050 能效等级：三级	美的	RFD-120LW BSDN8Y-PA 401(B3)B	6	台

31	空调	规格：3P 额定制冷量（W）：7290(900-8600) 额定制热量（W）：9210(900-11040) 制冷功率（W）：2350(390-3250) 制热功率（W）：2800(390-3950)+2500 全年能源消耗效率 APF：3.51 循环风量（m³/h）：1210 能效等级：三级	美的	KFR-72LWB DN8Y-PA40 1(3)A	4	台
32	空调	规格：1.5P 额定制冷量（W）：3510(200-4250) 制冷功率（W）：975(80-1550) 额定制热量（W）：4650(200-5780) 制热功率（W）：1300(80-1990) 电辅热：850W(PTC)	美的	KFR-35GWG 3-3	1	台

		循环风量 (m³/h) : 700 能效等级: 三级				
--	--	-------------------------------	--	--	--	--

		IP66, 抗干扰能力强, 适用于严酷的电磁环境, 符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准 传感器类型: 1/2.8 " progressive scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON) ; 0 Lux with IR 焦距: 4.8 mm~110 mm, 23 倍光学变倍 视场角: 水平视场角: 55 °~2.7 ° (广角~望远) 垂直视场角: 33 °~1.5 ° (广角~望远) 对角视场角: 61.5 °~3.1 ° (广角~望远) 补光灯类型: 红外补光 红外照射距离: 150 m 水平范围: 360 ° 垂直范围: -15 °-90 ° (自动翻转) 水平速度: 水平键控速度: 0.1 °-160 °/s,速度可设;水平预置点速度: 240 °/s 垂直速度: 垂直键控速度: 0.1 °-120 °/s,速度可设;垂直预置点速度: 200 °/s				
--	--	--	--	--	--	--

		主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45 网口， 自适应 10 M/100 M 网络数据 SD 卡扩展：支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡，最大支持 512 GB 报警：2 路报警输入，1 路报警输出 音频：1 路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 k Ω $\pm$ 10% 1 路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 供电方式：DC36V;PoE+(802.3at) 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热 1.6 W，补光灯 12 W）				
--	--	--	--	--	--	--

		工作温湿度：-30℃-65℃ ;湿度小于 90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø220 mm × 353.4 mm 重量：4.5 kg 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准				
--	--	--	--	--	--	--

34	球机支架	DS-1602ZJ 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修 采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠 颜色：海康白 材质：铝合金 尺寸：306.3×97.3×182.6mm 重量：1000g 角度：水平：360 °	海康威 视	DS-1602ZJ	4	个
35	枪机	400 万筒型网络摄像机 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝	海康威 视	DS-2CD224 5CDV8-I	16	个

		支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议，支持 萤石平台接入 1 个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达 50 m 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70 °，垂直视场角：35 °，对角视场角：85 ° 6 mm，水平视场角：46 °，垂直视场角：24 °，对角视场角：54 ° 8 mm，水平视场角：43 °，垂直视场角：24 °，对角视场角				
--	--	---	--	--	--	--

		: 50 ° 12 mm, 水平视场角: 27 °, 垂直视场角: 15 °, 对角视场角: 31 ° 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达 50 m 最大分辨率: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流: H.265/H.264 音频: 1 个内置麦克风 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结) 存储温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结) 恢复出厂设置: 支持客户端或浏览器恢复 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W				
--	--	---	--	--	--	--

		电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口 产品尺寸: 87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸: 216 × 121 × 118 mm 设备重量: 320 g 带包装重量: 510 g 防护: IP67				
--	--	---	--	--	--	--

36	枪机电源	DC12V 电源适配器 颜色: 白色 安装方式: 壁挂式 输入规格: AC170V~240V, 50/60Hz, 0.7A 输出规格: 额定: DC12V/1.5A; 最大: DC12V/2.0A 负载调整率: $\pm 5\%$ 纹波/噪声: 120mVp-p 输出功率: 24W Max 输入接口: 3C 插头 输出接口形式: $\varnothing 5.5 \times 2.1 \times 11\text{mm}$ 线长: 80mm 工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度 10%~85%(无凝结) 产品尺寸 (mm) : 133(L)*80.5(W)*34.2(H)	海康威 视	DS-2FA122 0-DW	16	个
----	------	--	----------	-------------------	----	---

37	枪机壁装支架	DS-1292ZJ-K 金属壁装支架 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 支架带出线孔，安装更加美观 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整 材质：铝合金 尺寸：70×97.1× 173.4mm 重量：最大承受重量为 2KG 角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° 产品重量：201g	海康威 视	DS-1292ZJ -K	16	个
----	--------	---	----------	-----------------	----	---

38	半球网络摄像机	400 万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议，支持 萤石平台接入 1 个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达 30 m 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0 °~360 °，垂直：0 °~75 °，旋转：0 ° 360 ° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94 °，垂直视场角：49	海康威视	DS-2CD2345CDV5-I	16	个
----	---------	---	------	------------------	----	---

		°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达 30 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1 个内置麦克风 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）				
--	--	--	--	--	--	--

		启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 产品尺寸：Ø110 × 93 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：290 g 带包装重量：460 g 防护：IP67				
--	--	--	--	--	--	--

39	枪机电源	DC12V 电源适配器 颜色: 白色 安装方式: 壁挂式 输入规格: AC170V~240V, 50/60Hz, 0.7A 输出规格: 额定: DC12V/1.5A; 最大: DC12V/2.0A 负载调整率: $\pm 5\%$ 纹波/噪声: 120mVp-p 输出功率: 24W Max 输入接口: 3C 插头 输出接口形式: $\varnothing 5.5 \times 2.1 \times 11\text{mm}$ 线长: 80mm 工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度 10%~85%(无凝结) 产品尺寸 (mm) : 133(L)*80.5(W)*34.2(H)	海康威 视	DS-2FA122 0-DW	16	个
----	------	--	----------	-------------------	----	---

40	24 口 POE 交换机	提供 24 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口 交换容量：52 Gbp s 包转发率：38.69 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W 支持 6KV 防浪涌（PoE 口） 支持 PoE 输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 工作温度：0 °C ~ 45 °C 安装方式：机架式（1U 高，19 英寸宽）	海康威 视	DS-3E0526 P-S(B) (国内标配)	1	台
----	--------------	--	----------	----------------------------	---	---

41	8 口交换机	提供 8 个千兆电口 交换容量：16 Gbp s 包转发率：11.90 Mpps 浪涌防护：网口 6 kV 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 工作温度：0 °C ~ 40 °C 安装方式：桌面式可壁挂	海康威 视	DS-3E0508 -S(C)	3	台
----	--------	---	----------	--------------------	---	---

42	64 路硬盘录像机	2U 机架式 12 盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载 1+1 冗余电源 【硬件规格】 存储接口：12 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，可满配 20TB 硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：16 路报警输入，9 路报警输出(其中第 9 路支持 CTRL 12V) 反向供电：1 路 DC12V 1A 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路全双工 RS-485 接口 USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1 ×eSATA 【产品性能】 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps	海康威 视	DS-9664N- I12R-V3	1	台
----	-----------	--	----------	----------------------	---	---

		接入能力：64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 32×1080P 显示能力：最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出 RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘				
43	监控硬盘	4T 监控硬盘	海康威 视	4T	8	块
44	监视器	43 寸 UHD 入门安防显示器 支持 3840 × 2160 高清显示 178 °/178 °广视角 爱眼不闪屏，低蓝光设计 三边超窄边框，纤薄机身	海康威 视	DS-D5543U 3-1V0	2	台

		HDMI 等多种接口，丰富连接性和兼容性 采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射 支持 VESA 壁挂 显示尺寸：43 inch 屏幕可视区域：941.184 (H) mm × 529.416 (V) mm 物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m² 可视角：178 ° (H) / 178 ° (V) 色深度：8 bit ,16.7 M 对比度：4000 : 1 响应时间：6.5 (Typ) ms 刷新率：Max. 75 Hz , Typ. 60 Hz 连续使用时间：7 × 16 H 音视频输入接口：HDMI2.0 × 3 音视频输出接口：Line-out × 1				
--	--	---	--	--	--	--

		数据传输接口：USB2.0 × 1(支持 U 盘播放和程序在线升级) 控制接口：RS232-IN × 1， RS232-OUT × 1 电源：178-240 V$\sim$， 50/60 Hz, 1.0 A Max 功耗：≤ 90 W 待机功耗：≤ 0.5 W 工作温度：0 °C ~ 40 °C 工作湿度：10% ~ 80% RH (无冷凝水) 喇叭：8 Ω 10 W ×2 外壳材料：塑料 安装孔距：200 mm ×200 mm (4-M6 × 14 mm) 边框宽度：1.1 mm (top/left/right), 24 mm (bottom) 产品尺寸：956.7 (W) mm × 616.21 (H) mm × 242.11 (D) mm （含底座） 956.7 (W) mm × 561.65 (H) mm × 76.06 (D) mm （不含底座） 净重：6.86 ± 0.5 kg				
--	--	--	--	--	--	--

		备注说明：*出货默认带底座；				
45	UPS	2KVA，高频塔式采用数字化控制技术、三电平技术和高频电源变换技术具有体积小、性能高、可靠性高等特点； 额定容量：2000VA / 1800W 输入电压范围：120~295Vac 相数：单相三线 输入频率范围：50/60±10%（自适应） 输入功率因数：>0.99（满载） 输出电压：208/220/230/240±1% 输出频率：市电模式：与电网同步；电池模式：50/60±0.2%	海康威 视	DS-IUH110 2L-K/T	1	台

		整机效率：最高可达 95% 功率因数：0.9（默认） 过载能力：100%-130%：过载维持 1min；130%-150%：过载维持 1s；150%以上：过载维持 200ms 电池电压：72V （默认 6 节） 输出方式（塔式）：输出插座 工作温度： -5~40℃ 海拔高度：≤1000 米,超过指定海拔高度时，按照国标要求降容。 告警功能：电池低压、市电异常、UPS 故障、输出过载、输出短路 保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护 通信功能：RS232（标配），可选配 USB、SNMP、干接点、EPO 等 尺寸(W*D*H)：190×400×330 mm 净重：8.5kg				
--	--	---	--	--	--	--

46	监控工作站	1.国产处理器 2.内存: 8GB; 3.硬盘: 256GB SSD 4.显示器:23.8 英寸; 5.显卡:2G 独显显卡: 6.操作系统:Windows10IOT(含授权); 7.开机速度、远程唤醒:设备支持控制开机速度在 10 秒内, 可支持远程开关机, 支持远程唤醒; 8.倍速播放:支持多窗口播放:可进行 16 个窗口同时 1 或 2 倍速播放, 9 个窗口同时 4 倍速播放, 4 个窗口同时 8 倍速或 16 倍速播放: 9.分屏播放:系统支持 GA/T1154.2-2014 中 4.4.2.1 规定的 70 种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能, 支持全屏、单屏、2 分屏、4 分屏、9 分屏、16 分屏播放: 10.转码能力:系统支持对 GA/T1154.2-2014 中 4.4.2.1 规定的 70 种视频格式文件转码成 MP4, AVI, WMV, GIF。	海康威 视	DS-AXF522 P-W10N/32 50/8G/256 G/HIK3.1	1	台
----	-------	---	----------	---	---	---

47	壁挂机柜	6U，玻璃门，壁挂 空机柜 承重：静态 90KG 前后门材质：前单开玻璃门，后钢板门（不可打开），冷轧板 T=1.0 门敞开百分比：前门 78%，后门 77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.0 左右支架：冷轧板 T=1.5 横梁：冷轧板 T=1.2 层板：1 个，宽 483*深 350*高 43 mm，承重 30KG PDU：1 个，6 口 PDU，输入 10A，带 2M 线 滚轮：不含 脚撑：不含 风扇：含，一套 2 个，带 1.2M 线 辅件：含 12 套安装螺丝，4 个膨胀螺丝 净重：约 23KG 尺寸（宽*深*高）：600*600*370 mm	海康威 视	DS-XS6606 -S/BT	4	台
----	------	--	----------	--------------------	---	---

48	机柜	22U，网孔门，落地机柜 承重：静态 500KG 前后门材质： 前单开网孔门 ，后钣金门，冷轧板 T=0.8 门开孔率：前门，78%；后门，77.2% 侧门材质：冷轧板 T=0.8 门框左右立柱材质：冷轧板 T=0.8 左右支架：冷轧板 T=1.2 横梁：冷轧板 T=1.2 滚轮：支持，4 个 脚撑：支持，4 个 风扇：不含 辅件：含 40 套安装螺丝 净重：约 46KG 尺寸（宽*深*高）：600*600*1200 mm	海康威 视	DS-XS6622 -E/WE	1	台
----	----	--	----------	--------------------	---	---

49	辅材及系统集成	安装调试及施工所需线材辅材，达到交钥匙工程标准	国产	定制	1	项
----	---------	-------------------------	----	----	---	---