

合同编号：PLS20221018

陕西培乐斯教育科技有限公司 购销合同

需方：西安市雁塔区第九幼儿园 （以下简称“甲方”）

供方：陕西培乐斯教育科技有限公司 （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，甲乙双方协商一致，在平等、自愿的基础上就甲方向乙方购买产品事宜签订本合同。

第一条 合同标的

1、产品型号、名称、价格、数量明细表：后附详单

序号	部室	单价	数量	单位	金额
1	厨房设备	100261.00	1	套	100261.00
2	区角柜	100200.00	1	套	100200.00
3	玩教具	97539.00	1	套	97539.00
合计	贰拾玖万捌仟元整			298000.00	

2、合同合计金额包括货物价款、配件、包装、送货上门费用及安装费。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与本合同和承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

3、未经乙方书面同意，甲方不得将乙方所提供的有关产品型号、报价、技术参数、图纸等资料提供给任何第三方。因甲方泄密导致乙方损失的，甲方应承担全部

责任。

第四条 包装和运输

- 1、乙方提供的货物均应按双方约定的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。
- 2、货物的运输方式：乙方自行选择，但必须满足货物运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

第五条 交付和验收

- 1、交货时间：合同签订后 7 个日历日，交货地点：西安市雁塔区第九幼儿园
- 2、乙方提供不符合本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
- 3、甲方应当在到货后 3 个工作日内进行验收，逾期不验收的，视为验收合格。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：交工后现场指导工作人员操作。

第七条 售后服务、保修期

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间：自甲方验收合格之日起满一年止（以公历年份计算）。

第八条 付款方式和期限

- 1、付款方式：验收合格后一次性付全款。

第九条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

- 2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更

换不及时的按逾期交货处罚。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

第十一条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向西安市仲裁委员会申请仲裁或向西安市碑林区人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同一式肆份，每份均具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(章): 西安市雁塔区第九幼儿园 6101130422354 2022年10月12日	乙方(章): 陕西培乐斯教育科技有限公司 2022年10月12日
单位地址:	单位地址: 陕西省西安市雁塔区雁翔路99号西安交通大学曲江校区保赛大厦5楼A502室
法定代表人/委托代理人: 王	法定代表人/委托代理人: 李
电话:	电话: 13693745520
开户银行:	开户银行: 招商银行股份有限公司 西安西影路支行
账号:	账号: 1299138534510106

后附详单

厨房设备

序号	品目号	货物名称	数量	单价(人民币元)	合计金额(人民币元)	备注
1	1-1	环保控油烟罩	6.32	1900.00	12008.00	罩体整体选用 304-2B 不锈钢板制造;主材 1.2mm; 辅材 1.0mm, 罩体前面板单独设置动态高效油烟分离器控制系统; 配动态拦截器, 配油漆回收罩, 可拆卸, 便于维护清理配备条形防爆, 防雾, 防水灯。
	1-2	高压花洒	1	900.00	900.00	1. 本体: 单孔 2. 阀芯: 陶瓷式 3. 6" (152mm) 墙上支架 4. 止回阀
	1-3	斜插式消毒一体 洗碗机	1	63000.00	63000.00	1. 洗碗机由进端、主洗区、双道漂洗、出端等 4 个基础模块组成; 2. 机器传送带速度无极变速可调; 3. 入口区长度 900mm, 主洗区长度 800mm, 漂洗区长度 600mm, 出口区长度 1100mm; 4. 机器入口高度 420mm, 网带宽度 510mm; 5. 整机由多个可拆卸模块组合而成, 每个模块都能方便的单独拆卸, 并且单个模块长度 1.1 米; 6. 整机采用机械控制、自动进水、自动加热, 操作简单, 简单易学。7. 整机材料采用优质不锈钢 8. 洗碗机方向: 左进右出。9. 洗碗机加热方式: 分电加热型。参数外形尺寸: 3400×1018×1463mm 机器入口宽度: 605mm 最大洗涤高度: 420mm 最大洗涤量: 3000 碟/小时耗水量: 350-400L 蒸汽耗量: 50Kg/h 洗涤温度: 55-60℃漂洗温度: 82℃进水压力: 0.15-0.4Mpa 进水压力: 0.3-0.4Mpa 电源要求: 380V/50Hz/3N 加热方式: 电加热型/蒸汽加热型电加热型功率: 47/53kw 1. 所投洗碗机须提供由国家餐饮服务机械质量监督检验中心出具的: 依据国标 GB4706.1-2005 和 GB4706.50-2008 对送检样品进行安全型式试验, 所检项目符合标准要求的检测报告。(检测报告上须体现“MA, CNAS”

						标识) 检验内容包括: 一、对有害进水的防护等级 IPX4; 二、器具在正常工作温度下, 输入功率与额定功率的偏差不应超过标准规定的范围 (偏差限值: 15%), (需提供有效的复印件) GB14934-1994 标准针对洗碗机清洗过的餐具中大肠杆菌指标的检测报告。(检测报告上须体现“MA, CNAS”标识) (需提供有效的复印件) 2. 所投洗碗机须提供检测机构出具的: 依据 GB14934-2016 的标准, 针对洗碗机清洗过的餐具所含大肠菌群, 沙门氏菌, 阴离子合成洗涤剂, 游离余氯指标的 SGS 检测报告。(需提供有效的复印件) 3. 所投洗碗机须提供由中国质量认证中心出具的 CQC 食品接触产品安全认证证书及认证中心官网查询截图, 且所投产品标准和技术要求符合 GB4806. 7-2016; GB4806. 9-2016; (需提供有效的复印件) 4. 所投洗碗机须提供检测机构出具的: 依据 GB/T 4208-2017 标准, 电控箱外壳防护等级试验 IP66 的检测报告, (检测报告上须体现“MA, CNAS”标识) (需提供有效的复印件) 5. 所投洗碗机风扇 (FAN) 依据 IEC 60529:2013 标准, 防护等级 IP68 (需提供有效的复印件) 6. 所投洗碗机须提供检测机构出具的: 依据 GB/T228. 1-2010 《金属材料拉伸试验 第 1 部分: 室温试验方法》, GB/T11170-2008 《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱 (常规法)》, GB/T20124-2006 《钢铁氮含量的测定惰性气体熔融热导法 (常规方法)》标准的检测报告, 检测内容包括室温拉伸试验, 化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、N) (需提供有效的复印件) 7. 所投洗碗机须提供检测机构出具的: 依据 IEC 62321-3-1:2013, IEC62321-6:2015, IEC62321-7-1:2015, IEC62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017 标准, 样品中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯 (DEHP, BBP, DBP, DIBP) 含量的检测报告, (检测报告上须体现“MA, CNAS”标识) 且所检项目的结果符合欧盟 2011/65/EU 指令及其修正案的
--	--	--	--	--	--	---

					要求。(需提供有效的复印件) 8. 所投洗碗机须提供检测机构出具的: 依据 GB/T2423.17-2008 标准, T=0.5, T=1.5, T=2.0 的 SUS304 钢板在盐雾试验下的检测报告, (检测报告上须体现“MA, CNAS”标识), 试验内容满足以下条件: 在 5%的盐溶液浓度, PH 值达到 6.5-7.2, 35℃下浸泡 144 小时后, 样品 T=0.5、1.5、2.0 的外观依旧正常, 无腐蚀现象 (需提供有效的复印件) 9. 所投洗碗机生产企业须提供高新技术企业证书 (需提供有效的复印件)
1-4	洗碗机分配器	1	980.00	980.00	国标 采用双进风后倾叶轮, 大流量, 高静压, 高效率, 具有良好的节能效果, 叶片表面不易积油污, 清理更容易; 采用进口轴承, 质量和使用寿命更有保障; 主轴采用优质 45#钢精工制作而成, 经调质热处理, 保证其强度及使用寿命; 柜机面板采用双层钢板结构, 夹层内填充吸音材料, 具有良好的消音效果; 排风量: 10000m ³ /h 1. 持有环境管理体系符合 GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准, 提供所检项目符合要求的检测报告扫描件 2. 持有质量管理体系符合 GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准, 提供所检项目符合要求的检测报告扫描件 3. 持有职业健康安全管理体系符合 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准, 提供所检项目符合要求的检测报告扫描件 4. 持有检测依据 GB/T 2423.2-2008 产品环境试验 5. 持有产品责任保险, 提供符合要求的扫描件 * 持有中国节能产品认证证书 GB/19761-2009 6. 产品须符合 GB/T27922-2011 服务评价体系标准要求, 达到五星级。 1. 箱体采用框架板式结构 2. 采用双进风前弯式叶轮 3. 叶轮材料为 DX51D+Z 镀锌板, 叶轮中盘厚度 2.0mm. 叶片 1.5mm. 4. 轴承采用 UKP、UKF, 主轴采用 45#钢精工制作, 柜机面板采用 DX51D+Z 镀锌板, 柜体厚度 1.5mm. 进口风法兰与箱体一体成型, 风机蜗背蜗舌一体式 6. 蜗壳采用插接式结构, 简洁高效
1-5	中压离心风柜 (380V/3KW; 风量: 10000M3/h)	1	6800.00	6800.00	
1-6	风机二次启动保	1	1500.00	1500.00	1. 变频器采用知名品牌。

	护器				20V 联动电源（用于连接净化器）。 2. 带消防联动接口。 3. 变频器的散热采用隔离形式。 4. 采用彩色显示屏显示控制。
1-7	双门热风消毒柜	1	4500.00	4500.00	电压/功率：220V/4.4KW； 控温范围“50~150度； 容积：720L； 设备厂家需提供消毒卫生许可证、食品接触产品安全认证证书（消毒柜）、 消毒柜二星检测报告等。
1-8	镀锌风管	65	150.00	9750.00	1. 风管整体选用 1.0mm； 2. 风管法兰，最小选用选用 L30*30*3 的热镀锌角钢；主管道比较大时， 法兰参照《暖通》规范； 3. 风管密封垫选用防火材料，无缝不漏油； 4. 安装及制作依据 GB50243-2002 的相关规定执行。
1-9	支架	1	499.00	499.00	1. 8#槽钢制作；做防锈处理； 2. 槽钢支架与楼面接触处需要做 200*200 的橡胶垫。
1-10	风机减震	4	81.00	324.00	1. 弹簧采用自然频率值设计，烤漆处理，耐候性佳； 2. 防振效率高，底部防滑反螺栓设计，荷振挠度 25mm，承重 200Kg。
总计（人民币元）		壹拾万零贰佰陆拾壹元整			¥：100261.00 元

区角柜

序号	品目号	货物名称	数量	单价(人民币元)	合计金额(人民币元)	备注
2	2-1	童话王国实木中空 5 格柜	4	1800.00	7200.00	尺寸: 111x29.8x57.2cm。 1.柜体采用 20mm 厚优质环保芬兰松木, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求 (提供松木甲醛释放量检测报告), 环保水性油漆处理, 重金属钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(提供油漆 8 大重金属检测报告) 2.耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3.五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 4.采用顶板盖侧板的设计方式, 保证了柜体表面的平整性。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 5.采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。边角安全防撞设计, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
	2-2	双折幼儿床 B	8	1780.00	14240.00	L1200*W515*H1270, 材质 15mm 厚白蜡木双贴中纤三聚板, 白蜡木纹 PVC 边, 上下两格均分 495mm 高, 床架松木, 床板白蜡木多层三聚板, 展开 2000mm 长, 底部采用 Φ18 优质白色脚垫。板材环保标准通过 GB/T 11718-2009 检测。背板材质 5mm 白蜡木双贴中纤三聚板。(1 组四张床)
	2-3	床推车	16	300.00	4800.00	L136*W66cm, 材质: 多层板
	2-4	单面书柜	10	900.00	9000.00	尺寸: 120*35*90 材质: 选用优质双 A 橡胶木 17mm 厚指接板, 采用卯榫工艺, 圆角处理, 打磨光滑, 涂饰为环保水性漆。
	2-5	挪威森林阅读沙	4	1900.00	7600.00	尺寸: 112x33.6x130cm。

发柜	1. 柜体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告) 2. 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3. 原生态木蜡油封边, 重金属钡、铅、镉、锑、汞、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(提供木蜡油 8 大重金属检测报告) 4. 五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、汞、砷、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5. 上层为座位区, 采用环保 PVC 阻燃透气皮和阻燃泡棉; (提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告) 下层为四格柜, 方便图书的摆放、查阅。 6. 采用踢脚板设计, 即增加稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固, 不易倾倒, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
	2-6	三层柜带背板	20	780.00	15600.00
	2-7	高低柜	2	780.00	1560.00
	2-8	组合玩具柜	2	2900.00	5800.00

					感光滑。	
2-9	达芬奇晾纸架	4	1300.00	5200.00	尺寸: 75.4×30×56cm。 1. 框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告) 2. 耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3. 优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告) 4. 五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钨、铅、镉、锑、硒、铬、汞、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5. 晾晒的网片采用加粗钢丝焊接加工再喷漆而成。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 6. 结构稳固, 不易倾倒。圆角设计, 安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	
2-10	新哈佛 5 格中空柜	2	500.00	1000.00	尺寸: 80×30×56cm。 1. 框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 竖板采用 12mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告) 2. 耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3. 优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告) 4. 五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钨、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5. 柜体采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 6. 柜体内部格局分为二层, 上层为 2 格, 下层为 3 格。边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进	

【用】

					行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
					尺寸: 60×60×56cm。 1.框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告) 背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2.耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。 3.优质 PVC 边条封边,邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告) 4.五金件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5.柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。 6.L 型造型,共有二层,下层采用半封闭形式,上层中空形式,用于各柜的转角连接。边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
2-11	90 度转角柜-百搭	2	570.00	1140.00	尺寸: 96×42×60cm。采用木框架,环保耐磨皮和高密度泡棉包覆,皮革中不含可分解芳香胺,且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。(提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告) 沙发座脚采用实木。毛毛虫造型,分段式设计。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
2-12	迷你组合毛毛虫沙发(3 件组)-粉彩	1	1800.00	1800.00	尺寸: 94×44×50cm。 1.框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板, 甲醛释放量符合
2-13	动物家族双人座椅	1	720.00	720.00	

GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2.表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3.原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷、镭等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4.五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷、镭等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5.底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6.结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
2-14	动物家族座垫（青蛙）	1	450.00	450.00
2-15	动物家族座垫（小兔）	1	450.00	450.00
2-16	猴子圆凳沙发	1	260.00	260.00
2-17	大象圆凳沙发	1	260.00	260.00
2-18	鲸鱼圆凳沙发	1	260.00	260.00
2-19	青蛙圆凳沙发	1	260.00	260.00

					皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告) 青蛙造型设计。
2-20	瓢虫圆凳沙发	1	260.00	260.00	尺寸: 直径 35cm, 座高 20cm。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。(提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告) 瓢虫造型设计。
2-21	树桩圆凳沙发	1	260.00	260.00	尺寸: 直径 35cm, 座高 20cm。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。(提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告) 树桩造型设计。
2-22	铁制双面画架	4	650.00	2600.00	尺寸: 60x127cm。 1. 框架采用管径 19mm, 厚 1.2mm 铁管, 表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理, 不易变色, 漆面牢固性好。画板采用 9mm 厚胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。 2. 五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钎、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 3. 两面均配置有塑料储物盒, 方便画笔及颜料的存放。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
2-23	新哈佛城堡入口	2	550.00	1100.00	尺寸: 83x30x160cm。 1. 框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供刨花板甲醛释放量检测报告) 2. 耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3. 优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告) 4. 五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钎、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5. 底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。

					6.屋顶及侧板图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供丝印油墨 8 大重金属检测报告）	
					7.边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	
2-24	积木凳	120	99.00	11880.00	材质：加厚木龙骨铝合金边 尺寸：25*20*31	
2-25	奥尔夫乐器套装 柜子	1	6500.00	6500.00	绿色生态板，板芯：桐木，颜色：阿里橡木。板厚 17mm/长 2.43 米/高 1.26 米/深 0.4 米。	
总计（人民币元）		壹拾万零贰佰元整			¥：100200.00 元	

玩教具

序号	品目号	货物名称	数量	单价(人民币元)	合计金额(人民币元)	备注
3	3-1	声音驻波	1	4900.00	4900.00	长 50cm 宽 50cm、高 60cm 声音是由于物体的振动产生的,以波的形式向四面八方传播。当两列振幅、频率和振动方向均相同但是传播方向相反的声波相遇后,就会发生波的迭加现象,即波峰与波峰迭加为更高的波峰;波谷与波谷迭加为更低的波谷,本项形象生动地展示声音驻波。
	3-2	手摇发电机	1	4900.00	4900.00	长 50cm 宽 50cm、高 60cm 本科学板是模拟发电原理。手柄摇动的越快亮的灯就越多,当摇动的速度达到一定速度时所有的灯都会亮起,这时喇叭会有鼓掌声和鼓励的话语激励小朋友,转盘中心的七彩灯亮起美丽的七彩光芒。
	3-3	奇妙的光	1	4900.00	4900.00	长 50cm 宽 50cm、高 60cm 每颗按钮产生一束光源,通过按钮,现场光线的方向,可呈现出光线的折射,凸透效果,光线的交错。
	3-4	户外防腐木货柜	10	2400.00	24000.00	尺寸:长 10 米*宽 0.75 米*高 1.5 米(柜子内径:0.65 米宽) 材质:防腐木
	3-5	车子棚	1	3200.00	3200.00	尺寸:长 195*宽 125*高 105cm 材质:PVC 管+防雨布
	3-6	车子棚	1	3600.00	3600.00	尺寸:长 590*宽 125*高 105cm 材质:PVC 管+防雨布
	3-7	序列对应串塔	2	380.00	760.00	材质:木制。尺寸:32.3x6.4x33cm。 根据木质操作卡将相应的珠子串在柱子上。也可以玩颜色认知、规律排序、计数、分类、穿绳子等游戏。体验益智游戏的乐趣,锻炼动手操作能力。
	3-8	磁性俄罗斯方块	2	350.00	700.00	材质:ABS 塑胶、磁铁、纸制。尺寸:拼成正方形尺寸 16x16cm。 内含操作卡 8 件,立体磁性方块 17 块。立体磁性方块可以搭建出百变造型,让幼儿发挥创意能力和想象力。同时,也可以进行颜色分类、规律排

					序游戏。让幼儿在游戏中进行色彩认知、形状认知。还可以将透明多彩的磁性方块放置在灯桌上，观察方块的色彩变化。
3-9	三羊编织	2	780.00	1560.00	材质：木制、布艺每套含 1cm 单花边绳 4 卷，每卷 5 米，共 4 种颜色，1cm 宽松紧带 2 卷，每卷 5 米，共 2 种颜色，2.5cm 格子绳带 2 包，每包 5 米，共 2 种颜色，直径 2.5cm 棉绳 4 卷，每卷 5 米，共 4 种颜色，圆形编织盘 2 个，三角形编织盘 2 个，正方形编织盘 2 个，操作指导卡片 10 张。绳线材料总长度 60 米。总配件数 28 件。提供样品
3-10	王小匠	2	480.00	960.00	材质：木制、塑料 每套含 40*32*18CM 塑料外箱 1 个，牛皮纸色收纳盒 2 个，盒内含一孔圆积木 42 个，五孔圆积木 8 个，扁圆 1 孔积木 12 个，椭圆积木 12 个，圆柱积木 24 个，彩色拼接杆共 105 根，等腰三角片红色 8 个、黄色 7 个，操作指导卡片 6 张，总配件数 225 件。提供样品
3-11	单元积木	2	990.00	1980.00	材质：榉木。内含基础方块 4 件、双倍基础方块 8 件、小三角形 4 件、大三角形 2 件、拱形 2 件、圆锥体 1 件、圆柱体-低 2 件、圆柱体-中 4 件、半球体 2 件、半圆柱体 2 件、长方体-14 件、长方体-28 件、长方体-32 件、直角三角形 2 件、1/4 弧形 2 件、1/4 半圆 2 件、四向连接件 1 件、操作卡片 4 件。
3-12	万能积木	2	260.00	520.00	材质：PE。尺寸：轮子直径 8cm。共 52 件。多种形状的积木块，可以建立更多造型，做个机器人、搭个风车，让幼儿灵感不断，满足他们的奇思妙想。
3-13	半球连接	2	150.00	300.00	材质：PP。尺寸：单件直径 3.5，高度 3.5cm。每盒 132 件。红、黄、蓝、绿、紫、橘各 22 个。小巧的半球形状积木，颜色丰富亮丽，安全环保材质，让幼儿安心玩耍。可激发幼儿加强对颜色的认知与分类，还可以引起幼儿动手创作热情，镶嵌出丰富多样的造型。
3-14	建筑拼搭	2	255.00	510.00	材质：ABS。尺寸：单件最长 19cm。共 120 件。内含红、黄、蓝、绿色的长条、立方体、螺母、螺栓等材料，可以搭建挖掘机、机器人、动物等多种的造型，满足幼儿自主搭建。培养积极主动的良好习惯。
3-15	三角旋转（含轮	2	260.00	520.00	材质：ABS。尺寸：最大单件 6×4×3cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘各 12

	子)				个。可以制作风车、动物等各种造型。有助于幼儿开阔思维，提升动手能力。
3-16	空心磁力片	2	422.00	844.00	材质：塑料、磁铁。尺寸：最大 $12 \times 6.4 \times 5.9\text{cm}$ 、最小 $4.3 \times 4.3\text{cm}$ 、操作卡 $20 \times 14\text{cm}$ 。内含新三角 24 件、新四角 24 件、新五角 2 件、新长三角 8 件、梯形 4 件、白卡块 10 件、操作卡片 5 件。多道工序反复打磨，圆润光滑，保护幼儿的小手。圆角设计，轻巧薄款，让幼儿轻松抓握，易搭易拆。造型多变的空心磁力片，可以满足幼儿的奇思妙想。配有操作图卡，从基础形状拼搭，到简易立体造型拼搭，再到三维立体图形的拼搭，逐步建立幼儿的基础空间感知。配有磁力片收纳箱，培养幼儿养成自主收纳好习惯。
3-17	电路工程板	2	699.00	1398.00	材质：塑料。尺寸： $20.3 \times 25.4 \times 10.1\text{cm}$ 。内含 20 张主题挑战卡，30 个连接螺栓、30 块连接器和带有 LED、旋转器的专用配件。可帮助幼儿在安全的环境里扮演电路工程师，并亲手操作电路板。当旋转马达播放出声音、LED 灯闪亮时，让幼儿感受运用工程技术带来的成功与喜悦。
3-18	滑轮机械学习组	2	500.00	1000.00	材质：ABS、铁、尼龙。 内含小车、轮滑器、小翘翘板、3 个小砵码、螺旋模拟器及 10 张学习卡。为什么加了轮子让小盒能更好移动呢？通过有趣的学习活动，让幼儿了解轮滑、杠杆、轮轴、轮轴、斜面、楔形及螺旋 6 种简单的机械原理。
3-19	迷彩三联体操垫	20	220.00	4400.00	尺寸： $120 \times 60 \times 10\text{cm}$ 材质：牛津面布，厚实耐磨；皮革柔软，易于清理。内部材质为珍珠绵，稍硬，有一定弹性，适合舞蹈，形体练习，前滚翻，仰卧起坐等动作。
3-20	迷彩三联体操垫	6	380.00	2280.00	尺寸： $180 \times 60 \times 10\text{cm}$ 材质：牛津面布，厚实耐磨；皮革柔软，易于清理。内部材质为珍珠绵，稍硬，有一定弹性，适合舞蹈，形体练习，前滚翻，仰卧起坐等动作。
3-21	户外涂鸦储物柜	2	2300.00	4600.00	横版 $160\text{cm} \times 65\text{cm} \times 135\text{cm}$ （两层隔板）带轮子。 颜色：灰色，草坪包边，材质：镀锌板，板厚度 0.8mm ，隔层高度可自由调节，隔板材质为镀锌板，顶部和四周采用人工草坪铺装，起到安全保护

作用。三角顶，带草坪，带轮子。表面油漆：静电喷涂户外涂鸦漆。 制作工艺：镀锌板采用静电喷涂技术，柜门表面可做涂鸦墙面，供孩子 们日常写字画画。 特点：零甲醛，无异味，门可涂鸦，稳定性高，防水，带隔板上下调节可 拆卸，方便牢固，完美收纳。可用普通粉笔、水性粉笔、水彩笔。（水性 产品就可以）				购买幼儿精品绘本一批，总金额 29707 元整，此项为固定价格，供应商应 根据绘本总价为学校配备优质图书。			
3-22				绘本	1	29707.00	29707.00
总计（人民币元）				玖万柒仟伍佰叁拾玖元整			
总计（人民币元）				贰拾玖万捌仟元整			
总计（人民币元）				¥： 298000.00 元			