

谈判文件

(货物类)

采购项目名称: **2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金设备采购项目(二次)**

采购项目编号: **ZCXG-ZB-2025037.1.2B1**

西安市城南中学

陕西众诚项目管理有限公司共同编制

2025年07月16日

第一章 竞争性谈判邀请

陕西众诚项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市城南中学委托，拟对**2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金设备采购项目(二次)**采用竞争性谈判采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、项目编号：**ZCXG-ZB-2025037.1.2B1**

二、项目名称：**2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金设备采购项目(二次)**

三、谈判项目简介：

2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金设备采购项目

四、邀请供应商：

本次采购采取公告征集邀请谈判的供应商。

公告征集：本次竞争性谈判邀请在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、纳税证明：提供谈判截止日前六个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

3、社保证明：提供谈判截止日前六个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

4、三年无违法声明：参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5、履约能力声明：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

6、身份证明：法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。

7、非联合体声明：本项目不接受联合体投标。

采购包2：

1、营业执照：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、纳税证明：提供谈判截止日前六个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

3、社保证明：提供谈判截止日前六个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

4、三年无违法声明：参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5、履约能力声明：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

6、身份证明：法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。

7、非联合体声明：本项目不接受联合体投标。

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

七、竞争性谈判文件获取时间、方式及地址

（一）谈判文件获取时间：详见采购公告或邀请书

（二）在谈判文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目谈判文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取谈判文件。成功获取谈判文件的，供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未成功获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

成功获取谈判文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应当重新获取谈判文件；澄清或者修改后的谈判文件发布日期距提交响应文件截止日期不足3个工作日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取谈判文件或者未按照澄清或者修改后的谈判文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的谈判文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式：

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、谈判方式

本项目谈判小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行谈判。谈判会议由谈判小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线谈判。供应商登录项目电子化交易系统，与谈判小组进行在线谈判、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台

（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、

成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人： 西安市城南中学

地址： 陕西省西安市长安南路**8**号

邮编： /

联系人： 刘老师

联系电话： /

代理机构：陕西众诚项目管理有限公司

地址： 西安市雁塔区南二环西段老三届世纪星大厦**8楼K座**

邮编： /

联系人： 孙工

联系电话： **029-88816603**

采购监督机构：西安市雁塔区政府采购管理股

联系人： 王佳

联系电话： **85241676**

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：652,245.00元</p> <p>采购包2：196,766.00元</p> <p>供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。</p>
3	评审方法	最低评标价法(详见第六章)
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>采购包2：不接受</p> <p>如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本谈判文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本谈判项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）谈判文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。</p> <p>3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。</p> <p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。</p> <p>（其他情形）不适用。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一个参加谈判的供应商，其他响应无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在谈判过程中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。</p>
9	谈判保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	<p>采购包1：不缴纳</p> <p>采购包2：不缴纳</p>
12	响应有效期（实质性要求）	提交响应文件的截止之日起不少于90天。
13	代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：1、参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）的有关规定执行。2、成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付采购代理服务费。代理费缴存账户：开户名称：陕西众诚项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司西安八里村支行 账号：6105 0172 3700 0000 1337（备注：项目名称+代理服务费）</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	成交通知书	<p>采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。</p>
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	<p>采购包1：组织现场踏勘：否</p> <p>采购包2：组织现场踏勘：否</p>
19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p>

2.2总则

2.2.1适用范围

- 一、本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。
- 二、本竞争性谈判文件的最终解释权由西安市城南中学和陕西众诚项目管理有限公司享有。竞争性谈判文件中供应商参加本次政府

采购活动应当具备的条件、技术清单、参数、商务及其他要求由西安市城南中学负责解释。除上述竞争性谈判文件内容，其他内容由陕西众诚项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是西安市城南中学。
- 二、“供应商”是指在按照采购公告规定获取谈判文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的代理机构。本项目的代理机构是陕西众诚项目管理有限公司
- 四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。
- 五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、谈判小组组建，开展资格和符合性审查、出具谈判报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动的全部费用。

2.3竞争性谈判文件

2.3.1竞争性谈判文件的构成

一、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术清单、参数及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

- （一）竞争性谈判邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）谈判项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）谈判过程中可实质性变动的内容；
- （六）谈判办法；
- （七）响应文件格式；
- （八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2竞争性谈判文件的澄清和修改

- 一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
- 二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的谈判文件，供应商应依据更正后的谈判文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4响应文件

2.4.1响应文件的语言（实质性要求）

- 一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，谈判小组将其视为无效材料。
- 二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。
- 三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2计量单位

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3响应货币）

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

- 一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其

它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本谈判文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本谈判项目所需的其他目的。

2.4.5 响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6 响应文件格式

1. 供应商应按照谈判文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

2. 对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7 响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是其响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照谈判文件第六章谈判办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8 响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9 响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据谈判通知书进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应谈判文件的每项资格、符合性要求，逐一对应进行响应；未逐一对应进行响应或者响应内容不符合谈判文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的谈判文件，按照澄清或者修改后的谈判文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10 响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11 响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5 开启、资格审查、谈判和确定成交供应商

2.5.1 谈判开启程序

一、本项目为竞争性谈判项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、谈判开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间

为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2 查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见谈判文件第四章。

2.5.4 谈判

详见谈判文件第六章。

2.5.5、成交通知书

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

2.6.2.2 合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1:

/

采购包2:

/

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1谈判活动纪律要求

采购人、代理机构应保证谈判活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。

对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加谈判不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8、询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 陕西众诚项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西众诚项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西众诚项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包括但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

答复主体：代理机构

联系人：孙工

联系电话：029-88816603

地址：西安市雁塔区南二环西段老三届世纪星大厦8楼K座

邮编：/

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的谈判文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金设备采购项目

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：652,245.00

采购包最高限价（元）：652,245.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	厨房设备	1.00	652,245.00	项	工业	否	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）：196,766.00

采购包最高限价（元）：196,766.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	课桌椅、监控设备	1.00	196,766.00	项	工业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：厨房设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		西安市城南中学厨房设备采购项目预算单					
		序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位
		男女更衣室					
		1	更衣柜	四门	1.板材均选用磨砂贴塑不锈钢板304材质； 2.层板厚度≥1.5mm； 3.层板用不锈钢加强筋； "	4	台

2	洗手星盆	500*500*500	台面用材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 304#不锈钢板，下配38X38X1.5规格不锈钢装饰管加强筋，星盆池用材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 304#2B不锈钢板;方形脚通38X38X1.5mm 304不锈钢装饰管，方形脚横通25X25X1.5mm 304不锈钢装饰管，星盆排水口50，	2	台
3	感应水龙头	/	全铜、功率1KW 220V	2	台
库房					
1	米面架	1200*500*300	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板; 2.面板采用38*38*1.5mm不锈钢方管; 3..立柱采用38*38*1.5mm不锈钢方管配不锈钢可调子弹脚。	6	台
2	四层平板货架	1200*500*1500	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板; 2.层板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 3.层板用不锈钢加强筋; 4.立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配可调子弹脚。提供合格有效的检验报告。	2	台
3	四门冰柜（核心产品）	双机双温	不锈钢板材，全钢全铜；胆底拉伸；拉伸内胆门里、微电脑、自回门、方管层架、油膜亮板、箱体加高加厚、静音脚轮、压缩机加大管路加密、门框带除凝露装置。功率为0.5KW 220v提供合格有效的检验报告。最低制冷温度 \leq 零下16度。	3	台
4	调料柜	1200*500*1500	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板; 2.顶板、底板及层板厚度1.5mm; 3.侧板、后背板厚度1.5mm; 4.上下共4扇移门，双层门厚度1.5mm; 5.配备重力可调子弹脚。提供合格有效的检验报告。	1	台
粗加工间					
1	四门冰柜	双机双温	优质不锈钢板材，经久耐锈，全钢全铜；胆底拉伸；拉伸内胆门里、微电脑、自回门、方管层架、油膜亮板、箱体加高加厚、静音脚轮、压缩机加大管路加密、门框带除凝露装置。功率为0.5KW 220v提供合格有效的检验报告。最低制冷温度 \leq 零下16度。	3	台
2	单斗水池	1000*700*800	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板; 2.台面厚度1.5mm,星盆厚度1.5mm; 3.横通采用25*25x1.5mm不锈钢管; 4.立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配可调子弹脚。	2	台
3	双斗水池	1200*700*800	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板; 2.台面厚度1.5mm,星盆厚度1.5mm; 3.横通采用25*25x1.5mm不锈钢管; 4.立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配可调子弹脚。	2	台
4	冷热水龙头	冷热水	全铜、鹅颈式	6	台

5	挂墙双层架	2000*300*300	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板; 2.台面厚度1.5mm; 3.立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配可调子弹脚。	2	台
6	四门平板货架	1200*500*1500	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板; 2.层板厚度1.5mm; 3.层板用不锈钢加强筋; 4.立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配可调子弹脚。提供合格有效的检验报告。	1	台
7	L型定制 工作台	定制	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板; 2.台面厚度1.5mm; 3.层板厚度1.5mm; 4.立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。提供合格有效的检验报告。	1	台
8	双层工作台	1500*700*800	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板; 2.台面厚度1.5mm; 3.层板厚度1.5mm; 4.立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。提供合格有效的检验报告。	2	台
9	多功能切菜机	/	1:技术参数: 产量: 300-1000kg/h 2:机器尺寸: 约1160*530*1300mm 3:功率: ≥2.2kw 4:电 源: 220V 50Hz 5:叶菜切制规格: 1-50mm (可调) 球根切制规格 (随机标配): 丁14mm 丝3mm 片3mm	1	台
10	洗地龙头	10米	加厚不锈钢卷盘和基座,可独立安装;弹簧合金,超过25K拉力测试,铜制旋转接头,单手扳机,黑色SBR橡胶止动块,EPDM软管,长度≥10m。	1	台
主操作间					
1	压片机	75型	产量:75kg/小时,功率: 1.5KW/380V,压面厚度: 1-5mm; 压面宽度: 260mm;自重: 约120Kg冷轧钢机架。	1	台
2	单眼矮汤炉	700*700*500	采用优质304不锈钢拉丝板,台面板厚≥1.5mm,侧面板厚≥1.5mm,炉体骨架40*40*4mm国标角铁,炉膛采用3mm厚黑铁板,炉脚Φ50mm不锈钢管,并包装Φ50mm*1.5mm不锈钢可调子弹脚,优质节能炉头; 2、配安全制点火棒,炉膛与台面钢板加装隔热棉。 ★3.产品具备国家强制要求的3C认证证书	2	台

4	立式热水器	200升	<p>1.热水器型式：圆形直座落地、电控一体化；</p> <p>2.防漏电过载短开关；</p> <p>3.AKE TP 安全阀（0.75Mpa 和 90℃）；</p> <p>4.外壳采用$\geq 0.7\text{mm}$ 钢制板材喷涂处理；</p> <p>5.内胆采用不锈钢内胆材料，加厚$\geq 2.0\text{mm}$；</p> <p>6.保温材料：高密度聚氨酯发泡保温层大于 50mm 厚，保温 72 小时以上，节能省电；</p> <p>7.采用可调温自动恒定温控器，配套极限超温保护。</p> <p>8.高纯度阳极镁棒，中和水中腐蚀物质；</p> <p>9.防倒流纯铜单向逆止阀，防止热水回流，防止停水回流；</p> <p>10.额定工作压力$\geq 1.0\text{Mpa}$</p> <p>额定试水压力$\geq 1.2\text{Mpa}$</p> <p>温度范围 恒温设定 30-75℃温度可调，数码显示，自动温控</p> <p>安全阀口径 Rp3/4 DN20(6 分口径)</p> <p>循环水口径 Rp3/4 DN20(6 分口径)</p> <p>产品尺寸 约(直径 575*高度 1280)mm</p>	1	台
5	双门蒸饭柜	24盘	<p>1.板材均选用 304 磨砂贴塑不锈钢板；</p> <p>2.上柜体厚度 $\geq 1.5\text{mm}$，下柜体台面厚度$\geq 1.5\text{mm}$，面板、侧板 厚度 1.5mm；</p> <p>3.炉体骨架结构为 40*40*4MM 角铁；</p> <p>4.内胆采用$\geq 5\text{MM}$ 厚热轧板，加 $\geq 10\text{MM}$ 厚隔热棉；</p> <p>5.环保预混节能炉头，配气制、风制，使用风气联动、配长明火；</p> <p>6. 自动进水系统及超蒸气压力释放装置；</p> <p>7.烟囱管采用厚度$\geq 3\text{mm}$ 热轧板制作，附 $\geq 10\text{MM}$ 厚硅酸铝板；</p> <p>8.炉灶腿为 DN50 不锈钢管，内含支撑炉身的钢管及可调子弹脚。提供合格有效的检验报告。</p>	2	台
6	单眼大锅灶（核心产品）	1300*1200*800	<p>主材采用不锈钢SUS304-2B板：台面$\geq 1.5\text{mm}$、前面板、侧板及背板$\geq 1.5\text{mm}$；辅料采用Q235钢板及方钢：台面垫板1.5mm、炉膛1.5mm、框架底部采用方钢约40*40*2.5mm、支撑角钢约40*40*3mm，炉腿$\phi 48*3\text{mm}$无缝钢管，外套$\phi 51*1.2\text{mm}$不锈钢管及配铸铁可调炉脚；背板上配置摇摆式水龙头；炉头采用低噪音预混式节能炉头，一体式铸铁炉膛及红外辐射板，红外线节能及具备离锅断主火功能；;气掣、水掣、低噪音鼓风机；红外线控制电子打火，热效率大于45%，达到一级能效。提供合格有效的检验报告。</p> <p>★产品具备国家强制要求的3C认证证书</p>	4	台

7	单通工作台	1800*700*800	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板; 2.台面厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 3.层板及底板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 4.侧板及后背板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 门 $\geq 1.5\text{mm}$; 5.配备重力可调子弹脚。提供合格有效的检验报告。	2	台
8	双斗水池	600*1400*800	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板; 2.台面厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 盆厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 3.横通采用约25*25x1.5mm不锈钢管; 4.立柱采用约38*38x1.5mm不锈钢管配可调子弹脚。提供合格有效的检验报告。	1	台
9	冷热水龙头	冷热水	全铜、鹅颈式	2	台
10	双层工作台	1800*700*800	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板; 2.台面厚度1.5mm; 3.层板厚度1.5mm; 4.立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。提供合格有效的检验报告。	1	台
11	平冷工作台	1800*700*800	不锈钢板材, 全钢全铜; 胆底拉伸; 拉伸内胆门里、微电脑、自回门、方管层架、油膜亮板、箱体加高加厚、静音脚轮、压缩机加大管路加密、门框带除凝露装置。功率约 $\geq 0.5\text{KW}$ 电压380v提供合格有效的检验报告。	1	台
12	面粉车	500*500*500	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta=1.5\text{mm}$ 。蝶形翻盖, 配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣。	2	台
13	木案工作台	1400*700*800	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板; 2.台面采用梨木, 厚度70mm; 3.恒通采用38*25x1.5mm不锈钢管; 4.立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配可调子弹脚。	1	台
14	和面机	50公斤	尺寸: 约930*680*970mm。生产量: 50KG/次, 采用优质加厚304不锈钢板材, 轴承加轴套结构免保养, 传动平稳, 低噪音, 电机自带过载保护功能; 额定功率: 2.2KW。	1	台
15	电烤箱	三层六盘	1.不锈钢板材制造。采用远红外线电加热管辐射加热, 热力均匀, 定时报警装置, 炉底炉面双重控制, 自动控温功能。不锈钢板材制造, 万向轮脚架。 2.温度范围: 30-400℃, 3.电压: 380V,	1	台

16	灭火系统（核心产品）	双瓶	<p>1.必须在外界温度达到200-400℃可以正常工作。将185度温度探测器侦测到的火情迅速转换为数字信号，在9MS内使火情信号反馈给控制装置。材质要求SUS304不锈钢，使用300℃高温信号线。</p> <p>2.使用湿式技术的食用油专用灭火剂，灭火剂为环保无毒级。</p> <p>3.发生火情时厨房灭火系统3—5秒扑灭火情。</p> <p>4.两组或两组以上烟罩共用同一主排烟管道，并安装有两套或两套以上的厨房灭火系统时，在任何一个温度探测器发现火情，这两套或者以上的厨房灭火系统可以联动同时启动，有效预防火情蔓延扩大。</p> <p>5.厨房灭火系统每次操作的历史记录可查，维保到期有预警，灭火剂过期有提示。</p> <p>6.可以与厨房监控摄像头联动，发生火情时帮助分析火情发生原因。</p> <p>7.降温喷水时间根据现场地沟排量时间可调，可调时间3-30分钟。</p> <p>8.清洗、保洁厨房灭火设备及烟罩、烟道时有专用安全保险销。</p> <p>9.发生火情时可以选装关闭厨房排油烟风柜可以打开消防风柜。</p> <p>10.每套灭火系统都可以选装分别在消防通道、管理员办公室、消防总控室安装第二个启动器及声光报警装置。</p> <p>11.F类火灾水系灭火剂，提供第三方检验报告。</p> <p>★12雾化喷头金属保护帽高温实验:按照GB/T2423.2-2008的检测方法，分别进行高温200℃/48h,低温-20℃/48h。测试后，所有样品表面均无明显变化，无开裂、无起泡、无剥落。</p> <p>★13厨房灭火装置机械式水流联动阀，按照GB4806.9-2016食品安全国家标准:食品接触用金属材料及制品。按照GB31604.38-2016标准检测:砷、镉、铅迁移量符合要求。</p> <p>14提供有消防产品认证证书，厨房设备灭火装置类:满足产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-21:2019的要求。需提供CMA或CNAS第三方机构出具的检验报告复印件。</p>	1	台
----	------------	----	--	---	---

17	油烟净化一体机	1600*1200*550	<p>1.不锈钢外框/内部航空净化铝材，耐清洗材质吸附电场，高低压一体成型式，低压区≤ 1.95厘米吸附距离，采用低噪音风机，功率1.1KW，风机箱自由可拆卸移动，六方向自主调节，配备智能语音控制面板，可手动触摸开启排风/净化/照明/关闭/开启，也可靠语音唤醒全部功能,配备4个高速甩油轮</p> <p>★2.机械静电复合式饮食业油烟净化一体机达到国家检测标准，符合《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（HJ/T 62-2001）要求，并提供中国环境保护产品认证中心颁发的CEP证书</p> <p>★3. 机械静电复合式饮食业油烟净化一体机达到国家检测标准，依据以下标准：HJ 1077-2019固定污染源废气 油烟和油雾的测定红外分光光度法</p> <p>饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)HJ/T62-2001DB11/T1485-2017</p> <p>餐饮业颗粒物的测定 手工称重法</p> <p>DB11/1488-2018餐饮业大气污染物排放标准，并提供检测报告。</p>	1.6	米
18	油烟净化一体机	2000*1400*550	<p>1.不锈钢外框/内部航空净化铝材，耐清洗材质吸附电场，高低压一体成型式，低压区≤ 1.95厘米吸附距离，采用低噪音风机，功率1.1KW，风机箱自由可拆卸移动，六方向自主调节，配备智能语音控制面板，可手动触摸开启排风/净化/照明/关闭/开启，也可靠语音唤醒全部功能,配备4个高速甩油轮</p> <p>★2.机械静电复合式饮食业油烟净化一体机达到国家检测标准，符合《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（HJ/T 62-2001）要求，并提供中国环境保护产品认证中心颁发的CEP证书</p> <p>★3. 机械静电复合式饮食业油烟净化一体机达到国家检测标准，依据以下标准：HJ 1077-2019固定污染源废气 油烟和油雾的测定红外分光光度法</p> <p>饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)HJ/T62-2001DB11/T1485-2017</p> <p>餐饮业颗粒物的测定 手工称重法</p> <p>DB11/1488-2018餐饮业大气污染物排放标准，并提供检测报告。</p>	2	米

19	油烟净化一体机（ 核心产品）	2600*1400*550*2	<p>1.不锈钢外框/内部航空净化铝材，耐清洗材质吸附电场，高低压一体成型式，低压区≤ 1.95厘米吸附距离，采用低噪音风机，功率1.1KW，风机箱自由可拆卸移动，六方向自主调节，配备智能语音控制面板，可手动触摸开启排风/净化/照明/关闭/开启，也可靠语音唤醒全部功能,配备4个高速甩油轮</p> <p>★2.机械静电复合式饮食业油烟净化一体机达到国家检测标准，符合《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（HJ/T 62-2001）要求，并提供中国环境保护产品认证中心颁发的CEP证书</p> <p>★3. 机械静电复合式饮食业油烟净化一体机达到国家检测标准，依据以下标准：HJ 1077-2019固定污染源废气 油烟和油雾的测定红外分光光度法</p> <p>饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)HJ/T62-2001DB11/T1485-2017</p> <p>餐饮业颗粒物的测定 手工称重法</p> <p>DB11/1488-2018餐饮业大气污染物排放标准，并提供检测报告。</p>	5.6	米
20	油烟净化一体机	2200*1200*550	<p>1.不锈钢外框/内部航空净化铝材，耐清洗材质吸附电场，高低压一体成型式，低压区≤ 1.95厘米吸附距离，采用低噪音风机，功率1.1KW，风机箱自由可拆卸移动，六方向自主调节，配备智能语音控制面板，可手动触摸开启排风/净化/照明/关闭/开启，也可靠语音唤醒全部功能,配备4个高速甩油轮</p> <p>★2.机械静电复合式饮食业油烟净化一体机达到国家检测标准，符合《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（HJ/T 62-2001）要求，并提供中国环境保护产品认证中心颁发的CEP证书</p> <p>★3. 机械静电复合式饮食业油烟净化一体机达到国家检测标准，依据以下标准：HJ 1077-2019固定污染源废气 油烟和油雾的测定红外分光光度法</p> <p>饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)HJ/T62-2001DB11/T1485-2017</p> <p>餐饮业颗粒物的测定 手工称重法</p> <p>DB11/1488-2018餐饮业大气污染物排放标准，并提供检测报告</p>	2.2	米
21	电蒸饭柜	24盘	380V, ≥ 24 KW，箱体采用整体发泡技术，纯铜出气帽，旋转式门把手，可调节柜门松紧，外形尺寸：约1350*760*1535	1	台
22	电饼铛	5KW	<p>1.功率：5kw/380V。</p> <p>2.不锈钢外壳，铝合金制铛体；</p> <p>3.上下双控温，温度在50°C-250°C范围自动恒温，</p>	2	台

23	菜墩刀具消毒柜	双门	TP-M1， 功率：750W 1.可容纳厚度≤10厘米砧板9块，刀具29把，毛巾若干，消毒时间>30分钟。2.毛巾柜采用紫外线+ 臭氧双重消毒，红外线烘干 3.刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒，带循环风机，360度无死角。4.砧板架可拆卸设计。	1	台
24	洗地龙头	10米	加厚不锈钢卷盘和基座，可独立安装；弹簧合金，超过25K拉力测试，铜制旋转接头，单手扳机，黑色SBR橡胶止动块，EPDM软管，长度10m。	1	台
洗消间					
1	双斗水池	1800*700*800	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 2.台面厚度≥1.5mm,星盆厚度≥1.5mm； 3.横通采用约25*25x1.5mm不锈钢管； 4.立柱采用约38*38x1.5mm不锈钢管配可调子弹脚。	4	台
2	冷热水龙头	冷热水	全铜、鹅颈式	8	台
3	双门消毒柜	热风循环	消毒温度范围≥125度，能有效的消除臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求，采用优质不锈钢201板材。电源电压：220V。额定功率：4.4KW。控制方式：机械式。容积：720L。提供合格有效的检验报告。	2	台
4	热水器	200升	1.热水器型式：圆形直座落地、电控一体化； 2.防漏电过载短开关； 3.AKE TP 安全阀（0.75Mpa 和 90℃）； 4.外壳采用≥ 0.7mm 钢制板材喷涂处理； 5.内胆采用不锈钢内胆材料，加厚≥ 2.0mm； 6.保温材料：高密度聚氨酯发泡保温层大于 50mm 厚，保温 72 小时以上，节能省电； 7.采用可调温自动恒定温控器，配套极限超温保护。 8.高纯度阳极镁棒，中和水中腐蚀物质； 9.防倒流纯铜单向逆止阀，防止热水回流，防止停水回流； 10.额定工作压力≥ 1.0Mpa 额定试水压力≥ 1.2Mpa 温度范围 恒温设定 30-75℃温度可调，数码显示，自动温控 安全阀口径 Rp3/4 DN20(6 分口径) 循环水口径 Rp3/4 DN20(6 分口径) 产品尺寸 约(直径 575*高度 1280)mm	1	台
5	洗地龙头	10米	加厚不锈钢卷盘和基座，可独立安装；弹簧合金，超过25K拉力测试，铜制旋转接头，单手扳机，黑色SBR橡胶止动块，EPDM软管，长度≥10m。	1	台
备餐间					

1	留样柜	单门	不锈钢板材，全钢全铜；胆底拉伸；拉伸内胆门里、微电脑、自回门、方管层架、油膜亮板、箱体加高加厚、静音脚轮、压缩机加大管路加密、门框带除凝露装置。功率为0.5KW 220v提供合格有效的检验报告。	1	台
2	双层工作台	1800*700*800	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 2.台面厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 3.层板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 4.立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。提供合格有效的检验报告。	2	台
3	双门消毒柜	热风循环	消毒温度范围 ≥ 125 度，能有效的消除臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求，采用优质不锈钢201板材。电源电压：220V。额定功率：4.4KW。控制方式：机械式。容积：720L。提供合格有效的检验报告。	4	台
4	四层冲孔货架	1200*500*1500	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 2.层板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 3.层板用不锈钢加强筋； 4.立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配可调子弹脚。提供合格有效的检验报告。	2	台
5	送餐车	定制	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 2.面板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，推手采用 $\phi 38$ 圆管一次成型； 3.4个4"平底轮，其中2个带刹车制。提供合格有效的检验报告。	28	台
6	拖把及洁具柜	1200*600*1900	1.可容纳：拖把9把，扫把，抹布，洗涤用品等卫生间工具及用品 2.紫外线+臭氧消毒， 3.光波加热装置 4.独立热风循环风道，防止进水 5.定时和温度可调节 6.接入自动上水可直接清洗卫生工具。 7.外置式污水排放功能	1	台
7	洁具柜	1000*600*1900	1.可容纳：拖把6把，扫把，抹布，洗涤用品等卫生间工具及用品 2.紫外线+臭氧消毒， 3.光波加热装置 4.独立热风循环风道，防止进水 5.定时和温度可调节 6.接入自动上水可直接清洗卫生工具。 7.外置式污水排放功能，	1	台
送风系统					

1	中压低噪音离心风柜（核心产品）	3KW	<p>1.风量：≥15077m³/h全压：≥603Pa。</p> <p>2.多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风；骨架Q235-L50*5角铁，外壳为2.0mm厚静电喷漆SPCC冷轧板或镀锌板；低碳钢叶轮 B型三角带。提供合格有效的检验报告。</p> <p>3、通过GB/T 1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》，GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》，JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》，JB/T 8690-2014《通风机 噪声限值》，JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》。提供具有国家权威CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告，复印件加盖厂家公章；</p> <p>★4、型号系列符合GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》，能源效率等级评定为2级，提供有效期范围内检测报告，复印件加盖厂家公章；</p> <p>5、核心部件叶轮通过JB/T6445-2017《通风机叶轮超速试验》检测，平衡品质等级达到G2.5，并评定合格。提供具有国家权威CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告，复印件加盖厂家公章；</p> <p>★6、风机品牌企业制造提供标识有CNAS标志的《CCCF产品认证证书》，复印件加盖厂家公章。</p> <p>★7、所投风机具有通过 GB/T 4208-2017《电气产品防水等级认证实施规则》要求，防水等级：IPX4。提供第三方认证机构出具《电气产品防水等级认证证书》复印件。</p> <p>★8、所投风机具有通过电工电器产品防腐性能要求，防腐等级：WF2。提供第三方认证机构出具《防腐蚀等级认证证书》复印件。</p> <p>★9、所投风机具有通过GB 8624-2012产品标准和技术要求符合CVC04023-2023《CVC标志认证实施规则建筑材料及其制品燃烧性能等级认证》要求，燃烧等级：A级。提供第三方认证机构出具《产品燃烧性能等级认证证书》复印件。</p>	1	台
2	风柜支架连减震器	配套	1.根据风柜尺寸定，选用∠50*50*4的角钢焊接而成，并做防锈处理，与管道连接选用铁铆钉；如与标准发生冲突，以标准执行。2、优质钢材一体成型。能在-40℃-110℃环境下正常工作。	1	台
3	风柜控制箱 (不含电源线布线)	3KW	1.达到二次降压功能，有电流过载、缺相、过热保护作用。	1	台
4	软连接	配套	采用国标角铁，耐火、防水帆布。	2	台
5	新风百叶风口	配套	铝合金材质，定制	10	台
6	镀锌新风管道	配套	采用优质镀锌板材，厚度1.5mm，风管法兰铆焊连接。	120	平方
7	百叶窗	配套	铝合金材质	1	台

8	调风阀	配套	1.安装在排烟管路上， 内置叶片，起到调节风向的作用的阀门。	2	台
后厨杂件					
1	快餐盘	四格	SUS304# 不锈钢制	1500	个
2	汤碗	8cm	SUS304# 不锈钢制	1500	个
3	面碗	18cm	SUS304# 不锈钢制	1500	个
4	筷子	木制	木制	1500	个
5	勺子	不锈钢	SUS304# 不锈钢制	1500	个
6	亚克力醋壶	亚克力	亚克力	10	个
7	酱油壶	环保塑料	环保塑料	10	个
8	辣子盅	不锈钢	SUS304# 不锈钢制	10	个
9	盐瓶	亚克力	亚克力	10	个
10	圆托	亚克力	亚克力	3	个
11	松木菜墩	松木	松木	3	个
12	红菜筐	大号	环保塑料	8	个
13	红菜筐	中号	环保塑料	8	个
14	红菜筐	小号	环保塑料	8	个
15	火凤凰油石	74mm*20mm*11mm	/	5	个
16	保鲜盒	6101#	环保塑料	15	个
17	保鲜盒	6104#	环保塑料	15	个
18	保鲜盒	6103#	环保塑料	15	个
19	保鲜盒	6102#	环保塑料	15	个
20	不锈钢盆	70cm	SUS304# 不锈钢制	6	个
21	斗盆	60cm	SUS304# 不锈钢制	10	个
22	斗盆	26cm	SUS304# 不锈钢制	10	个
23	加厚斗盆	50cm	SUS304# 不锈钢制	10	个
24	油盆	不锈钢	SUS304# 不锈钢制	5	个
25	马斗	14cm	SUS304# 不锈钢制	10	个
26	马斗	16cm	SUS304# 不锈钢制	10	个
27	马斗	18cm	SUS304# 不锈钢制	10	个
28	味盅	16cm	SUS304# 不锈钢制	10	个
29	味盅	14cm	SUS304# 不锈钢制	10	个
30	不锈钢带锁刀架	不锈钢	SUS304# 不锈钢制	1	个
31	腰斗	不锈钢	SUS304# 不锈钢制	3	个
32	锅刷	竹制	竹制	5	个
33	手勺	2#	SUS304# 不锈钢制	5	个
34	手铲	2#	SUS304# 不锈钢制	5	个
35	砍刀	1号	SUS304# 不锈钢制	5	个
36	厨刀	2号	SUS304# 不锈钢制	8	个
37	汤桶	45cm	SUS304# 不锈钢制	6	个
38	汤桶	40cm	SUS304# 不锈钢制	5	个

39	汤桶	30cm	SUS304# 不锈钢制	5	个
40	台秤	30KG	30KG	2	个
41	小克称	500G	500G	1	个
42	大国	一米	SUS304# 不锈钢制	4	个
43	加长大锅铲	不锈钢尺寸为80cm	SUS304# 不锈钢制	3	个
44	大漏勺	不锈钢尺寸为30cm	SUS304# 不锈钢制	5	个
45	擀面杖	30cm	松木	5	个
46	面杖	70cm	松木	3	个
47	刮刀	环保塑料	环保塑料	3	个
48	保鲜膜	环保塑料	环保塑料	10	个
49	漏托	60*40	SUS304# 不锈钢制	5	个
50	浅托	40*60	环保塑料	10	个
51	深托	60*40	环保塑料	10	个
52	浅托	50*30	环保塑料	10	个
53	浅托	40*30*2.8	环保塑料	10	个
54	深托	50*35*4.8	环保塑料	10	个
55	水瓢	小号	SUS304# 不锈钢制	5	个
56	小密漏	10cm	SUS304# 不锈钢制	5	个
57	双耳密漏	不锈钢长度20cm	SUS304# 不锈钢制	5	个
58	箴篱	不锈钢长度20cm	SUS304# 不锈钢制	5	个
59	钢漏瓢	不锈钢长度20cm	SUS304# 不锈钢制	3	个
60	汤勺	不锈钢长度20cm	SUS304# 不锈钢制	5	个
61	周转箱	2# 尺寸: 450*300mm	环保塑料	5	个
62	长调味勺	不锈钢长度18cm	SUS304# 不锈钢制	10	个
63	长筷子	木质	木质	10	个
64	钢丝球	不锈钢, 直径150mm	SUS304# 不锈钢制	20	个
65	白毛巾	棉布尺寸: 500*300mm	棉布	20	个
66	剪刀	不锈钢长度20cm	SUS304# 不锈钢制	5	个
67	削皮刀	不锈钢长度20cm	SUS304# 不锈钢制	5	个

	68	木柄钢丝刷	不锈钢长度25cm	SUS304# 不锈钢制	5	个
	69	鱼刷	不锈钢长度18cm	SUS304# 不锈钢制	3	个
	70	一次性手套	环保塑料,加厚型	环保塑料	20	个
	71	油刷	环保塑料, 木把子	环保塑料	5	个
	72	低帽	棉布, 直径30厘米, 高度30cm	棉布	5	个
	73	高帽	棉布, 直径30厘米, 高度50cm	棉布	5	个
	74	绿菜筐	大号, 尺寸600*400*400	环保塑料	5	个
	75	绿菜筐	中, 尺寸500*350*400	环保塑料	5	个
	76	厨师工服上衣	棉布 170型号	棉布	10	个
	77	皮围裙	皮质长度1米	皮质	8	个
	78	布围裙	纤维材质长度1米	纤维	5	个
	79	份数盒	一分之一	SUS304# 不锈钢制	100	个
	80	不锈钢送餐桶	30型	SUS304# 不锈钢制	30	个
	81	打菜勺	中号	SUS304# 不锈钢制	30	个
	82	打饭勺子	中号	SUS304# 不锈钢制	30	个
	83	挡鼠板	定做	整体采用优质不锈钢制作, 厚度2.0mm	6	个
	84	风幕机	L=1200	不锈钢外壳, 双温, 功率1KW 电压220v	4	个

采购包2：

标的名称：课桌椅、监控设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标			
		课桌椅清单			
		序号	设备名称	设备参数及规格要求	数量 单位

1	学生课桌椅	<p>一、学生桌具体参数:</p> <p>1. 桌面规格为650mm×450mm×(660-780)mm, ,长*宽*高度(可调), 材质为E1级优质环保型三聚氰胺板注塑封边, 厚≥18mm, 表面贴110g三聚氰胺防火面板, 颜色由用户指定。</p> <p>2. 桌斗规格450mm×300mm×150mm, 钢制书斗, 材质为厚度≥0.8mm冷轧钢板一次拉伸成型。钢制书斗前沿加φ8mm加强筋, 书斗下与立柱管间加40mm×20mm×1.1mm横管一根,桌面与桌斗架采用M5大帽拉铆钉连接, 侧面有物件挂钩。</p> <p>3. 金属桌架主要为椭圆钢管, 要求均为中小各四级升降。椭圆管的规格为升降上管≥40mm×20mm, 管壁厚≥1.2mm; 升降下管≥50mm×25mm, 管壁厚≥1.2mm; 脚登管20*40mm, 椭圆管管壁厚≥1.2mm。</p> <p>二、学生椅具体参数:</p> <p>1. 椅面规格为410mm×350mm×(380-480)mm, ,长*宽*座高(可调), 选优等PP材料, 中空吹塑一次成型, 表面有防滑设计, 配件使用增强塑料, 防火防水, 所有板架连接部位、五金配件质量等应符合国家规范要求。</p> <p>2. 金属椅架主要为椭圆钢管, 要求均为中小各四级升降。椭圆管的规格为升降上管≥40mm×20mm, 管壁厚≥1.2mm; 升降下管≥50mm×25mm, 管壁厚≥1.2mm; 脚登管20*40mm椭圆管, 管壁厚≥1.2mm。</p>	90	套
---	-------	--	----	---

监控设备清单			
设备名称	数量	单位	备注
★400万POE高清半球摄像机 (核心产品)	42	台	<p>采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高</p> <p>可输出≥400万(2560 × 1440)@25fps</p> <p>支持H.265编码, 压缩比高, 超低码流</p> <p>内置高效红外补光灯, 最大红外监控距离≥50米</p> <p>支持ROI, SMART H.264/H.265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境</p> <p>支持数字宽动态, 3D降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境</p> <p>支持多种异常检测: 动态检测, 视频遮挡, 网络断开, IP冲突, 音频异常侦测, 非法访问</p> <p>内置MIC</p> <p>支持DC12V/POE供电方式</p> <p>支持IP67防护等级</p>
半球支架	42	个	/
			<p>支持WEB、本地GUI界面操作</p> <p>支持最大64路网络视频接入, 网络性能384Mbps接入、384Mbps储存、384Mbps转发</p> <p>支持1路32MP@25fps; 1路24MP@25fps; 2路16MP@30fps; 4路12MP@30fps; 6路8MP@30fps; 8路6MP@30fps; 8路5MP@30fps; 12路4MP@30fps; 24路1080p@30fps解码。最大支持16路视频回放</p> <p>支持32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入</p> <p>支持前智能: 人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检</p> <p>支持2路后智能人脸检测比对; 或4路后智能周界防范; 或8路后智能智能动检</p> <p>支持最大20个人脸库, 不少于2万张人脸图片</p> <p>支持8个内置SATA接口, 单盘最大容量支持20T, 可配置成单盘, 支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid</p>

64路高清录像机（8）盘位	1	<p>10、JBOD等各种数据保护模式</p> <p>支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机</p> <p>支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储</p> <p>支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示</p> <p>支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上</p> <p>支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台</p> <p>支持16路报警输入、6路报警输出，其中1路12V1A ctrl输出</p> <p>支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）</p> <p>支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余</p> <p>支持2路VGA输出，2路HDMI输出。同源模式：VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1和HDMI2最大支持4K显示；异源模式：VGA1和HDMI1 同源输出，VGA2和HDMI2 同源输出，VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1、HDMI2最大支持4K显示</p> <p>可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机</p> <p>支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265</p> <p>支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 23.12网络协议，支持远程监控、预览、回放</p> <p>支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式</p> <p>支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放</p> <p>支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像</p> <p>支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储</p> <p>支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储</p> <p>支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲</p> <p>支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR</p> <p>支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作</p> <p>支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上</p> <p>支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式</p> <p>支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）</p> <p>支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入</p> <p>支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持智能动检、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球</p> <p>支持接入热成像相机，当触发火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片</p> <p>支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能</p> <p>支持最大32路“摘要”精准精索</p>
---------------	---	--

★400万 POE高 清枪式 摄像机 (核心 产品)	6	台	<p>采用AI ISP技术, 支持周界防范(绊线入侵, 区域入侵)、SMD Plus(人形/车形检测)</p> <p>采用超星光级超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高</p> <p>默认可输出400万(2560×1440)@25fps, 最大可输出400万(2688×1520)@20fps</p> <p>支持H.265编码, 压缩比高, 实现超低码流传输</p> <p>内置高效暖光补光灯, 最大监控距离40米</p> <p>支持走廊模式, 宽动态, 3D降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境</p> <p>支持ROI, SMART H.264/H.265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境</p> <p>内置MIC</p> <p>支持DC12V/POE供电方式</p> <p>支持IP67防护等级</p>
吊装支 架	6	个	/
7寸400 万高清 球形摄 像机	1	台	<p>1、400万1/2.8英寸CMOS图像传感器</p> <p>3、支持GB/T 28181、ONVIF、CGI、PISA等各种网络协议</p> <p>4、内置150米红外灯补光</p> <p>5、垂直角度-15°~90°, 支持自动翻转</p> <p>6、能适应-40~70°C的使用环境</p> <p>7、IP66防护等级, 内置6000V防雷、防浪涌和防突破保护</p> <p>8、多种网络监控方式相结合(手机、WEB、客户端)</p> <p>9、适应各种网络平台监控系统</p> <p>10、SD卡本地存储, 支持NAS存储录像, 录像可断网续传</p> <p>11、选用高性能红外灯</p> <p>12、支持AC24V±10%或DC24V/2.5A±10%宽电压输入</p>
抱箍支 架	1	个	/
60寸监 视器	1	台	<p>1、宽视角面板, 适合7*24小时连续工作</p> <p>2、4K超高清显示, ≥1.07B显示色彩</p> <p>3、遥控、按键双重控制, 支持远程开关机</p> <p>4、自动消除残影功能, 保护液晶屏的长期使用</p> <p>5、散热设计, 延长设备使用寿命</p> <p>6、内置高性能电源设计, 能耗低, 静音</p>
硬盘10T	8	块	/
24口千 兆POE	1	台	二层弱网管交换机, 交换容量52Gbps, 包转发率39Mpps, 24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持PoE/PoE+, PoE功率370W), 固化2个SFP千兆光口, 支持VLAN、端口镜像等功能。
48口千 兆POE	1	个	二层网管交换机, 交换容量432Gbps, 包转发率144Mpps, 48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+, POE功率370W), 固化4个SFP+万兆光口, 支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能
6类网线	10	箱	/
壁挂机 柜	1	个	/
监控室 机柜	2	个	/
插板	2	个	/

监视器 挂件	1	个	/
辅料（ 线槽、 线管、 配件）	1	批	/
4芯光纤	200	米	/
光纤收 发器	2	对	/
终端盒 、尾纤 及配件	4	套	/
电源线	200	米	/
布线安 装调试 费	49	点位	/
★400万 POE高 清枪式 摄像机 （核心 产品）	40	台	高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器 最大可输出400万(2560 × 1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级
吊装支 架	30	个	/
壁装支 架	10	个	/
7寸400 万高清 球形摄 像机	2	台	1、400万1/2.8英寸CMOS图像传感器 2、支持GB/T 28181、ONVIF、CGI、PISA等各种网络协议 3、内置150米红外灯补光 4、垂直角度-15°~90°，支持自动翻转 5、能适应-40~70℃的使用环境 6、IP66防护等级，内置6000V防雷、防浪涌和防突破保护 7、多种网络监控方式相结合(手机、WEB、客户端) 8、适应各种网络平台监控系统 9、SD卡本地存储，支持 NAS 存储录像，录像可断网续传 10、选用高性能红外灯 11、支持AC24V±10%或 DC24V/2.5A±10%宽电压输入
球机支 架	2	个	/

		60寸监视器	2	台	1、宽视角面板，适合7*24小时连续工作 2、4K超高清显示，≥1.07B显示色彩 3、遥控、按键双重控制，支持远程开关机 4、自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用 5、散热设计，延长设备使用寿命 6、内置高性能电源设计，能耗低，静音
		24口千兆PoE交换机	1	台	二层弱网管交换机，交换容量52Gbps，包转发率39Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、端口镜像等功能
3.4.1	交货时间	采购包1: 挂件	2	个	/
	合同签约类型	采购包1: 网线	30天	箱	/
	采购包2: 安装调试	42	点位	/	
	合同签约天数	30天			

3.4.2 交货地点和方式

采购包1：
采购人指定地点
采购包2：
采购人指定地点

3.4.3 支付方式

采购包1：
一次付清
采购包2：
一次付清

3.4.4 支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后，项目完成并验收合格交付使用，一次性支付所有价款，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 100.00%。

采购包2： 付款条件说明： 合同签订后，项目完成并验收合格交付使用，一次性支付所有价款，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 100.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包1：

（一）货物到货后，由采购人根据合同规定的技术、服务、安全标准要求进行验收，并出具验收书。（二）采购人有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。若有特殊需求合同专用条款和技术规格将说明采购人要求进行的检验和测试，以 及在何处进行这些检验和测试。采购人将及时以书面形式把进行检验和/或采购人测试代表的身份通知供应商。（三）检验和验收可以在供应商或 货物制造厂的所在地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在供应商或货物制造厂的所在地进行，供应商应免费为采购人的检验或验收人员提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。（四）如果任何被检验或测试的货物不能满足合同及相关文件规格的要求， 采购人可以拒绝接受该货物，供应商应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。（五）采购人在货物到达最终目的地后对货物进行验收、检测或测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从供应商或货物制造厂启运前通过了采购人或其代表的检验、测试 和认可而受到限制或放弃。（六）验收依据： 1、本合同及合同附件。 2、国家相应的标准、规范。 3、谈判文件、响应文件、澄清表（函）。

采购包2：

（一）货物到货后，由采购人根据合同规定的技术、服务、安全标准要求进行验收，并出具验收书。（二）采购人有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。若有特殊需求合同专用条款和技术规格将说明采购人要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。采购人将及时以书面形式把进行检验和/或采购人测试代表的身份通知供应商。（三）检验和验收可以在供应商或 货物制造厂的所在地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在供应商或货物制造厂的所在地进行，供

应商应免费为采购人的检验或验收人员提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。（四）如果任何被检验或测试的货物不能满足合同及相关文件规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，供应商应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。（五）采购人在货物到达最终目的地后对货物进行验收、检测或测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从供应商或货物制造厂启运前通过了采购人或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。（六）验收依据：1、本合同及合同附件。2、国家相应的标准、规范。3、谈判文件、响应文件、澄清表（函）。

3.4.6 包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包1：

（一）卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格、技术指标(包括合同附件)等要求。卖方条保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。质保期满后如出现此类问题亦应负责。（二）在质量保证期内，如果货物的质量、规格、技术指标等与合同有任何一项不符，买方应尽快以书面形式向卖方提出索赔。同时应向政府采购管理部门报告。（三）卖方在收到买方的通知后，应及时免费维修或更换有缺陷的货物或部件，并相应延长保修期限。具体响应时限见专用合同条款。（四）如果卖方在收到通知后，没有在上述专用合同条款中规定的时限内及时弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。（五）质保期：验收合格之日起三年。

采购包2：

（一）卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格、技术指标(包括合同附件)等要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。质保期满后如出现此类问题亦应负责。（二）在质量保证期内，如果货物的质量、规格、技术指标等与合同有任何一项不符，买方应尽快以书面形式向卖方提出索赔。同时应向政府采购管理部门报告。（三）卖方在收到买方的通知后，应及时免费维修或更换有缺陷的货物或部件，并相应延长保修期限。具体响应时限见专用合同条款。（四）如果卖方在收到通知后，没有在上述专用合同条款中规定的时限内及时弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。（五）质保期：验收合格之日起三年。

3.4.8 违约责任及争议解决的方法

采购包1：

（一）合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。（二）如卖方事先未征得买方同意并得到买方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。（三）在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对卖方加收误期赔偿金。误期赔偿金以每周0.5%计。（四）签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。（五）受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。（六）因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由采购人、供货商双方当事人协商解决，协商不成的依法向采购人所在地人民法院起诉。

采购包2：

（一）合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。（二）如卖方事先未征得买方同意并得到买方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止

合同。（三）在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对卖方加收误期赔偿金。误期赔偿金以每周0.5%计。（四）签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。（五）受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。（六）因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由采购人、供货商双方当事人协商解决，协商不成的依法向采购人所在地人民法院起诉。

3.5其他要求

采购包1：

1.交货期：合同签订之日起30天。2.付款方式：①合同签订后，项目完成并验收合格交付使用，一次性支付所有价款；②如因投标人责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的1‰支付采购人误期赔偿金；③支付方式：银行转账。3.质保期：验收合格之日起三年。

采购包2：

1.交货期：合同签订之日起30天。2.付款方式：①合同签订后，项目完成并验收合格交付使用，一次性支付所有价款；②如因投标人责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的1‰支付采购人误期赔偿金；③支付方式：银行转账。3.质保期：验收合格之日起三年。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查：

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	上传相应的证明材料。	响应函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	提供2024年度经审计的财务报告（包括注册会计师签名及“四表一注”即《资产负债表》《利润表》《现金流量表》《所有者权益变动表》及其附注；成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）。	供应商应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	上传相应的证明材料。	响应函

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	上传相应的证明材料。	响应函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	提供2024年度经审计的财务报告（包括注册会计师签名及“四表一注”即《资产负债表》《利润表》《现金流量表》《所有者权益变动表》及其附注；成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）。	供应商应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	上传相应的证明材料。	响应函

4.2落实政府采购政策资格审查：

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

4.3特殊资格审查：

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	营业执照	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明， 自然人参与的提供其身份证明。	商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料
2	纳税证明	提供谈判截止日前六个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。	供应商应提交的相关资格证明材料
3	社保证明	提供谈判截止日前六个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。	供应商应提交的相关资格证明材料
4	三年无违法声明	参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	供应商应提交的相关资格证明材料
5	履约能力声明	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。	供应商应提交的相关资格证明材料
6	身份证明	法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。	供应商应提交的相关资格证明材料
7	非联合体声明	本项目不接受联合体投标。	供应商应提交的相关资格证明材料

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	营业执照	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明， 自然人参与的提供其身份证明。	商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料
2	纳税证明	提供谈判截止日前六个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。	供应商应提交的相关资格证明材料

3	社保证明	提供谈判截止日前六个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。	供应商应提交的相关资格证明材料
4	三年无违法声明	参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	供应商应提交的相关资格证明材料
5	履约能力声明	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。	供应商应提交的相关资格证明材料
6	身份证明	法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。	供应商应提交的相关资格证明材料
7	非联合体声明	本项目不接受联合体投标。	供应商应提交的相关资格证明材料

第五章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时通知所有参加谈判的供应商。

第六章 谈判办法

6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本竞争性谈判评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子化评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2谈判小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，谈判小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解谈判文件；
- （二）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
- （五）起草评审报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3评审程序

6.3.1审查谈判文件和停止评审

一、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

- （一）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- （六）谈判文件载明的成交原则不合法的；
- （七）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2符合性审查

一、谈判小组依据本谈判文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。

三、谈判小组对所有响应文件进行审查后，确定参加谈判的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。	标的清单 报价表
2	谈判响应文件的签署盖章	无遗漏，且所投项目名称应与实际参与项目一致。	响应文件封面
3	谈判报价	谈判报价填写应符合谈判文件第3.5条要求。	响应文件封面 分项报价表.docx 报价表
4	谈判响应文件内容	谈判响应文件内容齐全、无遗漏。	响应文件封面
5	对谈判文件响应程度	1.要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的 附加条件。2.所响应的带★技术参数的产品需提供合法 来源证明，包括但不限于原厂授权/销售协议/代理协议 等相关证明材料，未提供视为无效文件。3.供应商必须 响应并满足技术参数，★项不允许出现负偏离，同时按 照要求提供相关证明材料。出现负偏离或无响应的，视 为无效文件。	响应文件封面 技术方案.docx 产品技术参数表 商务应答表
6	交货期	符合谈判文件要求。	响应文件封面
7	交货地点	符合谈判文件要求。	响应文件封面
8	质保期	符合谈判文件要求。	响应文件封面
9	谈判有效期	应满足谈判文件中的规定。	响应文件封面

采购包2：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。	标的清单 报价表
2	谈判响应文件的签署盖章	无遗漏，且所投项目名称应与实际参与项目一致。	响应文件封面
3	谈判报价	谈判报价填写应符合谈判文件第3.5条要求。	响应文件封面 分项报价表.docx 报价表
4	谈判响应文件内容	谈判响应文件内容齐全、无遗漏。	响应文件封面
5	对谈判文件响应程度	1.要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件。2.所响应的带★技术参数的产品需提供合法来源证明，包括但不限于原厂授权/销售协议/代理协议等相关证明材料，未提供视为无效文件。3.供应商必须响应并满足技术参数，★项不允许出现负偏离，同时按照要求提供相关证明材料。出现负偏离或无响应的，视为无效文件。	响应文件封面 技术方案.docx 产品技术参数表 商务应答表
6	交货期	符合谈判文件要求。	响应文件封面
7	交货地点	符合谈判文件要求。	响应文件封面
8	质保期	符合谈判文件要求。	响应文件封面
9	谈判有效期	应满足谈判文件中的规定。	响应文件封面

6.3.3谈判

一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第六章“拟签订的合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过“承诺”功能，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。

七、谈判小组对供应商在谈判、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、谈判小组在最终谈判后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

采购包2：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，谈判小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出谈判。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

6.3.5价格扣除

采购包1：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	符合谈判文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 报价表 监狱企业的证明文件

采购包2：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	符合谈判文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 报价表 监狱企业的证明文件

6.3.6解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释

不得改变竞争性谈判文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用力。

6.3.7 复核

一、评审结束后，谈判小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的的进行重点复核。

二、评审结果汇总完成后，谈判小组拟出具谈判报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，会同采购监督人员，依据有关的法律制度和竞争性谈判文件对评审结果进行在线复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，谈判小组成员不得离开。

三、除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

6.3.8 推荐成交候选供应商

采购包1：3家：评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

采购包2：3家：评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

6.3.9 编写谈判报告

谈判小组在项目电子化交易系统中编制评审情况，生成谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、谈判日期和地点，评审委员会成员名单；
- 三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- 四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；
- 五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
- 六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；
- 七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

6.3.10 谈判争议处理规则

在谈判过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背竞争性谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.4 终止采购活动情形

有下列情形之一的，本项目终止采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- (三) 提交首次响应文件的供应商不足三家的；
- (四) 通过资格审查的供应商不足三家的；
- (五) 通过符合性审查的供应商不足三家的；
- (六) 提交最后报价的供应商不足三家的；
- (七) 通过最后报价审查的供应商不足三家的。

注：公开招标转竞争性谈判只有两家供应商参与的情形除外。

6.5 确定成交供应商

- 一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。
- 二、采购人在收到谈判报告后5个工作日内，在谈判报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。
- 三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
- 四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

6.6 谈判小组成员义务

- (一) 遵守评审工作纪律；
- (二) 按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- (三) 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- (四) 及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- (五) 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- (六) 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- (七) 法律、法规和规章规定的其他义务。

6.7 谈判纪律

- (一) 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- (二) 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- (三) 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- (四) 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- (五) 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
- (六) 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- (七) 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：技术方案.docx

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：技术方案.docx

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同格式.docx

