

采购项目编号：ZCXG-ZB-2025033

西安市雁塔区大雁塔小学西沔分校
信息化设备采购项目
采购合同

甲 方：西安市雁塔区大雁塔小学西沔分校

乙 方：陕西帝冠电子科技有限公司

日 期：2025年7月23日



甲方(全称): 西安市雁塔区大雁塔小学西沣分校

乙方(全称): 陕西帝冠电子科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称: 信息化设备采购项目(包2);

2. 项目地点: 西安市雁塔区西沣四路309号;

3. 交货期限: 合同签订后20天;

二、组成本合同的文件

1. 本采购合同;

2. 成交通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件(或委托书);

3. 相关服务建议书;

4. 附录,即:附表内相关服务的范围和内容;

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、签约金额

签约金额(大写): 陆万叁仟贰佰元整(¥63200.00)。

合同价格为含税价,乙方提供产品所发生的一切税(包括增值税)费等都已包含于合同价款中。

四、付款方式:

1. 合同签订后,项目完成并验收合格交付使用,一次性支付所有价款(或待财政部门向甲方拨款后),支付合同总金额的100.00%。

2. 如因乙方责任而造成延期,每超过一天按合同总价款的1%支付甲方误期赔偿金;

3. 支付方式:银行转账。

4. 双方信息:

乙方应当为甲方开具合同同等金额的增值税发票,相关税率见附录;相关服务的范围和内容。

4.1 甲方开票信息为:

单位名称: 西安市雁塔区大雁塔小学西沣分校



纳税人识别号：126101134375150313

地 址、电 话：西安市雁塔区西沣四路 309 号

开 户 行：中国建设银行股份有限公司西安吉祥路支行

账 号：61050172360008000004

4.2 乙方收款银行账户信息如下：

户 名：陕西帝冠电子科技有限公司

开户行：中国银行股份有限公司西安大雁塔支行

账 号：102855339071

五、交货及验收

交货期：自合同签订之日起 20 天内交付并验收合格。

验收资料：施工完成后提供竣工资料，包含摄像机点位，网络拓扑图。

验收：到货后，由甲方进行入场确认。乙方应在设备安装调试完成后 3 日内书面通知甲方验收，甲方收到乙方通知后组织验收。验收完成后，甲方出具验收书，以便结算。

六、质保期

质保期：三年。

七、双方承诺

1. 乙方向甲方承诺，按照本合同约定提供相关服务。
2. 甲方向乙方承诺，按照本合同约定支付服务款项。

八、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后 1 日内向对方通报，并采取合理措施减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或对方书面谅解确认后，可以延期履行（延长期限以受不可抗力影响期限为准）或协商一致修订合同，并不承担违约责任。

十、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。



十一、其他 无

十二、合同订立

1. 订立时间：2025 年 7 月 23 日。

2. 订立地点：西安市内。

3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执贰份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。
(合同的服务承诺则长期有效)。

甲方：西安市雁塔区大雁塔小学西洋分校 乙方：陕西帝冠电子科技有限公司(盖章)
(盖章)

地址：西安市雁塔区西洋四路 309 号

地址：陕西省西安市碑林区南二环路绿地
乐和城 2 号楼 401 室

法定代表人或其授权

朱晓刘

法定代表人或其授权

的代理人：(签字或盖章)

杨倩

的代理人：(签字或盖章)

陈文浩

孙文明 李红

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安
吉祥路支行

开户银行：中国银行股份有限公司西安大
雁塔支行

账号：61050172360008000004

账号：102855339071

电话：029-81151181

电话：029-88665009



附录：相关服务的范围和内容

序号	产品名称	品牌	生产厂家	规格型号	技术参数	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	税率
1	智能球型 摄像机	海康 威视	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	iDS-2DE7423 MW-D(D)	支持最大 2560 × 1440 @30 fps 高清画面输出 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍 5 张人脸 支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR 支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍 支持 1/2.8" 400 万 23 倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光 150 m，白光补光 100 m 内置加热玻璃，有效除雾 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 支持真宽动态 支持 3D 数字降噪、强光抑制、SmartIR 支持 360° 水平旋转，垂直方向-15° -90°（自动翻转） 支持 3D 定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 支持最大 512 GB 的 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 存储 支持 SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP 防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级	台	1	2030	2030	13%



					支持定时抓拍与事件抓拍功能					
2	高清摄像 机（6MM， 400W）	丰视	浙江丰视科技 有限公司	FS-FI4X-IL	最大可输出 400 万 (2560×1440)@25fps 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动； 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议 1 个内置 麦克风智能补光； 最大补光距离 50m（红外）；30m（暖光） 补光灯 2 颗（红外灯）；2 颗（暖光灯） 防尘防水防护等级 IP67	台	22	267	5874	13%
3	高清摄像 机（4MM， 400W）	丰视	浙江丰视科技 有限公司	FS-FI4X-IL	最大可输出 400 万 (2560×1440)@25fps 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动； 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议 1 个内置 麦克风智能补光； 最大补光距离 50m（红外）；30m（暖光） 补光灯 2 颗（红外灯）；2 颗（暖光灯） 防尘防水防护等级 IP67	台	22	267	5874	13%
4	硬盘录像 机	海康 威视	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	DS-8664N-I1 6-V4	标准机架式，16 盘位录像机，ATX 电源； 盘位 16 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔 单盘容量 最大支持 20TB 支持最大满配 320T 视频输出 2 路 HDMI，2 路 VGA；最大支持 8K+1080P 或双 4K 异 源输出 可支持 8K+1080P 或双 4K 输出 2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 网 口 2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口	台	1	4500	4500	13%



					支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、支持全局热备 支持全局热备盘 报警 I/O 接口: 16 路报警输入, 9 路报警输出, 串行接口: 1 路全双工 485 接口, 1 路标准 RS-232 接口 支持输入带宽: 384Mbps 输出带宽: 256Mbps 接入能力: 64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力: 支持 24×1080P 解码 平台对接协议: ISUP/萤石/GB28181/SDK					
5	硬盘存储	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	WD63HKVS-78	6TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 5400RPM	块	13	980	12740	13%
6	半球摄像机 (400W)	丰视	浙江丰视科技有限公司	FS-D14X-IL	最大可输出 400 万 (2560×1440)@25fps 支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动; 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议 1 个内置麦克风智能补光; 最大补光距离 50m (红外); 30m (暖光) 补光灯 2 颗 (红外灯); 2 颗 (暖光灯) 防护等级 IP67	台	7	260	1820	13%
7	硬盘存储	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	WD63HKVS-78	6TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 5400RPM	块	3	980	2940	13%
8	监控立杆	国产	国产	白色 3.5 米	组合杆 3.5 米高, 白色加厚型, 预制品 180*180*250mm 地墩	台	4	260	1040	13%
9	横向壁挂架	国产	国产	白色 1.5 米	白色 1.5 米, 白色加厚型壁装支架	台	1	64	64	13%



10	摄像机支架	国产	杭州海康威视数字技术股份有限公司	壁装支架	壁装支架 外观：白色 材料：铸铁	个	44	16	704	13%
11	防水箱	国产	国产	300*400*120mm	300*400*120mm，立杆专用	个	6	65	390	13%
12	监控箱	国产	国产	180*120*90mm	180*120*90mm	个	10	30	300	13%
13	六类网线	达立合创	广东达立线缆科技有限公司	非屏蔽 CAT6 类双绞线	非屏蔽 CAT6 类双绞线，305 米/箱	箱	6	660	3960	13%
14	电源线	达立合创	广东达立线缆科技有限公司	RVV2*1.5	RVV2*1.5	卷	4	686	2744	13%
15	8 口千兆交换机	IP-COM	深圳市和为顺网络技术有限公司	G110P-C	8 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口 (Data/Power)，2 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口 支持交流供电	台	15	210	3150	13%
16	5 口百兆交换机	IP-COM	深圳市和为顺网络技术有限公司	G106P-C	4 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口 (Data/Power)，2 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口	台	3	160	480	13%
17	网桥	IP-COM	深圳市和为顺网络技术有限公司	CPE3	高增益天线设计，传输距离可达 500 米 工作频段：2400 MHz ~2472 MHz 水平角度 60 度 垂直角度 50 度 接收灵敏度 -68±1.5dBm@HT20 MCS7 -86±1.5dBm@HT20 MCS0	套	2	245	490	13%



					尺寸(宽 x 高 x 深)193.5*80*67.5mm 工作温度-30℃到 70℃ 工作湿度 5%—95%RH (不凝结) 存贮温度-40℃ 到 80℃ 安装方式 抱杆					
18	管材	联塑	广东联塑科技实业有限公司	PVC25	PVC25 管材或 39*18PVC 线管, 含管材所需的直接, 弯头及配套软管;	m	1000	2.6	2600	13%
19	配件及辅料	国产	国产	定制	含安装过程所需的电源插线板, 水晶头, 扎带, 胶带, 膨胀螺丝, 自攻丝, 膨胀管等	项	1	1500	1500	13%
20	安装调试	/	陕西帝冠电子科技有限公司	人工	设备穿线布管; 设备安装; 设备单体调试, 联调联试; 校园原有 5 台摄的更换及线路维修。	项	1	10000	10000	6%
备注: 此方案配置中所含摄像机存储均大于等于 90 天, 调适维护原有设施设备, 确保不掉线, 增加的摄像头和原系统兼容匹配。										
21	合计				小写: 63200 元 (大写: 陆万叁仟贰佰元整)					

