

新建公寓及餐厅设施设备采购清单

分类	序号	产品名称	参数（规格型号、尺寸大小、材质）	单位	数量	产品参考图片
新公寓	1	实木上下铺床	尺寸约：2000X1000X1650mm，实木床架材质：采用符合国家环保标准材料，樟子松，床立柱 60mm*70mm，床边 28mm*125mm，床架横档 25mm*50mm，栏杆竖条 25mm*48mm，梯柱 25mm*48mm，梯横 30mm*45mm，床板厚度 14mm，床档 30mm*40mm*9 条/层，底部带两个实木抽屉及一个鞋架。工艺及制作要求：所有板材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理，实木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、死节、孔洞、夹皮和树脂道；木材含水率为 8-12%，外观色泽统一，色差基本一致；所有接合口须打胶粘合。	张	270	
	2	六门储物柜	尺寸约：900*420*1800mm(1) 材质：采用优质冷轧钢板，厚度≥0.6mm，表面经防锈、静电自动喷涂工艺处理，表面硬度 2H，耐酸雾性 300 小时无变化；（2）五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用；铰链 开合 12 万次无损坏，开合灵活无噪音	个	90	
	3	学习桌椅	1、课桌尺寸及要求：1100mm×400mm×760mm 桌面采用三聚氰胺板密度板厚度 18mm，PP 塑料注塑封边一次成型，桌面颜色为白橡色，四周注塑封边为蓝色，桌面前方左右带有笔槽，笔槽尺寸约为 270mm×28mm 具有缓解视觉疲劳的作用。 2、桌侧板:采用 0.8 优质冷轧钢板一次性冲压成型，底板采用 0.6 优质冷轧钢板一次性冲压成型。 3、桌腿:桌底底腿采用 20mm×50mm×0.8mm 厚优质扁圆管，底腿立柱用 20mm×50mm×0.8mm 厚的优质扁圆管, 颜色为驼灰色。 可升降凳子（双立柱钢木结构）： 1、规格尺寸：340*240*420 可升降学生椅（双立柱钢木结构） 2、采用三聚氰胺密度板厚度 18mm，PP 塑料注塑封边一次成型，椅面为白橡色，四周注塑封边为蓝色。 3、脚套：整体采用合成橡胶，脚套顶部设有加强筋处理，耐磨、耐老化，脚套底部采用螺丝固定或冲压成凸型，防止脚套不易脱落。 4、椅脚：椅脚采用 50mm×20mm*0.8 椭圆管, 两侧均为双竖管，配耐磨塑料脚套，侧板采用≥1.0mm 厚冷轧钢板。 5、钢制部分采用二氧化碳保护焊接，表面粉末静电喷塑，光洁度 90%以上，硬度达 0.4，冲击力>4N/M。表面平整，色泽鲜明，面板具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染优点。全部采用止退螺丝帽加固。	张	90	

新餐厅	4	空调挂机	1.5匹变频冷暖挂机 参数：能效等级不低于3级；循环风量 $\geq 650\text{m}^3/\text{h}$ ；包含所有辅材（打孔、支架、加长管道等）及安装	台	90	
	5	窗帘	长200cm*高240cm，遮光布料，配铝合金杆，含制作及安装。	件	90	
	6	热水器及底座	1、容积60升；2、出水设定温度99度，自动保温；故障即时自动保护，LED显示报警；3、加热技术，速度1:3，增容1:3；程控恒温出水，100%纯开水；4、防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防安全设计；5、带不锈钢底座。6、功率：6KW/380V。"	个	5	
	1	餐厅空调系统	(1) 风机盘管 [项目特征]1.名称:天花板内置薄型风管机2台，型号参数：制冷8.0kW 热量9.0kW，风机采用变频电机，噪音低于42分贝机身厚度小于300mm，采用优质紫铜管。 (2) 风机盘管 [项目特征]1.名称:天花板内置薄型风管机12台，型号参数：制冷量12.5kW,制热量14kW，风机采用变频电机，电机低于42分贝，机身厚度小于300mm，采用优质紫铜管。 (3) 空调室外机2台，型号、规格参数制冷:73kW，制热:81.5kW，压机采用高效变频压机，一级能效以上，APF4.6以上，支持集中控制，智能除霜 (4) 矩形风管 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长:2000以内 4.板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 5.接口形式:咬口 6.支架形式:型钢支架 7.支架除锈、刷油设计要求:除锈后刷防锈底漆两遍，再刷面漆两遍 8.风管保温及保护层设计要求:保温材料采用橡塑保温，热阻 $\geq 0.84\text{m}^2\text{C}/\text{W}$ (平均温度24℃时),导热系数 $0.033\text{W}/(\text{m.K})$,厚度28mm,防火等级B1级	套	1	
	2	厨房设备设施	详见附件1清单	套	1	
	3	厨房厨具	详见附件2清单	套	1	

附件 1

厨房设备设施清单							
序号	设备名称	尺寸(WxDxH)	技术参数	数量	单位	备注	产品参考图片
A 餐具回收区							
A01	双孔收餐工作台	1800*700*800	*整体采用 SUS304 不锈钢制作； *台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.2mm； *脚管采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管； *配置刹车静音万向轮	1	台		
A02	活动双层平板工作台	1800*800*800	*整体采用 SUS304 不锈钢制作； *台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.2mm； *脚管采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管； *配置刹车静音万向轮	3	台		
B 售卖区							
B01	保温车	700*700*800	*整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm； *设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； *下层板厚度 1.2mm；	6	台		
B02	五格保温售饭工作柜	1800*700*810	电压：220v、-功率：2kw 配食品级	6	台		
B03	单星盆水池	700*700*800+150	*整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm； *星盆斗厚 1.2mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.2mm 圆通，配不锈钢可调子弹	2	台		

			脚; *横撑采用?32*1.2mm 圆通				
B04	商用热风循环消毒柜	1440*670*1940	<ul style="list-style-type: none"> •全不锈钢打造箱体,设计时尚大方; •内外无磁不锈钢+不锈钢加热管; •整机整体发泡,门封条密闭工艺,隔热保温,; •采用高温热风循环消毒系统消毒,清除各种有害病菌; •全不锈钢层架、重力脚配置,承载力强,坚固耐用; •设有名厂可调温控器和可调定时器功能,对所需温度时间随意调节; 	6	台		
B05	灭蚊灯	400*120*270	<ul style="list-style-type: none"> -工作方式:粘捕式 -额定功率:0.008KW -覆盖面积:30-50 -额定电压:220V-50HZ -灯管型号:BINMU/T5 8W BL -材料等级:ABS 阻燃材料 	2	台		
C 备餐区							
C01	大单星盆水池	1200*700*800+100	<ul style="list-style-type: none"> *整体采用SUS304不锈钢制作,台面厚1.2mm; *星盆斗厚1.2mm,星盆斗尺寸:1000*500*280mm,配置提篮式不锈钢下水器; *立柱采用?48*1.2mm圆通,配不锈钢可调子弹脚; *横撑采用?32*1.2mm圆通 	4	台		

C02	绞切肉机	509*390*750	-电源（V）：220/380 -功率（kw）：1.1 -机重（kg）：73 -外形尺寸（mm）： 500*390*750 -转速（rpm）：473 -刀片间距（mm）：Φ62 -工作效率（kg/h）： 切肉 肉片：300/肉丝： 150 绞肉 320/300	1	台	
C03	土豆脱皮机	640*680*800	生产能力 12kg/min。机重：75KG 规格：450 型 不锈钢	1	台	
C04	全能切菜机	1250*600*1300	*整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm； 生产能力 8kg/2min	1	台	
C05	活动双层平板工作台	1800*800*800	*整体采用 SUS304 不锈钢制作； *台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.2mm； *脚管采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管； *配置刹车静音万向轮	12	台	
C06	电热开水器连底座	525*525*1384	功率：9KW -电压：380V -容量：60L	1	台	
C07	灭蚊灯	400*120*270	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料	5	台	
D 主食加工区						

D01	双缸四槽电炸炉	1588*786*1149	-开口式炸锅（全槽或分槽）-易于清洁 -独有的可翻转立起并保持位置的，扁平低功率密度发热元件，更长的使用寿命 -耐久的，精度达到 1 摄氏度的补偿温度探针 -不锈钢锅体，柜门和柜体 -熔油模式 -深冷油区设计，3.2cm 球型排油阀配置全槽炸锅，2.5cm 球型排油阀配置分槽炸锅 -2 个分槽炸篮 -22cm 高可调脚	1	台		
D02	油烟净化一体机	2000*1300*1100	优质不锈钢制造，壳体面板 304 厚度 1.2mm，加强筋 1.2mm。柜身层板、侧板、底板为 1.2mm 厚不锈钢板，内含低空排放净化器和风机。罩体结构采用先进的整体焊接技术，前端湿式净化，除油、耐高温，要求设备油烟净化效率可到 95%以上，带 UV 光解，除味，油烟排放浓度低于 2mg/m ³ （具备环保部门检测报告）具有防火功能。在净化设备中设置了气体收集、洗涤、反应吸收、洗涤剂循环、机械过滤器、气体输送、降温防火等结构单元，是集气体的收集——净化——输送于一体；环保——消防——节能于一體化的多功能高效油烟净化设备	1	米		



D03	灭蚊灯	400*120*270	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料	2	台	
D04	精装和面机	740*540*920	-电机功率：2.2KW -额定电压：220V/3V-380V -最大和面量：30Kg	1	台	
D05	油烟净化一体机	2500*1300*1100	优质不锈钢制造，壳体面板 304 厚度 1.2mm，加强筋 1.2mm。柜身层板、侧板、底板为 1.2mm 厚不锈钢板，内含低空排放净化器和风机。罩体结构采用先进的整体焊接技术，前端湿式净化，除油、耐高温，要求设备油烟净化效率可到 95%以上，带 UV 光解，除味，油烟排放浓度低于 2mg/m ³ （具备环保部门检测报告）具有防火功能。在净化设备中设置了气体收集、洗涤、反应吸收、洗涤剂循环、机械过滤器、气体输送、降温防火等结构单元，是集气体的收集——净化——输送于一体；环保——消防——节能于一體化的多功能高效油烟净化设备	1	米	
D06	电饼铛	720*655*745	全不锈钢机身、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃	3	台	

D07	B40 搅拌机	590*580*1230	-料桶容积：40L -最大和面量：12kg -搅拌转速： 91/168/306(r/min) -整机重量：248kg	1	台		
D08	揉压压面机	935*730*1360	额定电压：三相 380V 压面厚度：2-15mm 电机功率：2.2KW 压面宽度：320mm 生产能力：32-40kg/h	1	台		
D09	洗米机	700*700*950	-材质：不锈钢 -规格：50kg 洗米机 -电压：220V -重量：18.08jg -水压：4kg	1	台		
D10	双星盆水池	1200*700*800+150	*整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm； *星盆斗厚 1.2mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.2mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.2mm 圆通	1	台		
D11	四层平板货架	1200*500*1600	*整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm； *立柱采用 38×38×1.2mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台		
D12	木案冷藏操作台	1500*760*800	-采用 304 不锈钢，木案台面，内箱圆弧设计 -外嵌式蒸发器，外挂防尘网 -28cm 小机组设计，3D 立体回风系统 -顶部斜 45° 出风设计，	4	台		

			360° 风冷无霜循环 -冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm): 1080*570/410*590 -控温类型: 电子数字温 控 -制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a -压缩机: 国产万宝压缩 机: 制冷稳定, 性价比高 -进口思科普压缩机: 效 率高、噪音低、故障率低、 使用寿命长				
D13	三层六盘不 锈钢烤箱	1225*770*1540	-功率: 20.4KW -电压: 3-380V -重量: 290KG -规格: 三层六盘	1	台		
D14	油烟净化一 体机	6000*1300*1100	优质不锈钢制造, 壳体面 板 304 厚度 1.2mm, 加强 筋 1.2mm。 柜身层板、 侧板、底板为 1.2mm 厚不 锈钢板, 内含低空排放净 化器和风机。罩体结构采 用先进的整体焊接技术, 前端湿式净化, 除油、耐 高温, 要求设备油烟净化 效率可到 95%以上, 带 UV 光解, 除味, 油烟排放浓 度低于 2mg/m3(具备环保 部门检测报告)具有防火 功能。在净化设备中设置 了气体收集、洗涤、反应 吸收、洗涤剂循环、机械 过滤器、气体输送、降温 防火等结构单元, 是集气 体的收集——净化—— 输送于一体; 环保——消 防——节能于一體化的 多功能高效油烟净化设 备	1	米		

D15	24 盘智能型 蒸饭柜	1425*650*1740	型号：RMHR24 尺寸：1425*650*1740mm 蒸饭量：75kg 可供人数：400500 蒸饭时间：55 分钟 热负荷：32kw 燃气种类：液化气/天然 气 耗气量（液化气/天然 气）：2.2kg/2.7m3 盆数：24 盆	2	台		
D16	200L 可倾斜 燃气锅	1545*1230*1510	*整体采用 SUS304 不锈钢 制作，平板厚度 1.2mm； *立柱采用 38×38× 1.2mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台		
E 副食加工							
E01	大单星盆水 池	1200*700*800+100	*整体采用 SUS304 不锈钢 制作，台面厚 1.2mm； *星盆斗厚 1.2mm,星盆斗 尺寸：1000*500*280mm， 配置提篮式不锈钢下水 器； *立柱采用?48*1.2mm 圆 通，配不锈钢可调子弹 脚； *横撑采用?32*1.2mm 圆 通	2	台		
E02	冷藏六门高 身柜	1810*760*1980	-采用 304 不锈钢，内箱 圆弧设计 -机组独立模块化技术， 外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环， 冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)： 1690*590*1405 -控温类型：电子数字温 控 -制冷剂：冷藏：R134a， 冷冻：R404a -压缩机：国产万宝压缩	2	台		

			<p>机：制冷稳定，性价比高</p> <p>-进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长</p>				
E03	冷藏操作台	1800*760*800	<p>-采用 304 不锈钢，内箱圆弧设计</p> <p>-外嵌式蒸发器，外挂防尘网</p> <p>-28cm 小机组设计， 3D 立体回风系统</p> <p>-顶部斜 45° 出风设计，360° 风冷无霜循环</p> <p>-冷冻门框加装发热丝</p> <p>-内箱尺寸(mm)： 1380*570/410*590</p> <p>-控温类型：电子数字温控</p> <p>-制冷剂：冷藏：R134a， 冷冻：R404a</p> <p>-压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高</p> <p>-进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长</p>	4	台		
E04	双头大锅灶	2200*1100*800+450	<p>设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；台面厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.2mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢，炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，静音节能燃烧器热效率不低于 40%，燃烧噪音 ≤70 分贝，配安全全自动点火系统，鼓风式风机功率不超过 550w，双风机。</p>	2	台		
E05	双头双尾小炒灶	2200*1100*800+450	<p>台面厚度 $\delta=1.2\text{mm}$，炉身、炉背厚度 $\delta=1.2\text{mm}$。炉脚采用直径 2" 不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚。风机：采用多翼式低噪音强力铝合</p>	1	台		

			金中压风机，				
E06	油烟净化一体机	7000*1300*1100	<p>优质不锈钢制造，壳体面板 304 厚度 1.2mm，加强筋 1.2mm。柜身层板、侧板、底板为 1.2mm 厚不锈钢板，内含低空排放净化器和风机。罩体结构采用先进的整体焊接技术，前端湿式净化，除油、耐高温，要求设备油烟净化效率可到 95%以上，带 UV 光解，除味，油烟排放浓度低于 2mg/m³(具备环保部门检测报告)具有防火功能。在净化设备中设置了气体收集、洗涤、反应吸收、洗涤剂循环、机械过滤器、气体输送、降温防火等结构单元，是集气体的收集——净化——输送于一体；环保——消防——节能于一体的多功能高效油烟净化设备</p>	1	米		
E07	炉拼台	400*1100*800+450	<p>优质 304#不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板；横通采用 \varnothing 25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用 \varnothing 38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。</p>	1	台		
E08	四层平板货架	1200*500*1600	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm； *立柱采用 38×38×1.2mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。</p>	2	台		

E09	灭蚊灯	400*120*270	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料	2	台		
F 洗碗间							
F01	灭蚊灯	400*120*270	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料	2	台		
F02	双层平板工作台	1800*800*800	*整体采用 SUS304 不锈钢制作； *台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用 38*25*1.2mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	2	台		
F03	四门碗柜	1200*500*1800	*整体采用 SUS304 不锈钢制作； *顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *配置不锈钢可调子弹脚。	3	台		
F04	抽气罩	3000*1000*500	优质不锈钢制造； 壳体面板 304 厚度 1.2mm，加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	1	米		

F05	洁碟台	1200*760*875+100	*整体采用 SUS304 不锈钢制作； *台面及星斗不锈钢厚度 1.2mm； *星斗尺寸：500*500*280mm； *并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用 $\Phi 48 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； *配置不锈钢可调子弹脚。	1	台		
F06	烘干一体洗碗机	2600*768*1685	-最大洗涤量 203 筐/小时 -最大洗涤高度 450mm -每小时最大用水量 420L -清洗加热器功率 7.5kw -喷淋加热器功率 38kw	1	台		
F07	大单星盆水池	1200*700*800+100	*整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm； *星盆斗厚 1.2mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用 $\Phi 48 \times 1.2\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用 $\Phi 32 \times 1.2\text{mm}$ 圆通	2	台		
F08	收碗车	900*500*800	*整体采用 SUS304 不锈钢制作； *台面厚度 1.2mm，下层板厚度 1.2mm； *脚管采用 $\Phi 48 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； *配静音万向轮，带刹车	2	台		
G 主食库							

G01	米面架	1200*500*300	*整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm； *横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢； *立柱采用 38×38×1.2mm 厚不锈钢； *配置塑胶脚垫	12	台		
G02	灭蚊灯	400*120*270	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料	1	台		
H 副食库							
H01	四层平板货架	1200*500*1600	*整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm； *立柱采用 38×38×1.2mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	10	台		
H02	灭蚊灯	400*120*270	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料	1	台		
L 冷库区							
L01	四层平板货架	1200*500*1600	*整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm； *立柱采用 38×38×1.2mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	10	台		

L02	保鲜库	5000*3000*2200	<p>温度: +2~+6℃, 保温: 聚氨酯双面彩钢板 100mm 厚 / 宝钢板 0.5mm</p> <p>防水: SBS 沥青防水层 2.5mm 厚 / 地板覆压花铝板</p> <p>制冷: 风冷全封涡旋压缩机采用电融霜指标</p> <p>系统: 外平衡式膨胀阀采用优质产品</p> <p>系统: 电磁阀采用优质产品</p> <p>冷媒: 制冷剂 R404a 指标</p> <p>管道: 冷媒连接紫铜管 $\Phi 16 \times 1.2$ 指标, 螺纹内壁铜管便于导热</p> <p>照明: 冷库专用 LED 三防灯采用双灯管指标</p> <p>控制: 微电脑全自动控制器带超温低温报警</p> <p>工艺要求按照: 厨房配套工程-室内组合式冷库</p>	1	台		
L03	冷冻库	5000*2500*2200	<p>温度: +2~+6℃, 保温: 聚氨酯双面彩钢板 100mm 厚 / 宝钢板 0.5mm</p> <p>防水: SBS 沥青防水层 2.5mm 厚 / 地板覆压花铝板</p> <p>制冷: 风冷全封涡旋压缩机采用电融霜指标</p> <p>系统: 外平衡式膨胀阀采用优质产品</p> <p>系统: 电磁阀采用优质产品</p> <p>冷媒: 制冷剂 R404a 指标</p> <p>管道: 冷媒连接紫铜管 $\Phi 16 \times 1.2$ 指标, 螺纹内壁铜管便于导热</p> <p>照明: 冷库专用 LED 三防灯采用双灯管指标</p> <p>控制: 微电脑全自动控制器带超温低温报警</p> <p>工艺要求按照: 厨房配套工程-室内组合式冷库</p>	1	台		

L 家具区							
1	四人桌椅	1200*1800*810	桌子尺寸： 1200*600*800mm -座高：450mm	56	套		
2	包间接待桌椅	Φ 2200	基材：采用延保桌面，餐椅选用人体工程学设计，经过高温、高压、防虫、防腐处理，无毒环保型胶，油漆采用“大宝”牌家具专用聚脂漆，高密度海棉，环保超纤维皮面料，表面极氧处理。	1	套		
排风系统							
1	镀锌风管	800*600	采用优质板材，国标 1.2mm，与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接不宜变形，连接紧密，漏风率低；机械接驳；角连接件 1.0mm，法兰夹卡 1.0mm，硅酮密封胶密封	200	m²		
2	镀锌风管弯头	800*600	采用优质板材，国标 1.2mm，与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接不宜变形，连接紧密，漏风率低；机械接驳；角连接件 1.0mm，法兰夹卡 1.0mm，硅酮密封胶密封	2	个		
3	防火阀	800*600	150℃关闭，手动复位，0-90° 风量调节，消防 3C 认证	1	只		
4	止回阀	300*300	*整体采用平板厚度 2.0mm 板材制作；控制风速，调节风量 0-90° 之间，直接安装在风管上	1	只		
5	软连接	根据风机管道定制	采用硅胶皮，防腐耐用，耐磨防尘防油，阻燃耐高温	2	只		
6	调节阀	300*200	*整体采用平板厚度 2.0mm 板材制作；控制风速，调节风量 0-90° 之	11	套		

			间，直接安装在风管上				
7	烟管墙支架	1700*1250*1900	10#槽钢，50*50 角铁，现场制作，稳固耐用，防腐镀锌螺栓紧固。	10	套		

附件 2

厨房厨具清单					
序号	名称	产品参考图片	数量	规格 型号	规格参数
1	40 型保温桶		2	个	尺寸： 42cm×40cm×4. 0mm 材质： 钢
2	萝卜叉		5	个	加厚面板， 不锈钢刀头
3	短把笊篱		20	个	木质短柄不锈钢漏勺， 漏孔均 匀细密
4	十八子刀		12	把	锻打 400 系列不锈钢
5	剁刀		10	把	加固耐用 400 系列不锈钢， 2 号刀
6	橡胶墩子		10	个	白， PE 食品级抗菌防滑材质， 直径约 45cm， 高 8cm。

7	橡胶墩子		6	个	绿，PE 食品级抗菌防滑材质，直径约 45cm，高 8cm。
8	橡胶墩子		5	个	红，PE 食品级抗菌防滑材质，直径约 45cm，高 8cm。
9	不锈钢漏勺		6	个	28cm 材质：食品级 304 不锈钢、无磁
10	18 长柄勺		10	个	食品级 304 不锈钢、无磁
11	水舀子		2	个	18×65cm 材质：食品级 304 不锈钢、无磁
12	锅刷		25	个	材质：耐磨竹子
13	木把不锈钢手勺		10	个	木把，食品级 304 不锈钢、无磁
14	油石		5	个	双面，粗细双面

15	刀盒		5	个	全钢加厚不锈钢，4 格
16	收餐车		4	台	三层不锈钢材质，采用静音轮
17	不锈钢密漏		8	个	10 寸材质：食品级 304 不锈钢、无磁
18	60cm 炒锅		5	个	铸铁特厚，少油烟，生铁锅
19	53cm 炒锅		5	个	铸铁特厚，少油烟，生铁锅
20	70 反边锅		2	个	铸铁特厚，少油烟，生铁锅
21	不锈钢锅铲		8	个	磨砂加厚不锈钢，约 1.2M
22	油罐		8	个	采用 316 不锈钢，约 17cm
23	不锈钢盆		20	个	加厚 304 不锈钢

24	调料缸		100	个	加厚 304 不锈钢, 18CM 带盖
25	调料勺		10	个	5 克材质: 食品级 304 不锈钢、无磁
26	馅挑板		20	个	PE 不沾型, 约 22cm
27	短擀仗		5	个	约 30cm, 材质: 红橡木
28	竹网		5	踏	加大 13 孔, 环保竹材料
29	煲鱼袋		5	大号 /板	涤丝材质 23cm*32cm
30	煲鱼袋		6	小号 /板	涤丝材质 10cm*15cm

31	剪刀		10	把	304 钢头
32	削皮刀		15	把	304 钢头 刀片
33	留样盒		1	件	200×10mm 食品级 PE/玻璃材质
34	筷子消毒机		1	台	多种规格均可使用，立式消毒机，消毒方式：臭氧+中温烘干，285mm*335m*240mm
35	20 平底锅	 <p>不起皮 不粘锅底</p> <p>乙 铁柄砂光煎盘 (平底)</p> <p>寸：20# 24# 26# 28# 30# 32#</p>	1	个	
36	28 平底锅		1	个	
37	36 平底锅		1	个	
38	码斗		100	个	13cm 材质：不锈钢、无磁
39	模具		1	套	带花边
40	模具		1	套	不带花边

41	水果刀		2	把	400 系列不锈钢
42	碎冰机		1	台	冰沙杯，容量：2L，采用 380w 大电机，转速：≥1400 转
43	绞肉机		1	台	全钢材质，切肉总承采用可拆卸清洗的双滚刀组结构，易清洗保养，采用铜芯电机，全钢绞件，不锈钢刀片（高猛钢刀片）。 集合绞肉切肉一体，双电机设计，既可独立运行切肉、绞肉，也可同时切肉绞肉。功率：≥1.5KW。切肉量：≥400KG/H，绞肉量：≥120KG/H
44	留样柜		1	台	单门，箱体不锈钢 304 板材，≥60mm 加厚保温层，采用环保型环戊烷发泡剂高压发泡，内藏铜管板式蒸发器，选用 R134a 环保型制冷剂，容积≥150L，电压 220V，选用微电脑控制系统，冷冻范围（-15℃—-6℃）冷藏温度（0℃—+10℃）。
45	收纳盒		10	个	环保无毒害塑料制作
46	菜筐		20	个	尺寸：590×435×205mm 加厚 PP 材质
47	菜筐		20	个	尺寸：550×405×185mm 加厚 PP 材质
48	菜筐		20	个	480×355×270mm 加厚 PP 材质

49	电子秤		1	台	最大称重 150kg，防冻省电，加厚秤盘
50	豆浆机		1	台	采用 2200W 变频主机，容量 4500ml，按键式控制方式
51	保鲜盒		3	件	大号，环保无毒害塑料制作
52	保鲜盒		3	件	中号，环保无毒害塑料制作
53	保鲜盒		3	件	小号，环保无毒害塑料制作
54	挤酱瓶 450		20	个	安全 PE 材质
55	7 分汤勺		20	个	全钢加厚不锈钢
56	卷尺		2	个	5 米

57	小自助餐盘		200	个	不锈钢材质，5 格
58	自助汤碗		150	个	316 不锈钢材质，直径 $\geq 9\text{cm}$
59	小汤勺		200	个	316 不锈钢材质
60	带底锅架		8	个	特厚优质不锈钢，定制
61	锅架		8	个	特厚优质不锈钢，定制
62	餐巾纸		5	件	3 层，原生木浆
63	百洁布		10	盒	双面，粗细双面
64	皮围裙		10	个	西皮防水，加长

65	食品添加剂柜		1	个	40*75*44, 单门双层带锁
66	洗洁精		20	桶	1L×4 桶
67	长杆杖		1	个	98cm, 材质: 红橡木
68	120 圆形垃圾桶		2	个	120 型加固加厚钢化桶
69	垃圾袋		20	包	仅供 120 圆形垃圾桶使用, 再生塑料
70	两格垃圾桶		3	个	环保塑料, 20L
71	垃圾袋		10	包	仅供两格垃圾桶使用, 再生塑料
72	蓝色圆形垃圾桶		3	个	160 型, 蓝色加厚, 带盖
73	垃圾袋		20	包	仅供蓝色圆形垃圾桶使用, 再生塑料
74	方形垃圾桶		6	个	环保塑料, 40L, 带盖
75	垃圾袋		40	包	仅供方形垃圾桶使用, 再生塑料
76	240 升垃圾桶		2	个	240 型加固加厚钢化桶

77	垃圾袋		10	包	仅供 240 升垃圾桶使用，再生塑料
78	拖把		15	把	线条纯棉拖把
79	胶皮手套		50	双	防水耐磨专用
80	中号厨师帽		10	包	纸帽 无纺布
81	小号厨师帽		15	包	纸帽 无纺布
82	玻璃刮		5	个	常规，刮头尺寸： 30cm
83	餐巾纸盒		20	个	15.5cm*9.5cm*12cm
84	普通洗洁精		5	桶	1L×4 桶

85	榨水车		3	个	优质耐磨耐用，静音轮
86	26 浅砂锅		50	个	直径 26cm，高度 6cm
87	地刮杆		5	杆	不锈钢材质
88	地刮条		20	个	常规，刮头尺寸： 55cm
89	厨房钟表		7	个	电池款，大铃声大屏幕，带记忆功能
90	防滑地垫		6	米	环保 PVC 材质，根据现场需求
91	烤箱专用烤盘		12	个	耐高温食品级铝合金，整体抗粘连、耐高温耐腐蚀
92	电子点火枪		5	个	符合国标，国产优质

93	钢丝球		10	包	12 只装，全钢不掉渣
94	不锈钢分餐勺		10	个	4 两 材质：食品级 304 不锈钢无磁
95	擦碗毛巾		50	条	吸水耐磨
96	擦碗毛巾		50	条	吸水耐磨，约 3m
97	棉手布		40	条	纯棉
98	鱼鳞刮		4	个	木把，刮刀采用不锈钢材质
99	残渣盘		2	个	304 不锈钢材质，15*25cm
100	不锈钢餐盘		30	个	304 不锈钢，约 15×25cm
101	牙签		10	包	木制

102	果汁鼎		1	组	12L 不锈钢材质，可选电加热或酒精加热
103	5 格餐盘		400	个	304#加厚不锈钢，约 35*26*2.3cm
104	汤碗		400	个	304#加厚不锈钢，约 14cm，筷子，竹制，约 25cm
105	筷子		1000	双	27cmQS 认证食品级低密度环保原料
106	勺子		400	个	食品级 304 不锈钢、无磁

注：所有图片仅供参考