政府采购项目

公开招标

2025年长安区教育资源优化配置薄弱环节提升工程设备采购项目

供 货 合 同

（编号：G-202509-189 ）

第1包

甲方：　西安市长安区教育局

乙方：　西安广丰联工贸有限公司

日期：2025 年 9 月 19 日

2025年长安区教育资源优化配置薄弱环节提升工程设备采购项目

采 购 合 同

甲方：西安市长安区教育局

乙方：西安广丰联工贸有限公司

在西安市长安区财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织招标，确定乙方为2025年长安区教育资源优化配置薄弱环节提升工程设备采购项目第1包（项目编号：HC-FZB-2025-051）中标供应商。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》已及华春建设工程项目管理有限责任公司招标公司)招标文件，中标通知书。经甲、乙双方协商。达成如下合同条款：

一、合同货物

1、 产品技术规格、数量：

长安区第一中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
1	半球	海康威视	型号：DS-2CD234WYHTV3-YSL 规格： 1.400万像素。 2.内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3.靶面尺寸：1/1.8英寸，音频：1个内置麦克风，彩色照度0.0005 Lux。 4.支持DC12V或POE供电。	浙江省杭州市	个	8	748.00	5984.00
2	半球	海康威视	型号：DS-2CD234WYHTV3-YSL 规格：1.400万像素。 2.内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3.靶面尺寸：1/1.8英寸，音频：1个内置麦克风，彩色照度0.0005 Lux 4.支持DC12V或POE供电。	浙江省杭州市	个	40	748.00	29920.00
3	独立式感烟火灾探测报警器	海康威视	型号：NP-FY300-4G 规格： 1.设备的外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP31的要求。 2.烟感的报警阈值范围在0.3dB/m~0.4dB/m	浙江省杭州市	个	300	396.00	118800.00
“长安区第一中学”采购设备价款合计(人民币大写)：壹拾伍万肆仟柒佰零肆元整								154704.00

长安区第二中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
4	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400万像素，16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	5	2524.00	12620.00
5	独立式感烟火灾探测报警器	海康威视	型号：NP-FY300-4G 规格： 1.设备的外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP31的要求。 2.烟感的报警阈值范围在0.3dB/m~0.4dB/m	浙江省杭州市	个	500	396.00	198000.00
“长安区第二中学”采购设备价款合计(人民币大写):贰拾壹万零陆佰贰拾元整								210620.00

长安区第三中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
6	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400万像素，16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	10	2524.00	25240.00
7	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格：1.像素≥400万像素。 2.靶面尺寸：1/1.8英寸，音频：1个内置麦克风。 3.支持DC12V或POE供电。	浙江省杭州市	个	20	614.00	12280.00
8	独立式感烟火灾探测报警器	海康威视	型号：NP-FY300-4G 规格：1.设备的外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP31的要求。 2.烟感的报警阈值范围在0.3dB/m~0.4dB/m。	浙江省杭州市	个	170	396.00	67320.00
“长安区第三中学”采购设备价款合计(人民币大写):壹拾万肆仟捌佰肆拾元整								104840.00

长安区第九中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
9	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格：1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.自动调节预览场景视频画面。 5.具有补光灯，满足照度要求。 6.靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	40	614.00	24560.00
10	32 路录像机	海康威视	型号：DS-8632N-X9 规格：1. 32 路录像机，具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口，9 块 SATA 接口硬盘； 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出。 3. 目标进行图搜的二次精准检索定位； 4.支持接入带宽 300Mbps，存储带宽 300Mbps，转发带宽 250Mbps 9 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持 30 个切片，按日最大支持 24 个切片，按时最大支持 60 个切片	浙江省杭州市	个	3	5671.00	17013.00

11	硬盘-10T	海康威视	型号：WD102HKAI-78 规格：10T 监控硬盘	浙江省杭州市	个	12	1078.00	12936.00
12	16 口 POE 交换机	海康威视	型号：DS-3E1518P-S(国内标配)V2 规格： 1.提供 16 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口 2.交换容量：50 Gbps 3.包转发率：40 Mpps 4.支持 IEEE 802.3at/af 标准 5.端口最大供电功率：30 W 6.整机最大供电功率：230 W	浙江省杭州市	个	3	1437.00	4311.00
13	独立式感烟火灾探测报警器	海康威视	型号：NP-FY300-4G 规格： 1.设备的外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017 中 IP31 的要求。 2.烟感的报警阈值范围在 0.3dB/m~0.4dB/m。	浙江省杭州市	个	120	396.00	47520.00
14	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 头枕尺寸：长度 300mm*宽度 161mm（土 1mm） 脚垫尺寸：前脚套的尺寸为长 100mm*高 65mm 土（1mm）*宽 40mm 书包篮尺寸：长度 372mm*宽度 297mm 士（1mm）*高度 100mm	浙江省丽水市	套	400	310.00	124000.00
15	86 寸智慧黑板	希沃	型号：BG86EH 规格： 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整体外观尺寸：宽 4200mm，高 1200mm，屏幕采用 86 英寸液晶显示器，分辨率 3840×2160，。 2.设备支持在 Windows 及 Android 系统中进行 40 点触控。 3.设备具有 6 个前置按键，其中包含 5 个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关等。 4.嵌入式系统版本 Android 14.0，主频 1.8GHz。 5.设备内置 2.2 声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W。 6.中低频段显示调节范围 125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 8.设备内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音角度 180°，可用于对教室环	广东省广州市	台	10	25288.00	252880.00

			境音频进行采集，拾音距离 12m。 9.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 10.搭载 Intel 酷睿 i5 配置 CPU。内存：8 GB DDR4 笔记本内存配置。硬盘:256GB SSD 固态硬盘配置。 11.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率 10Gbps。					
16	教师机	希沃	型号：D1530-7C23X40 规格： 1.CPU：Intel 十三代 Core i7 处理器或以上，6 核处理器。 2.8G 独立显卡。 3. 主板：Intel SoC。 4. 内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。 5. 硬盘：1TB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。 6.支持拓展 9.5mm 标准光驱。 7. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 8. 集成标准声卡。 9. USB 有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8 英寸显示屏幕，分辨率 1920*1080，屏幕亮度 300cd/m2，屏占比 92%，支持 VGA1，HDMI1。 2.显示屏幕色域覆盖率 90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。 3.对比度 1000:1，屏幕刷新率 100Hz，灰阶响应时间 7ms。	广东省广州市	台	1	6905.00	6905.00
17	学生机	希沃	型号：D0830-5G11X00 规格： 1.CPU：Intel 十三代 Core i5 处理器或以上，6 核处理器。 2.采用集成显卡。 3. 主板：Intel SoC。 4. 内存：8GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。 5. 硬盘：256GB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。 6.支持拓展 9.5mm 标准光驱。 7. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 8. 集成标准声卡。 9. USB 有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8 英寸显示屏幕，分辨率 1920*1080，屏幕亮度 300cd/m2，屏占	广东省广州市	台	50	4727.00	236350.00

			比 92%，支持 VGA1，HDMI1。 2.显示屏幕色域覆盖率 90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。 3.对比度 1000:1，屏幕刷新率 100Hz，灰阶响应时间 7ms					
18	教师机桌椅	宓欣	型号：MX-0092	浙江省丽水市	套	1	1852.00	1852.00
19	双人电脑桌椅	宓欣	型号：MX-0026 规格： 1、 课桌尺寸：整体尺寸 800mm*600mm*750mm。 2、 材料：桌面板材采用环保实木颗粒板，厚度 25mm；主要支撑部件采用优质冷轧钢管，钢管厚度 1.0mm，桌子档板为 0.6mm 优质冷轧钢板， 凳子： 1、凳子规格：340mm*240mm*420mm， 2、材料：板材采用 25mm 三聚氰胺板桌面，厚度 25mm；主要支撑部件采用冷轧钢板冲压成型，钢板厚度 1.0mm，钢体结构小方凳，表面经环保漆喷涂处理，采用全钢架构焊接，凳子面固定在钢架中间。 3、脚垫采用塑料防滑胶垫。	浙江省丽水市	套	25	1731.00	43275.00
20	静电地板	华集	规格型号：产品规格:600x600x35mm 产品材质:全钢基材,钢板壳结构,内腔填充发泡水泥表面为高耐磨 SPC(聚氯乙烯树脂)面层,四周黑色导电 PVC 封边,环保、无毒、无辐射。静电地板	江苏省常州市	平方米	80	231.00	18480.00
21	稳压器	中川	型号：SVC-Ⅱ 规格：满足教室设备正常使用	浙江省温州市	台	1	7808.00	7808.00
22	插板	正泰	型号：1 米 规格： 3 个三插，2 个 2 插	浙江省乐清市	个	50	28.00	1400.00
23	网线	海康威视	型号：超五类 1 箱 100 米 规格： 1.6 类网线,Cat6 非屏蔽双绞线 2.执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 3.性能等级：六类 4.是否屏蔽：非屏蔽 5.芯线材料：无氧铜 6.芯线绝缘材料：高密度聚乙烯	浙江省杭州市	箱	10	1017.00	10170.00
24	电源线	银河	型号：BV2.5 平方 规格： 2 芯 RVV 电源线（2.5mm2）	浙江省杭州市	米	500	4.00	2000.00
25	水晶头	普联	型号：TL-EH5e-100 规格：	广东省深	盒	5	184.00	920.00

			1.6 类非屏蔽水晶头 2.两件式，带排线管 3.标准:符合 ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ANSI/TIA 568C.2 要求，所用材料符合 RoHS 要求，通过 UL 认证; 包装;100 颗/盒;	圳市				
26	交换机	海康威视	型号：24 口交换机 规格： 1.提供 24 个千兆电口和 2 个千兆光口 2.交换容量：56 Gbps 3.包转发率：41.67 Mpps 4.支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 标准,支持管理平台管理 5.坚固式高强度金属外壳 6.无风扇设计，高可靠 7.供电方式：110-240 VAC，50/60 Hz，0.7 A 8.浪涌防护：网口 6 KV	浙江省杭州市	台	3	3215.00	9645.00
27	路由器	普联	型号：TL 规格： 1.内存容量：1GB 2.尺寸（宽×高×深）：266mm×43.6mmx161mm 3.工作温度：0° C～45° C 4.工作湿度：5%RH～90%RH（不结露） 5.供电电源:100V AC～240V AC，50Hz～60Hz 6.整机最大功耗：24W 7.包转发率：0.54Mpps 8.网口：1GE(电)+1GE(光)+4GE(电)(全部支持切换为 WAN 接口) 9.USB 接口：2 个 USB2.0，支持 3G/4G-Modem 扩展 10.SD 卡接口：1 个存储 MicroSD	广东省深圳市	台	1	3511.00	3511.00
28	机房软件	希沃	型号：希沃易启学系统 V1.3 规格： 1.登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。 2.终端关联设备：支持通过微信扫码进行设备与学校的绑定，设置当前设备类型与归属用户。 3.支持查看当前设备的硬件信息（包括 CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡），系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接 ID、SN 、MAC 地址、内外网 IP）及设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态等信息。 4.支持电脑使用终端应用软件发送文件至班班通设备的接收端。	广东省广州市	套	1	5912.00	5912.00

			5.支持一次发送多个文件。 6.支持拖动文件至助手栏的快传进行文件发送； 7.支持从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区；支持查看待发送的文件列表，文件选择错误时支持移除。					
29	同传软件	希沃	型号：希沃易启学系统V1.3 规格： 1.登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。 2.终端关联设备：支持通过微信扫码进行设备与学校的绑定，设置当前设备类型与归属用户。 3.支持查看当前设备的硬件信息（包括CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡），系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接 ID、SN 、MAC 地址、内外网 IP）及设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态等信息。 4.支持电脑使用终端应用软件发送文件至班班通设备的接收端。 5.支持一次发送多个文件；支持发送图片、视频、文档等类型的文件。 6.支持拖动文件至助手栏的快传进行文件发送； 7.支持从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区；支持查看待发送的文件列表，文件选择错误时支持移除。 8.支持一次发送文件给多个接收端设备；接收端设备离线时文件支持暂存云端，等接收端设备在线后进行自动下载。 9.支持在接收端设备上创建自己独立的文件接收夹，可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时，有提示新文件。 10.支持接收端设备在线状态下自动接收终端应用软件发送的文件。	广东省广州市	套	1	7377.00	7377.00
30	施工调试售后	西安广丰联	设备安装、调试、培训	陕西省西安市	项	1	8489.00	8489.00
31	辅材	西安广丰联	线槽、线管、胶带，轧带、	陕西省西安市	项	1	4592.00	4592.00

32	机柜	华腾	型号：22U 规格： 22U 标准机柜	湖北省咸宁市	台	1	2212.00	2212.00
33	配电箱	西安广丰联	规格材质： 设备功率，总功率 20KW	陕西省西安市	套	1	924.00	924.00
“长安区第九中学”采购设备价款合计(人民币大写)：捌拾伍万伍仟零肆拾贰元整								855042.00

长安区第十中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
34	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格：1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	20	614.00	12280.00

35	32路录像机	海康威视	型号：DS-8632N-X9 规格：1. 32路录像机，具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口，9块SATA接口硬盘； 2. HDMI1和HDMI2支持异源输出。 3. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 5. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 6. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 7 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 8. 支持接入带宽300Mbps，存储带宽300Mbps，转发带宽250Mbps 9 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片	浙江省杭州市	个	1	5671.00	5671.00
36	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.像素400万像素，支持16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	2	2524.00	5048.00
37	枪机支架	海康威视	型号：DS-1292ZJ-K 规格： 枪机壁装支架	浙江省杭州市	个	24	34.00	816.00

38	硬盘-8T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 8T 监控硬盘	浙江省杭州市	个	2	756.00	1512.00
39	16 口 POE 交换机	海康威视	型号：DS-3E1518P-S(国内标配)V2 规格：提供 16 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口 交换容量：50 Gbps、包转发率：40 Mpps、支持 IEEE 802.3at/af 标准、端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W、支持 6KV 防浪涌（PoE 口） 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 支持管理平台管理、支持手机APP管理、支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级；支持静态链路聚合；支持 PoE 输出功率管理 支持 VLAN、支持 SNMPv1/v2c 协议、支持 DHCP Snooping	浙江省杭州市	个	1	1437.00	1437.00
40	机柜	华腾	型号：9U 规格： 国标 9U 网络机柜	浙江省杭州市	个	1	1067.00	1067.00
41	收发器	海康威视	型号：DS-3D01T-A(FC) 规格：单模单纤 10/100M 自适应	浙江省杭州市	个	2	402.00	804.00

42	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸 600*400*(750-780)mm; 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面 E1 级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保 PP 塑料一体成型封边，桌面靠胸部 PP 注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度 0.8mm 冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用 25*54*1.2mm 优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用 20*40*1.2mm 优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准 PP 塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料。 2、座板：400*380mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用 20*40*1.2mm 优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用 20*40*1.5mm 扁圆形钢管。座板 U 型托架采用 15*30*1.2mm 液压抽芯一次弯曲成型，并焊接 4 片方形带孔铁片，固定座板。下架采用 25*54*1.2mm 厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准 PP 塑料制作。	浙江省丽水市	套	350	310.00	108500.00
43	独立式感烟火灾探测报警器	海康威视	型号：NP-FY300-4G1. 规格：设备的外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017 中 IP31 的要求。 2.烟感的报警阈值范围在 0.3dB/m~0.4dB/m。	浙江省杭州市	个	110	396.00	43560.00
44	86 寸智慧黑板	希沃	型号：BG86EH 规格： 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整体外观尺寸：宽 4200mm，高 1200mm，屏幕采用 86 英寸液晶显示器，分辨率 3840×2160，。 2.设备支持在 Windows 及 Android 系统中进行 40 点触控。 3.设备具有 6 个前置按键，其中包含 5 个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关等。 4.嵌入式系统版本 Android 14.0，主频 1.8GHz。 5.设备内置 2.2 声道扬声器，顶置朝前	广东省广州市	台	10	25288.00	252880.00

			发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6.扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 7.设备可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 8.设备内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离12m。 9.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 10.搭载Intel酷睿 i5配置CPU。内存：8 GB DDR4笔记本内存配置。硬盘:256GB SSD固态硬盘配置。 11.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 12.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率10Gbps。					
“长安区第十中学”采购设备价款合计(人民币大写)：肆拾叁万叁仟伍佰柒拾伍元整								433575.00

长安区第十一中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
45	半球	海康威视	型号：DS-2CD234WYHTV3-YSL 规格： 1.400万像素。 2.内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3.靶面尺寸：1/1.8英寸，音频：1个内置麦克风，彩色照度0.0005 Lux。 4.支持DC12V或POE供电。	浙江省杭州市	个	9	748.00	6732.00
46	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.像素400万像素，支持16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	7	2524.00	17668.00

47	球机支架	海康威视	型号：DS-1618ZJ 规格： 球机支架	浙江省杭州市	个	7	74.00	518.00
48	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	134	614.00	82276.00
49	枪机支架	海康威视	型号：DS-1292ZJ-K 规格： 枪机壁装支架	浙江省杭州市	个	134	34.00	4556.00

50	64路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口。可内置16块SATA接口硬盘 2. HDMI1和HDMI2支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽380Mbps，存储带宽380Mbps，转发带宽250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	浙江省杭州市	个	4	7567.00	30268.00
51	硬盘-8T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 8T监控硬盘	浙江省杭州市	个	45	756.00	34020.00
52	24口POE交换机	海康威视	型号：DS-3E1526P-S(国内标配)V2 规格： 提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：50Gbps 包转发率：40Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping	浙江省杭州市	个	8	1819.00	14552.00

53	24口POE交换机	海康威视	型号：DS-3E1526P-S(国内标配)V2 规格： 提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：50Gbps 包转发率：40Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping	浙江省杭州市	个	4	1819.00	7276.00

54	核心交换机	海康威视	型号：DS-3E6603/套包 规格： 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF 等三层路由协议、支持 DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 支持 SP、WRR、SP+WRR 等队列调度方式、支持 IEEE 802.1x 认证、Radius 认证 交换容量：38Tbps、槽位数量：3、业务槽位数量：3、包转发率：7200Mpps、VLAN：支持 4K VLAN 支持基于端口的 VLAN、支持基于 MAC 的 VLAN、支持 VOICE VLAN、支持私有 VLAN、支持 QinQ、链路聚合：支持 IEEE802.3ad LACP、静态链路聚合、组播：支持 IGMP Snooping STP：支持 STP/RSTP/MSTP、环路检测：支持环路检测、风暴控制：支持风暴控制、流量抑制：支持流量抑制、镜像：支持本地镜像 支持N:1端口镜像 支持流镜像 安全特性：支持防 DoS 攻击、支持 CPU 防攻击、IPv6 基础功能：支持 IPv4 和 IPv6 双栈、支持 Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、Tracev6 DHCP：支持 DHCP Client、IPv6 路由：支持 IPv6 静态路由 支持基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址(IPv4)、目的 IP 地址(IPv4)、IP 协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN 等定义 ACL、MAC 认证：支持 MAC 认证 RADIUS：支持 RADIUS 认证、Console 口：支持 Console 口、SSH：支持 SSH、Telnet：支持 Telnet、Web 管理：支持 Web 管理、SNMP：支持 SNMP、NTP：支持 NTP	浙江省杭州市	个	1	7388.00	7388.00
55	光纤收发器	海康威视	型号：DS-3D01T-A(FC) 规格： 单模单纤 10/100M 自适应	浙江省杭州市	个	12	402.00	4824.00
56	网线	海康威视	型号：DS-ZCat5E-3 规格： 五类网线	浙江省杭州市	米	12000	3.00	36000.00

57	光缆	海康威视	型号：1LN5E-S/E 规格： 12 芯	浙江省杭州市	米	2000	3.00	6000.00
58	网络机柜	华腾	型号：42U 规格：国标网络 42U 机柜	湖北省咸宁市	个	1	1701.00	1701.00
59	壁挂机柜	三信	型号：9U 规格：国标 9U 网络机柜	浙江省杭州市	个	12	415.00	4980.00
60	监视器（65寸）	海康威视	型号：DS-D50UK65 规格： 65 寸 4K 监控显示器 物理分辨率：3840 × 2160；背光源类型：D-LED 像素间距：0.372 mm (H) × 0.372 mm (V) 亮度：350 cd/m²、色深度：8bit，16.7 M、对比度：1200 ： 1 响应时间：8 ms 刷新率：60 Hz 音视频输入接口:HDMI 1.4 × 1，HDMI 2.0 × 1，VGA × 1，Audio in × 1 音视频输出接口：SPEAK OUT × 2 数据传输接口：USB2.0 × 1 控制接口：RS232 IN × 1	浙江省杭州市	个	4	5087.00	20348.00
61	监视器支架	海康威视	型号规格； 支架-常规壁挂支架-3255-WA1-TS	浙江省杭州市	个	4	185.00	740.00
62	高清线	海康威视	型号：DS-1HD2PB(15 米) 规格：15 米	浙江省杭州市	个	4	202.00	808.00
63	电磁单眼大锅灶	华隆人	型号：SD-DC-1200 规格： 1.功率：380V，全不锈钢机身，炉灶面板厚度 1.2 mm，背板、侧板、底板厚度 1.0 mm。火力控制 8 档。 2.显示中文故障代码，显示功能图标，显示仿真火力，显示机芯温度，显示线盘温度，显示实时电压，显示用电量。	陕西省西安市	台	2	13581.00	27162.00
64	低空油烟净化器	华隆人	型号：8000 风量 规格： 1.整机外壳采用镀锌不锈钢板，净化芯子电离极采用不锈钢 316 放电极，吸附极采用防锈铝板，隔离网选用铝波纹板； 2.自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去 0.1μm 以	陕西省西安市	套	1	33725.00	33725.00

			上油烟粒子，处理效率达95%（含）以上；符合饮食业油烟排放标准。 3.处理风量：8000m³/h					
65	双门热风循环消毒柜	华隆人	型号：双门 规格： 1.整体采用不锈钢，与食品直接接触部分采用304不锈钢。远红外石英电加热管加热，加热温度达125℃以上。高温热风360度循环杀菌。采用机械旋钮控制。全不锈钢导轨式层架。可同时容纳快餐盘 、碗筷等不同餐饮用具消毒 2.双门功率：4.4KW 3.控温范围：50-125℃ 4.尺寸：1310*550*1960mm	陕西省西安市	台	5	3682.00	18410.00
66	单门留样柜	华隆人	型号：370L 规格： 1.整体采用不锈钢，与食品直接接触部分采用304不锈钢材质 2.控温类型：电子数字温控 3.制冷方式：直冷 4.制冷剂：冷藏：R134a， 5.容量：370L	陕西省西安市	台	1	1475.00	1475.00
67	厨房地沟不锈钢格栅	厂制品	规格型号： 201/2.0mm不锈钢拉伸型，冲孔防滑	山东省滨州市	米	20	138.00	2760.00
68	档案柜	宓欣	型号：MX-0004 规格： 铁皮钢制档案柜：约高1800mm 宽850mm 深390mm,厚度0.8mm	浙江省丽水市	台	5	621.00	3105.00
69	餐厅磁性金刚砂门帘	西安广丰联	规格材质： 10副门，双开7，单开3窗帘	陕西省西安市	平方米	30	92.00	2760.00
70	双门电蒸饭柜	华隆人	规格材质： 采用加厚不锈钢板材，不锈钢把手，与食品直接接触部分采用304不锈钢，整体高密度发泡，加厚保温层，内胆一次拉伸成型，箱体内部加装加厚钢条，自动进水装置，配成型拉伸磁盘，门板整体冲压成型。电源电压：380V。额定功率：24KW。配12个带孔蒸盘和12个不带孔蒸盘	山东省滨州市	台	1	6103.00	6103.00
71	保温餐车	华隆人	型号：1800*700*800mm 规格： 1.台面采用 201/1.2不锈钢板；层板采用 1.0 不锈钢板;配50mm x50mmx1.0mm厚不锈钢可调重力活动	山东省滨州市	台	3	1377.00	4131.00

			脚，带静音刹车轮。调节范围 40mm。 2.配套 4 个加厚冲压成型保温斗。 3.加热功率 3KW					
72	菜刀	厂制品	规格参数：230mm 加大加重厨师专用菜刀	广东省阳江市	把	15	138.00	2070.00
73	不锈钢水槽	厂制品	规格参数： 1.尺寸：1400*500*800mm， 2.台面用材厚度 201，1.2mm 不锈钢板， 3.星盆用材厚度 1.2mm 不锈钢板； 4.支架采用 38mm*38mm*1.0mm 不锈钢方管， 5.台脚为 38mm*38mm*1.0mm 不锈钢可调重力活动脚，调节范围 40mm。	山东省滨州市	台	3	735.00	2205.00
74	移动紫外线消毒车	华隆人	规格： 1.操控方式：遥控器控制，按键式，感应控制	山东省滨州市	台	3	1091.00	3273.00
75	木质案板	厂制品	规格参数： 1.优质松木制作而成，90cm*1500cm	陕西省咸阳市	张	2	462.00	924.00
76	多功能绞肉贴片机	华隆人	型号：JQR400 规格： 1.绞肉切肉一体机。切片 450kg/h　绞肉 180kg/h	山东省济南市	台	1	2215.00	2215.00
77	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸 600*400*(750-780)mm； 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面 E1 级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保 PP 塑料一体成型封边，桌面靠胸部 PP 注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度 0.8mm 冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用 25*54*1.2mm 优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用 20*40*1.2mm 优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准 PP 塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料。 2、座板：400*380mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用 20*40*1.2mm 优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用 20*40*1.5mm 扁圆形钢管。座板 U 型托	浙江省丽水市	套	600	310.00	186000.00

			架采用15*30*1.2mm液压抽芯一次弯曲成型，并焊接4片方形带孔铁片，固定座板。下架采用25*54*1.2mm厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准PP塑料制作。					
78	86寸智慧黑板	希沃	型号：BG86EH 规格： 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整体外观尺寸：宽4200mm，高1200mm，屏幕采用86英寸液晶显示器，分辨率3840×2160，。 2.设备支持在Windows及Android系统中进行40点触控。 3.设备具有6个前置按键，其中包含5个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关等。 4.嵌入式系统版本Android 14.0，主频1.8GHz。 5.设备内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6.扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 7.设备可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 8.设备内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离12m。 9.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 10.搭载Intel酷睿 i5配置CPU。内存：8 GB DDR4笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘配置。 11.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 12.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率10Gbps。	广东省广州市	套	5	25288.00	126440.00
“长安区第十一中学”采购设备价款合计(人民币大写)：柒拾万零叁仟肆佰壹拾叁元整								703413.00

长安区第一初级中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
79	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	41	614.00	25174.00
80	半球	海康威视	型号：DS-2CD234WYHTV3-YSL 规格： 1.400 万像素。 2.内置 1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3.靶面尺寸：1/1.8 英寸，音频：1 个内置麦克风，彩色照度 0.0005 Lux。 4.支持 DC12V 或 POE 供电。	浙江省杭州市	个	21	748.00	15708.00
81	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400 万像素，16 倍光学变焦。 2.最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3.水平旋转范围为 360°	浙江省杭州市	个	4	2524.00	10096.00
82	硬盘-10T	海康威视	型号：WD102HKAI-78 规格：10T 监控硬盘	浙江省杭州市	个	6	1078.00	6468.00

83	24 口 POE 交换机	海康威视	型号：DS-3E1526P-S(国内标配)V2 规格： 提供 24 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口 交换容量：50Gbps 包转发率：40Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W 支持 PoE 看门狗 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 支持管理平台管理 支持手机 APP 管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持 PoE 输出功率管理 支持 VLAN 支持 SNMPv1/v2c 协议 支持 DHCP Snooping	浙江省杭州市	个	3	1819.00	5457.00
84	独立式感烟火灾探测报警器	海康威视	型号：NP-FY300-4G 规格：设备的外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017 中 IP31 的要求。 2.烟感的报警阈值范围在 0.3dB/m~0.4dB/m。	浙江省杭州市	个	65	396.00	25740.00
“长安区第一初级中学”采购设备价款合计(人民币大写)：捌万捌仟陆佰肆拾叁元整								88643.00

长安区第二初级中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
85	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格：1.像素≥400万像素。 2.靶面尺寸：1/1.8英寸，音频：1个内置麦克风。 3.支持DC12V或POE供电。	浙江省杭州市	个	30	614.00	18420.00
86	鹰眼	海康威视	型号：DS-2DPC122WYHTX-DBYSP(F0) 规格：1. 高空全景摄像机（270° 可视),全景通道最高分辨率6432 x 1888,细节通道最高分辨率2688 × 1520。 2. 全景通道内置6个镜头、靶面1/1.8英寸的CMOS传感器。 3. 全景通道：彩色:0.0005lx，黑白:0.0001lx 4. 设备在全景拼接模式下，全景视频画面由6个视频画面拼接而成，垂直视场角110°，水平视场角270°；可抓拍拼接后的全景图片。 5. 细节镜头，支持不小于10倍光学变倍，镜头最大焦距不小于135mm，光圈不小于F1.0。 6. 支持旋转安装接口及多孔安装接口。7. 全景通道：支持全景视频和VR全景预览模式。	浙江省杭州市	个	1	29216.00	29216.00

87	核心交换机	海康威视	型号：DS-3E6603/套包 规格： 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF 等三层路由协议、支持 DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 支持 SP、WRR、SP+WRR 等队列调度方式、支持 IEEE 802.1x 认证、Radius 认证 交换容量：38Tbps、槽位数量：3、业务槽位数量：3、包转发率：7200Mpps、VLAN：支持 4K VLAN 支持基于端口的 VLAN、支持基于 MAC 的 VLAN、支持 VOICE VLAN、支持私有 VLAN、支持 QinQ、链路聚合：支持 IEEE802.3ad LACP、静态链路聚合、组播：支持 IGMP Snooping STP：支持 STP/RSTP/MSTP、环路检测：支持环路检测、风暴控制：支持风暴控制、流量抑制：支持流量抑制、镜像：支持本地镜像 支持 N:1 端口镜像 安全特性：支持防 DoS 攻击、支持 CPU 防攻击、IPv6 基础功能：支持 IPv4 和 IPv6 双栈、支持 Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、Tracev6 DHCP：支持 DHCP Client、IPv6 路由：支持 IPv6 静态路由 支持基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址(IPv4)、目的 IP 地址(IPv4)、IP 协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN 等定义 ACL、MAC 认证：支持 MAC 认证 RADIUS：支持 RADIUS 认证、Console 口：支持 Console 口、SSH：支持 SSH、Telnet：支持 Telnet、Web 管理：支持 Web 管理、SNMP：支持 SNMP、NTP：支持 NTP	浙江省杭州市	个	1	7388.00	7388.00

88	24 口 POE 交换机	海康威视	型号：DS-3E1526P-S(国内标配)V2 规格： 提供 24 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口 交换容量：50Gbps 包转发率：40Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W 支持 PoE 看门狗 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 支持管理平台管理 支持手机 APP 管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持 PoE 输出功率管理 支持 VLAN 支持 SNMPv1/v2c 协议 支持 DHCP Snooping	浙江省杭州市	个	3	1819.00	5457.00
89	光模块	海康威视	型号：HK-SFP-1.25G-10-1310-DF 规格： 千兆 10 公里单模双纤模块 不分收发	浙江省杭州市	个	3	642.00	1926.00
90	64 路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口。可内置 16 块 SATA 接口硬盘 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽 380Mbps，存储带宽 380Mbps，转发带宽 250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00

91	硬盘-8T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 8T 监控硬盘	浙江省杭州市	个	12	756.00	9072.00
92	监视器（65寸）	海康威视	型号：DS-D50UK65 规格： 65 寸 4K 监控显示器 物理分辨率：3840 × 2160；背光源类型：D-LED 像素间距：0.372 mm (H) × 0.372 mm (V) 亮度：350 cd/m²、色深度：8bit，16.7 M、对比度：1200 ： 1 响应时间：8 ms 刷新率：60 Hz 音视频输入接口:HDMI 1.4 × 1，HDMI 2.0 × 1，VGA × 1，Audio in × 1 音视频输出接口：SPEAK OUT × 2 数据传输接口：USB2.0 × 1 控制接口：RS232 IN × 1	浙江省杭州市	个	1	5087.00	5087.00
“长安区第二初级中学”采购设备价款合计(人民币大写):捌万肆仟壹佰叁拾叁元整								84133.00

长安区第三初级中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
93	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。	浙江省杭州市	个	20	614.00	12280.00

			10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
94	64 路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口。内置 16 块 SATA 接口硬盘 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽 380Mbps，存储带宽 380Mbps，转发带宽 250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00
95	硬盘-8T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 8T 监控硬盘	浙江省杭州市	个	8	756.00	6048.00

96	24 口 POE 交换机	海康威视	型号：DS-3E1526P-S(国内标配)V2 规格： 提供 24 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口 交换容量：50Gbps 包转发率：40Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W 支持 PoE 看门狗 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 支持管理平台管理 支持手机 APP 管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持 PoE 输出功率管理 支持 VLAN 支持 SNMPv1/v2c 协议 支持 DHCP Snooping	浙江省杭州市	个	8	1819.00	14552.00
“长安区第三初级中学”采购设备价款合计(人民币大写)：肆万零肆佰肆拾柒元整								40447.00

兴国初级中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
97	半球	海康威视	型号：DS-2CD234WYHTV3-YSL 规格： 1.400 万像素。 2.内置 1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3.靶面尺寸：1/1.8 英寸，音频：1 个内置麦克风，彩色照度 0.0005 Lux。 4.支持 DC12V 或 POE 供电。	浙江省杭州市	个	2	748.00	1496.00
98	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环	浙江省杭州市	个	10	614.00	6140.00

			境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
99	128 路 NVR	海康威视	型号：DS-96128N-I24R-V4 规格： 1. 128 路 NVR，具有 4 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、4 个 RJ45 千兆网络接口，1+1 冗余电源、1+1 冗余风扇；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口，可内置 24 块 SATA 接口硬 2. 支持接入带宽 1000Mbps，存储带宽 1000Mbps，转发带宽 1000Mbps 3. 可接入 最大 20TB 容量的 SATA 接口硬盘 4. 支持异源输出。 5. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 6. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡 7. 支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP 地址和用户最后操作时间等维护信息	浙江省杭州市	个	1	19823.00	19823.00

100	核心交换机	海康威视	型号：DS-3E6603/套包 规格： 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF 等三层路由协议、支持 DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 支持 SP、WRR、SP+WRR 等队列调度方式、支持 IEEE 802.1x 认证、Radius 认证 交换容量：38Tbps、槽位数量：3、业务槽位数量：3、包转发率：7200Mpps、VLAN：支持 4K VLAN 支持基于端口的 VLAN、支持基于 MAC 的 VLAN、支持 VOICE VLAN、支持私有 VLAN、支持 QinQ、链路聚合：支持 IEEE802.3ad LACP、静态链路聚合、组播：支持 IGMP Snooping STP：支持 STP/RSTP/MSTP、环路检测：支持环路检测、风暴控制：支持风暴控制、流量抑制：支持流量抑制、镜像：支持本地镜像 支持N:1端口镜像 支持流镜像 安全特性：支持防 DoS 攻击、支持 CPU 防攻击、IPv6 基础功能：支持 IPv4 和 IPv6 双栈、支持 Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、Tracev6 DHCP：支持 DHCP Client、IPv6 路由：支持 IPv6 静态路由 支持基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址(IPv4)、目的 IP 地址(IPv4)、IP 协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN 等定义 ACL、MAC 认证：支持 MAC 认证 RADIUS：支持 RADIUS 认证、Console 口：支持 Console 口、SSH：支持 SSH、Telnet：支持 Telnet、Web 管理：支持 Web 管理、SNMP：支持 SNMP、NTP：支持 NTP	浙江省杭州市	个	1	7388.00	7388.00
101	20T 监控硬盘	海康威视	型号：WD200HKAI-78 规格： 硬盘 -20T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	24	3609.00	86616.00

102	拼接屏	海康威视	型号：DS-D2155UL-1B 规格： 55 英寸 3.5mm 拼缝 液晶拼接屏 显示尺寸： 55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：3.5 mm 亮度：500 cd/m² 可视角：178°（水平）/178°（垂直） 对比度：1200 ： 1 音视频输入接口：HDMI × 1，DVI × 1，USB × 1 控制接口:RS-232 IN × 1，RS-232 OUT × 1	浙江省杭州市	个	1	20783.00	20783.00
103	独立式感烟火灾探测报警器	海康威视	型号：NP-FY300-4G 规格： 1.设备的外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017 中 IP31 的要求。 2.烟感的报警阈值范围在 0.3dB/m~0.4dB/m	浙江省杭州市	个	400	396.00	158400.00
“兴国初级中学”采购设备价款合计(人民币大写):叁拾万零陆佰肆拾陆元整								300646.00

长安区一民初级中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
104	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	52	614.00	31928.00

105	硬盘-8T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 8T 监控硬盘	浙江省杭州市	个	4	756.00	3024.00
106	48 口 POE 交换机	海康威视	型号：DS-3E1552SP-S(国内标配)/轻网管 规格：提供 48 个千兆 PoE 电口、2 个千兆电口、2 个千兆光口 交换容量：100Gbps 包转发率：70Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 标准 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 支持管理平台管理 支持手机 APP 管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 PoE 输出功率管理 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 PoE 标准：支持 IEEE 802.3af，IEEE 802.3at 供电标准	浙江省杭州市	个	6	3979.00	23874.00
107	独立式感烟火灾探测报警器	海康威视	型号：NP-FY300-4G 规格： 1.设备的外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017 中 IP31 的要求。 2.烟感的报警阈值范围在 0.3dB/m~0.4dB/m	浙江省杭州市	个	220	396.00	87120.00
“长安区一民初级中学”采购设备价款合计(人民币大写)：壹拾肆万伍仟玖佰肆拾陆元整								145946.00

长安一中实验中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
108	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4. 具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	10	614.00	6140.00
109	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 400 万像素，16 倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3. 水平旋转范围为 360°	浙江省杭州市	个	8	2524.00	20192.00
“长安区一民初级中学”采购设备价款合计(人民币大写)：贰万陆仟叁佰叁拾贰元整								26332.00

长安区第一小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
110	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400 万像素，16 倍光学变焦。 2.最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3.水平旋转范围为 360°	浙江省杭州市	个	5	2524.00	12620.00
111	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	10	614.00	6140.00
112	半球	海康威视	型号：DS-2CD234WYHTV3-YSL 规格： 1.400 万像素。 2.内置 1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3.靶面尺寸：1/1.8 英寸，音频：1 个内置麦克风，彩色照度 0.0005 Lux。 4.支持 DC12V 或 POE 供电。	浙江省杭州市	个	15	748.00	11220.00
“长安区第一小学”采购设备价款合计(人民币大写):贰万玖仟玖佰捌拾元整								29980.00

长安区第三小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
113	64路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口。可内置16块SATA接口硬盘 2. HDMI1和HDMI2支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽380Mbps，存储带宽380Mbps，转发带宽250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	浙江省杭州市	个	2	7567.00	15134.00
114	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400万像素，16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	9	2524.00	22716.00

115	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	65	614.00	39910.00
116	半球	海康威视	型号：DS-2CD234WYHTV3-YSL 规格： 1.400 万像素。 2.内置 1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3.靶面尺寸：1/1.8 英寸，音频：1 个内置麦克风，彩色照度 0.0005 Lux。 4.支持 DC12V 或 POE 供电。	浙江省杭州市	个	8	748.00	5984.00
117	硬盘-8T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 8T 监控硬盘	浙江省杭州市	个	16	756.00	12096.00
118	独立式感烟火灾探测报警器	海康威视	型号：NP-FY300-4G 规格： 1.设备的外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017 中 IP31 的要求。 2.烟感的报警阈值范围在 0.3dB/m~0.4dB/m	浙江省杭州市	个	30	396.00	11880.00
“长安区第三小学”采购设备价款合计(人民币大写):壹拾万柒仟柒佰贰拾元整								107720.00

长安区第五小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
119	显示器43寸	海康威视	型号：DS-D5543F3-1V0 规格：43寸安防显示器 显示尺寸：43 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/㎡ 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 : 1 音视频输入接口:VGA × 1, HDMI 1.4 × 1, Line-in × 1	浙江省杭州市	个	2	3656.00	7312.00
120	32路录像机	海康威视	型号：DS-8632N-X9 规格： 1. 32路录像机，具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口,9块SATA接口硬盘； 2. HDMI1和HDMI2支持异源输出。 3. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 5. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 6. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 7 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 8. 支持接入带宽300Mbps，存储带宽300Mbps，转发带宽250Mbps 9 支持切片回放，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片	浙江省杭州市	个	1	5671.00	5671.00

121	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400 万像素，16 倍光学变焦。 2.最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3.水平旋转范围为 360°	浙江省杭州市	个	1	2524.00	2524.00
122	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	10	614.00	6140.00
123	独立式感烟火灾探测报警器	海康威视	型号：NP-FY300-4G 规格： 1.设备的外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017 中 IP31 的要求。 2.烟感的报警阈值范围在 0.3dB/m~0.4dB/m	浙江省杭州市	个	40	396.00	15840.00
“长安区第五小学”采购设备价款合计(人民币大写):叁万柒仟肆佰捌拾柒元整								37487.00

长安区第六小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
124	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400万像素，16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	3	2524.00	7572.00
“长安区第六小学”采购设备价款合计(人民币大写)：柒仟伍佰柒拾贰元整								7572.00

长安区第七小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
125	硬盘-8T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 8T监控硬盘	浙江省杭州市	个	6	756.00	4536.00
“长安区第七小学”采购设备价款合计(人民币大写)：肆仟伍佰叁拾陆元整								4536.00

长安区第八小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
126	半球	海康威视	型号：DS-2CD234WYHTV3-YSL 规格： 1.400万像素。 2.内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3.靶面尺寸：1/1.8英寸，音频：1个内置麦克风，彩色照度0.0005 Lux。 4.支持DC12V或POE供电。	浙江省杭州市	个	5	748.00	3740.00

127	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4. 具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	5	614.00	3070.00
“长安区第八小学”采购设备价款合计(人民币大写)：陆仟捌佰肆拾元整								6810.00

长安一小城南分校教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
128	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	4	614.00	2456.00
“长安一小城南分校”采购设备价款合计(人民币大写)：贰仟肆佰伍拾陆元整								2456.00

长安区第一小学实验小学教育教学设备采购（132项至142项）

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
129	32路录像机	海康威视	型号：DS-8632N-X9 规格： 1. 32路录像机，具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口，9块SATA接口硬盘； 2. HDMI1和HDMI2支持异源输出。 3. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 5. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 6. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 7 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 8. 支持接入带宽300Mbps，存储带宽300Mbps，转发带宽250Mbps 9 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片	浙江省杭州市	个	1	5671.00	5671.00
130	硬盘-8T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 8T监控硬盘	浙江省杭州市	个	3	756.00	2268.00

131	24 口 POE 交换机	海康威视	型号：DS-3E1526P-S(国内标配)V2 规格： 提供 24 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口 交换容量：50Gbps 包转发率：40Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W 支持 PoE 看门狗 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 支持管理平台管理 支持手机 APP 管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持 PoE 输出功率管理、支持 VLAN、支持 SNMPv1/v2c 协议、支持 DHCP Snooping	浙江省杭州市	个	2	1819.00	3638.00
132	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	7	614.00	4298.00
133	枪机支架	海康威视	型号：DS-1292ZJ-K 规格： 枪机壁装支架	浙江省杭州市	个	7	34.00	238.00

134	网桥	海康威视	型号：DS-3WF-E100 规格：2.4GHz 100米电梯网桥 无线抗干扰 故障可自愈 拓扑可视化、智能运维传输稳定不卡顿	浙江省杭州市	个	3	695.00	2085.00
135	室外防水箱	佩奇兄弟	规格型号：400*280*125（mm）规格： 材质：铁质	湖北省武汉市	个	3	166.00	498.00
136	电源线	银河	规格型号：BV2.5平方 100米/卷 电线电缆BV2.5平方	河南省郑州市	卷	2	249.00	498.00
137	网线	海康威视	型号：DS-ZCat5E-3 规格： 五类网线	浙江省杭州市	米	2	3.00	6.00
138	线管	联塑（LESSO）	规格型号：20mm 8030050016-2*10 材质：pvc	广东省佛山市	个	16	46.00	736.00
139	POE供电模块	钰泰	型号：ETA3542 规格：标准POE供电模块	江苏省南通市	个	2	102.00	204.00
“长安区第一小学实验小学”采购设备价款合计(人民币大写)：贰万零壹佰肆拾元整								20140.00

长安区第三幼儿园教育教学设备采购（143项至150项）

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
140	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400万像素，16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	2	2524.00	5048.00

141	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 7. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 8.支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	2	614.00	1228.00
142	硬盘-8T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 8T 监控硬盘	浙江省杭州市	个	2	756.00	1512.00
143	立杆吊装支架球机	海康威视	规格材质：1.2—1.5 米	浙江省杭州市	个	2	184.00	368.00
144	枪机墙面横臂支架	海康威视	规格材质：1 米	浙江省杭州市	个	2	138.00	276.00
145	网络电缆线	爱谱华顿	规格材质：国标五类网线	上海市	个	1	717.00	717.00
146	电源线	银河	型号：电线电缆 BV2.5 平方	浙江省杭州市	个	50	3.00	150.00
147	独立式感烟火灾探测报警器	海康威视	型号：NP-FY300-4G 规格： 1.设备的外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017 中 IP31 的要求。 2.烟感的报警阈值范围在 0.3dB/m~0.4dB/m	浙江省杭州市	个	60	396.00	23760.00
“长安区第三幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写)：叁万叁仟零伍拾玖元整								33059.00

长安区第四幼儿园教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
148	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400万像素，16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	2	2524.00	5048.00
“长安区第四幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写)：伍仟零肆拾捌元整								5048.00

长安区第五幼儿园教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
149	64路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口。可内置16块SATA接口硬盘 2. HDMI1和HDMI2支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽380Mbps，存储带宽380Mbps，转发带宽250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00
150	硬盘-8T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格：8T监控硬盘	浙江省杭州市	个	14	756.00	10584.00

“长安区第五幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写):壹万捌仟壹佰伍拾壹元整	18151.00

长安区第六幼儿园教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
151	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	4	614.00	2456.00
152	枪机支架	海康威视	型号：DS-1292ZJ-K 规格： 枪机壁装支架	浙江省杭州市	个	20	34.00	680.00

153	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400万像素。 2. 内置=1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8英寸，音频：=1个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪， dB宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持DC12V或POE供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	16	614.00	9824.00

154	32路录像机	海康威视	型号：DS-8632N-X9 规格： 1. 32路录像机，具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口,9块SATA接口硬盘； 2. HDMI1和HDMI2支持异源输出。 3. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 5. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 6. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 7 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 8. 支持接入带宽300Mbps，存储带宽300Mbps，转发带宽250Mbps 9 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片	浙江省杭州市	个	5	5671.00	28355.00
155	硬盘-8T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 8T监控硬盘	浙江省杭州市	个	40	756.00	30240.00

156	24口POE交换机	海康威视	型号：DS-3E1526P-S(国内标配)V2 规格： 提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：50Gbps 包转发率：40Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping	浙江省杭州市	个	1	1819.00	1819.00
157	独立式感烟火灾探测报警器	海康威视	型号：NP-FY300-4G 规格： 1.设备的外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP31的要求。 2.烟感的报警阈值范围在0.3dB/m~0.4dB/m	浙江省杭州市	个	30	396.00	11880.00
“长安区第六幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写)：捌万伍仟贰佰伍拾肆元整								85254.00

长安区第八幼儿园教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
158	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400万像素，16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	2	2524.00	5048.00
“长安区第八幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写)：伍仟零肆拾捌元整								5048.00

长安区第九幼儿园教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
159	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400万像素，16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	1	2524.00	2524.00
“长安区第九幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写)：贰仟伍佰贰拾肆元整								2524.00

子午街道中心幼儿园教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
160	硬盘-12T	海康威视	型号：WD121HKAI-78 规格：硬盘 -12T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	1	1774.00	1774.00
161	32路录像机	海康威视	型号：DS-8632N-X9 规格： 1. 32路录像机，具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口，9块SATA接口硬盘； 2. HDMI1和HDMI2支持异源输出。 3. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 5. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 6. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。	浙江省杭州市	个	1	5671.00	5671.00

			7 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 8. 支持接入带宽 300Mbps，存储带宽 300Mbps，转发带宽 250Mbps 9 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持 30 个切片，按日最大支持 24 个切片，按时最大支持 60 个切片					
162	24 口 POE 交换机	海康威视	型号：DS-3E1526P-S(国内标配)V2 规格： 提供 24 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口 交换容量：50Gbps 包转发率：40Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W 支持 PoE 看门狗 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 支持管理平台管理 支持手机 APP 管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持 PoE 输出功率管理 支持 VLAN 支持 SNMPv1/v2c 协议 支持 DHCP Snooping	浙江省杭州市	个	1	1819.00	1819.00
163	半球	海康威视	型号：DS-2CD234WYHTV3-YSL 规格： 1.400 万像素。 2.内置 1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3.靶面尺寸：1/1.8 英寸，音频：1 个内置麦克风，彩色照度 0.0005 Lux。 4.支持 DC12V 或 POE 供电。	浙江省杭州市	个	21	748.00	15708.00
“子午街道中心幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写)：贰万肆仟玖佰柒拾贰元整								24972.00

子午街道张村小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
164	硬盘-8T	海康威	型号：WD82HKAI-78 规格： 8T 监控硬盘	浙江省杭州市	个	11	756.00	8316.00

		视						
165	64路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口。可内置16块SATA接口硬盘 2. HDMI1和HDMI2支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽380Mbps，存储带宽380Mbps，转发带宽250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00
166	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400万像素。 2. 内置=1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8英寸，音频：=1个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪， dB宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测。 11. 支持DC12V或POE供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	4	614.00	2456.00

“子午街道张村小学”采购设备价款合计(人民币大写):壹万捌仟叁佰叁拾玖元整	18339.00

子午街道东村小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
167	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400万像素，16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	2	2524.00	5048.00
168	半球	海康威视	型号：DS-2CD234WYHTV3-YSL 规格： 1.400万像素。 2.内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3.靶面尺寸：1/1.8英寸，音频：1个内置麦克风，彩色照度0.0005 Lux。 4.支持DC12V或POE供电。	浙江省杭州市	个	1	748.00	748.00
169	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400万像素。 2. 内置=1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8英寸，音频：=1个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪， dB宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持DC12V或POE供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	10	614.00	6140.00

“子午街道东村小学”采购设备价款合计(人民币大写):壹万壹仟玖佰叁拾陆元整	11936.00

子午街道初级中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
170	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	49	614.00	30086.00
171	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400 万像素，16 倍光学变焦。 2.最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3.水平旋转范围为 360°	浙江省杭州市	个	6	2524.00	15144.00
172	32 路录像机	海康威视	型号：DS-8632N-X9 规格： 1. 32 路录像机，具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口，9 块 SATA 接口硬盘； 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出。	浙江省杭州市	个	1	5671.00	5671.00

			3. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 5. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 6. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 7 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 8. 支持接入带宽300Mbps，存储带宽300Mbps，转发带宽250Mbps 9 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片					
173	出口防火墙	锐捷	型号：RG-WALL 1600-Z5100-S 规格： 1、固化千兆电口数量8个；固化千兆光口数量2个;固化万兆光口数量4个；2个扩展槽，可扩展4端口万兆光口接口卡、4端口千兆光口与4端口电口接口卡。 2、最大整机吞吐10Gbps；IPS吞吐量5Gbps；最大并发连接100万；最大新建连接12万，1年特征库升级授权许可。 3、配置1TB HDD企业级硬盘存储日志 4、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来创建和运行模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以对比展现模拟策略与现有真实策略的不同处置动作，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略。 5、支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御。 6、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问	福建省福州市	台	1	48766.00	48766.00

			源 IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息。 7、支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤。 8、要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计。 9、支持新增、导入、删除、查看、下载 SSL 代理证书，支持设置一个全局 SSL 代理证书，支持导入、删除、查看、下载服务器证书。					
174	IPS 入侵防御	锐捷	HT-8000-IPST2013D-C-HS-H 规格： 1、多核 CPU 硬件架构，网络层吞吐 1G，IPS 吞吐 480M，新建 2.2 万，并发 120 万；1U，双电源，硬盘 500G，接口 10 个千兆电口（1 组 bypass），2 个千兆光口，2 千兆 Combo 接口，1console 口，2USB3.0，售后期限 36 个月，出厂标配 2 年 IPS 特征库升级。 2、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式，部署模式切换和修改接口属性无需重启设备 3、支持 IPv6/v4 双栈协议；支持 12 种以上用户认证方式，包含但不限于本地认证、微信、短信、钉钉、二维码等认证方式 4、系统定义超过 8500+条主流攻击规则，包含 Backdoor、bufferoverflow、dosddos、im、p2p、vulnerability、scan、webcgi、worm、game 等，同时支持点击查看规则详细事件信息，以及处理建议等内容。 5、支持 HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP 协议的病毒查杀，支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒 6、支持 HTTP 协议的精确访问控制，可针对 IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args 等字段设置内容 7、支持异常包防御，包括但：Ping of Death、Land-Base、Tear Drop、TCP flag、Winnuke、Smurf、IP 选项、IP Spoof、Jolt2、Fraggle 等	福建省福州市	套	1	13936.00	13936.00
175	48 口 POE 交换机	锐捷	型号：RG-NBS3100-48GT4SFP-P-E 规格： 1.可上 1U 机架 ，实配固化千兆电接口数 48 个，千兆 SFP 光口 4 个，最大可	福建省福州市	个	1	6985.00	6985.00

			用端口 52 个 2.支持 PoE 供电口 48 个,整机最大 PoE 供电功率 370W,单端口最大 PoE 供电功率 30W 3.交换容量432Gbps,包转发率108Mpps 4.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道,提供冗余链路利用率。 5。支持防环路检测,自动解决环路问题 6..支持静态链路聚合 7.支持端口镜像,多对一镜像					
176	核心交换机	海康威视	型号:DS-3E6603/套包 规格: 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF 等三层路由协议、支持 DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 支持 SP、WRR、SP+WRR 等队列调度方式、支持 IEEE 802.1x 认证、Radius 认证 交换容量:38Tbps、槽位数量:3、业务槽位数量:3、包转发率:7200Mpps、VLAN:支持 4K VLAN 支持基于端口的 VLAN、支持基于 MAC 的 VLAN、支持 VOICE VLAN、支持私有 VLAN、支持 QinQ、链路聚合:支持 IEEE802.3ad LACP、静态链路聚合、组播:支持 IGMP Snooping STP:支持 STP/RSTP/MSTP、环路检测:支持环路检测、风暴控制:支持风暴控制、流量抑制:支持流量抑制、镜像:支持本地镜像 支持N:1端口镜像 支持流镜像 安全特性:支持防 DoS 攻击、支持 CPU 防攻击、IPv6 基础功能:支持 IPv4 和 IPv6 双栈、支持 Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、Tracev6 DHCP:支持 DHCP Client、IPv6 路由:支持 IPv6 静态路由 支持基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址(IPv4)、目的 IP 地址(IPv4)、IP 协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN 等定义 ACL、MAC 认证:支持 MAC 认证 RADIUS:支持 RADIUS 认证、Console 口:支持 Console 口、SSH:支持 SSH、Telnet:支持 Telnet、Web 管理:支持 Web 管理、SNMP:支持 SNMP、NTP:支持 NTP	浙江省杭州市	台	1	7388.00	7388.00

177	学生终端电脑	希沃	型号：D0830-5G11X00 规格： 1.CPU：Intel 十三代 Core i5 处理器或以上，6 核处理器。 2.采用集成显卡。 3. 主板：Intel SoC。 4. 内存：8GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。 5. 硬盘：256GB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。 6.支持拓展 9.5mm 标准光驱。 7. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 8. 集成标准声卡。 9. USB 有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8 英寸显示屏幕，分辨率 1920*1080，屏幕亮度 300cd/m2，屏占比 92%，支持 VGA1，HDMI1。 2.显示屏幕色域覆盖率 90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。 3.对比度 1000:1，屏幕刷新率 100Hz，灰阶响应时间 7ms	广东省广州市	台	45	3899.00	175455.00
178	教师终端电脑	希沃	型号：D1530-7C23X40 规格： 1.CPU：Intel 十三代 Core i7 处理器或以上，6 核处理器。 2.8G 独立显卡。 3. 主板：Intel SoC。 4. 内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。 5. 硬盘：1TB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。 6.支持拓展 9.5mm 标准光驱。 7. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 8. 集成标准声卡。 9. USB 有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8 英寸显示屏幕，分辨率 1920*1080，屏幕亮度 300cd/m2，屏占比 92%，支持 VGA1，HDMI1。 2.显示屏幕色域覆盖率 90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。 3.对比度 1000:1，屏幕刷新率 100Hz，灰阶响应时间 7ms。	广东省广州市	台	1	7417.00	7417.00
179	施工调试售后	西安广丰联	设备安装、调试、培训	陕西省西安市	批	1	8489.00	8489.00

180	电脑桌椅	宓欣	型号：MX-0026 规格：1、 课桌尺寸：整体尺寸800mm*600mm*750mm。 2、 材料：桌面板材采用环保实木颗粒板，厚度25mm；主要支撑部件采用优质冷轧钢管，钢管厚度1.0mm，桌子档板为0.6mm优质冷轧钢板， 凳子： 1、凳子规格：340mm*240mm*420mm， 2、材料：板材采用25mm三聚氰胺板桌面，厚度25mm；主要支撑部件采用冷轧钢板冲压成型，钢板厚度1.0mm，钢体结构小方凳，表面经环保漆喷涂处理，采用全钢架构焊接，凳子面固定在钢架中间。 3、脚垫采用塑料防滑胶垫。	浙江省丽水市	个	46	930.00	42780.00
181	静电地板	华集	规格型号：产品规格:600x600x35mm 产品材质:全钢基材,钢板壳结构,内腔填充发泡水泥表面为高耐磨SPC(聚氯乙烯树脂)面层,四周黑色导电PVC封边,环保、无毒、无辐射。静电地板	江苏省常州市	平方米	80	231.00	18480.00
182	环境系统	格力	型号：KFR-72LW(35563)FNHAP-B1YY01 规格：空调： 3p，一级能效，变频，内机最大噪音：46DB（A），额定制冷量7300W，额定制热量3120W。 窗帘： 遮光窗帘， 窗户： 防盗窗	广东省珠海市	批	1	18466.00	18466.00
183	显示设备	希沃	规格：FG86EA 1.中央主屏幕显示采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率3840*2160，具备防眩光效果。 2.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，额定总功率60W。 3.整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 4.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，5.8mm 5.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 6.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量3个。 7.支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 8.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受	广东省广州市	台	1	14950.00	14950.00

			外接） 9.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏。 10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料 11.搭载Intel 12代酷睿 i5CPU。内存：8GB DDR4笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘配置。					
184	教室扩音音响	腾达	一体化壁挂式设计，内置网络音频解码、高性能D类功放及全频扬声器单元内置双通道数字功放，支持定阻输出，可外接一路副音箱，具备服务器音量调节功能 采用双核芯片，内置NORFlash+EMMC双存储，支持系统双备份 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯 设备独立支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选 支持网络音频信号、本地3.5mm本地输入、蓝牙音频输入进行混音，根据任务优先级自动调整音量，优先级可配置，支持离线广播功能，下发音频文件、定时广播任务和报警触发任务后，终端在断网后可继续播放 内置阵列麦克风，支持平台端对现场的监听与对讲	陕西省西安市	套	1	1398.00	1398.00
185	电子教室软件	希沃	型号：希沃易启学系统V1.3 规格：1.登录方式多样性：支持二维码扫码登录和账号密码登录 2.人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 3.教师广播关闭接收端设备音频：教师发起屏幕广播后支持把学生接收端原先的播放的音频输出关闭。 4.教师广播批注：教师在屏幕广播状态下，提供授课小工具，包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦、以及支持撤销和加页码，最多支持增加页数到10页。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）	广东省广州市	套	1	7442.00	7442.00

			5.学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 6.课件答题互动：支持同步课堂活动的课件并支持下发，下发后学生拖动答案进行作答，系统将自动判断正误。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 7.课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己本次作答完成的排名、耗时以及答题情况。					
186	双门热风循环消毒柜	华隆人	型号：双门 规格： 1.整体采用不锈钢，与食品直接接触部分采用304不锈钢。远红外石英电加热管加热，加热温度达125℃以上。高温热风360度循环杀菌。采用机械旋钮控制。全不锈钢导轨式层架。可同时容纳快餐盘 、碗筷等不同餐饮用具消毒 2.双门功率：4.4KW 3.控温范围：50-125℃ 4.尺寸：1310*550*1960mm	陕西省西安市	台	1	3682.00	3682.00
187	五色标识菜墩	家美瑞	规格型号：5个一套，60cm直径	陕西省西安市	套	4	932.00	3728.00
188	四门碗柜	华隆人	柜体、门采用304 1.2mm不锈钢板，架板、后背采用1.0mm不锈钢板，柜脚采用Φ50 mm x150mmx1.2 mm厚不锈钢可调重力活动脚；趟门吊架及导轨为上下滑轮，不锈钢制趟门轨，尺寸：1200*500*1800mm	陕西省西安市	个	2	2136.00	4272.00
189	不锈钢送饭推车	华隆人	规格型号：尺寸：1200*1000*800mm 台面采用201/1.2mm不锈钢板，台架均采用38 mm x38mm×1.0 mm不锈钢方钢管作为支架，层板采用1.0mm不锈钢，板台脚采用Φ38 mm x38mmx1.0 mm厚不锈钢可调重力活动脚（放4个保温桶（保温桶规格：高≥0.5米*直径0.4米）	陕西省西安市	台	4	1664.00	6656.00
190	菜刀	十八子厂	规格参数：红色1号2把、绿色2号10把	广东省阳江市	把	12	138.00	1656.00
191	刀架	远胜刀箱厨具厂	型号：1号 规格： 1.采用优质304不锈钢制作，五孔	陕西省西安市	台	4	102.00	408.00

192	保温桶	潮州永利二厂	型号：50cm 规格： 304 不锈钢，50 升	广东省潮州市	个	15	277.00	4155.00
193	绞肉机	华隆人	型号：JQR400 规格：切片 450kg/h　绞肉 180kg/h	陕西省西安市	台	1	2795.00	2795.00
194	86 寸智慧黑板	希沃	规格： 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整体外观尺寸：宽 4200mm，高 1200mm，屏幕采用 86 英寸液晶显示器，分辨率 3840×2160，。 2.设备支持在 Windows 及 Android 系统中进行 40 点触控。 3.设备具有 6 个前置按键，其中包含 5 个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关等。 4.嵌入式系统版本 Android 14.0，主频 1.8GHz。 5.设备内置 2.2 声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W。 6.扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 7.设备可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围 125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 8.设备内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音角度 180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离 12m。 9.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 10.搭载 Intel 酷睿 i5 配置 CPU。内存：8 GB DDR4 笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD 固态硬盘配置。 11.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 12.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率 10Gbps。	广东省广州市	个	18	25288.00	455184.00
“子午街道初级中学”采购设备价款合计(人民币大写)：玖拾万伍仟叁佰捌拾玖元整								905389.00

子午街道曹村小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
195	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400万像素，16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	1	2524.00	2524.00
196	32路录像机	海康威视	型号：DS-8632N-X9 规格： 1. 32路录像机，具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口，9块SATA接口硬盘； 2. HDMI1和HDMI2支持异源输出。 3. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 5. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 6. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 7 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 8. 支持接入带宽300Mbps，存储带宽300Mbps，转发带宽250Mbps 9 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片	浙江省杭州市	个	1	5671.00	5671.00
“子午街道曹村小学”采购设备价款合计(人民币大写)：捌仟壹佰玖拾伍元整								8195.00

长安区第六中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
197	独立式感烟火灾探测报警器	海康威视	型号：NP-FY300-4G 规格： 1.设备的外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017 中 IP31 的要求。 2.烟感的报警阈值范围在 0.3dB/m~0.4dB/m	浙江省杭州市	个	220	396.00	87120.00
198	86 寸智慧黑板	希沃	型号：BG86EH 规格： 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整体外观尺寸：宽 4200mm，高 1200mm，屏幕采用 86 英寸液晶显示器，分辨率 3840×2160，。 2.设备支持在 Windows 及 Android 系统中进行 40 点触控。 3.设备具有 6 个前置按键，其中包含 5 个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关等。 4.嵌入式系统版本 Android 14.0，主频 1.8GHz。 5.设备内置 2.2 声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W。 6.扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 7.设备可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围 125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 8.设备内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度 180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离 12m。 9.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 10.搭载 Intel 酷睿 i5 配置 CPU。内存：8 GB DDR4 笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD 固态硬盘配置。 11.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 12.和整机的连接采用万兆级接口，传	广东省广州市	台	4	25288.00	101152.00

			输速率 10Gbps。					
199	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸 600*400*(750-780)mm； 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面 E1 级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保 PP 塑料一体成型封边，桌面靠胸部 PP 注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度 0.8mm 冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用 25*54*1.2mm 优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用 20*40*1.2mm 优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准 PP 塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料。 2、座板：400*380mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用 20*40*1.2mm 优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用 20*40*1.5mm 扁圆形钢管。座板 U 型托架采用 15*30*1.2mm 液压抽芯一次弯曲成型，并焊接 4 片方形带孔铁片，固定座板。下架采用 25*54*1.2mm 厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准 PP 塑料制作。	浙江省丽水市	套	200	310.00	62000.00
“长安区第六中学”采购设备价款合计(人民币大写)：贰拾伍万零贰佰柒拾贰元整								250272.00

长安区第二幼儿园教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
200	独立式感烟火灾探测报警器	海康威视	型号：NP-FY300-4G 规格： 1.设备的外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017 中 IP31 的要求。 2.烟感的报警阈值范围在 0.3dB/m~0.4dB/m	浙江省杭州市	个	20	396.00	7920.00
“长安区第二幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写)：柒仟玖佰贰拾元整								7920.00

长安区第八中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
201	独立式感烟火灾探测报警器	海康威视	型号：NP-FY300-4G 规格： 1.设备的外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP31的要求。 2.烟感的报警阈值范围在0.3dB/m~0.4dB/m	浙江省杭州市	个	132	396.00	52272.00
“长安区第八中学”采购设备价款合计(人民币大写)：伍万贰仟贰佰柒拾贰元整								52272.00

引镇街道中心幼儿园教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
202	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400万像素，16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	1	2524.00	2524.00
203	半球	海康威视	型号：DS-2CD234WYHTV3-YSL 规格： 1.400万像素。 2.内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3.靶面尺寸：1/1.8英寸，音频：1个内置麦克风，彩色照度0.0005 Lux。 4.支持DC12V或POE供电。	浙江省杭州市	个	19	748.00	14212.00
“引镇街道中心幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写)：壹万陆仟柒佰叁拾陆元整								16736.00

引镇街道中心学校教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
204	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400万像素，16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	5	2524.00	12620.00
205	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400万像素。	浙江省杭州市	个	10	614.00	6140.00

			2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
206	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸 600*400*(750-780)mm； 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面 E1 级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保 PP 塑料一体成型封边，桌面靠胸部 PP 注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度 0.8mm 冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用 25*54*1.2mm 优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用 20*40*1.2mm 优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准 PP 塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料。 2、座板：400*380mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用 20*40*1.2mm 优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用 20*40*1.5mm 扁圆形钢管。座板 U 型托架采用 15*30*1.2mm 液压抽芯一次弯曲成型，并焊接 4 片方形带孔铁片，固定座板。下架采用 25*54*1.2mm 厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准 PP 塑料制作。	浙江省丽水市	套	600	310.00	186000.00

“引镇街道中心学校”采购设备价款合计(人民币大写):贰拾万零肆仟柒佰陆拾元整	204760.00

引镇街道孙车小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
207	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400万像素，16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	2	2524.00	5048.00
208	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400万像素。 2. 内置=1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8英寸，音频：=1个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪， dB宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持DC12V或POE供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	10	614.00	6140.00
209	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸600*400*(750-780)mm; 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面E1级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保PP塑料一体成型封边，桌面靠胸部PP注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度0.8mm冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。	浙江省丽水市	套	175	310.00	54250.00

			3、桌架整体为“C”形，桌下架采用25*54*1.2mm优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用20*40*1.2mm优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准PP塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料。 2、座板：400*380mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用20*40*1.2mm优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用20*40*1.5mm扁圆形钢管。座板U型托架采用15*30*1.2mm液压抽芯一次弯曲成型，并焊接4片方形带孔铁片，固定座板。下架采用25*54*1.2mm厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准PP塑料制作。					
“引镇街道孙车小学”采购设备价款合计(人民币大写)：陆万伍仟肆佰叁拾捌元整								65438.00

引镇街道大峪口小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
210	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400万像素，16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	2	2524.00	5048.00
“引镇街道大峪口小学”采购设备价款合计(人民币大写)：伍仟零肆拾捌元整								5048.00

引镇街道初级中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
211	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400万像素，16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	5	2524.00	12620.00
212	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400万像素。	浙江省杭州市	个	10	614.00	6140.00

			2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
213	硬盘-10T	海康威视	型号：WD102HKAI-78 规格：10T 监控硬盘	浙江省杭州市	个	4	1078.00	4312.00
214	64 路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口。可内置 16 块 SATA 接口硬盘 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽 380Mbps，存储带宽 380Mbps，转发带宽 250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	浙江省杭州市	个	2	7567.00	15134.00

215	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸 600*400*(750-780)mm； 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面 E1 级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保 PP 塑料一体成型封边，桌面靠胸部 PP 注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度 0.8mm 冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用 25*54*1.2mm 优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用 20*40*1.2mm 优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准 PP 塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料。 2、座板：400*380mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用 20*40*1.2mm 优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用 20*40*1.5mm 扁圆形钢管。座板 U 型托架采用 15*30*1.2mm 液压抽芯一次弯曲成型，并焊接 4 片方形带孔铁片，固定座板。下架采用 25*54*1.2mm 厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准 PP 塑料制作。	浙江省丽水市	套	200	310.00	62000.00
216	86 寸智慧黑板	希沃	型号：BG86EH 规格： 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整体外观尺寸：宽 4200mm，高 1200mm，屏幕采用 86 英寸液晶显示器，分辨率 3840×2160，。 2.设备支持在 Windows 及 Android 系统中进行 40 点触控。 3.设备具有 6 个前置按键，其中包含 5 个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关等。 4.嵌入式系统版本 Android 14.0，主频 1.8GHz。 5.设备内置 2.2 声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W。 6.扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 7.设备可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围 125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显	广东省广州市	台	10	25288.00	252880.00

			示-12dB～12dB 调节范围。 8.设备内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离12m。 9.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 10.搭载Intel酷睿 i5配置CPU。内存：8 GB DDR4笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘配置。 11.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 12.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率10Gbps。					
“引镇街道初级中学”采购设备价款合计(人民币大写)：叁万捌仟贰佰零陆元整								353086.00

引镇街道北留小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
217	硬盘-10T	海康威视	型号：WD102HKAI-78 规格：10T监控硬盘	浙江省杭州市	个	2	1078.00	2156.00
218	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400万像素，16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	2	2524.00	5048.00
“引镇街道北留小学”采购设备价款合计(人民币大写)：柒仟贰佰零肆元整								7204.00

杨庄街道中心幼儿园教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
219	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400万像素。 2. 内置=1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天	浙江省杭州市	个	43	614.00	26402.00

			和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
220	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400 万像素，16 倍光学变焦。 2.最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3.水平旋转范围为 360°	浙江省杭州市	个	2	2524.00	5048.00
221	64 路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口。可内置 16 块 SATA 接口硬盘 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽 380Mbps，存储带宽 380Mbps，转发带宽 250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00

222	48 口 POE 交换机	海康威视	型号：DS-3E1552SP-S(国内标配)/轻网管 规格：提供 48 个千兆 PoE 电口、2 个千兆电口、2 个千兆光口 交换容量：100Gbps 包转发率：70Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 标准 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 支持管理平台管理 支持手机 APP 管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 PoE 输出功率管理 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 PoE 标准：支持 IEEE 802.3af，IEEE 802.3at 供电标准	浙江省杭州市	个	2	3979.00	7958.00
223	硬盘 -12T	海康威视	型号：WD121HKAI-78 规格：硬盘 -12T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	20	1774.00	35480.00
224	显示器 43 寸	海康威视	型号：DS-D5543F3-1V0 规格：43 寸安防显示器 显示尺寸：43 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 : 1 音视频输入接口:VGA × 1， HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1	浙江省杭州市	个	3	3656.00	10968.00
“杨庄街道中心幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写):玖万叁仟肆佰贰拾叁元整								93423.00

杨庄街道中心学校教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
225	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天	浙江省杭州市	个	58	614.00	35612.00

			和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
226	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400 万像素，16 倍光学变焦。 2.最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3.水平旋转范围为 360°	浙江省杭州市	个	2	2524.00	5048.00
227	64 路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口。可内置 16 块 SATA 接口硬盘 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽 380Mbps，存储带宽 380Mbps，转发带宽 250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00

228	48 口 POE 交换机	海康威视	型号：DS-3E1552SP-S(国内标配)/轻网管 规格：提供 48 个千兆 PoE 电口、2 个千兆电口、2 个千兆光口 交换容量：100Gbps 包转发率：70Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 标准 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 支持管理平台管理 支持手机 APP 管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 PoE 输出功率管理 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 PoE 标准：支持 IEEE 802.3af，IEEE 802.3at 供电标准	浙江省杭州市	个	2	3979.00	7958.00
229	硬盘 -12T	海康威视	型号：WD121HKAI-78 规格：硬盘 -12T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	22	1774.00	39028.00
230	显示器 43 寸	海康威视	型号：DS-D5543F3-1V0 规格：43 寸安防显示器 显示尺寸：43 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 : 1 音视频输入接口:VGA × 1， HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1	浙江省杭州市	个	4	3656.00	14624.00
231	电磁单眼大锅灶	华隆人	型号：SD-DC-1200 规格： 1.功率：380V，全不锈钢机身，炉灶面板厚度 1.2 mm，背板、侧板、底板厚度 1.0 mm。火力控制 8 档。 2.显示中文故障代码，显示功能图标，显示仿真火力，显示机芯温度，显示线盘温度，显示实时电压，显示用电量。	陕西省西安市	台	4	13581.00	54324.00
232	绞肉机	华隆人	型号：JQR400 规格：切片 450kg/h 绞肉 180kg/h	陕西省西安市	台	1	2795.00	2795.00
233	双门推车消毒柜	华隆人	型号：双门 规格： 1.整体采用不锈钢，持久耐用、永不生锈。和食品直接接触部分采用 304 不锈钢。远红外石英电加热管加热，加热温度达	陕西省西安市	台	1	7454.00	7454.00

			125℃以上。高温热风360度循环杀菌于无形之中。 2.双门功率：4.4KW 3.控温范围：50-150℃ 4.尺寸：1340*705*2040mm 5.容量：830L					
“杨庄街道中心学校”采购设备价款合计(人民币大写):壹拾柒万肆仟肆佰壹拾元整								174410.00

杨庄街道库峪口小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
234	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400万像素。 2. 内置=1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8英寸，音频：=1个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪， dB宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持DC12V或POE供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	29	614.00	17806.00
235	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400万像素，16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	1	2524.00	2524.00
236	64路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00

			接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口。可内置 16 块 SATA 接口硬盘 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽 380Mbps，存储带宽 380Mbps，转发带宽 250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。					
237	48 口 POE 交换机	海康威视	型号：DS-3E1552SP-S(国内标配)/轻网管 规格：提供 48 个千兆 PoE 电口、2 个千兆电口、2 个千兆光口 交换容量：100Gbps 包转发率：70Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 标准 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 支持管理平台管理 支持手机 APP 管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 PoE 输出功率管理 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 PoE 标准：支持 IEEE 802.3af，IEEE 802.3at 供电标准	浙江省杭州市	个	1	3979.00	3979.00
238	硬盘 -12T	海康威视	型号：WD121HKAI-78 规格：硬盘 -12T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	10	1774.00	17740.00
239	显示器 43 寸	海康威视	型号：DS-D5543F3-1V0 规格：43 寸安防显示器 显示尺寸：43 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m²	浙江省杭州市	个	2	3656.00	7312.00

			可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 : 1 音视频输入接口:VGA × 1, HDMI 1.4 × 1, Line-in × 1					
“杨庄街道库峪口小学”采购设备价款合计(人民币大写):伍万陆仟玖佰贰拾捌元整								56928.00

杨庄街道初级中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
240	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	48	614.00	29472.00
241	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.400 万像素，16 倍光学变焦。 2.最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3.水平旋转范围为 360°	浙江省杭州市	个	2	2524.00	5048.00
242	64 路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00

			输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口。可内置16块SATA接口硬盘 2. HDMI1和HDMI2支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽380Mbps，存储带宽380Mbps，转发带宽250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。					
243	48口POE交换机	海康威视	型号：DS-3E1552SP-S(国内标配)/轻网管 规格：提供48个千兆PoE电口、2个千兆电口、2个千兆光口 交换容量：100Gbps 包转发率：70Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 PoE标准：支持IEEE 802.3af，IEEE 802.3at供电标准	浙江省杭州市	个	2	3979.00	7958.00
244	硬盘-12T	海康威视	型号：WD121HKAI-78 规格：硬盘 -12T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	22	1774.00	39028.00
245	显示器43寸	海康威视	型号：DS-D5543F3-1V0 规格：43寸安防显示器 显示尺寸：43 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 : 1	浙江省杭州市	个	4	3656.00	14624.00

			音视频输入接口:VGA × 1， HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1					
246	出口防火墙	锐捷	型号：RG-WALL 1600-Z5100-S 规格： 1、固化千兆电口数量8个；固化千兆光口数量2个;固化万兆光口数量4个；2个扩展槽，可扩展4端口万兆光口接口卡、4端口千兆光口与4端口电口接口卡。 2、最大整机吞吐10Gbps；IPS吞吐量5Gbps；最大并发连接100万；最大新建连接12万，1年特征库升级授权许可。 3、配置1TB HDD企业级硬盘存储日志 4、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来创建和运行模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以对比展现模拟策略与现有真实策略的不同处置动作，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略。 5、支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御。 6、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息。 7、支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤。 8、要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计。 9、支持新增、导入、删除、查看、下载SSL代理证书，支持设置一个全局SSL代理证书，支持导入、删除、查看、下载服务器证书。	福建省福州市	台	1	48766.00	48766.00
247	IPS入侵防御	锐捷	型号：HT-8000-IPST2013D-C-HS-H 规格： 1、多核CPU硬件架构，网络层吞吐1G，IPS吞吐480M，新建2.2万，并发120万；1U，双电源，硬盘500G，接口10个千兆电口（1组bypass），2个千兆光口，2千兆Combo接口，1console口，2USB3.0，售后期限36个月，出厂标配	福建省福州市	套	1	13936.00	13936.00

			2 年 IPS 特征库升级。 2、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式，部署模式切换和修改接口属性无需重启设备 3、支持 IPv6/v4 双栈协议；支持 12 种以上用户认证方式，包含但不限于本地认证、微信、短信、钉钉、二维码等认证方式 4、系统定义超过 8500+条主流攻击规则，包含 Backdoor、bufferoverflow、dosddos、im、p2p、vulnerability、scan、webcgi、worm、game 等，同时支持点击查看规则详细事件信息，以及处理建议等内容。 5、支持 HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP 协议的病毒查杀，支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒 6、支持 HTTP 协议的精确访问控制，可针对 IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args 等字段设置内容 7、支持异常包防御，包括但：Ping of Death、Land-Base、Tear Drop、TCP flag、Winnuke、Smurf、IP 选项、IP Spoof、Jolt2、Fraggle 等					
248	48 口 POE 交换机	锐捷	型号：RG-NBS3100-48GT4SFP-P-E 规格： 1.可上 1U 机架 ，实配固化千兆电接口数 48 个，千兆 SFP 光口 4 个，最大可用端口 52 个 2.支持 PoE 供电口 48 个，整机最大 PoE 供电功率 370W，单端口最大 PoE 供电功率 30W 3.交换容量 432Gbps，包转发率 108Mpps 4.支持生成树 STP / RSTP ；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5。支持防环路检测，自动解决环路问题 6..支持静态链路聚合 7.支持端口镜像，多对一镜像	福建省福州市	台	1	6985.00	6985.00
249	核心交换机	海康威视	型号：DS-3E6603/套包 规格： 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF 等三层路由协议、支持 DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 支持 SP、WRR、SP+WRR 等队列调度方式、支持 IEEE 802.1x 认证、Radius 认证	浙江省杭州市	台	1	7388.00	7388.00

			交换容量：38Tbps、槽位数量：3、业务槽位数量：3、包转发率：7200Mpps、VLAN：支持4K VLAN 支持基于端口的VLAN、支持基于MAC的VLAN、支持VOICE VLAN、支持私有VLAN、支持QinQ、链路聚合：支持IEEE802.3ad LACP、静态链路聚合、组播：支持IGMP Snooping STP：支持STP/RSTP/MSTP、环路检测：支持环路检测、风暴控制：支持风暴控制、流量抑制：支持流量抑制、镜像：支持本地镜像 支持N:1端口镜像 支持流镜像 安全特性：支持防DoS攻击、支持CPU防攻击、IPv6基础功能：支持IPv4和IPv6双栈、支持Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、Tracev6 DHCP：支持DHCP Client、IPv6路由：支持IPv6静态路由 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址(IPv4)、目的IP地址(IPv4)、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN等定义ACL、MAC认证：支持MAC认证 RADIUS：支持RADIUS认证、Console口：支持Console口、SSH：支持SSH、Telnet：支持Telnet、Web管理：支持Web管理、SNMP：支持SNMP、NTP：支持NTP					
250	学生终端电脑	希沃	型号：D0830-5G11X00 规格： 1.CPU：Intel 十三代 Core i5处理器或以上，6核处理器。 2.采用集成显卡。 3. 主板：Intel SoC。 4. 内存：8GB DDR4 3200MT/s内存或以上。最大可支持拓展64GB。 5. 硬盘：256GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。 6.支持拓展9.5mm标准光驱。 7. 支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 8. 集成标准声卡。 9. USB有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8英寸显示屏幕，分辨率1920*1080，屏幕亮度300cd/m2，屏占比92%，支持VGA1，HDMI1。 2.显示屏幕色域覆盖率90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。 3.对比度1000:1，屏幕刷新率100Hz，	广东省广州市	台	45	3899.00	175455.00

			灰阶响应时间 7ms					
251	教师终端电脑	希沃	型号：D1530-7C23X40 规格： 1.CPU：Intel 十三代 Core i7 处理器或以上，6 核处理器。 2.8G 独立显卡。 3. 主板：Intel SoC。 4. 内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。 5. 硬盘：1TB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。 6.支持拓展 9.5mm 标准光驱。 7. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 8. 集成标准声卡。 9. USB 有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8 英寸显示屏幕，分辨率 1920*1080，屏幕亮度 300cd/m2，屏占比 92%，支持 VGA1，HDMI1。 2.显示屏幕色域覆盖率 90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。 3.对比度 1000:1，屏幕刷新率 100Hz，灰阶响应时间 7ms。	广东省广州市	台	1	7417.00	7417.00
252	施工调试售后	西安广丰联	设备安装、调试、培训	陕西省西安市	批	1	8489.00	8489.00
253	电脑桌椅	宓欣	型号：MX-0026 规格：1、 课桌尺寸：整体尺寸 800mm*600mm*750mm。 2、 材料：桌面板材采用环保实木颗粒板，厚度 25mm；主要支撑部件采用优质冷轧钢管，钢管厚度 1.0mm，桌子档板为 0.6mm 优质冷轧钢板， 凳子： 1、凳子规格：340mm*240mm*420mm， 2、材料：板材采用 25mm 三聚氰胺板桌面，厚度 25mm；主要支撑部件采用冷轧钢板冲压成型，钢板厚度 1.0mm，钢体结构小方凳，表面经环保漆喷涂处理，采用全钢架构焊接，凳子面固定在钢架中间。 3、脚垫采用塑料防滑胶垫。	浙江省丽水市	个	46	930.00	42780.00
254	静电地板	华集	型号：静电地板产品 规格：约 600x600x35mm 产品材质：全钢基材，钢板壳结构，内腔填充发泡水泥表面为高耐磨 SPC(聚氯	江苏省常州市	平方米	80	231.00	18480.00

			乙烯树脂)面层,四周黑色导电PVC封边,环保、无毒、无辐射。					
255	环境系统	格力	型号:KFR-72LW(35563)FNHAP-B1YY01 规格: 1.3p,一级能效,变频,内机最大噪音:46DB(A),额定制冷量7300W,额定制热量3120W 。	广东省珠海市	批	1	18466.00	18466.00
256	显示设备	希沃	型号:FG86EA 1.中央主屏幕显示采用86英寸UHD超高清LED液晶屏,显示比例16:9,屏幕分辨率3840*2160,具备防眩光效果。 2.长时间无人使用屏幕可自动息屏,有效保护屏幕寿命及节能,用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭,可自定义无人操作息屏时间间隔。 3.采用红外触控方式,支持Windows系统中进行40点或以上触控,支持在Android系统中进行40点或以上触控。 4.整机内置2.2声道扬声器,位于设备上边框,额定总功率60W。需提供相应的功能证明材料 5.整机全部扬声器均采用模块化设计,无需打开背板即可单独拆卸,便于维护。 6.整机内置扬声器采用缝隙发声技术,喇叭采用槽式开口设计,5.8mm	广东省广州市	台	1	18448.00	18448.00
257	电子教室软件	希沃	型号:希沃易启学系统V1.3 规格:1.登录方式多样性:支持二维码扫码登录和账号密码登录 2.人员管理:学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色,添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作,教师只能在终端应用软件进行授课操作。 3.教师广播关闭接收端设备音频:教师发起屏幕广播后支持把学生接收端原先的播放的音频输出关闭。 4.教师广播批注:教师在屏幕广播状态下,提供授课小工具,包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦、以及支持撤销和加页码,最多支持增加页数到10页。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料(包括但不限于测试报告、官网和功能截图等) 5.学生演示:支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生,同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 6.课件答题互动:支持同步课堂活动的课件并支持下发,下发后学生拖动答案	广东省广州市	套	1	7442.00	7442.00

			进行作答，系统将自动判断正误。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 7.课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己本次作答完成的排名、耗时以及答题情况。					
258	电磁单眼大锅灶	华隆人	型号：SD-DC-1200 规格： 1.功率：380V，全不锈钢机身，炉灶面板厚度1.2mm，背板、侧板、底板厚度1.0mm。火力控制8档。 2.显示中文故障代码，显示功能图标，显示仿真火力，显示机芯温度，显示线盘温度，显示实时电压，显示用电量。	陕西省西安市	台	3	13581.00	40743.00
259	揉压面一体机	华隆人	型号：YP350 规格： 该机器全部采用食品级不锈钢防护，采用纯铜线电机， 压面宽度280mm，厚度0.8-20mm 工作效率：100-120kg/h	陕西省西安市	台	1	3531.00	3531.00
260	绞肉机	华隆人	型号：JQR400 规格：切片450kg/h　绞肉180kg/h	陕西省西安市	台	1	2795.00	2795.00
261	86寸智慧黑板	希沃	型号：BG86EH 规格： 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整体外观尺寸：宽4200mm，高1200mm，屏幕采用86英寸液晶显示器，分辨率3840×2160，。 2.设备支持在Windows及Android系统中进行40点触控。 3.设备具有6个前置按键，其中包含5个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关等。 4.嵌入式系统版本Android 14.0，主频1.8GHz。 5.设备内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6.扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 7.设备可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 8.设备内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度180°，可用于对教室环	广东省广州市	个	8	25288.00	202304.00

			境音频进行采集，拾音距离 12m。 9. 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 10. 搭载 Intel 酷睿 i5 配置 CPU。内存：8 GB DDR4 笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD 固态硬盘配置。 11. 设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 12. 和整机的连接采用万兆级接口，传输速率 10Gbps。					
262	理化生实验桌凳	优特	1. 规格尺寸 ≥1200mm（长）×600mm（宽）×780mm/840mm（高）。 2. 台面要求 厚度 12.7mm 实芯理化板 3. 前横梁设计 60mm×38mm 铝型材一体拉伸成型；正前方下端口向上倾斜，预设与上支撑架匹配的锁固螺孔。 4. 中横梁设计 20mm×20mm 钢质抗弯加固条。 5. 后横梁设计 110mm×30mm 铝型材一体拉伸成型；预设与上支撑架匹配的锁固螺孔。 6. 后挡板设计 86mm×12mm 铝型材一体拉伸成型；与左右支撑架组成半包形围栏，预设与台面匹配的嵌入式卡槽；顶端高出台面≥60mm，实现台面仪器防滚落功能。 7. 桌腿结构 优先采用 C 型结构设计（或其他），由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚及可调地脚组成。 8. 上支撑架要求 550mm×160mm×30mm 铝压铸一体成型；配置≥255mm×75mm 倾斜式半包形围栏，内侧镶嵌工程塑料装饰盖；两侧弧形圆角与支撑立柱弧度一致。 9. 支撑立柱要求 150mm×30mm 铝型材一体拉伸成型；内置≥4 条厚度 1.0mm 及以上的加强筋。 10. 下支撑脚要求 550mm×100mm×30mm 铝压铸一体成型；外侧与前端弧形圆角与支撑立柱弧度一致；前后预设地面固定螺孔，配置塑料装饰盖。 11. 地脚与功能要求 地脚应具备高度可调节功能（实验桌高	陕西省西安市	套	1	365.00	365.00

			度需具有可调节功能）；左右两侧横梁预留标准 220V 电源插座安装位；三边配置围栏。 12. 书包斗设计 规格 470mm×300mm×150mm（公差±20mm）；应选用 ABS 材质一次性注塑成型，无接缝设计；正面设直径≥30mm 圆形挂凳孔，周边加厚加强；斗内设加强筋结构，两侧及后侧预设固定耳。1. 实验椅： 1. 整体尺寸：长×宽×高≥315mm×335mm×400mm（误差±2%）； 2. 座面系统： 成型尺寸 315mm×335mm×130mm 采用 5mm 增强 PP 工程塑料（注塑成型）模压成型					
“杨庄街道初级中学”采购设备价款合计(人民币大写):柒拾贰万柒仟肆佰捌拾柒元整								727487.00

杜曲街道樊村中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
263	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4. 具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	16	614.00	9824.00

264	32路录像机	海康威视	型号：DS-8632N-X9 规格： 1. 32路录像机，具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口，9块SATA接口硬盘； 2. HDMI1和HDMI2支持异源输出。 3. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 5. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 6. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 7 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 8. 支持接入带宽300Mbps，存储带宽300Mbps，转发带宽250Mbps 9 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片	浙江省杭州市	个	1	5671.00	5671.00
265	监视器55寸	海康威视	型号：DS-D5555U3-1V0 规格： 物理分辨率：3840 ×2160 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：3000 : 1 音视频输入接口：HDMI2.0 × 3 音视频输出接口：Line-out × 1 数据传输接口：USB2.0 × 1 控制接口:RS232-IN × 1,RS232-OUT × 1	浙江省杭州市	个	1	4052.00	4052.00
266	86寸智慧黑板	希沃	型号：BG86EH 规格： 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整体外观尺寸：宽4200mm，高1200mm，屏幕采用86英寸液晶显示器，分辨率3840×2160，。 2.设备支持在Windows及Android系统中	广东省广州市	个	5	25288.00	126440.00

			进行 40 点触控。 3.设备具有 6 个前置按键，其中包含 5 个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关等。 4.嵌入式系统版本 Android 14.0，主频 1.8GHz。 5.设备内置 2.2 声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W。 6.扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 7.设备可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围 125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示 -12dB～12dB 调节范围。 8.设备内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音角度 180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离 12m。 9.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 10.搭载 Intel 酷睿 i5 配置 CPU。内存：8 GB DDR4 笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD 固态硬盘配置。 11.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 12.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率 10Gbps。 备授课软件					
“杜曲街道樊村中学”采购设备价款合计(人民币大写)：壹拾肆万伍仟玖佰捌拾柒元整								145987.00

杜曲街道杜曲初级中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
267	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围不小于-5°~90°，自动翻转，图像始终保持正像。（投标要求提供第三方权威检测机构产品检测报告） 4. 支持水平手控速度不小于 80°/S，云	浙江省杭州市	个	3	2524.00	7572.00

			台定位精度为±0.1°。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。（投标要求提供第三方权威检测机构产品检测报告） 6. 设备具备1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出。 7. 可将视频图像存储至SD卡，支持256GB SD卡 8. 防护等级：IP67					
268	半球	海康威视	型号：DS-8632N-X9 规格： 1. 网络全彩半球型摄像机，摄像机像素400万像素。 2. 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的90%。 4. 具有图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 每颗补光灯由白光灯珠和红外灯珠组成，可配置补光灯类型为混合补光灯、红外补光或白光补光。 7. 靶面尺寸：1/1.8英寸，音频：1个内置麦克风，彩色照度0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持DC12V或POE供电，防护等级IP67	浙江省杭州市	个	17	748.00	12716.00
269	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸600*400*(750-780)mm； 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面E1级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保PP塑料一体成型封边，桌面靠胸部PP注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度0.8mm冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用25*54*1.2mm优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用20*40*1.2mm优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准PP塑料制作。 二、课椅部分	浙江省丽水市	套	300	310.00	93000.00

			1、靠背板：405*245mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料。 2、座板：400*380mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用 20*40*1.2mm 优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用 20*40*1.5mm 扁圆形钢管。座板 U 型托架采用 15*30*1.2mm 液压抽芯一次弯曲成型，并焊接 4 片方形带孔铁片，固定座板。下架采用 25*54*1.2mm 厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准 PP 塑料制作。					
270	出口防火墙	锐捷	型号：RG-WALL 1600-Z5100-S 规格： 1、固化千兆电口数量 8 个；固化千兆光口数量 2 个；固化万兆光口数量 4 个；2 个扩展槽，可扩展 4 端口万兆光口接口卡、4 端口千兆光口与 4 端口电口接口卡。 2、最大整机吞吐 10Gbps；IPS 吞吐量 5Gbps；最大并发连接 100 万；最大新建连接 12 万，1 年特征库升级授权许可。 3、配置 1TB HDD 企业级硬盘存储日志 4、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来创建和运行模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以对比展现模拟策略与现有真实策略的不同处置动作，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略。 5、支持对 HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS 等常用协议及应用的攻击检测和防御。 6、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源 IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息。 7、支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤。 8、要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计。 9、支持新增、导入、删除、查看、下载 SSL 代理证书，支持设置一个全局 SSL 代理证书，支持导入、删除、查看、下载服务器证书。	福建省福州市	台	1	48766.00	48766.00
271	IPS 入侵防御	锐捷	型号：HT-8000-IPST2013D-C-HS-H 规格： 1、多核 CPU 硬件架构，网络层吞吐 1G，	福建省福州	套	1	13936.00	13936.00

			IPS 吞吐 480M，新建 2.2 万，并发 120 万；1U，双电源，硬盘 500G，接口 10 个千兆电口（1 组 bypass），2 个千兆光口，2 千兆 Combo 接口，1console 口，2USB3.0，售后期限 36 个月，出厂标配 2 年 IPS 特征库升级。 2、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式，部署模式切换和修改接口属性无需重启设备 3、支持 IPv6/v4 双栈协议；支持 12 种以上用户认证方式，包含但不限于本地认证、微信、短信、钉钉、二维码等认证方式 4、系统定义超过 8500+条主流攻击规则，包含 Backdoor、bufferoverflow、dosddos、im、p2p、vulnerability、scan、webcgi、worm、game 等，同时支持点击查看规则详细事件信息，以及处理建议等内容。 5、支持 HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP 协议的病毒查杀，支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒 6、支持 HTTP 协议的精确访问控制，可针对 IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args 等字段设置内容 7、支持异常包防御，包括但：Ping of Death、Land-Base、Tear Drop、TCP flag、Winnuke、Smurf、IP 选项、IP Spoof、Jolt2、Fraggle 等	市				
272	48 口 POE 交换机	锐捷	型号：RG-NBS3100-48GT4SFP-P-E 规格： 1.可上 1U 机架 ，实配固化千兆电接口数 48 个，千兆 SFP 光口 4 个，最大可用端口 52 个 2.支持 PoE 供电口 48 个，整机最大 PoE 供电功率 370W，单端口最大 PoE 供电功率 30W 3.交换容量 432Gbps，包转发率 108Mpps 4.支持生成树 STP / RSTP ；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5。支持防环路检测，自动解决环路问题 6..支持静态链路聚合 7.支持端口镜像，多对一镜像	福建省福州市	台	1	6985.00	6985.00
273	核心交换机	海康威视	型号：DS-3E6603/套包 规格： 1、固化端口：48 个 10/100/1000Mbps 电口，4 个万兆 SFP+光口，可上 1U 机架 2.交换容量 758Gbps/7.58Tbps，包转发率 148Mpps/222Mpps 3.为避免网络被异常流量和突发流量波	浙江省杭州市	台	1	7388.00	7388.00

			及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速 4.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 5.支持防雷等级6kV					
274	学生终端电脑	希沃	型号：D0830-5G11X00 规格： 1.CPU：Intel十三代 Core i5处理器或以上，6核处理器。 2.采用集成显卡。 3. 主板：Intel SoC。 4. 内存：8GB DDR4 3200MT/s内存或以上。最大可支持拓展64GB。 5. 硬盘：256GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。 6.支持拓展9.5mm标准光驱。 7. 支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 8. 集成标准声卡。 9. USB有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8英寸显示屏幕，分辨率1920*1080，屏幕亮度300cd/m2，屏占比92%，支持VGA1，HDMI1。 2.显示屏幕色域覆盖率90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。 3.对比度1000:1，屏幕刷新率100Hz，灰阶响应时间7ms	广东省广州市	台	45	3899.00	175455.00
275	教师终端电脑	希沃	型号：D1530-7C23X40 规格： 1.CPU：Intel十三代 Core i7处理器或以上，6核处理器。 2.8G独立显卡。 3. 主板：Intel SoC。 4. 内存：16GB DDR4 3200MT/s内存或以上。最大可支持拓展64GB。 5. 硬盘：1TB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。 6.支持拓展9.5mm标准光驱。 7. 支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 8. 集成标准声卡。 9. USB有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8英寸显示屏幕，分辨率1920*1080，屏幕亮度300cd/m2，屏占比92%，支持VGA1，HDMI1。 2.显示屏幕色域覆盖率90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。 3.对比度1000:1，屏幕刷新率100Hz，灰阶响应时间7ms。	广东省广州市	台	1	7417.00	7417.00

276	施工调试售后	西安广丰联工贸有限公司	设备安装、调试、培训	陕西省西安市	批	1	8489.00	8489.00
277	电脑桌椅	宓欣	型号：MX-0026 规格： 1、 课桌尺寸：整体尺寸 800mm*600mm*750mm。 2、材料：桌面板材采用环保实木颗粒板，厚度 25mm；主要支撑部件采用优质冷轧钢管，钢管厚度 1.0mm，桌子档板为 0.6mm 优质冷轧钢板， 凳子： 1、凳子规格：340mm*240mm*420mm， 2、材料：板材采用 25mm 三聚氰胺板桌面，厚度 25mm；主要支撑部件采用冷轧钢板冲压成型，钢板厚度 1.0mm，钢体结构小方凳，表面经环保漆喷涂处理，采用全钢架构焊接，凳子面固定在钢架中间。 3、脚垫采用塑料防滑胶垫。	浙江省丽水市	套	46	930.00	42780.00
278	静电地板	华集	规格：600x600x35mm 产品材质：全钢基材，钢板壳结构，内腔填充发泡水泥表面为高耐磨 SPC（聚氯乙烯树脂）面层，四周黑色导电 PVC 封边，环保、无毒、无辐射。	江苏省常州市	平方米	80	231.00	18480.00
279	环境系统	格力	规格：KFR-72LW(35563)FNHAP-B1YY01 空调：3p，一级能效，变频，，内机最大噪音：46DB（A），额定制冷量 7300W，额定制热量 3120W。 窗帘：遮光窗帘， 窗户：防盗窗	珠海市	批	1	18466.00	18466.00
280	显示设备	希沃	规格：FG86EA 1.中央主屏幕显示采用 86 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕分辨率 3840*2160，具备防眩光效果。 2.整机内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，额定总功率 60W。 3.整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 4.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，5.8mm 5.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能， 可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 6.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量 3 个。 7.支持 Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS 和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 8.整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外	广东省广州市	台	1	14950.00	14950.00

			接） 9.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏。 10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料 11.搭载Intel 12代酷睿 i5CPU。内存：8GB DDR4笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘配置。					
281	电子教室软件	希沃	规格： 1.登录方式多样性：支持二维码扫码登录和账号密码登录 2.人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 3.教师广播关闭接收端设备音频：教师发起屏幕广播后支持把学生接收端原先的播放的音频输出关闭。 4.教师广播批注：教师在屏幕广播状态下，提供授课小工具，包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦、以及支持撤销和加页码，最多支持增加页数到10页。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料 5.学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 6.课件答题互动：支持同步课堂活动的课件并支持下发，下发后学生拖动答案进行作答，系统将自动判断正误。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料 7.课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己本次作答完成的排名、耗时以及答题情况。 8.切换课堂通知：在当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看。 9.离线续播：当教师对一台或多台学生设备进行广播教学时，学生终端在重启后能够自动重新加入当前的广播教学，实现离线续播。	广东省广州市	套	1	7442.00	7442.00
“杜曲街道杜曲初级中学”采购设备价款合计(人民币大写)：肆拾捌万叁仟捌佰肆拾贰元整								483842.00

杜回幼儿园教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计

282	16T硬盘	海康威视	型号：WD160HKAI-78 规格： 1.硬盘 -16T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	2	2540.00	5080.00
283	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400万像素。 2. 内置=1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8英寸，音频：=1个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪， dB宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持DC12V或POE供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	12	614.00	7368.00
284	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素400万像素，支持16倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-5°~90°，自动翻转，图像始终保持正像。 4. 支持水平手控速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1°。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 6. 设备具备1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出。 7. 可将视频图像存储至SD卡，支持256GB SD卡 8. 防护等级：IP67	浙江省杭州市	个	2	2524.00	5048.00
“杜回幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写):壹万柒仟肆佰玖拾陆元整								17496.00

东大祥峪九年制学校教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
285	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	4	614.00	2456.00
286	大型商用立式绞切肉机	华隆人	规格：绞肉切肉一体机。切片 450kg/h 绞肉 180kg/h	山东省济南市	台	1	4623.00	4623.00
287	四门碗柜	华隆人	规格： 柜体、门采用 304/1.2mm 不锈钢板，架板、后背采用 1.0mm 不锈钢板，柜脚采用Φ50 mm x150mmx1.2 mm厚不锈钢可调重力活动脚；趟门吊架及导轨为上下滑轮，不锈钢制趟门轨，尺寸：1200*500*1800mm	山东省济南市	台	2	2136.00	4272.00
“东大祥峪九年制学校”采购设备价款合计(人民币大写)：壹万壹仟叁佰伍拾壹元整								11351.00

东大街道祥峪幼儿园教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计

288	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	10	614.00	6140.00
289	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围不小于-5° ~90° ，自动翻转，图像始终保持正像。 4. 支持水平手控速度不小于 80° /S，云台定位精度为±0.1° 。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 6. 设备具备 1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入、1 路报警输出。 7. 可将视频图像存储至 SD 卡，支持 256GB SD 卡 8. 防护等级：IP67	浙江省杭州市	个	1	2524.00	2524.00
290	24 口 POE 交换机	海康威视	型号：DS-3E1526P-S(国内标配)V2 规格： 提供 24 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口 交换容量：50Gbps 包转发率：40Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W 支持 PoE 看门狗	浙江省杭州市	个	1	1819.00	1819.00

			支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 支持管理平台管理 支持手机 APP 管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持 PoE 输出功率管理 支持 VLAN 支持 SNMPv1/v2c 协议 支持 DHCP Snooping					
291	64 路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口。可内置 16 块 SATA 接口硬盘 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽 380Mbps，存储带宽 380Mbps，转发带宽 250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00
292	监视器 55 寸	海康威视	型号：DS-D5555U3-1V0 规格： 物理分辨率：3840 ×2160 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：3000 : 1 音视频输入接口：HDMI2.0 × 3 音视频输出接口：Line-out × 1 数据传输接口：USB2.0 × 1 控制接口:RS232-IN × 1,RS232-OUT × 1	浙江省杭州市	个	1	4052.00	4052.00
“东大街道祥峪幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写):贰万贰仟壹佰零贰元整								22102.00

东大街道祥峪小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
293	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4. 具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	1	2524.00	2524.00
294	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围不小于-5° ~90° ，自动翻转，图像始终保持正像。 4. 支持水平手控速度不小于 80° /S，云台定位精度为±0.1° 。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 6. 设备具备 1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入、1 路报警输出。 7. 可将视频图像存储至 SD 卡，支持 256GB SD 卡 8. 防护等级：IP67	浙江省杭州市	个	8	614.00	4912.00
“东大街道祥峪小学”采购设备价款合计(人民币大写)：柒仟肆佰叁拾陆元整								7436.00

郭杜街道第五桥小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
295	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	5	614.00	3070.00
296	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围不小于-5° ~90° ，自动翻转，图像始终保持正像。 4. 支持水平手控速度不小于 80° /S，云台定位精度为±0.1° 。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 6. 设备具备 1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入、1 路报警输出。 7. 可将视频图像存储至 SD 卡，支持 256GB SD 卡 8. 防护等级：IP67	浙江省杭州市	个	3	2524.00	7572.00
297	16T 硬盘	海康威视	型号：WD160HKAI-78 规格： 1.硬盘 -16T，监控硬盘	浙江省杭州	个	1	2540.00	2540.00

				市				
“郭杜街道第五桥小学”采购设备价款合计(人民币大写):壹万叁仟壹佰捌拾贰元整								13182.00

大兆街道中心幼儿园教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
298	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	3	614.00	1842.00
299	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围不小于-5° ~90° ，自动翻转，图像始终保持正像。 4. 支持水平手控速度不小于 80° /S，云台定位精度为±0.1° 。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 6. 设备具备 1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入、1 路报警输出。	浙江省杭州市	个	1	2524.00	2524.00

			7. 可将视频图像存储至SD卡，支持256GB SD卡 8. 防护等级：IP67					
“大兆街道中心幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写)：肆仟叁佰陆拾陆元整								4366.00

大兆街道中心学校教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
300	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400万像素。 2. 内置=1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8英寸，音频：=1个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪， dB宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持DC12V或POE供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	11	614.00	6754.00
301	32路录像机	海康威视	型号：DS-8632N-X9 规格： 1. 32路录像机，具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口，9块SATA接口硬盘； 2. HDMI1和HDMI2支持异源输出。 3. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；	浙江省杭州市	个	1	5671.00	5671.00

			4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别 5. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 6. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 7 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 8. 支持接入带宽 300Mbps，存储带宽 300Mbps，转发带宽 250Mbps 9 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持 30 个切片，按日最大支持 24 个切片，按时最大支持 60 个切片					
302	硬盘 -8T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 硬盘 -8T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	4	756.00	3024.00
303	显示器 43 寸	海康威视	型号：DS-D5543F3-1V0 显示尺寸：43 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 : 1 音视频输入接口：VGA × 1， HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1	浙江省杭州市	个	1	3656.00	3656.00
304	独立式感烟火灾探测报警器	海康威视	型号：NP-FY300-4G1. 规格：设备的外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017 中 IP31 的要求。 2.烟感的报警阈值范围在 0.3dB/m~0.4dB/m。	浙江省杭州市	个	30	396.00	11880.00
305	86 寸智慧黑板	希沃	型号：BG86EH 规格： 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整体外观尺寸：宽 4200mm，高 1200mm，屏幕采用 86 英寸液晶显示器，分辨率 3840×2160，。 2.设备支持在 Windows 及 Android 系统中进行 40 点触控。 3.设备具有 6 个前置按键，其中包含 5 个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关等。 4.嵌入式系统版本 Android 14.0，主频 1.8GHz。 5.设备内置 2.2 声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向	广东省广州市	个	16	25288.00	404608.00

			20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W。 6.扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 7.设备可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围 125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示 -12dB～12dB 调节范围。 8.设备内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音角度 180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离 12m。 9.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 10.搭载 Intel 酷睿 i5 配置 CPU。内存：8 GB DDR4 笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD 固态硬盘配置。 11.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 12.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率 10Gbps。 备授课软件					
“大兆街道中心学校”采购设备价款合计(人民币大写)：肆拾叁万伍仟伍佰玖拾叁元整								435593.00

大兆街道章曲小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
306	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。	浙江省杭州市	个	6	614.00	3684.00

			10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
“大兆街道章曲小学”采购设备价款合计(人民币大写)：叁仟陆佰捌拾肆元整								3684.00

大兆街道三友小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
307	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围不小于-5°~90°，自动翻转，图像始终保持正像。 4. 支持水平手控速度不小于 80°/S，云台定位精度为±0.1°。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 6. 设备具备 1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入、1 路报警输出。 7. 可将视频图像存储至 SD 卡，支持 256GB SD 卡 8. 防护等级：IP67	浙江省杭州市	个	4	2524.00	10096.00
“大兆街道三友小学”采购设备价款合计(人民币大写)：壹万零玖拾陆元整								10096.00

大兆街道三益小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
308	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4. 具有图像质量提升功能，在低照度环境	浙江省杭州市	个	20	614.00	12280.00

			下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
309	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4. 具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP68	浙江省杭州市	个	1	614.00	614.00
“大兆街道三益小学”采购设备价款合计(人民币大写)：壹万贰仟捌佰玖拾肆元整								12894.00

大兆街道庞留小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
310	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯	浙江省杭州市	个	6	614.00	3684.00

			片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
311	32 路录像机	海康威视	型号：DS-8632N-X9 规格： 1. 32 路录像机，具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口，9 块 SATA 接口硬盘； 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出。 3. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别 5. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 6. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 7 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 8. 支持接入带宽 300Mbps，存储带宽 300Mbps，转发带宽 250Mbps 9 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持 30 个切片，按日最大支持 24 个切片，按时最大	浙江省杭州市	个	1	5671.00	5671.00

			支持 60 个切片					
312	8 口 POE 交换机	海康威视	型号：DS-3E1526P-S(国内标配)V2 规格： 提供 8 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口 交换容量：20 Gbps 包转发率：10 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：110 W 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准	浙江省杭州市	个	2	834.00	1668.00
313	硬盘 -8T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 硬盘 -8T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	4	756.00	3024.00
314	显示器 43 寸	海康威视	型号：DS-D5543F3-1V0 显示尺寸：43 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/㎡ 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 : 1 音视频输入接口：VGA × 1， HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1	浙江省杭州市	个	1	3656.00	3656.00
“大兆街道庞留小学”采购设备价款合计(人民币大写)：壹万柒仟柒佰零叁元整								17703.00

西安市长安区大兆街道倪家滩小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
315	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸 600*400*(750-780)mm; 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面 E1 级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保 PP 塑料一体成型封边，桌面靠胸部 PP 注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度 0.8mm 冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用 25*54*1.2mm 优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用 20*40*1.2mm 优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准 PP 塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度 3.5mm。采	浙江省丽水市	套	50	310.00	15500.00

			用符合国家标准PP塑料。 2、座板：400*380mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用20*40*1.2mm优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用20*40*1.5mm扁圆形钢管。座板U型托架采用15*30*1.2mm液压抽芯一次弯曲成型，并焊接4片方形带孔铁片，固定座板。下架采用25*54*1.2mm厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准PP塑料制作。					
316	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素400万像素，支持16倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-5°~90°，自动翻转，图像始终保持正像。 4. 支持水平手控速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1°。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 6. 设备具备1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出。 7. 可将视频图像存储至SD卡，支持256GB SD卡 8. 防护等级：IP67	浙江省杭州市	个	5	2524.00	12620.00
“西安市长安区大兆街道倪家滩小学”采购设备价款合计(人民币大写)：贰万捌仟壹佰贰拾元整								28120.00

太乙宫街道中心学校教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
317	揉压面一体机	华隆人	型号：YP350 规格： 该机器全部采用食品级不锈钢防护，采用纯铜线电机，压面宽度280mm，厚度0.8-20mm 工作效率：100-120kg/h	山东省济南市	台	1	3531.00	3531.00
318	商用电磁炉	华隆人	规格： 201不锈钢外壳，9档火力调节，300*300微晶板，电压：220v/额定功率3.5Kw	广东省湛江市	台	1	552.00	552.00
319	四门碗柜	华隆人	规格： 柜体、门采用304/1.2mm不锈钢板，架板、后背采用1.0mm不锈钢板，柜脚采用Φ50mm x150mmx1.2mm厚不锈钢可调重力活动脚；趟门吊架及导轨为上下滑轮，不锈钢	山东省济南市	台	5	2136.00	10680.00

			制趟门轨，尺寸：1200*500*1800mm					
320	燃气单眼大锅灶	华隆人	型号：SDGT50-A10 规格： 1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 整机采用钣金拉铆结构，设计稳固且标准化程度高。 带直径 1 米铁锅	山东省济南市	台	4	5204.00	20816.00
“太乙宫街道中心学校”采购设备价款合计(人民币大写)：叁万伍仟伍佰柒拾玖元整								35579.00

太乙宫街道新关小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
321	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	19	614.00	11666.00
322	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。	浙江省杭州市	个	1	2524.00	2524.00

			2. 最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围不小于-5° ~90° ，自动翻转，图像始终保持正像。 4. 支持水平手控速度不小于 80° /S，云台定位精度为±0.1° 。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 6. 设备具备 1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入、1 路报警输出。 7. 可将视频图像存储至 SD 卡，支持 256GB SD 卡 8. 防护等级：IP67					
323	64 路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口。可内置 16 块 SATA 接口硬盘 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽 380Mbps，存储带宽 380Mbps，转发带宽 250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00
324	48 口 POE 交换机	锐捷	型号：RG-NBS3100-48GT4SFP-P-E 规格： 1.可上 1U 机架 ，实配固化千兆电接口数 48 个，千兆 SFP 光口 4 个，最大可用端口 52 个 2.支持 PoE 供电口 48 个，整机最大 PoE 供电功率 370W，单端口最大 PoE 供电功率 30W 3.交换容量 432Gbps，包转发率 108Mpps 4.支持生成树 STP / RSTP ；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5。支持防环路检测，自动解决环路问题 6..支持静态链路聚合	福建省福州市	台	1	3979.00	3979.00

			7.支持端口镜像，多对一镜像					
325	硬盘-12T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 硬盘 -12T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	10	1774.00	17740.00
326	显示器43寸	海康威视	型号：DS-D5543F3-1V0 显示尺寸：43 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 : 1 音视频输入接口：VGA × 1， HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1	浙江省杭州市	个	2	3656.00	7312.00
“太乙宫街道新关小学”采购设备价款合计(人民币大写):伍万零柒佰捌拾捌元整								50788.00

太乙宫街道初级中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
327	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400万像素。 2. 内置=1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8英寸，音频：=1个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪， dB宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持DC12V或POE供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	48	614.00	29472.00
328	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素400万像素，	浙江省杭州	个	2	2524.00	5048.00

			支持16倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-5°~90°，自动翻转，图像始终保持正像。（投标要求提供第三方权威检测机构产品检测报告） 4. 支持水平手控速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1°。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。（投标要求提供第三方权威检测机构产品检测报告） 6. 设备具备1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出。 7. 可将视频图像存储至SD卡，支持256GB SD卡 8. 防护等级：IP67	市				
329	64路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口。可内置16块SATA接口硬盘 2. HDMI1和HDMI2支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽380Mbps，存储带宽380Mbps，转发带宽250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00
330	48口POE交换机	锐捷	型号：RG-NBS3100-48GT4SFP-P-E 规格： 1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数48个，千兆SFP光口4个，最大可用端口52个 2.支持PoE供电口48个，整机最大PoE供电功率370W，单端口最大PoE供电功率30W 3.交换容量432Gbps，包转发率108Mpps 4.支持生成树STP/RSTP；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均	福建省福州市	台	2	3979.00	7958.00

			衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5。支持防环路检测，自动解决环路问题 6..支持静态链路聚合 7.支持端口镜像，多对一镜像					
331	硬盘-12T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 硬盘 -12T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	22	1774.00	39028.00
332	显示器43寸	海康威视	型号：DS-D5543F3-1V0 显示尺寸：43 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 : 1 音视频输入接口：VGA × 1， HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1	浙江省杭州市	个	4	3656.00	14624.00
333	出口防火墙	锐捷	型号：RG-WALL 1600-Z5100-S 规格： 1、固化千兆电口数量8个；固化千兆光口数量2个；固化万兆光口数量4个；2个扩展槽，可扩展4端口万兆光口接口卡、4端口千兆光口与4端口电口接口卡。 2、最大整机吞吐10Gbps；IPS吞吐量5Gbps；最大并发连接100万；最大新建连接12万，1年特征库升级授权许可。 3、配置1TB HDD企业级硬盘存储日志 4、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来创建和运行模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响，但可以对比展现模拟策略与现有真实策略的不同处置动作，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略。 5、支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御。 6、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息。 7、支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤。 8、要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计。 9、支持新增、导入、删除、查看、下载SSL代理证书，支持设置一个全局SSL代	福建省福州市	台	1	48766.00	48766.00

			理证书，支持导入、删除、查看、下载服务器证书。					
334	IPS入侵防御	锐捷	型号：HT-8000-IPST2013D-C-HS-H 规格： 1、多核CPU硬件架构，网络层吞吐1G，IPS吞吐480M，新建2.2万，并发120万；1U，双电源，硬盘500G，接口10个千兆电口（1组bypass），2个千兆光口，2千兆Combo接口，1console口，2USB3.0，售后期限36个月，出厂标配2年IPS特征库升级。 2、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式，部署模式切换和修改接口属性无需重启设备 3、支持IPv6/v4双栈协议；支持12种以上用户认证方式，包含但不限于本地认证、微信、短信、钉钉、二维码等认证方式 4、系统定义超过8500+条主流攻击规则，包含Backdoor、bufferoverflow、dosddos、im、p2p、vulnerability、scan、webcgi、worm、game等，同时支持点击查看规则详细事件信息，以及处理建议等内容。 5、支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒 6、支持HTTP协议的精确访问控制，可针对IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args等字段设置内容 7、支持异常包防御，包括但：Ping of Death、Land-Base、Tear Drop、TCP flag、Winnuke、Smurf、IP选项、IP Spoof、Jolt2、Fraggle等	福建省福州市	套	1	13936.00	13936.00
335	48口POE交换机	锐捷	型号：RG-NBS3100-48GT4SFP-P-E 规格： 1.可上1U机架 ，实配固化千兆电接口数48个，千兆SFP光口4个，最大可用端口52个 2.支持PoE供电口48个，整机最大PoE供电功率370W，单端口最大PoE供电功率30W 3.交换容量432Gbps，包转发率108Mpps 4.支持生成树 STP / RSTP ；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5。支持防环路检测，自动解决环路问题 6..支持静态链路聚合 7.支持端口镜像，多对一镜像	福建省福州市	台	1	6985.00	6985.00

336	核心交换机	海康威视	型号：DS-3E6603/套包 规格： 1、固化端口：48 个 10/100/1000Mbps 电口，4 个万兆 SFP+光口，可上 1U 机架 2.交换容量 758Gbps/7.58Tbps，包转发率 148Mpps/222Mpps 3.为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持 QOS，支持端口流量限速 4.支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 5.支持防雷等级 6kV	浙江省杭州市	台	1	7388.00	7388.00
337	学生终端电脑	希沃	型号：D0830-5G11X00 规格： 1.CPU：Intel 十三代 Core i5 处理器或以上，6 核处理器。 2.采用集成显卡。 3. 主板：Intel SoC。 4. 内存：8GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。 5. 硬盘：256GB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。 6.支持拓展 9.5mm 标准光驱。 7. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 8. 集成标准声卡。 9. USB 有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8 英寸显示屏幕，分辨率 1920*1080，屏幕亮度 300cd/m2，屏占比 92%，支持 VGA1，HDMI1。 2.显示屏幕色域覆盖率 90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。 3.对比度 1000:1，屏幕刷新率 100Hz，灰阶响应时间 7ms	广东省广州市	台	45	3899.00	175455.00
338	教师终端电脑	希沃	型号：D1530-7C23X40 规格： 1.CPU：Intel 十三代 Core i7 处理器或以上，6 核处理器。 2.8G 独立显卡。 3. 主板：Intel SoC。 4. 内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。 5. 硬盘：1TB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。 6.支持拓展 9.5mm 标准光驱。 7. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 8. 集成标准声卡。 9. USB 有线键盘、鼠标。 显示器	广东省广州市	台	1	7417.00	7417.00

			1.23.8英寸显示屏幕，分辨率1920*1080，屏幕亮度300cd/m2，屏占比92%，支持VGA1，HDMI1。 2.显示屏幕色域覆盖率90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。 3.对比度1000:1，屏幕刷新率100Hz，灰阶响应时间7ms。					
339	施工调试售后	西安广丰联工贸有限公司	设备安装、调试、培训	陕西省西安市	批	1	8489.00	8489.00
340	电脑桌椅	宓欣	型号：MX-0026 规格： 1、 课桌尺寸：整体尺寸800mm*600mm*750mm。 2、材料:桌面板材采用环保实木颗粒板，厚度25mm；主要支撑部件采用优质冷轧钢管，钢管厚度1.0mm，桌子档板为0.6mm优质冷轧钢板， 凳子： 1、凳子规格：340mm*240mm*420mm， 2、材料:板材采用25mm三聚氰胺板桌面，厚度25mm；主要支撑部件采用冷轧钢板冲压成型，钢板厚度1.0mm，钢体结构小方凳，表面经环保漆喷涂处理，采用全钢架构焊接，凳子面固定在钢架中间。 3、脚垫采用塑料防滑胶垫。	浙江省丽水市	套	46	930.00	42780.00
341	静电地板	华集	规格:600x600x35mm 产品材质:全钢基材，钢板壳结构，内腔填充发泡水泥表面为高耐磨SPC(聚氯乙烯树脂)面层，四周黑色导电PVC封边，环保、无毒、无辐射。	江苏省常州市	平方米	80	231.00	18480.00
342	环境系统	格力	规格：KFR-72LW(35563)FNHAP-B1YY01 空调：3p，一级能效，变频，，内机最大噪音：46DB（A），额定制冷量7300W，额定制热量3120W。 窗帘：遮光窗帘， 窗户：防盗窗	珠海市	批	1	18466.00	18466.00
343	显示设备	希沃	规格：FG86EA 1.中央主屏幕显示采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率3840*2160，具备防眩光效果。 2.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，额定总功率60W。 3.整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 4.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，5.8mm 5.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能， 可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。	广东省广州市	台	1	14950.00	14950.00

			6.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量3个。 7.支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 8.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接） 9.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏。 10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料 11.搭载Intel 12代酷睿 i5CPU。内存：8GB DDR4笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘配置。					
344	电子教室软件	希沃	规格： 1.登录方式多样性：支持二维码扫码登录和账号密码登录 2.人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 3.教师广播关闭接收端设备音频：教师发起屏幕广播后支持把学生接收端原先的播放的音频输出关闭。 4.教师广播批注：教师在屏幕广播状态下，提供授课小工具，包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦、以及支持撤销和加页码，最多支持增加页数到10页。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料 5.学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 6.课件答题互动：支持同步课堂活动的课件并支持下发，下发后学生拖动答案进行作答，系统将自动判断正误。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料 7.课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己本次作答完成的排名、耗时以及答题情况。 8.切换课堂通知：在当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看。 9.离线续播：当教师对一台或多台学生设备进行广播教学时，学生终端在重启后能够自动重新加入当前的广播教学，实现离线续播。	广东省广州市	套	1	7442.00	7442.00
“太乙官街道初级中学”采购设备价款合计(人民币大写)：肆拾柒万肆仟贰佰伍拾壹元整								474251.00

砲里街道中心幼儿园教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
345	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	4	614.00	2456.00
346	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围不小于-5° ~90° ，自动翻转，图像始终保持正像。 4. 支持水平手控速度不小于 80° /S，云台定位精度为±0.1° 。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 6. 设备具备 1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入、1 路报警输出。 7. 可将视频图像存储至 SD 卡，支持 256GB SD 卡 8. 防护等级：IP67	浙江省杭州市	个	6	2524.00	15144.00
“砲里街道中心幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写)：壹万柒仟陆佰元整								17600.00

砲里街道中心学校教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
347	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	7	614.00	4298.00
348	32 路录像机	海康威视	型号：DS-8632N-X9 规格： 1. 32 路录像机，具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口，9 块 SATA 接口硬盘； 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出。 3. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别 5. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。	浙江省杭州市	个	1	5671.00	5671.00

			6. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 7 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 8. 支持接入带宽 300Mbps，存储带宽 300Mbps，转发带宽 250Mbps 9 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持 30 个切片，按日最大支持 24 个切片，按时最大支持 60 个切片					
349	显示器 43 寸	海康威视	型号：DS-D5543F3-1V0 显示尺寸：43 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 ：1 音视频输入接口：VGA × 1， HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1	浙江省杭州市	个	1	3656.00	3656.00
350	硬盘 -10T	海康威视	型号：WD102HKAI-78 规格： 硬盘 -10T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	4	1078.00	4312.00
351	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸 600*400*(750-780)mm； 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面 E1 级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保 PP 塑料一体成型封边，桌面靠胸部 PP 注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度 0.8mm 冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用 25*54*1.2mm 优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用 20*40*1.2mm 优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准 PP 塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料。 2、座板：400*380mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用 20*40*1.2mm 优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用 20*40*1.5mm 扁圆形钢管。座板 U 型托架采用 15*30*1.2mm 液压抽芯一次弯曲成型，并焊接 4 片方形带孔铁片，固定座板。下架采用 25*54*1.2mm 厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准 PP 塑料制作。	浙江省丽水市	套	210	310.00	65100.00

352	86寸智慧黑板	希沃	型号：BG86EH 规格： 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整体外观尺寸：宽4200mm，高1200mm，屏幕采用86英寸液晶显示器，分辨率3840×2160，。 2.设备支持在Windows及Android系统中进行40点触控。 3.设备具有6个前置按键，其中包含5个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关等。 4.嵌入式系统版本Android 14.0，主频1.8GHz。 5.设备内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6.扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 7.设备可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 8.设备内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离12m。 9.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 10.搭载Intel酷睿 i5配置CPU。内存：8 GB DDR4笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘配置。 11.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 12.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率10Gbps。 备授课软件	广东省广州市	个	7	25288.00	177016.00
353	机房	希沃	规格： 一、学生系统（48套） 1.CPU：Intel十三代 Core i7处理器或以上，6核处理器。2.8G独立显卡。3. 主板：Intel SoC。4. 内存：16GB DDR4 3200MT/s内存或以上。最大可支持拓展64GB。5. 硬盘：1TB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。6.支持拓展9.5mm标准光驱。7. 支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。8. 集成标准声卡。9. USB有线键盘、鼠标。 显示器1.23.8英寸显示屏幕，分辨率1920*1080，屏幕亮度300cd/m2，屏占比	广东省广州市	个	1	377108.00	377108.00

			92%，支持 VGA1，HDMI1。2.显示屏幕色域覆盖率 90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。3.对比度 1000:1，屏幕刷新率 100Hz，灰阶响应时间 7ms。 二、教师系统（1 套） 1.CPU：Intel 十三代 Core i7 处理器或以上，6 核处理器。2.8G 独立显卡。3. 主板：Intel SoC。4. 内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。5. 硬盘：1TB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。6.支持拓展 9.5mm 标准光驱。7. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。8. 集成标准声卡。9. USB 有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8 英寸显示屏幕，分辨率 1920*1080，屏幕亮度 300cd/m2，屏占比 92%，支持 VGA1，HDMI1。2.显示屏幕色域覆盖率 90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。3.对比度 1000:1，屏幕刷新率 100Hz，灰阶响应时间 7ms。 四、电脑桌椅 1400mm×600mm×750mm 的规格，材质：桌面采用 25mm 多层实木板，琥珀柚木 1109 颜色，同色 PVC 封边带封边。下面铁架子用 40mm×40mm 方管，焊接牢固，静电烤漆。					
“砲里街道中心学校”采购设备价款合计(人民币大写):陆拾叁万柒仟壹佰陆拾壹元整								637161.00

砲里街道西坳小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
354	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。	浙江省杭州市	个	6	614.00	3684.00

			9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
355	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围不小于-5° ~90° ，自动翻转，图像始终保持正像。 4. 支持水平手控速度不小于 80° /S，云台定位精度为±0.1° 。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 6. 设备具备 1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入、1 路报警输出。 7. 可将视频图像存储至 SD 卡，支持 256GB SD 卡 8. 防护等级：IP67	浙江省杭州市	个	2	2524.00	5048.00
“砲里街道西坳小学”采购设备价款合计(人民币大写)：捌仟柒佰叁拾贰元整								8732.00

鸣犊街道中心幼儿园教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
356	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围不小于-5° ~90° ，自动翻转，图像始终保持正像。 4. 支持水平手控速度不小于 80° /S，云台定位精度为±0.1° 。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 6. 设备具备 1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入、1 路报警输出。 7. 可将视频图像存储至 SD 卡，支持 256GB SD 卡	浙江省杭州市	个	4	2524.00	10096.00

			8. 防护等级：IP67					
“鸣犊街道中心幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写):壹万零玖拾陆元整								10096.00

鸣犊街道中心学校教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
357	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	53	614.00	32542.00
358	32 路录像机	海康威视	型号：DS-8632N-X9 规格： 1. 32 路录像机，具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口，9 块 SATA 接口硬盘； 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出。 3. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；	浙江省杭州市	个	1	5671.00	5671.00

			4. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 5. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 6. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 7 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 8. 支持接入带宽300Mbps，存储带宽300Mbps，转发带宽250Mbps 9 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片					
359	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素400万像素，支持16倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-5°~90°，自动翻转，图像始终保持正像。 4. 支持水平手控速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1°。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 6. 设备具备1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出。 7. 可将视频图像存储至SD卡，支持256GB SD卡 8. 防护等级：IP67	浙江省杭州市	个	7	2524.00	17668.00
360	显示器43寸	海康威视	型号：DS-D5543F3-1V0 显示尺寸：43 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 : 1 音视频输入接口：VGA × 1, HDMI 1.4 × 1, Line-in × 1	浙江省杭州市	个	1	3656.00	3656.00
361	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸600*400*(750-780)mm; 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面E1级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保PP塑料一体成型封边，桌面靠胸部PP注塑鸭嘴边	浙江省丽水市	套	300	310.00	93000.00

			设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度 0.8mm 冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用 25*54*1.2mm 优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用 20*40*1.2mm 优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准 PP 塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料。 2、座板：400*380mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用 20*40*1.2mm 优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用 20*40*1.5mm 扁圆形钢管。座板 U 型托架采用 15*30*1.2mm 液压抽芯一次弯曲成型，并焊接 4 片方形带孔铁片，固定座板。下架采用 25*54*1.2mm 厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准 PP 塑料制作。					
“鸣犊街道中心学校”采购设备价款合计(人民币大写)：壹拾伍万贰仟伍佰叁拾柒元整								152537.00

鸣犊街道四坡小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
362	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。	浙江省杭州市	个	22	614.00	13508.00

			11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
363	32 路录像机	海康威视	型号：DS-8632N-X9 规格： 1. 32 路录像机，具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口，9 块 SATA 接口硬盘； 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出。 3. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别 5. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 6. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 7 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 8. 支持接入带宽 300Mbps，存储带宽 300Mbps，转发带宽 250Mbps 9 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持 30 个切片，按日最大支持 24 个切片，按时最大支持 60 个切片	浙江省杭州市	个	1	5671.00	5671.00
364	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围不小于-5° ~90° ，自动翻转，图像始终保持正像。 4. 支持水平手控速度不小于 80° /S，云台定位精度为±0.1° 。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 6. 设备具备 1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入、1 路报警输出。	浙江省杭州市	个	2	2524.00	5048.00

			7. 可将视频图像存储至SD卡，支持256GB SD卡 8. 防护等级：IP67					
365	显示器43寸	海康威视	型号：DS-D5543F3-1V0 显示尺寸：43 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 : 1 音视频输入接口：VGA × 1, HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1	浙江省杭州市	个	1	3656.00	3656.00
366	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸600*400*(750-780)mm; 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面E1级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保PP塑料一体成型封边，桌面靠胸部PP注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度0.8mm冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用25*54*1.2mm优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用20*40*1.2mm优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准PP塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料。 2、座板：400*380mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用20*40*1.2mm优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用20*40*1.5mm扁圆形钢管。座板U型托架采用15*30*1.2mm液压抽芯一次弯曲成型，并焊接4片方形带孔铁片，固定座板。下架采用25*54*1.2mm厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准PP塑料制作。	浙江省丽水市	套	180	310.00	55800.00
“鸣犊街道四坡小学”采购设备价款合计(人民币大写)：捌万叁仟陆佰捌拾叁元整								83683.00

韦曲街道双竹小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
367	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400万像素。	浙江省杭州市	个	50	614.00	30700.00

			2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4. 具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
368	64 路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口。可内置 16 块 SATA 接口硬盘 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽 380Mbps，存储带宽 380Mbps，转发带宽 250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00
369	半球	海康威视	型号：DS-8632N-X9 规格： 1. 网络全彩半球型摄像机，摄像机像素 400 万像素。 2. 内置 1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清	浙江省杭州市	个	2	748.00	1496.00

			晰度应不低于白天图像清晰度的90%。 4. 具有图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 每颗补光灯由白光灯珠和红外灯珠组成，可配置补光灯类型为混合补光灯、红外补光或白光补光。 7. 靶面尺寸：1/1.8英寸，音频：1个内置麦克风，彩色照度0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持DC12V或POE供电，防护等级IP67					
370	监视器（65寸）	海康威视	规格： 物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：D-LED 像素间距：0.372 mm (H) × 0.372 mm (V) 亮度：350 cd/m² 色深度：8bit，16.7 M 对比度：1200 ： 1 响应时间：8 ms 刷新率：60 Hz 音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1，HDMI 2.0 × 1，VGA × 1 ，Audio in × 1 音视频输出接口：SPEAK OUT × 2 数据传输接口：USB2.0 × 1 控制接口：RS232 IN × 1	浙江省杭州市	个	2	5087.00	10174.00
371	硬盘-8T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 硬盘 -8T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	10	756.00	7560.00
“韦曲街道双竹小学”采购设备价款合计(人民币大写)：伍万柒仟肆佰玖拾柒元整								57497.00

韦曲街道侯家湾小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
372	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400万像素。 2. 内置=1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在	浙江省杭州市	个	8	614.00	4912.00

			夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8英寸，音频：=1个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪， dB宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持DC12V或POE供电，防护等级=IP67					
373	硬盘-16T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 硬盘 -16T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	4	2540.00	10160.00
“韦曲街道侯家湾小学”采购设备价款合计(人民币大写)：壹万伍仟零柒拾贰元整								15072.00

韦曲街道何家营小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
374	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400万像素。 2. 内置=1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8英寸，音频：=1个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪， dB宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。	浙江省杭州市	个	36	614.00	22104.00

			11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
375	硬盘-10T	海康威视	型号：WD102HKAI-78 规格： 硬盘 -10T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	2	1078.00	2156.00
376	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围不小于-5°~90°，自动翻转，图像始终保持正像。 4. 支持水平手控速度不小于 80°/S，云台定位精度为±0.1°。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 6. 设备具备 1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入、1 路报警输出。 7. 可将视频图像存储至 SD 卡，支持 256GB SD 卡 8. 防护等级：IP67	浙江省杭州市	个	2	2524.00	5048.00
377	独立式感烟火灾探测报警器	海康威视	型号：NP-FY300-4G1. 规格：设备的外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017 中 IP31 的要求。 2.烟感的报警阈值范围在 0.3dB/m~0.4dB/m。	浙江省杭州市	个	30	396.00	11880.00
“韦曲街道何家营小学”采购设备价款合计(人民币大写)：肆万壹仟壹佰捌拾捌元整								41188.00

王曲街道中心学校教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
378	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调	浙江省杭州市	个	57	614.00	34998.00

			节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
379	64 路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口。可内置 16 块 SATA 接口硬盘 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽 380Mbps，存储带宽 380Mbps，转发带宽 250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00
380	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围不小于-5° ~90° ，自动翻转，图像始终保持正像。 4. 支持水平手控速度不小于 80° /S，云台定位精度为±0.1° 。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 6. 设备具备 1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入、1 路报警输出。 7. 可将视频图像存储至 SD 卡，支持	浙江省杭州市	个	3	2524.00	7572.00

			256GB SD 卡 8. 防护等级：IP67					
381	48 口 POE 交换机	锐捷	型号：RG-NBS3100-48GT4SFP-P-E 规格： 1.可上 1U 机架 ，实配固化千兆电接口数 48 个，千兆 SFP 光口 4 个，最大可用端口 52 个 2.支持 PoE 供电口 48 个，整机最大 PoE 供电功率 370W，单端口最大 PoE 供电功率 30W 3.交换容量 432Gbps，包转发率 108Mpps 4.支持生成树 STP / RSTP ；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5。支持防环路检测，自动解决环路问题 6..支持静态链路聚合 7.支持端口镜像，多对一镜像	福建省福州市	台	2	3979.00	7958.00
382	硬盘 -12T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 硬盘 -12T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	22	1774.00	39028.00
383	显示器 43 寸	海康威视	型号：DS-D5543F3-1V0 显示尺寸：43 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 : 1 音视频输入接口：VGA × 1， HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1	浙江省杭州市	个	4	3656.00	14624.00
384	双门推车消毒柜	华隆人	型号：双门 规格： 1.整体采用不锈钢，持久耐用、永不生锈。和食品直接接触部分采用 304 不锈钢。远红外石英电加热管加热，加热温度达 125℃以上。高温热风 360 度循环杀菌于无形之中。 2.双门功率：≥4.4KW 3.控温范围：50-150℃ 4.尺寸：≥1340*705*2040mm 5.容量：≥830L	山东省滨州市	台	2	7454.00	14908.00
385	双门电蒸饭柜	华隆人	规格材质： 采用加厚不锈钢板材，不锈钢把手，与食品直接接触部分采用 304 不锈钢，整体高密度发泡，加厚保温层，内胆一次拉伸成型，箱体内部加装加厚钢条，自动进水装置，配成型拉伸磁盘，门板整体冲压成型。电源电压：380V。额定功率：24KW。配 12 个带孔蒸盘和 12 个不带孔蒸盘	山东省滨州市	台	2	6103.00	12206.00

386	单门留样柜	华隆人	型号：370L 规格： 1.整体采用不锈钢，与食品直接接触部分采用 304 不锈钢材质 2.控温类型：电子数字温控 3.制冷方式：直冷 4.制冷剂：冷藏：R134a， 5.容量：370L	山东省滨州市	台	1	1475.00	1475.00
387	四层货架	华隆人	型号：1200*600*2000 规格： 1.货架层板采用 201，1.2mm 不锈钢制作。货架框主骨架采用Φ38×1.0mm 不锈钢焊管，并配有不锈钢可调脚，调节范围 30mm。 2.尺寸：1200*600*2000mm	山东省滨州市	个	6	839.00	5034.00
388	学生用不锈钢碗	潮州金伟利五金制品厂	规格：304 不锈钢，口沿直径 20cm，双层	广东省潮州市	个	700	8.00	5600.00
389	揉压面一体机	华隆人	型号：YP350 规格： 该机器全部采用食品级不锈钢防护，采用纯铜线电机，压面宽度 280mm，厚度 0.8-20mm 工作效率：100-120kg/h	山东省济南市	台	1	3531.00	3531.00
390	和面机	华隆人	型号：YP350 规格： 1.生产效率:25kg/小时 2.配用动力:2.2KW 3.额定电压:380V 4.外形尺寸:760*440*880mm 5.不锈钢机身	山东省滨州市	台	1	2780.00	2780.00
391	大电饼铛	华隆人	规格： 不锈钢外壳，合金锅体，上下双控温，温度在 50℃-250℃范围连续可调，升温快、均匀，自动恒温，具有超温保护装置。功率：5KW/380V。	山东省滨州市	台	3	2302.00	6906.00
392	五色标识菜墩	家美瑞	规格：5 个一套，60cm 直径	四川省成都市	套	4	932.00	3728.00
393	双温平冷工作台	华隆人	规格： 采用不锈钢，内箱圆弧设计 控温类型：电子数字温控 制冷方式：直冷 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a 尺寸：1800*800*800mm	山东省滨州市	个	3	1842.00	5526.00

394	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸 600*400*(750-780)mm； 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面 E1 级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保 PP 塑料一体成型封边，桌面靠胸部 PP 注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度 0.8mm 冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用 25*54*1.2mm 优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用 20*40*1.2mm 优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准 PP 塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料。 2、座板：400*380mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用 20*40*1.2mm 优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用 20*40*1.5mm 扁圆形钢管。座板 U 型托架采用 15*30*1.2mm 液压抽芯一次弯曲成型，并焊接 4 片方形带孔铁片，固定座板。下架采用 25*54*1.2mm 厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准 PP 塑料制作。	浙江省丽水市	套	600	310.00	186000.00
“王曲街道中心学校”采购设备价款合计(人民币大写)：叁拾伍万玖仟肆佰肆拾壹元整								359441.00

王曲街道曙光小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
395	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux	浙江省杭州市	个	28	614.00	17192.00

			8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
396	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围不小于-5° ~90° ，自动翻转，图像始终保持正像。 4. 支持水平手控速度不小于 80° /S，云台定位精度为±0.1° 。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 6. 设备具备 1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入、1 路报警输出。 7. 可将视频图像存储至 SD 卡，支持 256GB SD 卡 8. 防护等级：IP67	浙江省杭州市	个	2	2524.00	5048.00
397	64 路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口。可内置 16 块 SATA 接口硬盘 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽 380Mbps，存储带宽 380Mbps，转发带宽 250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00

398	48 口 POE 交换机	锐捷	型号：RG-NBS3100-48GT4SFP-P-E 规格： 1.可上 1U 机架 ，实配固化千兆电接口数 48 个，千兆 SFP 光口 4 个，最大可用端口 52 个 2.支持 PoE 供电口 48 个，整机最大 PoE 供电功率 370W，单端口最大 PoE 供电功率 30W 3.交换容量 432Gbps，包转发率 108Mpps 4.支持生成树 STP / RSTP ；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5。支持防环路检测，自动解决环路问题 6..支持静态链路聚合 7.支持端口镜像，多对一镜像	福建省福州市	台	1	3979.00	3979.00
399	硬盘 -12T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 硬盘 -12T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	10	1774.00	17740.00
400	显示器 43 寸	海康威视	型号：DS-D5543F3-1V0 显示尺寸：43 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/㎡ 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 ：1 音视频输入接口：VGA × 1， HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1	浙江省杭州市	个	2	3656.00	7312.00
401	电磁单眼大锅灶	华隆人	型号：SD-DC-1200 规格： 1.功率：380V，全不锈钢机身，炉灶面板厚度 1.2 mm，背板、侧板、底板厚度 1.0 mm。火力控制 8 档。 2.显示中文故障代码，显示功能图标，显示仿真火力，显示机芯温度，显示线盘温度，显示实时电压，显示用电量。	山东省滨州市	台	2	13581.00	27162.00
402	五色标识菜墩	家美瑞	规格：5 个一套，60cm 直径	四川省成都市	套	4	932.00	3728.00
“王曲街道曙光小学”采购设备价款合计(人民币大写)：捌万玖仟柒佰贰拾捌元整								89728.00

王曲街道皇甫小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
403	双门推车消毒	华隆人	型号：双门 规格： 1.整体采用不锈钢，持久耐用、永不生	山东省滨州市	台	2	7454.00	14908.00

	柜		锈。和食品直接接触部分采用 304 不锈钢。远红外石英电加热管加热，加热温度达 125℃以上。高温热风 360 度循环杀菌于无形之中。 2. 双门功率：≥4.4KW 3. 控温范围：50-150℃ 4. 尺寸：≥1340*705*2040mm 5. 容量：≥830L					
404	四门碗柜	华隆人	规格： 柜体、门采用 304/1.2mm 不锈钢板，架板、后背采用 1.0mm 不锈钢板，柜脚采用Φ50 mm x150mmx1.2 mm厚不锈钢可调重力活动脚；趟门吊架及导轨为上下滑轮，不锈钢制趟门轨，尺寸：1200*500*1800mm	山东省济南市	台	2	2136.00	4272.00
405	绞肉机	华隆人	型号：JQR400 规格： 绞肉切肉一体机。切片 450kg/h　绞肉 180kg/h	山东省济南市	个	1	2795.00	2795.00
406	揉压面一体机	华隆人	型号：YP350 规格： 该机器全部采用食品级不锈钢防护，采用纯铜线电机，压面宽度 280mm，厚度 0.8-20mm 工作效率：100-120kg/h	山东省济南市	台	1	3531.00	3531.00
407	和面机	华隆人	型号：YP350 规格： 1. 生产效率:25kg/小时 2. 配用动力:2.2KW 3. 额定电压:380V 4. 外形尺寸:760*440*880mm 5. 不锈钢机身	山东省滨州市	台	1	2780.00	2780.00
408	五色标识菜墩	家美瑞	规格：5 个一套，60cm 直径	四川省成都市	套	4	932.00	3728.00
409	电磁单眼大锅灶	华隆人	型号：SD-DC-1200 规格： 1. 功率：380V，全不锈钢机身，炉灶面板厚度 1.2 mm，背板、侧板、底板厚度 1.0 mm。火力控制 8 档。 2. 显示中文故障代码，显示功能图标，显示仿真火力，显示机芯温度，显示线盘温度，显示实时电压，显示用电量。	山东省滨州市	台	2	13581.00	27162.00
“王曲街道皇甫小学”采购设备价款合计(人民币大写)：伍万玖仟壹佰柒拾陆元整								59176.00

王莽街道中心幼儿园教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计

410	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	19	614.00	11666.00
411	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围不小于-5° ~90° ，自动翻转，图像始终保持正像。 4. 支持水平手控速度不小于 80° /S，云台定位精度为±0.1° 。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 6. 设备具备 1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入、1 路报警输出。 7. 可将视频图像存储至 SD 卡，支持 256GB SD 卡 8. 防护等级：IP67	浙江省杭州市	个	1	2524.00	2524.00
412	64 路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口。可内置 16 块 SATA 接口硬盘 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00

			3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽 380Mbps，存储带宽 380Mbps，转发带宽 250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。					
413	48 口 POE 交换机	锐捷	型号：RG-NBS3100-48GT4SFP-P-E 规格： 1.可上 1U 机架 ，实配固化千兆电接口数 48 个，千兆 SFP 光口 4 个，最大可用端口 52 个 2.支持 PoE 供电口 48 个，整机最大 PoE 供电功率 370W，单端口最大 PoE 供电功率 30W 3.交换容量 432Gbps，包转发率 108Mpps 4.支持生成树 STP / RSTP ；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5。支持防环路检测，自动解决环路问题 6..支持静态链路聚合 7.支持端口镜像，多对一镜像	福建省福州市	台	1	3979.00	3979.00
414	硬盘 -12T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 硬盘 -12T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	10	1774.00	17740.00
415	显示器 43 寸	海康威视	型号：DS-D5543F3-1V0 显示尺寸：43 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/㎡ 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 ： 1 音视频输入接口：VGA × 1， HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1	浙江省杭州市	个	2	3656.00	7312.00
“王莽街道中心幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写)：伍万零柒佰捌拾捌元整								50788.00

王莽街道中心学校教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计

416	双门推车消毒柜	华隆人	型号：双门 规格： 1.整体采用不锈钢，持久耐用、永不生锈。和食品直接接触部分采用304不锈钢。远红外石英电加热管加热，加热温度达125℃以上。高温热风360度循环杀菌于无形之中。 2.双门功率：≥4.4KW 3.控温范围：50-150℃ 4.尺寸：≥1340*705*2040mm 5.容量：≥830L	山东省滨州市	台	1	7454.00	7454.00
417	揉压面一体机	华隆人	型号：YP350 规格： 该机器全部采用食品级不锈钢防护，采用纯铜线电机，压面宽度280mm，厚度0.8-20mm 工作效率：100-120kg/h	山东省济南市	台	1	3531.00	3531.00
418	绞肉机	华隆人	型号：JQR400 规格： 绞肉切肉一体机。切片450kg/h　绞肉180kg/h	山东省济南市	个	1	2795.00	2795.00
419	双门电蒸饭柜	华隆人	规格材质： 采用加厚不锈钢板材，不锈钢把手，与食品直接接触部分采用304不锈钢，整体高密度发泡，加厚保温层，内胆一次拉伸成型，箱体内部加装加厚钢条，自动进水装置，配成型拉伸磁盘，门板整体冲压成型。电源电压：380V。额定功率：24KW。配12个带孔蒸盘和12个不带孔蒸盘	山东省滨州市	台	1	6103.00	6103.00
“王莽街道中心学校”采购设备价款合计(人民币大写)：壹万玖仟捌佰捌拾叁元整								19883.00

王莽街道西王莽幼儿园教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
420	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400万像素。 2. 内置=1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。	浙江省杭州市	个	48	614.00	29472.00

			6. 靶面尺寸：=1/1.8英寸，音频：=1个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪， dB宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持DC12V或POE供电，防护等级=IP67					
421	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素400万像素，支持16倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-5°~90°，自动翻转，图像始终保持正像。 4. 支持水平手控速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1°。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 6. 设备具备1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出。 7. 可将视频图像存储至SD卡，支持256GB SD卡 8. 防护等级：IP67	浙江省杭州市	个	2	2524.00	5048.00
422	64路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口。可内置16块SATA接口硬盘 2. HDMI1和HDMI2支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽380Mbps，存储带宽380Mbps，转发带宽250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00

423	48 口 POE 交换机	锐捷	型号：RG-NBS3100-48GT4SFP-P-E 规格： 1.可上 1U 机架 ，实配固化千兆电接口数 48 个，千兆 SFP 光口 4 个，最大可用端口 52 个 2.支持 PoE 供电口 48 个，整机最大 PoE 供电功率 370W，单端口最大 PoE 供电功率 30W 3.交换容量 432Gbps，包转发率 108Mpps 4.支持生成树 STP / RSTP ；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5。支持防环路检测，自动解决环路问题 6..支持静态链路聚合 7.支持端口镜像，多对一镜像	福建省福州市	台	2	3979.00	7958.00
424	硬盘 -12T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 硬盘 -12T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	22	1774.00	39028.00
425	显示器 43 寸	海康威视	型号：DS-D5543F3-1V0 显示尺寸：43 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 ：1 音视频输入接口：VGA × 1， HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1	浙江省杭州市	个	4	3656.00	14624.00
“王莽街道西王莽幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写)：壹拾万零叁仟陆佰玖拾柒元整								103697.00

王莽街道韦兆初级中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
426	出口防火墙	锐捷	型号：RG-WALL 1600-Z5100-S 规格： 1、固化千兆电口数量 8 个；固化千兆光口数量 2 个；固化万兆光口数量 4 个；2 个扩展槽，可扩展 4 端口万兆光口接口卡、4 端口千兆光口与 4 端口电口接口卡。 2、最大整机吞吐 10Gbps；IPS 吞吐量 5Gbps；最大并发连接 100 万；最大新建连接 12 万，1 年特征库升级授权许可。 3、配置 1TB HDD 企业级硬盘存储日志 4、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来创建和运行模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以对比展现模拟策略与现有真实策略的不同处置动作，方便用户判断模拟策略	福建省福州市	台	1	48766.00	48766.00

			是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略。 5、支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御。 6、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息。 7、支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤。 8、要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计。 9、支持新增、导入、删除、查看、下载SSL代理证书，支持设置一个全局SSL代理证书，支持导入、删除、查看、下载服务器证书。					
427	IPS入侵防御	锐捷	型号：HT-8000-IPST2013D-C-HS-H 规格： 1、多核CPU硬件架构，网络层吞吐1G，IPS吞吐480M，新建2.2万，并发120万；1U，双电源，硬盘500G，接口10个千兆电口（1组bypass），2个千兆光口，2千兆Combo接口，1console口，2USB3.0，售后期限36个月，出厂标配2年IPS特征库升级。 2、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式，部署模式切换和修改接口属性无需重启设备 3、支持IPv6/v4双栈协议；支持12种以上用户认证方式，包含但不限于本地认证、微信、短信、钉钉、二维码等认证方式 4、系统定义超过8500+条主流攻击规则，包含Backdoor、bufferoverflow、dosddos、im、p2p、vulnerability、scan、webcgi、worm、game等，同时支持点击查看规则详细事件信息，以及处理建议等内容。 5、支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒 6、支持HTTP协议的精确访问控制，可针对IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args等字段设置内容 7、支持异常包防御，包括但：Ping of Death、Land-Base、Tear Drop、TCP flag、	福建省福州市	套	1	13936.00	13936.00

			Winnuke、Smurf、IP 选项、IP Spoof、Jolt2、Fraggle 等					
428	48 口 POE 交换机	锐捷	型号：RG-NBS3100-48GT4SFP-P-E 规格： 1.可上 1U 机架 ，实配固化千兆电接口数 48 个，千兆 SFP 光口 4 个，最大可用端口 52 个 2.支持 PoE 供电口 48 个，整机最大 PoE 供电功率 370W，单端口最大 PoE 供电功率 30W 3.交换容量 432Gbps，包转发率 108Mpps 4.支持生成树 STP / RSTP ；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5。支持防环路检测，自动解决环路问题 6..支持静态链路聚合 7.支持端口镜像，多对一镜像	福建省福州市	台	1	6985.00	6985.00
429	核心交换机	海康威视	型号：DS-3E6603/套包 规格： 1、固化端口：48 个 10/100/1000Mbps 电口，4 个万兆 SFP+光口，可上 1U 机架 2.交换容量 758Gbps/7.58Tbps，包转发率 148Mpps/222Mpps 3.为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持 QOS，支持端口流量限速 4.支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 5.支持防雷等级 6kV	浙江省杭州市	台	1	7388.00	7388.00
430	学生终端电脑	希沃	型号：D0830-5G11X00 规格： 1.CPU：Intel 十三代 Core i5 处理器或以上，6 核处理器。 2.采用集成显卡。 3. 主板：Intel SoC。 4. 内存：8GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。 5. 硬盘：256GB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。 6.支持拓展 9.5mm 标准光驱。 7. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 8. 集成标准声卡。 9. USB 有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8 英寸显示屏幕，分辨率 1920*1080，屏幕亮度 300cd/m2，屏占比 92%，支持 VGA1，HDMI1。 2.显示屏幕色域覆盖率 90%（DCI-P3	广东省广州市	台	45	3899.00	175455.00

			CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。 3.对比度 1000:1，屏幕刷新率 100Hz，灰阶响应时间 7ms					
431	教师终端电脑	希沃	型号：D1530-7C23X40 规格： 1.CPU：Intel 十三代 Core i7 处理器或以上，6 核处理器。 2.8G 独立显卡。 3. 主板：Intel SoC。 4. 内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。 5. 硬盘：1TB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。 6.支持拓展 9.5mm 标准光驱。 7. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 8. 集成标准声卡。 9. USB 有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8 英寸显示屏幕，分辨率 1920*1080，屏幕亮度 300cd/m2，屏占比 92%，支持 VGA1，HDMI1。 2.显示屏幕色域覆盖率 90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。 3.对比度 1000:1，屏幕刷新率 100Hz，灰阶响应时间 7ms。	广东省广州市	台	1	7417.00	7417.00
432	施工调试售后	西安广丰联工贸有限公司	设备安装、调试、培训	陕西省西安市	批	1	8489.00	8489.00
433	电脑桌椅	宓欣	型号：MX-0026 规格： 1、 课桌尺寸：整体尺寸 800mm*600mm*750mm。 2、材料：桌面板材采用环保实木颗粒板，厚度 25mm；主要支撑部件采用优质冷轧钢管，钢管厚度 1.0mm，桌子档板为 0.6mm 优质冷轧钢板， 凳子： 1、凳子规格：340mm*240mm*420mm， 2、材料：板材采用 25mm 三聚氰胺板桌面，厚度 25mm；主要支撑部件采用冷轧钢板冲压成型，钢板厚度 1.0mm，钢体结构小方凳，表面经环保漆喷涂处理，采用全钢架构焊接，凳子面固定在钢架中间。 3、脚垫采用塑料防滑胶垫。	浙江省丽水市	套	46	930.00	42780.00
434	静电地板	华集	规格：600x600x35mm 产品材质：全钢基材，钢板壳结构，内腔填充发泡水泥表面为高耐磨 SPC(聚氯乙烯树脂)面层，四周黑色导电 PVC 封边，环保、无毒、无辐射。	江苏省常州市	平方米	80	231.00	18480.00

435	环境系统	格力	规格：KFR-72LW(35563)FNHAP-B1YY01 空调：3p，一级能效，变频，，内机最大噪音：46DB（A），额定制冷量7300W，额定制热量3120W。 窗帘：遮光窗帘， 窗户：防盗窗	珠海市	批	1	18466.00	18466.00
436	显示设备	希沃	规格：FG86EA 1.中央主屏幕显示采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率3840*2160，具备防眩光效果。 2.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，额定总功率60W。 3.整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 4.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，5.8mm 5.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能， 可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 6.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量3个。 7.支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 8.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接） 9.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏。 10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料 11.搭载Intel 12代酷睿 i5CPU。内存：8GB DDR4笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘配置。	广东省广州市	台	1	14950.00	14950.00
437	电子教室软件	希沃	规格： 1.登录方式多样性：支持二维码扫码登录和账号密码登录 2.人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 3.教师广播关闭接收端设备音频：教师发起屏幕广播后支持把学生接收端原先的播放的音频输出关闭。 4.教师广播批注：教师在屏幕广播状态下，提供授课小工具，包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦、以及支持撤销和加页码，最多支持增加页数到10页。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料	广东省广州市	套	1	7442.00	7442.00

			5.学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 6.课件答题互动：支持同步课堂活动的课件并支持下发，下发后学生拖动答案进行作答，系统将自动判断正误。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料 7.课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己本次作答完成的排名、耗时以及答题情况。 8.切换课堂通知：在当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看。 9.离线续播：当教师对一台或多台学生设备进行广播教学时，学生终端在重启后能够自动重新加入当前的广播教学，实现离线续播。					
438	绞肉机	华隆人	型号：JQR400 规格： 绞肉切肉一体机。切片450kg/h　绞肉180kg/h	山东省济南市	个	1	2795.00	2795.00
439	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸600*400*(750-780)mm; 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面E1级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保PP塑料一体成型封边，桌面靠胸部PP注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度0.8mm冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用25*54*1.2mm优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用20*40*1.2mm优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准PP塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料。 2、座板：400*380mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用20*40*1.2mm优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用20*40*1.5mm扁圆形钢管。座板U型托架采用15*30*1.2mm液压抽芯一次弯曲成型，并焊接4片方形带孔铁片，固定座板。下架采用25*54*1.2mm厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准PP塑料制作。	浙江省丽水市	套	100	310.00	31000.00
“王莽街道韦兆初级中学”采购设备价款合计(人民币大写)：肆拾万肆仟叁佰肆拾玖元整								404349.00

王莽街道清水头小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
440	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	28	614.00	17192.00
441	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围不小于-5° ~90° ，自动翻转，图像始终保持正像。 4. 支持水平手控速度不小于 80° /S，云台定位精度为±0.1° 。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 6. 设备具备 1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入、1 路报警输出。 7. 可将视频图像存储至 SD 卡，支持 256GB SD 卡 8. 防护等级：IP67	浙江省杭州市	个	2	2524.00	5048.00
442	64 路硬盘录像	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、	浙江省杭州	个	1	7567.00	7567.00

	机		2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口。可内置 16 块 SATA 接口硬盘 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽 380Mbps，存储带宽 380Mbps，转发带宽 250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	市				
443	48 口 POE 交换机	锐捷	型号：RG-NBS3100-48GT4SFP-P-E 规格： 1.可上 1U 机架 ，实配固化千兆电接口数 48 个，千兆 SFP 光口 4 个，最大可用端口 52 个 2.支持 PoE 供电口 48 个，整机最大 PoE 供电功率 370W，单端口最大 PoE 供电功率 30W 3.交换容量 432Gbps，包转发率 108Mpps 4.支持生成树 STP / RSTP ；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5。支持防环路检测，自动解决环路问题 6..支持静态链路聚合 7.支持端口镜像，多对一镜像	福建省福州市	台	1	3979.00	3979.00
444	硬盘 -12T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 硬盘 -12T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	10	1774.00	17740.00
445	显示器 43 寸	海康威视	型号：DS-D5543F3-1V0 显示尺寸：43 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 : 1 音视频输入接口：VGA × 1， HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1	浙江省杭州市	个	2	3656.00	7312.00
446	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸 600*400*(750-780)mm； 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面 E1	浙江省丽水市	套	300	310.00	93000.00

			级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保 PP 塑料一体成型封边，桌面靠胸部 PP 注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度 0.8mm 冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用 25*54*1.2mm 优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用 20*40*1.2mm 优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准 PP 塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料。 2、座板：400*380mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用 20*40*1.2mm 优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用 20*40*1.5mm 扁圆形钢管。座板 U 型托架采用 15*30*1.2mm 液压抽芯一次弯曲成型，并焊接 4 片方形带孔铁片，固定座板。下架采用 25*54*1.2mm 厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准 PP 塑料制作。					
“王莽街道清水头小学”采购设备价款合计(人民币大写)：壹拾伍万壹仟捌佰叁拾捌元整								151838.00

王莽街道九年制学校教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
447	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。	浙江省杭州市	个	56	614.00	34384.00

			10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
448	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1. 网络球机，摄像机像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2. 最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围不小于-5° ~90° ，自动翻转，图像始终保持正像。 4. 支持水平手控速度不小于 80° /S，云台定位精度为±0.1° 。 5. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 6. 设备具备 1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入、1 路报警输出。 7. 可将视频图像存储至 SD 卡，支持 256GB SD 卡 8. 防护等级：IP67	浙江省杭州市	个	4	2524.00	10096.00
449	64 路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口。可内置 16 块 SATA 接口硬盘 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽 380Mbps，存储带宽 380Mbps，转发带宽 250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00
450	48 口 POE 交换机	锐捷	型号：RG-NBS3100-48GT4SFP-P-E 规格： 1.可上 1U 机架 ，实配固化千兆电接口数 48 个，千兆 SFP 光口 4 个，最大可用端口 52 个 2.支持 PoE 供电口 48 个，整机最大 PoE	福建省福州市	台	2	3979.00	7958.00

			供电功率 370W，单端口最大 PoE 供电功率 30W 3.交换容量 432Gbps，包转发率 108Mpps 4.支持生成树 STP / RSTP；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5。支持防环路检测，自动解决环路问题 6..支持静态链路聚合 7.支持端口镜像，多对一镜像					
451	硬盘 -12T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 硬盘 -12T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	22	1774.00	39028.00
452	显示器 43 寸	海康威视	型号：DS-D5543F3-1V0 显示尺寸：43 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 : 1 音视频输入接口：VGA × 1， HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1	浙江省杭州市	个	4	3656.00	14624.00
“王莽街道九年制学校”采购设备价款合计(人民币大写):壹拾壹万叁仟陆佰伍拾柒元整								113657.00

郭杜街道香积寺小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
453	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报	浙江省杭州市	个	4	614.00	2456.00

			警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
454	硬盘-16T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 硬盘 -16T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	2	2540.00	5080.00
455	单门留样柜	华隆人	型号：370L 规格： 1.整体采用不锈钢，与食品直接接触部分采用 304 不锈钢材质 2.控温类型：电子数字温控 3.制冷方式：直冷 4.制冷剂：冷藏：R134a， 5.容量：370L	山东省滨州市	台	1	1475.00	1475.00
456	双门热风循环消毒柜	华隆人	型号：3.5kw 规格： 1.整体采用不锈钢，与食品直接接触部分采用 304 不锈钢。远红外石英电加热管加热，加热温度达 125℃以上。高温热风 360 度循环杀菌。 2.双门功率：4.4KW 3.控温范围：50-125℃ 4.尺寸：1310*550*1960mm	广东省湛江市	台	1	3682.00	3682.00
“郭杜街道香积寺小学”采购设备价款合计(人民币大写)：壹万贰仟陆佰玖拾叁元整								12693.00

郭杜街道香积寺逸夫中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
457	出口防火墙	锐捷	型号：RG-WALL 1600-Z5100-S 规格： 1、固化千兆电口数量 8 个；固化千兆光口数量 2 个；固化万兆光口数量 4 个；2 个扩展槽，可扩展 4 端口万兆光口接口卡、4 端口千兆光口与 4 端口电口接口卡。 2、最大整机吞吐 10Gbps；IPS 吞吐量 5Gbps；最大并发连接 100 万；最大新建连接 12 万，1 年特征库升级授权许可。 3、配置 1TB HDD 企业级硬盘存储日志 4、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来创建和运行模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响，但可以对比展现模拟策略与现有真实策略的不同处置动作，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略。 5、支持对 HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS	福建省福州市	台	1	48766.00	48766.00

			等常用协议及应用的攻击检测和防御。 6、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源 IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息。 7、支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤。 8、要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计。 9、支持新增、导入、删除、查看、下载 SSL 代理证书，支持设置一个全局 SSL 代理证书，支持导入、删除、查看、下载服务器证书。					
458	IPS 入侵防御	锐捷	型号：HT-8000-IPST2013D-C-HS-H 规格： 1、多核 CPU 硬件架构，网络层吞吐 1G，IPS 吞吐 480M，新建 2.2 万，并发 120 万；1U，双电源，硬盘 500G，接口 10 个千兆电口（1 组 bypass），2 个千兆光口，2 千兆 Combo 接口，1console 口，2USB3.0，售后期限 36 个月，出厂标配 2 年 IPS 特征库升级。 2、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式，部署模式切换和修改接口属性无需重启设备 3、支持 IPv6/v4 双栈协议；支持 12 种以上用户认证方式，包含但不限于本地认证、微信、短信、钉钉、二维码等认证方式 4、系统定义超过 8500+条主流攻击规则，包含 Backdoor、bufferoverflow、dosddos、im、p2p、vulnerability、scan、webcgi、worm、game 等，同时支持点击查看规则详细事件信息，以及处理建议等内容。 5、支持 HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP 协议的病毒查杀，支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒 6、支持 HTTP 协议的精确访问控制，可针对 IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args 等字段设置内容 7、支持异常包防御，包括但：Ping of Death、Land-Base、Tear Drop、TCP flag、Winnuke、Smurf、IP 选项、IP Spoof、Jolt2、Fraggle 等	福建省福州市	套	1	13936.00	13936.00

459	计算机教室48口交换机	锐捷	型号：RG-NBS3100-48GT4SFP-P-E 规格： 1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数48个，千兆SFP光口4个，最大可用端口52个 2.支持PoE供电口48个，整机最大PoE供电功率370W，单端口最大PoE供电功率30W 3.交换容量432Gbps，包转发率108Mpps 4.支持生成树 STP / RSTP；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5。支持防环路检测，自动解决环路问题 6..支持静态链路聚合 7.支持端口镜像，多对一镜像 8..支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 9.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 10.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 11.支持防雷等级6kV	福建省福州市	台	3	2309.00	6927.00
460	计算机教室核心交换机	海康威视	型号：DS-3E6603/套包 规格： 1、固化端口：48个10/100/1000Mbps电口，4个万兆SFP+光口，可上1U机架 2.交换容量758Gbps/7.58Tbps，包转发率148Mpps/222Mpps 3.为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速 4.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 5.支持防雷等级6kV 6.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL 7.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术	浙江省杭州市	台	1	7388.00	7388.00
461	施工调试售后	西安广丰联工贸有限公司	设备安装、调试、培训	陕西省西安市	批	1	8489.00	8489.00
462	学生终端机	希沃	型号：D0830-5G11X00 规格： 1.CPU：Intel十三代 Core i5处理器或	广东省广州	台	50	3882.00	194100.00

			以上，6 核处理器。 2.采用集成显卡。 3. 主板：Intel SoC。 4. 内存：8GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。 5. 硬盘：256GB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。 6.支持拓展 9.5mm 标准光驱。 7. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 8. 集成标准声卡。 9. USB 有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8 英寸显示屏幕，分辨率 1920*1080，屏幕亮度 300cd/m2，屏占比 92%，支持 VGA1，HDMI1。 2.显示屏幕色域覆盖率 90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。 3.对比度 1000:1，屏幕刷新率 100Hz，灰阶响应时间 7ms	市				
463	教师终端机	希沃	型号：D1530-7C23X40 规格： 1.CPU：Intel 十三代 Core i7 处理器或以上，6 核处理器。 2.8G 独立显卡。 3. 主板：Intel SoC。 4. 内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。 5. 硬盘：1TB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。 6.支持拓展 9.5mm 标准光驱。 7. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 8. 集成标准声卡。 9. USB 有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8 英寸显示屏幕，分辨率 1920*1080，屏幕亮度 300cd/m2，屏占比 92%，支持 VGA1，HDMI1。 2.显示屏幕色域覆盖率 90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。 3.对比度 1000:1，屏幕刷新率 100Hz，灰阶响应时间 7ms。	广东省广州市	台	1	7345.00	7345.00
464	打印机	兄弟	型号：DCP-3528CDW 规格：幅面：A4；颜色:彩色；打印速度:25PPM；双面打印速度:15ipm；内存:256MB；处理器:1.2GHz；打印分辨率:600x600dpi；月负荷:4 万； 接口:USB2.0，U 盘接口；网络:千兆；进纸盒容量:250 页；手送纸盒:1；出纸盒容量:100 页；双面打印:自动双面；	上海市	台	2	5544.00	11088.00

465	电脑桌椅	宓欣	型号：MX-0026 规格： 1、 课桌尺寸：整体尺寸800mm*600mm*750mm。 2、材料：桌面板材采用环保实木颗粒板，厚度25mm；主要支撑部件采用优质冷轧钢管，钢管厚度1.0mm，桌子档板为0.6mm优质冷轧钢板， 凳子： 1、凳子规格：340mm*240mm*420mm， 2、材料：板材采用25mm三聚氰胺板桌面，厚度25mm；主要支撑部件采用冷轧钢板冲压成型，钢板厚度1.0mm，钢体结构小方凳，表面经环保漆喷涂处理，采用全钢架构焊接，凳子面固定在钢架中间。 3、脚垫采用塑料防滑胶垫。	浙江省丽水市	套	51	930.00	47430.00
466	空调	格力	型号：KFR-72LW(35563)FNHAP-B1YY01 规格： 1.3p，一级能效，变频，内机最大噪音：46DB（A），额定制冷量7300W，额定制热量3120W 。	广东省珠海市	台	2	10191.00	20382.00
467	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸600*400*(750-780)mm； 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面E1级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保PP塑料一体成型封边，桌面靠胸部PP注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度0.8mm冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用25*54*1.2mm优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用20*40*1.2mm优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准PP塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料。 2、座板：400*380mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用20*40*1.2mm优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用20*40*1.5mm扁圆形钢管。座板U型托架采用15*30*1.2mm液压抽芯一次弯曲成型，并焊接4片方形带孔铁片，固定座板。下架采用25*54*1.2mm厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准PP塑料制作。	浙江省丽水市	套	300	310.00	93000.00
468	86寸智慧黑板	希沃	型号：BG86EH 规格： 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整体外观尺寸：宽4200mm，高	广东省广州市	个	3	25288.00	75864.00

			1200mm，屏幕采用 86 英寸液晶显示器，分辨率 3840×2160，。 2.设备支持在Windows及Android系统中进行 40 点触控。 3.设备具有 6 个前置按键，其中包含 5 个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关等。 4.嵌入式系统版本 Android 14.0，主频 1.8GHz。 5.设备内置 2.2 声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W。 6.扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 7.设备可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围 125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示 -12dB～12dB 调节范围。 8.设备内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音角度 180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离 12m。 9.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 10.搭载 Intel 酷睿 i5 配置 CPU。内存：8 GB DDR4 笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD 固态硬盘配置。 11.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 12.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率 10Gbps。 备授课软件					
469	电磁双眼大锅灶	华隆人	规格： 功率：380V/30KW*2，全不锈钢机身，炉灶面板厚度 1.2 mm，背板、侧板、底板厚度 1.0 mm。合金材质 8 档火力控制，可随火力大小随意调节，档位清晰手感好。显示中文故障代码，显示英文故障代码，显示功能图标，显示仿真火力，显示机芯温度，显示线盘温度，显示实时电压，显示用电量。	山东省济宁市	台	4	5542.00	22168.00
470	油网烟罩	华隆人	规格： 1 烟罩罩体选用 1.2mm 厚 201 不锈钢板，油烟板采用 1.0mm201 不锈钢板，配防爆灯及接油盒。	山东省济宁市	套	1	27577.00	27577.00
471	双门热风循环消毒	潮州金伟利五金制	规格： 整体采用不锈钢，与食品直接接触部分采用 304 不锈钢。远红外石英电加热管加热，加热温度达 125℃以上。高温热风 360	广东省潮州市	台	4	3682.00	14728.00

	柜	品厂	度循环杀菌。采用机械旋钮控制。全不锈钢导轨式层架。 双门功率：4.4KW 控温范围：50-125℃ 尺寸：1310*550*1960mm					
472	双门电蒸饭柜	远胜刀箱厨具厂	规格： 采用加厚不锈钢板材，不锈钢把手，与食品直接接触部分采用304不锈钢，整体高密度发泡，加厚保温层，内胆一次拉伸成型，箱体内部加装加厚钢条，自动进水装置，配成型拉伸磁盘，门板整体冲压成型。电源电压：380V。额定功率：24KW。配12个带孔蒸盘和12个不带孔蒸盘	陕西省西安市	台	2	6103.00	12206.00
473	四人餐桌椅	慈溪市崇寿拓玛电器厂	规格： 桌面：1200*600*30mm,201不锈钢 桌架：201不锈钢加厚支架 座椅：直径300mm不锈钢圆座	浙江省慈溪市	套	20	927.00	18540.00
474	揉压面一体机	潮州金伟利五金制品厂	规格： 该机器全部采用食品级不锈钢防护，采用纯铜线电机， 压面宽度280mm，厚度0.8-20mm 工作效率：100-120kg/h	广东省潮州市	台	1	3531.00	3531.00
475	碗筷	南昌市福泰馨有限公司	规格： 双层不锈钢碗:16cm，木筷：25cm	江西省南昌市	套	1500	9.00	13500.00
476	食堂线路改造	泉州市盈硕卫浴发展有限公司	规格： 食堂线路改造	福建省南安市	项	1	9228.00	9228.00
“香积寺逸夫中学”采购设备价款合计(人民币大写)：陆拾伍万陆仟壹佰玖拾叁元整								656193.00

西安市长安区子午街道中心学校教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
477	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸600*400*(750-780)mm; 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面E1级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保PP塑料一体成型封边，桌面靠胸部PP注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度0.8mm冷轧钢一次冲	浙江省丽水市	套	600	310.00	186000.00

			压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用25*54*1.2mm优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用20*40*1.2mm优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准PP塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料。 2、座板：400*380mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用20*40*1.2mm优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用20*40*1.5mm扁圆形钢管。座板U型托架采用15*30*1.2mm液压抽芯一次弯曲成型，并焊接4片方形带孔铁片，固定座板。下架采用25*54*1.2mm厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准PP塑料制作。					
“西安市长安区子午街道中心学校”采购设备价款合计(人民币大写)：壹拾捌万陆仟元整								186000.00

西安市长安区子午街道王庄初级中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
478	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸600*400*(750-780)mm； 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面E1级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保PP塑料一体成型封边，桌面靠胸部PP注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度0.8mm冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用25*54*1.2mm优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用20*40*1.2mm优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准PP塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料。 2、座板：400*380mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用20*40*1.2mm优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用20*40*1.5mm扁圆形钢管。座板U型托架采用15*30*1.2mm液压抽芯一次弯曲成	浙江省丽水市	套	270	310.00	83700.00

			型，并焊接4片方形带孔铁片，固定座板。下架采用25*54*1.2mm厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准PP塑料制作。					
479	86寸智慧黑板	希沃	型号：BG86EH 规格： 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整体外观尺寸：宽4200mm，高1200mm，屏幕采用86英寸液晶显示器，分辨率3840×2160，。 2.设备支持在Windows及Android系统中进行40点触控。 3.设备具有6个前置按键，其中包含5个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关等。 4.嵌入式系统版本Android 14.0，主频1.8GHz。 5.设备内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6.扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 7.设备可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 8.设备内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离12m。 9.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 10.搭载Intel酷睿 i5配置CPU。内存：8 GB DDR4笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘配置。 11.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 12.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率10Gbps。 备授课软件	广东省广州市	个	6	25288.00	151728.00
480	出口防火墙	锐捷	型号：RG-WALL 1600-Z5100-S 规格： 1、固化千兆电口数量8个；固化千兆光口数量2个；固化万兆光口数量4个；2个扩展槽，可扩展4端口万兆光口接口卡、4端口千兆光口与4端口电口接口卡。 2、最大整机吞吐10Gbps；IPS吞吐量5Gbps；最大并发连接100万；最大新建连接12万，1年特征库升级授权许可。 3、配置1TB HDD企业级硬盘存储日志	福建省福州市	台	1	48766.00	48766.00

			4、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来创建和运行模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响，但可以对比展现模拟策略与现有真实策略的不同处置动作，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略。 5、支持对 HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS 等常用协议及应用的攻击检测和防御。 6、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源 IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息。 7、支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤。 8、要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计。 9、支持新增、导入、删除、查看、下载 SSL 代理证书，支持设置一个全局 SSL 代理证书，支持导入、删除、查看、下载服务器证书。					
481	IPS 入侵防御	锐捷	型号：HT-8000-IPST2013D-C-HS-H 规格： 1、多核 CPU 硬件架构，网络层吞吐 1G，IPS 吞吐 480M，新建 2.2 万，并发 120 万；1U，双电源，硬盘 500G，接口 10 个千兆电口（1 组 bypass），2 个千兆光口，2 千兆 Combo 接口，1console 口，2USB3.0，售后期限 36 个月，出厂标配 2 年 IPS 特征库升级。 2、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式，部署模式切换和修改接口属性无需重启设备 3、支持 IPv6/v4 双栈协议；支持 12 种以上用户认证方式，包含但不限于本地认证、微信、短信、钉钉、二维码等认证方式 4、系统定义超过 8500+条主流攻击规则，包含 Backdoor、bufferoverflow、dosddos、im、p2p、vulnerability、scan、webcgi、worm、game 等，同时支持点击查看规则详细事件信息，以及处理建议等内容。 5、支持 HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP 协议的病毒查杀，支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒 6、支持 HTTP 协议的精确访问控制，可针	福建省福州市	套	1	13936.00	13936.00

			对 IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args 等字段设置内容 7、支持异常包防御，包括但：Ping of Death、Land-Base、Tear Drop、TCP flag、Winnuke、Smurf、IP 选项、IP Spoof、Jolt2、Fraggle 等					
482	48 口 POE 交换机	锐捷	型号：RG-NBS3100-48GT4SFP-P-E 规格： 1.可上 1U 机架 ，实配固化千兆电接口数 48 个，千兆 SFP 光口 4 个，最大可用端口 52 个 2.支持 PoE 供电口 48 个，整机最大 PoE 供电功率 370W，单端口最大 PoE 供电功率 30W 3.交换容量 432Gbps，包转发率 108Mpps 4.支持生成树 STP / RSTP ；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5。支持防环路检测，自动解决环路问题 6..支持静态链路聚合 7.支持端口镜像，多对一镜像	福建省福州市	台	1	6985.00	6985.00
483	核心交换机	海康威视	型号：DS-3E6603/套包 规格： 1、固化端口：48 个 10/100/1000Mbps 电口，4 个万兆 SFP+光口，可上 1U 机架 2.交换容量 758Gbps/7.58Tbps，包转发率 148Mpps/222Mpps 3.为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持 QOS，支持端口流量限速 4.支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 5.支持防雷等级 6kV	浙江省杭州市	台	1	7388.00	7388.00
484	学生终端电脑	希沃	型号：D0830-5G11X00 规格： 1.CPU：Intel 十三代 Core i5 处理器或以上，6 核处理器。 2.采用集成显卡。 3. 主板：Intel SoC。 4. 内存：8GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。 5. 硬盘：256GB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。 6.支持拓展 9.5mm 标准光驱。 7. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 8. 集成标准声卡。 9. USB 有线键盘、鼠标。 显示器	广东省广州市	台	45	3899.00	175455.00

			1.23.8英寸显示屏幕，分辨率1920*1080，屏幕亮度300cd/m2，屏占比92%，支持VGA1，HDMI1。 2.显示屏幕色域覆盖率90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。 3.对比度1000:1，屏幕刷新率100Hz，灰阶响应时间7ms					
485	教师终端电脑	希沃	型号：D1530-7C23X40 规格： 1.CPU：Intel十三代 Core i7处理器或以上，6核处理器。 2.8G独立显卡。 3. 主板：Intel SoC。 4. 内存：16GB DDR4 3200MT/s内存或以上。最大可支持拓展64GB。 5. 硬盘：1TB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。 6.支持拓展9.5mm标准光驱。 7. 支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 8. 集成标准声卡。 9. USB有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8英寸显示屏幕，分辨率1920*1080，屏幕亮度300cd/m2，屏占比92%，支持VGA1，HDMI1。 2.显示屏幕色域覆盖率90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。 3.对比度1000:1，屏幕刷新率100Hz，灰阶响应时间7ms。	广东省广州市	台	1	7417.00	7417.00
486	施工调试售后	西安广丰联工贸有限公司	设备安装、调试、培训	陕西省西安市	批	1	8489.00	8489.00
487	电脑桌椅	宓欣	型号：MX-0026 规格： 1、 课桌尺寸：整体尺寸800mm*600mm*750mm。 2、材料：桌面板材采用环保实木颗粒板，厚度25mm；主要支撑部件采用优质冷轧钢管，钢管厚度1.0mm，桌子档板为0.6mm优质冷轧钢板， 凳子： 1、凳子规格：340mm*240mm*420mm， 2、材料：板材采用25mm三聚氰胺板桌面，厚度25mm；主要支撑部件采用冷轧钢板冲压成型，钢板厚度1.0mm，钢体结构小方凳，表面经环保漆喷涂处理，采用全钢架构焊接，凳子面固定在钢架中间。 3、脚垫采用塑料防滑胶垫。	浙江省丽水市	套	46	930.00	42780.00

488	静电地板	华集	规格:600x600x35mm 产品材质:全钢基材,钢板壳结构,内腔填充发泡水泥表面为高耐磨SPC(聚氯乙烯树脂)面层,四周黑色导电PVC封边,环保、无毒、无辐射。	江苏省常州市	平方米	61	231.00	14091.00
489	环境系统	格力	规格：KFR-72LW(35563)FNHAP-B1YY01 空调：3p，一级能效，变频，，内机最大噪音：46DB（A），额定制冷量7300W，额定制热量3120W。 窗帘：遮光窗帘， 窗户：防盗窗	珠海市	批	1	18466.00	18466.00
490	显示设备	希沃	规格：FG86EA 1.中央主屏幕显示采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率3840*2160，具备防眩光效果。 2.整机内置2.2声道扬声器,位于设备上边框，额定总功率60W。 3.整机全部扬声器均采用模块化设计,无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 4.整机内置扬声器采用缝隙发声技术,喇叭采用槽式开口设计，5.8mm 5.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能， 可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 6.整机内置非独立摄像头,采用一体化集成设计，摄像头数量3个。 7.支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时,无需安装触摸驱动。 8.整机内置双WiFi6无线网卡(不接受外接) 9.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内,可实现配对，一键投屏。 10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料 11.搭载Intel 12代酷睿 i5CPU。内存：8GB DDR4笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘配置。	广东省广州市	台	1	14950.00	14950.00
491	电子教室软件	希沃	规格： 1.登录方式多样性:支持二维码扫码登录和账号密码登录 2.人员管理:学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色,添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作,教师只能在终端应用软件进行授课操作。 3.教师广播关闭接收端设备音频:教师发起屏幕广播后支持把学生接收端原先的播放的音频输出关闭。 4.教师广播批注：教师在屏幕广播状态	广东省广州市	套	1	7442.00	7442.00

			下，提供授课小工具，包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦、以及支持撤销和加页码，最多支持增加页数到10页。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料 5.学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 6.课件答题互动：支持同步课堂活动的课件并支持下发，下发后学生拖动答案进行作答，系统将自动判断正误。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料 7.课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己本次作答完成的排名、耗时以及答题情况。 8.切换课堂通知：在当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看。 9.离线续播：当教师对一台或多台学生设备进行广播教学时，学生终端在重启后能够自动重新加入当前的广播教学，实现离线续播。					
492	教室扩音音响	腾达	规格： 一体化壁挂式设计，内置网络音频解码、高性能D类功放及全频扬声器单元 内置双通道数字功放，支持定阻输出，可外接一路副音箱，具备服务器音量调节功能 采用双核芯片，内置NORFlash+EMMC双存储，支持系统双备份 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯 设备独立支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选 支持网络音频信号、本地3.5mm本地输入、蓝牙音频输入进行混音，根据任务优先级自动调整音量，优先级可配置， 支持离线广播功能，下发音频文件、定时广播任务和报警触发任务后，终端在断网后可继续播放 内置阵列麦克风，支持平台端对现场的监听与对讲	陕西省西安市	套	1	1398.00	1398.00
“西安市长安区子午街道王庄初级中学”采购设备价款合计(人民币大写)：陆拾万贰仟玖佰玖拾壹元整								602991.00

西安市长安区五台街道中心学校教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计

493	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸 600*400*(750-780)mm； 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面 E1 级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保 PP 塑料一体成型封边，桌面靠胸部 PP 注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度 0.8mm 冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用 25*54*1.2mm 优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用 20*40*1.2mm 优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准 PP 塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料。 2、座板：400*380mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用 20*40*1.2mm 优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用 20*40*1.5mm 扁圆形钢管。座板 U 型托架采用 15*30*1.2mm 液压抽芯一次弯曲成型，并焊接 4 片方形带孔铁片，固定座板。下架采用 25*54*1.2mm 厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准 PP 塑料制作。	浙江省丽水市	套	246	310.00	76260.00
494	86 寸智慧黑板	希沃	型号：BG86EH 规格： 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整体外观尺寸：宽 4200mm，高 1200mm，屏幕采用 86 英寸液晶显示器，分辨率 3840×2160，。 2.设备支持在 Windows 及 Android 系统中进行 40 点触控。 3.设备具有 6 个前置按键，其中包含 5 个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关等。 4.嵌入式系统版本 Android 14.0，主频 1.8GHz。 5.设备内置 2.2 声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W。 6.扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 7.设备可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围 125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示 -12dB～12dB 调节范围。 8.设备内置非独立外扩展的 8 阵列麦克	广东省广州市	个	4	25288.00	101152.00

			风，拾音角度 180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离 12m。 9.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 10.搭载 Intel 酷睿 i5 配置 CPU。内存：8 GB DDR4 笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD 固态硬盘配置。 11.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 12.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率 10Gbps。 备授课软件					
495	双门推车消毒柜	华隆人	型号：双门 规格： 1.整体采用不锈钢，持久耐用、永不生锈。和食品直接接触部分采用 304 不锈钢。远红外石英电加热管加热，加热温度达 125℃以上。高温热风 360 度循环杀菌于无形之中。 2.双门功率：≥4.4KW 3.控温范围：50-150℃ 4.尺寸：≥1340*705*2040mm 5.容量：≥830L	山东省滨州市	台	2	7454.00	14908.00
496	燃气单眼大锅灶	华隆人	型号：SDGT50-A10 规格： 1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 整机采用钣金拉铆结构，设计稳固且标准化程度高。 带直径 1 米铁锅	山东省济南市	个	3	5204.00	15612.00
497	五色标识菜墩	家美瑞	规格：5 个一套，60cm 直径	四川省成都市	套	4	932.00	3728.00
498	四层货架	华隆人	型号：1200*600*2000 规格： 1.货架层板采用 201，1.2mm 不锈钢制作。货架框主骨架采用Φ38×1.0mm 不锈钢焊管，并配有不锈钢可调脚，调节范围 30mm。 2.尺寸：1200*600*2000mm	山东省滨州市	个	2	839.00	1678.00
“西安市长安区五台街道中心学校”采购设备价款合计(人民币大写)：贰拾壹万叁仟叁佰叁拾捌元整								213338.00

西安市长安区五台街道初级中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
499	出口防火墙	锐捷	型号：RG-WALL 1600-Z5100-S 规格： 1、固化千兆电口数量8个；固化千兆光口数量2个；固化万兆光口数量4个；2个扩展槽，可扩展4端口万兆光口接口卡、4端口千兆光口与4端口电口接口卡。 2、最大整机吞吐10Gbps；IPS吞吐量5Gbps；最大并发连接100万；最大新建连接12万，1年特征库升级授权许可。 3、配置1TB HDD企业级硬盘存储日志 4、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来创建和运行模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响，但可以对比展现模拟策略与现有真实策略的不同处置动作，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略。 5、支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御。 6、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息。 7、支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤。 8、要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计。 9、支持新增、导入、删除、查看、下载SSL代理证书，支持设置一个全局SSL代理证书，支持导入、删除、查看、下载服务器证书。	福建省福州市	台	1	48766.00	48766.00
500	IPS入侵防御	锐捷	型号：HT-8000-IPST2013D-C-HS-H 规格： 1、多核CPU硬件架构，网络层吞吐1G，IPS吞吐480M，新建2.2万，并发120万；1U，双电源，硬盘500G，接口10个千兆电口（1组bypass），2个千兆光口，2千兆Combo接口，1console口，2USB3.0，售后期限36个月，出厂标配2年IPS特征库升级。 2、支持路由模式、透明（网桥）模式、	福建省福州市	套	1	13936.00	13936.00

			混合模式、旁路模式，部署模式切换和修改接口属性无需重启设备 3、支持 IPv6/v4 双栈协议；支持 12 种以上用户认证方式，包含但不限于本地认证、微信、短信、钉钉、二维码等认证方式 4、系统定义超过 8500+条主流攻击规则，包含 Backdoor、bufferoverflow、dosddos、im、p2p、vulnerability、scan、webcgi、worm、game 等，同时支持点击查看规则详细事件信息，以及处理建议等内容。 5、支持 HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP 协议的病毒查杀，支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒 6、支持 HTTP 协议的精确访问控制，可针对 IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args 等字段设置内容 7、支持异常包防御，包括但：Ping of Death、Land-Base、Tear Drop、TCP flag、Winnuke、Smurf、IP 选项、IP Spoof、Jolt2、Fraggle 等					
501	48 口 POE 交换机	锐捷	型号：RG-NBS3100-48GT4SFP-P-E 规格： 1.可上 1U 机架 ，实配固化千兆电接口数 48 个，千兆 SFP 光口 4 个，最大可用端口 52 个 2.支持 PoE 供电口 48 个，整机最大 PoE 供电功率 370W，单端口最大 PoE 供电功率 30W 3.交换容量 432Gbps，包转发率 108Mpps 4.支持生成树 STP / RSTP ；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5。支持防环路检测，自动解决环路问题 6..支持静态链路聚合 7.支持端口镜像，多对一镜像	福建省福州市	台	1	6985.00	6985.00
502	核心交换机	海康威视	型号：DS-3E6603/套包 规格： 1、固化端口：48 个 10/100/1000Mbps 电口，4 个万兆 SFP+光口，可上 1U 机架 2.交换容量 758Gbps/7.58Tbps，包转发率 148Mpps/222Mpps 3.为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持 QOS，支持端口流量限速 4.支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 5.支持防雷等级 6kV	浙江省杭州市	台	1	7388.00	7388.00

503	学生终端电脑	希沃	型号：D0830-5G11X00 规格： 1.CPU：Intel 十三代 Core i5 处理器或以上，6 核处理器。 2.采用集成显卡。 3. 主板：Intel SoC。 4. 内存：8GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。 5. 硬盘：256GB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。 6.支持拓展 9.5mm 标准光驱。 7. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 8. 集成标准声卡。 9. USB 有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8 英寸显示屏幕，分辨率 1920*1080，屏幕亮度 300cd/m2，屏占比 92%，支持 VGA1，HDMI1。 2.显示屏幕色域覆盖率 90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。 3.对比度 1000:1，屏幕刷新率 100Hz，灰阶响应时间 7ms	广东省广州市	台	45	3899.00	175455.00
504	教师终端电脑	希沃	型号：D1530-7C23X40 规格： 1.CPU：Intel 十三代 Core i7 处理器或以上，6 核处理器。 2.8G 独立显卡。 3. 主板：Intel SoC。 4. 内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。 5. 硬盘：1TB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。 6.支持拓展 9.5mm 标准光驱。 7. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 8. 集成标准声卡。 9. USB 有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8 英寸显示屏幕，分辨率 1920*1080，屏幕亮度 300cd/m2，屏占比 92%，支持 VGA1，HDMI1。 2.显示屏幕色域覆盖率 90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。 3.对比度 1000:1，屏幕刷新率 100Hz，灰阶响应时间 7ms。	广东省广州市	台	1	7417.00	7417.00
505	施工调试售后	西安广丰联工贸有限公司	设备安装、调试、培训	陕西省西安市	批	1	8489.00	8489.00

506	电脑桌椅	宓欣	型号：MX-0026 规格： 1、 课桌尺寸：整体尺寸800mm*600mm*750mm。 2、材料：桌面板材采用环保实木颗粒板，厚度25mm；主要支撑部件采用优质冷轧钢管，钢管厚度1.0mm，桌子档板为0.6mm优质冷轧钢板， 凳子： 1、凳子规格：340mm*240mm*420mm， 2、材料：板材采用25mm三聚氰胺板桌面，厚度25mm；主要支撑部件采用冷轧钢板冲压成型，钢板厚度1.0mm，钢体结构小方凳，表面经环保漆喷涂处理，采用全钢架构焊接，凳子面固定在钢架中间。 3、脚垫采用塑料防滑胶垫。	浙江省丽水市	套	46	930.00	42780.00
507	静电地板	华集	规格：600x600x35mm 产品材质：全钢基材，钢板壳结构，内腔填充发泡水泥表面为高耐磨SPC(聚氯乙烯树脂)面层，四周黑色导电PVC封边，环保、无毒、无辐射。	江苏省常州市	平方米	80	231.00	18480.00
508	环境系统	格力	规格：KFR-72LW(35563)FNHAP-B1YY01 空调：3p，一级能效，变频，，内机最大噪音：46DB（A），额定制冷量7300W，额定制热量3120W。 窗帘：遮光窗帘， 窗户：防盗窗	珠海市	批	1	18466.00	18466.00
509	显示设备	希沃	规格：FG86EA 1.中央主屏幕显示采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率3840*2160，具备防眩光效果。 2.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，额定总功率60W。 3.整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 4.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，5.8mm 5.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能， 可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 6.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量3个。 7.支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 8.整机内置双WiFi6无线网卡(不接受外接) 9.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏。 10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。	广东省广州市	台	1	14950.00	14950.00

			提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料 11.搭载 Intel 12 代酷睿 i5CPU。内存：8GB DDR4 笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD 固态硬盘配置。					
510	双门推车消毒柜	华隆人	型号：双门 规格： 1.整体采用不锈钢，持久耐用、永不生锈。和食品直接接触部分采用 304 不锈钢。远红外石英电加热管加热，加热温度达 125℃以上。高温热风 360 度循环杀菌于无形之中。 2.双门功率：≥4.4KW 3.控温范围：50-150℃ 4.尺寸：≥1340*705*2040mm 5.容量：≥830L	山东省滨州市	台	1	7454.00	7454.00
511	四门双温冰箱（直冷）	华隆人	型号：VCF5-1200B 规格： 采用不锈钢 控温类型：电子数字温控 制冷方式：直冷 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a 尺寸：1200*705*1950mm	山东省滨州市	套	1	8907.00	8907.00
“西安市长安区五台街道初级中学”采购设备价款合计(人民币大写):叁拾柒万玖仟肆佰柒拾叁元整								379473.00

西安市长安区魏寨街道初级中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
512	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸 600*400*(750-780)mm; 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面 E1 级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保 PP 塑料一体成型封边，桌面靠胸部 PP 注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度 0.8mm 冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用 25*54*1.2mm 优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用 20*40*1.2mm 优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准 PP 塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料。 2、座板：400*380mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。	浙江省丽水市	套	200	310.00	62000.00

			3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用 20*40*1.2mm 优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用 20*40*1.5mm 扁圆形钢管。座板 U 型托架采用 15*30*1.2mm 液压抽芯一次弯曲成型，并焊接 4 片方形带孔铁片，固定座板。下架采用 25*54*1.2mm 厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准 PP 塑料制作。					
513	86 寸智慧黑板	希沃	型号：BG86EH 规格： 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整体外观尺寸：宽 4200mm，高 1200mm，屏幕采用 86 英寸液晶显示器，分辨率 3840×2160，。 2.设备支持在Windows及Android系统中进行 40 点触控。 3.设备具有 6 个前置按键，其中包含 5 个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关等。 4.嵌入式系统版本 Android 14.0，主频 1.8GHz。 5.设备内置 2.2 声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W。 6.扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 7.设备可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围 125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示 -12dB～12dB 调节范围。 8.设备内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音角度 180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离 12m。 9.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 10.搭载 Intel 酷睿 i5 配置 CPU。内存：8 GB DDR4 笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD 固态硬盘配置。 11.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 12.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率 10Gbps。 备授课软件	广东省广州市	个	6	25288.00	151728.00
514	机房	希沃	规格： 一、学生系统（48 套） 1.CPU：Intel 十三代 Core i7 处理器或以上，6 核处理器。2.8G 独立显卡。3. 主板：Intel SoC。4. 内存：16GB DDR4	广东省广州市	个	1	377108.00	377108.00

			3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。5. 硬盘：1TB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。6.支持拓展 9.5mm 标准光驱。7. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。8. 集成标准声卡。9. USB 有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8 英寸显示屏幕，分辨率 1920*1080，屏幕亮度 300cd/m2，屏占比 92%，支持 VGA1，HDMI1。2.显示屏幕色域覆盖率 90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。3.对比度 1000:1，屏幕刷新率 100Hz，灰阶响应时间 7ms。 二、教师系统（1 套） 1.CPU：Intel 十三代 Core i7 处理器或以上，6 核处理器。2.8G 独立显卡。3. 主板：Intel SoC。4. 内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。5. 硬盘：1TB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。6.支持拓展 9.5mm 标准光驱。7. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。8. 集成标准声卡。9. USB 有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8 英寸显示屏幕，分辨率 1920*1080，屏幕亮度 300cd/m2，屏占比 92%，支持 VGA1，HDMI1。2.显示屏幕色域覆盖率 90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。3.对比度 1000:1，屏幕刷新率 100Hz，灰阶响应时间 7ms。 四、电脑桌椅 1400mm×600mm×750mm 的规格，材质：桌面采用 25mm 多层实木板，琥珀柚木 1109 颜色，同色 PVC 封边带封边。下面铁架子用 40mm×40mm 方管，焊接牢固，静电烤漆。					
“西安市长安区魏寨街道初级中学”采购设备价款合计(人民币大写)：伍拾玖万零捌佰叁拾陆元整								590836.00

西安市长安区魏寨街道中心学校教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
515	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸 600*400*(750-780)mm； 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面 E1 级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保 PP 塑料一体成型封边，桌面靠胸部 PP 注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度 0.8mm 冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。	浙江省丽水市	套	350	310.00	108500.00

			3、桌架整体为“C”形，桌下架采用25*54*1.2mm优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用20*40*1.2mm优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准PP塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料。 2、座板：400*380mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用20*40*1.2mm优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用20*40*1.5mm扁圆形钢管。座板U型托架采用15*30*1.2mm液压抽芯一次弯曲成型，并焊接4片方形带孔铁片，固定座板。下架采用25*54*1.2mm厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准PP塑料制作。					
516	餐厅设备	华隆人	规格： 直径1米电磁单眼大锅灶3台：功率：380V/30KW，全不锈钢机身，炉灶面板厚度1.2mm，背板、侧板、底板厚度1.0mm。合金材质8档火力控制，可随火力大小随意调节，档位清晰手感好。显示中文故障代码，显示英文故障代码，显示功能图标，显示仿真火力，显示机芯温度，显示线盘温度，显示实时电压，显示用电量。 单门留样柜1台：采用201不锈钢，内箱圆弧设计 控温类型：电子数字温控 制冷方式：直冷 制冷剂：冷藏：R134a，冷冻：R404a 容量：370L 双门电蒸箱1台：采用201优质加厚不锈钢板材，不锈钢把手，整体高密度发泡，加厚保温层，内胆一次拉伸成型，箱体内部加装加厚钢条，防止变形，自动进水装置，配成型拉伸磁盘，门板整体冲压成型。电源电压：380V。额定功率：24KW。配12个带孔蒸盘和12个不带孔蒸盘	山东省滨州市	套	1	36747.00	36747.00
“西安市长安区魏寨街道中心学校”采购设备价款合计(人民币大写)：壹拾肆万伍仟贰佰肆拾柒元整								145247.00

西安市长安区砲里街道初级中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
517	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸600*400*(750-780)mm； 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面E1	浙江省丽水市	套	200	310.00	62000.00

			级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保PP塑料一体成型封边，桌面靠胸部PP注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度0.8mm冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用25*54*1.2mm优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用20*40*1.2mm优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准PP塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料。 2、座板：400*380mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用20*40*1.2mm优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用20*40*1.5mm扁圆形钢管。座板U型托架采用15*30*1.2mm液压抽芯一次弯曲成型，并焊接4片方形带孔铁片，固定座板。下架采用25*54*1.2mm厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准PP塑料制作。					
518	86寸智慧黑板	希沃	型号：BG86EH 规格： 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整体外观尺寸：宽4200mm，高1200mm，屏幕采用86英寸液晶显示器，分辨率3840×2160，。 2.设备支持在Windows及Android系统中进行40点触控。 3.设备具有6个前置按键，其中包含5个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关等。 4.嵌入式系统版本Android 14.0，主频1.8GHz。 5.设备内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6.扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 7.设备可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 8.设备内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离12m。 9.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独	广东省广州市	个	8	25288.00	202304.00

			接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 10.搭载 Intel 酷睿 i5 配置 CPU。内存：8 GB DDR4 笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD 固态硬盘配置。 11.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 12.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率 10Gbps。 备授课软件					
519	机房	希沃	规格： 一、学生系统（48 套） 1.CPU：Intel 十三代 Core i7 处理器或以上，6 核处理器。2.8G 独立显卡。3. 主板：Intel SoC。4. 内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。5. 硬盘：1TB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。6.支持拓展 9.5mm 标准光驱。7. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。8. 集成标准声卡。9. USB 有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8 英寸显示屏幕，分辨率 1920*1080，屏幕亮度 300cd/m2，屏占比 92%，支持 VGA1，HDMI1。2.显示屏幕色域覆盖率 90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。3.对比度 1000:1，屏幕刷新率 100Hz，灰阶响应时间 7ms。 二、教师系统（1 套） 1.CPU：Intel 十三代 Core i7 处理器或以上，6 核处理器。2.8G 独立显卡。3. 主板：Intel SoC。4. 内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。5. 硬盘：1TB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。6.支持拓展 9.5mm 标准光驱。7. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。8. 集成标准声卡。9. USB 有线键盘、鼠标。 显示器 1.23.8 英寸显示屏幕，分辨率 1920*1080，屏幕亮度 300cd/m2，屏占比 92%，支持 VGA1，HDMI1。2.显示屏幕色域覆盖率 90%（DCI-P3 CIE1976），99%（sRGB CIE1976）。3.对比度 1000:1，屏幕刷新率 100Hz，灰阶响应时间 7ms。 四、电脑桌椅 1400mm×600mm×750mm 的规格，材质：桌面采用 25mm 多层实木板，琥珀柚木 1109 颜色，同色 PVC 封边带封边。下面铁架子用 40mm×40mm 方管，焊接牢固，静电烤漆。	广东省广州市	个	1	377108.00	377108.00
520	电磁单眼大锅	华隆人	型号：SD-DC-1200 规格： 1.功率：380V，全不锈钢机身，炉灶面	山东省滨州市	台	1	13581.00	13581.00

	灶		板厚度 1.2 mm，背板、侧板、底板厚度 1.0 mm。火力控制 8 档。 2.显示中文故障代码，显示功能图标，显示仿真火力，显示机芯温度，显示线盘温度，显示实时电压，显示用电量。					
521	双门电蒸饭柜	华隆人	规格： 采用加厚不锈钢板材，不锈钢把手，与食品直接接触部分采用 304 不锈钢，整体高密度发泡，加厚保温层，内胆一次拉伸成型，箱体内部加装加厚钢条，自动进水装置，配成型拉伸磁盘，门板整体冲压成型。电源电压：380V。额定功率：24KW。配 12 个带孔蒸盘和 12 个不带孔蒸盘	山东省滨州市	台	1	6103.00	6103.00
522	消毒柜	华隆人	规格： 整体采用不锈钢，持久耐用、永不生锈。和食品直接接触部分采用 304 不锈钢。远红外石英电加热管加热，加热温度达 125℃以上。高温热风 360 度循环杀菌于无形之中，健康无忧。采用机械旋钮控制。全不锈钢导轨式层架。特大消毒保洁储物空间，可同时容纳快餐盘 、碗筷等不同餐饮用具消毒. 双门功率：4.4KW 控温范围：50-150℃ 尺寸：1340*705*2040mm 容量：830L	山东省滨州市	台	1	7395.00	7395.00
“西安市长安区砲里街道初级中学”采购设备价款合计(人民币大写):陆拾陆万捌仟肆佰玖拾壹元整								668491.00

西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
523	86 寸智慧黑板	希沃	型号：BG86EH 规格： 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整体外观尺寸：宽 4200mm，高 1200mm，屏幕采用 86 英寸液晶显示器，分辨率 3840×2160，。 2.设备支持在 Windows 及 Android 系统中进行 40 点触控。 3.设备具有 6 个前置按键，其中包含 5 个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关等。 4.嵌入式系统版本 Android 14.0，主频 1.8GHz。 5.设备内置 2.2 声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向	广东省广州市	个	2	25288.00	50576.00

			20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W。 6.扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 7.设备可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围 125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示 -12dB～12dB 调节范围。 8.设备内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音角度 180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离 12m。 9.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 10.搭载 Intel 酷睿 i5 配置 CPU。内存：8 GB DDR4 笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD 固态硬盘配置。 11.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 12.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率 10Gbps。 备授课软件					
524	电磁单眼大锅灶	华隆人	型号：SD-DC-1200 规格： 1.功率：380V，全不锈钢机身，炉灶面板厚度 1.2 mm，背板、侧板、底板厚度 1.0 mm。火力控制 8 档。 2.显示中文故障代码，显示功能图标，显示仿真火力，显示机芯温度，显示线盘温度，显示实时电压，显示用电量。	山东省滨州市	台	2	13581.00	27162.00
525	四人餐桌椅	慈溪市崇寿拓玛电器厂	规格： 桌面：1200*600*30mm,201 不锈钢 桌架：201 不锈钢加厚支架 座椅：直径 300mm 不锈钢圆座	浙江省慈溪市	套	30	927.00	27810.00
“西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学”采购设备价款合计(人民币大写)：壹拾万伍仟伍佰肆拾捌元整								105548.00

西安市长安区滦镇街道景民初级中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
526	86 寸智慧黑板	希沃	型号：BG86EH 规格： 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整体外观尺寸：宽 4200mm，高 1200mm，屏幕采用 86 英寸液晶显示器，分辨率 3840×2160，。 2.设备支持在 Windows 及 Android 系统中	广东省广州市	个	6	25288.00	151728.00

			进行 40 点触控。 3.设备具有 6 个前置按键，其中包含 5 个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关等。 4.嵌入式系统版本 Android 14.0，主频 1.8GHz。 5.设备内置 2.2 声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W。 6.扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 7.设备可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围 125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示 -12dB～12dB 调节范围。 8.设备内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音角度 180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离 12m。 9.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 10.搭载 Intel 酷睿 i5 配置 CPU。内存：8 GB DDR4 笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD 固态硬盘配置。 11.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 12.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率 10Gbps。 备授课软件					
527	电磁单眼大锅灶	华隆人	型号：SD-DC-1200 规格： 1.功率：380V，全不锈钢机身，炉灶面板厚度 1.2 mm，背板、侧板、底板厚度 1.0 mm。火力控制 8 档。 2.显示中文故障代码，显示功能图标，显示仿真火力，显示机芯温度，显示线盘温度，显示实时电压，显示用电量。	山东省滨州市	台	3	13581.00	40743.00
“西安市长安区滦镇街道景民初级中学”采购设备价款合计(人民币大写)：壹拾玖万贰仟肆佰柒拾壹元整								192471.00

长安区职教中心教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
528	独立式感烟火	海康威视	型号：NP-FY300-4G1. 规格：设备的外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017 中 IP31 的要求。	浙江省杭州	个	288	396.00	114048.00

	灾探测报警器		2.烟感的报警阈值范围在0.3dB/m~0.4dB/m。	市				
“长安区职教中心”采购设备价款合计(人民币大写):壹拾壹万肆仟零肆拾捌元整								114048.00

长安区职教中心（大峪校区）教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
529	独立式感烟火灾探测报警器	海康威视	型号：NP-FY300-4G1. 规格：设备的外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP31的要求。 2.烟感的报警阈值范围在0.3dB/m~0.4dB/m。	浙江省杭州市	个	60	396.00	23760.00
“职教中心（大峪校区）”采购设备价款合计(人民币大写):贰万叁仟柒佰陆拾元整								23760.00

郭杜中心幼儿园教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
530	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400万像素。 2. 内置=1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8英寸，音频：=1个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪， dB宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持DC12V或POE供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	2	614.00	1228.00

531	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	4	614.00	2456.00
532	16T 硬盘	海康威视	型号：WD160HKAI-78 规格： 1.硬盘 -16T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	2	2540.00	5080.00
533	监视器（65 寸）	海康威视	型号：DS-D50UK65 规格： 物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：D-LED 像素间距：0.372 mm (H) × 0.372 mm (V) 亮度：350 cd/m² 色深度：8bit，16.7 M 对比度：1200 ： 1 响应时间：8 ms 刷新率：60 Hz 音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1 ，HDMI 2.0 × 1，VGA × 1 ，Audio in × 1 音视频输出接口：SPEAK OUT × 2 数据传输接口：USB2.0 × 1 控制接口：RS232 IN × 1	浙江省杭州市	个	1	5087.00	5087.00
“郭杜中心幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写)：壹万叁仟捌佰伍拾壹元整								13851.00

郭杜街道中心学校教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计

534	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	15	614.00	9210.00
535	16T 硬盘	海康威视	型号：WD160HKAI-78 规格： 1.硬盘 -16T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	1	2540.00	2540.00
536	86 寸智慧黑板	希沃	型号：BG86EH 硬件平台 一、整体设计 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整体外观尺寸：宽 4200mm，高 1200mm，屏幕采用 86 英寸液晶显示器，分辨率 3840×2160，。 2.设备支持在 Windows 及 Android 系统中进行 40 点触控。 3.设备具有 6 个前置按键，其中包含 5 个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关等。 4.嵌入式系统版本 Android 14.0，主频 1.8GHz。 二、音视频系统 5.设备内置 2.2 声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W。 6.扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 7.设备可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围 125Hz～1KHz，高频段显示	广东省广州市	个	12	25288.00	303456.00

			调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示 -12dB～12dB 调节范围。 8.设备内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音角度 180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离 12m。 三、电脑配置 9.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 10.搭载 Intel 酷睿 i5 配置 CPU。内存：8 GB DDR4 笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD 固态硬盘配置。 11.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 12.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率 10Gbps。 备授课软件					
“郭杜街道中心学校”采购设备价款合计(人民币大写)：叁拾壹万伍仟贰佰零陆元整								315206.00

宫字小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
537	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	2	614.00	1228.00

“宫字小学”采购设备价款合计(人民币大写):壹仟贰佰贰拾捌元整	1228.00

杜曲街道中心幼儿园教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
538	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	3	614.00	1842.00
“杜曲街道中心幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写):壹仟捌佰肆拾贰元								1842.00

杜曲街道中心学校教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
539	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。	浙江省杭州市	个	90	614.00	55260.00

			4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8英寸，音频：=1个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪， dB宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持DC12V或POE供电，防护等级=IP67					
“杜曲街道中心学校”采购设备价款合计(人民币大写)：伍万伍仟贰佰陆拾元整								55260.00

杜曲街道杨万小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
540	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400万像素。 2. 内置=1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8英寸，音频：=1个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪， dB宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持DC12V或POE供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	10	614.00	6140.00
541	64路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00

			口、2 个 USB3.0 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口。可内置 16 块 SATA 接口硬盘 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽 380Mbps，存储带宽 380Mbps，转发带宽 250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。					
“杜曲街道杨万小学”采购设备价款合计(人民币大写)：壹万叁仟柒佰零柒元整								13707.00

杜曲街道小江村小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
542	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	40	614.00	24560.00

543	64路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口。可内置16块SATA接口硬盘 2. HDMI1和HDMI2支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽380Mbps，存储带宽380Mbps，转发带宽250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00
544	监视器55寸	海康威视	型号：DS-D5555U3-1V0 规格： 1.物理分辨率：3840 ×2160 2.背光源类型：D-LED 3.亮度：300 cd/m² 4.可视角：178° (H) / 178° (V) 5.对比度：3000 : 1 6.音视频输入接口：HDMI2.0 × 3 7.音视频输出接口：Line-out × 1 8.数据传输接口：USB2.0 × 1 9.控制接口：RS232-IN × 1，RS232-OUT × 1	浙江省杭州市	个	1	4052.00	4052.00
545	硬盘-8T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 1.硬盘 -8T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	5	756.00	3780.00
“杜曲街道小江村小学”采购设备价款合计(人民币大写)：叁万玖仟玖佰伍拾玖元整								39959.00

杜曲街道韦村幼儿园教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
546	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400万像素。 2. 内置=1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯	浙江省杭州市	个	6	614.00	3684.00

			片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8英寸，音频：=1个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪， dB宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持DC12V或POE供电，防护等级=IP67					
547	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.像素400万像素，支持16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	2	2524.00	5048.00
548	硬盘-12T	海康威视	型号：WD121HKAI-78 规格： 1.硬盘 -12T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	1	1774.00	1774.00
549	独立式感烟火灾探测报警器	海康威视	型号：NP-FY300-4G 规格： 1.设备的外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP31的要求。 2.烟感的报警阈值范围在0.3dB/m~0.4dB/m。	浙江省杭州市	个	20	396.00	7920.00
“杜曲街道韦村幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写)：壹万捌仟肆佰贰拾陆元整								18426.00

杜曲街道师家小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
550	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400万像素。 2. 内置=1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在	浙江省杭州市	个	15	614.00	9210.00

			夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8英寸，音频：=1个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪， dB宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持DC12V或POE供电，防护等级=IP67					
551	64路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口。可内置16块SATA接口硬盘 2. HDMI1和HDMI2支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽380Mbps，存储带宽380Mbps，转发带宽250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00
552	监视器55寸	海康威视	型号：DS-D5555U3-1V0 规格： 1.物理分辨率：3840 ×2160 2.背光源类型：D-LED 3.亮度：300 cd/m² 4.可视角：178° (H) / 178° (V) 5.对比度：3000 : 1 6.音视频输入接口：HDMI2.0 × 3 7.音视频输出接口：Line-out × 1 8.数据传输接口：USB2.0 × 1 9.控制接口：RS232-IN × 1，RS232-OUT × 1	浙江省杭州市	个	1	4052.00	4052.00

553	硬盘-8T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 1.硬盘 -8T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	3	756.00	2268.00
“杜曲街道师家小学”采购设备价款合计(人民币大写)：贰万叁仟零玖拾柒元整								23097.00

滦镇街道中心学校教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
554	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2.最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3.水平旋转范围为 360°	浙江省杭州市	个	15	2524.00	37860.00
555	监视器 55 寸	海康威视	型号：DS-D5555U3-1V0 规格： 1.物理分辨率：3840 ×2160 2.背光源类型：D-LED 3.亮度：300 cd/m² 4.可视角：178° (H) / 178° (V) 5.对比度：3000 : 1 6.音视频输入接口：HDMI2.0 × 3 7.音视频输出接口：Line-out × 1 8.数据传输接口：USB2.0 × 1 9.控制接口：RS232-IN × 1，RS232-OUT × 1	浙江省杭州市	个	1	4052.00	4052.00
556	午休课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 头枕尺寸：长度 300mm*宽度 161mm（土 1mm） 脚垫尺寸：前脚套的尺寸为长 100mm*高 65mm 土（1mm）*宽 40mm 书包篮尺寸：长度 372mm*宽度 297mm 土（1mm）*高度 100mm	浙江省丽水市	套	165	980.00	161700.00
“滦镇街道中心学校”采购设备价款合计(人民币大写)：贰万零叁仟陆佰壹拾贰元整								203612.00

滦镇街道新区小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
557	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯	浙江省杭州市	个	21	614.00	12894.00

			片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8英寸，音频：=1个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪， dB宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持DC12V或POE供电，防护等级=IP67					
558	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.像素400万像素，支持16倍光学变焦。 2.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3.水平旋转范围为360°	浙江省杭州市	个	1	2524.00	2524.00
559	32路录像机	海康威视	型号：DS-8632N-X9 规格： 1. 32路录像机，具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口，9块SATA接口硬盘； 2. HDMI1和HDMI2支持异源输出。 3. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 5. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 6. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 7 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预	浙江省杭州市	个	1	5671.00	5671.00

			览窗口不轮巡。 8. 支持接入带宽300Mbps，存储带宽300Mbps，转发带宽250Mbps 9 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片					
560	硬盘-8T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 1.硬盘 -8T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	4	756.00	3024.00
“滦镇街道新区小学”采购设备价款合计(人民币大写):贰万肆仟壹佰壹拾叁元整								24113.00

滦镇街道王寨小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
561	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸600*400*(750-780)mm； 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面E1级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保PP塑料一体成型封边，桌面靠胸部PP注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度0.8mm冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用25*54*1.2mm优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用20*40*1.2mm优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准PP塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料。 2、座板：400*380mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用20*40*1.2mm优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用20*40*1.5mm扁圆形钢管。座板U型托架采用15*30*1.2mm液压抽芯一次弯曲成型，并焊接4片方形带孔铁片，固定座板。下架采用25*54*1.2mm厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准PP塑料制作。	浙江省丽水市	套	300	310.00	93000.00
562	电磁单眼大锅灶	华隆人	型号：SD-DC-1200 规格： 1.功率：380V，全不锈钢机身，炉灶面板厚度1.2mm，背板、侧板、底板厚度1.0mm。火力控制8档。	山东省滨州市	台	2	13581.00	27162.00

			2.显示中文故障代码，显示功能图标，显示仿真火力，显示机芯温度，显示线盘温度，显示实时电压，显示用电量。					
563	四门双温冰箱（风冷）	华隆人	型号：VCF5-1200B 规格： 1.采用不锈钢，内箱圆弧设计 2.控温类型：电子数字温控 3.制冷方式：风冷 4.制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a 5.尺寸：1200*760*1950mm	山东省滨州市	台	1	10150.00	10150.00
564	饺子机	华隆人	型号：JZ150 规格： 1.一机多用，更换机头即可生产春卷，馄饨等。 2.生产饺子产量：3500-7200 个/小时	山东省滨州市	台	1	6419.00	6419.00
565	热水器	海尔	型号：EC6001-PF1 规格： 1.规格：约 780×440×490 mm; 2.搪瓷内胆 + 金属外壳; 3.60L 容量、变频速热、防漏电保护	山东省青岛市	台	1	4154.00	4154.00
566	四人餐桌椅	华隆人	型号：四人餐桌椅 规格： 1.桌面：1200*600*30mm,201 不锈钢 2.桌架：201 不锈钢加厚支架 3.座椅：直径 300mm 不锈钢圆座	山东省滨州市	套	60	927.00	55620.00
“滦镇街道王寨小学”采购设备价款合计(人民币大写):壹拾玖万陆仟伍佰零伍元整								196505.00

滦镇街道泉子头中学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
567	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2.最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3.水平旋转范围为 360°	浙江省杭州市	个	6	2524.00	15144.00
568	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调	浙江省杭州市	个	10	614.00	6140.00

			节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
569	监视器 55 寸	海康威视	型号：DS-D5555U3-1V0 规格： 1.物理分辨率：3840 ×2160 2.背光源类型：D-LED 3.亮度：300 cd/m² 4.可视角：178° (H) / 178° (V) 5.对比度：3000 : 1 6.音视频输入接口：HDMI2.0 × 3 7.音视频输出接口：Line-out × 1 8.数据传输接口：USB2.0 × 1 9.控制接口：RS232-IN × 1，RS232-OUT × 1	浙江省杭州市	个	1	4052.00	4052.00
570	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸 600*400*(750-780)mm； 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面 E1 级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保 PP 塑料一体成型封边，桌面靠胸部 PP 注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度 0.8mm 冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用 25*54*1.2mm 优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用 20*40*1.2mm 优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准 PP 塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料。 2、座板：400*380mm，厚度 3.5mm。采用符合国家标准 PP 塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用 20*40*1.2mm 优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用 20*40*1.5mm 扁圆形钢管。座板 U 型托架采用 15*30*1.2mm 液压抽芯一次弯曲成型，并焊接 4 片方形带孔铁片，固定座板。下架采用 25*54*1.2mm 厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准 PP 塑料制作。	浙江省丽水市	套	240	310.00	74400.00

571	86寸智慧黑板	希沃	型号：BG86EH 硬件平台 一、整体设计 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整体外观尺寸：宽4200mm，高1200mm，屏幕采用86英寸液晶显示器，分辨率3840×2160，。 2.设备支持在Windows及Android系统中进行40点触控。 3.设备具有6个前置按键，其中包含5个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关等。 4.嵌入式系统版本Android 14.0，主频1.8GHz。 二、音视频系统 5.设备内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6.扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 7.设备可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 8.设备内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离12m。 三、电脑配置 9.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 10.搭载Intel酷睿 i5配置CPU。内存：8 GB DDR4笔记本内存配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘配置。 11.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 12.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率10Gbps。 备授课软件	广东省广州市	台	6	25288.00	151728.00
572	揉压面一体机	华隆人	型号：YP350 规格： 1.产品可以制作包子皮、饺子皮、馄饨皮等等 2.该机器全部采用食品级不锈钢防护，采用纯铜线电机， 3.压面宽度280mm，厚度0.8-20mm 工作效率：100-120kg/h	山东省滨州市	台	1	3531.00	3531.00

573	和面机	华隆人	型号：YP350 规格： 1.生产效率:25kg/小时 2.配用动力:2.2KW 3.额定电压:380V 4.外形尺寸:760*440*880mm 5.不锈钢机身	山东省滨州市	台	1	2780.00	2780.00
“滦镇街道泉子头中学”采购设备价款合计(人民币大写):贰拾伍万柒仟柒佰柒拾伍元整								257775.00

滦镇街道泉子头小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
574	48口POE交换机	海康威视	型号:DS-3E1552SP-S(国内标配)/轻网管 规格： 1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数48个，千兆SFP光口4个，最大可用端口52个 2.支持PoE供电口48个，整机最大PoE供电功率370W，单端口最大PoE供电功率30W 3.交换容量432Gbps，包转发率108Mpps 4.支持生成树 STP / RSTP；提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5。支持防环路检测，自动解决环路问题 6..支持静态链路聚合 7.支持端口镜像，多对一镜像	浙江省杭州市	个	2	3979.00	7958.00
575	32路录像机	海康威视	型号：DS-8632N-X9 规格： 1. 32路录像机，具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口，9块SATA接口硬盘； 2. HDMI1和HDMI2支持异源输出。 3. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 5. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片	浙江省杭州市	个	1	5671.00	5671.00

			回放、回放支持目标检索快速入口。 6. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 7 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 8. 支持接入带宽 300Mbps，存储带宽 300Mbps，转发带宽 250Mbps 9 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持 30 个切片，按日最大支持 24 个切片，按时最大支持 60 个切片					
576	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	32	614.00	19648.00
577	24 口 POE 交换机	海康威视	型号：DS-3E1526P-S(国内标配)V2 规格： 1.提供 24 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口 2.交换容量：50Gbps 3.包转发率：40Mpps 4.支持 IEEE 802.3at/af 标准 5.端口最大供电功率：30 W 6.整机最大供电功率：370 W 7.支持 PoE 看门狗 8.支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 9.支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 10.支持管理平台管理	浙江省杭州市	个	3	1819.00	5457.00

			11.支持手机APP管理 12.支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 13.支持远程升级 14.支持PoE输出功率管理 15.支持VLAN 16.支持SNMPv1/v2c协议 17.支持DHCP Snooping					
578	硬盘-8T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 1.硬盘 -8T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	2	756.00	1512.00
579	学生课桌椅	宓欣	型号：MX-0037 规格： 一、整体尺寸600*400*(750-780)mm; 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面E1级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保PP塑料一体成型封边，桌面靠胸部PP注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度0.8mm冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用25*54*1.2mm优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用20*40*1.2mm优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准PP塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料。 2、座板：400*380mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用20*40*1.2mm优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用20*40*1.5mm扁圆形钢管。座板U型托架采用15*30*1.2mm液压抽芯一次弯曲成型，并焊接4片方形带孔铁片，固定座板。下架采用25*54*1.2mm厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准PP塑料制作。	浙江省丽水市	套	230	310.00	71300.00
580	电磁单眼大锅灶	华隆人	型号：SD-DC-1200 规格： 1.功率：380V，全不锈钢机身，炉灶面板厚度1.2mm，背板、侧板、底板厚度1.0mm。火力控制8档。 2.显示中文故障代码，显示功能图标，显示仿真火力，显示机芯温度，显示线盘温度，显示实时电压，显示用电量。	山东省滨州市	台	1	13581.00	13581.00

581	电磁单眼大锅灶	华隆人	型号：SD-DC-1200 规格： 1.功率：380V，全不锈钢机身，炉灶面板厚度1.2mm，背板、侧板、底板厚度1.0mm。火力控制8档。 2.显示中文故障代码，显示功能图标，显示仿真火力，显示机芯温度，显示线盘温度，显示实时电压，显示用电量。	山东省滨州市	台	1	13581.00	13581.00
582	双门热风循环消毒柜	华隆人	型号：双门 规格： 1.整体采用不锈钢，与食品直接接触部分采用304不锈钢。远红外石英电加热管加热，加热温度达125℃以上。高温热风360度循环杀菌。 2.双门功率：4.4KW 3.控温范围：50-125℃ 4.尺寸：1310*550*1960mm	山东省滨州市	台	1	3682.00	3682.00
583	双门缺水断电电蒸饭柜	华隆人	型号：24层 规格： 1.采用加厚不锈钢板材，不锈钢把手，与食品直接接触部分采用304不锈钢，整体高密度发泡，加厚保温层，内胆一次拉伸成型，箱体内部加装加厚钢条，自动进水装置，配成型拉伸磁盘，门板整体冲压成型。 2.电源电压：380V。额定功率：24KW。配12个带孔蒸盘和12个不带孔蒸盘。	山东省滨州市	套	1	7410.00	7410.00
584	单门留样柜	华隆人	型号：24层 规格： 1.整体采用不锈钢，与食品直接接触部分采用304不锈钢材质 2.控温类型：电子数字温控 3.制冷方式：直冷 4.制冷剂：冷藏：R134a， 5.容量：370L	山东省滨州市	台	1	1475.00	1475.00
585	四门双温冰箱（风冷）	华隆人	型号：VCF5-1200B 规格： 1.采用不锈钢，内箱圆弧设计 2.控温类型：电子数字温控 3.制冷方式：风冷 4.制冷剂：冷藏：R134a，冷冻：R404a 5.尺寸：1200*760*1950mm	山东省滨州市	台	1	10150.00	10150.00
586	电压力锅	华隆人	型号：80L 规格： 1.304不锈钢材质，适用人数：80-150人 2.直径：44cm　容量：80L 3.三层复底，安全防爆。 4.适用炉灶：燃气灶，电磁炉，电陶炉	山东省滨州市	台	1	9661.00	9661.00

587	餐凳	宓欣	材质：软面，钢架 规格： 1.凳面：圆形海绵软面， 2.结构：4腿钢架结构，	浙江省丽水市	个	80	46.00	3680.00
588	大型排风机	华隆人	材质：钢 规格： 轴流风机，工作电压：220V，直径90*90cm	山东省滨州市	台	1	927.00	927.00
589	烟机	华隆人	材质：钢 规格： 1.处理风量：单台3600立方米/小时。 2.电源单相三线制220V/三相五线制380V. 3.功率：3kw,（电机功率1.5KW,净化箱功率0.5KW）。 4.全压：450Pa。 5.风口尺寸：400*400mm。 6.风口方向：可前、后、上三个方向调节安装出风口。 7.板材采用201不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。 8.集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 9.各单元独立组合式结构设计、组装式安装，专利油烟屏蔽器，具有免清洗功能。 10.前置四级净化，风管无油，节省设备、风机、风管等清洁维护费用。四次净化原理，净化效率95%	山东省滨州市	套	1	17472.00	17472.00
“滦镇街道泉子头小学”采购设备价款合计(人民币大写):壹拾玖万叁仟壹佰陆拾伍元整								193165.00

滦镇街道乔村小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
590	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400万像素。 2. 内置=1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8英寸，音频：=1	浙江省杭州市	个	10	614.00	6140.00

			个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
591	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2.最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3.水平旋转范围为 360°	浙江省杭州市	个	2	2524.00	5048.00
592	32 路录像机	海康威视	型号：DS-8632N-X9 规格： 1. 32 路录像机，具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口，9 块 SATA 接口硬盘； 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出。 3. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别 5. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 6. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 7 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 8. 支持接入带宽 300Mbps，存储带宽 300Mbps，转发带宽 250Mbps 9 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持 30 个切片，按日最大支持 24 个切片，按时最大支持 60 个切片	浙江省杭州市	个	1	5671.00	5671.00
593	硬盘-8T	海康威视	型号：WD82HKAI-78 规格： 1.硬盘 -8T，监控硬盘	浙江省杭州	个	4	756.00	3024.00

				市				
594	监视器55寸	海康威视	型号：DS-D5555U3-1V0 规格： 1.物理分辨率：3840 ×2160 2.背光源类型：D-LED 3.亮度：300 cd/m² 4.可视角：178° (H) / 178° (V) 5.对比度：3000 : 1 6.音视频输入接口：HDMI2.0 × 3 7.音视频输出接口：Line-out × 1 8.数据传输接口：USB2.0 × 1 9.控制接口：RS232-IN × 1，RS232-OUT × 1	浙江省杭州市	个	1	4052.00	4052.00
595	24口POE交换机	海康威视	型号：DS-3E1526P-S(国内标配)V2 规格： 1.提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 2.交换容量：50Gbps 3.包转发率：40Mpps 4.支持IEEE 802.3at/af标准 5.端口最大供电功率：30 W 6.整机最大供电功率：370 W 7.支持PoE看门狗 8.支持6 KV防浪涌（PoE口） 9.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 10.支持管理平台管理 11.支持手机APP管理 12.支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 13.支持远程升级 14.支持PoE输出功率管理 15.支持VLAN 16.支持SNMPv1/v2c协议 17.支持DHCP Snooping	浙江省杭州市	个	2	1819.00	3638.00
“滦镇街道乔村小学”采购设备价款合计(人民币大写)：贰万柒仟伍佰柒拾叁元整								27573.00

滦镇街道滦村小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
596	24口POE交换机	海康威视	型号：DS-3E1526P-S(国内标配)V2 规格： 1.提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 2.交换容量：50Gbps 3.包转发率：40Mpps	浙江省杭州市	个	2	1819.00	3638.00

			4.支持 IEEE 802.3at/af 标准 5.端口最大供电功率：30 W 6.整机最大供电功率：370 W 7.支持 PoE 看门狗 8.支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 9.支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 10.支持管理平台管理 11.支持手机 APP 管理 12.支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 13.支持远程升级 14.支持 PoE 输出功率管理 15.支持 VLAN 16.支持 SNMPv1/v2c 协议 17.支持 DHCP Snooping					
597	64 路硬盘录像机	海康威视	型号：DS-8664N-X16 规格： 1. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口。可内置 16 块 SATA 接口硬盘 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出 3. 设备支持文搜功能，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别。 5. 支持录像目标检索功能。 6 支持接入带宽 380Mbps，存储带宽 380Mbps，转发带宽 250Mbps 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。	浙江省杭州市	个	1	7567.00	7567.00
598	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。	浙江省杭州市	个	40	614.00	24560.00

			5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
599	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2.最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3.水平旋转范围为 360°	浙江省杭州市	个	11	2524.00	27764.00
600	监视器 55 寸	海康威视	型号：DS-D5555U3-1V0 规格： 1.物理分辨率：3840 ×2160 2.背光源类型：D-LED 3.亮度：300 cd/m² 4.可视角：178° (H) / 178° (V) 5.对比度：3000 : 1 6.音视频输入接口：HDMI2.0 × 3 7.音视频输出接口：Line-out × 1 8.数据传输接口：USB2.0 × 1 9.控制接口：RS232-IN × 1，RS232-OUT × 1	浙江省杭州市	个	2	4052.00	8104.00
601	电磁单眼大锅灶	华隆人	型号：SD-DC-1200 规格： 1.功率：380V，全不锈钢机身，炉灶面板厚度 1.2 mm，背板、侧板、底板厚度 1.0 mm。火力控制 8 档。 2.显示中文故障代码，显示功能图标，显示仿真火力，显示机芯温度，显示线盘温度，显示实时电压，显示用电量。	山东省滨州市	台	2	13581.00	27162.00
602	双门推车消毒柜	华隆人	型号：双门 规格： 1.整体采用不锈钢，持久耐用、永不生锈。和食品直接接触部分采用 304 不锈钢。远红外石英电加热管加热，加热温度达 125℃以上。高温热风 360 度循环杀菌于无形之中。 2.双门功率：4.4KW 3.控温范围：50-150℃ 4.尺寸：1340*705*2040mm 5.容量：830L	山东省滨州市	台	1	7454.00	7454.00
603	单门电蒸饭柜	华隆人	型号：6 层 规格： 1.采用优质加厚不锈钢板材，不锈钢把	山东省滨州市	台	1	4200.00	4200.00

			手，与食品直接接触部分采用 304 不锈钢，整体高密度发泡，加厚保温层，内胆一次拉伸成型，箱体内部加装加厚钢条，防止变形，自动进水装置，配成型拉伸磁盘，门板整体冲压成型。 2.电源电压：380V。额定功率：12KW。配 6 个带孔蒸盘和 6 个不带孔蒸盘					
604	单门留样柜	华隆人	型号：370L 规格： 1.整体采用不锈钢，与食品直接接触部分采用 304 不锈钢材质 2.控温类型：电子数字温控 3.制冷方式：直冷 4.制冷剂：冷藏：R134a， 5.容量：370L	山东省滨州市	台	1	1475.00	1475.00
605	四门碗柜	华隆人	型号：1200*500*1800 规格： 1.柜体、门采用 304，1.2mm 不锈钢板，架板、后背采用 1.0mm 不锈钢板，柜脚采用Φ50 mm x150mmx1.2 mm厚不锈钢可调重力活动脚；趟门吊架及导轨为上下滑轮，不锈钢制趟门轨。 2.尺寸：1200*500*1800mm	山东省滨州市	个	2	2136.00	4272.00
606	不锈钢送餐车	华隆人	型号：500*900*800mm 规格： 1.采用 201，1.2mm 不锈钢板，配万向脚轮，脚轮有刹车功能	山东省滨州市	个	2	1609.00	3218.00
607	四人餐桌椅	华隆人	型号：四人餐桌椅 规格： 1.桌面：1200*600*30mm,201 不锈钢 2.桌架：201 不锈钢加厚支架 3.座椅：直径 300mm 不锈钢圆座	山东省滨州市	套	35	927.00	32445.00
608	三槽洗碗洗菜池	华隆人	型号：1800*800*800 规格： 1.台面用材厚度 304,1.2mm 不锈钢板， 2.星盆用材厚度 1.2mm 不锈钢板； 3.支架采用 38mm*38mm*1.0mm 不锈钢方管， 4.台脚为 38mm*38mm*1.0mm 不锈钢可调重力活动脚，调节范围 40mm。	山东省滨州市	个	1	927.00	927.00
609	饺子机	华隆人	型号：JZ150 规格： 1.一机多用，更换机头即可生产春卷，馄饨等。 2.生产饺子产量：3500-7200 个/小时	山东省滨州市	台	1	6419.00	6419.00
“滦镇街道滦村小学”采购设备价款合计(人民币大写)：壹拾伍万玖仟贰佰零伍元整								159205.00

黄良街道中心学校教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
610	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	18	614.00	11052.00
611	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2.最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3.水平旋转范围为 360°	浙江省杭州市	个	5	2524.00	12620.00
612	32 路录像机	海康威视	型号：DS-8632N-X9 规格： 1. 32 路录像机，具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口，9 块 SATA 接口硬盘； 2. HDMI1 和 HDMI2 支持异源输出。 3. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别 5. 支持录像目标检索功能，目标检索支	浙江省杭州市	个	1	5671.00	5671.00

			持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 6. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 7 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 8. 支持接入带宽300Mbps，存储带宽300Mbps，转发带宽250Mbps 9 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片					
613	16T硬盘	海康威视	型号：WD160HKAI-78 规格： 1.硬盘 -16T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	1	2540.00	2540.00
614	监视器（65寸）	海康威视	型号：DS-D50UK65 规格： 物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：D-LED 像素间距：0.372 mm (H) × 0.372 mm (V) 亮度：350 cd/m² 色深度：8bit，16.7 M 对比度：1200 ：1 响应时间：8 ms 刷新率：60 Hz 音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1，HDMI 2.0 × 1，VGA × 1 ，Audio in × 1 音视频输出接口：SPEAK OUT × 2 数据传输接口：USB2.0 × 1 控制接口：RS232 IN × 1	浙江省杭州市	个	2	5087.00	10174.00
615	电磁单眼大锅灶	厂制品	型号：2号 规格： 1.功率：380V，全不锈钢机身，炉灶面板厚度1.2 mm，背板、侧板、底板厚度1.0 mm。火力控制8档。 2.显示中文故障代码，显示功能图标，显示仿真火力，显示机芯温度，显示线盘温度，显示实时电压，显示用电量。	广东省阳江市	台	2	13581.00	27162.00
616	抽油烟机及油烟分离系统	厂制品	规格材质： 11KW风机1台：多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用SX54镀锌板组装，风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁；叶轮材料为304低碳钢。采用SKF、NSK\PEER轴承，国标皮带25000风量高空净化器1台：采用高压静电技术及组合单元设计和高频电源控制系统，有效的保证了设备的高效净化、操	山东省滨州市	套	1	13892.00	13892.00

			作管理简便、运行安全稳定、能耗低。					
617	双门电蒸饭柜	华隆人	规格材质： 采用加厚不锈钢板材，不锈钢把手，与食品直接接触部分采用 304 不锈钢，整体高密度发泡，加厚保温层，内胆一次拉伸成型，箱体内部加装加厚钢条，自动进水装置，配成型拉伸磁盘，门板整体冲压成型。电源电压：380V。额定功率：24KW。配 12 个带孔蒸盘和 12 个不带孔蒸盘	山东省滨州市	台	2	6103.00	12206.00
618	双门热风循环消毒柜	厂制品	型号：90cm*1500cm 规格： 1.整体采用不锈钢，与食品直接接触部分采用 304 不锈钢。远红外石英电加热管加热，加热温度达 125℃以上。高温热风 360 度循环杀菌。 2.双门功率：4.4KW 3.控温范围：50-125℃ 4.尺寸：1310*550*1960mm	陕西省咸阳市	台	8	3682.00	29456.00
619	四门碗柜	华隆人	型号：1200*500*1800 规格： 1.柜体、门采用 304，1.2mm 不锈钢板，架板、后背采用 1.0mm 不锈钢板，柜脚采用Φ50 mm x150mmx1.2 mm厚不锈钢可调重力活动脚；趟门吊架及导轨为上下滑轮，不锈钢制趟门轨。 2.尺寸：1200*500*1800mm	山东省滨州市	台	7	2136.00	14952.00
620	单通工作台	华隆人	型号：2000*800*800 规格： 1.台面采用 1.2mm 不锈钢板，柜体采用 1.0mm 不锈钢板，架板、后背采用 1.0mm 不锈钢板，柜脚采用Φ50 mm x150mmx0.8 mm厚不锈钢可调重力活动脚；趟门吊架及导轨为上下滑轮，不锈钢制趟门轨。 2.尺寸：2000*800*800mm	山东省滨州市	台	6	926.00	5556.00
621	四门碗柜	华隆人	型号：1200*500*1800 规格： 1.柜体、门采用 304，1.2mm 不锈钢板，架板、后背采用 1.0mm 不锈钢板，柜脚采用Φ50 mm x150mmx1.2 mm厚不锈钢可调重力活动脚；趟门吊架及导轨为上下滑轮，不锈钢制趟门轨。 2.尺寸：1200*500*1800mm	山东省滨州市	个	1	2136.00	2136.00
622	配电柜	岭南	型号：100KW 规格：100KW	安徽省合肥市	台	1	4624.00	4624.00
623	四层货架	华隆人	型号：1200*600*2000 规格： 1.货架层板采用 201，1.2mm 不锈钢制	山东省滨州市	个	8	839.00	6712.00

			作。货架框主骨架采用Φ38×1.0mm不锈钢焊管，并配有不锈钢可调脚，调节范围30mm。 2.尺寸：1200*600*2000mm					
624	单门留样柜	华隆人	型号：370L 规格： 1.整体采用不锈钢，与食品直接接触部分采用304不锈钢材质 2.控温类型：电子数字温控 3.制冷方式：直冷 4.制冷剂：冷藏：R134a， 5.容量：370L	山东省滨州市	台	1	1475.00	1475.00
625	样品柜	华隆人	型号：810L 规格： 1.整体采用不锈钢，与食品直接接触部分采用304不锈钢。 2.控温类型：电子数字温控 3.制冷方式：直冷 4.制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a 5.容量：810L	山东省滨州市	台	2	1380.00	2760.00
626	刀具砧板消毒柜	华隆人	规格材质：电压220V，功率600W 1.优质不锈钢制成，美观耐用； 2.可同时消毒毛巾、刀具、菜墩。分区消毒保证卫生。可以消毒9块菜墩，20把刀，24条毛巾	山东省滨州市	台	2	922.00	1844.00
627	送餐车	华隆人	型号：500*900*800mm 规格： 1.采用201，1.2mm不锈钢板，配万向脚轮，脚轮有刹车功能	山东省滨州市	台	4	1609.00	6436.00
628	不锈钢保温桶	厂制品	型号：50cm 规格： 304不锈钢，50升	广东省潮州市	个	20	139.00	2780.00
629	空调	格力	型号：KFR-72LW(35563)FNHAP-B1YY01 规格： 1.3p，一级能效，变频，内机最大噪音：46DB（A），额定制冷量7300W，额定制热量3120W 。	广东省珠海市	台	6	10191.00	61146.00
630	办公桌椅	宓欣	型号：MX-0019 规格： 实木办公桌椅：宽1.5，长2.0米	浙江省丽水市	套	1	2755.00	2755.00
631	档案柜	宓欣	型号：MX-0005 规格： 1.铁皮钢制档案柜：约高1800mm 宽850mm 深390mm,厚度0.8mm	浙江省丽水市	个	4	621.00	2484.00
632	四人餐桌椅	华隆人	型号：四人餐桌椅 规格： 1.桌面：1200*600*30mm,201不锈钢 2.桌架：201不锈钢加厚支架 3.座椅：直径300mm不锈钢圆座	山东省滨州市	套	80	927.00	74160.00

“黄良街道中心学校”采购设备价款合计(人民币大写):叁拾壹万肆仟伍佰玖拾叁元整	314593.00

黄良街道仁村小学教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
633	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2.最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3.水平旋转范围为 360°	浙江省杭州市	个	3	2524.00	7572.00
634	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	4	614.00	2456.00
635	16T 硬盘	海康威视	型号：WD160HKAI-78 规格： 1.硬盘 -16T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	2	2540.00	5080.00
636	学生课桌椅	厂制品	型号：20cm 规格： 一、整体尺寸 600*400*(750-780)mm; 1、桌面：600mm*400mm*18mm，桌面 E1 级三级氢胺双饰面板，基材采用实木颗粒板，桌面板四周边沿采用环保 PP 塑料一体成型封边，桌面靠胸部 PP 注塑鸭嘴边设计，；桌面前半部沿带笔槽。 2、桌斗：采用厚度 0.8mm 冷轧钢一次	广东省潮州市	套	130	310.00	40300.00

			冲压成型，桌斗底部设有凹槽。 3、桌架整体为“C”形，桌下架采用25*54*1.2mm优质扁圆形钢管，桌上架：立柱间采用20*40*1.2mm优质扁圆管 4、脚垫：采用符合国家标准PP塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板：405*245mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料。 2、座板：400*380mm，厚度3.5mm。采用符合国家标准PP塑料，座板底部均设有加强筋，使座板更牢固。 3、椅架：整体椅形状整体“L”字形。椅上架架部分采用20*40*1.2mm优质扁圆形钢管。椅架钢管和靠背管均采用20*40*1.5mm扁圆形钢管。座板U型托架采用15*30*1.2mm液压抽芯一次弯曲成型，并焊接4片方形带孔铁片，固定座板。下架采用25*54*1.2mm厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准PP塑料制作。					
637	电磁灶	厂制品	型号：60cm 规格： 功率：380V，30KW，全不锈钢机身，炉灶面板厚度1.2mm，背板、侧板、底板厚度1.0mm。火力控制8档。显示中文故障代码，显示功能图标，显示仿真火力，显示机芯温度，显示线盘温度，显示实时电压，显示用电量。	陕西省西安市	台	1	5519.00	5519.00
638	食堂排烟设备	厂制品	型号：60cm 规格： 1.4KW风机1台：多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用SX54镀锌板组装，风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁；叶轮材料为304低碳钢。采用SKF、NSK\PEER轴承，国标皮带轮 2.镀锌管道6㎡：整体选用1.0mm厚镀锌钢板 弯头1个：整体选用1.0mm厚镀锌钢板 3.5.5KW风机控制箱1台：快速启停，对过压和过流有抑制作用；全功率段变频器硬件支持转速跟踪；	陕西省西安市	套	1	11440.00	11440.00
639	粘式灭蝇灯	厂制品	型号：60cm 规格： 1.粘捕式灭蝇灯，额定功率：10W，覆盖面积：40 ㎡-100 ㎡，机身材质：ABS，		个	10	93.00	930.00
640	餐厅操作间吊顶照	厂制品	型号：60cm 规格： 1.36W	陕西省西安市	个	4	171.00	684.00

	明灯							
641	餐厅操作间照明布线及辅材	厂制品	型号：60cm 规格： 1.餐厅操作间照明布线及辅材		米	40	13.00	520.00
642	刀架	厂制品	型号：1号 规格： 1.采用优质304不锈钢制作，五孔	广东省阳江市	套	1	102.00	102.00
643	筷子消毒机	厂制品	型号：五格 规格： 1.除菌，格挡可拆卸，易清洗可容纳200双 235-240mm的筷子	陕西省西安市	个	2	139.00	278.00
644	双门热风循环消毒柜	厂制品	型号：50cm 规格： 1.整体采用不锈钢，与食品直接接触部分采用304不锈钢。远红外石英电加热管加热，加热温度达125℃以上。高温热风360度循环杀菌。 2.双门功率：4.4KW 3.控温范围：50-125℃ 4.尺寸：1310*550*1960mm	广东省潮州市	个	1	3682.00	3682.00
645	双层不锈钢碗	厂制品	型号：80L 规格： 304双层不锈钢，口径160mm	山东省滨州市	个	150	14.00	2100.00
646	筷子	华隆人	规格材质： 1.合金筷子，24cm	河北省唐山市	双	200	1.00	200.00
647	四层货架	华隆人	规格材质： 1.台面采用201，1.2mm不锈钢板，台架均采用38mm x38mm×1.0mm不锈钢方钢管作为支架，板台脚采用38mm x1.0mm厚不锈钢脚； 2.尺寸：800*500*1550mm	河北省唐山市	个	2	839.00	1678.00
648	水龙头	厂制品	规格材质： 1.不锈钢高弯摇摆式水龙头	山东省滨州市	个	10	46.00	460.00
“黄良街道仁村小学”采购设备价款合计(人民币大写)：捌万叁仟零壹元整								83001.00

魏寨街道中心幼儿园教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
649	室外球机	海康	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.像素400万像素，支持16倍光学变焦。	浙江省杭州	个	2	2524.00	5048.00

		威视	2.最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3.水平旋转范围为 360°	市				
650	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67	浙江省杭州市	个	9	614.00	5526.00
651	硬盘-10T	海康威视	型号：WD102HKAI-78 规格： 1.硬盘 -10T，监控硬盘	浙江省杭州市	个	1	1078.00	1078.00
“魏寨街道中心幼儿园”采购设备价款合计(人民币大写)：壹万壹仟陆佰伍拾贰元整								11652.00

韦曲街道中心学校教育教学设备采购

序号	产品名称	型号	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
652	室外球机	海康威视	型号：iDS-2DE442WYHT-DYS 规格： 1.像素 400 万像素，支持 16 倍光学变焦。 2.最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux。 3.水平旋转范围为 360°	浙江省杭州市	个	4	2524.00	10096.00
653	枪机	海康威视	型号：DS-2CD2T4WYHTV3-YSL 规格： 1. 网络全彩筒型摄像机，摄像机像素=400 万像素。 2. 内置=1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。	浙江省杭州市	个	45	614.00	27630.00

			3. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 90%。 4.具有图像质量提升功能，在低照度环境下（环境光照不足、如夜晚），可自动调节预览场景视频画面。 5. 具有补光灯，满足照度要求。 6. 靶面尺寸：=1/1.8 英寸，音频：=1 个内置麦克风，彩色照度=0.0005 Lux 8. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 9. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， dB 宽动态。 10. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警。 11. 支持 DC12V 或 POE 供电，防护等级=IP67					
“韦曲街道中心学校”采购设备价款合计(人民币大写):叁万柒仟柒佰贰拾陆元整								37726.00
合计	小写：16531119 大写：壹仟陆佰伍拾叁万壹仟壹佰壹拾玖元整							

二、合同总价

合同总价为人民币大写：**壹仟陆佰伍拾叁万壹仟壹佰壹拾玖元整**，即 RMB￥1653.1119 万元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、商务条款：

1、**交货期：**30 个工作日

2、**实施地点：**根据甲方指定交货地点交货

3、**付款方式：**

所有产品验收合格后，由乙方开具真实发票，提供规定的付款资料后，甲方支付合同总价的 100%。即**人民币 16531119 元（大写：壹仟陆佰伍拾叁万壹仟壹佰壹拾玖元整）**。

四、 质量保证

1、保修期内（自发货之日起算）对于产品正常使用过程中出现的故障，中国大陆境内（不包含港澳台）由生产商按照国家“三包”政策负责售后服务。

2、质量保证期内，乙方负责免费维修，承担包括设备的零配件及不能解决的故障需要返回制造厂维修时所发生的一切费用。质量保修期满，乙方负责设备的终身维修。甲方如需更换设备的零配件，

乙方只应收取零配件的成本费，并负责更换。

3、包装：包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。乙方应承担于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

4、运输：乙方可根据完工期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），承担一切运输费用。

5、技术保障：乙方应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料），现场安装、调试、试运行技术保障服务。

6、人员培训：提供免费培训，人数、地点按采购人的要求约定。

7、采购项目执行内容需要调整时，经采购人同意后，可以对相应的原材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

五、售后服务要求

1、乙方保证提供的产品是通过正常渠道获得的、全新的、未使用过的合格产品；其有关技术、专利、检验、商务等均要符合中华人民共和国的有关法律、法规；乙方必须承担因所供产品而引起的全部法律责任。

2、乙方的责任包括从产品交付到整个项目（安装调试完毕）的交付使用，质量保证期内的免费维护和修理，质量保证期内的维护指导和维修等。

3、乙方应保证设备在进行安装、调试和使用等过程中损坏的或有缺陷的部件可方便地得到免费修理和免费更换。

4、乙方使用的原材料应提供清单，并在到货 24 小时内通知甲方代表检验核实（校方自行验收）。

6、在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，甲方应在最短时间内，以书面形式向乙方提出索赔。同时通告采购代理机构。

7、保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由乙方承担。保修期外，按照第四条质量保证第 2 小项执行。

六、验收

通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由甲方负责组织验收；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

七、争议解决办法

1、乙方未征得甲方同意和谅解而单方面延迟完工，将按违约终止合同。

2、乙方遇到可能妨碍按时完工和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知甲方，说明原由、拖延的期限等；甲方在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长完工时间或者通过协商加收误期赔偿金。

3、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费由乙方承担。

4、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

八、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式捌份，甲方、乙方、采购代理机构各执贰份，政府采购管理部门备案贰份。签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲方：西安市长安区教育局（盖章）

法定代表人：

代理人：（签字）

电话：

开 户 行：中国建设银行股份有限公司西安长安区支行

账 号： 6100 1705 2050 5000 4974

地址 ： 西安市长安区长兴南路 1 号

日期：2025 年 9 月 19 日

乙方：西安广丰联工贸有限公司（盖章）

法定代表人：袁彬

代理人：（签字）

电话：029-84188471

开 户 行：中国农业银行股份有限公司西安长安区大学城支行

账 号：2615 6701 0400 09578

地 址：陕西省西安市长安区长安街 599 号智慧商城 1 号楼幢 1 单元 10120 室

日期：2025 年 9 月 19 日