

食堂厨具设备采购项目

供货合同

(项目编号: DX2025-215)

甲方: 西安市航天城第十学校

乙方: 陕西石派玛可隆酒店文化发展有限公司



供货合同

食堂厨具设备采购项目(项目编号:DX2025-215),在西安国家民用航天产业基地管理委员会政府采购管理股的监督管理下,陕西笃信招标有限公司组织进行公开招标。依据评标委员会评审结果,西安市航天城第十学校(以下简称“甲方”)确定(以下简称“乙方”)为中标单位。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》,经双方协商按下述条款和条件签署本合同。

一、合同价款

- 1、合同总价款:人民币(大写)伍拾叁万叁仟柒佰陆拾伍元整(¥元)。
- 2、合同总价包括:设备价、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、产品辅材费、售后服务费、验收费、税费、其他伴随费用。
- 3、合同总价一次性包死,不受市场价格变化因素的影响。

二、付款方式

付款条件说明:验收合格后,达到付款条件起30日内,支付合同总金额的100%;

三、设备清单(附后)

四、交货条件

- 1、交货地点:甲方指定地点。
- 2、交货期:10天。

五、运输

- 1、运输由乙方负责,运杂费已包含在合同总价内,包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。
- 2、运输方式由乙方自行选择,但必须保证按时交货。

六、验收

- 1、验收依据:招标文件、投标文件、澄清表(函);本合同及附件文本;国家相应的标准、规范。
- 2、乙方提供的设备必须完全满足招标文件技术需求及响应文件。
- 3、验收不合格,乙方必须在接到甲方通知后7个日历日内确保货物通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格,甲方有权取消其供货合同,并按合同总额的10%对乙方处以罚金。



七、质量保证

1、自验收合格之日起，质保期1年。

2、所有产品质量符合国家、行业相关规范和标准要求。所有设备及辅材是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

3、质保期内出现的质量问题由乙方负责解决并承担所有费用。若非产品本身质量问题而属甲方人为损坏或不可抗力原因造成，需要更换或维修的，免收管理费用，但材料费用照实收取。

八、技术培训

1、技术资料：

- (1) 产品合格证；
- (2) 产品使用说明书；
- (3) 厂家对该产品的出厂配置清单；
- (4) 其它相关资料。

2、乙方负责为使用单位的设备管理人员提供设备操作和使用维护等方面的培训，确保其了解设备工作原理，熟悉设备的使用、维护方法，掌握各种设备的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

九、售后服务

1、乙方按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求和投标文件的“服务承诺”提供服务。

2、若设备发生故障，乙方15分钟内响应，6小时内到达现场，12小时内解决问题。

十、违约责任

1、按《民法典》中的相关条款执行。

2、乙方未按合同要求提供产品或设备质量不能满足要求，乙方必须无条件更换产品或设备，提高技术，完善质量，否则，甲方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为进行追究，同时按《政府采购法》和西安市政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

十一、争议的解决

本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。



十二、其他事项

1、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经鉴证方确认后，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同一式__份，甲方__份，乙方__份，甲、乙方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效(合同的服务承诺则长期有效)。

甲 方：

法定代表人/委托代理人

地 址：

开户银行：

账 号：

电 话：

传 真：

签约日期：2025年8月28日

乙 方：

法定代表人/委托代理人：

地 址：陕西省西安市洋东新城阿房二路正

义厨具市场E区二楼14排4号

开户银行：中国工商银行股份有限公司西安大庆路西

口支行

账 号：3700022409200071840

电 话：15691723888

传 真：

签约日期：2025年8月28日

附：设备清单



分项报价表

序号	设备名称	参数标准	品牌	型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
一	毛菜处理间							
A01	四层平板货架	1. 板材采用 1.0mm201 不锈钢板制作, 2. 立柱采用 201 不锈钢方 38*38 管制作, 厚度 1.0mm3. 层板采用 U 形不锈钢加固; 4. 配全钢可调子弹脚;	百昂	BA-HJ	8	个	600.00	4800.00
A02	单星水池	1. 台面采用 SUS2011.0mm 优质发纹贴塑不锈钢板制作; 2. 星盆采用 SUS2011.0mm 不锈钢板拼接成型满焊打磨制成, 配置不锈钢“DN40”下水器; 3. 主横管采用 25*1.0mm 不锈钢圆管制作; 立柱采用 ϕ 38mm 不锈钢圆管制作, 配不锈钢可调子弹脚调节;	百昂	BA-AC	8	个	700.00	5600.00
A03	多功能砧板消毒柜	1. 板材采用 1.0mm201 不锈钢板制作, 2. 立柱采用 201 不锈钢方 38*38 管制作, 厚度 1.0mm3. 层板采用 U 形不锈钢加固; 4. 配全钢可调子弹脚; 5. 3kw, 紫外线+臭氧消毒, 消毒温度 50-60℃	沃凯玛	1000L	1	台	2200.00	2200.00
A04	单通工作台	1. 台面板采用国产 201#1.0mmPVC 拉丝复膜不锈钢板, 配 δ 1.0mm 做加力筋; 2. 层板采用国产 201# δ 1.0mmPVC 拉丝复膜不锈钢板; 3. 台脚采用 ϕ 38mm, 厚 1.0mm 不锈钢圆管, 配可调性不锈钢子弹脚; 4. 立柱或侧板对台面的垂直度 1; 5. 台面搁板和底板均能承载 100kg 荷载。	百昂	BA-CZT	6	台	1380.00	8280.00
A05	紫外线消毒 (包含灯架和线)	电压: AC220V/50Hz; 功率: 2x10W (20W)。	伟恒达	20W	30	个	185.00	5550.00
二	切配一区							



B01	单星水池	1. 台面采用 SUS2011.0mm 优质发纹贴塑不锈钢板制作; 2. 星盆采用 SUS2011.0mm 不锈钢板拼接成型满焊打磨制成, 配置不锈钢"DN40"下水器; 3. 主横管采用 25*1.0mm 不锈钢圆管制作; 立柱采用 ϕ 38mm 不锈钢圆管制作, 配不锈钢可调子弹脚调节。	百昂	BA-SC	6	个	700.00	4200.00
B02	水龙头	一 本体: 4" (102mm) 中心距; 一 阀芯: 陶瓷式; 一 水嘴: 旋转式; 一 水嘴出水口: 层流出水装置; 一 进水口: 1/2"NPT 内螺纹。	佳宣鼎	JXD-03A	8	把	120.00	960.00
B03	单通打荷台	1. 台面板采用国产 201#1.0mmPVC 拉丝复膜不锈钢板, 配 δ 1.0mm 做加力筋; 2. 层板采用国产 201# δ 1.0mmPVC 拉丝复膜不锈钢板; 3. 台脚采用 Φ 38mm, 厚 1.0mm 不锈钢圆管, 配可调性不锈钢子弹脚; 4. 立柱或侧板对台面的垂直度 1; 5. 台面搁板和底板均能承受 100kg 荷载。	百昂	BA-DHT	4	台	1300.00	5200.00
B04	四层平板货架	1. 板材采用 1.0mm201 不锈钢板制作; 2. 立柱采用 201 不锈钢方 38*38 管制作, 厚度 1.0mm; 3. 层板采用 U 形不锈钢加固; 4. 配全钢可调子弹脚。	百昂	BA-HJ	4	合	600.00	2400.00
B05	多功能切菜机	集切丝、切丁、切片、切条于一体的机器, 操作简单, 清理方便, 功率: 0.75KW/220V、生产效率: 660kg/h	鑫金雕	660 型	2	台	4200.00	8400.00
B06	剥菜机	1. 板材采用 1.0mm201 不锈钢板制作; 2. 立柱采用 201 不锈钢方 38*38 管制作, 厚度 1.0mm;	鸿鹰	CP-30	1	台	1500.00	1500.00



		3. 层板采用 U 形不锈钢加固; 4. 配全钢可调子弹脚; 5. 提供厨具产品质量检验中心出具的 CMA、CAL 的检验报告复印件并加盖鲜章; 6. 1. 5kw.						
B07	多功能毛巾消毒柜	温度: 120-130℃(1). 单门不锈钢外壳; 0. 3kw.	沃凯玛	0. 3kw	1	台	600. 00	600. 00
B08	多功能砧板消毒柜	1. 板材采用 1. 0mm201 不锈钢板制作; 2. 立柱采用 201 不锈钢方 38*38 管制作, 厚度 1. 0mm; 3. 层板采用 U 形不锈钢加固; 4. 配全钢可调子弹脚; 5. 3kw, 紫外线+臭氧消毒, 消毒温度 50-60℃. 效率: 240kg/h; 功率: 0. 75kw380V; 不锈钢.	沃凯玛	1000L	1	台	2200. 00	2200. 00
B09	土豆去皮机		鑫金雕	25 型	2	台	1800. 00	3600. 00
三	烹饪区							
C01	分餐小餐车三层	1. 板材采用 1. 0mm201 不锈钢板制作; 2. 立柱采用 201 不锈钢方 38*38 管制作, 厚度 1. 0mm; 3. 层板采用 U 形不锈钢加固; 4. 配全钢可调子弹脚.	百昂	BA-CC	10	台	300. 00	3000. 00
C02	大锅灶 (电) (核心产品)	★额定功率: 30KW、额定电压: 380V; ★防护等级: IP44; ★SUS#201 不锈钢结构; ★智能数码显示; ★耐用金属柄火力调节.	忠釜	100#	2	台	6500. 00	13000. 00
C03	24 盘蒸饭车 (电) (核心产品)	★耐用门锁, 自动进水, 承重脚轮, 整体聚氨酯发泡, 机制卡槽支架, 带缺水断电; 保护功能★耐高温硅胶门封, 不锈钢底盘支架, 自动溢水装置; ★蒸饭数量: 3KG*24 盘; ★功率: 2*12KW/380V;	伊德欣	KZ-200	4	台	2800. 00	11200. 00



		盘蒸采用 304 不锈钢制作。							
C04	汽锅（电）21 千瓦	锅体内径 700，深度 380； 尺寸：1250*950*850；电压：380V、功率 21kw。	祥民	300#	2	台	7200.00	14400.00	
C05	调料车	1. 板材采用 1.0mm201 不锈钢板制作； 2. 立柱采用 201 不锈钢方 38*38 管制作，厚度 1.0mm； 3. 层板采用 U 形不锈钢加固； 4. 配全钢可调子弹脚。	至尚	ZS-TLC	2	台	450.00	900.00	
C06	抽油烟机	1. 板材采用 1.0mm201 不锈钢板制作，2. 立柱采用 201 不锈钢方 38*38 管制作，厚度 1.0mm3. 层板采用 U 形不锈钢加固；4. 配全钢可调子弹脚；5. 功率 3kw；6. 风量：8000m ³ /h、风压 900pa。	百昂	3kw	2	台	1275.00	2550.00	
四	面点二区								
D01	压面机（大功率三箱电）	1、功率：2.5KW；电压：380V。 2、生产能力：30-60kg/h，通过更换面刀可制作圆、扁、宽等多种规格面条。	鑫金雕	60 型	2	台	3800.00	7600.00	
D02	和面机	1、功率：2.5KW，电压：380V。 2、最大和面量：50kg/次。 3、与食品接触的不锈钢必须采用 304 材质。	鑫金雕	HWJ-50	1	台	3600.00	3600.00	
D03	三层电烤箱	电压：380V，50Hz，3N，PE，功率 19kW。 烤箱尺寸：1230（宽）x920（深）mm。 每层内置预热时间控制器和烘烤时间控制。独立蒸汽控制系统，确保充足的蒸汽随时供应。 全新易翻转玻璃设计，让清洁更轻松。 内置自动唤醒预热功能。 带有两个带锁脚轮和刹车。	兴都	YXD-26	2	台	4800.00	9600.00	
D04	电饼铛	采用智能化程序控制，选用优质传感器，并设有蜂鸣报警装置。优质铁锅，上下档双面	听京广	YCD60-C	3	台	1300.00	3900.00	



		加热，自动控温，上下面可单独加热，单独调控，多节能。功率：5KW/380V。							
D05	打蛋机	1.采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好。 2.微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准。 3.可放心使用。 4.设有正转、反转、快速、慢速，可根据产品配方随意转换。 5. 3kw。 6. 电压：380v	锦隆	3kw	2	台	2300.00	4600.00	
D06	包子馒头一体机	1.采用螺旋式设计。 2.微电脑控制系统，控制时间精准。 3.带安全防护罩。 4.设有正转、反转、快速、慢速，可根据产品配方随意转换 5. 3kw 6. 电压：380v 7. 生产率：4000 个/h	鑫金雕	40 型	1	台	23800.00	23800.00	
D07	多层馒头架	1.板材采用 1.0mm201 不锈钢板制作； 2.立柱采用 201 不锈钢方 38*38 管制作，厚度 1.0mm； 3.层板采用 U 形不锈钢加固； 4.配全钢可调子弹脚。	至尚	ZS-MTJC	4	台	450.00	1800.00	
D08	豆浆机	全自动豆浆机，使用方便出豆浆均匀好清洗； 3kw； 电压：220V?、生产率：15-25 升	滨博亿阳	Y25	2	台	6900.00	13800.00	
D09	除湿机	整机优质塑料外壳，进口零部件；电压：1kw； 容积：20 升。	多乐信	ER-20	2	台	3500.00	7000.00	
D10	空调	能效等级：3 级；电压 220V；电量 3KW。	迎燕	KFR-35GW/BPR 3AQD600 (B1)	2	台	6000.00	12000.00	
五	打餐区								



E01	煮面桶	1. 台面采用 201 材磨砂板 1.5mm, 侧板、内框采用不锈钢磨砂板 1.0mm, 边为圆角设计, 清洁方便; 2. 电磁炉线圈支架设计全铜制作, 实现锅体均匀加热; 机芯火力强功率输出强劲, 热效率高; 防水直流风机散热, 风机散热彻底, 延长机芯寿命; 密封接线盒设计杜绝漏电现象; 3. 门板为 E1 级 18mm 中密度纤维板基材; 4. 电压: 15kw。	忠釜	140#	2	个	4500.00	9000.00
E02	移动工作台双层	1. 板材采用 1.0mm201 不锈钢板制作; 2. 立柱采用 201 不锈钢方 38*38 管制作, 厚度 1.0mm; 3. 层板采用 U 形不锈钢加固; 4. 配全钢可调子弹脚; 5. 提供厨具产品质量检验中心出具的 CMA、CAL 的检验报告复印件并加盖鲜章。	百昂	BA-GZT	2	个	700.00	1400.00
E03	1.5 米四格保温加热售饭台 (带餐盒)	1. 台面板采用国产 201#1.0mmPVC 拉丝复膜不锈钢板, 配 δ 1.0mm 做加力筋; 2. 层板采用国产 201# δ 1.0mmPVC 拉丝复膜不锈钢板; 3. 台脚采用 Φ 38mm, 厚 1.0mm 不锈钢圆管, 配可调性不锈钢子弹脚; 4. 立柱或侧板对台面的垂直度 1; 5. 台面搁板和底板均应能承受 100kg 荷载; 6. 配备 Φ 500 加厚不锈钢桶; 7. 6kw。 8. 电压 220v	百昂	BA-SFT	4	台	1300.00	5200.00
E04	1.5 米保温加热售饭车 (可移动, 户外售餐)	1. 台面板采用国产 201#1.0mmPVC 拉丝复膜不锈钢板, 配 δ 1.0mm 做加力筋; 2. 层板采用国产 201# δ 1.0mmPVC 拉丝复膜不锈钢板;	百昂	BA-SFC	4	台	1500.00	6000.00



		3. 台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$, 厚 1.0mm 不锈钢圆管, 配可调性不锈钢子弹脚; 4. 立柱或侧板对台面的垂直度 1; 5. 台面搁板和底板均应能承受 100kg 荷载; 6、配备 $\Phi 500$ 加厚不锈钢桶; 7. 6kw。 8. 电压 220v						
E05	调料车	1. 板材采用 1.0mm201 不锈钢板制作; 2. 立柱采用 201 不锈钢方 38*38 管制作, 厚度 1.0mm; 3. 层板采用 U 形不锈钢加固; 4. 配全钢可调子弹脚。	至尚	ZS-TLC	4	台	450.00	1800.00
E06	智能筷子消毒机	款消毒机采用微电脑控制; 0.2kw。电压: 220v。	拓玛	200#	8	台	320.00	2560.00
E07	不锈钢餐厨垃圾收纳车 (定制)	1. 板材采用 1.0mm201 不锈钢板制作; 2. 立柱采用 201 不锈钢方 38*38 管制作, 厚度 1.0mm; 3. 层板采用 U 形不锈钢加固; 4. 配全钢可调子弹脚。	百昂	BA-SNC	6	辆	2380.00	14280.00
六	洗消二区							
F01	消毒柜	技术参数: 电压功率: 200V/4400w; 容积: 双门 800L; 每层搁架承重: 20KG; 温度: (120-130) °C. 双门不锈钢型外壳, 经久耐用。	沃凯玛	ZTD800-A	2	台	4216.00	8432.00
F02	单星水池	1. 台面采用 SUS2011.0mm 优质发纹贴塑不锈钢板制作; 2. 星盆采用 SUS2011.0mm 不锈钢板拼接成型满焊打磨制成, 配置不锈钢“DN40”下水器; 3. 主横管采用 25*1.0mm 不锈钢圆管制做; 立柱采用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆管制作, 配不锈钢	百昂	BA-SC	6	个	700.00	4200.00



		可调子弹脚调节。							
F03	水龙头	一本体:4"(102mm)中心距; 一阀芯:陶瓷式; 一水嘴:旋转式; 一水嘴出水口:层流水装置; 一进水口:1/2"NPT 内螺纹。	佳宣鼎	JXD-03A	10	把	120.00	1200.00	
七	其他								
G01	LED 显示器	室外防水, LP67, 高亮全彩 led 显示屏。还 原真实生动世界广色域, 高刷新。0.1kw 分 辨率: 1080P。	华海专显	ZX-P1.5	4	台	2200.00	8800.00	
G02	智能刷卡机	满足各种场景的刷卡需求。双面彩屏、语音 播报、刷脸刷卡、扫码, 连续跨区管理, 打 折功能, 云台系统。订餐功能, 语音播报, 0.1kw; 显示器尺寸: 3.5 英寸; 分辨率: 1080P。	君智容	/	10	台	560.00	5600.00	
G03	灯具	升级高品质 LED 光源; 外形尺寸: 110*70 发 热更均匀, 照射更远, 一体内置式驱动, 安 装优质灯珠和散热系统, 有效保证寿命高达 2 万小时以上。	珞加	/	40	套	220.00	8800.00	
G04	汤桶	三层复合钢, 快速导热, 均匀。加厚底部, 适用于各种灶具。下沉式锅盖设计, 桶盖与 桶边紧密贴合。加粗把手, 加大加固铆钉, 防漏水设计。直径 40cm、高度 40CM。	乐厨	31640L 复式	30	个	175.00	5250.00	
G05	蒸盘 (用于蒸车)	采用优质不锈钢, 防烫易清洗, 圆润卷边, 无缝衔接, 底部平整。外形尺寸: 600*400*48mm	乐厨	316 材质	200	个	33.00	6600.00	
G06	漏盘	采用优质不锈钢, 防烫易清洗, 圆润卷边, 无缝衔接, 底部平整; 外形尺寸: 400*600*30。	乐厨	316 材质	200	个	33.00	6600.00	
G07	餐盒	采用优质不锈钢, 防烫易清洗, 圆润卷边, 无缝衔接, 底部平整; 外形尺寸:	乐厨	316 材质 (带 盖)	200	个	45.00	9000.00	



		535*325*150mm。								
G08	定制送餐车	食堂收纳好帮手加固，耐用，不易变形，厚实材质，外观美丽，健康环保。加强承重，不易生锈，耐腐蚀，一体成型，采用无焊接方管	百昂	BA-SCC	12	辆	450.00	5400.00		
G09	板车	实心脚踏杆强力压缩弹簧。1.5mm加厚冷轧钢管。承重加厚钢板。重型橡胶轮加厚支架，内置双轴承，推拉静音省力。四角防撞设计。焊接牢固。	至尚	ZS-BC	6	台	350.00	2100.00		
八	排烟系统增补									
H01	油网烟罩 (不锈钢)	节能设计，降噪处理。烟罩主体采用 SUS201，厚度不小于 1.0mm，表面抗指纹处理，激光膜覆盖，防止表面括伤。	百昂	BA-YZ	10	m²	550.00	5500.00		
H02	油网烟罩 (不锈钢)	节能设计，降噪处理。烟罩主体采用 SUS201，厚度不小于 1.0mm，表面抗指纹处理，激光膜覆盖，防止表面括伤。	百昂	BA-YZ	10	m²	550.00	5500.00		
H03	低噪音风柜	风柜外壳采用 1.0mm 首钢镀锌板，框架选用 40*40*4mm 优质国标镀锌角铁，多翼式叶轮，选用 1.0 优质镀锌板，主轴采用优质 45#钢，用料讲究、精工制作，具有风量大、风压高、噪音低、效率高、使用寿命长等特点。风量 25000m³/h、电压 380v、功率 7.5kw、风压 900pa	百昂	7.5kw	2	台	7300.00	14600.00		
H04	启动箱	(1) 内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置； (2) 通过低电压启动高电压，能对风柜起到缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电； (3) 充分保护风柜机的使用寿命及人员操作的安全； (4) 采用电子元件及控制装置，有效保护	郅诚	7.5kw	2	台	500.00	1000.00		



		电机安全。								
H05	防火阀	(1) 工作温度: -10℃~55℃; (2) 有效通风面积: 80%; (3) 最大工作静压: 1000Pa; (4) 流入速度: 20M/S; (5) 全程工作时间: 35s~45s; (6) 全开状态阻力系数: 1; (7) 泄漏率: 风阀两侧静压 1000pa, 且风速为 10M/S 时, 空气泄漏率为 0.5%; (8) 噪音: 45dB (A); (9) 驱动方式: 手动、气动、电动可供选 择。	邦胜	150 度防火阀	2	台	700.00	1400.00		
H06	净化器	1、额定风量条件下, 去除效率 95%; 2、风量 24000; 3、功率 2000w。	百昂	24000 风量	2	台	7800.00	15600.00		
H07	调风阀	(1) 工作温度: -10℃~55℃; (2) 有效通风面积: 80%; (3) 最大工作静压: 1000Pa; (4) 流入速度: 20M/S; (5) 全程工作时间: 35s~45s; (6) 全开状态阻力系数: 1; (7) 泄漏率: 风阀两侧静压 1000pa, 且风速为 10M/S 时, 空气泄漏率为 0.5%; (8) 噪音: 45dB (A); (9) 驱动方式: 手动、气动、电动可供选 择。	百昂	BA-TFF	4	台	350.00	1400.00		
H08	复合减震器	金属减震器, 国标槽钢、角铁、吊码及膨胀 螺丝固定吊装。	百昂	/	16	台	100.00	1600.00		
H09	风管	采用优质一级 1.0mm 不锈钢制作; 机制共板法兰, ACL 压轧加强槽线;	百昂	BA-FG	436	m ²	115.00	50140.00		
H10	风柜支架	采用国标 U 型槽钢焊接、除锈、防锈制作。	百昂	配套	2	套	800.00	1600.00		



H11	净化器支架	采用国标U型槽钢焊接、除锈、防锈制作。	百昂	配套	2	套	800.00	1600.00
H12	软连接	(1) 材料采用防水、防火帆布制作; (2) 连接方式: 采用法兰连接;	百昂	配套	4	套	200.00	800.00
H13	消音器	采用优质一级1.0mm 不锈钢制作; 机制共板法兰, ACL 压轧加强槽线;	百昂	BA-XYQ	2	台	1500.00	3000.00
H14	防鼠网	优质不锈钢	百昂	BA-FSW	2	个	300.00	600.00
H15	厨房灭火系统	1、装置具备自动、手动和机械应急三种操作模式, 并能给出报警信号。 2、装置需在启动灭火的同时启动机械阀切断燃气, 并提供信号给消防控制中心。 3、装置需与自来水管路相连, 系统启动后自控水阀等灭火剂喷洒完全后再自动喷水。 4、系统装置包括: 控制箱(机械式)、管路、喷嘴、探测器、感温熔断装置、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成。 5、安装技术: 压接技术。 6、性能参数: a 工作温度: 0-55℃; b 最高工作压力: 12Mpa; c 单个喷嘴最大喷洒速度 0.4L/S; d 灭火药剂保质期: 3 年; e 药剂喷洒时间: 10s; f 灭火时间: 3-8s; 7、安装规范: a 水压 0.1Mpa; b 下喷嘴需采取连续布置、间距 600-650mm 角度正对所保护区区域的中心位置;	商元慧芯	0.5kw	1	套	7500.00	7500.00



		c 安装高度 1100-1200mm、对灶台危险区域实现无死角的全覆盖保护; d 每个烟道口都需要布置上喷嘴。烟罩内布置水平安装的侧喷嘴; e 感温探测器动作温度 183℃, 相邻两个感温探测器安装距离不能超过 1000mm。							
九	桌椅	参数更正为四人位连体不锈钢餐桌椅, 桌面为树脂防滑板, 铝合金封边, 不锈钢桌腿为 48 圆管, 1.5 壁厚, 座椅为多层板热弯成型曲木椅, 桌面和座椅表面为木纹色。	丰隆	四人座	80	张	600.00	48000.00	
	屏风	加厚环保材质, 质地坚硬, 不易变形, 稳定性好, 实木芯, 多重工艺加工, 含水量低, 不会因为天气潮湿和寒冷而变形, 具有很强的稳定性, 免漆, 环保耐磨表层。	金诺晟	35#	40	米	500.00	20000.00	
	厨杂								
I01	打饭勺	一勺多用, 厨师好帮手, 轻松驾驭厨房, 尽享美味生活。加厚材料, 镜面抛光, 长柄不烫手。	乐厨	6.5#	50	把	6.50	325.00	
I02	打菜勺	一勺多用, 厨师好帮手, 轻松驾驭厨房, 尽享美味生活。加厚材料, 镜面抛光, 长柄不烫手。	乐厨	8.5#	50	把	10.00	500.00	
I03	打汤勺	中空隔热加长手柄, 双面抛光工艺, 光滑易清洗, 场景应用满足不同需求。卷边设计, 光滑不割手, 焊接工艺更耐用, 长柄密封设计。	乐厨	12.5#	50	把	13.00	650.00	
I04	菜夹子	不锈钢加厚食品夹。滤孔设计, 防滑沥油, 平曲稳固, 应用广泛, 圆润无毛刺, 一体成型, 镜面抛光。加厚材质	乐厨	23#	50	把	5.00	250.00	
I05	筷子	合金元素, 使组织结构和性能发生变化, 从而具有有一些特殊性能, 如高硬度、高耐磨性、高韧性、耐腐蚀性等等。而合金筷采用的是由高分子材料“聚苯硫醚 (PPS)” 和“玻璃	良簪	24#	200	把	13.00	2600.00	



		纤维”合成后的材料生产制造而成的。PPS安全无毒，耐高温，可用水煮，蒸汽茅者、耐酸碱，符合食品接触的要求。							
I06	大锅菜铲	加长防烫防溅，轻松翻炒不费力，打磨细腻边缘，无毛刺，不伤锅，光泽亮丽显品质，耐腐蚀，不易生锈，食品级接触材质，翻炒更轻松。	乐厨	17#	10	把	16.00	160.00	
I07	厨余垃圾盆	精选食品级材质，干净卫生，放心健康。精致镜面抛光，外表更美丽靓丽。精湛制造冲孔细节精致处理，不毛刺，不扎手，厚实盆身，耐高温耐腐蚀，边角光滑宽边设计，与手部接触面积更大，底部防滑设计。	乐厨	38#	50	个	15.00	750.00	
I08	调味缸	食品级不锈钢制品，适用多场景使用，消毒、熬汤、卤煮，出米厚度可见升级，特厚桶身，经久耐用。承重性加强，安全更放心，把手强度升级更牢固，全方位点焊，强效固定不脱落。	乐厨	20#	20	个	9.50	190.00	
I09	二分之一分餐合	升级款加厚材质不锈钢，不割手，厚度均匀，韧性强，抗压力强度大，电解工艺，卫生健康，优质不锈钢圆角设计，健康环保，方便清洗，坚固耐用，抗压性强，不变形。	乐厨	24.5#	20	个	23.00	460.00	
I10	卤料钢网桶	双耳结实，卡扣密封严实，不跑料，牢牢锁住食材，细小调料跑不掉，分体结构容易清洗，易拆易装，清洁更方便，加大容量。满足各种需求。不锈钢密孔，干净卫生，循环使用，可高温加热。	乐厨	15.5#	5	个	38.00	190.00	
I11	燃气测漏仪	气体微弱可测，安全检测迅速。测量准确。万象碳管 LCD 显示，防爆材质阻燃塑胶原装进口产感应器，证书齐全，品质保障加长柔性万向碳管 4 种报警，多重保障，感应器故障检测报警。	爱德克斯	BT-ADKS-1 (EX)	2	个	200.00	400.00	
I12	菜品温度检测仪	3 秒快速测温，即插即测，便携式食品温度	霆徽	TP300	3	个	48.00	144.00	



		计，精准快速。一键式轻松掌握实时温度，大范围测量，满足日常测温场景，方便厨房整理挂历，不占空间。							
I13	打蛋器	食品直接接触不锈钢，不易生锈，结实耐用，网格细腻，轻松搅拌。	乐厨	40#	3	把	18.00	54.00	
I14	灶滤	不锈钢大漏勺加粗线条加固钢丝更耐用。过滤细网。四线加固，承重能力更耐用。加长防烫手柄，精选实木手柄，防烫更耐用。30目快速过滤，口感更细腻。	乐厨	30#	10	把	23.00	230.00	
I15	舀水瓢	真材实料加厚用料，少油不粘。零涂层。符合食品级接触标准。导热快，五层加厚复底设计，受热更均匀。	乐厨	18#	10	把	18.00	180.00	
I16	316 面碗	坚固耐用，不怕摔，不变形，加厚材质不锈钢，一体成型工艺，边缘细腻光滑，不滑手，底部防滑设计，内壁光滑易清洗。	乐厨	1.5L	1200	个	8.00	9600.00	
I17	316 汤碗	坚固耐用，不怕摔，不变形，加厚材质不锈钢，一体成型工艺，边缘细腻光滑，不滑手，底部防滑设计，内壁光滑易清洗。	乐厨	15#	1200	个	7.00	8400.00	
I18	316 五格餐盘	加厚不锈钢分餐盘。多种规格卷边工艺，轻松清洗加厚更耐摔。风格合理，互不串味，加深加厚设计，饭槽更深，装饭更方便，无异味，更健康。	乐厨	30#	1200	个	11.50	13800.00	
I19	密安餐盘	光滑、易清洗、耐摔、不易摔、不易开裂、无异味。食品级健康材质，食品级密封胶材质，可与食品直接接触，安全健康、轻巧美观、耐摔、隔热不烫手。	家每瑞	15#	1200	个	3.80	4560.00	
I20	不锈钢餐勺	一勺多用，厨师好帮手，轻松驾驭厨房，尽享美味生活。加厚材料，镜面抛光，长柄不烫手。	中安	18.5#	1500	个	3.00	4500.00	
I21	收餐厨余垃圾桶	全新料加厚，耐摔耐用，抗日晒、耐腐蚀、防风化，不易破损，承重性强。无毒无味，抗衰抗晒。全新 PE 料，新料加厚加量，一	恒丰	60#	20	个	60.00	1200.00	



		次注塑成型，精致做工艺。							
I22	收餐其它垃圾桶	全新料加厚，耐摔耐用，抗日晒、耐腐蚀、防风化，不易破损，承重性强。无毒无味，抗衰抗晒。全新 PE 料，新料加厚加量，一次注塑成型，精致做工艺。	恒丰	60#	20	个	60.00	1200.00	
I23	厨余垃圾桶	全新料加厚，耐摔耐用，抗日晒、耐腐蚀、防风化，不易破损，承重性强。无毒无味，抗衰抗晒。全新 PE 料，新料加厚加量，一次注塑成型，精致做工艺。	恒丰	120#	16	个	120.00	1920.00	
I24	其它垃圾桶	全新料加厚，耐摔耐用，抗日晒、耐腐蚀、防风化，不易破损，承重性强。无毒无味，抗衰抗晒。全新 PE 料，新料加厚加量，一次注塑成型，精致做工艺。	恒丰	120#	10	个	120.00	1200.00	
合计金额（元）	大写：伍拾叁万叁仟柒佰陆拾伍元整 小写：¥538765.00 元	次注塑成型，精致做工艺。							

