

北京中医药大学孙思邈医院中医药创新传承基地建设项目培训用具项目 (二次)中标(成交)明细

陕西省采购招标有限责任公司受北京中医药大学孙思邈医院委托,采用公开招标进行采购中医药创新传承基地建设项目培训用具项目(二次)(项目编号:SCZE2024-ZB-2413-001(R))项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

一、合同包1(中医药创新传承基地建设项目培训用具项目(第一包))

1.1、中标(成交)供应商:铜川壹尚品居商贸有限公司

1.2、中标(成交)总价:734,715.00元

1.3、中标(成交)标的明细:

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	其他办公设备	教室课桌	规格:1400mm*400mm*750mm 参数:1、桌面板:基材采用中纤板面压防火板,厚 ≥ 20 mm,宽:双人位1400mm,深度:470mm。2、前挡板:采用优质高精度冷轧钢,五金磨具冲压成型,上下边圆角,左右两边用PP塑胶保护套套住,防磕碰且时尚美观。3、前脚:采用优质腰鼓管模具拉弯成型,脚轮采用优质万向脚轮。4、后脚:采用优质腰鼓管模具拉弯成型,侧面塑胶保护套和防滑脚垫采用PP(聚炳稀)材料压注成形。5、横梁:采用优质高精度冷轧钢,表面再经防锈静电喷涂处理。6、台架:有拉杆拆叠装置,桌面可立起,7、书网:采用PP(聚炳稀)材料压注成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。	乐肯	广东乐肯家具制造有限公司 广东中山	1,498.00	101.00	张	151,298.00
1-2	其他办公设备	教室桌子	规格:700mm*400mm*750mm 参数:1、桌面板:基材采用中纤板面压防火板,厚 ≥ 20 mm,宽:单人位700mm,深度:470mm。2、前挡板:采用优质高精度冷轧钢,五金磨具冲压成型,上下边圆角,左右两边用PP塑胶保护套套住,防磕碰且时尚美观。3、前脚:采用优质的腰鼓管模具拉弯成型,脚轮采用优质万向脚轮。4、后脚:采用优质的腰鼓管模具拉弯成型,侧面塑胶保护套和防滑脚垫采用PP(聚炳稀)材料压注成形。5、横梁:采用优质高精度冷轧钢,表面再经防锈静电喷涂处理。6、台架:有拉杆拆叠装置,桌面可立起,7、书网:采用PP(聚炳稀)材料压注成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。	乐肯	广东乐肯家具制造有限公司 广东中山	498.00	1.00	个	498.00
1-3	其他办公设备	折叠桌带轮子	规格:1400mm*400mm*750mm 参数:1、桌面板:基材采用中纤板面压防火板,厚 ≥ 20 mm,宽:双人位1400mm深度:470mm。2、前挡板:采用优质高精度冷轧钢,五金磨具冲压成型,上下边圆角,左右两边用PP塑胶保护套套住,防磕碰且时尚美观。3、前脚:采用优质的腰鼓管模具拉弯成型,脚轮采用优质万向脚轮。4、后脚:采用优质的腰鼓管模具拉弯成型,侧面塑胶保护套和防滑脚垫采用PP(聚炳稀)材料压注成形。5、横梁:采用优质高精度冷轧钢,表面再经防锈静电喷涂处理。6、台架:有拉杆拆叠装置,桌面可立起,7、书网:采用PP(聚炳稀)材料压注成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。	乐肯	广东乐肯家具制造有限公司 广东中山	848.00	16.00	张	13,568.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-4	其他办公设备	研讨桌 (带弧度)	规格: 3200mm*1800mm 参数: 1、桌面板: 基材采用中纤板面压防火板, 厚 ≥ 20 mm, 2、前挡板: 采用优质高精度冷轧钢, 上下边圆角, 左右两边用PP塑胶保护套套住, 防磕碰且时尚美观。3、前脚: 采用优质的腰鼓管模具拉弯成型, 脚轮采用优质万向脚轮。4、后脚: 采用优质的腰鼓管模具拉弯成型, 侧面塑胶保护套和防滑脚垫采用PP (聚炳稀) 材料压注成形。5、横梁: 采用优质高精度冷轧钢, 表面再经防锈静电喷涂处理。6、台架: 有拉杆拆叠装置, 桌面可立起, 7、书网: 采用PP (聚炳稀) 材料压注成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。	乐肯	广东乐肯家具制造有限公司 广东中山	6,995.00	2.00	套	13,990.00
1-5	其他办公设备	主席桌子	规格: 1400mm*600mm*780mm 参数: 1、基材: 采用优质环保中密度纤维板, 甲醛释放量 ≤ 0.015 mg/m ³ ,总挥发性有机化合物(TVOC) ≤ 20 ug/m ³ ,苯、甲苯、二甲苯均为 ≤ 2 ug/m ³ ,握螺钉力(板面) ≥ 1100 N,握螺钉力(板边) ≥ 800 N,静曲强度 ≥ 30 Mpa,弹性模量 ≥ 3500 Mpa,内结合强度 ≥ 0.5 Mpa,表面胶合强度 ≥ 1.3 MPa,吸水厚度膨胀率 $\leq 6\%$,防潮性能 ≥ 0.2 MPa,抑菌率 $\geq 99\%$,防霉菌等级为0级,符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。2、饰面: 采用优质环保实木皮饰面, 厚度 ≥ 0.6 mm,甲醛释放量 ≤ 0.02 mg/m ³ ,TVOC含量 ≤ 0.01 mg/m ³ ,苯、甲苯、二甲苯含量均 ≤ 2 ug/m ³ ;符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。投标文件中需提供【实木皮】检测报告予以佐证。3、涂料: 面漆、底漆全部采用优质水性油漆, 符合GB/T23986-2009、GB18446-2009、GB/T23993-2009标准,可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为 ≤ 2 mg/kg,苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量 ≤ 50 mg/kg,VOC含量 ≤ 20 g/L,游离甲醛含量 ≤ 0.01 mg/kg,卤代烃含量 ≤ 100 mg/kg,游离二异氰酸酯 $\leq 0.01\%$ 。4、胶黏剂: 符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准;游离甲醛 ≤ 0.02 g/kg,苯 ≤ 0.02 g/kg,甲苯+二甲苯 ≤ 0.02 g/kg,VOC含量 ≤ 5 g/L。投标文件中需提供【胶黏剂】检测报告予以佐证。5、优质三合一连接件,符合GB/T28203-2011、GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T4371-2012标准,三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度为 ≥ 630 N,三合一偏心连	乐肯	广东乐肯家具制造有限公司 广东中山	1,195.00	3.00	张	3,585.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-6	其他办公设备	主席桌子	规格: 2100mm*600mm*780mm 参数: 1.基材: 采用优质环保中密度纤维板, 甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC) $\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$,苯、甲苯、二甲苯均为 $\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$,握螺钉力(板面) $\geq 1100\text{N}$,握螺钉力(板边) $\geq 800\text{N}$,静曲强度 $\geq 30\text{Mpa}$,弹性模量 $\geq 3500\text{Mpa}$,内结合强度 $\geq 0.5\text{Mpa}$,表面胶合强度 $\geq 1.3\text{MPa}$,吸水厚度膨胀率 $\leq 6\%$,防潮性能 $\geq 0.2\text{MPa}$,抑菌率 $\geq 99\%$,防霉菌等级为0级,符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。2.饰面: 采用优质环保实木皮饰面,厚度 $\geq 0.6\text{mm}$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$,TVOC含量 $\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$,苯、甲苯、二甲苯含量均 $\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$;符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。投标文件中需提供【实木皮】检测报告予以佐证。3.涂料: 面漆、底漆全部采用优质水性油漆,符合GB/T23986-2009、GB18446-2009、GB/T23993-2009标准,可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$,苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$,VOC含量 $\leq 20\text{g}/\text{L}$,游离甲醛含量 $\leq 0.01\text{mg}/\text{kg}$,卤代烃含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$,游离二异氰酸酯 $\leq 0.01\%$ 。4.胶黏剂: 符合GB18583-2008、GB33372-2020标准;游离甲醛 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,VOC含量 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ 。投标文件中需提供【胶黏剂】检测报告予以佐证。5、优质三合一连接件,符合GB/T28203-2011、GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T4371-2012标准,三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度为 $\geq 630\text{N}$,三合一	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	1,445.00	1.00	张	1,445.00
1-7	其他办公设备	多媒体讲桌	参数: 1.材料: $\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢板;实木扶手;台面密度板。表面处理: 酸洗、磷化、静电喷塑灰白皱色。2.工艺: 严格按照要求及完整的工艺流程,经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷塑等工序制作,从装配到装箱和各配件均经过严格的检验.采用冷轧钢板制成全封闭焊接机构。3.集成性: 结构布局合理、紧凑大方、可存放数码展台、计算机、笔记本电脑、录像机、功放机、音箱、中央控制系统、无线话筒等设备。	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	995.00	2.00	个	1,990.00
1-8	其他办公设备	两位工位	参数: 1.基材:采用E1级环保原木刨花板:经耐酸碱,防虫、防腐等处理;2.面贴:三聚氰胺纸饰面,耐磨、耐腐蚀、耐高温;3.封边条:采用优质PVC封边;厚度: $\geq 2\text{mm}$,结合热熔胶水,封边不脱离;4.五金件: 液压缓冲静音门铰,导轨:液压静音滑轨,锁具:优质五金连接件。	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	947.00	20.00	张	18,940.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-9	其他办公设备	弓形椅	参数 1.扶手: PP+GF材质, 过68kgf垂直、45kgf水平拉力测试; 2.靠背: PP+GF材质, 过80kgf拉背测试; 3.弓形架: ≥2.0mm厚、管径≥25mm、表面黑色哑光; 4.座板: ≥12mm厚、环保胶合板; 5.海绵: ≥50mm厚、原生纯棉; 6.布料: 弹性布(座布)+竹节网布(背布)。	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	229.00	64.00	把	14,656.00
1-10	其他办公设备	椅子	参数: 1.扶手: PP+GF材质, 过68kgf垂直、45kgf水平拉力测试; 2.靠背: PP+GF材质, 过80kgf拉背测试; 3.弓形架: ≥2.0mm厚、管径≥25mm、表面黑色哑光; 4.座板: ≥12mm厚、环保胶合板; 5.海绵: ≥50mm厚、原生纯棉; 6.布料: 弹性布(座布)+竹节网布(背布)。	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	318.00	13.00	把	4,134.00
1-11	其他办公设备	学习椅	规格: 840mm*540mm*540mm 参数: 1、Q40材质 2、椅背采用双层结构工艺, 优质PA材料坚固外框, 优质PP软料条纹内框, 可紧密贴合腰背部; 3、双边扶手采用PA尼龙工程塑料注塑成型, 铝合金连接件深嵌入管, 提供超强稳固性, 扶手可向上翻转, 方便堆叠收纳; 4、座垫采用≥13mm优质芯材定型夹板, ≥60密度PU发泡定型棉, 柔软透气久坐不塌陷, PA尼龙工程塑料防尘底壳, 座垫提供翻转, 方便推叠收纳; 5、椅架采用圆管毛坯足厚≥1.5mm管材, 经除锈处理后静电喷粉工艺, 整架金属质感, 四脚稳固, 配50PU万向滑轮。	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	419.00	60.00	个	25,140.00
1-12	其他办公设备	长方形木凳	参数: 1、选用优质木料, 板木结合材质甲醛释放含量符合国际标准。材质坚韧, 自然、胶合性好, 珍稀高贵, 纹理自然, 美观清晰。 2、油漆: 绿色环保优质油漆。耐热性高, 要求放100℃开水无烫痕。 3、配件: 采用优质五金配件, 所有封边采用白蜡木实木封边, 封边工艺技术成熟, 防潮, 不易脱落, 耐用, 表面光滑平整。 4、结构: 采用鲁班榫卯结构, 坚固耐用。	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	79.00	30.00	个	2,370.00
1-13	其他办公设备	鼓凳	参数: 1、选用优质木料, 板木结合材质甲醛释放含量符合国际标准。材质坚韧, 自然、胶合性好。 2、油漆: 采用环保型优质漆, 开放漆仿古涂装效果, 绿色环保。耐热性高, 要求放100℃开水无烫痕。 3、配件: 采用优质五金配件, 所有封边采用白蜡木实木封边, 防潮, 不易脱落, 耐用, 表面光滑平整 4、结构: 采用鲁班榫卯结构, 坚固耐用。	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	378.00	16.00	把	6,048.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-14	其他办公设备	工作台面	参数: 1、面材: 优质耐磨三聚氰胺浸渍纸: 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$, 表面耐干热 ≥ 5 级, 耐光色牢度 ≥ 7 级, 符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。2、基材: 采用实木颗粒板, 符合GB/T39600-2021、GB/T 35601-2017、GB/T 4897-2015、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010标准; 甲醛释放量 $\leq 0.01\text{mg/m}^3$, 总挥发性有机化合物 $\leq 20\text{ug/m}^3$, 苯含量 $\leq 2\text{ug/m}^3$, 甲苯、二甲苯含量均 $\leq 2\text{ug/m}^3$, 握螺钉力(板面) $\geq 1100\text{N}$, 握螺钉力(板边) $\geq 850\text{N}$, 防潮性能 $\geq 0.2\text{MPa}$, 抑菌率 $\geq 99\%$, 防霉菌等级为0级。3、胶黏剂: 符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准; 游离甲醛 $\leq 0.02\text{g/kg}$, 苯 $\leq 0.02\text{g/kg}$, 甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g/kg}$, VOC含量 $\leq 5\text{g/L}$ 。4、封边带: 采用PVC封边条同色封边, 符合QB/T 4463-2013、GB 18584-2001标准要求, 甲醛释放量为 $\leq 0.05\text{mg/L}$, 耐开裂性 ≥ 2 级, 耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均为合格, 多溴联苯 $\leq 5\text{mg/kg}$, 邻苯二甲酸酯 $\leq 0.005\%$, 氯乙烯单体 $\leq 0.5\text{mg/kg}$, 可溶性重金属(铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒)均 $\leq 0.1\text{mg/kg}$, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。5、灰色喷涂钢架, $\geq 1.5\text{mm}$ 厚冷轧钢管经除油, 除锈, 磷化等十一道隧道式表面前处理, 能确保各种环境下长时间表面不脱落, 不生锈情况发生。外处理采用抗菌防霉粉末涂料, 环保无污染。6、产品成品整体符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》国家标准要求。	乐肯	广东中山	1,492.00	2.00	张	2,984.00
1-15	其他办公设备	候诊椅	规格: 2300mm*650mm*780mm 参数: 1、座板: 采用冷轧钢板, 座板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 经数控冲孔、数控折弯工艺表面处理。2、扶手脚: 采用不锈钢钢板压铸成型 3、横梁: 采用优质三角钢管, 厚度 $\geq 105\text{mm}$, 表面采用静电喷粉处理。饰面: 采用优质麻绒, 耐磨性能好, 不起球、不粘毛、不掉色, 面料柔软舒适, 纹理细腻, 富有弹性。4、饰面采用优质西皮面料饰面, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 海棉: 采用高密度定型海绵。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中, 压膜量达到国家现行检测标准, 坐感舒适; 5、连接件: 采用 $\geq 4\text{mm}$ 钢板经冲压后焊接而成, 表面采用静电喷粉处理; 接触人体部位无突出的毛刺或刃口棱角, 切边平整; 焊接无脱焊、虚焊和焊穿现象。焊接点平整光滑, 无明显凹凸感, 线焊平直, 无漏焊; 管材和冲压件无裂缝、无叠缝, 焊接无错位, 无结疤, 冲压件无脱层。管件弯曲处圆滑一致, 配件安装牢固, 支架钢管表面高温镀铬或静电喷涂。	乐肯	广东中山	948.00	10.00	张	9,480.00
1-16	其他办公设备	患者注射座椅	规格: 2300mm*650mm*780mm 参数: 1、座板: 采用冷轧钢板, 座板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 经数控冲孔、数控折弯工艺表面处理。2、扶手脚: 采用不锈钢钢板压铸成型。3、横梁: 采用优质三角钢管, 厚度 $\geq 105\text{mm}$, 表面采用静电喷粉处理。饰面: 采用优质麻绒, 耐磨性能好, 不起球、不粘毛、不掉色, 面料柔软舒适, 纹理细腻, 富有弹性。4、饰面采用优质西皮面料饰面, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面更加柔软舒适, 光泽持久助性, 海棉: 采用高密度定型海绵, 密度为 $\geq 30\text{KG/M}^3$ 。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中, 压膜量达到国家现行检测标准; 5、连接件: 采用 $\geq 4\text{mm}$ 钢板经冲压后焊接而成, 表面采用静电喷粉处理; 接触人体部位无突出的毛刺或刃口棱角, 切边平整; 焊接无脱焊、虚焊和焊穿现象。焊接点平整光滑, 无明显凹凸感, 线焊平直, 无漏焊; 管材和冲压件无裂缝、无叠缝, 焊接无错位, 无结疤, 冲压件无脱层。管件弯曲处圆滑一致, 配件安装牢固, 支架钢管表面高温镀铬或静电喷涂。6、输液挂杆采用全铝合金材料加工而成, 铝材, 符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021标准, 经乙酸盐雾试验连续喷雾 $\geq 500\text{h}$, 镀(涂)层对基体的保护等级 ≥ 10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级 ≥ 10 级。满足正常输液功能。	乐肯	广东中山	978.00	4.00	张	3,912.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-17	其他办公设备	换鞋椅	规格: 1500mm*600mm*300mm 参数: 1、基材: ENF级刨花板GB/T39600-2021,JC/T2039-2010,GB18580-2017,GB/T15102-2017, QB/T4371-2012, GB/T35601-2017,GB/T17657-2022标准, 弹性模量、静曲强度、内结合强度、密度合格, 含水率6~8%, 苯、甲苯、二甲苯未检出, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出, 甲醛释放量符合ENF级标准 ($\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$), 抑菌率 $\geq 99.9\%$, 防霉菌等级0级 (测试菌类5种及以上)。 2、封边: 优质PVC封边条: 符合QB/T4463-2013, GB/T24128-2018, GB/T31402-2015, GB/T2406.2-2009, GB/T2406.1-2008标准, 耐干热性合格, 耐磨性合格, 耐光色牢度 ≥ 4 级, 甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg}/\text{L}$, 抗菌性能 $\geq 99.9\%$ (测试菌类5种及以上)。 3、热熔胶: 优质热熔胶, 符合GB18583-2008, HJ2541-2016, GB33372-2020,GB/T2794-2022标准, 黏度 $\geq 5200\text{mpa}\cdot\text{s}$, 总挥发性有机物 $\leq 130\text{g}/\text{L}$, 苯未检出, 甲苯+乙苯+二甲苯未检出, 溶剂型胶粘剂VOC含量 $\leq 130\text{g}/\text{L}$ 4、三合一连接件: 符合GB/T 1741-2020、QB/T 3832-1999、QB/T3828-1999、GB/T 3325-2017、QB/T4767-2014、GB/T28203-2011标准, 偏心体抗压强度 $\geq 380\text{N}$, 预埋螺母抗拉强度 $\geq 650\text{N}$, 连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 $\geq 840\text{N}$, 偏心体与连接螺杆的扭矩 $\geq 15\text{N}\cdot\text{m}$, 金属喷漆 (塑) 涂层硬度 $\geq 6\text{H}$, 附着力 ≤ 0 级, 耐霉菌等级0级不生长 (测试菌类5种及以上)。 5、拉手: 符合GB/T 3325-2017、QB/T4767-2014、QB/T 4371-2012、QB/T 3828-1999、QB/T3832-1999标准, 金属喷漆涂层, 硬度 $\geq 6\text{H}$, 附着力 ≤ 0 级, 抑菌率 $\geq 99.94\%$ (测试菌类5种及以上), 铜盐加速乙酸盐雾 $\geq 500\text{h}$ 无锈点, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 ≥ 10 级, 镀 (涂)层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级 6、锁具: 符合QB/T 1621-2015、QB/T3832-1999、QB/T 3828-1999、QB/T4371-2012标准	乐肯	广东中山	792.00	3.00	个	2,376.00
1-18	桌前椅	桌前椅	1.扶手: PP+GF材质, 过68kgf垂直、45kgf水平拉力测试; 2.靠背: PP+GF材质, 过80kgf拉背测试; 3.弓形架: $\geq 2.0\text{mm}$ 厚、管径 $\geq 25\text{mm}$ 、表面黑色哑光; 4.座板: $\geq 12\text{mm}$ 厚、环保胶合板; 5.海绵: $\geq 50\text{mm}$ 厚、原生纯棉; 6.布料: 弹性布 (座布) +竹节网布 (背布)	乐肯	广东中山	445.00	18.00	把	8,010.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-19	办公桌	办公桌	规格: 1800mm*700mm*760mm 1、基材: 中密度纤维板, 符合GB/T 11718-2021、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021、GB/T18580-2017、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010标准, 苯、甲苯、二甲苯、TVOC未检出, 甲醛释放量符合ENF级标准 ($\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$), 防霉菌等级0级, 抑菌率 $\geq 99.94\%$ (测试菌类5种及以上) 2、木皮: 天然实木皮, 符合GB/T 13010-2020、GB 18584-2001、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010 标准, 厚度 $\geq 0.6\text{mm}$, 外观质量合格, 表面粗糙度合格, 甲醛释放量未检出, 防霉菌等级0级, 抑菌率 $\geq 99.9\%$ (测试菌类5种及以上); 3、油漆: 环保UV漆, 符合GB 18581-2020、GB/T6739-2022标准, 漆膜硬度 $\geq 5\text{H}$, VOC含量 $\leq 150\text{g}/\text{L}$,总铅含量未检出, 可溶性重金属含量未检出, 乙二醇醚及醚酯总和含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$, 苯含量 $\leq 0.01\%$, 甲苯与二甲苯(含乙苯) $\leq 0.02\%$, 多环芳烃总和含量 $\leq 0.2\text{mg}/\text{kg}$, 甲醇含量 $\leq 0.03\%$, 卤代烃总和含量 $\leq 0.01\%$ 。4、三合一连接件: 符合GB/T 1741-2020、QB/T 3832-1999、QB/T3828-1999、GB/T 3325-2017、QB/T4767-2014、GB/T28203-2011标准, 偏心体抗压强度 $\geq 380\text{N}$, 预埋螺母抗拉强度 650N , 连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 $\geq 840\text{N}$, 偏心体与连接螺杆的扭矩 $\geq 15\text{N}\cdot\text{m}$, 金属喷漆(塑)涂层硬度 $\geq 6\text{H}$, 附着力 ≤ 0 级, 耐霉菌等级0级不生长(测试菌类5种及以上)。	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	1,992.00	9.00	个	17,928.00
1-20	办公椅	办公椅	参数: 1、面料:选用优质环保西皮($\geq 1.0\text{mm}$ 厚),撕裂力 $\geq 100\text{N}$, 磨擦色牢度均为合格, 耐光性 ≥ 5 级, 挥发性有机物 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$, 游离甲醛 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$, 禁用偶氮染料 $\leq 5\text{mg}/\text{kg}$, 符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准; 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适,光泽持久; 2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,符合GB/T 10802-2006、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、QB/T 1952.1-2012标准, 甲醛释放量 $\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$, TVOC $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$, 拉伸强度 $\geq 175\text{KPa}$, 撕裂强度 $\geq 10\text{N}/\text{cm}$,湿热老化后拉伸强度 $\geq 150\text{KPa}$, 回弹率 $\geq 55\%$, 表观密度座面 $\geq 55\text{kg}/\text{m}^3$ 。表面有保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形; 3、配件: 采用优质五金脚架, 管材无裂缝、叠缝, 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅, 电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	595.00	9.00	个	5,355.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-21	办公桌	办公桌	规格: 1400mm*700mm*760mm 参数: 1、基材: ENF级刨花板,符合GB/T39600-2021,JC/T2039-2010,GB18580-2017,GB/T15102-2017, QB/T4371-2012, GB/T35601-2017,GB/T17657-2022标准,弹性模量、静曲强度、内结合强度、密度合格,含水率6~8%,苯、甲苯、二甲苯未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出,甲醛释放量符合ENF级标准($\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$),抑菌率 $\geq 99.9\%$,防霉菌等级0级(测试菌类5种及以上)。2、封边:优质PVC封边条:符合QB/T4463-2013, GB/T24128-2018, GB/T31402-2015, GB/T2406.2-2009, GB/T2406.1-2008标准,耐干热性合格,耐磨性合格,耐光色牢度 ≥ 4 级,甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg}/\text{L}$,抗菌性能 $\geq 99.9\%$ (测试菌类5种及以上)。3、热熔胶:优质热熔胶,符合GB18583-2008, HJ2541-2016, GB33372-2020,GB/T2794-2022标准,黏度 $\geq 5200\text{mpa}\cdot\text{s}$,总挥发性有机物 $\leq 130\text{g}/\text{L}$,苯未检出,甲苯+乙苯+二甲苯未检出,溶剂型胶粘剂VOC含量 $\leq 130\text{g}/\text{L}$ 4、三合一连接件:符合GB/T 1741-2020、QB/T 3832-1999、QB/T3828-1999、GB/T 3325-2017、QB/T4767-2014、GB/T28203-2011标准,偏心体抗压强度 $\geq 380\text{N}$,预埋螺母抗拉强度 $\geq 650\text{N}$,连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 $\geq 840\text{N}$,偏心体与连接螺杆的扭矩 $\geq 15\text{N}\cdot\text{m}$,金属喷漆(塑)涂层硬度 $\geq 6\text{H}$,附着力 ≤ 0 级,耐霉菌等级0级不生长(测试菌类5种及以上)。5、拉手:符合GB/T 3325-2017、QB/T4767-2014、QB/T 4371-2012、QB/T 3828-1999、QB/T3832-1999标准,金属喷漆涂层,硬度 $\geq 6\text{H}$,附着力 ≤ 0 级,抑菌率 $\geq 99.94\%$ (测试菌类5种及以上),铜盐加速乙酸盐雾 $\geq 500\text{h}$ 无锈点,镀(涂)层对基体的保护等级 ≥ 10 级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级6、锁具:符合QB/T 1621-2015、QB/T3832-1999、QB/T 3828-1999、QB/T4371-201	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	596.00	7.00	张	4,172.00
1-22	文件柜	钢玻文件柜	参数: 1.选用优质冷轧钢板,符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021标准,经乙酸盐雾试验连续喷雾 $\geq 500\text{h}$,镀(涂)层对基体的保护等级 ≥ 10 级,镀(涂)层本身耐腐蚀等级 ≥ 10 级。钢板经剪、冲、折专门轧制而成,具有良好的机械特性。2.涂层:喷涂层采用优质抗菌防霉粉末涂料,耐湿性($\geq 500\text{h}$ 无异常)、耐盐雾性(500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度 $\leq 2.0\text{mm}$,未划线区无气泡、生锈、开裂、剥落等现象,抗菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)抗细菌率 $\geq 99\%$,抗霉菌性能(黑曲霉)工级,总铅含量未检出,符合HG/T 2006-2022、HG/T3950-2007、GB 18581-2020标准。	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	994.00	26.00	个	25,844.00
1-23	文件柜	实木文件柜	参数: 1、产于优质木材,板木结合材质甲醛释放含量符合国际标准。材质坚韧,自然、胶合性好。2、油漆:采用环保型优质漆,美式开放漆仿古涂装效果,绿色环保。耐热性高,要求放 100°C 开水无烫痕。3、配件:采用优质五金配件,所有封边采用白蜡木实木封边,封边工艺技术成熟,防潮,不易脱落,耐用,表面光滑平整。4、结构:采用鲁班榫卯结构,坚固耐用。	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	4,995.00	30.00	个	149,850.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-24	三人沙发	三人沙发	1、饰面：采用优质西皮，撕裂力 $\geq 100\text{N}$ ，磨擦色牢度均为合格，耐光性 ≥ 5 级，挥发性有机物 $\leq 10\text{mg/kg}$ ，游离甲醛 $\leq 20\text{mg/kg}$ ，禁用偶氮染料 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准；2、高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、QB/T 1952.1-2012标准，甲醛释放量 $\leq 0.01\text{mg/m}^2\text{h}$ ，TVOC $\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$ ，拉伸强度 $\geq 175\text{KPa}$ ，撕裂强度 $\geq 10\text{N/cm}$ ，湿热老化后拉伸强度 $\geq 150\text{KPa}$ ，回弹率 $\geq 55\%$ ，表观密度座面 $\geq 55\text{kg/m}^3$ 。3、实木框架：使用实木框架，木材含水率 $\leq 15\%$ ，木材防虫防腐处理。	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	1,194.00	19.00	个	22,686.00
1-25	其他沙发类	接待室沙发	1、饰面：优质阻燃绒布，符合GB17927.1-2011、GB/T20944.1-2007、GB20286-2006、GB18401-2010、GB17927.2-2011标准，甲醛含量未检出，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，抑菌带宽度 $\geq 1\text{mm}$ （测试菌类5种及以上），燃烧性能阻燃1级（织物）检测合格。2、框架：优质实木框架，符合GB/T 3324-2017、GB/T 1927.5-2021、GB 18584-2001标准，绝干密度 $\geq 0.65\text{g/cm}^3$ ，甲醛释放量未检出；3、海绵：优质阻燃海绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016、GB17927.1-2011标准，无刺激性气味，25%压陷硬度符合标准，65%/25%压陷比 ≥ 3.3 ，75%压缩永久变形 ≤ 3 ，回弹率 $\geq 55\%$ ，拉伸强度 $\geq 105\text{Kpa}$ ，撕裂强度 $\geq 2.5\text{N/cm}$ ，湿热老化后拉伸强度 $\geq 90\text{KPa}$ ，抗引燃特性合格，密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$ ，甲醛释放量 $\leq 0.010\text{mg/m}^2\text{h}$ ，TVOC未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能压陷硬度损失值 $\leq 22\%$ 。	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	17,992.00	1.00	套	17,992.00
1-26	茶几	方几	规格：700mm*700mm 参数：1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg/m}^3$ ，总挥发性有机化合物(TVOC) $\leq 20\text{ug/m}^3$ ，苯、甲苯、二甲苯均为 $\leq 2\text{ug/m}^3$ ，握螺钉力(板面) $\geq 1100\text{N}$ ，握螺钉力(板边) $\geq 800\text{N}$ ，静曲强度 $\geq 30\text{Mpa}$ ，弹性模量 $\geq 3500\text{Mpa}$ ，内结合强度 $\geq 0.5\text{Mpa}$ ，表面胶合强度 $\geq 1.3\text{MPa}$ ，吸水厚度膨胀率 $\leq 6\%$ ，防潮性能 $\geq 0.2\text{MPa}$ ，抑菌率 $\geq 99\%$ ，防霉菌等级为0级，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。2、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ，TVOC含量 $\leq 0.01\text{mg/m}^3$ ，苯、甲苯、二甲苯含量均 $\leq 2\text{ug/m}^3$ ；符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。投标文件中需提供【实木皮】检测报告予以佐证。3、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB/T23986-2009、GB18446-2009、GB/T23993-2009标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为 $\leq 2\text{mg/kg}$ ，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，VOC含量 $\leq 20\text{g/L}$ ，游离甲醛含量 $\leq 0.01\text{mg/kg}$ ，卤代烃含量 $\leq 100\text{mg/kg}$ ，游离二异氰酸酯 $\leq 0.01\%$ 。4、胶黏剂：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准；游离甲醛 $\leq 0.02\text{g/kg}$ ，苯 $\leq 0.02\text{g/kg}$ ，甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g/kg}$ ，VOC含量 $\leq 5\text{g/L}$ 。投标文件中需提供【胶黏剂】检测报告予以佐证。5、优质三合一连接件，符合GB/T 28203-2011、GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T4371-2012标准，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度为 $\geq 630\text{N}$ ，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度为 ≥ 8	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	598.00	3.00	个	1,794.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-27	茶几	茶几	<p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物(TVOC)$\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均为$\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$，握螺钉力(板面)$\geq 1100\text{N}$，握螺钉力(板边)$\geq 800\text{N}$，静曲强度$\geq 30\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 3500\text{Mpa}$，内结合强度$\geq 0.5\text{Mpa}$，表面胶合强度$\geq 1.3\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$，防潮性能$\geq 0.2\text{MPa}$，抑菌率$\geq 99\%$，防霉菌等级为0级，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。</p> <p>2、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，TVOC含量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯含量均$\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$；符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。投标文件中需提供【实木皮】检测报告予以佐证。</p> <p>3、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB/T23986-2009、GB18446-2009、GB/T23993-2009标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，VOC含量$\leq 20\text{g}/\text{L}$，游离甲醛含量$\leq 0.01\text{mg}/\text{kg}$，卤代烃含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，游离二异氰酸酯$\leq 0.01\%$。</p> <p>4、胶黏剂：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准；游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，苯$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，VOC含量$\leq 5\text{g}/\text{L}$。投标文件中需提供【胶黏剂】检测报告予以佐证。</p> <p>5、优质三合一连接件，符合GB/T 28203-2011、GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T4371-2012标准，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度为$\geq 630\text{N}$，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度为$\geq 810\text{N}$；三合一偏心连接件偏心体抗压强度为≥ 32</p>	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	898.00	10.00	个	8,980.00
1-28	茶水柜	茶水柜	<p>规格：800mm*400mm*850mm 参数：1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物(TVOC)$\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均为$\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$，握螺钉力(板面)$\geq 1100\text{N}$，握螺钉力(板边)$\geq 800\text{N}$，静曲强度$\geq 30\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 3500\text{Mpa}$，内结合强度$\geq 0.5\text{Mpa}$，表面胶合强度$\geq 1.3\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$，防潮性能$\geq 0.2\text{MPa}$，抑菌率$\geq 99\%$，防霉菌等级为0级，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。</p> <p>2、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，TVOC含量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯含量均$\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$；符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>3、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB/T23986-2009、GB18446-2009、GB/T23993-2009标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，VOC含量$\leq 20\text{g}/\text{L}$，游离甲醛含量$\leq 0.01\text{mg}/\text{kg}$，卤代烃含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，游离二异氰酸酯$\leq 0.01\%$。</p> <p>4、胶黏剂：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准；游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，苯$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，VOC含量$\leq 5\text{g}/\text{L}$。投标文件中需提供【胶黏剂】检测报告予以佐证。</p> <p>5、优质三合一连接件，符合GB/T 28203-2011、GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T4371-2012标准，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度为$\geq 630\text{N}$，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度为≥ 810</p>	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	995.00	1.00	个	995.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-29	茶水柜	茶水柜	规格: 1200mm*400mm*850mm 参数: 1.基材: 采用优质环保中密度纤维板, 甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC) $\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$,苯、甲苯、二甲苯均为 $\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$,握螺钉力(板面) $\geq 1100\text{N}$,握螺钉力(板边) $\geq 800\text{N}$,静曲强度 $\geq 30\text{Mpa}$,弹性模量 $\geq 3500\text{Mpa}$,内结合强度 $\geq 0.5\text{Mpa}$,表面胶合强度 $\geq 1.3\text{MPa}$,吸水厚度膨胀率 $\leq 6\%$,防潮性能 $\geq 0.2\text{MPa}$,抑菌率 $\geq 99\%$,防霉菌等级为0级,符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。2.饰面: 采用优质环保实木皮饰面,厚度 $\geq 0.6\text{mm}$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$,TVOC含量 $\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$,苯、甲苯、二甲苯含量均 $\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$;符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。3.涂料: 面漆、底漆全部采用优质水性油漆,符合GB/T23986-2009、GB18446-2009、GB/T23993-2009标准,可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$,苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$,VOC含量 $\leq 20\text{g}/\text{L}$,游离甲醛含量 $\leq 0.01\text{mg}/\text{kg}$,卤代烃含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$,游离二异氰酸酯 $\leq 0.01\%$ 。4.胶黏剂: 符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准;游离甲醛 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,VOC含量 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ 。投标文件中需提供【胶黏剂】检测报告予以佐证。5.优质三合一连接件,符合GB/T28203-2011、GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T4371-2012标准,三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度为 $\geq 630\text{N}$,三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度为 $\geq 810\text{N}$;	乐肯	广东中山	995.00	1.00	个	995.00
1-30	茶水柜	茶水柜	规格: 1200mm*400mm*850mm参数: 1、基材: 采用优质环保中密度纤维板, 甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC) $\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$,苯、甲苯、二甲苯均为 $\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$,握螺钉力(板面) $\geq 1100\text{N}$,握螺钉力(板边) $\geq 800\text{N}$,静曲强度 $\geq 30\text{Mpa}$,弹性模量 $\geq 3500\text{Mpa}$,内结合强度 $\geq 0.5\text{Mpa}$,表面胶合强度 $\geq 1.3\text{MPa}$,吸水厚度膨胀率 $\leq 6\%$,防潮性能 $\geq 0.2\text{MPa}$,抑菌率 $\geq 99\%$,防霉菌等级为0级,符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。2、饰面: 采用优质环保实木皮饰面,厚度 $\geq 0.6\text{mm}$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$,TVOC含量 $\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$,苯、甲苯、二甲苯含量均 $\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$;符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。3、涂料: 面漆、底漆全部采用优质水性油漆,符合GB/T23986-2009、GB18446-2009、GB/T23993-2009标准,可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$,苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$,VOC含量 $\leq 20\text{g}/\text{L}$,游离甲醛含量 $\leq 0.01\text{mg}/\text{kg}$,卤代烃含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$,游离二异氰酸酯 $\leq 0.01\%$ 。4、胶黏剂: 符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准;游离甲醛 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,VOC含量 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ 。投标文件中需提供【胶黏剂】检测报告予以佐证。5、优质三合一连接件,符合GB/T 28203-2011、GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T4371-2012标准,三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度为 $\geq 630\text{N}$,三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度为 $\geq 810\text{N}$	乐肯	广东中山	995.00	1.00	个	995.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-31	会议桌	会议椅	规格: 6000mm*1900mm参数: 1、基材: 采用优质环保中密度纤维板, 甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC) $\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$,苯、甲苯、二甲苯均为 $\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$,握螺钉力(板面) $\geq 1100\text{N}$,握螺钉力(板边) $\geq 800\text{N}$,静曲强度 $\geq 30\text{Mpa}$,弹性模量 $\geq 3500\text{Mpa}$,内结合强度 $\geq 0.5\text{Mpa}$,表面胶合强度 $\geq 1.3\text{MPa}$,吸水厚度膨胀率 $\leq 6\%$,防潮性能 $\geq 0.2\text{MPa}$,抑菌率 $\geq 99\%$,防霉菌等级为0级,符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。2、饰面: 采用优质环保实木皮饰面,厚度 $\geq 0.6\text{mm}$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$,TVOC含量 $\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$,苯、甲苯、二甲苯含量均 $\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$;符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。投标文件中需提供【实木皮】检测报告予以佐证。3、涂料: 面漆、底漆全部采用优质水性油漆,符合GB/T23986-2009、GB18446-2009、GB/T23993-2009标准,可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$,苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$,VOC含量 $\leq 20\text{g}/\text{L}$,游离甲醛含量 $\leq 0.01\text{mg}/\text{kg}$,卤代烃含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$,游离二异氰酸酯 $\leq 0.01\%$ 。4、胶黏剂: 符合GB18583-2008、GB33372-2020标准;游离甲醛 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,VOC含量 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ 。投标文件中需提供【胶黏剂】检测报告予以佐证。5、优质三合一连接件,符合GB/T28203-2011、GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T4371-2012标准,三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度为 $\geq 630\text{N}$,三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度为 $\geq 810\text{N}$;	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	9,998.00	1.00	张	9,998.00
1-32	会议桌	会议椅	4000mm*1800mm*780mm1基材采用优质环保中密度纤维板, 甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC) $\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$,苯、甲苯、二甲苯均为 $\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$,握螺钉力(板面) $\geq 1100\text{N}$,握螺钉力(板边) $\geq 800\text{N}$,静曲强度 $\geq 30\text{Mpa}$,弹性模量 $\geq 3500\text{Mpa}$,内结合强度 $\geq 0.5\text{Mpa}$,表面胶合强度 $\geq 1.3\text{MPa}$,吸水厚度膨胀率 $\leq 6\%$,防潮性能 $\geq 0.2\text{MPa}$,抑菌率 $\geq 99\%$,防霉菌等级为0级,符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。2饰面: 采用优质环保实木皮饰面,厚度 $\geq 0.6\text{mm}$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$,TVOC含量 $\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$,苯、甲苯、二甲苯含量均 $\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$;符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。投标文件中需提供【实木皮】检测报告予以佐证。3涂料: 面漆、底漆全部采用优质水性油漆,符合GB/T23986-2009、GB18446-2009、GB/T23993-2009标准,可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$,苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$,VOC含量 $\leq 20\text{g}/\text{L}$,游离甲醛含量 $\leq 0.01\text{mg}/\text{kg}$,卤代烃含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$,游离二异氰酸酯 $\leq 0.01\%$ 。4胶黏剂: 符合GB18583-2008、GB33372-2020标准;游离甲醛 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,VOC含量 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ 。投标文件中需提供【胶黏剂】检测报告予以佐证。5优质三合一连接件,符合GB/T28203-2011、GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T4371-2012标准,三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度为 $\geq 630\text{N}$,三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度为 $\geq 810\text{N}$;	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	11,990.00	1.00	张	11,990.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-33	其他办公设备	条桌	规格: 1200mm*400mm*750mm参数: 1.基材: 采用优质环保中密度纤维板, 甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC) $\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$,苯、甲苯、二甲苯均为 $\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$,握螺钉力(板面) $\geq 1100\text{N}$,握螺钉力(板边) $\geq 800\text{N}$,静曲强度 $\geq 30\text{Mpa}$,弹性模量 $\geq 3500\text{Mpa}$,内结合强度 $\geq 0.5\text{Mpa}$,表面胶合强度 $\geq 1.3\text{MPa}$,吸水厚度膨胀率 $\leq 6\%$,防潮性能 $\geq 0.2\text{MPa}$,抑菌率 $\geq 99\%$,防霉菌等级为0级,符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。2.饰面: 采用优质环保实木皮饰面,厚度 $\geq 0.6\text{mm}$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$,TVOC含量 $\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$,苯、甲苯、二甲苯含量均 $\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$;符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。投标文件中需提供【实木皮】检测报告予以佐证。3.涂料: 面漆、底漆全部采用优质水性油漆,符合GB/T23986-2009、GB18446-2009、GB/T23993-2009标准,可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$,苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$,VOC含量 $\leq 20\text{g}/\text{L}$,游离甲醛含量 $\leq 0.01\text{mg}/\text{kg}$,卤代烃含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$,游离二异氰酸酯 $\leq 0.01\%$ 。4.胶黏剂: 符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准;游离甲醛 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,VOC含量 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ 。投标文件中需提供【胶黏剂】检测报告予以佐证。5.优质三合一连接件,符合GB/T 28203-2011、GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T4371-2012标准,三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度为 $\geq 630\text{N}$,三合一偏心连接件中	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	749.00	112.00	张	83,888.00
1-34	其他办公设备	条桌	规格: 1400mm*500mm*780mm参数: 1.基材: 采用优质环保中密度纤维板, 甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC) $\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$,苯、甲苯、二甲苯均为 $\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$,握螺钉力(板面) $\geq 1100\text{N}$,握螺钉力(板边) $\geq 800\text{N}$,静曲强度 $\geq 30\text{Mpa}$,弹性模量 $\geq 3500\text{Mpa}$,内结合强度 $\geq 0.5\text{Mpa}$,表面胶合强度 $\geq 1.3\text{MPa}$,吸水厚度膨胀率 $\leq 6\%$,防潮性能 $\geq 0.2\text{MPa}$,抑菌率 $\geq 99\%$,防霉菌等级为0级,符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。2.饰面: 采用优质环保实木皮饰面,厚度 $\geq 0.6\text{mm}$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$,TVOC含量 $\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$,苯、甲苯、二甲苯含量均 $\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$;符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。投标文件中需提供【实木皮】检测报告予以佐证。3.涂料: 面漆、底漆全部采用优质水性油漆,符合GB/T23986-2009、GB18446-2009、GB/T23993-2009标准,可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$,苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$,VOC含量 $\leq 20\text{g}/\text{L}$,游离甲醛含量 $\leq 0.01\text{mg}/\text{kg}$,卤代烃含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$,游离二异氰酸酯 $\leq 0.01\%$ 。4.胶黏剂: 符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准;游离甲醛 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,VOC含量 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ 。投标文件中需提供【胶黏剂】检测报告予以佐证。5.优质三合一连接件,符合GB/T 28203-2011、GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T4371-2012标准,三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度为 $\geq 630\text{N}$,三合一偏心连接件中	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	998.00	8.00	张	7,984.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-35	其他办公设备	讲台	规格: 3200mm*1600mm*200mm 参数: 1.材质: 讲台的台面采用实木多层板, 框架使用钢架或其他合适的材料。2.结构: 讲台采用≥25×25×1.2镀锌管钢架, 确保讲台的稳固性	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	1,798.00	2.00	张	3,596.00
1-36	其他椅凳类	椅子	1.饰面: 采用优质西皮, 撕裂力≥100N, 磨擦色牢度均为合格, 耐光性≥5级, 挥发性有机物≤10mg/kg, 游离甲醛≤20mg/kg, 禁用偶氮染料≤5mg/kg, 符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。2.高弹阻燃海绵, 符合GB/T 10802-2006、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、QB/T 1952.1-2012标准, 甲醛释放量≤0.01mg/m ² h, TVOC≤0.05mg/m ³ h, 拉伸强度≥175 KPa, 撕裂强度≥10N/cm, 湿热老化后拉伸强度≥150 KPa, 回弹率≥55%, 表面密度座面≥55kg/m ³ 。3.座板: 采用优质实木多层板, 符合GB/T39600-2021、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010标准; 理化性能检测合格, 甲醛释放量≤0.01mg/m ³ , 苯、甲苯、二甲苯含量均≤2ug/m ³ ; 总挥发性有机化合物≤20ug/m ³ , 抑菌率≥99%, 防霉菌等级为0级。4.框架: 采用优质实木实木橡木, 检测依据不低于: GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》; 甲醛释放量≤0.1mg/L。5.涂料: 面漆、底漆全部采用优质水性油漆, 符合GB/T 23986-2009、GB 18446-2009、GB/T 23993-2009标准, 可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤2mg/kg, 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量≤50mg/kg, VOC含量≤20g/L, 游离甲醛含量≤0.01mg/kg, 卤代烃含量≤100mg/kg, 游离二异氰酸酯≤0.01%。圆润弧形扶手, 环保级实木贴皮, 环保级油漆喷面, 木质, 皮面。高质感皮料, 抗皱性佳, 耐磨耐刮, 细腻柔软, 易清理。高密度海绵坐垫, 回弹性高, 久坐不易坍塌。人体工学靠背设计。加粗木质椅脚, 底部包裹。车缝走线。	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	278.00	240.00	把	66,720.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-37	其他椅凳类	椅子	<p>1.饰面：采用优质西皮，撕裂力$\geq 100\text{N}$，磨擦色牢度均为合格，耐光性≥ 5级，挥发性有机物$\leq 10\text{mg/kg}$，游离甲醛$\leq 20\text{mg/kg}$，禁用偶氮染料$\leq 5\text{mg/kg}$，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。2.高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、QB/T 1952.1-2012标准，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg/m}^2$，TVOC$\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$，拉伸强度$\geq 175\text{KPa}$，撕裂强度$\geq 10\text{N/cm}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 150\text{KPa}$，回弹率$\geq 55\%$，表面密度座面$\geq 55\text{kg/m}^3$。3.座板：采用优质实木多层板，符合GB/T39600-2021、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010标准；理化性能检测合格，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯含量均$\leq 2\text{ug/m}^3$；总挥发性有机化合物$\leq 20\text{ug/m}^3$，抑菌率$\geq 99\%$，防霉菌等级为0级。4.框架：采用优质实木橡木，检测依据不低于：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。5.涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB/T 23986-2009、GB 18446-2009、GB/T 23993-2009标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为$\leq 2\text{mg/kg}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量$\leq 50\text{mg/kg}$，VOC含量$\leq 20\text{g/L}$，游离甲醛含量$\leq 0.01\text{mg/kg}$，卤代烃含量$\leq 100\text{mg/kg}$，游离二异氰酸酯$\leq 0.01\%$。圆润弧形扶手，环保级实木贴皮，环保级油漆喷面，木质，皮面。高质感皮料，抗皱性佳，耐磨耐刮，细腻柔软，易清理。高密度海绵坐垫，回弹性高，久坐不易坍塌。人体工学靠背设计。加粗木质椅脚，底部包裹。车缝走线。</p>	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	549.00	9.00	把	4,941.00
1-38	其他椅凳类	椅子	<p>规格：1500*400*830参数：1.基材：ENF级刨花板，符合GB/T39600-2021、JC/T2039-2010、GB18580-2017、GB/T15102-2017、QB/T4371-2012、GB/T35601-2017、GB/T17657-2022标准，弹性模量、静曲强度、内结合强度、密度合格，含水率6~8%，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量符合ENF级标准（$\leq 0.025\text{mg/m}^3$），抑菌率$\geq 99.9\%$，防霉菌等级0级（测试菌类5种及以上）。2.封边：优质PVC封边条：符合QB/T4463-2013、GB/T24128-2018、GB/T31402-2015、GB/T2406.2-2009、GB/T2406.1-2008标准，耐干热性合格，耐磨性合格，耐光色牢度≥ 4级，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，抗菌性能$\geq 99.9\%$（测试菌类5种及以上）。3.热熔胶：优质热熔胶，符合GB18583-2008、HJ2541-2016、GB33372-2020、GB/T2794-2022标准，黏度$\geq 5200\text{mpa.s}$，总挥发性有机物$\leq 130\text{g/L}$，苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，溶剂型胶粘剂VOC含量$\leq 130\text{g/L}$。4.三合一连接件：符合GB/T 1741-2020、QB/T 3832-1999、QB/T3828-1999、GB/T 3325-2017、QB/T4767-2014、GB/T28203-2011标准，偏心体抗压强度$\geq 380\text{N}$，预埋螺母抗拉强度$\geq 650\text{N}$，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 840\text{N}$，偏心体与连接螺杆的扭矩$\geq 15\text{N}\cdot\text{m}$，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 6\text{H}$，附着力$\leq 0$级，耐霉菌等级0级不生长（测试菌类5种及以上）。5.拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T4767-2014、QB/T 4371-2012、QB/T 3828-1999、QB/T3832-1999标准，金属喷漆涂层，硬度$\geq 6\text{H}$，附着力≤ 0级，抑菌率$\geq 99.94\%$（测试菌类5种及以上），铜盐加速乙酸盐雾$\geq 500\text{h}$无锈点，镀（涂）层对基体的保护等级≥ 10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥ 10级</p>	乐肯	广东中山	广东乐肯家具制造有限公司	598.00	6.00	把	3,588.00