

合同编号：

交警一大队指挥中心设备购置项目

采购合同

签订地点：铜川市公安局交通警察支队一大队

签订时间：2025年12月29日

交警一大队指挥中心设备购置项目采购项目

甲方(采购人名称全称):铜川市公安局交通警察支队一大队

乙方(供应商名称全称):陕西文上智晟科技有限公司

甲乙双方就甲方所需货物,按照政府采购程序组织公开招标,确定乙方为(交警一大队指挥中心设备购置项目)(采购项目编号:HRPD2025-1126Z)成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及招标文件、成交通知书,经甲、乙双方协商,鉴证方确认,达成如下合同条款。

一、合同标的物内容

序号	货物名称	规格型号	单价(元)	数量	总价(元)
1	交警一大队指挥中心设备购置项目	完全响应招标文件要求,详见产品清单	775,000.00	1(批)	775,000.00
合计	大写:柒拾柒万伍仟元整,小写:¥ 775,000.00 元				

(详细清单及参数见附件1)

二、交货条件

(一) 交货地点:采购人指定地点。

(二) 交货期:合同签订15日内。

(三) 质保期:质保期两年。

三、合同价款

(一) 合同总价为人民币(大写):柒拾柒万伍仟元整;

¥ 775,000.00 元。

(二) 合同总价包括但不限于货物的制造、包装、生产、运输、装卸、保险、检测、验收、税金等一切费用。

(三) 合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

四、款项结算

(一) 付款方式

签订合同后，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 50.00%。交付使用并验收合格后，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 50.00%。

(二) 支付方式：分期付款。

(三) 结算方式：付款前乙方应向甲方提供合法有效的全额发票与甲方结算。

五、双方的权利和义务

(一) 甲方的权利与义务

甲方在收到货物通知后，应按招标文件的需求进行核实，如发现不符合合同规定或短缺，及时提出。甲方在收到货后，组织人员按提供的技术参数指标进行验收。

(二) 乙方的权利与义务

- 1、乙方在合同约定的时间内交付产品。
- 2、乙方所提供的产品必须保证原厂生产，符合采购技术要求，运输及安装全过程中的安全由乙方负责。
- 3、乙方应积极配合甲方，最终完成产品的供货。

六、质量保证

质保期两年。质保期内提供 24 小时服务，质保期间项目所含内容的一切质量问题及产品本身质量原因造成的直接经济损

失应全部由供应商自行负责。中标人承诺的质保期起始时间为自终验合格之日起。所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按采购约定的技术要求和规范。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。供应商还应为项目提供良好的售后服务，保证采购人在后续产品使用过程中能够获得更好的使用体验。

七、包装和储存

(一) 产品/设备及其备附件的包装应为出厂时的原包装，包装内应附有详细的装箱清单、出厂合格证明及其他相关资料。

(二) 运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从产品/设备供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

(三) 运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交付。

(四) 产品/设备及其备附件到达甲方指定地点后，乙方应按有关技术规程和甲方要求进行存放和保管。

八、验收

1.项目验收分初验和终验：初验：货物到达交货地点后，由采购人根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录。终验：所有货物(产品)完毕交货，对采购人进行总体培训，由成交单位提请采购人组织对项目整体进行验收，合格后签发《终验合格单》。

2.验收依据及标准 (1) 合同文本及合同补充文件（条款）。(2) 产品说明书或相关技术资料。(3) 招标文件。(4) 中标供应商的投标文件。(5) 合同货物清单。(6) 生产厂家

的企业资质、检验报告、货物的执行标准等。

双方拟定的其他条款： 无。

九、售后服务

乙方提供以下售后服务：

质保期：两年。

双方拟定的其他条款。

十、技术与服务

(一)技术资料

- 1、产品/设备合格证；
- 2、产品/设备技术参数；
- 3、产品/设备使用维护说明书(中文)；
- 4、其它资料。

(二)服务承诺

以响应文件、澄清表(函)、合同和随产品/设备的相关文件为准。

(三)双方拟定的其他条款。

十一、违约责任

(一)合同中未约定的，按《民法典》中的相关条款执行。

(二)如乙方事先未征得甲方书面同意而单方面延迟交货的，每逾期一日按照合同总额的万分之三承担违约责任；乙方逾期累计15天以上的，甲方有权解除合同，并承担合同价款1%的违约金。

(三)乙方所供产品不符合招标文件规定或不合格的或本项目不能通过验收的，甲方有权解除合同，同时乙方应赔偿相应损失。

(四)部分产品不合格的，甲方有权要求乙方在指定期间

内免费更换，乙方拒不更换的，甲方有权自行或委托第三方购买，但产品供应费、运输费等合理费用由乙方承担。

(五) 因乙方提供的产品侵害他人权利或者造成甲方损害的，乙方承担全部赔偿责任。

(六) 乙方在提供产品过程中造成他人损害的，由乙方承担全部责任。

(七) 双方拟定的其他条款。

十二、违约责任及争议解决

按《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》中的相关条款和本项目合同约定执行。

未按合同要求提供产品和服务或不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对成交单位违约行为进行追究。

十三、合同变更

在合同的执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。如因项目需求情况发生变化，需要项目变更的，应双方协商后签订项目变更协议，并经鉴证方确认后生效（如双方变更事项不能达成一致的，仍按原合同履行，否则视为违约）。

十四、合同生效

本合同一式伍份，甲方持贰份，乙方持贰份，采购代理机构留存壹份，本合同甲、乙各方签字并盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效(合同的服务承诺则长期有效)。

十五、其他事项

(一) 在合同的履行期间以及履行期后，采购人可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

(二) 招标文件、投标文件、澄清表(函)、成交通知书、合

附件1：详细清单及参数

名称 项目	参数说明	单位	数量	单价	价格/元
可视化 展示 硬件	COB 每平方像素：640000点，白平衡亮度：标准600nit，刷新率：7680Hz，对比度10000：1（无环境光条件下），色温：9300K（标准），可视角：160°，控制方式网口、亮度调节手动/自动/程控，连续工作时间≥7×24hrs，支持连续不间断显示，平均无故障工作时间≥10000小时，离散失控点出厂时为0，≤3PPM，连续失控点0，盲点率出厂时为0，≤3PPM，屏幕温升（使用运行状态）≤20度，使用参数典型寿命值(hrs)≥100000，工作温度范围(°C)-10~+45°C，存储温度范围(°C)-10~+55°C，工作湿度范围(RH)10%~60%RH无凝结存储湿度范围(RH)10%~65%RH无，电源输入AC100~240V（50—60Hz）下进上出，箱体强弱电插座距离>300mm，降低强电干扰，使信号传输稳定可靠。平均无故障时间(MTBF值):≥10,000小时；符合GB21520,能效一级；单接收卡控制，控制系统：定制接收卡内置箱体中，含带内置电源，维护方式前维护，灯板表面，有效展示面积：6.6m*3.7125m=24.503m ²	平米	23.654	15185	359,185.99
可视化 视频 处理 控制器	H5 3张16网口输出板卡，1张HDMI 4路输入板卡，支持常见的视频接口，支持快捷配屏和高级配屏功能。支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。支持设备间备份设置。支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm独立音频输入和输出；支持多功能卡进行音频输出；支持画质调整，亮度、对比度、饱和度和色度调整；视频输出最大带载高达650万像素。支持带载屏体亮度调节。支持一键将优先级最高的窗口全屏自动缩放	台	1	48000	48,000.00
接收 控制 器	单卡最大带载 512×512 像素，最多支持 16 组RGB 并行数据；采用 8 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况；支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地；通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件；可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体	张	64	98	6,272.00

	安全RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性				
定制结构	外框面积共计：7m*3.61m=25.27㎡，国标40*40镀锌方管，双层钢结构，304哑光不锈钢包边	平米	50.54	220	11,118.80
包装费、运输费	所供物料包装费用，运输费用，搬运用费，现场外包装木架清理费用	项	1	2,930.00	2,930.00
安装费人工费	安装人工、焊接人工、辅助材料	平米	25.27	411	10,385.97
吸顶音响	金属同轴一体化吸顶扬声器，产品类型：吸顶扬声器；产品特点：	个	6	1280	7680
	1、金属外壳，经久耐用，不变形；				
	2、全频喇叭单元，高低音清晰，全频段范围覆盖；				
	3、特殊阻尼处理，降低失真，频率响应平坦宽广；				
	4、高灵敏度，优越指向性，音质清澈亮丽悦耳；				
	5、吸顶嵌入式安装。				
	产品参数：				
	1、单元组合：全频喇叭5.5寸×1只，高音0.5寸×1只；				
	2、额定功率：15W，最大功率：18W；				
	3、输入方式：70V/100V；				
	4、灵敏度：98±3dB；				
5、频率响应：110-18KHz；					
6、开孔尺寸：Φ165(mm)；					
7、产品尺寸：Φ200×60(mm)；					
8、外壳材料：铁；					
9、净重：0.7(kg)					
专业双通道功率放大器	1、内置MP3解码播放模块，支持U盘与TF卡接入播放，配送红外遥控器，便于用户操作；	个	1	5350	5350
	2、设有2路话筒输入，2路AUX线路输入，1路EMG紧急输入，1路辅助输出；				
	3、功率输出设有70V/100V定压输出，及4-16Ω定阻输出；				
	4、每路信号输入设有独立音量控制（除EMG信号输入外），并带有高低音与总音量调节；				

	5、设有3级优先功能，EMG为最高优先，其次是话筒1 (MIC1)设为第2级优先，第3级为AUX1、AUX2、MIC2 ; 6、设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 7、2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 产品参数： 1、输出功率：240W； 2、输出方式：4-16hms(Ω)定阻输出、70V/100V定压输出； 3、输入：MIC:600 ohms (Ω),10mV(-54dBV),不平衡；LINE: 10K ohms(Ω),250mV(-10dBV),不平衡； 4、频率响应：100Hz-16KHz； 5、失真度： $\leq 1\%$ ； 6、信噪比：70dB； 7、保护：过热保护、短路保护、过载保护； 8、机器尺寸：485*340*88mm； 9、重量：8.5Kg； 10、电源功耗：200W。				
电子翻页笔	A17大功率激光绿光翻页笔，100米远程可控，绿光128M，即插即用型，32G内存，激光亮度可调	个	1	257	257
配套线材	音频线300米、网线1200米、电源线300米	项	1	4800	4,800.00
原拼接屏拆除	多人工搬移等、租赁脚手架、高空施工、角磨机切割腐朽螺母、电锤拆除预埋件等	平米	15	445	6,675.00
原拼接屏前装钢架拆除	多人工搬移等、租赁脚手架、角磨机切割腐朽螺母、电锤拆除预埋件等	平米	15	310	4,650.00
屏幕拆装辅料	多人员配合螺栓、轧带、胶布、胶等	项	1	1,092.00	1,092.00
封堵门洞	轻钢龙骨、石膏板饰面洞口尺寸高2050宽880厚240，防火防潮，耐火。	项	1	580	580
踢脚	60*2200、黑色树脂踢脚线、原有墙面基层处理奥松板	米	117	36	4,212.00

线	打底, 绿色环保、无毒无味, 防水防潮, 高强度, 防蛀虫				
窗户钢化玻璃	大厅窗户更换10mm钢化玻璃(拆除原有破损玻璃包括基层套版不锈钢饰面板、窗台等)	块	1	1,680.00	1,680.00
窗户边框不锈钢	拆除旧玻璃边框更换新的不锈钢边框(基层采用木工板打底安装不锈钢加工件饰面)	项	1	862	862
批腻子、乳胶漆	环保腻子粉、乳胶漆, 腻子光滑平整, 不掉粉, 前后刷三遍, 乳胶漆, 哑光, 防霉, 净味, 抗菌, I级抗菌, 净味二合一无添加, 上墙粉刷两遍	平米	240	31	7,440.00
壁布	无纺纯色布、环保糯米胶, 耐磨, 防水, 纳米三层, 防污防霉防潮, 糯米胶打底	平米	35	107	3,745.00
形象墙广告字	180PVC板材雕刻 白色字面附亚克力面层、人工刷图广告专用胶粘合	项	1	1,823.00	1,823.00
国徽	180PVC板材雕刻、吸塑造型、喷涂颜色 UV面层雕刻、人工刷图广告专用胶粘合	项	1	865.24	865.24
灯具安装	人工、工具、电工工具等	项	1	1,722.00	1,722.00
架子床	2000*1000*1800钢制加厚方管双层床, 多层床板	套	1	545	545
办公桌椅	1400*800*700办公桌及钢制办公椅	套	1	1,075.00	1,075.00
文件挂衣一体柜	1800\850\390加厚文件挂衣一体柜	套	2	1,222.00	2,444.00
挂式空调	壁挂式冷热双制空调、2P一级能效, 内机身尺寸: 宽898mm, 高319mm, 深205mm, 外机身尺寸: 宽807mm, 高555mm, 深328mm	台	1	4,100.00	4,100.00
套装门	密度生态木门套版厚度180mm高度2050宽度800	堂	1	1,400.00	1,400.00
隔墙	75轻钢龙骨基础、09mm石膏板饰面、中间6mm隔音棉夹层填充	平米	25	240	6,000.00
桥架	100/200防火桥架(链接螺母、导线、接头等)	米	25	93	2,325.00
地沟	人工、砂石、红砖沙子水泥等	米	8	122	976

封堵					
顶面冲孔天花	吸引型600*600蜂窝冲孔天花扣板、加厚三角付骨、国标38主骨，高密度，抗变形，简约时尚 材质工艺：纯铝扣板吊顶，烤漆工艺，背面镀膜，防锈升级。	平米	19	200	3,800.00
HPL静电地板	600*600防火瓷砖面防滑静电地板、加粗可调节高度钢腿，钢板壳结构，水泥填充，防火等级：基材A级贴面FV1级，防静电，防火，耐磨，防腐，隔音，国标20*0.05铜箔、30*3铜排	平米	19	340	6,460.00
墙面开孔	人工水钻开凿混凝土墙面	个	2	290	580
机房KBJ布管	4000*20*9金属KBJ管、专用线管弯头、直接等配件，消防镀锌线管	米	150	35	5,250.00
防火门	高2000mm宽800mm甲级防火等级	套	2	1,750.00	3,500.00
防火门套	2400mm*1200mm细面木工板、木工板基层、	米	10	145	1,450.00
平板灯	600*600LED高亮度平板专用灯，Ra80-85（含）灯罩 材质：PP（聚丙烯）	套	33	78	2,574.00
机房拆除	人工、机械、垃圾倒运等	项	1	0	0
辅料	五金、螺丝、胶布、轧带、软管等	项	1	735	735
220V BV线材	国标2.5-6平方BV铜芯线	米	150	25	3,750.00
控制箱	明装绝缘电箱、内配置元器件（双级、单级、漏电等）	套	1	278	278
地砖铺贴	防滑通体800*800地面瓷砖	平米	168	146	24,528.00
地面拆除	原地面拆除人工	平米	168	12	2,016.00
暖气拆改	铸铁暖气拆改及配件（对丝、活接、堵头、阀门等）	组	4	650	2,600.00
饮水机	冷热饮水茶吧一体机智能防干烧	台	2	650	1,300.00
垃圾清运	人工\机械	项	1	5,200.00	5,200.00
材料运输	人工\机械	项	1	1,760.00	1,760.00

保洁	人工、辅料洗涤剂	项	1	0	0
椅子	高度不小于900mm；宽度不小于600mm；深度不小于600mm	把	28	408	11,424.00
会议桌	快拆会议桌1200mm*500mm*800mm	套	6	1,090.00	6,540.00
双人工位	1500mm*1200mm*800mm	张	5	2,300.00	11,500.00
手写板	多功能手写液晶屏	台	2	4,100.00	8,200.00
	显示屏尺寸不小于10寸；				
	像素:1280*800				
	触控技术:无线无源电磁感应技术				
	分辨率:2048LPI				
	压感:1024				
	输入接口:USB x1数据线可调换				
电源类型:USB供电(5V, 1A)					
会议音响设备	尺寸205mm185mm300mm 50W高功率双音响、1拖8U频段鹅颈麦、双路输出200W功放支持2分区音量调节，无线发射接收器4台	套	1	14,400.00	14,400.00
监控摄像头	400万像素摄像头、POE网线供电、全景夜视功能	个	8	410	3,280.00
监控存储设备	4盘位录像机(含4t*2盘)、10口POE交换机	套	1	4,600.00	4,600.00
监控显示器	23.8寸双接口HDMI和VGA两种接口1080P高清分辨率，IPS屏	台	1	740	740
精密空调	机房精密空调、3P恒温恒湿一级能效恒温24H运转、158度送风	台	1	38,100.00	38,100.00
空调管道	铜质空调专用及保温	米	10	195	1,950.00
机房消防	GQQ70/2.5\1350\500\450、、七氟丙烷灭火装置充装密度1120kg立方米、工作温度范围0-50摄氏度、压力4.2Mpa、灭火设计密度8-10%、启动方式自动手动机械应急启动、灭火方式全淹没灭火方式	套	1	31,500.00	31,500.00
机房专用控制台	主体框架厚度不小于1.5mm 长1200mm*宽900mm*高750mm	台	2	3,522.00	7,044.00

违停 抓拍 球机	传感器类型1/1.8英寸CMOS;	台	4	13,100.00	52,400.00
	像素: 400万;				
	光学变倍: 不小于32倍;				
	最低照度: 彩色: 不高于0.001lux黑白: 不高于 0.0001lux (红外灯开启);				
	最大补光距离: 250m (红外);				
	智能交通智能: 包括城市道路违章取证、交通数据采集 、道路事件检测、车辆布控跟踪四类智能				
	城市道路违章取证: 细节路支持违停、逆行、压线、变 道、机占非、掉头, 违停有效检测距离不小于160m				
	网络接口: 支持100M网络数据,RJ45网口,自适应网络数 据				
	防护: IP67; 6000V 防雷、防浪涌、 全结构化: 支持细节路混合目标检测, 对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传, 人脸人体关联输出, 并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取				
解码器拆除及安装调试	项	1	7,350.00	7,350.00	
工程总合计 (此价含1%普通发票):				775000	
合计总价: 大写:柒拾柒万伍仟元整 小写:¥775000.00元					

