

宜君县政府采购货物类 采 购 合 同

项目名称：多功能报告厅设备购置项目

项目编号：YJZFCG-2025002-01

需方：宜君县高级中学（盖章）



供方：陕西常藤家具有限公司（盖章）



时间：2025 年 07 月 04 日

合 同 正 文

需 方：宜君县高级中学

供 方：陕西常藤家具有限公司

供、需双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规之规定，在遵循公开、公平、公正及平等、自愿、诚信原则下，按照2025年06月27日在宜君县政府采购中心组织的项目名称：{多功能报告厅设备购置项目包1}项目编号：{YJZFCG-2025002-01}号竞争性磋商结果，经双方共同友好协商一致，就(宜君县高级中学多功能报告厅设备购置项目)达成以下协议：

一、项目名称：{多功能报告厅设备购置项目}编号：{YJZFCG-2025002-01}号。

二、项目内容：{会议室桌椅、座椅、舞台幕布和窗帘等}后附参数明细。

货物（产品）分项报价表

序号	货物名称	品牌	规格	制造厂商	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	礼堂排椅 (核心产品)	东业家具	规格：中心距： 570mm；座内宽： 510mm；座深： 460mm；座高： 450mm；扶手高： 640mm；扶手宽： 50mm；总高： 1000mm；	中山市东业家具 制造有限公司	418	位	855	357390
2	会议条桌 1	东业家具	规格： 1400mm*100mm*760 mm	中山市东业家具 制造有限公司	4	张	700	2800
3	会议条桌 2	东业家具	规格： 1600mm*100mm*760 mm	中山市东业家具 制造有限公司	5	张	1000	5000
4	钢管椅 (核心产品)	东业家具	规格： 830mm*170mm*140m m	中山市东业家具 制造有限公司	200	把	280	56000
5	会议桌	东业家具	规格：3800mm*1500mm *760mm	中山市东业家具 制造有限公司	1	张	5700	5700

6	演讲台	东业家具	规格: 700mm*550mm*1100mm	中山市东业家具制造有限公司	1	张	1370	1370
7	舞台地胶	东业家具	规格: 根据现场测量尺寸定制	中山市东业家具制造有限公司	110	平米	180	19800
8	条凳	东业家具	规格: 1200mm*300mm*420mm	中山市东业家具制造有限公司	3	张	460	1380
9	镜子	东业家具	规格: 500mm*1200mm*5mm	中山市东业家具制造有限公司	4	块	160	640
10	音响控制室、化妆间隔断(带门)	东业家具	规格: 主材: 采用 84mm*32mm*5mm 玻璃: 采用厚度 8mm 钢化玻璃 装饰板: 采用 0.5mm 环保多层防火饰面板	中山市东业家具制造有限公司	35	平米	920	32200
11	值班室床	东业家具	规格: 1500mm*2000mm*420mm 含床垫	中山市东业家具制造有限公司	4	张	2600	10400
12	值班室沙发(带茶几)	东业家具	规格: 沙发: 1980mm*940mm*880mm 茶几: 1200mm*600mm*420mm	中山市东业家具制造有限公司	4	套	3400	13600
13	值班室办公桌	东业家具	规格: 1400mm*700mm*760mm	中山市东业家具制造有限公司	4	张	2100	8400
14	电动幕布(双开)	东业家具	规格: (墙宽*墙高) (米) 16.8m*5.4m, 电机 220V/50Hz, 功率 200W, 运行速度 0.2m/s	中山市东业家具制造有限公司	2	套	18500	37000
15	报告厅窗帘(电动单开)	东业家具	规格: 3.48m*5.42m	中山市东业家具制造有限公司	2	套	2800	5600
			规格: 3.48m*5.8m		2	套	2800	5600
			规格: 3.48m*4.6m		2	套	2800	5600
			规格: 3.48m*4.0m		2	套	2800	5600
			规格: 3.48m*3m		2	套	2800	5600
合计:		(大写) 伍拾柒万玖仟陆佰捌拾元整 (小写) ¥: 579680.00 元						

注: 报价包括投标供应商完成本项目所需的一切费用, 即货物(产品)、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、保险费、服务费、售后服务、税金及其他相关伴随费用的总和。

三、质量保修范围和保修期

1. 质保期（保修期）：5年(国家有规定的且优于招标文件的以国家规定为准。

质保期开始时间自产品验收合格之日起开始)。

2. 保修范围：有三包保修规定的应满足三包保修规定，中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。质保期内出现的任何非人为原因造成的质量问题均由供应商负责解决并承担相关所有费用。质保期后提供终身维修服务，如需更换零部件或产品，供应商应以优惠价提供。

四、项目进度

1. 项目启动工期：合同签订后 2 日。

2. 项目完工日期：从工程启动之日起 28 日历天内。

3. 需方应配合供方做好本合同相关货物接收保管、存放及安装工作。

五、项目交货地点：采购人指定地点。

六、项目验收

1. 供方需提供本项目所有货物的有效质检报告。

2. 待全部货物安装完成后供方向需方提出交货及验收申请。

3. 礼堂排椅、钢管椅为核心产品、必须现场抽样检验并做甲醛等有害物质检测。

4. 检测完成后在5日内，由需方组织验收小组进行验收。

5. 验收小组人员组成：供、需方代表、专业技术人员。

6. 验收标准：按照产品行业标准及合同中有关条款进行验收。

7. 验收报告的形成：由验收小组在验收结束后形成验收报告，验收人员共同签字盖章生效。

七、款项结算

1. 付款办法：分期付款
2. 付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00%。即：¥173904.00 元
3. 付款条件说明：所有产品全部到货后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 50.00%。即：¥289840.00 元
4. 付款条件说明：所有产品经采购人验收合格后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 20.00%。即：¥115936.00 元
5. 合同款项结算以转账方式支付。
6. 供方须提供本公司正式税票（合同价总额）及验收报告。

八、违约责任

- 1、按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及实施条例中的相关条款和项目合同约定执行。
- 2、未按要求提供产品或服务，或所提供产品或服务不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

九、不可抗力

本合同所指不可抗力，包括战争、动乱、自然灾害（如地震）及不可预见的意外，如交通事故、空难、停电等。

十、其它

1. 本合同如有未尽事宜或在合同履行过程中如有变更，双方可另行签订附则，并报确认方确认后生效。

2. 本合同在履行过程中如有争议，由双方协商解决，如协商解决不了，由确认方协调解决，确认方协调无效的，在货物交货地向当地人民法院提起司法诉讼。

3. 本合同经供、需双方签字、盖章并经确认方确认后生效。

4. 本合同一式四份，供、需双方各执二份，

5. 本合同有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。

十一、合同附件

本合同附件为合同不可分割的组成部分，与合同正本具有同等法律效力。

(机打合同手填或涂改无效，以下无正文，为合同签署页)

供 方：陕西富藤家具有限公司 (盖章)

地 址：陕西省西安市雁塔区建工路德馨园小区 1 单元401 室

法定代表人或法人委托人 (签字或盖章)

经 办 人：郑亚奇



联系电话：13032989555

时 间：2025 年 07 月

需 方：宜君县高级中学 (盖章)

地 址：宜君县文化西路 1 号

法定代表人或法人委托人 (签字或盖章)：

杨伟峰

经 办 人：_____

联系电话：0919-5288065

时 间：2025 年 07 月 日

附：【技术参数】

技术参数

序号	标的名称	技术参数
1	礼堂排椅 (核心产品)	尺寸: 规格: 中心距: 570mm; 座内宽: 510mm; 座深460mm; 座高: 450mm; 扶手高: 640mm; 扶手宽: 50mm; 总高: 1000mm; 展开写字板: 840mm座包打开: 740mm; 最小行距: 950mm-1000mm 1、椅背海棉: 采用高密度冷发泡PU定型海棉, 海棉密度$\geq 55\text{KG}/\text{m}^3$。 2、椅座海棉: 采用高密度冷发泡PU定型海棉, 海棉密度$\geq 50\text{KG}/\text{m}^3$。 3、椅背内板: 采用优质夹板经模具压弯成型, 厚度10 mm。 4、椅背外板: 采用优质高密度硬木多层板经模具冷压成型, 厚度18mm 5、椅座外板: 采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型, 厚度为16mm。 6、回位功能: 座内采用阻尼器回复装置, 回位要轻盈, 无噪音。 7、座椅结构: 采用加强型连接结构, 在两背角码间装有加强横管40cmX20cm的方钢、厚1.2mm座包后方装有防震胶垫, 使坐垫在受外力作用与靠背相碰撞时受力点不在海绵上, 更加耐用、牢固、更舒适。 8、扶手面: 选用桦木或橡木一体成型, 鸭嘴型设计长度115mm, 宽度80mm, 厚度25mm。 9、写字板: 面板为ABS复合材料经模具一次成型, 支撑连接结构为铝合金压铸成型, 转轴为优质铝合金实心压铸, 取出写字板机构需翻转90度, 展开写字板需再翻转90度, 要使用方便, 轻盈, 阻尼展开及旋转装置, 经久耐用, 使用完毕后可折叠收藏到扶手框内, 防尘防污, 节省空间 10、面料: 座背面料采用麻绒布料, 抗污, 防褪色。 11、脚架: 采用优质铝合金经模具压注成型、经防氧化外理, 打磨抛光一次成型。可根据场地坡度调节水平。 12、座椅外形: 设计符合人体工程学原理, 舒适度好。 13、地面固定: 采用不锈钢内六角膨胀螺丝使座椅与地面固定
2	会议条桌 1	尺寸: 1400mm*400mm*760mm 1、基材: 优质环保型高密度纤维板, 经过烘干、防虫、防腐等化学处理, 符合国家GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准符合国家E0级环保标准。 2、封边用材: 贴面相同的实木木皮, 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$。 3、面材: 采用厚度0.8mm优质胡桃木实木皮贴面, 木皮文理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 4、采用环保油漆, 挥发性有机化合物 (VOC) 含量$\leq 670\text{g}/\text{L}$色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好, 杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。
3	会议条桌 2	尺寸: 1600mm*400mm*760mm 1、基材: 优质环保型高密度纤维板, 经过烘干、防虫、防腐等化学处理, 符合国家GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准符合国家E0级环保标准。 2、封边用材: 贴面相同的实木木皮, 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$。

		3、面材：采用厚度0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、采用环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 670\text{g/L}$色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
4	钢管椅（核心产品）	尺寸：830mm*470mm*440mm 椅背：背框全新PP玻纤材质，耐磨透气网布，提供背部舒适支撑。 椅座：高弹力舒适海绵，弹力透气网布，搭配PP工程塑料防尘底壳可翻转 扶手：PP玻纤，前后滑动扶手，有效减轻手臂疲劳感； 椅架：32.5cm*20.5cm圆管，厚度1.5mm厚碳素钢管脚架，表面喷涂烤漆处理，具有防腐，抗老化等性能。 功能：椅架可折叠收纳，节省摆放空间，尼龙材质防滑脚垫。
5	会议桌	尺寸：3800mm*1500mm*760mm 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：与贴面相同的实木木皮，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。 3、面材：采用厚度0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、采用环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 670\text{g/L}$，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
6	演讲台	尺寸：700mm*550mm*1100mm 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。 3、面材：采用厚度0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致无结疤，无瑕疵。4、采用环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 670\text{g/L}$色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
7	舞台地胶	尺寸：根据现场测量尺寸定制 主材：为聚氯乙烯（PVC）材质，具有耐磨、防滑、弹性好的特点，适合舞台表演需求。 表层：耐磨层，厚度0.1mm，需具备抗刮擦、抗污能力强。 中层：弹性缓冲层，由发泡PVC或橡胶构成，厚度2mm，提供减震效果。 底层：防滑基底，为网格状或纹路设计，增强与地面的附着力，防止移位。 防滑系数：干摩擦系数≥ 0.4，湿摩擦系数≥ 0.3，避免表演者滑倒。 弹性与减震：垂直变形量$\geq 2\text{mm}$，能吸收跳跃时的冲击力，减少损伤。

		回弹性≥90%，保证动作反馈灵敏。 防火等级：需达到B1级及以上（难燃），符合公共场所消防要求，遇明火不易蔓延。 环保性：甲醛释放量≤0.124mg/m³，避免异味和有害物质释放，适合密闭舞台环境。 厚度：4.0mm，耐磨度高、缓冲性好。 颜色：哑光面，减少灯光反射； 采用卷材铺设（需胶水固定）施工工艺，适配不同舞台地面等。
8	条凳	尺寸：1200mm*300mm*420mm 凳架材质：采用40mm*40mm的方管、厚度1.2mm的优质钢管制做，坚固耐用。 软包面料：西皮面料，柔软好打理，防水防油防污且透气性好；。 填充材料：使用3cm高回弹海绵，棋盘格软包，坐感舒适，回弹性好。 承重能力：能轻松承载两个成人的重量，承重能力≥300kg。 稳定性：框架结构稳固、四条凳腿均匀受力
9	镜子	1. 材质：超白镜玻璃，成像清晰、色彩还原度高；能真实反映人像。 2. 镜框材质：1.0mm厚的铝制型材镜框、坚固耐用
10	音响控制室、化妆间隔断（带门）	主材：采用84mm*32mm*5mm铝型材、材质轻盈、坚固耐用、耐腐蚀、喷涂处理 玻璃：采用厚度8mm钢化玻璃，强度高、安全性好，破碎后呈钝角颗粒，不易伤人、隔音、隔热效果好。装饰板：采用0.5mm环保多层防火饰面板：具有良好的防火性能，能有效阻止火势蔓延，同时具有一定的防潮、耐磨性能，表面可粘贴各种装饰材料。
11	值班室床	1. 材质：实木框架，床腿厚度5CM，床侧板厚度2.4CM，宽度12cm。床板厚度1.6cm，床衬6根，且每根3*5cm、间隙细小且均匀，平整无毛刺。纹理细密、清晰、结疤少，木纹间距细密。原材料需经过脱油脂、烘干、材质不易变形 2. 五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 床垫12000mm*1900mm*180mm。 3. 床垫采用天然棕丝，优质针织印花面料，厚度80mm，全面受力，透气性好，防腐、防蛀、防潮等特点。
12	值班室沙发（带茶几）	1. 采用优质超纤皮面料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合GB/T16799-2008标准。 2、内材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率<10%，结实耐用不变形； 3、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa； 4、脚架：实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率<10%，结实耐用不易变形。 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 茶几：1200mm*600mm*420mm 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符

		合国家GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。 3、面材：采用厚度0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、采用环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 670\text{g/L}$色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
13	值班室办公桌	基材：采用优质环保E0级中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$，符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和本木地板》标准。 2、饰面：采用优质环保木皮饰面，符合GB/T13010-2006《刨切单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和本木地板》标准。 3、油漆：采用环保油漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4、胶粘剂：采用优质环保水性胶粘剂； 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
14	电动幕布（双开）	1、电机要求： 电机220V/50Hz，功率200W，运行速度0.2m/s，安全负载100kg，高强度铝合金直线轨道，齿轮齿条传动方式，噪音$\leq 45\text{dB}$，控制方式支持单控及群控 2、材质：高精密金丝绒遮光布，克重$\geq 500\text{g/米}$，遮光率（级）$\geq 75\%$，缩水率$\leq 2\%$，色彩饱和度好，色牢度要高不宜掉色，防静电处理不宜吸灰； 3、褶皱率：$\geq 1:2.5$倍； 4、电动滑轨采用铝合金挤压成型，表面进行静电粉末喷涂处理，不生锈，壁厚1.5mm，防护等级$\geq \text{IP41}$，齿轮齿条传动方式； 5、窗帘布带钩，加厚材质，经电镀防锈处理； 6、耐光色牢度（级）符合GB/T8427-2008 3-4级；甲醛标准符合GB/T2819.1-2009，耐皂洗色牢度（级）符合GB/T3921-2008 4级； 7、其他要求： 1) 自动行程定位，到位自动停机，遇阻自动停机。 2) 静音设计，运行过程平稳安静，缓起缓停。 3) 内置无线接收，遥控距离≥ 60米。 4) 带干触点接口，可外接智能中控系统。 5) 使用寿命15年 6) 2副颜色不同

15	报告厅窗帘（电动单开）	1、电机要求： 输入电源：24V DC/100V AC，安全负载≥30kg，噪音≤25dB，控制方式支持单控及群控，防护等级≥IP20 2、材质：100%涤纶，克重900g/米，遮光率（级）≥90%，缩水率≤2%，色彩饱和度好，色牢度要高不宜掉色，防静电处理不宜吸灰； 3、褶皱率：1:2.2倍； 4、电动滑轨采用高强度铝合金，表面进行静电粉末喷涂处理，不生锈，壁厚1.5mm，齿轮齿条传动方式； 5、窗帘布带钩，加厚材质，经电镀防锈处理； 6、耐光色牢度（级）符合GB/T8427-2008 3-4级；甲醛标准符合GB/T2819.1-2009，耐皂洗色牢度（级）符合GB/T3921-2008 4级； 7、其他要求 1) 自动行程定位，到位自动停机，遇阻自动停机。 2) 静音设计，运行过程平稳安静，缓起缓停。 3) 带干触点接口，可外接智能中控系统。 4) 停电后可手拉
----	-------------	---