

虢镇街道城南社区老年人日间照料
中心设备采购项目（二次）

采购合同

甲方： 宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

乙方： 宝鸡市千禧时代商场有限公司



合同条款

项目名称：虢镇街道城南社区老年人日间照料中心设备采购项目（二次）

项目编号：ZXTA(BJ)2025-HW-CS11

甲方：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

乙方：宝鸡市千渭时代商场有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，按照 ZXTA(BJ)2025-HW-CS11（项目编号）的招标结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称：详见附 1

1.2 型号规格：详见附 1

1.3 技术参数：详见附 1

1.4 数量（单位）：详见附 1

附件 1：

序号	名称	型号和规格	技术参数	数量
1	自理床	2000*1200±5mm	1. 材质：床架橡木材质（厚度 1.2mm），床板橡木多层板（18mm），双十木扶手；床垫（80mm） 2. 结构：床头床尾可拆卸，配静音万向轮（带刹车），承重 250kg； 3. 功能：床面平整无晃动； 4. 环保：甲醛含量 0.1mg/m³，漆面无异味	20 张
2	茶几	Φ600±5mm	1. 材质：台面橡木（20mm），框架实木）； 2. 结构：稳固无晃动，底部防滑垫，承重 100kg；	4 个

			3. 工艺：边角圆润，表面光滑无毛刺； 4. 环保：甲醛含量 0.05mg/m ³	
3	棋牌桌	900*900*750±5mm	1. 材质：桌面、桌架橡木材质； 2. 结构：桌脚带调平脚，承重 150kg，无晃动； 3. 工艺：表面耐磨耐刮，边角防磕碰； 4. 环保：甲醛释放量 0.124mg/m ³	4 张
4	棋牌椅	坐面 450*420±5mm； 离地 450±5mm； 椅背 850*480±5mm； 占地≤500*550±5mm	1. 材质：面料耐磨皮质，框架橡木，坐垫高弹海绵（密度 25kg/m ³ ）； 2. 结构：稳固无晃动，承重 150kg，底部防滑垫； 3. 功能：与棋牌桌适配，久坐舒适； 4. 工艺：缝线整齐，边角圆润防磕碰	12 个
5	书法桌	2000*800*750±5mm	1. 材质：桌面实木（30mm），桌架榫卯结构实木； 2. 结构：承重 150kg，无变形； 3. 工艺：清漆工艺，木纹清晰无异味； 4. 适配：预留笔墨摆放空间	2 张
6	书法桌椅	一大（主椅） 坐面 450*450±5mm； 离地 450±5mm； 椅背 850*480±5mm； 二小（副椅） 坐面 420*400±5mm； 离地 440±5mm； 椅背 800*450±5mm；	1. 实木框架，软包坐垫，靠背符合人体工学； 2. 椅子带防滑垫，承重 120kg； 3. 环保：甲醛含量 0.05mg/m ³ 4. 桌椅一大二小	1 套
7	办公室桌	1400*600±5mm	1. 材质：台面防火板（25mm），框架橡木； 2. 结构：承重 120kg； 3. 功能：预留走线孔，表面防刮耐磨； 4. 环保：符合 GB 18587-2017 标准	4 套
8	麻将桌	950*960±5mm	1. 材质：桌面防火板（25mm），桌架冷轧钢板喷塑； 2. 功能：全自动洗牌理牌，噪音 60dB，支持 108/136 张牌； 3. 结构：桌脚调平，配储物抽屉，	2 套

			承重 200kg;	
9	麻将桌椅	坐面 450*420±5mm; 离地 450±5mm; 椅背 850*480±5mm;	1. 材质: 橡木框架, 防水耐磨皮质软包; 2. 结构: 椅子可后仰, 桌椅配套, 承重 150kg;	8 个
10	活动室沙发	三人位 1800*800*850±5mm	1. 材质: 面料皮面耐摩擦 30000 次, 填充物高弹海绵 (密度 30kg/m³); 2. 结构: 实木框架+弹簧绷带, 三人位承重 300kg; 3. 功能: 易清洁, 边角圆润防磕碰; 4. 环保: 甲醛含量 0.05mg/m³	4 套
11	会议椅	坐面 420*400±5mm; 离地 440±5mm; 椅背 800*450±5mm;	1. 材质: 皮质面料, 金属框架, 高弹海绵坐垫; 2. 功能: 承重 150kg, 底部防滑垫; 3. 工艺: 缝线整齐, 边角圆润	60 个
12	餐桌	1600*800*750±5mm	1. 材质: 304 不锈钢 (12mm) / 实木贴皮; 2. 结构: 稳固无晃动, 承重 200kg, 边角防磕碰; 3. 工艺: 表面耐脏易清洁, 防水防油污; 4. 环保: 木质款甲醛 0.1mg/m³	30 张
13	餐椅	坐面 420*400±5mm; 离地 450±5mm; 椅背 800*450±5mm;	1. 材质: 皮质面料, 金属框架, 海绵坐垫 (密度 25kg/m³); 2. 结构: 承重 150kg, 底部防滑垫, 无晃动; 3. 功能: 与餐桌适配, 易清洁; 4. 工艺: 无毛刺, 缝线整齐	120 个
14	高柜	3880*400*2400±5mm	1. 材质: 颗粒免漆板材质, ; 2. 结构: 分层隔板 (可调节), 承重 50kg/层; 3. 工艺: 喷塑均匀 (金属款), 无划痕; 4. 功能: 防潮防蛀 (木质款)	120 m²
15	洗衣机	595*625*850mm	1. 类型: 滚筒/波轮, 容量 10kg; 2. 能效: 新国标一级, 洗净比 1.03; 3. 功能: 多洗涤模式, 脱水噪音 62dB;	2 台

			4. 安全: 过载+漏电保护, 防水等级 IPX4	
16	四门冰箱	1200*700*1900mm	1. 材质: 内胆 304 不锈钢, 外壳冷轧钢板喷塑; 2. 性能: 容积 1000L, 制冷温度 -18℃~5℃, 能耗 8kW • h/24h; 3. 功能: 自动除霜, 密封良好, 保温层 80mm; 4. 安全: 符合商用制冷设备标准	3 台
17	单星水池	600*600*800±1mm	1. 材质: 304#不锈钢, 台面厚度 1.2mm; 星盆斗厚 1.2mm, 2. 结构: 配置不锈钢下水器; 立柱采用 38×38×1.2mm 厚不锈钢方管, 配不锈钢可调子弹脚;	1 台
18	多功能搅拌机	610*530*1020mm	1. 材质: 不锈钢机体; 料桶容积:30L; 额定电压: ~220V/~380V 额定频率:50Hz; 电机功率:1.50kW 最大和面量:10kg; 搅拌转速:65/102/296 (r/min); 。 2. 功能: 搅拌/和面/打浆, 带安全防护盖; 3. 安全: 过载+漏电保护, 噪音 75dB	1 台
19	双层烤箱连发酵箱	1220*860*1745mm	1. 材质: 内胆 304 不锈钢, 外壳冷轧钢板喷塑; 2. 性能: 烤箱 0-250℃ (±5℃), 发酵箱 25-45℃ (湿度可调); 3. 功能: 上下火独立控温, 定时 0-120 分钟; 4. 安全: 防干烧, 隔热层 50mm; 5. 醒发箱盘数: 八盘。	1 台
20	单炒单温	1100*1150*800±1mm	1. 面板为 SUS201#不锈钢板, 厚度 1.0mm, 侧板 1.0mm, 2. 衬板采用优质黑铁版, 板材厚度 3mm, 主框架采用 50*50 优质角钢, 3. 炉通脚含支承炉身的钢柱及可调炉身的高度的子弹脚, 4. 工作方式: 电子点火, 带火种, 带熄火保护; 5. 炉膛: 广式膛砖炉头, 一体成型, 耐火保温; 6. 风机: 增压高效助燃风机功率:	2 台

			250W.	
21	双眼大锅灶	2200*1150*800±1mm	1. 面板为 SUS201#不锈钢板，厚度 1.0mm，侧板 1.0mm， 2. 衬板采用优质黑铁版，板材厚度 3mm，主框架采用 50*50 优质角钢， 3. 炉通脚含支承炉身的钢柱及可调炉身的高度的子弹脚； 4. 工作方式：电子点火，带火种，带熄火保护； 5. 炉膛：耐火泥炉膛，一体成型，耐火保温； 6. 风机：增压高效助燃风机功率 280w*2。	2 台
22	双门蒸饭车	1400*600*1500±1mm	1. 整体采用 SUS304 优质不锈钢板制作，内胆厚度 1.0mm，外封板厚度 1.0mm，插槽厚度 1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条。 2. 内部可容纳 24 盘	2 台
23	热风循环消毒柜	1160*500*1800±1mm	1. 全不锈钢内外壳。 2. 功率：4500W。 3. 消毒温度范围最高 125 度，消毒无死角，对大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，杀灭率达到 99.99%，消毒效果为一星级。	2 台
24	消毒碗筷柜	2000*400*1700±1mm	1. 整体采用优质 201 不锈钢材质，结实稳重，承重力强； 2. 防水性强，易擦拭， 3. 两种锁具：钥匙锁或磁吸锁。 3. 消毒方式：高温消毒。 4. 门数：64 门。	1 台
25	搅拌机	550*450*930mm	1. 材质：搅拌桶 304 不锈钢，机身金属喷塑； 2. 性能：功率 1.25kW，容量 30L，转速可调； 3. 功能：和面量：6KG，搅拌轴转速：308/136/83RPM。可和面、搅拌、打蛋、拌肉等一机多用。； 4 安全：过载保护，噪音 70dB	1 台
26	木案工作台	1500*800*800±1mm	1. 面板为 201 联众不锈钢磨砂板，厚度 1.0mm，侧板厚度 1.0mm；	2 个

			2. 拼台腿为 201 联众不锈钢 38mm*38mm 不锈钢方腿，厚度 1. 0mm， 3. 可调节不锈钢子弹脚， 4. 面板为松木木板，厚度 50mm。	
27	卧式和面机	955*570*1060mm	1. 材质：面桶 304 不锈钢，不锈 钢绞杠； 2. 性能：功率 2. 0kW，和面量 50KG/次； 3. 功能：正反转； 4. 安全：过载+漏电保护，防护罩 防护。	1 台
28	风冷工作 台	1800*800*800±1mm	1. 材质：台面 304 不锈钢 (1. 5mm)，内胆 304 不锈钢； 2. 全铜蒸发器；电加热防凝露； 自动回归磁吸门； 3. 电压：220V 功率：0. 395kw； 冷藏容积 400L；温度范围：保鲜 -5℃~+5℃。	4 台
29	五格保温 餐台	1800*700*800±1mm	1. 材质：台面 304 不锈钢 (1. 2mm)，柜体冷轧钢板喷塑； 2. 性能：保温温度 60-85℃可调， 五格独立保温； 3. 结构：带防尘罩，可移动（带 刹车轮）； 4. 功能：自动恒温，易清洁	4 台
30	揉压面机	1130*610*1060mm	1. 材质：压面辊 304 不锈钢，机 身冷轧钢板喷塑； 2. 性能：功率 2. 2kW，压面厚度 0. 5-20mm 可调，辊面宽度 25cm； 3. 功能：正反转揉压，操作简便， 出面均匀； 4. 安全：带防护罩，过载保护， 漏电保护	1 台
31	电饼铛	640*800*860mm	1. 材质：烤盘 304 不锈钢)，机 身冷轧钢板喷塑； 2. 性能：自动恒温，用电量 5KW， 380V。 3. 采用双温单控指针式无级调节 控温仪和双温双控液胀式温控 仪，性能稳定可靠，维修方便。	1 台
32	开水器	540*555*915mm	1. 材质：内胆 304 不锈钢，外壳 冷轧钢板喷塑； 2. 性能：功率 12kW，加热时间 30	1 台

			分钟，出水温度 95℃； 3. 功能：自动进水，缺水保护，保温功能； 4. 安全：防干烧，漏电保护，符合 GB 4706.1-2005	
33	四门碗柜	1200*600*1800±1mm	1. 材质：柜体 304 不锈钢（1.2mm），柜门不锈钢； 2. 结构：四层隔板（可调节），承重 30kg/层，带门锁； 3. 工艺：焊缝平整，无毛刺，防腐蚀； 4. 功能：防潮防虫，易清洁，配置不锈钢可调子弹脚。	2 台
34	单通工作台	1500*800*800±1mm	1. 材质：台面 304 不锈钢（1.2mm）； 2. 结构：稳固无晃动，承重 200kg，带加强横梁； 3. 工艺：台面平整，无焊点外露，防腐蚀； 4. 配置不锈钢可调子弹脚。	2 台
35	米面架	1000*500*300±1mm	1. 材质：整体采用优质 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm； 2. 结构：三层隔板，层高 30cm，承重 50kg/层，带防滑垫； 3. 工艺：表面抛光，无毛刺，防腐蚀； 4. 功能：离地高度 15cm，防潮防虫，配置塑胶脚垫	2 台
36	四层货架	1200*500*1550±1mm	1. 材质：整体采用优质 SUS304 不锈钢制作； 2. 结构：四层可调节层板，承重 80kg/层，带防脱落卡扣； 3. 工艺：喷塑均匀，无划痕，防腐蚀； 4. 功能：拆装便捷，适配储物空间，配不锈钢可调子弹脚。	1 台
37	速度冷柜	1570*820*970mm	1. 材质：内胆 304 不锈钢，外壳冷轧钢板喷塑，保温层聚氨酯（80mm）； 2. 性能：电子恒温；制冷温度 -35℃，降温速度 2 小时； 3. 功能：自动除霜，密封良好，节能静音；	1 台

			4. 安全：过载保护，漏电保护	
38	热水器	Φ 460*840mm	1. 类型：电款，容积 80L； 2. 性能：加热功率：3000W； 3. 功能：恒温出水，防干烧，漏电保护（电款）；	1 台
39	三眼水池	1800*600*800±1mm	1. 材质：304 不锈钢（1.2mm），一体成型； 2. 结构：三个独立水池，角钢支架； 3. 性能：防腐蚀，无漏水，带过滤网排水口； 4. 工艺：边角打磨，无毛刺 5. 配不锈钢可调子弹脚；	2 台
40	单沥水池	1500*600*800±1mm	1. 材质：304 不锈钢（1.2mm），一体成型； 2. 结构：带沥水架（可拆卸），角钢支架； 3. 性能：防腐蚀，无漏水，排水顺畅； 4. 功能：沥水、清洗两用； 5. 配不锈钢可调子弹脚；	2 台
41	单星解冻池	700*700*800±1mm	1. 材质：304 不锈钢（1.2mm），一体成型； 2. 结构：角钢支架； 3. 性能：防腐蚀，无漏水，解冻效率高； 4. 配不锈钢可调子弹脚；	1 台
42	刀具消毒柜	1160*600*1510±1mm	1. 材质：内胆 304 不锈钢，外壳冷轧钢板喷塑； 2. 性能：容积 800L，消毒方式：紫外线+臭氧，消毒时间 0-60 分钟可调； 3. 功能：定时消毒，自动断电，带刀具固定架； 4. 安全：防漏电，密封良好 5. 可放 20 把刀，8 个砧板，6 个毛巾架。	1 台
43	热风循环消毒柜	1160*500*1800±1mm	1. 整体采用不锈钢制作；热风循环系统，全面消毒，电脑版控制。 2. 电压/功率：220V/4.4KW；	2 台

			3. 控温范围 “50~150 度” 4. 容积：910L；	
44	多功能切菜机	800*530*1260mm	1. 材质：机身冷轧钢板喷塑，工作部件 304 不锈钢； 2. 性能：功率 1.5kW，可切丝、切片、切丁（规格可调）； 3. 功能：操作简便，可拆卸清洗； 4. 安全：带防护罩，过载保护，漏电保护	1 台
45	绞切两用机	630*430*820mm	1. 材质：机身冷轧钢板喷塑，绞肉腔、切肉刀 304 不锈钢； 2. 性能：功率 2.2kW，绞肉产量 100kg/h，切肉厚度 0.5-10mm 可调； 3. 功能：绞肉、切肉一体，可拆卸清洗； 4. 安全：带安全锁，过载保护	1 台
46	馒头机	1350*430*930mm	1. 材质：面斗 304 不锈钢，机身冷轧钢板喷塑； 2. 性能：功率 2.2kW，产量：70 个/分； 3. 功能：自动成型，大小均匀，出面顺畅； 4. 安全：过载保护，漏电保护，防护罩防护	1 台
47	双层烤箱连发酵箱	950*700*1600mm	1. 采用不锈钢机身，符合卫生要求； 2. 液晶显示智能控制系统，自动/手动双控制模，每层独立控制，可预设至少 12 个程序，上下火单独设定； 3. 手拉排气阀门，可将烘烤过程中产生的过多水蒸气排出； 4. 电压：AC380V±10% /50Hz 5. 功率：14.5kW 6. 镀膜钢化玻璃视窗，耐高温照明灯。	1 台
48	书画室电视	1952*1182mm	1. 尺寸：屏幕尺寸 86 英寸，4K 超高清分辨率（3840×2160）； 2. 性能：双系统：内存 4GB+存储 32GB，支持 HDMI 接口 2 个；移动支架； 3. 功能：内置 1900 万像素摄像	1 台

			头：智能系统，支持投屏，画质模式可调； 4. 环保：低蓝光护眼，符合 GB 21520-2015	
49	心理咨询室电视	1488*920mm	1. 尺寸：屏幕尺寸 65 英寸，4K 超高清分辨率（3840×2160）； 2. 性能：双系统；内存 4GB+存储 32GB，支持静音运行； 3. 功能：内置 1900 万像素摄像头；智能系统，支持本地播放，画质柔和；双层移动支架； 4. 环保：低蓝光护眼，无噪音	1 台
50	书画室	1980*740*750±5mm	1. 观山书桌：桌面实木（35mm），桌架榫卯结构，配抽屉 2 个，承重 150kg； 2. 环保：甲醛含量 0.05mg/m³，无异味； 3. 工艺：清漆工艺，木纹清晰，边角圆润	2 张
51		570*490*925±5mm	1. 梳背主椅：实木框架，软包坐垫（棉麻面料），靠背梳背设计，承重 120kg； 2. 环保：甲醛含量 0.05mg/m³，无异味； 3. 工艺：清漆工艺，木纹清晰，边角圆润 4. 四把	4 把
52	棋牌室桌椅	1400*600*700±5mm	1. 面料耐磨防水，柚木黑色框架，高弹海绵坐垫，承重 150kg； 2. 结构：桌椅配套（一桌两椅），椅子带防滑垫，无晃动； 3. 环保：甲醛含量 0.1mg/m³	8 套
53	心理咨询室沙发	1900*670±5mm 三人位 680*730*830±5mm 单人位； 780*380±5mm 岩板茶几	1. 材质：面料亲肤布艺（耐摩擦 20000 次）；磨砂绒；填充物高弹海绵（密度 35kg/m³）； 2. 结构：实木框架，三人位沙发承重 300kg，单人位沙发承重 250kg；坐感柔软舒适；岩板茶几承重 150kg；实木框架； 3. 功能：易清洁，边角圆润，无尖锐凸起； 4. 环保：甲醛含量 0.05mg/m³，无异味	1 套

54	按摩椅	1060*760*1450±5mm	1. 功能：全身多部位按摩（颈肩、腰背、腿部），按摩模式 8 种； 2. 性能：皮质面料（耐磨防污），支持零重力模式，噪音 55dB； 3. 安全：过载保护，防夹手设计，符合 GB 4706.1-2005； 4. 舒适：坐感贴合人体工学，可调节靠背角度	2 套
55	心理咨询室桌子	Φ1800±5mm； 边长 900±5mm	1. 承重 80kg； 2. 桌面选用岩板材质，耐磨易清洁；框架选用不锈钢材质，稳固静音；	1 张
56	心理咨询室椅子	870*580*600*450±5mm	1. 颜色选用烟灰； 2. 承重 120kg； 3. 面料选用透气布艺； 4. 功能：可轻微后仰（10-15°）；扶手可翻折/固定；底部配有防滑脚垫	8 把
57	舞蹈室镜子	2250*1500±1mm	1. 材质：银镜（厚度 5mm），防爆膜（安全防碎），边框不锈钢； 2. 性能：成像清晰无变形，反射率 92%； 3. 安装：可移动万向轮子+不锈钢支架（圆角款）； 4. 工艺：镜面无划痕，边框无毛刺	3 块
58	置物架	1500*600*2000±1mm	1. 材质：金属框架（管壁 1.0mm），层板冷轧钢板； 2. 结构：4 层可调节层板，承重 130kg/层，稳固无晃动； 3. 工艺：喷塑均匀（金属款），无划痕，防划伤	6 组
59	空调	空调		
60	窗帘	窗帘		
61	不锈钢烟罩	8000*1200*500±1mm	1. 材质：304 不锈钢，壁厚 1.2mm，符合 GB/T 3280-2015 标准； 2. 类型：含烟罩连接管件、固定支架、密封垫片等专用辅材； 3. 工艺：表面电解抛光，无毛刺、无氧化层，耐腐蚀防油污； 4. 适配性：与厨具安装点位精准匹配	8 米

62	镀锌烟管	600*600±1mm	1. 材质：热镀锌钢板，壁厚 1.2mm（管径 500mm），符合 GB/T 2518-2019； 2. 工艺：焊缝平整，镀锌层均匀无脱落，接口法兰连接+高温密封胶密封； 3. 结构：含配套弯头（曲率半径 1.5 倍管径）、三通、抱箍等； 4. 防护：外裹 50mm 离心玻璃棉保温层+铝箔布（阻燃 B1 级）	10 米
63	厨具安装辅材		1. 包含安装所需要的灶具水龙头，水池下水器、及各类安装小五金。 2. 符合国家环保与安全标准；现场按需配置齐全；	1 批

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：陆拾玖万玖仟伍佰元整元（¥699500.00 元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 转包或分包

6.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

7. 交货期、交货方式及交货地点

7.1 交货期：自合同签订后 60 日历天内完成供货

7.2 交货方式：现场验货交付

7.3 交货地点：采购人指定地点。

8. 货款支付

8.1. 预付款：合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总额 40%。

8.2 到货款：货物送达指定地点并验收合格后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总额 30%。

8.3 验收款：货物全部验收合格且正常运行后 30 日内，甲方向乙方支付合同总额 27%，乙方提交全额发票。

8.4 尾款：自整体验收合格之日起至质保期满后 30 日内，经复核乙方已完全履行质保义务，无息支付剩余 3%的尾款。

9. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

10. 货物包装、发运及运输

10.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等 要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

10.5 本合同全部货物安装（或调试）完毕且经验收合格（以验收报告为准）视为交付。

11. 质量保证及售后服务

11.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 2 日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 3 日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

11.4 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 2 年，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 合同项下货物免费保修期为质量保证期满后 24 个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

11.6 在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场，4 小时内解除故障。

达甲方现场，4 小时内解除故障。

12. 调试和验收

12.1 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.2 货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在 3 个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

12.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

13. 索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

13.2 在根据合同第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、

银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可依照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方方应按合同第 11 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.2.4 如果在甲方发出索赔通知后 7 日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知 7 日内，按照本合同第 13.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14. 违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。

逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过

违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15. 不可抗力事件处理

15.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

15.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

16. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

16.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

16.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

17. 违约解除合同

17.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

17.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第 14.2 的规定可以解除合同的。

17.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第 6.3 的规定可以解除合同的。

17.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

17.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

17.2 在甲方根据上述第 17.1 条规定，全部或部分解除合同之后，

应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

18. 其他约定

18.1 本采购项目的招标文件、成交供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

18.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

18.3 本合同正本一式 陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执三份。自采购合同签订之日起 7 个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

甲 方（公章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

电 话：

签订日期：2025年12月10日



乙 方（公章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

电 话：

签订日期：2025年12月10日

