

## 采购项目合同

甲方: 扶风县民政局

乙方: 江苏安康通健康管理服务有限公司

### 一、合同内容:

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
4-1	其他专业 技术服务	扶风县居家和社区基本养老服务提升行动项目(四标段)	1(项)	详见 采购文件	960000.00	960000.00

### 二、合同价款:

1、合同单价: 960000.00元。

2、中标折扣: 95%; 实际结算单价价格=各项单价最高限价\*投标折扣(%), 例如: 防滑砖 最高限价 135 元/平方米, 报价折扣 80%, 实际结算价格为 135 元/平方米\*80%=108 元/平方米。本项目最终结算以系统数据为准, 按照实际结算单价、服务户数据实结算, 且不超过 5000 元/户的标准给予结算(高于 5000 元/户按 5000 元/户结算)。

### 三、付款方式:

1、验收合格后以系统数据为准, 按照实际结算单价、服务户数据实结算, 且不超过5000元/户的标准给予结算(高于5000元/户按5000元/户结算)。

2、结算方式: 合同签订后, 具备实施条件后7个工作日内甲方支付给乙方家庭养老床位建设预算金额的40%; 乙方完成家庭养老床位建设并通过初步验收后, 向甲方递交申请, 提供每户实施对象的服务协议、家庭养老床位建设投入清单、建

设投入凭证、建设前后对比材料等资料,甲方审核并通过终验后一次性付清。

3、支付方式: 银行转账。

4、甲方应付合同款至以下乙方指定的银行账户:

开户名称: 江苏安康通健康管理服务有限公司

开户银行: 工行南京分行

账 号: 4301016509100290112

#### 四、服务:

1、服务期: 4个月

2、服务地点: 采购人指定地点。

3、服务时间: 自合同签订之日起。

4、服务内容:

1. 家庭养老床位改造。在老年人能力评估和意愿的基础上,聚焦老年人安全、居家照护等需求,对其居家环境关键区域或部位进行适老化、智能化改造,并视情配备助行、助餐、助穿、如厕、助浴、感知类等老年用品。

2. 本标段提供约192人(其中包括城关街道35户+法门镇25户+绛帐镇31户+杏林镇23户+段家镇13户+午井镇21户+召公镇19户+天度镇25户)的家庭养老床位服务,最终以实际服务人数为准。

#### 5、家庭养老床位改造清单

一、适老化改造							
序号	类别	项目名称	服务内容	产品名称	单位	最高限价(元)	项目类型
1	地面改造	防滑处理	在卫生间、厨房、卧室等区域,铺设防滑砖或者防滑地胶	防滑砖	元/平方米	135	基础
				防滑垫	元/块	65	
				防滑地胶	元/平方米	150	
2	高差处理	铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道	水泥坡道	元/平方米	420	基础	
			橡胶坡道	元/个	70		
3	门改造	门槛移除	移除门槛,便利老年人进出	门槛移除	元/项	250	可选
4		房门拓宽	对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽,改善通过性,方便轮椅进出过性,方便轮椅进出	房门拓宽	元/平方米	800	可选

5		下压式门把手改造	可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门	下压式门把手	元/副	320	可选
6		安装床边护栏（抓杆）	辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床	床边护栏（扶手）	元/个	345	基础
7	卧室改造	配置护理床	帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等	手动单摇护理床	元/张	1800	可选
				手动双摇护理床	元/张	2550	
				手动三摇护理床	元/张	3200	
				电动护理床	元/张	3950	
8	配置防压疮垫	避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等	防压疮坐垫	元/个	50	可选	
			防压疮靠垫	元/个	60		
			防压疮床垫	元/个	475		
9	如厕洗浴设备改造	安装扶手	在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等	扶手	元/米	200	基础
				一字型扶手	元/个	78	
				U形扶手	元/个	170	
				L形扶手	元/个	155	
				135°扶手	元/个	130	
				T形扶手	元/个	130	
				助力扶手	元/个	279	
10		配置淋浴椅	辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒	淋浴椅	元/个	350	基础
11		灯源改造	安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用	感应灯	元/个	60	基础
12	物理环境改造	电源插座及开关改造	根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造，方便老年人使用	老旧线路改造	元/米	90	可选
				更换大按键开关面板	元/个	100	
				更换五孔插座	元/个	100	

13		安装防撞护角/防撞条、提示标识	在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条,必要时粘贴警示条	防撞护角	元/个	5	可选
				防撞条	元/米	10	
				提示标识	元/个	35	
二、智能化改造							
序号	类别	项目名称	项目类型	产品名称	单位	最高限价(元)	项目类型
14	网络连接设备	WIFI路由器	保证相关智能设备数据的传送和服务响应	WIFI路由器	元/个	315	基础(任选其一)
15		无线网卡		无线网卡	元/个	450	
16	紧急呼叫设备	紧急呼叫器	安装在床头、卫生间等关键位置,老年人出现危机情况便于一键呼叫	紧急呼叫器	元/个	200	基础
17	生命体征监测设备	智能腕表等监测设备	动态监测和记录老年人呼吸、心率等参数,发现异常自动提醒	智能腕表	元/个	680	基础
18	安全监控装置	烟雾报警器	安装在居家应急响应位置,用于监测老年人居室环境,发生险情时及时报警	烟雾报警器	元/个	220	基础
19		可燃气体泄露报警器		可燃气体泄露报警器	元/个	220	可选
20		溢水报警器		溢水报警器	元/个	240	可选
21	视频或语音通话设备	智能监控摄像头	双向实时视频或语音通话,及时准确掌握老人在家实时情况	监控	元/个	985	基础
22	智能感应设备	门磁感应器	装在门或窗等位置,实时监测门窗开闭状态,触发及时报警	门磁感应器	元/个	200	可选
23		红外探测器	安装在卧室、客厅等老年人频繁活动区域,探测老年人活动情况	人体红外感应器	元/个	250	可选
三、老年用品							
序号	类别	项目名称	项目类型	产品名称	单位	最高限价(元)	项目类型
24	老年用品	手杖	辅助老年人平稳站立和行走,包含三脚或四脚手杖、凳拐等	单脚手杖	元/个	75	5项任选其三
				三脚手杖	元/个	100	

				四脚手杖	元/个	100
				凳拐	元/个	220
25	轮椅/ 助行器	辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走, 扩大老年人活动空间		轮椅	元/个	550
				助行器	元/个	240
26	放大装置	运用光学/电子原理进行影像放大, 方便老年人使用		放大装置	元/个	75
27	自助进食器具	辅助老年人进食, 包括防洒碗(盘)、助食筷、弯柄勺(叉)、饮水杯(壶)		自助进食器具	元/套	270
28	助听器	帮助老年人听清声音来源, 增加与周围的交流, 包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等		助听器	元/个	315

注: 1. 中央财政补助资金支持的服务项目分为基础项目和可选项目, 基础项目是必须配置的项目, 可选项目是根据老年人实际情况和需求进行个性化配置的项目。适老化改造配置项目(1-13项)中的可选项目7项选2项(不可重复选); 智能化改造配置项目(14-23项)中的可选项目4项选1项; 老年用品配置项目(24-28项)中的可选项目5项选3项(不可重复选)。2. 本项目根据老年人生活能力评估和人员变动, 实时调整, 据实结算, 对符合条件的服务对象予以补助。

(五) 技术要求

序号	产品名称	性能参数
1	防滑砖	铺设防滑砖, 符合国家标准要求。 1. 规格尺寸: 300mmx300mm 瓷砖 2. 凹凸面, 通体防滑, 高温煅烧, 高压成型。
	防滑垫	材质: pvc, 规格: 45*80cm, 下部特殊设计小吸盘, 能吸住任何光滑的地面, 防止滑倒。
	防滑地胶	1. PVC 材质地板, 抗菌防霉易清洗。柔韧性好, 不易变形, 易收纳, 耐用防刮痕, 易于清洗。 2. 卫生间、厨房等较湿滑地方采用防湿滑系数为 $\geq R11$ 地胶, 其他处如: 客厅、卧室, 防湿滑系数为 $\geq R10$ 。 3. 厚度为: $\geq 2.5$ mm。
2	水泥坡道	1. 普通硅酸盐水泥, 中粗砂。 2. 基层夯实, 陶粒混凝土或碎石混凝土垫层(或其它适宜的当地材料铺筑) 3. 坡道表面压花做防滑处理。厚度: $\geq 10$ cm 宽度: $\geq 1.2$ m 长度: 根据坡比 1:8-1:10 而定
	橡胶坡道	1. 室内外专用斜坡垫; 2. 材质: 橡胶坡道; 3. 尺寸: 长度 1 米, 宽度 80cm. 橡胶制品高度根据尺寸定制
3	门槛移除	工程改造: 移除门槛
4	房门拓宽	开门洞、换门
5	下压式门把手	面板总长: $\geq 230$ mm 面板孔距可调节; 开门方向通用型;

6	床边护栏 (扶手)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 底座尺寸: <math>\geq 500 \times 600 \text{mm}</math>, 底座厚度: <math>\geq 14 \text{mm}</math> 高度可调: 700mm, 750mm, 800mm</li> <li>2. 产品结构: 采用彩色尼龙和不锈钢管复合而成或者为钢龙骨表面烤漆处理, 产品主要特点是: 使用环保标准, 抗老化, 耐腐蚀, 耐火, 抗菌性强的尼龙材料, 其直径 <math>\geq 35 \text{mm}</math>, 内衬不锈钢管直径 <math>\geq 28 \text{mm}</math> 复合而成, 0.5毫米厚的防滑浮点式设计, 用于老人防滑, 更安全。</li> <li>3. 产品表面: 具有夜光功能。</li> <li>4. 产品颜色: 采用颜色灰色, 白色或者黄色, 可根据客户需求选择颜色。</li> <li>5. 安装方法: 使用时水平放置, 无需安装, 具有广泛的适应性。</li> </ol>
	手动单摇护理床	<p>产品功能: 手动起背功能, 可上曲腿下曲腿, 可左右翻身, 四条床腿分别在四个床角下, 万向轮独立刹车 背部倾斜角度: <math>0-75^\circ</math> 翻身角度: <math>0-45^\circ</math> 曲腿角度: <math>80^\circ (\pm 5^\circ)</math> 抬腿角度: <math>40^\circ (\pm 5^\circ)</math> 便孔尺寸 (mm): <math>270 \times 250 \text{mm} (\pm 50 \text{mm})</math> 床垫尺寸 (mm): <math>\geq</math> 长 1950mm * 宽 900mm 厚 50mm-80mm 材质: 床面材料: 优质冷轧矩形钢管, 厚度 <math>\geq 1.5 \text{mm}</math>. 床头床尾: 采用高级工程材料ABS床头尾板。 标准: 符合国家标准; 需提供质检报告 承重量 (kg): <math>\geq 240 \text{kg}</math> 包装清单带便器, 输液架, 加棕海绵床垫, 餐桌版, 带折叠床护栏杆, 静音万向轮。</p>
7	手动双摇护理床	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质: 床体采用优质冷轧碳素钢管 <math>\geq 30 \times 60 \times 1.2 \text{mm}</math>, 床面板以优质冷轧碳钢板 <math>\geq 1.2 \text{mm}</math>,</li> <li>2、产品外型尺寸: <math>\geq</math> 长: 2050mm 宽: 960mm、高: 430-680mm。床垫尺寸 (mm): <math>\geq</math> 长 1950mm * 宽 900mm 厚 50mm-80mm</li> <li>3、两组摇杆; ABS强化塑胶摇把手, 隐藏式设计, 粘贴有体位升降标识, 使操作一目了然。摇杆全不锈钢设计, 牢固灵活, 无噪音操作轻松自如; 可灵活调节患者背。采用到位极限保护装置, 外套 ABS 塑料防尘套, 外形美观、耐磨、使用寿命长。</li> <li>4、背部倾斜角度 <math>0 \sim 75^\circ</math>; 腿部倾斜角度: <math>0 \sim 35^\circ</math></li> <li>5、床体静态可承载 <math>\geq 300 \text{Kg}</math>、动态可承载 <math>\geq 200 \text{Kg}</math>; 背部床面采用双支撑结构, 加强背板的承重力, 摇杆承受压力小, 摇动时操作省力。</li> <li>6、床框两端置有滴架插孔, 床框两侧置有2个引流尿袋挂钩, 点滴架不用时可放置于床框两侧底部。</li> <li>7、床头床尾床侧板: 实木橡木带仿皮胶包床头床尾, 矩形实木边框, 左右两侧围板为橡木实木材料, 易清洁, 不变形, 床头床尾暗藏锁定开关, 稳定可靠, 对称式快速挂钩座, 可快速拆卸。</li> <li>8、侧面护栏总长约1150mm, D型铝合金扶手, 表面硬化处理, 5支不锈钢护栏支柱, 上下连接件采用一次冲压成形钢件, 厚度约2.5mm, 开关精心设计确保长期使用的安全性, 配有防松紧固件, 耐磨, 不变形, 可收缩平放, 收缩时略高于床面, 可防止床垫移位。</li> <li>9、移动静音脚轮: 方便自由移动; 同时带有刹车装置以固定床身, 移动脚轮直径约12cm, 内置双轴承, 叉子采用冷板约2.5mm (厚度) 一次冲压成型, 胎面为软胎面。轮面采用TPR高分子耐磨材料, 耐磨, 无噪音。</li> <li>10、整床采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料, 防菌抗菌, 抗酸碱腐蚀, 耐褪色, 有效延长使用寿命。</li> </ol>

	手动三摇护理床	<p>1、产品外形尺寸: ≥长:2050mm、宽:960mm、高:430-680mm。</p> <p>2、产品材质: 床体采用优质冷轧碳素钢管大于等于 30×60×1.2mm, 床面板以优质冷轧碳钢板大于等于1.2mm 一次冲压成型。提高床板强度, 受力均衡, 抗压力强, 并带透气孔, 兼防滑功能; 下面焊接钢管加强, 坚实耐用。</p> <p>3、三组摇杆: ABS强化塑胶摇把手, 隐藏式设计, 粘贴有体位升降标识, 使操作一目了然。摇杆全不锈钢设计, 牢固灵活, 无噪音, 操作轻松自如; 可灵活调节患者背。采用到位极限保护装置, 外套 ABS 塑料防尘套, 外形美观、耐磨、使用寿命长。</p> <p>4、背部倾斜角度 0~75°; 腿部倾斜角度: 0~35°; 整体升降调节范围430mm—680mm。</p> <p>5、床体静态可承载≥300Kg、动态可承载≥200Kg; 背部床面采用双支撑结构, 加强背板的承重力, 摇杆承受压力小, 摇动时操作省力。</p> <p>6、床框两端置有滴架插孔, 床框两侧置有 2 个引流尿袋挂钩, 点滴架不用时可放置于床框两侧底部。</p> <p>7、床头床尾床侧板: 实木橡木带仿皮软包床头床尾, 矩形实木边框, 左右两侧围板为橡木实木材料, 易清洁, 不变形, 床头床尾暗藏锁定开关, 稳定可靠, 对称式快速挂钩座, 可快速拆卸。</p> <p>8、侧面护栏总长≥1450mm, D型铝合金扶手, 表面硬化处理, 6支不锈钢护栏支柱, 上下连接件采用一次冲压成形钢件, 厚度约2.5mm, 开关精心设计确保长期使用的安全性, 配有防松紧固件, 耐磨, 不变形, 可收缩平放, 收缩时略高于床面, 可防止床垫移位。</p> <p>9、移动静音脚轮: 方便自由移动; 同时带有刹车装置以固定床身, 移动脚轮直径≥12cm, 内置双轴承, 叉子采用冷板≥2.5mm (厚度) 一次冲压成型, 胎面为软胎面。轮面采用TPR高分子耐磨材料, 耐磨, 无噪音。</p> <p>10、整床采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料, 防菌抗菌, 抗酸碱腐蚀, 耐褪色, 有效延长使用寿命。</p>
	电动护理床	<p>1. 产品符合国家标准、质量体系及行业标准认证;</p> <p>2. 床面按照 中华人民共和国行业标准YY0003-90承重静压实验检测;</p> <p>3. 材质工艺要求; 外形尺寸: 长度≥2000mm, 宽度≥900mm, 高度: 500mm; 背部可升降角度: ≥0-75° 允许偏差±5°, 背部升降时负荷≥150Kg, 曲腿负荷≥150Kg;</p> <p>4. ABS 床头床尾板: 1) ABS 整体吹塑床头/尾板。(床头板中间无缝, 不准存塑料条); 2) 采用金属材质锁定开关, 开关厚度≥2mm; 3) 贴膜采用防火板材料;</p> <p>5. 床面: 采用大型钢铁企业生产的碳结冷轧条形钢板, 厚度为≥1.1mm, 有防滑孔, 防止床垫串动, 床面框架结构, 床面板两侧有支撑件; 床面任意一点承重时, 无任何声音和变形; 可侧向翻身;</p> <p>6. 床体: 采用≥40*80*1.1mm 冷轧钢管满焊工艺, 立管为≥50*50*1.1mm。床体承重≥2600kg;</p> <p>7. 升降机构: 传动机构, 省力、稳定、平稳升降; 钢管厚度≥3mm; 内部传动机构均设有甘油润滑系统;</p> <p>8. 传动系统: 电机控制;</p> <p>9. 护栏: 铝合金护栏, 5档不锈钢立柱, 采用自锁装置;</p> <p>10. 脚轮: 材质为聚氨酯, 内镶五轴承, 承载力大, 转动灵活, 稳定性强, 无噪音。</p> <p>11. 金属表面处理: 喷塑前, 床体采用专用设备整体处理, 消除焊接产生的应力集中, 增加病床抗金属疲劳性能, 强化和清理病床表面, 机械式表面处理, 再经过整体清洗、表面磷化处理、采用全自动喷粉系统喷塑、高温固化, 不产生锈蚀。</p>
8	防压疮坐垫	<p>材质: 1. 标准: 符合国家标准; 2 弹性布套+记忆海绵+凝胶。四边形坐垫, 提供多种尺寸。厚度 50±10mm。3. 尺寸: ≥5x38x45cm; 承重: ≥100kg</p>
	防压疮靠垫	<p>1. 材质: 优质医用海绵, 柔软舒适, 拥有良好的吸湿透气性能, 保持卧床使用者皮肤的干爽舒适;</p> <p>2. 防霉、防滑、透气、防水, 有弹力, 能适应坐姿产生的表面张力;</p> <p>3. 由垫套和普通海绵组成</p> <p>4. 床垫额定负载: ≥150Kg;</p> <p>5. 尺寸: ≥长42cm*宽38cm</p>

	防压疮床垫	<p>规格: 415*400*50mm 材质: 软凝胶+泡棉+舒适布套 产品特性:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 小方块凝胶沟槽设计,可排除湿气及热气,间隙之间可增强空气流通, GEL颗粒可分散压力,按摩接触面.</li> <li>2. 软凝胶结合高科技泡绵的双层结构,可完整支撑身体重量及分散身体压力,可舒缓背部不适状况.</li> <li>3. 符合人体工学的座垫,适用于多数标准尺寸之轮椅,及坐椅使用适合长时间久坐.</li> <li>4. 凝胶材质具有的热安定特性,消散因长时间使用而产生的燥热感并能延长透气的干爽及舒适性.</li> <li>5. 可拆式防水布套,容易清洗.</li> </ol>
9	扶手	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 扶手符合无障碍标准;</li> <li>2. 颜色: 黄色, 扶手外层为抗菌尼龙材质</li> <li>3. 规格尺寸: 直径<math>\geq 35\text{mm}</math>, 内衬不锈钢钢管直径<math>\geq 25\text{mm}</math> 复合而成, <math>\geq 0.5\text{mm}</math> 厚防滑浮点设计, 抓握更牢固, 手握部分材质为抗菌、防滑尼龙材料, 内衬部分为镀锌管. 抗老化、耐腐蚀、抗菌性强, 使用寿命长.</li> <li>4. 扶手承重力<math>\geq 200\text{kg}</math>.</li> <li>5. 长度可根据实际情况定制</li> </ol>
	一字型扶手	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 扶手符合无障碍标准;</li> <li>2. 颜色: 黄色, 扶手外层为抗菌尼龙材质</li> <li>3. 规格尺寸: 直径<math>\geq 35\text{mm}</math>, 内衬不锈钢钢管直径<math>\geq 25\text{mm}</math> 复合而成, <math>\geq 0.5\text{mm}</math> 厚防滑浮点设计, 抓握更牢固, 手握部分材质为抗菌、防滑尼龙材料, 内衬部分为镀锌管. 抗老化、耐腐蚀、抗菌性强, 使用寿命长.</li> <li>4. 扶手承重力<math>\geq 200\text{kg}</math>.</li> <li>5. 可根据现场定制</li> </ol>
	U形扶手	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不锈钢内衬单边厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>, 外径<math>\geq 25\text{mm}</math>, 两端配异型螺母.</li> <li>2. 尼龙面管的单边厚度为<math>\geq 4.5\text{mm}</math>, 外径为<math>\geq 35\text{mm}</math>, 设计有防滑颗粒, 颜色不能有色斑产生, 常规颜色为黄色和白色两种.</li> <li>3. 三通、弯头和各种装饰盖为尼龙注塑件, 表面抛光处理, 颜色与面管保持一致.</li> </ol>
	L形扶手	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 可根据现场定制外管直径<math>\geq 3.5</math>公分, 内管直径为<math>\geq 2.5</math>公分, <math>\geq 0.5\text{mm}</math>厚防滑浮点设计, 手握部分材质为抗菌、防滑尼龙. 材料: 内衬部分为镀锌管. 抗老化、耐腐蚀、抗菌性强, 使用寿命长</li> <li>2. 功能性: 用于马桶旁, 专为残障人、老人、病人等辅助使用康复中心等公共场所的无障碍设施.</li> </ol>
	135°扶手	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 扶手符合残联无障碍标准;</li> <li>2. 颜色: 黄色, 扶手外层为抗菌尼龙材质</li> <li>3. 规格尺寸: 直径<math>\geq 35\text{mm}</math>, 内衬不锈钢钢管直径<math>\geq 28\text{mm}</math>复合而成, <math>\geq 0.5\text{mm}</math>厚防滑浮点设计, 抓握更牢固.</li> <li>4. 扶手承重力<math>\geq 200\text{kg}</math>.</li> </ol>
	T型扶手	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 扶手符合残联无障碍标准;</li> <li>2. 颜色: 黄色, 扶手外层为抗菌尼龙材质</li> <li>3. 规格尺寸: 直径<math>\geq 35\text{mm}</math>, 内衬不锈钢钢管直径<math>\geq 25\text{mm}</math>复合而成, <math>\geq 0.5\text{mm}</math>厚防滑浮点设计, 抓握更牢固.</li> <li>4. 扶手承重力<math>\geq 200\text{kg}</math>.</li> </ol>
	助力扶手	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 参数:<math>\geq</math>长 590mm, 宽 510mm, 高 525mm</li> <li>2. 材质: 碳钢</li> <li>3. 坐便器专用扶手是专门为有腰腿弯曲障碍的人士设计的简便入厕扶手, 立体梯形设计, 单手用力不侧翻, 扶手上下可调节, 无需打孔安装, 可以直接固定坐便器颈, 脱卸方便.</li> </ol>

10	洗浴椅	<ol style="list-style-type: none"> <li>规格尺寸: 座高6档调节, 410-530mm, 背高340-360mm, 座板长390-410mm, 座板宽330-350mm, 靠背板规格420*170mm, 主架铝合金管直径<math>\geq</math>25mm, 壁厚<math>\geq</math>1.2mm, 脚管<math>\geq</math>28mm, 壁厚<math>\geq</math>1.2mm。承重<math>\geq</math>100kg</li> <li>活靠背带抓手, 搓背时可以摘掉。</li> <li>两侧带活扶手, 扶手高度可调。</li> <li>座椅高度按钮式调节, 方便快捷, 固定可靠。</li> <li>主体、螺丝均为铝合金材质, 调节按钮、座板预埋螺母均为铜质材料, 表面光亮、抗腐蚀、不生锈。</li> <li>座板、靠背为安全、环保塑料制品。</li> <li>产品能承受 100kg 以上静载荷。</li> <li>产品承载 75kg 静载荷进行左右倾稳定性试验失稳角度大于13度。</li> <li>产品着地平稳。</li> </ol>
11	感应灯	<ol style="list-style-type: none"> <li>自动感应-关闭-常亮3种模式, 人来即亮0秒感应, 人走20S延时关灯。</li> <li>便捷安装, 可磁吸可挂孔。</li> <li>3-6米感应距离, 充分满足室内需求</li> <li>充电2小时, 续航1个月。</li> <li>用红外线感应装置, LED节能灯泡。</li> <li>功率: <math>\geq</math>0.6W</li> </ol>
12	老旧线路改造	老旧线路更换(电线材质: 国标用线)。
	更换大按键开关面板	更换大按键开关面板(窄边框、圆角设计、小角度开合)
	更换五孔插座	更换五孔插座(插座材质PC阻燃、锡磷青铜)。
13	防撞护角	<ol style="list-style-type: none"> <li>品名: L型防撞角</li> <li>材质: 优质NBR</li> <li>尺寸: 长<math>\geq</math>55mm、宽<math>\geq</math>35mm、厚度<math>\geq</math>12mm</li> <li>规格: 10 只/套</li> </ol> 可用于木板、陶瓷砖、大理石、玻璃、金属等有尖锐表面用具、家具、墙角及家电。
	防撞条	材质优质NBR
	提示标识	<ol style="list-style-type: none"> <li>符合相关国家标准, 确保醒目性、规范性和安全性</li> <li>尺寸根据使用场景(如室内、户外)和观看距离确定</li> <li>颜色明度、饱和度需达标, 确保远距离可见。</li> </ol>
序号	产品名称	性能参数
14	WIFI路由器	<ol style="list-style-type: none"> <li>协议和标准IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、IEEE802.11a、IEEE802.3、IEEE802.3u</li> <li>无线速率: 2.4GHz频段: 300Mbps/5GHz频段: 867Mbps</li> <li>WAN口: 1个10/100M自适应RJ45口, 支持自动翻转(Auto MDI/MDIX)</li> <li>LAN口: 3个10/100M自适应RJ45口, 支持自动翻转(Auto MDI/MDIX)</li> <li>按钮: RESET/WPS复用按钮</li> <li>天线: 4根外置全向高增益天线</li> <li>工作频率: 2.4 ~ 2.4835GHz/5.745~5.825GHz</li> <li>网络介质: 10Base-T: 3类或3类以上UTP/100Base-TX: 5类UTP</li> <li>LED指示: 每端口Link/Act(端口连接/工作)/其他SYS(系统指示)</li> </ol>

15	无线网卡	<p>1. 产品型号: 无线卡                  2. 工作频段: 2.412GHz-2.484GHz, 5.180-5.825GHz, 5.925-7.125GHz                  3. 无线标准: 支持 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准                  4. 传输速率: 2.4GHz:574Mbps ;5.8GHz : 2400Mbps, 第三频段:2400Mbps                  5. 接口: USB3.0, 兼容USB2.0                  6. 天线: 外置双天线                  7. 加密方式: WPA-WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3                  8. 系统支持: Windows 10(32位、64位)、Windows11(64位);                  9. 展开尺寸: ≥85.7*46.7*10mm</p>
16	紧急呼叫器	<p>电源: DC3.0V                  静态电流: 10uA以下                  工作温度: -10~+55℃                  通讯制式: NB-IoT                  安装方式: 壁挂                  电压低压报警值: 2.6V                  工作电流: 200mA以下</p>
17	智能腕表	<p>定位手环主要针对老人、户外作业人员、儿童、残障等特殊人群,给用户带来安全和健康的价值。设备端集成健康传感器、数据传输模块和音频组件。通过通讯模块和后台管理系统交互信息。后台管理系统+APP双模式对设备监控和管理,包括佩戴者位置信息统计、健康数据按周、月显示、报警信息弹窗、通话等功能。</p> <p>1: 高精度定位                  2: 待机时间: ≥2天,超长待机+精致外观                  3. 电池容量: 600毫安超大电池+优化的省电算法+比H10更小巧                  3: 定位系统: WIFI+LBS                  4: IP等级: ≥67防水防尘,可以1米水深泡水30分钟。</p>
18	烟雾报警器	<p>待机电流: &lt;10uA                  报警声压: &gt;80dB, 3米处(A计权)灵敏度等级: I级                  报警方式: 烟雾报警、温度报警、防拆报警、低电报警、故障报警                  通讯制式: NB-IoT                  感温报警: 大于 55° C, 带温度上报</p>
19	可燃气体泄露报警器	<p>工作电压: AC220V 50Hz                  额定功率: ≤3W                  检测气体: CH4                  报警动作值: CH4: 8% LEL 量程范围: CH4: 0~20%LEL                  探测器寿命: 5年(正常环境下)                  报警声压: 70dB~115dB (1米正前方)                  工作环境: -10℃~55℃, ≤95%RH(无凝露)                  通讯制式: NB-IoT</p>
20	溢水报警器	<p>1. 报警方式: 平台、手机端、电话、短信                  2. 触发方式: 有水                  3. 安装方式: 无需安装固定,自由放置使用                  4. 电池容量: ≥1500mAh                  5. 报警电流: 30mA                  6. 待机电流: &lt;10uA                  7. 通讯模式: NB-iot                  8. 内置蜂鸣器: 发出现场预警信号;</p>

21	监控	<p>1. 功能：远程开/关，实时对讲，移动追踪</p> <p>2. 焦距：广角</p> <p>3. 摄像像素：500万像素</p> <p>4. 存储方式：内置存储≥32G</p>
22	门磁感应器	<p>报警方式：平台、APP、短信</p> <p>触发方式：分离、闭合</p> <p>通讯制式：NB-IoT</p> <p>工作温度：-10℃~+50℃</p> <p>工作湿度 ≤95%RH</p> <p>报警电流：300ma</p> <p>待机电流 &lt;10ua</p>
23	人体红外感应器	<p>通讯制式：NB-IoT</p> <p>静态电流：≤8uA</p> <p>工作电流：≤200mA</p> <p>低压报警：≤2.6V(心跳或者触发上报)</p>
序号	产品名称	性能参数
24	单脚手杖	<p>材料：1. 标准：符合 GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器具要求和试验方法第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准，产品质量合格；需提供质检报告；</p> <p>2. 高强度铝合金管，管径：22mm、壁厚1.2mm。</p> <p>性能：向内稳定性能≥1.5度，向外稳定性能≥4.0度。</p> <p>长度：高度可调，72-95CM</p> <p>尺寸：72-95CM</p>
	三脚手杖	<p>材料：1. 标准：符合 GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器具要求和试验方法第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准，产品质量合格；需提供质检报告；</p> <p>2. 高强度铝合金管，管径：22mm、壁厚 1.2mm。</p> <p>性能：向内稳定性能≥1.5度，向外稳定性能≥4.0度。</p> <p>长度：高度可调，72-95CM</p> <p>尺寸：72-95CM</p>
	四脚手杖	<p>1. 规格尺寸：高度 650-880mm, 底座长度 220-240mm, 底座宽度155-175mm. 上节管直径≥1.2mm, 壁厚下节管直径19mm, 壁厚 1.0-1.2mm。</p> <p>2. 主要部件由铝合金管、钢管、钢板配合使用制成，既轻便又牢固。表面光滑平整，色泽均匀，无拉痕、麻点、起泡、脱落、露底等不良现象。</p> <p>3. 手把采用工程塑料一次注塑成形，其外形与握拳内形基本吻合，柔软舒适，强度大，抗老化，不退色，易清洗。</p> <p>4. 立杆处于中心位置，向内稳定性能≥1.5度，向外稳定性能≥4.0度。支脚垫选用耐磨材料，软硬适度，预埋加厚钢垫，底面设有防滑槽并不产生吸合现象。支脚垫与四脚配合紧密，无脱落现象发生。</p> <p>5. 高度可以调节，适合1.55-1.80m人群使用。</p> <p>6. 采用按卡销调节，方便快捷，牢固可靠。</p> <p>7. 各零部件配合严密、牢固，正常使用无异响</p>

	凳拐	<p>材料: 1. 标准: 符合国家标准; 需提供质检报告; 2. 铝合金管表面金属氧化处理, 发泡手把。管径: <math>\geq 22\text{mm}</math>、壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>。 其他要求: 可折叠 性能: 向内稳定性<math>\geq 1.5</math>度, 向外稳定性<math>\geq 4.0</math>度。 支脚: 三脚着地, 配橡胶防滑脚垫。 底座: 采用高强度尼龙凳面。 尺寸: <math>86\text{cm} \pm 5\text{cm}</math> 承重: <math>\geq 100\text{kg}</math></p>
25	轮椅	<p>1. 车架: 由优质铝合金焊接组合成型, 采用固定式扶手, 固定式脚托, 锁紧装置可靠, 安全性能好; 可折叠; 2. 前轮: 7寸实心前轮, 配一体冲压成型金属拐臂, 强度高不变形。 3. 后轮: 24寸实心胎后轮, 轮廓配置36根辐条, 采用#13号辐条; 配置高强度双波浪手轮圈, 采用防滑性设计。 4. 刹车: 采用钢制肘节式刹车装置, 刹车装置制动后低于座位面, 方便使用者上下车; 后把配置带刹车功能的手连动刹车。 5. 座靠垫: 采用优质网布座垫, 透气舒适, 缝边牢固整齐。扶手: 采用优质皮革内嵌海绵手垫。 6. 护板: 选用PP 塑料护板。 7. 脚踏板: 配置高强度铝合金脚踏板, 脚踏板高度可调。 8. 安全带: 座位配有加厚型按扣安全带。 9. 配有护腿带, 防止小腿后移, 更加安全。 10. 规格: 座位深度42cm, 座位宽度45cm, 座位离地面高度45cm; 11. 承重: <math>\geq 100\text{KG}</math>。净重: 14KG。</p>
	助行器	<p>1. 产品符合 GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法第1部分: 框式助行架》国家标准、行业标准、企业标准; 2. 适合 1.55-1.80m 人群使用; 3. 助行器主架采用高强度铝合金管焊接而成, 管壁直径<math>\geq 25\text{mm}</math>、厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 以上, 助行架表面采用雾银氧化处理; 4. 助行架利用伸缩管中的弹珠打开助行架即可使用, 助行器可扭动式、固定式行走, 整体可折叠, 方便携带, 握把采用EVA 无毒无害, 易清洗材料, 舒适度强, 支脚耐磨、有弹性、表面摩擦系数高; 5. 主要参数: 大架长: 52-55cm, 宽: 48-52cm, 折叠宽度: 10cm, 高: 73-91cm, 脚管8档调节; 6. 承重<math>\geq 100\text{Kg}</math>。</p>
26	放大装置	<p>手柄为PP和橡胶, 镜片采用光学玻璃材质 功能: 放大物体书籍等物品, 帮助视障人士阅读辨物。 镜片直径<math>\geq 70\text{mm}</math> 带led灯, 放大20倍</p>
27	自助进食器具	<p>1. 防洒碗主体材质为食品级PP塑料, 助食碗底部带有吸盘, 吸附力持久, 防止碗滑动; 碗口一侧为屋檐式设计, 防止食物遗洒; 碗底可拆卸; 2. 助食筷含自动弹簧, 防手抖, 食品级PP、天然竹子; 3. 弯柄勺方便老人抓握设计, 硅胶和食品级不锈钢, 可弯头设计方便老人自主进食; 手柄位置带有橡胶皮带可按手的大小, 调整松紧。手柄内部空间可以放置配重;</p>

## 五、项目的检验与验收

1、乙方向甲方提交项目实施过程中的所有资料。

2、验收须以金民系统验收合格为准, 由甲方委托第三方机构根据国家、行业标准(民政部相关要求)对本项目相关设备或改造结果的功能、性能、材质、质量、安装等进行验。

3、收验收内容包括：数量、规格、功能、性能、安装质量等。

#### 六、售后服务要求

- 1、项目验收通过并交付后乙方需对家庭养老床位建设项目所安装的设施设备提供不少于12个月的质保期并负责维保。
- 2、在质保期内提供人工、部件的维修维护，包括硬件保修、电话远程技术支持和现场支持等服务，费用含在报价中。售后服务期间如出现问题乙方需4小时内做出明确响应和安排远程不能解决的，12小时内到达现场解决问题。

#### 七、合同的变更和终止

除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

注：在合同执行期间，乙方未按合同要求提供服务或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

#### 八、争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

- （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- （2）向仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

#### 九、违约责任

按《民法典》中的相关条款执行。

- 1、供应商未按合同要求，或施工质量不能满足技术要求，采购人会同采购机构与成交单位终止合同并对其违约行为进行追究。
- 2、乙方履约延误：如乙方事先未征得甲方同意而单方面延迟竣工日期，将按违约终止合同，并按照合同额双倍赔偿甲方。

#### 十、合同组成

- 1、成交通知书
- 2、合同文件
- 3、国家相关规范及标准
- 4、招标文件

5、投标文件

十一、合同生效及其它

- 1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商,作为合同补充,与原合同具有同等法律效力。
- 2、本合同正本一式肆份,甲方、乙方双方分别执贰份,备案份。
- 3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效,合同签订地点为 **扶风县民政局**
- 4、生效时间: **2025年11月28日**

甲方名称(盖章):

地址:

代表人(签字):

电话:

开户银行:

账号:



乙方名称(盖章):

地址:

代表人(签字):

电话:

开户银行:

账号:



五十四