

“走读式”谈话场所同步录音录像设备提升改造项目

甲方：中国共产党凤县纪律检查委员会（采购人）

乙方：陕西新达科技有限公司（成交供应商）

一、合同内容

工程地点：中国共产党凤县纪律检查委员会指定指定地点。

施工工期：合同签订后15个日历日。

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）肆拾玖万伍仟元整；小写：495000.00元。

（二）合同总价包括：货物费、运输费、安装调试费、培训费、及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化和其他因素的影响。

三、合同结算

（一）付款方式：全部设备安装调试完毕，整体工程完工，采购人验收合格后支付合同总金额的95%（即：470250.00元，大写：肆拾柒万零贰佰伍拾元整）；余款5%（即：24750.00元，大写：贰万肆仟柒佰伍拾元整）作为质保金，质保期满一年后不计利息，一次付清。

（二）支付方式：银行转账，由甲方负责结算，甲方付款前，乙方先行开具所付金额的全额发票交甲方，否则甲方有权拒付。

四、合同其他事项

1、乙方未经甲方及有关部门同意，不得擅自变更本工程在磋商响应文件中认定的工程范围、施工组织方案和项目负责人（项目经理）和技术负责人。

2、乙方必须自行施工，不得转包、分包。为了确保工程质量，乙方应组织一支强有力的技术骨干队伍，建立严格的质量管理体系，规范操作。

3、乙方的响应文件和承诺以及补充意见等内容，将作为成交条件列入合同。

4、若因不可抗力致使工程实际情况发生变化或其他因素造成需对原方案进行修改、完善、补充时，乙方需会同甲方协商有关工程事宜。因此发生的费用，由三方协商解决。

五、质量保证

1、所选材料必须保证质量可靠、进货渠道正常，符合国家相关标准，满足施工要求。

2、工程质量符合国家有关规范，确保达到合格。

3、工程保修期按照《建设工程质量管理条例》执行。

六、违约责任

1、按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

2、乙方应加强管理，合同调配人力、物力、财力，严格按规范组织施工，确保工程

质量并按期竣工。

- 3、未按合同要求提供材料或工程质量达不到国家标准要求，或未在规定的时间内完工，应由乙方负责整改，并承担相关费用，以及由此引起一切的经济损失及政治影响。
- 4、乙方应在合同工期内完工，因乙方因素，造成工程延期的，每天扣除0.1%工程款。

七、验收

- 1、主材到现场后，由甲方对其进行验收，确认材料的产地、规格、数量。
- 2、工程完工后，应进行自检，合格后准备验收文件，并书面通知采购人。
- 3、甲方确认乙方单位的自检内容，也可委托质检部门进行质检，其结果作为工程质量的最终认可。

4、验收依据：

- 4-1、合同文本、合同附件、磋商文件、响应文件。
- 4-2、国家相应的施工标准和规范。

八、合同组成

- 1、合同文件
- 2、成交通知书
- 3、技术规范及参数表

九、争议解决途径

合同履行中如出现争议，由双方友好协商解决；协议不成，申请项目实施地仲裁委员会裁决。

十、合同生效及其它

- 1、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。
- 2、本合同正本一式4份，甲方、乙方双方各执2份， 备案 份。
- 3、本合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为中国共产党凤县纪律检查委员会。
- 4、生效时间：2025年9月22日

甲方名称 (盖章)：中国共产党凤县纪律检查委员会 乙方名称 (盖章)：陕西新达科技有限公司

委员会

代表人 (签字)：



电话：

开户银行：

陕西省宝鸡市渭滨农商银行高

家村支行

帐号：

2703012801201000033309

代表人 (签字)：



电话：0917-3808777

开户银行：

“走读式”谈话场所同步录音录像设备清单

序号	名称	参数	数量	单位
1	全景摄像机 海康威视/ DS-2CD675FJWV 2-XW	<p>≥500W 超广角红外半球摄像机</p> <p>1、设备内置 1 颗 GPU 芯片、2 个麦克风、1 个扬声器，具有 1 个 RJ45 网络接口、1 个 CVBS 接口、2 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个 RS485 接口、2 个报警输入接口、2 个报警输出接口</p> <p>2、水平视场角不小于 161°，垂直视场角不小于 117°</p> <p>3、最低照度彩色：不大于 0.005 lx，黑白：不大于 0.001 lx</p> <p>4、支持三码流技术，主码流 50Hz：2560x1920、25 帧/秒，子码流 50Hz：704x576、25 帧/秒，第三码流 50Hz：704x576、25 帧/秒</p> <p>5、支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型</p> <p>6、红外灯补光时可识别 ≥20m 处的人体轮廓</p> <p>7、支持起身、攀高，如厕超时，人数异常，离岗检测，放风场滞留，静坐，重点人员起身，站立起身，剧烈运动等行为检测</p> <p>★8、内置双 MIC，支持双 MIC 噪声过滤；对讲过程中，可过滤稳态噪声</p> <p>★9、设备支持开启、关闭畸变矫正功能，功能开启后畸变应有明显降低。畸变矫正支持等级 1、等级 2、等级 3 和自定义四种校正配置，当配置为自定义时，可分别调节校正强度、水平视场角、垂直视场角、远端放大等级</p> <p>10、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264、H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 90%</p> <p>11、IP67 防尘防水等级，IK10 碰撞防护等级</p> <p>12、电源电压的 DC12V ±20%、AC24 ±20% 范围变化时，设备正常工作</p>	3	台
2	特写摄像机 海康威视/ DS-2CD7147EWD V2-I2S (2.8-12 mm)	<p>≥400 万半球型网络摄像机</p> <p>1、分辨率设置为 2560×1440@25fps，分辨力不小于 1400TVL；</p> <p>2、具有不小于 1/1.8"靶面尺寸；</p> <p>3、最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx；</p> <p>4、红外补光距离不小于 50 米；</p>	9	台

	<p>5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码码相比，码率节约$\geq 80\%$；</p> <p>6、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms；</p> <p>7、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；</p> <p>8 支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持去误报和去重</p> <p>9、设备采用金属外壳，支持IK10防暴等级，支持IP67防护等级；</p> <p>10、设备具有耀光抑制功能，耀光区域$\leq 1\%$；</p>		
<p>3</p> <p>谈话主机 海康威视/ IDS-9608SNL-M 4R</p>	<p>1、具有≥ 6个SATA接口；2个RS-232接口、4个RS-485接口、3个VGA接口、4个HDMI接口、4个USB接口、2个千兆以太网接口、8个报警输入、4个报警输出接口、具有4个RCA音频输入接口（2个Line in、2个mic in）、2个音频RCA输出接口。支持1+1冗余电源，采用可插拔式电源模块，并且冗余电源模块可热插拔。当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作，不影响设备正常工作</p> <p>2、★支持最大8路IPC接入，可满接8路3840×2160分辨率，25fps，8Mbps的IPC；</p> <p>3、★支持两路4K（3840×2160）/30Hz高清HDMI视频输出；</p> <p>4、★存储模式支持盘组/配额两种硬盘管理模式；支持4个SATA硬盘接入，1个esata接口；每个SATA口容量支持最大14TB硬盘；</p> <p>5、★支持2个SATA接口接入2个光驱，支持DVD光驱或蓝光光驱。支持光驱热插拔，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱；</p> <p>6、支持调节合成画面尺寸，支持4K（3840×2160）、2K（2560×1440）、1080P、720P、WD1、D1、4CIF、2CIF分辨率编码；</p> <p>7、★支持查看数据存储容量和余量，支持数据存储余量不足提醒，当数据存储余量不足30min、10min、5min时提醒；</p> <p>8、支持光盘一键回放功能，且可选择单张光盘或两张光盘同步回放；</p> <p>9、★支持智能行为分析，包含攀高检测、人数异常、站立起身、离床检测、离岗、睡眠、剧烈运动、声音突变9种类型；</p> <p>10、支持断电保护功能，保存断电前1s硬盘数据；光盘刻录过程中断电后重新上电，可将审讯数据恢复到光盘；</p>	<p>台</p>	<p>3</p>

	谈话主机硬盘 海康威视/ 监控专业	11、设备前面板配置一块 ≥ 7 寸液晶触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识；可进行一键刻录，参数配置等操作		
4	可打印光盘海康威视/ DS-1TGP100P/D VD	$\geq 8TB$ 容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM DVD 可打印光盘，封面可打印 1箱内含2桶，每桶50片，合计100片 光盘直径（外径）：12CM	个	6
5	拾音器 海康威视/ DS-2MC4032NP-T	1、具有 ≥ 32 个麦克风单元，且采用麦克风阵列结构设计 2、具有混响消除功能 3、具有输出音量调节、降噪等级、去混响等于、自动增益等级和自动增益率调节，且支持网络调节 4、拾音器的频率响应符合《GA/T1758-2020》A类拾音器频率响应曲线要求 5、在等效噪声级符合《GA/T1758-2020》，拾音器等效噪声级 $\leq 23.3dB$ 6、拾音器的全向性拾音曲线满足《GA/T1758-2020》规范要求 7、设备在250Hz的总谐波失真 $\leq 1\%$ ，1kHz的总谐波失真 $\leq 1\%$ 8、自带状态指示灯，支持POE供电	套	3
6	磁盘阵列（内置20块12T企业盘） 海康威视/ IDS-AK70224R-X	1、Linux存储专用操作系统，配置 ≥ 1 颗64位多核处理器，配置 $\geq 4GB$ 内存，并可扩展到 $\geq 64GB$ ，可接入 ≥ 24 块硬盘，风扇支持热插拔并可冗余温控调速 2、硬盘容量支持1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、15TB、16TB、18TB、20TB、24TB、25TB、26TB等 3、可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 4、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设 ★5、设备内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然	台	1
7			台	1

	<p>语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品</p> <p>★6、支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能 20 张/s</p> <p>★7、以文搜图支持秒级检索，500w 条目标数据 3s 内出结果，首页以文搜图结果正样本召回率大于 90%</p> <p>★8、内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；搜索文本支持 32 个以内文字</p> <p>9、界面支持以图形和文字方式展示高频词，可自由组合选择，如人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别等；车的颜色、类型、品牌等；其他的包括保安、抽烟、打电话、玩手机等</p> <p>10、支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹</p> <p>11、内置 ≥20 块 12T 企业级硬盘</p>		
8	<p>系统集成 陕西新达科技有限公司/国标</p> <p>围绕纪委监委谈话室“全程留痕、安全可控、规范高效”的核心要求，对现有监控系统进行升级改造，通过优化音视频采集质量、完善存储与联动功能、强化系统安全性，实现谈话过程全场景、无死角、高清晰记录，确保监控数据真实、完整、可追溯，符合纪检监察工作标准化规范。本次应实现 3 间县区谈话室音视频采集设备（拾音器、摄像机、温湿度屏等）、谈话主机等设备的安装与调试；搭建稳定的信号传输链路，确保音视频信号实时采集、清晰显示、同步录制，保障谈话过程音视频信息的完整记录与安全存储，同时包含相关配套辅材（如线缆、支架、线槽等）的提供与布设。应包含如下内容：</p> <p>现场勘查：确认原有线路走向、设备位置；</p> <p>设备拆除：安全移除旧监控设备及线路，清理现场；</p> <p>设备安装：按规范安装摄像机、拾音器等前端设备，连接存储与管理设备；</p> <p>系统调试：测试音视频同步性、画面清晰度、存储稳定性及联动功能，优化参数；</p> <p>验收培训：联合使用方进行功能验收，提供操作培训（含录像查询、导出、设备维护）</p>	项	1

指挥室设备清单

序号	名称	参数	数量	单位
1	监视器 海信/75A56Q	<p>屏幕分辨率：超高清$\geq 3840 \times 2160$，支持 HDR 显示，屏幕比例：16:9(宽屏)，光源类型：LED 光源，全面屏电视，HDR，智能电视，4K 超高清，屏幕尺寸≥ 75英寸，一级能效，支持语音控制，支持有线+无线网络连接方式，整机功率(W)230 瓦特，待机功率(W)0.5 瓦特，电源电压 220 伏特，Android 操作系统，4G RAM 内存(运行内存)，64G ROM 存储(存储内存)，网络接口≥ 1，USB3.0≥ 1，USB2.0≥ 1，HDMI2.1≥ 2。</p>	块	1
3	支架 海信/国标	<p>壁挂支架 材质：优质冷轧钢板(SPCC) 颜色：黑色</p>	块	1
4	解码器 海康威视/ DS-6A08UD(标配)	<p>1、采用嵌入式架构，专用 Linux 系统，使用 DSP 解码，视频输出接口类型：≥ 8路 HDMI 1.4，支持 4K； 视频输入接口：≥ 2路 HDMI 1.4 2、支持≥ 4路 3200W、或≥ 4路 2400W、或≥ 8路 1200W、或≥ 16路 800W、或≥ 20路 600W、或≥ 32路 400W、或≥ 64路 200W、或≥ 128路 100W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示 3、支持接入 MPEG4、MPEG2、H. 264、MJPEG、H. 265、SVAC 等编码格式视频，并解码输出 4、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作 5、支持全部输出口同时输出$\geq 3840 \times 2160$分辨率的图像 6、支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64 画面分割显示，支持 M\timesN≤ 64的任意分割 7、支持不通过 IP 网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节 8、支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于 1ms 9、单个 HDMI 输出口可实现≥ 40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为 1920\times1080、帧率为 30fps 10、支持解码音频格式为 G711A、G711U、G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、AAC-LC、PCM 的文件 11、支持通过键盘控制画面上墙、点位切换、画面分割、场景切换的功能 12、可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为 4 个，场景切换时间$\leq 2s$，过程中无黑屏、闪屏现象</p>	台	1

5	控制键盘 海康威视/ DS-1100K	<ol style="list-style-type: none"> 1、显示屏：≥7英寸LCD 2、控制方式：网络方式；串口控制 3、电源：DC12V，功耗：≤15W 4、摇杆类型：四维单按键摇杆 5、USB接口：USB2.0x1 6、串行接口：RS485；RS232 7、连接云台设备时，支持云台方向、预置点、巡航、模式路径、光圈调节、变焦、变倍、雨刷和灯光等控制功能 8、支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换等功能 	台	1
6	硬盘录像机 海康威视/ DS-8616N-X9	<ol style="list-style-type: none"> 1、具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口；≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口、可内置≥9块SATA接口硬盘 2、接入能力：≥16路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持≥32×1080P ★3、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出 ★4、设备可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 ★5、设备支持独立的智能应用模块，应用内置高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等 6、支持不少于4路视频流人脸识别，支持不少于16路图片流人脸识别 ★7、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口 ★8、支持预览时对实时视频流进行手动打标，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 9、支持预览的窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡 10、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理 11、支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps 	台	1
7	8T 硬盘 海康威视/	≥8TB容量，3.5英寸SATA 3.0接口，7200RPM	块	5

	希捷/ST8000		
		≥32U, 玻璃门, 落地机柜 承重: 静态 800KG PDU: 1个, 8口PDU, 输入10A, 带2M线 滚轮: 支持, 4个 脚撑: 支持, 4个 风扇: 1个, 双风机风扇 辅件: 30套安装螺丝, 前/后侧门钥匙各两把	
8	32U 机柜 海康威视/ DS-XS6632-S/T	1、二层网管型千兆交换机 (24 千兆电+4 千兆光) 2、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps、包转发率: ≥108/126Mpps 3、端口规格: ≥24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口、≥4 个 1000Base-X 以太网端口 4、支持 STP、RSTP、MSTP、ERPS 功能	台 1
9	交换机 海康威视/ DS-3E2528-HL	负责监控室监视器、解码器的安装与调试工作; 完成原有符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181-2016) 标准的监控设备向硬盘录像机的接入, 实现设备的统一管理、应用及共享, 以最大限度保障已建设设备的投资效益, 包含相关配套辅材。 现场勘查: 确认原有线路走向、设备位置; 设备拆除: 安全移除旧设备及线路 (如原有硬盘录像机等), 清理现场; 设备安装: 按规范安装监视器、硬盘录像机、交换机等设备, 连接存储与管理设备; 系统调试: 测试音视频同步性、画面清晰度、存储稳定性及联动功能, 优化参数; 验收培训: 联合使用方进行功能验收, 提供操作培训 (含录像查询、导出、设备维护)	台 1
10	系统集成 陕西新达科技有 限公司/国标		项 1

九个镇街谈话室设备清单

序号	名称	参数	数量	单位
1	全景摄像机 海康威视/ DS-2CD675FJTW 2-XW	≥500W超广角红外半球摄像机 1、设备内置1颗GPU芯片、2个麦克风、1个扬声器，具有1个RJ45网络接口、1个CVBS接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口 2、水平视场角不小于161°，垂直视场角不小于117° 3、最低照度彩色：不大于0.005 lx，黑白：不大于0.001 lx 4、支持三码流技术，主码流 50Hz：2560x1920、25 帧/秒，子码流 50Hz：704x576、25 帧/秒，第三码流 50Hz：704x576、25 帧/秒 5、支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型 6、红外灯补光时可识别≥20m处的人体轮廓 7、支持起身、攀高，如厕超时，人数异常，离岗检测，放风场滞留，静坐，重点人员起身，站立起身，剧烈运动等行为检测 8、内置双MIC，支持双MIC噪声过滤；对讲过程中，可过滤稳态噪声 9、设备支持开启、关闭畸变矫正功能，功能开启后畸变应有明显降低。畸变矫正支持等级1、等级2、等级3和自定义四种校正配置，当配置为自定义时，可分别调节书校正强度、水平视场角、垂直视场角、远端放大等级 10、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90% 11、IP67防尘防水等级，IK10碰撞防护等级 12、电源电压的DC12V±20%、AC24±20%范围变化时，设备正常工作	台	9
2	特写摄像机 海康威视/ DS-2CD7147EWD	≥400万像素型网络摄像机 1、分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL； 2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸；	台	18

V2-1ZS (2.8-12 mm)	<p>3、最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx；</p> <p>4、红外补光距离不小于 50 米；</p> <p>5、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%；</p> <p>6、在分辨率 1920x1080 @ 25fps，延时不大于 70ms；</p> <p>7、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；</p> <p>8 支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测 30 张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持去误报和去重</p> <p>9、设备采用金属外壳，支持 IK10 防暴等级，支持 IP67 防护等级；</p> <p>10、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；</p>		
3 温湿度显示屏 海康威视/ DS-52ED300-TH CP	<p>1、具有≥1 个支持 POE 功能的 RJ45 网络接口、≥1 个 RS-232 接口、≥1 个 RS-485 接口、≥1 路报警输入接口、≥1 路报警输出接口</p> <p>2、支持≥2560×1440 分辨率的摄像机接入，支持对接入的网络摄像机进行重新编码，可重新设置原始接入摄像机画面的分辨率、帧率、码率上限、编码方式，并且支持额外叠加通道名称、实时时间、实时温度信息、实时湿度信息、实时 PM2.5 浓度信息、实时 CO2 浓度信息、4 条自定义信息</p> <p>3、支持 PoE 功能，可接入 PoE 的交换机或 PoE 型 NVR 使用</p> <p>4、支持设置 TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF 网络协议</p> <p>5、支持设置移动侦测、区域遮挡、视频丢失、IO 报警输入报警功能及联动</p> <p>6、支持 HTTP、NTP、手动校时</p> <p>7、支持 LED 显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息</p> <p>8、支持 LED 显示实时温度、湿度、PM2.5 浓度、CO2 浓度等环境信息；温度显示范围：-19℃~99℃；湿度显示范围：0%~99%；CO2 显示范围：0ppm~9999ppm；PM2.5 显示范围：0 μg/m³~999 μg/m³</p> <p>9、设备在正常工作条件下，连续工作 168h，不应出现电、机械或操作系统的故障</p>	台	9
4 镇街谈话主机 海康威视/ DS-8604SNL-K4	<p>1、具有 6 个 SATA 接口；1 个 RS-232 接口、4 个 RS-485 接口、2 个 VGA 接口、3 个 HDMI 接口、4 个 USB 接口、2 个千兆以太网接口、8 个报警输入、4 个报警输出接口、4 个音频 RCA 接口；2 个千兆以太网接口支持网络物理隔离； 硬盘接口支持热插拔更换硬盘</p> <p>2、支持自定义刻录的通道与画面模式</p>	台	9

		<p>3、支持光盘刻录时间和按码率两种刻录方式，光盘刻录时间可选1至12小时</p> <p>4、支持刻录完成后自动生成光盘名称和编码；刻录文件的名称按照起始时间进行命名，分段时长不少于30分钟</p> <p>5、支持事后刻录，可补刻案件信息与音视频文件。支持静音光盘复制</p> <p>6、支持在统信、麒麟操作系统上登录WEB客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作；通过主机刻录进光盘的录像文件可以直接在统信、麒麟操作系统上播放</p> <p>7、支持通过RS485和网络协议接入环境监测显示屏，并可以对其进行校时、温湿度信息获取、PM2.5信息获取、CO2信息获取</p> <p>8、设备前面板具有一块7寸液晶触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识；可进行一键刻录，参数配置等操作</p> <p>9、支持≥6路网络高清IPC接入，支持5MP、2K（4MP）、1080P等网络IPC接入，主码流分辨率：1280×720（25帧/秒）、1920×1080（25帧/秒）、2048×1536（25帧/秒）、2560×1440（25帧/秒）、2560×1920（25帧/秒）</p> <p>10、支持4K（3840×2160）/30Hz高清HDMI视频输出</p> <p>11、设备的最大输入带宽：≥256Mbps；输出带宽：≥256Mbps</p> <p>12、存储模式支持盘组/配额两种硬盘管理模式；支持最大4个SATA硬盘接入。每个SATA口容量支持最大10TB硬盘</p>		
5	谈话主机硬盘 希捷/ST8000	≥8TB容量，3.5英寸SATA 3.0接口，7200RPM	个	18
6	可打印光盘 海康威视/ DS-1TGP100P/D VD	DVD可打印光盘，封面可打印 1箱内含2桶，每桶50片，合计100片 光盘直径（外径）：12CM	套	9
7	拾音器 海康威视/ DS-2MC4032NP-	1、具有≥32个麦克风单元，且采用麦克风阵列结构设计 2、具有混响消除功能 3、具有输出音量调节、降噪等级、去混响等于、自动增益等级和自动增益率调节，且支持网络调节	台	9

T	<p>4、拾音器的频率响应符合《GA/T1758-2020》A类拾音器频率响应曲线要求</p> <p>5、在等效噪声级符合《GA/T1758-2020》，拾音器等效噪声级$\leq 23.3\text{dB}$</p> <p>6、拾音器的全向性拾音曲线满足《GA/T1758-2020》规范要求</p> <p>7、设备在250Hz的总谐波失真$\leq 1\%$，1kHz的总谐波失真$\leq 1\%$</p> <p>8、自带状态指示灯，支持POE供电</p>		
8	<p>系统集成 陕西新达科技有限公司/国标</p> <p>负责9间镇街谈话室音视频采集设备（拾音器、摄像机、温湿度屏等）、谈话主机等设备的安装与调试；搭建稳定的信号传输链路，确保音视频信号实时采集、清晰显示、同步录制，保障谈话过程音视频信息的完整记录与安全存储，同时包含相关配套辅材（如线缆、支架、线槽等）的提供与布设。应包含如下内容：</p> <p>现场勘查：确认原有线路走向、设备位置；</p> <p>设备拆除：安全移除旧监控设备及线路，清理现场；</p> <p>设备安装：按规范安装摄像机、拾音器等前端设备，连接存储与管理设备；</p> <p>系统调试：测试音视频同步性、画面清晰度、存储稳定性及联动功能，优化参数；</p> <p>验收培训：联合使用方进行功能验收，提供操作培训（含录像查询、导出、设备维护）</p>	项	1

