

乾县人民法院科技法庭业务设备购置合同

甲方：乾县人民法院 乙方：陕西中云汇科信息技术有限公司

地址：乾县东新街东段北侧 地址：陕西省咸阳市渭城区金旭路水电家园2号楼西单元6楼606室

签约时间：2025年11月25日

依据国家法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目事项协商达成一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 项目名称：乾县人民法院科技法庭业务设备购置

1.2 交付地点：乾县人民法院

第二条 工程内容及范围

乙方负责乾县人民法院核心采购标的、交付与验收、安装调试与培训、售后和质保等内容。（详见附件清单）

第三条 合同价款、支付方式及工期

3.1 项目总价款人民币（大写）：壹佰伍拾肆万壹仟肆佰陆拾伍元整；

（小写）：¥1541465.00元

3.2 支付方式：

（1）合同签订后7日内，甲方向乙方支付项目总价款的40%作为预付款，即人民币（大写）：陆拾壹万陆仟伍佰捌拾陆元整（小写：¥616586.00元）

（2）项目设备进场时，甲方向乙方支付项目总价款的40%，即人民币（大写）：陆拾壹万陆仟伍佰捌拾陆元整（小写：¥616586.00元）

（3）项目竣工验收合格后7日内，甲方向乙方支付项目总价款的20%，即人民币（大写）：叁拾万零捌仟贰佰玖拾叁元整（小写：¥308293.00元）。

3.3 付款方式：转账支付（开户行及账号：兴业银行咸阳分行营业部456900100100473621）

3.4 工期：

（1）自签订合同起30日内完成施工。

第四条 产品质量保证与验收



4.1工程产品质量标准：项目质量保证期为从验收完之日起3年。

4.2工程完工后，乙方提交验收申请，甲方组织相关人员进行验收。

第五条 双方权利义务

5.1 甲方权利义务：

5.1.1 全面负责与施工单位的协调工作，提供具备施工条件的场地。

5.1.2 负责该工程项目竣工资料的收集、汇总。

5.1.3及时确认乙方提供的施工方案和材料，乙方提供的施工方案不符合甲方要求的，可随时要求乙方修改。

5.1.4按照合同约定及时支付工程款。

5.2 乙方权利义务

5.2.1 编制详细的施工方案，经甲方同意后实施。

5.2.2复核有关技术文件和资料，按照图纸、交底、规范要求组织施工，严格执行甲方的施工计划和现场安排。

5.2.3 确保施工安全，施工过程中发生的安全事故，所有责任由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

5.2.4保证工程质量，向甲方提供3年的免费保修服务。

第六条 变更

甲方根据实际工程要求对本工程进行变更的，由甲乙双方签证确认，乙方按变更要求认真执行。因变更导致工程量的增加，延误的工期相应顺延。

第七条 合同解除

7.1 甲乙双方协商一致，可以解除合同；

7.2 因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同；

7.3 本合同其他条款约定的合同解除条款；

7.4 一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

第八条 争议解决



甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地上一级人民法院提起诉讼。

第九条 附则

9.1 本合同正本陆份，具有同等效力，由甲方和乙方各执壹份；采购科、公共资源中心各壹份。

9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

(甲方): (公章)



法定代表人签字:

[Handwritten signature]

委托代理人:

2025年11月15日

(乙方): (公章)



法定代表人签字:



委托代理人:

[Handwritten signature]

2025年11月15日



附件清单:

供应商名称: 陕西中云汇科信息技术有限公司 招标编号: XY-2025-069

序号	产品	品牌	技术参数	数量	单价	总价
	名称	型号		(台套)		
一、装备部分						
1	高清数字媒体综合控制系统	北京华夏HMC9211	1. 主机采用一体化 19 英寸标准机箱设计, 机身高度2.5U; 2. 前面板5 英寸电容式触摸显示屏, 支持画面预览、现场可编程操作界面、主机信息显示等功能; 3. 采用国产高性能处理器 4. 采用嵌入式操作系统, 支持 7x24 小时运行; 5. 支持离线状态下, 仍可进行脱机庭审录音录像、法庭控制等功能操作; 6. 视频输入接口 4 路 3G-SDI, 支持 1920x1080@60、1920x1080@30、1280x720@60、1280x720@30 分辨率, 2 路 HDMI 视频输入接口, 支持音频同步输入, 支持 4K@60、1920x1080@60、1920x1080@30、1280x720@60、1024x768@60 分辨率, 4 路 DVI 视频输入接口, 支持 VGA\DVI\HDMI\YPbPr 视频输入, 支持 1920x1080、1280x720、1280x1024、1024x768分辨率, 5 路千兆 RJ45 网口, 支持 POE 供电, 支持对法庭摄像机进行供电, 内置交换机; 7. 视频输出接口4 路, 包含2 路HDMI视频输出接口, 支持音频同步输出, 支持4K@60、1920x1080、1280x720、1024x768 分辨率; 1 路 DVI 视频输出接口, 支持 1920x1080、1280x720、1280x1024、1024x768 分辨率; 1 路 VGA 视频输出接口, 支持 1920x1080、1280x720、1280x1024、1024x768 分辨率; 8. 支持视频矩阵功能, 支持全局可视化通道链路显示, 视频输出分辨率支持 3840*2160、1920*1080、1280*720、1024*768、1280*800、1280*1024; 9. 支持合成画面, 可选 2、3、4、5、6、7、8、9、13、16 等画面分割模式, 满足不同场景应用, 合成分辨率支持 3840*2160、1920*1080; 10. 支持12 路话筒接入, 每路均支持 48V 幻象供电、相位、静音、灵敏度、音量、变声器、扩展器、均衡器、压缩器、自动增益设置与调节; 11. 音频输入8 路, 包含4 路立体声音频输入, 每路均支持相位、静音、灵敏度、音量、变声器、扩展器、均衡器、压缩器、自动增益设置与调节; 4 路单声道音频输入; 12. 音频输出6 路, 支持4 路平衡线路输出, 每路均支持 10 段 EQ 可调、支持限幅器、低通滤波/高通滤波、延时、反相设置, 支持2 路单声道音频输出; 13. 支持自动增益、反馈抑制、噪声消除, 回声消除、自动混音、分组混音等多种音频处理能力; 14. 默认支持23x24 音频混音矩阵, 支持语音激励功能, 激励灵敏度可调; 15. 支持2x100W/8 Ω 高保真专业级音频功放; 16. 支持8 路 1080P 或 2 路 4K 视频编码能力、支持固定码率、动态码率设置, 码流速率从1-20Mbps 可调; 17. 支持8 路 1080P 或 2 路 4K 视频解码能力; 18. 支持 H.264、H.265 编解码标准; 19. 支持20 路音频编码, 20 路音频解码; 20. 支持 AAC、G.711、G.722、PCM 音频编解码标准; 21. 支持每支话筒独立音频 PCM 编码, 无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写; 22. 支持 H.323/SIP 视频通话协议与第三方设备互联互通; 23. 支持 RTSP、RTMP、HLS、HTTP-FLV、标准流媒体音视频传输协议; 24. 支持 4 路 RTMP 推流配置, 可同时推送 4 路直播音视频流至流媒体直播服务器; 25. 支持可编程中控功能, 用户可自定义一键式开庭、闭庭、证据切换、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制; 26. 支持摄像机 PTZ 控制, 支持 PELCO-D、PELCO-P、VISCA 控制协议, 可选网络或串口通讯; 27. 支持2 路 RS485/422、2 路 RS232 可编程控制接口, 连接控制面板、电源控制器、摄像机等外围控制设备; 28. 支持字幕叠加, 可在视频采集、编码、合成、解码端叠加字幕; 支持字体、颜色、字号切换; 29. 内置法庭纪律播报功能, 分担书记员庭前准备工作, 默认可选男声版本或女声版本; 30. 内置证人远程出庭保护功能, 支持证人画面马赛克处理, 声音变声处理; 31. 支持通过浏览器以 WEB 页面方式对主机进行远程控制、管理、系统升级; 32. 支持2 路 USB 接口, 可外挂 U 盘、光驱等外围存储设备, 支持1 路 TYPE-C 调试接口;	3台	139150.00	417450.00



扫描全能王 创建

			33. 内置2T 存储硬盘，满足本地实时备份存储庭审录音录像，采用标准 MPEG4、AAC\MP3 文件存放格式； 34. 为保证庭审音视频同步录音录像，为提高流媒体录制并发效率，满足多法庭后台服务，庭审主机需具备数字法庭系统流媒体实时录制文件功能的能力； 35. 为确保庭审数据完整性，包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等。庭审主机需具备支持网络存储中保证数据完整性的能力； 36. 为保证庭审音视频观看质量，庭审主机应根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度，以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境，庭审主机需具备支持基于网络带宽的流媒体文件传输方法的能力。 37. 与陕西高级人民法院事务督察系统数据无缝对接，保证庭审音视频文件实时上报； 38. 支持与陕西全省法院审判系统对接；			
2	庭审应用系统	北京 华夏 CHNSY S- ECTS- PL	系统采用 BS 架构，为庭审过程中的书记员、法官、当事人提供智能辅助客户端软件，配合庭审后台综合支撑平台使用。主要功能包含：排期管理，音视频连接与控制，庭审录音录像、笔录制作、笔录模板、笔录同步、电子捺印辅助等。 一. 法官应用模块 1. 系统应支持与书记员客户端联动，当书记员系统进入庭审后，法官系统会提示是否登录到庭审系统中，避免法官操作复杂； 2. 系统应具备我的案件、待审排期、庭审直播、庭审点播模块； 3. 系统应具备查询功能，应支持通过案号、当事人、立案时间、案由、承办部门、承办法官查询案件信息，支持通过案号、开庭时间、开庭地点、开庭状态等信息进行查询待审排期信息； 4. 系统应具备新建案件和新建排期的功能，录入临时开庭的案号及案件类型； 5. 系统应具备无书记员庭审功能，通过选择案件排期进入到无书记员庭审模式，支持对庭审进行开启/关闭庭审，休庭/复庭控制，支持笔录记录功能；（提供系统操作界面截图） 6. 系统应支持双屏及单屏全屏显示，支持自行切换 7. 系统应具备合并审理功能，通过选择多个案件进行合并审理； 8. 系统应具备语音播报模块，具备播放权利义务、法庭纪律、具备无书记员播报的功能； 9. 系统应具备到庭提醒功能，支持自定义呼叫当事人到法庭参与庭审的功能； 10. 系统应具备左右分屏内容自由拖动互换位置显示，满足法官的日常操作习惯；（提供系统操作界面截图） 11. 系统应具备显示庭审视频图像，可查看各方当事人庭审画面； 12. 系统应具备庭审指导功能，可通过即时通讯功能辅助加强法官、书记员之间的文字交流； 13. 庭审结束后，需支持对庭审信息查看，包括案件的庭审视频、签名笔录、签名视频等，同时支持笔录文件、签名录像上传功能；（提供系统操作界面截图） 14. 系统应支持与书记员客户端联动，能够接收庭审状态通知，如开庭、休庭以及闭庭的状态； 15. 系统应支持选择案号后进行修改排期、笔录预设、删除排期的操作； 16. 系统在双屏模式下，左右两侧分屏画面可以拖拽调整页面比例；（提供系统操作界面截图） 17. 系统应支持与书记员系统的庭审笔录实时联动，法官可实时同步查看书记员记录笔录的过程，法官也可对庭审笔录进行即时修改； 二. 书记员应用模块 1. 系统应支持与法官、当事人客户端联动，当书记员系统进入庭审后，法官、当事人系统应有相应的状态变化； 2. 系统应具备我的案件、待审排期、庭审直播、庭审点播模块； 3. 系统应具备查询功能，应支持通过案号、当事人、立案时间、案由、承办部门、承办法官查询案件信息，支持通过案号、开庭时间、开庭地点、开庭状态等信息进行查待审排期信息； 4. 系统应具备新建案件和新建排期的功能，录入临时开庭的案号及案件类型； 5. 系统应支持双屏及单屏全屏显示，支持自行切换； 6. 系统应具备合并审理功能，通过选择多个案件进行合并审理； 7. 系统应具备语音播报模块，具备播放权利义务、法庭纪律播报的功能； 8. 系统应具备到庭提醒功能，支持自定义呼叫当事人到法庭参与庭审的功能；（提供系统操作界面截图） 9. 系统在双屏模式下，左右两侧分屏画面可以拖拽调整页面	3套	33900.00	101700.00



			10. 系统应具备显示庭审视频图像，可查看各方当事人庭审画面； 11. 系统应支持本地文件上传，并共享展示给法官、当事人查看； 12. 系统应支持庭审录像、签名笔录、签名录像下载，支持文件刻录；（提供系统操作界面截图） 13. 系统应具备笔录编辑功能，书记员可以编辑笔录，支持将笔录内容同步到法官及当事人客户端，保证法官及当事人对于笔录内容的知情权，发现笔录记录问题可以及时提醒做出修改完善； 14. 系统应支持设备控制功能，支持庭审画面切换功能，具备切换书记员电脑、证据展台画面等，具备设备状态显示功能，能够显示主机、网络等状态；（提供系统操作界面截图） 15. 针对笔录等文书文件提供电子签名服务，支持笔录文件签名功能，功能包括每页签、尾页签、指定位置签、书记员签等模块，签名文件支持导出打印，签名过程同步录像；（提供系统操作界面截图） 16. 系统应支持多种法庭用途，包括：开庭审理、庭询、谈话、宣判、其他、提讯（犯罪嫌疑人）、证据交换、听证等； 17. 系统应支持书记员正式开庭前可输入测试庭审数据进行模拟庭审测试，用于前置检查庭审应用的稳定性以及庭审设备的运行状态，前置发现可能会造成庭审障碍的问题； 18. 系统应集成远程提讯、远程开庭控制，支持讯问室或远端法庭的呼叫连接和管理，支持选择远程法庭或讯问室； 19. 系统应提供将笔录中内容保存为常用词汇功能，通过快捷键辅助书记员正确快速记录专有名词、企业名称等； 20. 系统的开庭方式应支持多种场景，应具备本地开庭、远程开庭、互联网开庭、远程开庭+互联网开庭； 21. 系统应支持对笔录文件进行手动打点功能，手动打点快捷键可自定义； 22. 系统需支持互联网庭审功能，系统应支持互联网庭审通道预约的功能，根据时间段以约满、占用等明显字样进行显示，便于书记员快速查看是否有空闲时间段。（提供系统操作界面截图） 23. 系统需支持语音识别功能，支持控制语音识别功能开启与关闭 三. 当事人应用模块 1. 系统应支持与书记员客户端联动，当书记员系统进入庭审后，当事人系统应自动登录的到庭审系统中，避免当事人操作复杂； 2. 系统应支持在未进入庭审前显示法庭纪律的内容，有助于提醒当事人遵守法庭纪律； 3. 系统进入庭审后应具备显示案号、开庭状态的信息； 4. 系统进入庭审后应默认显示书记员记录的实时笔录内容，可实时同步查看书记员记录笔录的内容，也可以自己翻看； 5. 系统应支持显示庭审视频图像，可查看各方当事人庭审画面； 6. 系统应支持双屏及单屏全屏显示，支持自行切换；（提供系统操作界面截图） 7. 系统应支持与书记员客户端联动，能够接收庭审状态通知，如开庭、休庭、以及闭庭的状态； 8. 系统在双屏模式下，左右两侧分屏画面可以拖拽调整页面比例； 9. 系统应支持观看书记员系统共享的电脑桌面内容及示证文件；			
3	显示终端	AOC	尺寸： 22 英寸；分辨率：1080P 屏幕比例：16:9；对比度：1000:1；可视角度：178 ° /178，具备HDMI 输入接口。配置倾斜角度支架。	12台	940.00	11280.00
4	庭审高清摄像机	千昂科技 QA-HC20S	1/2.8 英寸，CMOS 图像传感器，支持 HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25; SD: 480i, 576i 输出格式。 必须支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJPEG 三种视频编码标准，音频AAC 编码标准；必须支持 RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持 20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。 支持 HDMI+3G-SDI 两路高清原始输出，网络编码、HDMI、SDI 三路同时输出图像 同时具有 2D 和 3D 降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比 55dB。 高品质变焦镜头，最大视角必须72.5 °，光学变焦12 倍，数字变焦16 倍。 需同时支持 RS232+RS485 两种串口，支持VISCA、PELCO-D/P 多种协议的对摄像机进行控制；支持网络 VISCA 协议控制。 云台转动范围，水平：± 170 °，垂直：-30 ° ~+90 °	12台	5480.00	65760.00



			转动速度范围, 水平: $1.7^{\circ} \sim 100^{\circ}/s$, 垂直 $1.7^{\circ} \sim 69.9^{\circ}/s$ 摄像机可设置不少于 200 个预置位, 预置位精度 0.1° 。 支持音频 LINE IN 输入, 摄像机可对音频进行编码。 支持本地存储功能, 可通过 USB 扩展存储器直接录制视频。 支持 USB 扩展无线网络连接功能, 可直接连接无线路由器。 支持水平、垂直翻转功能, 适应吊装要求 DC 12V 输入, 功耗 12W			
5	书记员 法官 工作站	联想 开天 M50Z	采用国产化处理器 兆芯-U6780A; 内存: 16GB; 硬盘: 512GB SSD; 2G独显, 双显示端口输出, 网卡; 集成千兆, 兆芯 KX-U6780A 是一款国产处理器, 核心参数包括 8 核 8 线程 设计、主频 2.7GHz (最高可达 3.0GHz)、16nm 工艺、8MB 二级 缓存, 支持双通道 DDR4-3200 内存及 PCIe 3.0/USB3.1 麒麟激 活版, 22 寸显示器	6 台	7480.00	44880.00
6	强电控制 器	北京 华夏 CHNSY S- POWER 8	1. 电源输出接口: 8 路标准的多功能式; 3. 通道负载输出单通道最大输出电流: 10A; 4. 整机设备最大输出电流: 40A; 5. 控制端口: 1 个 RJ45 网口支持 TCP/IP 控制, 1 个 RS485 串口; 6. 输入额定电压: 220V AC; 7. 输出插座制式: 国标五孔插座;	3 台	3750.00	11250.00
7	可编程 面板	北京 华夏 CHNSY S- WMK00 16	1. 与庭审主机同一品牌; 2. 专为庭审设计, 按键具备庭审控制所需的相关印刷标识; 3. 安装简单方便, 可以内嵌到桌面上或墙壁上; 4. 不低于 16 个按键, 每个按键功能支持自定义, 现场可编程; 5. 按键功能丝印需采用活动面膜设计;	3 套	4480.00	13440.00
8	庭审发言 话筒	KSPPA CU- 1240	1. 灵敏度高, 频响宽, 一致性好, 音质饱满、自然、清新; 2. 双咪芯矩阵拾音技术, 实现超心型指向性, 更好地抑制啸叫; 3. 麦克风拾音距离 30—50cm, 适合远距离拾音要求; 4. 全金属结构及专利级抗 RF 辐射电路, 彻底解决会议中手机信号干扰; 5. 特别设计的无冲击声静音开关, 方便会场使用; 6. 双软管鹅颈式话筒杆, 可将拾音头灵活调到任意方向, 以达到最佳拾音效果 7. 螺纹式卡依接口, 连接牢固可靠, 无机械噪音; 8. 鹅颈管与台式座可分离, 方便安装拆卸。 9. 换能方式: 电容式 10. 指向性: 超心型 11. 频率响应: 40Hz—16KHz 12. 灵敏度: $-29dB \pm 3dB$ 13. 输出阻抗: 100Ω 14. 电源: 幻像 48V	24 支	1180.00	28320.00
9	法庭音 箱	KSPPA	1. 10 英寸轻量化大功率、长冲程 Ferrite 低音驱动单元 2. 2×3 寸纸盆高音单元 3. $120^{\circ} \times 120^{\circ}$ 覆盖角设计, 具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应; 使声音的音场更为开阔、结像清晰, 可以真实再现音乐现场的效果 4. 分频器具有高频保护电路; 精确设计的分频器优化了频率响应, 提升了中频人声表现力 5. 箱体采用 12mm 优质中密度纤维板, 强度高、密度大, 可以有效减少箱体谐振 6. 箱体表面采用环保水性漆, 防滑、耐磨 7. 采用钢质防护网, 内衬专业声学透声网 8. 专业多功能吊装方式: 多点 M8 螺丝吊装孔位; 音箱底部 $\Phi 35mm$ 支撑座 9. 可配专业悬挂支架, 方便音箱多角度旋转 10. 专业四芯接插。 11. 额定/峰值功率: 80W/400W; 12. 特性灵敏度: 不低于 $95dB/W/m$; 13. 输出声压级: 不低于 $115dB/W/m$ (Continues) $121dB/W/m$ (Peak); 14. 额定频率范围: 60Hz—20000Hz 15. 覆盖角度 H×V: $120^{\circ} \times 120^{\circ}$; 16. 输入接口: NL4MP×1;	6 只	1450.00	8700.00
10	功放	KSPPA	1. 功放保护功能: 短路保护装置、过载保护装置、限幅保护装置、风机智能温控装置、开机软启动 2. 输出功率 (RMS): $2 \times 200W/8 \Omega$ $2 \times 300W/4 \Omega$ $600W/8 \Omega$ 桥接; 3. 具有独立电子分频系统, 支持高低通选择 4. RMS 输出电压 (THD=0.5%, 1kHz) 40V 5. 总谐波失真小于 0.5%; 6. 频率响应: 20Hz—20kHz ($\pm 1dB$); 7. 信噪比不小于 90dB;	3 套	3450.00	10350.00
11	签名捺	北京	1. CPU 四核 1.8GHz, 系统内存 $\geq 2GB$, 存储容量 16GB;	3 套	9750.00	29250.00



	印终端	华夏 CHNSY S-IET -002	2.尺寸: 10.1 寸 电磁电容一体屏/分辨率: 1280x800; 3.签名感应方式:电磁感应方式, 标配无源电磁笔; 4.无故障点击次数: 100 万次; 5.支持 USB 并同时支持 RJ45 网络连接; 6.配备300 万高清人像鱼眼摄像头; 7.含电子签名捺印服务;			
12	高拍仪	成者 1810 RD	1.传感器类型: 高清 CMOS 传感器, 3800 万像素, 分辨率 7168*5376; 2.对焦方式: 定焦及实体底座+按键放大缩小; 3.支持国产操作系统和windows 系统, 专用版本支持 Q7 文件自动签名; 4.接口: 双 USB2.0 接口及 HDMI 接口; 5.触发机制: 脚踏板/指按键/软件按键/智能自动检测 6.智能功能: 支持成册卷宗书籍物证的激光曲	3台	4450.00	13350.00
13	庭审公告系统	北京 华夏 CHNSY S-TDS	1.数字法庭开庭公告显示系统软件。适用于法庭门口外、诉讼大厅等场所, 具有公告展示、语音呼叫等功能。 2.提供当前法庭的庭审信息, 包括法庭名称、承办人等信息; 3.支持提供庭审实况直播图像功能, 直播实况可通过后台进行开启和关闭。 4.可提供呼叫当事人、呼叫证人等功能。 5.与科技法庭后台系统无缝对接, 提供显示法庭当前正在开庭案件信息内容以及后续排期等情况的	3套	11500.00	34500.00
14	打印机	得力 M3100 ADN	彩色打印机, 打印复印一体机	3套	2480.00	7440.00
15	交换机	TP- LINK	24 口千兆交换机, 交换容量:48Gbps; MAC 地址表: 8K MAC; 输入电压: 100V AC-240V AC;50~60Hz	3台	1260.00	3780.00
16	云庭审管理系统	北京 华夏 CHNSY S- CITSS V	系统需设计为在庭审过程中为法官、书记员、诉讼当事人、系统管理员提供智能辅助应用软件, 实现智慧法庭的后台管理和流媒体管理, 为法庭庭审、各个角色提供法律业务能力支撑, 主要功能应包括: 1.系统应支持显示法庭相关信息, 包括法庭名称、状态、案号、开庭时间, 能够显示法庭建设数量、正在开庭数量、未开庭数量; 2.系统应支持对庭审音视频的直播进行播放管理, 同时能够对法庭进行开庭、闭庭操作; 3.系统应支持模糊搜索功能, 以快速检索相关法庭; 4.系统应支持查看当前法庭的庭审主机终端运行状态, 包括型号, 版本号, IP 地址及主机的 cpu, 内存, 硬盘使用状态; (提供系统产品截图) 5.系统应支持查看当前法庭室的更多排期信息, 支持查看法官及书记员的详细信息; 6.系统应支持系统状态监控查看功能, 能够显示系统名称、IP 地址、端口号、运行状态, 支持手动添加、删除服务的操作, 支持一键测试功能; 7.系统应支持对手动添加的系统名称进行修改和删除的操作, 并支持点击进行跳转访问的功能; 8.系统应支持对庭审音视频进行管理, 支持对庭审视频和签名录像的播放、刻录、下载等操作 (提供系统产品截图) 9.系统应支持笔录文件、庭审视频、签名录像上传功能; (提供系统产品截图) 10.系统应支持与法院审判管理系统对接, 能够获取案件排期信息, 并向法庭提供案件排期信息; 11.系统应支持对选择的案件进行开庭、休庭、闭庭等操作; (提供系统产品截图) 12.系统应支持添加、修改、删除法庭信息的配置功能, 具备对法庭基本信息、客户端、设备信息、录制管理等进行配置和管理; 13.系统应支持流媒体录制备份功能, 并支持异地存储备份; 14.系统应支持定时传输任务设置, 支持将录像文件进行转存保存的功能; 15.系统应支持远程庭审室的配置, 可进行添加, 修改, 删除远程庭审室类型, 具备远程提讯的使用; (提供系统产品截图) 16.系统应支持法庭周边设备的管理, 支持对庭审公告系统、法警系统、法庭控制屏等系统进行配置和操作; 17.系统应支持对庭审客户端启动检测项进行配置; 18.系统应支持对法庭纪律的修改、删除、预览、下载操作; 19.系统应支持统计分析功能, 应具备法庭建设、开庭情况、电子签名等信息统计, 应具备TOP 前十的统计功能; 20.系统应支持对角色权限的管理, 具备系统授权时间及数量的查看; 21.系统应具备日志管理模块, 具备搜索功能, 能够展示用	1套	144800.00	144800.00



			户名称、ip 地址、操作时间、日志内容等信息; ★22. 系统应支持对互联网庭审的配置和设备管理, 支持短信通知策略修改, 可设定排期后、开庭前一天等选项通知, 短信通知设置模块支持短信通知内容修改, 可定义多个模板; ★23. 系统应支持快捷访问功能, 支持手动添加服务、修改、删除的操作, 支持点击访问按钮, 快速跳转相应系统的功能; ★24. 支持对开庭数量、排期数量、开庭比例、开庭总时长及每个案件的开庭时长进行统计, 支持导出表格;			
17	升级改造	/	旧设备改造升级, 部分设备及线缆更换, 升级改造后满足庭审相关要求 (含有弱电相关音视频线缆、满足国标网线、HDMI 信号传输、辅材辅料, 显示终端更新, 法庭与领导观摩室互联互通等, 审判数据同步等工作)。	1项	63150.00	63150.00
18	集成费	/	按照国家相关标准计算	1项	60800.00	60800.00

二、法庭审判桌椅

1	审判桌椅	定海神针	执行标准: 1、人民法院出版社司法行政装备《人民法院基本业务装备技术标准 (2015)》标准 2、表面油漆: 使用环保型, 重金属含量符合 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准, 3、甲醛释放量符合 GB18584-2001 E1 级标准要求 法官桌 (标准 3 人位): 尺寸: 3500*800*900; 1. 主要材料 1.1 基本材料: 采用 E0 级高密度纤维板, 木材含水率 12%, 甲醛释放量符合 GB18584-2001 E1 级标准要求。 1.2 表面材料: 使用胡桃木皮、樱桃木皮贴面 1.3 表面油漆: 使用环保型, 丰满度好, 硬度高, 耐磨性好, 手触感好。 1.4 其他五金: 铰链、锁具、连接件、拉手等均采用优质产品, 表面进行了镀锌、镀金或喷涂等处理, 审判长椅 (标准 1 人位): 1.1 基本材料: 采用橡木全实木雕花, 达到国际握钉力测试标准, 木材含水率 12%。 1.2 表面皮料: 优质西皮, 抗静电, 防水去污污; 审判员椅子 (标准 2 人位) 1.1 基本材料: 采用橡木全实木雕花, 达到国际握钉力测试标准, 木材含水率 12%。 1.2 表面皮料: 优质西皮, 抗静电, 防水去污污; 书记员桌子 (2 人位) 尺寸: 1600*700*760; 1. 主要材料 1.1 基本材料: 采用 E0 级高密度纤维板, 内结合强度高, 比重合理, 达到国际握钉力测试标准, 木材含水率 12%, 1.2 表面材料: 使用胡桃木皮、樱桃木皮贴面 书记员椅 (2 人位) 尺寸: 高度: 1160mm 座前 (宽度): 550mm 座侧 (深度): 530mm ; 1. 主要材料 1.1 基本材料: 采用橡木全实木雕花, 达到国际握钉力测试标准, 木材含水率 12%, 1.2 表面皮料: 优质西皮, 抗静电, 防水去污污; 诉讼台 (2 人位) *2 尺寸: 1800*700*760; 1 基本材料: 采用 E0 级高密度纤维板, 内结合强度高, 比重合理, 达到国际握钉力测试标准, 木材含水率 12%, 1.2 表面材料: 使用胡桃木皮、樱桃木皮贴面诉讼台椅子 *4 尺寸: 610*610*920; 表面油漆: 使用环保型, 硬度高, 耐磨性好	3套	74800.00	224400.00
2	旁听椅	定海神针	尺寸: 610*610*920; 1 基本材料: 采用橡木全实木雕花, 达到国际握钉力测试标准, 木材含水率 12%	54把	948.00	51192.00

三、装修项

1	吊顶装修	/	石膏板双层吊顶	255m ²	84.00	21420.00
			石膏板双层吊顶	255m ²	49.00	12555.00
			木工板基层	765m ²	44.00	33660.00
			木饰面墙面	765m ²	59.00	45135.00
			实木木地板	255m ²	215.00	54825.00
			踢脚线	108m	27.00	2916.00
			灯具	1项	4802.00	4802.00
			强弱电路施工	3间	4980.00	14940.00
			垃圾清运	10车	548.00	5480.00
总计 (一+二+三)						1541465.00

第四条 产品质量保证与验收



扫描全能王 创建