

秦都区人民法院科技法庭采购项目

甲方：咸阳市秦都区人民法院 乙方：陕西中云汇科信息技术有限公司

地址：陕西省咸阳市玉泉东路 8 号 地址：陕西省咸阳市秦都区滨河西路左岸吧街围城坊1段5层501室

签约时间：2025年12月29日

依据国家法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目事项协商达成一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 项目名称：秦都区人民法院科技法庭采购项目

1.2 交付地点：咸阳市秦都区人民法院

第二条 工程内容及范围

乙方负责咸阳市秦都区人民法院核心采购标的、交付与验收、安装调试与培训、售后和质保等内容。（详见附件清单）

第三条 合同价款、支付方式及工期

3.1 项目总价款人民币（大写）：肆拾玖万陆仟零捌拾元整；

（小写）：¥496080.00元

3.2 支付方式：

（1）合同签订后7日内，甲方向乙方支付项目总价款的40%作为预付款，即人民币（大写）：壹拾玖万捌仟肆佰叁拾贰元整（小写：¥198432.00元）

（2）项目设备进场时，甲方向乙方支付项目总价款的40%，即人民币（大写）：壹拾玖万捌仟肆佰叁拾贰元整（小写：¥198432.00元）

（3）项目竣工验收合格后7日内，甲方向乙方支付项目总价款的20%，即人民币（大写）：玖万玖仟贰佰壹拾陆元整（小写：¥99216.00元）。

3.3 付款方式：转账支付（开户行及账号：兴业银行咸阳分行营业部
456900100100473621

3.4 工期：

(1) 自签订合同起 30 日内完成施工。

第四条 产品质量保证与验收

4.1 工程产品质量标准：项目质量保证期为从验收完之日起24个月。

4.2 工程完工后，乙方提交验收申请，甲方组织相关人员进行验收。

第五条 双方权利义务

5.1 甲方权利义务：

5.1.1 全面负责与施工单位的协调工作，提供具备施工条件的场地。

5.1.2 负责该工程项目竣工资料的收集、汇总。

5.1.3 及时确认乙方提供的施工方案和材料，乙方提供的施工方案不符合甲方要求的，可随时要求乙方修改。

5.1.4 按照合同约定及时支付工程款。

5.2 乙方权利义务

5.2.1 编制详细的施工方案，经甲方同意后实施。

5.2.2 复核有关技术文件和资料，按照图纸、交底、规范要求组织施工，严格执行甲方的施工计划和现场安排。

5.2.3 确保施工安全，施工过程中发生的安全事故，所有责任由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

5.2.4 保证工程质量，向甲方提供2年的免费保修服务。

第六条 变更

甲方根据实际工程要求对本工程进行变更的，由甲乙双方签证确认，乙方按变更要求认真执行。因变更导致工程量的增加，延误的工期相应顺延。

第七条 合同解除

7.1 甲乙双方协商一致，可以解除合同；

7.2 因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同；

7.3 本合同其他条款约定的合同解除条款;

7.4 一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

第八条 争议解决

甲乙双方在履行合同时发生争议的,应协商解决。协商不成的,任何一方均可向甲方所在地上一级人民法院提起诉讼。

第九条 附则

9.1 本合同正本四份,具有同等效力,由甲方和乙方各执壹份;采购科、公共资源中心各壹份。

9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

(甲方): (公章)



法定代表人签字:

[Handwritten signature]

委托代理人:

2025年12月29日

(乙方): (公章)



法定代表人签字:



委托代理人:

年 月 日

附件清单:

供应商名称: 陕西中云汇科信息技术有限公司 招标编号: XY-2025-106

序号	产品名称	品牌型号	技术参数	数量 (台套)	单价	总价
1	高清数字媒体综合控制系统	北京华夏电通 HMCP 9211	1. 主机采用一体化 19 英寸标准机箱设计, 机身高度 2.5U; 2. 前面板 5 英寸电容式触摸显示屏, 分辨率不低于 1280×720, 支持画面监看、信号预览、录放回放、支持实时显示视频、音频等通道状态; 具备可编程操作界面, 支持一键开启, 一键关闭, 证据切换, 一键刻录, 远程提讯, 语音激励等法庭控制操作按钮, 可支持自编程实现定制化功能; 主机显示: IP 地址、MAC 地址、软件版本、CPU 和内存占用率、光盘/硬盘容量及占用率; (3. 采用国产高性能处理器, 运行频率 1.0GHz 4. 采用嵌入式操作系统, 支持 7x24 小时运行; 5. 支持离线状态下, 仍可进行脱机庭审录音录像、法庭控制等功能操作; 6. 视频输入接口 4 路 3G-SDI, 支持 1920x1080@60、1920x1080@30、1280x720@60、1280x720@30 分辨率, 2 路 HDMI 视频输入接口, 支持音频同步输入, 支持 4K@60、1920x1080@60、1920x1080@30、1280x720@60、1024x768@60 分辨率, 4 路 DVI 视频输入接口, 支持 VGA\HDMI\YPbPr 视频输入, 支持 1920x1080、1280x720、1280x1024、1024x768 分辨率; 7. 内置 7 口千兆交换机, 单口支持 25W 设备, 交换机的交换容量 16Gbps, 包转发率 1.48Mpps, 支持 5 路 POE 供电用于网络编码摄像机接入 8. 视频输出接口 4 路, 包含 2 路 HDMI 视频输出接口, 支持音频同步输出, 支持 4K@60、1920x1080、1280x720、1024x768 分辨率; 1 路 DVI 视频输出接口, 支持 1920x1080、1280x720、1280x1024、1024x768 分辨率; 1 路 VGA 视频输出接口, 支持 1920x1080、1280x720、1280x1024、1024x768 分辨率; 9. 支持视频矩阵功能, 支持全局可视化通道链路显示, 视频输出分辨率支持 3840*2160、1920*1080、1280*720、1024*768、1280*800、1280*1024; 10. 支持合成画面, 可选 2、3、4、5、6、7、8、9、13、16 等画面分割模式, 满足不同场景应用, 合成分辨率支持 3840*2160、1920*1080; 11. 音频输入要求: 12 路 MIC/LINE 话筒音频输入, 每路均支持 48V 幻象供电, 支持声音音量波形显示; 8 路立体声音频输入接口, 用于证据音频接入; 12. 音频输出 6 路, 包含 4 路平衡线路音频输出, 2 路非平衡线路音频输出, 需内置功率放大器, 2 通道 200W/8Ω 音频功放输出, 连接庭审无源音箱; 13. 独立 PCM 编码要求: 支持所有话筒独立音频 PCM 编码, 无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写, 支持每支话筒独立 PCM 编码; 14. 支持 2 路 USB3.0 接口, 可外挂 U 盘、移动硬盘、USB 光驱等外围存储设备, 实现音视频文件的自动备份存储输出, 具备 1 路 TYPE-C 调试接口; 15. 音频矩阵能力要求: 内置 23×24 音频混音矩阵, 支持语音激励功能, 激励灵敏度可调, 支持矩阵扩展; 16. 支持 WEB 网页对主机进行远程控制、管理、升级; 支持快速远程信号呼叫、网络抓包和网络连通性测试; 支持心跳上报, 可设置心跳频率时间, 上报服务器地址与端口, 可实现对设备的远程固件升级、重启、恢复出厂设置; 17. 支持 NTP 网络时钟协议, 可与法院内的时间服务器同步以自动校准主机的日期和时间; 18. 支持 4 路合成画面同时输出, 每个合成画面均可输出不同图像分割模式, 可选 1、2、3、4、5、6、7、8、9、13、16 (各种分割模式均支持 1 大 N 小或平行分割	2 台	127500.00	255000.00

		等自定义模式)等分割模式,合成分辨率支持 3840×2160、1920×1080;合成画面默认无分割线,根据客户实际要求可自定义分割线; 19. 支持 2 路 RS485/422 和 2 路 RS232 可编程控制接口,连接控制面板、电源控制器、摄像机等外围控制设备;支持将 RS485/422/232 串口指令转换为网络指令,可设置 TCP、UDP 协议,可设置 IP 地址与端口号,可自定义转发 HEX、ASCII 格式指令 20. 支持对每路输入信号提供幻象供电、相位、静音、灵敏度、音量、变声器、扩展器、均衡器、压缩器、自动增益设置,支持对每路信号自定义调节;支持对每路输出信号提供 10 段 EQ(均衡器)可调、支持限幅器、低通滤波/高通滤波、延时、反相设置,支持对每路信号自定义调节;具备对自动增益、反馈抑制、噪声消除、回声消除、自动混音、分组混音等多种音频处理能力; 21. 内置嵌入式流媒体服务系统,支持 RTSP、RTMP、HLS、HTTP-FLV 标准流媒体音视频传输协议,支持 4 路 RTMP 同时推流; 22. 多点接入控制能力要求:内置多点会控 MCU 能力,支持 H.323/RTSP 多协议视频通话,与第三方设备互联互通;支持自动呼入多个终端或独立呼入各终端;支持主流与辅流的双流信号切换功能;支持≥5 方远程开庭; 23. 视频字幕叠加要求:支持对独立画面和合成画面上进行字幕叠加,字幕内容包含开庭时间、案件信息、诉讼地位片头信息叠加,支持字体、字号、颜色设置,自定义字幕显示位置; 24. 内置证人远程出庭保护功能,支持 4 通道的证人画面马赛克处理,可调区域大小及透明度;支持对证人声音的变声处理; 25. 视频编码能力要求:支持多路视频编码能力,支持 16 路 1080P 或 4 路 4K,每路编码支持双流同时输出,支持固定码率和动态码率的切换,码率从 32Kbps-20Mbps 可调; 26. 视频解码能力要求:支持多路视频解码能力,支持 16 路 1080P 或 4 路 4K; 27. 支持 AAC、G.711、G.722、PCM 音频编解码标准; 28. 内置≥2T 硬盘,满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像文件,文件格式 MPEG4、AAC/MP3 文件;采用自动分段存储模式时,相邻两段录像点播时无间隔时间;在硬盘存储接近存储容量时,支持文件循环覆盖; 29. 规范认证要求 30. 远程庭审认证要求:根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》第一条,为满足科技法庭远程庭审应用,确保实现远程开庭、提讯等功能,庭审主机的厂商需具备生产远程庭审的数字法庭系统的能力; 31. 实时录制认证要求:为保证庭审音视频同步录音录像,为提高流媒体录制并发效率,满足多法庭后台服务,庭审主机的厂商具备数字法庭系统流媒体实时录制文件功能的能力。 32. 数据完整性认证要求:根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》附件第 5 条,为确保庭审数据完整性,包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等。庭审主机的厂商具备支持网络存储中保证数据完整性的能力; 33. 自适应控制认证要求:为保证庭审音视频观看质量,庭审主机应根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度,以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境,庭审主机的厂商需具备支持基于网络带宽的流媒体文件传输方法的能力。 34. 须与陕西省高级人民法院审务督察系统数据无缝对接,保证庭审音视频文件实时上报 35. 须与陕西全省法院审判系统对接; 36. 为节约审判资源,应与院内现有庭审资源管理平台实现无缝对接。		
--	--	--	--	--

2	软件授权	北京华夏电通CHNSYS - CITSSV	在庭审过程中为书记员、法官、当事人提供智能辅助客户端软件，系统就采用BS架构，支持与全国“一张网”办公办案平台系统对接，主要功能包含：排期管理，音视频连接与控制，庭审录音录像、笔录制作、笔录模板、笔录同步、电子捺印辅助等功能。 一、法官应用模块 1. 系统应支持与书记员客户端联动，当书记员系统进入庭审后，法官系统会提示是否登录到庭审系统中，避免法官操作复杂； 2. 系统应具备我的案件、待审排期、庭审直播、庭审点播模块，案件模块具备查询功能，应支持通过案号、当事人、立案时间、承办部门、承办法官等条件查询案件信息； 3. 提供法官实时查看及纠正编辑笔录功能以满足书记员持续记录笔录的同时法官同步修改纠正笔录无须打断庭审过程 4. 系统应具备新建案件和新建排期的功能，录入临时开庭的案号及案件类型； 5. 系统应具备无书记员庭审功能，通过选择案件排期进入到无书记员庭审模式，支持对庭审进行开启/关闭庭审，休庭/复庭控制，支持笔录记录功能 6. 系统应支持双屏及单屏全屏显示，支持自行切换 7. 系统应具备合并审理功能，通过选择多个案件进行合并审理； 8. 系统应具备语音播报模块，具备播放权利义务、法庭纪律、具备无书记员播报的功能； 9. 系统应具备到庭提醒功能，支持自定义呼叫当事人到法庭参与庭审的功能； 10. 系统应具备左右分屏内容自由拖动互换位置显示，满足法官的日常操作习惯； 11. 系统应具备显示庭审视频图像，可查看各方当事人庭审画面； 12. 系统应具备庭审指导功能，可通过即时通讯功能辅助加强法官、书记员之间的文字交流； 13. 庭审结束后，需支持对庭审信息查看，包括案件的庭审视频、签名笔录、签名视频等，同时支持笔录文件、签名录像上传功能； 14. 系统应支持与书记员客户端联动，能够接收庭审状态通知，如开庭、休庭以及闭庭的状态； 15. 系统应支持选择案号后进行修改排期、笔录预设、删除排期的操作； 16. 系统在双屏模式下，左右两侧分屏画面可以拖拽调整页面比例； 17. 支持查看电子卷宗内容，在电子卷宗模块下对多份材料进行对比查看，对比查阅模式下支持自动两分屏，左右两屏可单独切换材料，供法官进行查看对比，并支持编写阅卷笔记； 18. 支持双屏/三屏模式，针对每屏的功能，可以通过模块的拖动自定义确定每屏功能，界面布局根据个人账号自动记忆保存，灵活适应不同法官的需求，每屏功能界面所占大小比例，都支持灵活的拖动变化，适用不同用户的阅读和使用习惯； 19. 支持国产芯片架构的信创电脑。 二、书记员应用模块 1. 系统应支持与法官、当事人客户端联动，当书记员系统进入庭审后，法官、当事人系统应自动会有相应的状态变化； 2. 系统应具备我的案件、待审排期、庭审直播、庭审点播模块； 3. 书记员端支持更换笔录模板功能，通过更换模板按钮随意切换证人证言和法庭笔录模板，供书记员自行选择。 4. 系统应具备新建案件和新建排期的功能，录入临时开庭的案号及案件类型； 5. 系统应支持双屏及单屏全屏显示，支持左右分屏内容自由拖动互换位置显示，满足法官的日常操作习惯； 6. 系统应具备合并审理功能，通过选择多个案件进行	2套	31500.00	63000.00
---	------	-----------------------	---	----	----------	----------

		合并审理； 7. 系统应具备语音播报模块，具备播放权利义务、法庭纪律播报的功能； 8. 系统应具备到庭提醒功能，支持自定义呼叫当事人到法庭参与庭审的功能； 9. 系统在双屏模式下，左右两侧分屏画面可以拖拽调整页面比例；10. 系统应具备显示庭审视频图像，可查看各方当事人庭审画面； 11. 系统应支持本地文件上传，并共享展示给法官、当事人查看； 12. 系统应支持庭审录像、签名笔录、签名录像下载，支持文件刻录； 13. 系统应具备笔录编辑功能，书记员可以编辑笔录，支持将笔录内容同步到法官及当事人客户端，保证法官及当事人对于笔录内容的知情权，发现笔录记录问题可以及时提醒做出修改完善； 14. 系统应支持设备控制功能，支持庭审画面切换功能，具备切换书记员电脑、证据展台画面等，具备设备状态显示功能，能够显示主机、网络等状态； 15. 针对笔录等文书文件提供电子签名服务，支持笔录文件签名功能，功能包括每页签、尾页签、指定位置签、书记员签等模块，签名文件支持导出打印，签名过程同步录像； 16. 系统应支持多种法庭用途，包括：开庭审理、庭询、谈话、宣判、其他、提讯（犯罪嫌疑人）、证据交换、听证等； 17. 系统应支持书记员正式开庭前可输入测试庭审数据进行模拟庭审测试，用于前置检查庭审应用的稳定性以及庭审设备的运行状态，前置发现可能会造成庭审障碍的问题； 18. 系统需支持互联网庭审功能，系统应支持互联网庭审通道预约的功能，根据时间段以约满、占用等明显字样进行显示，便于书记员快速查看是否有空闲时间段； 19. 系统支持共享屏幕功能，支持书记员通过共享电子卷宗、本地示证、庭审材料等模块的功能实现无纸化质证，支持共享书记员屏幕，支持屏幕自定义区域共享； 20. 书记员端支持统一展示第三方应用入口，可快捷跳转第三方应用界面，第三方应用界面支持内嵌打开和外部打开两种方式，方便在庭审中随时调用其他应用； 21. 书记员端支持签名文件管理，支持导入文件、删除导入文件、下载文件功能，支持导入文件发起签名功能； 22. 书记员笔录记录过程中，从第一页第一行开始，到最后一页，在每行前边具备行号显示，以同步给当事人进行笔录核对时同步消息，行号显示不得影响排版效果； 23. 庭审结束后，需支持对庭审信息查看，包括案件的庭审视频、签名笔录、签名视频等，同时支持笔录文件、签名录像上传功能； 24. 支持国产芯片架构的信创电脑； 支持对话筒和对应的角色进行独立配置，对具色的名称进行独立修改，对修改完生效的内容在已生成的当前笔录中进行自动替换相关角色内容；对语音转写的结果进行独立界面展示； 支持独立导出语音转写记录的原始文本，以供后期的笔录校对使用 三. 当事人应用模块 1. 系统应支持与书记员客户端联动，当书记员系统进入庭审后，当事人系统应自动登录的到庭审系统中，避免当事人操作复杂； 2. 系统应支持在未进入庭审前显示法庭纪律的内容，有助于提醒当事人遵守法庭纪律； 3. 系统进入庭审后应具备显示案号、开庭状态的信息； 4. 系统进入庭审后应默认显示书记员记录的实时笔录内容，可实时同步查看书记员记录笔录的内容，也可		
--	--	---	--	--

			以自己翻看; 5. 系统应支持显示庭审视频图像, 可查看各方当事人庭审画面; 6. 系统应支持双屏及单屏全屏显示, 支持自行切换; 7. 系统应支持与书记员客户端联动, 能够接收庭审状态通知, 如开庭、休庭、以及闭庭的状态; 8. 系统支持当事人查看庭审笔录, 可以实时同步书记员笔录内容, 对书记员记录的笔录存疑需要当庭或者庭后确认时, 可以直接点击存疑按钮进行存疑。当法官认为当事人不应该看到庭审笔录时, 可以直接在法官端或者书记员端灵活控制授权当事人查看笔录或者不查看笔录。 9. 支持国产芯片架构的信创电脑。			
3	液晶显示器	AOC	尺寸: 22 英寸; 分辨率: 1080P 屏幕比例: 16:9; 具备 HDMI 输入接口。 配置倾斜角度支架。	8 台	750.00	6000.00
4	庭审高清摄像机	干昂科技 QA-HC20S	1. 必须支持网口音视频编码输出, 支持 H.265/H.264/MJPEG 三种视频编码标准, 音频 AAC 编码标准; 必须支持 RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议; 网络视频编码码率最大可支持 20Mbps, 网络音频编码码率最大可支持 256Kbps。 2. 支持 HDMI+3G-SDI 两路高清原始输出, 网络编码、HDMI、SDI 三路同时输出图像 3. 同时具有 2D 和 3D 降噪算法, 降低图像噪声, 图像信噪比 55dB。 4. 变焦镜头, 最大视角必须 72.5°, 光学变焦 12 倍, 数字变焦 16 倍。 5. 需同时支持 RS232+RS485 两种串口, 支持 VISCA、PELCO-D/P 多种协议的对摄像机进行控制; 支持网络 VISCA 协议控制。 6. 云台转动范围, 水平: ±170°, 垂直: -30°~+90°。可设置 255 个预置位, 预置位精度 0.1°。 7. 支持音频 LINE IN 输入, 摄像机可对音频进行编码。 8. 支持水平、垂直翻转功能, 适应吊装要求	8 台	3700.00	29600.00
5	书记员 \ 法官工作站	联想 开天 E50H	联想开天 E50H CPU 海光 G1t3350 16G 内存 512G 硬盘 2G 显卡 麒麟操作系统 22 寸显示器 分辨率 1080P。	4 台	5400.00	21600.00
6	强电控制器	北京华夏电通 CHNSYS-POWER8	1. 电源输出接口: 8 路标准的多功能式; 3. 通道负载输出单通道最大输出电流: 10A; 4. 整机设备最大输出电流: 40A; 5. 控制端口: 1 个 RJ45 网口支持 TCP/IP 控制, 1 个 RS485 串口; 6. 输入额定电压: 220V AC; 7. 输出插座制式: 国标五孔插座; 8. 与数字庭审主机系统兼容, 配套使用。	2 台	4100.00	8200.00
7	可编程面板	北京华夏电通 CHNSYS-WMK0016	1. 专为庭审设计, 按键具备庭审控制所需的相关印刷标识; 2. 安装简单方便, 可以内嵌到桌面上或墙壁上; 3. 每个按键功能支持自定义, 现场可编程; 4. 按键功能丝印需采用活动面膜设计; 5. 16 物理按键, 配置底座可放于桌面使用。 6. 与数字庭审主机系统兼容, 配套使用。	2 套	3600.00	7200.00
8	庭审发言话筒	KSPPA CU-1240	1. 换能方式: 电容式 2. 频率响应: 40Hz-16KHz 3. 灵敏度: -29dB±3 dB (@1KHz, 0 dB=1v/Pa) 4. 指向性: 心形 5. 最大声压级: 114 dB 6. 输出阻抗: 100 Ω 7. 供电: 48V 平衡幻象 8. 指示灯: 红色 LED 9. 消耗电流: 10mA 10. 输出接口: XLR 公三针	16 支	1200.00	19200.00
9	法庭音	KSPPA	1. 额定功率: 350W	4 只	1880.00	7520.00

	箱		2. 标称阻抗:8 Ω 3. 频率响应:50Hz-21KHz 4. 灵敏度: 98dB/W/m 5. 输出声压级:116dB/W/m(连续)129 dB/W/m(峰值) 6. 低 频 单 元:1×12" 7. 高 频 单 元: 1×1.5" 8. 标称覆盖角:90° (H) ×60° (V) 9. 箱体表面应内嵌有清晰可见的“生产厂家 LOGO”; 10. 为了保证音箱在依墙安装时节省空间以及有效保护箱体背面的接线部件,防止被意外撞击而			
10	签名捺印终端	北京华夏电通 CHNSYS -IET- 002	1. CPU 四核 1.8GHz, 系统内存 2GB, 存储容量 16GB; 2. 尺寸: 10.1 寸 电磁电容一体屏/分辨率: 1280x800; 3. 签名感应方式:电磁感应方式, 标配无源电磁笔; 4. 无故障点击次数: 100 万次; 5. 支持 USB 并同时支持 RJ45 网络连接; 6. 配备 300 万高清人像鱼眼摄像头; 7. 含电子签名捺印服务;	2 套	9780.00	19560.00
11	高拍仪	成者 1810 RD	1. 传感器类型: 高清 CMOS 传感器, ≥3800 万像素, 分辨率≥7168*5376; 2. 对焦方式: 定焦及实体底座+-按键放大缩小; 3. 支持系统: Linux 包括麒麟、统信 UOS、中科方德、鸿蒙和 Windows 等通用版本; 专用版本支持 Q7 文件自动签名; 4. 接口: 双 USB2.0 接口及 HDMI 接口; 5. 触发机制: 脚踏板/指按键/软件按键/智能自动检测 6. 智能功能: 支持成册卷宗书籍物证的激光曲面展平自动分页展示; 7. 文件格式: 支持 JPG, PNG, PDF, TXT, DOCX, XLSX, OFD, 双层 PDF, 双层 OFD; ; 8. 支持国产操作系统内实现并支持与业务系统兼容调用示证、采集归档; 9. 为保障所采集数据的安全性, 该设备需符合相关规范要求并通过涉密信息系统产品检测 10. 支持业务系统端的影像智能处理、数据结构化抽取、标注模板制作工具等能力, 需提供能力方的正版预授权文件。	2 台	4800.00	9600.00
12	庭审公告系统	北京华夏电通 CHNSYS -TDS	1. 适用于法庭门口外、诉讼大厅等场所, 具有公告展示等功能; 2. 提供当前法庭的庭审信息, 包括法庭名称、承办人等信息; 3. 支持提供庭审实况直播图像功能, 直播实况可通过后台进行开启和关闭; 4. 提供显示法庭当前正在开庭案件信息内容以及后续排期等情况的; 5. 与科技法庭后台系统无缝对接, 提供显示法庭当前正在开庭案件信息内容以及后续排期等情况的 6. 包含专用终端设备	2 套	9800.00	19600.00
13	升级改造	/	根据升级改造需求, 对现有平台进行升级, 需拆除更换现场设备及音视频线缆, 升级改造后满足庭审相关要求;	1 项	30000.00	30000.00
合计					496080.00	

共 1 页